

Documentação das Chamadas Upstream do Gestiona

Versão 1.9.0

Índice

Comportamento comum

- URL base
- Cabeçalho de autenticação

Chamadas upstream

- 1. GET /files
- 2. POST /uploads
- 3. PUT {upload_location}
- 4. POST /files/{file_id}/documents-and-folders
- 5. POST /files/{file_id}/documents-and-folders/{folder_or_document_id}
- 6. GET /files/{file_id}/documents-and-folders
- 7. GET /files/{file_id}/documents-and-folders/{folder_or_document_id}
- 8. GET /content/small/documentinstances/{document_id}
- 9. GET /files/{file_id}/thirdparties
- 10. GET /thirds
- 11. GET /thirds/{third_id}
- 12. GET /thirds/{third_id}/default-address
- 13. POST
/catalog-2015/procedures/{activity_id}/external-procedures/{procedure_id}/create-file
- 14. GET /files/{file_id}/selectable-titles
- 15. POST {file_open_href}
- 16. POST /files/{file_id}/related-files
- 17. GET /files/{file_id}/related-files
- 18. DELETE /files/{file_id}/related-files/{related_file_id}
- 19. GET /catalog-2015/procedures
- 20. GET /catalog-2015/procedures/{activity_id}/external-procedures
- 21. GET /files/{file_id}/documents/{document_id}/signatures
- 22. GET {signer_user_href}
- 23. GET /files/assignees/users
- 24. GET /files/assignees/groups
- 25. GET /connectors
- 26. GET /queues/subscriptions
- 27. POST /queues/connectors/{connector_name}/subscription
- 28. POST /queues/connectors/{connector_name}?max-messages=100&hold-seconds=1
- 29. GET /queues/connectors/{connector_name}/{message_id}
- 30. POST /queues/connectors/{connector_name}/{message_id}
- 31. POST /addon/authorizations
- 32. GET /addon/authorizations/{auth_id}

Comportamento comum

URL base

Todas as rotas upstream relativas são enviadas para a URL base configurada da API Gestiona:

- Chave de configuração: `Gestiona:GestionaApiBaseUr l`
- O cliente normaliza a URL base adicionando uma `/` final quando necessário.

Cabeçalho de autenticação

Todos os pedidos ao Gestiona incluem:

- `X-Gestiona-Access-Token`

O valor do token é resolvido pela camada de serviço do gateway:

1. Utiliza o cabeçalho do pedido de API de entrada `X-User-Access-Token` quando está presente e não está em branco.
2. Caso contrário, utiliza o token configurado em `Gestiona:AccessToken`.

Os endpoints dos conectores de filas são uma exceção ao nível da camada de serviço do gateway: utilizam sempre o token configurado em `Gestiona:AccessToken`.

As chamadas de autorização de add-on utilizam `X-Gestiona-Addon-Token` com o valor configurado em `Gestiona:AddonToken`, em vez de `X-Gestiona-Access-Token`.

Chamadas upstream

1. GET /files

Resolve um id de processo Gestiona a partir de um número/código de processo.

Utilizado por

- POST /processes/documents?process_number=<numero>
- POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero>
- GET /processes?process_number=<numero>
- GET /processes/thirds?process_number=<numero>

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/vnd.gestiona.filter.files

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "exact_code": "string"
}
```

Exemplo do corpo do pedido

```
{
  "exact_code": "PROC-2026-001"
}
```

Dados da resposta utilizados

- content[0].id Utilizado como o id de processo Gestiona resolvido.

Notas

- GET /processes?process_number=<numero> devolve este valor diretamente no campo result.Id do gateway.
- Uma resposta 204 No Content é tratada como não encontrada pelo fluxo atual de resolução por código de processo.
- Outros códigos de estado sem sucesso são propagados como falhas upstream pelos serviços do gateway.

2. POST /uploads

Cria um espaço temporário de upload no Gestiona antes de carregar conteúdo de documento DIGITAL.

Utilizado por

- POST /processes/documents?process_number=<numero> quando documentSourceType é DIGITAL
- POST /processes/{process_id}/documents quando documentSourceType é DIGITAL
- POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero> quando documentSourceType é DIGITAL
- POST /processes/{process_id}/documents/{folder_id} quando documentSourceType é DIGITAL

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4

Modelo do corpo do pedido

- Array de bytes vazio

Dados da resposta utilizados

- Cabeçalho de resposta Location Utilizado como {upload_location} para o passo de upload seguinte e como origem da ligação para o conteúdo do documento criado.

Cabeçalhos de resposta observados

- X-Gestiona-Deprecated Registado em log quando o Gestiona o devolve para o tipo de média application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4.

3. PUT {upload_location}

Carrega o conteúdo binário de um documento DIGITAL para a localização temporária de upload devolvida por POST /uploads.

Utilizado por

- POST /processes/documents?process_number=<numero> quando documentSourceType é DIGITAL
- POST /processes/{process_id}/documents quando documentSourceType é DIGITAL
- POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero> quando documentSourceType é DIGITAL
- POST /processes/{process_id}/documents/{folder_id} quando documentSourceType é DIGITAL

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/octet-stream

Parâmetros da rota

- upload_location obrigatório Pode ser uma URL absoluta devolvida pelo Gestiona ou uma URL relativa resolvida contra Gestiona:GestionaApiBaseUrl.

Modelo do corpo do pedido

- Bytes binários brutos do documento

Dados da resposta utilizados

- Apenas o código de estado.

4. POST /files/{file_id}/documents-and-folders

Cria um documento ou pasta diretamente sob um processo Gestiona.

Utilizado por

- POST /processes/documents?process_number=<numero>
- POST /processes/{process_id}/documents

Parâmetros da rota

- file_id obrigatório O id do processo Gestiona. É fornecido como process_id ou resolvido a partir de process_number usando GET /files.

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type depende do tipo de origem do documento:
- application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4 para DIGITAL e EXTERNAL_URL
- application/vnd.gestiona.file-folder para FOLDER

Modelo do corpo do pedido DIGITAL

```
{
  "name": "string",
  "type": "DIGITAL",
  "metadata_language": "ES",
  "links": [
    {
      "rel": "content",
      "href": "string"
    }
  ]
}
```

Modelo do corpo do pedido EXTERNAL_URL

```
{
  "name": "string",
  "type": "EXTERNAL_URL",
  "metadata_language": "ES",
  "external_url": "string"
}
```

Modelo do corpo do pedido FOLDER

```
{
  "name": "string",
  "line": "1"
}
```

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta da entidade criada é desserializado como `CreateDocumentAndFolderResponse`.
- `id` é utilizado quando está presente.
- Se `id` estiver ausente, o gateway resolve o `id` da entidade criada a partir do último segmento da ligação upstream `self`.
- `creation_date` e `modification_date` são devolvidos aos clientes do gateway depois da formatação como timestamp Unix.

Cabeçalhos de resposta observados

- `X-Gestiona-Deprecated` Registrado em log para a criação de documentos `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL` quando o Gestiona o devolve para o tipo de média `file-document`.

5. POST

`/files/{file_id}/documents-and-folders/{folder_or_document_id}`

Cria um documento ou pasta dentro de uma pasta Gestiona.

Utilizado por

- `POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero>`
- `POST /processes/{process_id}/documents/{folder_id}`

Parâmetros da rota

- `file_id` obrigatório O `id` do processo Gestiona. É fornecido como `process_id` ou resolvido a partir de `process_number` usando `GET /files`.
- `folder_id` obrigatório O `id` da pasta Gestiona que recebe o novo documento ou pasta filha.

Cabeçalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório
- `Content-Type` depende do tipo de origem do documento:
- `application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4` para `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL`
- `application/vnd.gestiona.file-folder` para `FOLDER`

Modelo do corpo do pedido

Utiliza os mesmos modelos de corpo do pedido `DIGITAL`, `EXTERNAL_URL` e `FOLDER` documentados na chamada 4.

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta da entidade criada é desserializado como `CreateDocumentAndFolderResponse`.
- `id` é utilizado quando está presente.
- Se `id` estiver ausente, o gateway resolve o `id` da entidade criada a partir do último segmento da ligação upstream `self`.
- `creation_date` e `modification_date` são devolvidos aos clientes do gateway depois da formatação como timestamp Unix.

Cabeçalhos de resposta observados

- `X-Gestiona-Deprecated` Registrado em log para a criação de documentos `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL` quando o Gestiona o devolve para o tipo de média `file-document`.

6. GET /files/{file_id}/documents-and-folders

Lista os documentos e pastas diretamente associados a um processo Gestiona.

Utilizado por

- GET `/processes/{process_id}/documents`

Cabeçalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório

Dados da resposta utilizados

- `content[].type`
- `content[].links[]` O gateway mapeia o `rel` relevante para `name` e o último segmento do caminho de `href` para `id`.

7. GET

/files/{file_id}/documents-and-folders/{folder_or_document_id}

Lista os documentos e pastas dentro de uma pasta ou contentor de documento específico do Gestiona.

Utilizado por

- GET `/processes/{process_id}/documents/{document_id}`

Cabeçalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório

Dados da resposta utilizados

- Os mesmos dados da listagem de documentos descritos na chamada 6.

8. GET /content/small/documentinstances/{document_id}

Descarrega um documento do Gestiona.

Utilizado por

- GET `/documents/{document_id}`

Parâmetros da rota

- `document_id` obrigatório

Cabeçalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Corpo da resposta utilizado

- Conteúdo binário bruto do documento.

Cabeçalhos de resposta utilizados

- `Content-Disposition` Utilizado para resolver o nome do ficheiro de download.
- `Content-Type` Utilizado como o tipo de conteúdo da resposta do gateway.
- `X-Gestiona-Storage-Size`
- `X-Gestiona-Storage-Extension`
- `X-Gestiona-Storage-MIME-Type`
- `X-Gestiona-Storage-MD5`
- `X-Gestiona-Storage-SHA1`
- `X-Gestiona-Storage-SHA512`

9. GET /files/{file_id}/thirdparties

Obtém ligações de terceiros associadas a um processo Gestiona.

Utilizado por

- GET /processes/thirds?process_number=<numero>
- GET /processes/{process_id}/thirds

Parâmetros da rota

- `file_id` obrigatório O id do processo Gestiona. É fornecido como `process_id` ou resolvido a partir de `process_number` usando GET /files.

Cabeçalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Dados da resposta utilizados

- Entradas `content[].links[]` em que `rel` é `third`.
- O gateway extrai o id do terceiro a partir do último segmento do caminho de cada `href` correspondente.
- O valor devolvido pelo gateway junta os ids extraídos com ;.

10. GET /thirds

Resolve um id de terceiro Gestiona a partir de um NIF.

Utilizado por

- GET /thirds?nif=<nif>

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/vnd.gestiona.filter.thirds+json

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "nif": "string"
}
```

Exemplo do corpo do pedido

```
{
  "nif": "196510880"
}
```

Dados da resposta utilizados

- content Deve conter exatamente um item.
- content[0].id Utilizado como o id de terceiro Gestiona resolvido.

11. GET /thirds/{third_id}

Obtém um terceiro do Gestiona.

Utilizado por

- GET /thirds?nif=<nif> depois de resolver o id do terceiro com GET /thirds
- GET /thirds/{third_id}

Parâmetros da rota

- third_id obrigatório

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta é desserializado como Third.
- Os campos de morada são enriquecidos pela chamada seguinte GET /thirds/{third_id}/default-address.

12. GET /thirds/{third_id}/default-address

Obtém a morada predefinida de um terceiro Gestiona.

Utilizado por

- GET /thirds?nif=<nif> depois de resolver e obter o terceiro
- GET /thirds/{third_id} depois de obter o terceiro

Parâmetros da rota

- third_id obrigatório

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta é desserializado como `ThirdDefaultAddress`.
- O gateway combina estes campos de morada no resultado do terceiro:
 - `address`
 - `number`
 - `zip_code`
 - `province`
 - `country`
 - `type_of_road`
 - `zone`
- O gateway também lê a entrada `links` da morada em que `rel` é `parish` e mapeia o último segmento de `href` para o campo `parish_code` do resultado do terceiro.

13. POST /catalog-2015/procedures/{activity_id}/external-procedures/{procedure_id}/create-file

Cria um processo Gestiona para uma atividade de catálogo e um procedimento externo.

Utilizado por

- POST /processes

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Modelo do corpo do pedido

- Array de bytes vazio

Dados da resposta utilizados

- `entry_date`
- Ligação em que `rel` é `file-open`, utilizada como `{file_open_href}` na chamada 15 e para extrair o id do processo utilizado na chamada 14.

14. GET /files/{file_id}/selectable-titles

Obtém os títulos selecionáveis para um processo Gestiona criado.

Utilizado por

- POST /processes

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- `selectable_titles`: o primeiro valor não vazio é enviado como `selectable_title` na chamada 15.
- `required`: desserializado, mas não devolvido diretamente pelo gateway.

15. POST {file_open_href}

Abre o processo Gestiona criado.

Utilizado por

- POST /processes

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/vnd.gestiona.file-opening+json; version=1

Parâmetros da rota

- file_open_href obrigatório. Pode ser uma URL absoluta devolvida pelo Gestiona ou uma URL relativa resolvida contra Gestiona:GestionaApiBaseUrl.

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "entry_date": "string",
  "free_title": "string",
  "selectable_title": "string | null",
  "initial_assignment": [{ "href": "string" }],
  "links": [{ "rel": "management-unit-group", "href": "string" }]
}
```

Dados da resposta utilizados

- id
- code

16. POST /files/{file_id}/related-files

Cria uma ligação entre dois processos Gestiona relacionados.

Utilizado por

- POST /processes/related

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/vnd.gestiona.links+json

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "links": [{ "rel": "related-files", "href": "string" }]
}
```

Dados da resposta utilizados

- Apenas o código de estado.

17. GET /files/{file_id}/related-files

Obtém os processos Gestiona relacionados.

Utilizado por

- GET /processes/{process_id}/related

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- content[].id
- content[].code

18. DELETE /files/{file_id}/related-files/{related_file_id}

Elimina uma ligação entre processos relacionados.

Utilizado por

- DELETE /processes/{process_id}/related/{related_process_id}

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- Apenas o código de estado.

19. GET /catalog-2015/procedures

Obtém as atividades disponíveis no catálogo Gestiona.

Utilizado por

- GET /activities

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- content[].id
- content[].name

20. GET /catalog-2015/procedures/{activity_id}/external-procedures

Obtém os procedimentos externos de uma atividade do catálogo Gestiona.

Utilizado por

- GET /activities/{activity_id}/procedures

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- content[].id
- content[].title, devolvido pelo gateway como name.

21. GET /files/{file_id}/documents/{document_id}/signatures

Obtém as assinaturas de um documento num processo Gestiona.

Utilizado por

- GET /processes/{process_id}/documents/{document_id}/signatures

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- `content[].date`
- `content[].signature_state`
- `content[].links[]` em que `rel` é `signed-user` ou `signer-user`. O gateway segue esta ligação com a chamada 22.

22. GET {signer_user_href}

Obtém um utilizador Gestiona referenciado por uma assinatura de documento.

Utilizado por

- GET `/processes/{process_id}/documents/{document_id}/signatures`

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Parâmetros da rota

- `signer_user_href` obrigatório. Pode ser uma URL absoluta devolvida pelo Gestiona ou uma URL relativa resolvida contra `Gestiona:GestionaApiBaseUrl`.

Dados da resposta utilizados

- `username`
- `name`

23. GET /files/assignees/users

Obtém o primeiro utilizador destinatário do Gestiona que corresponde a um nome de utilizador.

Utilizado por

- GET `/processes/assignees/users`

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: `application/vnd.gestiona.filter.assignees+json`

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "username": "string"
}
```

Dados da resposta utilizados

- Primeiro item de `content`.
- `id`, `username` e `name`.

24. GET /files/assignees/groups

Obtém os grupos destinatários do Gestiona disponíveis para atribuição de processos.

Utilizado por

- GET `/processes/assignees/groups`

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- `content[].id`
- `content[].name`

25. GET /connectors

Obtém os conectores de filas do Gestiona.

Utilizado por

- GET `/queues/connectors/{connector_name}`
- GET `/queues/connectors/{connector_name}/{message_id}`
- POST `/queues/connectors/{connector_name}/{message_id}`

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- `content[].code`. O gateway verifica se um código de conector corresponde a `{connector_name}`.

26. GET /queues/subscriptions

Obtém as subscrições ativas das filas Gestiona.

Utilizado por

- Endpoints de obtenção e resposta de mensagens dos conectores de filas.

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- `content[].name`. O gateway procura `connectors#{connector_name}`.

27. POST /queues/connectors/{connector_name}/subscription

Subscreve o gateway numa fila de conector Gestiona quando não existe uma subscrição ativa.

Utilizado por

- Endpoints de obtenção e resposta de mensagens dos conectores de filas.

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Modelo do corpo do pedido

- Array de bytes vazio

Dados da resposta utilizados

- Código de estado.
- A `description` da resposta de erro, quando presente, é propagada como mensagem de erro do gateway.

28. POST

`/queues/connectors/{connector_name}?max-messages=100&hold-seconds=1`

Obtém mensagens pendentes de uma fila de conector Gestiona.

Utilizado por

- GET /queues/connectors/{connector_name}

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório

Dados da resposta utilizados

- content[].payload.target, devolvido como message_id.
- content[].entry, formatado e devolvido como date_signed.

29. GET /queues/connectors/{connector_name}/{message_id}

Obtém uma mensagem individual de uma fila de conector Gestiona.

Utilizado por

- GET /queues/connectors/{connector_name}/{message_id}

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Accept: application/vnd.gestiona.queues.message

Dados da resposta utilizados

- payload.target, devolvido como message_id.
- entry, formatado e devolvido como date_signed.

30. POST /queues/connectors/{connector_name}/{message_id}

Envia uma resposta para uma mensagem de uma fila de conector Gestiona.

Utilizado por

- POST /queues/connectors/{connector_name}/{message_id}

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatório
- Content-Type: application/vnd.gestiona.connector-response+json

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "result_success": "string",
  "message": "string | null"
}
```

Dados da resposta utilizados

- Código de estado.
- A description da resposta de erro, quando presente, é propagada como mensagem de erro do gateway.

31. POST /addon/authorizations

Cria um pedido de autorização de add-on.

Utilizado por

- POST /addon/authorizations

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Addon-Token obrigatório; valor de Gestiona:AddonToken

Modelo do corpo do pedido

- Array de bytes vazio

Dados da resposta utilizados

- Cabeçalho Location. O último segmento do URL é devolvido pelo gateway como authId.
- Um cabeçalho Location ausente ou inválido é tratado como falha upstream.

32. GET /addon/authorizations/{auth_id}

Verifica se uma autorização de add-on está pendente ou autorizada.

Utilizado por

- GET /addon/authorizations/{auth_id}

Cabeçalhos do pedido

- X-Gestiona-Addon-Token obrigatório; valor de Gestiona:AddonToken

Dados da resposta utilizados

- HTTP 401: a autorização está pendente. O cabeçalho Location é devolvido como authorizeUrl.
- HTTP 200: a autorização está concluída. Os campos user_id e access_token são devolvidos como authorizedInfo.userId e authorizedInfo.accessToken.
- Outros códigos de estado sem sucesso são propagados como erros do gateway.