

Documentacao das Chamadas Upstream do Gestiona

Versao 1.1.1

Indice

Comportamento comum

- URL base
- Cabecalho de autenticacao

Chamadas upstream

- 1. GET /files
- 2. POST /uploads
- 3. PUT {upload_location}
- 4. POST /files/{file_id}/documents-and-folders
- 5. POST /files/{file_id}/documents-and-folders/{folder_id}
- 6. GET /content/small/documentinstances/{document_id}
- 7. GET /files/{file_id}/thirdparties
- 8. GET /thirds
- 9. GET /thirds/{third_id}
- 10. GET /thirds/{third_id}/default-address

Comportamento comum

URL base

Todas as rotas upstream relativas são enviadas para a URL base configurada da API Gestiona:

- Chave de configuração: `Gestiona:GestionaApiBaseUr l`
- O cliente normaliza a URL base adicionando uma `/` final quando necessário.

Cabecalho de autenticação

Todos os pedidos ao Gestiona incluem:

- `X-Gestiona-Access-Token`

O valor do token é resolvido pela camada de serviço do gateway:

1. Utiliza o cabeçalho do pedido de API de entrada `X-User-Access-Token` quando esta presente e não está em branco.
2. Caso contrário, utiliza o token configurado em `Gestiona:AccessToken`.

Chamadas upstream

1. GET /files

Resolve um id de processo Gestiona a partir de um numero/codigo de processo.

Utilizado por

- POST /processes/documents?process_number=<numero>
- POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero>
- GET /processes?process_number=<numero>
- GET /processes/thirds?process_number=<numero>

Cabecalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatorio
- Content-Type: application/vnd.gestiona.filter.files

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "exact_code": "string"
}
```

Exemplo do corpo do pedido

```
{
  "exact_code": "PROC-2026-001"
}
```

Dados da resposta utilizados

- content[0].id Utilizado como o id de processo Gestiona resolvido.

Notas

- GET /processes?process_number=<numero> devolve este valor diretamente no campo result.Id do gateway.
- Uma resposta 204 No Content e tratada como nao encontrada pelo fluxo atual de resolucao por codigo de processo.
- Outros codigos de estado sem sucesso sao propagados como falhas upstream pelos servicos do gateway.

2. POST /uploads

Cria um espaco temporario de upload no Gestiona antes de carregar conteudo de documento DIGITAL.

Utilizado por

- POST /processes/documents?process_number=<numero> quando documentSourceType e DIGITAL
- POST /processes/{process_id}/documents quando documentSourceType e DIGITAL
- POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero> quando documentSourceType e DIGITAL
- POST /processes/{process_id}/documents/{folder_id} quando documentSourceType e DIGITAL

Cabecalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatorio
- Content-Type: application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4

Modelo do corpo do pedido

- Array de bytes vazio

Dados da resposta utilizados

- Cabeçalho de resposta `Location` Utilizado como `{upload_location}` para o passo de upload seguinte e como origem da ligação para o conteúdo do documento criado.

Cabecinhos de resposta observados

- `X-Gestiona-Deprecated` Registrado em log quando o Gestiona o devolve para o tipo de media `application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4`.

3. PUT {upload_location}

Carrega o conteúdo binário de um documento DIGITAL para a localização temporária de upload devolvida por `POST /uploads`.

Utilizado por

- `POST /processes/documents?process_number=<numero>` quando `documentSourceType` é `DIGITAL`
- `POST /processes/{process_id}/documents` quando `documentSourceType` é `DIGITAL`
- `POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero>` quando `documentSourceType` é `DIGITAL`
- `POST /processes/{process_id}/documents/{folder_id}` quando `documentSourceType` é `DIGITAL`

Cabecinhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório
- `Content-Type: application/octet-stream`

Parametros da rota

- `upload_location` obrigatório Pode ser uma URL absoluta devolvida pelo Gestiona ou uma URL relativa resolvida contra `Gestiona:GestionaApiBaseUrl`.

Modelo do corpo do pedido

- Bytes binários brutos do documento

Dados da resposta utilizados

- Apenas o código de estado.

4. POST /files/{file_id}/documents-and-folders

Cria um documento ou pasta diretamente sob um processo Gestiona.

Utilizado por

- `POST /processes/documents?process_number=<numero>`
- `POST /processes/{process_id}/documents`

Parametros da rota

- `file_id` obrigatório O id do processo Gestiona. É fornecido como `process_id` ou resolvido a partir de `process_number` usando `GET /files`.

Cabecinhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatório
- `Content-Type` depende do tipo de origem do documento:
- `application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4` para `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL`
- `application/vnd.gestiona.file-folder` para `FOLDER`

Modelo do corpo do pedido DIGITAL

```
{
  "name": "string",
  "type": "DIGITAL",
  "metadata_language": "ES",
  "links": [
    {
      "rel": "content",
      "href": "string"
    }
  ]
}
```

Modelo do corpo do pedido EXTERNAL_URL

```
{
  "name": "string",
  "type": "EXTERNAL_URL",
  "metadata_language": "ES",
  "external_url": "string"
}
```

Modelo do corpo do pedido FOLDER

```
{
  "name": "string",
  "line": "1"
}
```

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta da entidade criada e desserializado como `CreateDocumentAndFolderResponse`.
- `id` é utilizado quando esta presente.
- Se `id` estiver ausente, o gateway resolve o `id` da entidade criada a partir do ultimo segmento da ligacao upstream `self`.
- `creation_date` e `modification_date` sao devolvidos aos clientes do gateway depois da formatacao como timestamp Unix.

Cabecalhos de resposta observados

- `X-Gestiona-Deprecated` Registrado em log para a criacao de documentos `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL` quando o Gestiona o devolve para o tipo de media file-document.

5. POST /files/{file_id}/documents-and-folders/{folder_id}

Cria um documento ou pasta dentro de uma pasta Gestiona.

Utilizado por

- `POST /processes/documents/{folder_id}?process_number=<numero>`
- `POST /processes/{process_id}/documents/{folder_id}`

Parametros da rota

- `file_id` obrigatorio O `id` do processo Gestiona. E fornecido como `process_id` ou resolvido a partir de `process_number` usando `GET /files`.
- `folder_id` obrigatorio O `id` da pasta Gestiona que recebe o novo documento ou pasta filha.

Cabecalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatorio
- `Content-Type` depende do tipo de origem do documento:
- `application/vnd.gestiona.file-document+json; version=4` para `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL`
- `application/vnd.gestiona.file-folder` para `FOLDER`

Modelo do corpo do pedido

Utiliza os mesmos modelos de corpo do pedido `DIGITAL`, `EXTERNAL_URL` e `FOLDER` documentados na chamada 4.

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta da entidade criada e desserializado como `CreateDocumentAndFolderResponse`.
- `id` e utilizado quando esta presente.
- Se `id` estiver ausente, o gateway resolve o `id` da entidade criada a partir do ultimo segmento da ligacao upstream `self`.
- `creation_date` e `modification_date` sao devolvidos aos clientes do gateway depois da formatacao como timestamp Unix.

Cabecalhos de resposta observados

- `X-Gestiona-Deprecated` Registrado em log para a criacao de documentos `DIGITAL` e `EXTERNAL_URL` quando o Gestiona o devolve para o tipo de media file-document.

6. GET /content/small/documentinstances/{document_id}

Descarrega um documento do Gestiona.

Utilizado por

- `GET /documents/{document_id}`

Parametros da rota

- `document_id` obrigatorio

Cabecalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatorio

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Corpo da resposta utilizado

- Conteudo binario bruto do documento.

Cabecalhos de resposta utilizados

- `Content-Disposition` Utilizado para resolver o nome do ficheiro de download.
- `Content-Type` Utilizado como o tipo de conteudo da resposta do gateway.
- `X-Gestiona-Storage-Size`
- `X-Gestiona-Storage-Extension`
- `X-Gestiona-Storage-MIME-Type`
- `X-Gestiona-Storage-MD5`
- `X-Gestiona-Storage-SHA1`
- `X-Gestiona-Storage-SHA512`

7. GET /files/{file_id}/thirdparties

Obtem ligacoes de terceiros associadas a um processo Gestiona.

Utilizado por

- `GET /processes/thirds?process_number=<numero>`
- `GET /processes/{process_id}/thirds`

Parametros da rota

- `file_id` obrigatorio O id do processo Gestiona. E fornecido como `process_id` ou resolvido a partir de `process_number` usando GET `/files`.

Cabecalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatorio

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Dados da resposta utilizados

- Entradas `content[].links[]` em que `rel` e `third`.
- O gateway extrai o id do terceiro a partir do ultimo segmento do caminho de cada `href` correspondente.
- O valor devolvido pelo gateway junta os ids extraidos com `;`.

8. GET /thirds

Resolve um id de terceiro Gestiona a partir de um NIF.

Utilizado por

- GET `/thirds?nif=<nif>`

Cabecalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatorio
- `Content-Type: application/vnd.gestiona.filter.thirds+json`

Modelo do corpo do pedido

```
{
  "nif": "string"
}
```

Exemplo do corpo do pedido

```
{
  "nif": "196510880"
}
```

Dados da resposta utilizados

- `content` Deve conter exatamente um item.
- `content[0].id` Utilizado como o id de terceiro Gestiona resolvido.

9. GET /thirds/{third_id}

Obtem um terceiro do Gestiona.

Utilizado por

- GET `/thirds?nif=<nif>` depois de resolver o id do terceiro com GET `/thirds`
- GET `/thirds/{third_id}`

Parametros da rota

- `third_id` obrigatorio

Cabecalhos do pedido

- `X-Gestiona-Access-Token` obrigatorio

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta e desserializado como Third.
- Os campos de morada sao enriquecidos pela chamada seguinte GET /thirds/{third_id}/default-address.

10. GET /thirds/{third_id}/default-address

Obtem a morada predefinida de um terceiro Gestiona.

Utilizado por

- GET /thirds?nif=<nif> depois de resolver e obter o terceiro
- GET /thirds/{third_id} depois de obter o terceiro

Parametros da rota

- third_id obrigatorio

Cabecalhos do pedido

- X-Gestiona-Access-Token obrigatorio

Modelo do corpo do pedido

- nenhum

Dados da resposta utilizados

- O corpo da resposta e desserializado como ThirdDefaultAddress.
- O gateway combina estes campos de morada no resultado do terceiro:
- address
- number
- zip_code
- province
- country
- type_of_road
- zone
- O gateway tambem le a entrada links da morada em que rel e parish e mapeia o ultimo segmento de href para o campo parish_code do resultado do terceiro.