

AI Critique — HW05 (§10)

Trong bài này AI được dùng cho ba nhiệm vụ: sinh test plan, phân tích log hiệu năng, và đề xuất mô hình CI. Nhận xét này tập trung vào giai đoạn phân tích `.jtl` (Entry #1 trong `ai-audit-report.md`) vì đó là giai đoạn duy nhất có cuộc rà soát đối chiếu đầy đủ với số liệu thô.

AI sai ở đâu. Bốn lỗi diễn giải được lập chứng trong `reports/ai-analysis-review.md`: (1) AI đọc error % gộp 0.03% và kết luận Spike "passed cleanly", trong khi toàn bộ 157 lỗi tập trung ở một label và hai cửa sổ đột biến; (2) AI gán p95 của dòng tổng hợp (139 ms) cho riêng checkout, trong khi p95 thật của checkout là 82 ms; (3) AI đọc throughput thô thành năng lực đã kiểm chứng dù CPU đỉnh chỉ đạt ~11% tổng năng lực máy; (4) AI đề xuất rate-limit `reset-password` vì 157 lỗi, trong khi đó là nhiễu do bộ khung kiểm thử.

Vì sao AI không tự phát hiện. File `.jtl` không mang ngữ nghĩa domain: không có think-time, burst design, hay tín hiệu CPU/RSS. Arithmetic thô của AI đúng hoàn toàn; lỗi nằm ở tầng diễn giải, nơi model tự tin rút kết luận khi dữ liệu không đủ. Đáng chú ý: khi được hỏi về memory leak, AI tự nhận "a proper leak check would need a memory/RSS time series... which isn't in the `.jtl`" — nhưng không áp dụng sự thận trọng đó cho throughput hay error-rate.

Nguyên tắc rút ra. Cung cấp ngữ cảnh domain trước khi AI phân tích: workload model, kiến trúc SUT, ranh giới giữa harness artifact và SUT defect. Không có ngữ cảnh đó, model sẽ lấp chỗ trống bằng giả định hợp lý cho kiến trúc chung chung — và những giả định đó sẽ sai trên bất kỳ SUT nào đủ cụ thể.