

HW06 – Thiết kế Agent Skill: AI-driven API Test Generator

Sinh viên: Hà Bảo Ngọc — 23127300, nhóm N08

Ngày: 2026-08-20

1. Sơ đồ thiết kế

Lưu ý anti-cheat (§11): Sơ đồ dưới đây được sinh viên tự vẽ và lưu tại `diagrams/test-generator.png`. Nguồn chỉnh sửa là `diagrams/test-generator.drawio`; phiên bản Mermaid ở `diagrams/test-generator.md`; pseudocode đầy đủ ở `diagrams/test-generator.py`.

 Sơ đồ pipeline AI Test Generator

2. Giải thích từng giai đoạn

Stage 1 — `parse_spec`: Đọc đặc tả endpoint

Đầu vào: `api-specification.md` + tên endpoint (e.g. `POST /api/register`).

Đầu ra: Bảng tham số (tên, kiểu, bắt buộc, ràng buộc), yêu cầu auth, schema success/error.

AI được prompt để trích xuất hợp đồng API theo cấu trúc — không đoán, không suy diễn.

Kết quả giữ trong context để làm oracle cho các stage sau.

Stage 2 — `partition_param`: Phân vùng miền mỗi tham số

Kỹ thuật: Domain partitioning (boundary value + equivalence class).

Thực hiện: Mỗi tham số → một prompt riêng → AI liệt kê tất cả các lớp tương đương và giá trị đại diện.

Danh sách phân vùng theo kiểu tham số: - **Email:** valid / empty / missing / no-@ / no-domain / leading-space / duplicate / SQL-meta / XSS / very-long - **Password:** valid / too-short / no-uppercase / no-digit / no-special / only-spaces / very-long - **String:** valid / empty / missing / very-long / unicode / whitespace-only / special-chars / SQL-meta - **Number:** positive / zero / negative / missing / non-numeric / float / huge / boundary-1

Stage 3 — security_cases : Bộ quy tắc bảo mật SEC-01 → SEC-07

Rule	Mô tả	Oracle
SEC-01	SQL injection trong mọi string field	Được tham số hóa → neutralised, trả về 200/400 bình thường
SEC-02	XSS payload trong mọi string field	Không thực thi script (stored nhưng escaped khi render)
SEC-03	Không có auth token	401 Unauthorized
SEC-04	Token sai định dạng / hết hạn	401 hoặc 403
SEC-05	User thường gọi endpoint chỉ dành cho admin	403 Forbidden (SUT trả 200 = bug)
SEC-06	IDOR — đọc resource của user khác khi không có auth	403/404
SEC-07	Mass assignment — gửi thêm field đặc quyền	Bị ignore

Stage 4 — schema_cases : Oracle schema phản hồi

Xác thực chính xác cấu trúc body response: - **Success path:** assert từng key trong schema đặc tả (vd {message, id}) - **Error path:** assert body có key message kiểu string - **Content-Type:** assert application/json

Stage 5 — state_cases : Mô hình hóa chuyển trạng thái

Áp dụng cho endpoint tạo/cập nhật resource có vòng đời:

```
FR-10 Order State Machine:
  pending → confirmed → shipping → delivered      (legal)
  pending → shipping                               (illegal – skip)
  canceled → delivered                             (illegal – BUG-FR08-003)
  [any terminal] → [any]                           (illegal)
```

Mỗi cạnh trong đồ thị trạng thái → một test case; cạnh illegal bị chấp nhận bởi SUT được đánh dấu knownBug: true .

Stage 6 — Audit: VALID / INVALID / INCOMPLETE

Sau khi AI tạo bảng TC-, sinh viên review và gán nhãn cho mỗi case: - VALID: Oracle đúng per spec và hành vi SUT - INVALID: Oracle sai → cung cấp correction (đặc biệt: AI hay sai khi giả định SUT có validation) - INCOMPLETE:* Thiếu context hoặc assertion

Stage 7 — Extend: ≥ 5 case sinh viên bổ sung

Các lỗi hỏng điển hình AI bỏ qua trong dự án này:

#	Case	Lý do AI bỏ qua
1	Email trùng được chấp nhận	AI giả định database có ràng buộc UNIQUE
2	User thường tạo/xóa danh mục → 200	AI giả định middleware có kiểm tra role
3	PUT/DELETE id không tồn tại → 200 (không 404)	AI giả định backend có kiểm tra affectedRows
4	Body rỗng {} vẫn được insert (NULL fields)	AI giả định có kiểm tra field bắt buộc
5	Plaintext password lộ qua /api/login	AI không đi theo chuỗi authentication

3. Pseudocode

Pseudocode thiết kế tóm tắt (bản .py đầy đủ: `diagrams/test-generator.py`):

```
parse_spec(spec_file, endpoint) -> EndpointSpec
partition_param(param: ParamSpec) -> list[TestCase]
security_cases(spec: EndpointSpec) -> list[TestCase]
schema_cases(spec: EndpointSpec) -> list[TestCase]
state_cases(spec: EndpointSpec) -> list[TestCase]
emit_markdown(cases, out) -> None # → ai-generated.md
emit_data_json(cases, out) -> None # → *-cases.json
```

4. Skill

File skill: `.claude/skills/api-test-generator/SKILL.md`

Skill chứa: - Điều kiện kích hoạt - Prompt pattern chi tiết cho mỗi stage - Bảng phân vùng tham chiếu đầy đủ - Ví dụ cụ thể trên FR-14 `POST /api/categories` (worked example end-to-end) - Output contract: định dạng bảng TC- và -cases.json

5. Demo

Kịch bản quay chi tiết (phân cảnh + lời thoại + checklist §11) ở `reports/demo-video-script.md` — demo skill sinh case cho FR-14 `POST /api/categories` rồi chạy Newman.

<https://youtu.be/-0KjJiBClil>