

Propuesta de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática

Oxidized Neural Orchestra

[COMPLETAR: descripción breve del proyecto, no más de 25 palabras]

Tutor: Ing. Ricardo Andrés Veiga

Co-Tutor: Dr. Ing. José Ignacio Alvarez Hamelin

Alumnos

Alejo Ordoñez (*Padrón 108397*)
alordonez@fi.uba.ar

Lorenzo Minervino (*Padrón 107863*)
lminervino@fi.uba.ar

Marcos Bianchi Fernández (*Padrón 108921*)
mbianchif@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Índice

1	Acta de Acuerdo y aval del director	3
2	Lugar para realizar el proyecto	4
3	Resumen	5
4	Palabras clave	6
5	Abstract	7
6	Keywords	8
7	Introducción	9
8	Estado del arte	10
9	Problema detectado	11
10	Solución propuesta	12
10.1	Tecnologías	12
11	Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental	13
12	Metodología	14
12.1	Gestión y roles	14
12.2	Proceso de desarrollo	14
12.3	Riesgos iniciales	14
13	Experimentación, validación y control de calidad	15
14	Plan de actividades	16
14.1	Carga horaria	17
15	Aportes individuales	18
16	Referencias	19
17	Anexos	20

1 Acta de Acuerdo y aval del director

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día veinticinco del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, se reúnen el profesor Ing. Ricardo A. Veiga y el profesor Dr. Ing. J. Ignacio Alvarez-Hamelin con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática el Sr. Alejo Ordoñez (Padrón 108397, DNI [COMPLETAR]), el Sr. Lorenzo Minervino (Padrón 107863, DNI [COMPLETAR]) y el Sr. Marcos Bianchi Fernández (Padrón 108921, DNI [COMPLETAR]). El objetivo de la reunión es acordar el tema de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber conversado sobre las áreas de interés de los estudiantes, se acuerda establecer como Tema de Trabajo Profesional en Ingeniería en Informática: “Oxidized Neural Orchestra”.

El profesor Ing. Ricardo A. Veiga acepta dirigir el Trabajo Profesional “Oxidized Neural Orchestra”, que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática el Sr. Alejo Ordoñez (Padrón 108397), el Sr. Lorenzo Minervino (Padrón 107863) y el Sr. Marcos Bianchi Fernández (Padrón 108921). El profesor Dr. Ing. J. Ignacio Alvarez-Hamelin acepta la función de co-tutor para dicho trabajo.

Tanto el Director como los estudiantes declaran conocer la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado a partir de 2026, y las obligaciones de ambas partes establecidas en la misma. En particular, para el cumplimiento del necesario contacto periódico, se comprometen a reunirse con una periodicidad igual o menor a las dos semanas, sea de manera presencial o remota, y acuerdan respetar la forma de trabajo definida en esta propuesta.

Alejo Ordoñez

Lorenzo Minervino

Marcos Bianchi Fernández

Ing. Ricardo A. Veiga

Dr. Ing. José Ignacio Alvarez Hamelin

2 Lugar para realizar el proyecto

A definir.

3 Resumen

El entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, requiere de grandes recursos computacionales y largos tiempos de ejecución; los algoritmos que se utilizan hacen uso intensivo de CPU y requieren de capacidades de memoria muy grandes para poder almacenar tanto los datos de entrenamiento, como el modelo en sí. Junto con la revolución de la aplicación de la inteligencia artificial, se ha vuelto un tema candente el minimizar éste tiempo de entrenamiento. Para lograrlo, la estrategia más escalable es su ejecución distribuida.

El problema es que el utilizar un algoritmo distribuido de optimización para entrenar un modelo de aprendizaje profundo, viene acompañado tanto de desafíos a la hora de plantear la estrategia de distribución, como de peores (o directamente inutilizables) resultados de convergencia si no se realiza con cuidado.

En particular, si se optara por la distribución por datos, es decir, particionar el *dataset* entero y hacer que cada uno de los nodos del sistema distribuido itere, por ejemplo, el algoritmo de *backpropagation* sobre la partición que lo tocó, y luego de la finalización del cómputo del algoritmo en cada uno de estos nodos, se intentara hacer un *reduce* de los resultados que se calcularon por separado; el modelo no quedaría optimizado sobre la totalidad del dataset dado que cada uno de los nodos habría incurrido en mucho *overfitting*.

Además, la agregación de soluciones especializadas para particiones de datos no puede computarse con algún método simple como el cálculo de un promedio del resultado para cada peso del modelo, ya que el resultado de cada iteración de los algoritmos de optimización que se utilizan para el entrenamiento, depende del anterior.

A pesar de las dificultades que existen, entre ellas las ya mencionadas, hay varias soluciones distribuidas que logran sortearlas y que proveen grandes reducciones en los tiempos de ejecución de los algoritmos de entrenamiento, a partir de la suma del poder de cómputo y de la capacidad de memoria de los nodos en los sistemas que las ejecutan. En la actualidad, dos de las soluciones más llamativas son *Parameter Server* y *All Reduce*; con más reducción en el tiempo de ejecución y mejor estabilidad en la convergencia de la optimización, respectivamente.

En este trabajo se estudian los algoritmos mencionados y sus derivados. Para ello, se busca implementar un sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, que funcione como base para el análisis y como punto de partida para la realización de modificaciones de los algoritmos con el objetivo de mejorar el panorama actual.

4 Palabras clave

Aprendizaje profundo, entrenamiento distribuido, sistemas distribuidos, paralelismo de datos, *Parameter Server*, *All-Reduce*, *Strategy-Switch*, convergencia, escalabilidad, Rust.

5 Abstract

Training deep learning models requires large computational resources and long execution times; the algorithms involved make intensive use of the CPU and demand very large memory capacities in order to store both the training data and the model itself. Together with the revolution in the application of artificial intelligence, minimizing this training time has become a pressing topic. To achieve this, the most scalable strategy is distributed execution.

The problem is that using a distributed optimization algorithm to train a deep learning model comes with both challenges in designing the distribution strategy and worse (or directly unusable) convergence results if it is not done carefully. In particular, under data parallelism, that is, partitioning the whole *dataset* and having each node of the distributed system iterate, for example, the *backpropagation* algorithm over its assigned partition, and then attempting a *reduce* of the results computed separately once each node finishes, the model would not be optimized over the entire dataset because each node would have incurred significant *overfitting*. Moreover, the aggregation of solutions specialized for data partitions cannot be computed with a simple method such as averaging the result for each model weight, since the result of each iteration of the optimization algorithms used for training depends on the previous one.

Despite the existing difficulties, among them the ones already mentioned, there are several distributed solutions that manage to overcome them and provide large reductions in the execution times of training algorithms, by adding up the computing power and memory capacity of the nodes in the systems that run them. Currently, two of the most notable solutions are *Parameter Server* and *All-Reduce*; with greater reduction in execution time and better stability in the convergence of the optimization, respectively.

In this work, the mentioned algorithms and their derivatives are studied. To that end, we aim to implement a distributed system for training deep learning models that serves as a basis for the analysis and as a starting point for making modifications to the algorithms with the goal of improving the current landscape.

6 Keywords

Deep learning, distributed training, distributed systems, data parallelism, *Parameter Server*, *All-Reduce*, *Strategy-Switch*, convergence, scalability, Rust.

7 Introducción

El entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo requiere de grandes recursos computacionales y largos tiempos de ejecución. Junto con la revolución de la aplicación de la inteligencia artificial, minimizar ese tiempo de entrenamiento se ha vuelto un tema candente, y la estrategia más escalable para lograrlo es su ejecución distribuida. Sin embargo, distribuir el entrenamiento no es directo: introduce desafíos en el diseño de la estrategia de distribución y puede degradar la convergencia de la optimización si no se realiza con cuidado.

Este trabajo se propone estudiar en profundidad las principales estrategias de entrenamiento distribuido y, a partir de dicho análisis, implementar un sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo que sirva como base para la comparación de esas estrategias y como punto de partida para el desarrollo de posibles mejoras.

El presente documento se organiza de la siguiente manera. En el *Estado del arte* se realiza un mapeo de los avances relacionados al entrenamiento distribuido y se presentan los dos enfoques fundamentales que sirven como base al trabajo. En *Problema detectado* se precisa la dificultad central que se aborda. En *Solución propuesta* se describe, a grandes rasgos, el sistema a construir y las tecnologías con las que se lo desarrollará. Luego se presenta una *Evaluación preliminar de impacto*, la *Metodología* de trabajo, la estrategia de *Experimentación, validación y control de calidad*, el *Plan de actividades* y los *Aportes individuales*. Finalmente se incluyen las *Referencias* y los *Anexos*.

8 Estado del arte

El entrenamiento distribuido surge como una extensión de las técnicas de paralelización en *HPC* (High Performance Computing). Con los primeros enfoques de paralelismo de datos en frameworks como **TensorFlow** (Developers, 2021) y **PyTorch** (Paszke et al., 2019), y sus implementaciones más recientes optimizadas para arquitecturas heterogéneas, la evolución de estos métodos refleja la tensión constante entre escalabilidad y coherencia de los parámetros del modelo.

El equilibrio entre convergencia y eficiencia de comunicación ha motivado una amplia línea de investigación. En la actualidad, existen dos enfoques fundamentales que sirven como base para el desarrollo de nuevas técnicas: **Parameter Server** (M. Li et al., 2014) y **All-Reduce** (Z. Li, Davis, & Jarvis, 2017).

En el enfoque de Parameter Server, el modelo se divide en un conjunto de parámetros centralizados (no necesariamente en un único nodo), a los cuales los nodos trabajadores envían gradientes y desde los cuales reciben actualizaciones, que surgen de la agregación de estas contribuciones. Esto permite entrenamiento asincrónico y buena escalabilidad, resultando en una reducción significativa del tiempo de entrenamiento, aunque a costa de la coherencia entre copias del modelo.

En contraste, en All-Reduce todos los nodos intercambian gradientes de manera directa (utilizando, por ejemplo, implementaciones de anillo), garantizando sincronización exacta entre réplicas pero penalizando el rendimiento cuando el número de nodos crece.

Uno de los claros casos de combinación de estos algoritmos es **Strategy-Switch** (Provatas, Chalas, Konstantinou, & Koziris, 2025), que inicia iterando sobre All-Reduce y, guiado por una regla empírica, sigue con Parameter Server asincrónico una vez que el modelo en entrenamiento se estabiliza; logrando así mantener la precisión del entrenamiento de *All-Reduce* y la reducción significativa del tiempo total de entrenamiento de *Parameter Server*.

En este trabajo se estudian en profundidad ambos algoritmos base y se investigan los métodos que de ellos derivan, con el objetivo de proponer mejoras mediante la combinación de estrategias o la optimización de sus componentes de comunicación y sincronización.

9 Problema detectado

El principal desafío del desarrollo de algoritmos distribuidos de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo es encontrar una estrategia que disminuya satisfactoriamente el tiempo del entrenamiento, o que provea una solución a la incapacidad de un flujo existente de almacenar el dataset o incluso el modelo en sí. Esto sería mucho más sencillo si las iteraciones no fueran dependientes; podríamos simplemente utilizar una estrategia análoga a un *fork-join* y combinar la solución. Pero en un *gradient-descent*, la dirección de un descenso en la superficie de costo depende del punto en el que se encuentra el proceso en un momento dado, es decir, depende de la configuración de la matriz de pesos del modelo en esa iteración.

En un esquema de paralelización del entrenamiento por datos, existe el riesgo de incurrir en *overfitting* sobre las particiones si los pesos no se sincronizan con la frecuencia suficiente. Por otro lado, si la sincronización se realiza con demasiada frecuencia, el tiempo de comunicación entre los nodos puede volverse dominante. Este costo no es en absoluto despreciable: si la comunicación representa una fracción significativa del tiempo total de entrenamiento, la distribución del cómputo pierde sentido, ya que la ejecución paralela termina siendo más lenta que el entrenamiento secuencial.

Adicionalmente, la agregación de soluciones especializadas para particiones de datos no puede computarse con algún método simple como el cálculo de un promedio del resultado para cada peso del modelo, ya que el resultado de cada iteración de los algoritmos de optimización que se utilizan para el entrenamiento depende del anterior. Este equilibrio entre convergencia y eficiencia de comunicación es, en definitiva, el problema que este trabajo aborda al estudiar y comparar las distintas estrategias de distribución.

10 Solución propuesta

Se propone implementar un sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo que sirva como base para la investigación de los trabajos previos, actuales y que surjan sobre esta temática. La idea es hacer el sistema tan *parametrizable* como sea posible, de modo de facilitar la posterior comparación entre estrategias de distribución y el desarrollo de mejoras que optimicen los tiempos de ejecución.

Sobre esa base se implementarán los algoritmos que hoy sirven como punto de partida del área: *Parameter Server*, *All-Reduce* y *Strategy-Switch*. Estas implementaciones funcionarán como referencia para la comparación con las futuras mejoras que se estudien y desarrollen, tanto en la comunicación entre nodos como en la sincronización de las copias del modelo. En términos generales, el desarrollo del trabajo conlleva:

1. Desarrollar un sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo en Rust.
2. Implementar y comparar los distintos algoritmos que se utilicen para la ejecución del entrenamiento distribuido, sobre el sistema implementado.
3. Implementar una interfaz funcional externa para poder usar el sistema a desarrollar en Python.
4. Simular la ejecución sobre distintas configuraciones del sistema distribuido, para así obtener datos que se puedan analizar, y obtener comparaciones de los distintos algoritmos que se implementen, usando Python.
5. Confeccionar un informe detallado de la evolución del trabajo y los resultados obtenidos.

10.1 Tecnologías

Las tecnologías que van a ser utilizadas para el desarrollo de este proyecto son:

- **Rust:** Se opta por el lenguaje de programación Rust para la implementación del sistema principal, porque ofrece: en primer lugar, la capacidad de editar código a bajo nivel, por la robustez del lenguaje, siendo que los requerimientos mínimos de compilación son más estrictos que la mayoría del resto de lenguajes, y que ofrece *fearless-concurrency*, haciendo chequeos estáticos de posibles problemas con la concurrencia de los programas, y por la relevancia que está cobrando en estos últimos tiempos.
- **Python:** Se va a usar Python para el análisis de datos obtenidos a partir de las comparaciones de los distintos algoritmos de machine-learning distribuido que serán llevados a cabo en el desarrollo del trabajo, y, por ser uno de los lenguajes más utilizados en la industria del aprendizaje profundo, para implementar una Interfaz de Funciones Externas (en inglés Foreign Function Interface, FFI) del resultado del sistema principal.
- **Docker:** Se hará uso de Docker para simular la ejecución del sistema en distintos entornos, y para agilizar la automatización de esto último.

11 Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental

[COMPLETAR]

12 Metodología

12.1 Gestión y roles

Se establece un compromiso por parte de cada estudiante para dedicar un total de 500 horas al desarrollo del trabajo profesional. Esto representa, en promedio, 15 horas semanales por persona a la ejecución de las tareas asignadas. Este compromiso se mantendrá a lo largo de 32 semanas (dos cuatrimestres). Además, se tiene previsto llevar a cabo encuentros periódicos en formato virtual entre los miembros del equipo y los tutores, cada semana. El propósito de estas reuniones es informar el avance y desarrollo del proyecto en curso. Asimismo, se abordarán aspectos como la definición de prioridades en las labores a realizar y la planificación requerida para la próxima etapa del proceso.

En cuanto a los roles, el Ing. Ricardo A. Veiga cumple la función de tutor y el Dr. Ing. J. Ignacio Alvarez-Hamelin la de co-tutor, orientando el desarrollo y revisando periódicamente el avance. Los tres estudiantes realizan todas las etapas de análisis, implementación y pruebas del proyecto.

12.2 Proceso de desarrollo

El método de desarrollo es incremental: el trabajo se organiza en iteraciones con entregables intermedios y una cadencia de prácticas de seguimiento y mejora continua. Las tareas de desarrollo, prueba y despliegue que se puedan automatizar estarán automatizadas, y todo el código y los artefactos que requieran versionarse se gestionan con una herramienta de control de versiones.

12.3 Riesgos iniciales

[COMPLETAR]

13 Experimentación, validación y control de calidad

La validación del trabajo se apoya en dos frentes complementarios. Por un lado, el sistema desarrollado se prueba con tests unitarios y de integración, que verifican el comportamiento de sus componentes de forma aislada y en conjunto. Por otro lado, se simula la ejecución de los algoritmos implementados sobre el sistema distribuido base en distintas configuraciones de nodos, con el fin de obtener métricas que muestren el rendimiento del sistema según los parámetros que este use, para distintas combinaciones de máquinas con distintas capacidades de cómputo. Los resultados obtenidos de la comparación de los algoritmos se analizan y se vuelcan utilizando gráficos en Python. El conjunto de pruebas se entrega como resultado final del proyecto y como verificación del mismo.

[COMPLETAR]

14 Plan de actividades

Las principales tareas para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo son:

1. Leer y analizar los trabajos previos, actuales y que surjan sobre el entrenamiento distribuido de modelos de aprendizaje profundo.
2. Investigar sobre la implementación de TensorFlow distribuido.
3. Investigar sobre la implementación distribuida de Pytorch.

Tanto TensorFlow como PyTorch son implementaciones previas del tipo de sistema que se desarrollará en este trabajo.

4. Desarrollar el sistema distribuido que sirva como base para la implementación y análisis de los algoritmos actuales en Rust. Este sistema proveerá una base sobre la cual poder probar distintos algoritmos de entrenamiento distribuido de modelos de machine learning. La idea es hacerlo tan *parametrizable* como sea posible para facilitar la posterior investigación y el desarrollo de estrategias que optimicen los tiempos de ejecución.
5. Implementar *Parameter Server* sobre el sistema desarrollado en 4.
6. Implementar *All-Reduce* sobre el sistema desarrollado en 4.
7. Implementar *Strategy-Switch* sobre el sistema desarrollado en 4. y utilizando las implementaciones de los algoritmos en 5. y 6.

Estos tres últimos puntos refieren al punto de partida de la implementación del sistema funcional y servirán como referencia para la comparación con las futuras mejoras que se estudien y desarrollen.

8. Estudiar sobre optimizaciones de comunicación entre nodos e implementarlas.
9. Estudiar sobre optimizaciones de sincronización de las copias del modelo en los distintos nodos e implementarlas.
10. Implementar una interfaz funcional externa para poder usar el sistema en Python. La idea de este punto es proveer una API fácil de usar para aquellos usuarios que trabajen con modelos de machine learning en este lenguaje, siendo que Python es el lenguaje más popular para este tipo de proyectos.
11. Testear el sistema desarrollado, con tests unitarios y de integración.
12. Simular la ejecución de los algoritmos implementados sobre el sistema distribuido base en distintas configuraciones de nodos; esto es, lograr una métrica que muestre el rendimiento del sistema, según los parámetros que este use, para distintas combinaciones de máquinas, con distintas capacidades de cómputo, que trabajen en la ejecución.
13. Estudiar sobre optimizaciones de carga de cómputo en configuraciones heterogéneas e implementarlas.
14. Analizar los resultados obtenidos de la comparación de los algoritmos, documentar y volcar el análisis utilizando gráficos en Python. Esto abarca también los resultados obtenidos en las simulaciones mencionadas en 12.
15. Documentar el código generado y el proceso de desarrollo (decisiones que se tomaron, inconvenientes encontrados, etc.).
16. Realizar un informe detallado de la evolución del trabajo y los resultados obtenidos.

14.1 Carga horaria

Nro.	Tarea	Duración (horas)	Responsables
1	Leer y analizar los trabajos previos, actuales y que surjan	100	A, L y M
2	Investigar sobre la implementación de <i>TensorFlow</i> distribuido	50	A, L y M
3	Investigar sobre la implementación distribuida de <i>Pytorch</i>	50	A, L y M
4	Desarrollar el sistema distribuido en Rust	150	A, L y M
5	Implementar <i>Parameter Server</i>	100	A, L y M
6	Implementar <i>All-Reduce</i>	100	A, L y M
7	Implementar <i>Strategy-Switch</i>	100	A, L y M
8	Estudiar sobre optimizaciones de comunicación entre nodos e implementarlas	150	A, L y M
9	Estudiar sobre optimizaciones de sincronización de las copias del modelo en los distintos nodos e implementarlas	150	A, L y M
10	Implementar una interfaz funcional externa para poder usar el sistema en Python	50	A, L y M
11	Testear el sistema desarrollado, con tests unitarios y de integración	50	A, L y M
12	Simular la ejecución de los algoritmos en distintas configuraciones de nodos	100	A, L y M
13	Estudiar sobre optimizaciones de carga de cómputo en configuraciones heterogéneas e implementarlas	150	A, L y M
14	Analizar los resultados obtenidos y volcar el análisis utilizando gráficos en Python	100	A, L y M
15	Documentar el código generado y el proceso de desarrollo	50	A, L y M
16	Escribir el informe final	50	A, L y M
	Total	1500	

15 Aportes individuales

[COMPLETAR]

16 Referencias

17 Anexos

[COMPLETAR / opcional]

- Developers, T. (2021). *TensorFlow*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4758419>
- Li, M., Andersen, D. G., Park, J. W., Smola, A. J., Ahmed, A., Josifovski, V., ... Su, B.-Y. (2014). Scaling distributed machine learning with the parameter server. *Proceedings of the 11th USENIX Conference on Operating Systems Design and Implementation*, 583-598. USA: USENIX Association.
- Li, Z., Davis, J., & Jarvis, S. (2017). An Efficient Task-based All-Reduce for Machine Learning Applications. *Proceedings of the Machine Learning on HPC Environments*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3146347.3146350>
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... Chintala, S. (2019). *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1912.01703>
- Provatas, N., Chalas, I., Konstantinou, I., & Koziris, N. (2025). Strategy-Switch: From All-Reduce to Parameter Server for Faster Efficient Training. *IEEE Access, PP*, 1-1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3528248>