

DigitalBase 製品概要

Product Overview

最終更新日: 2026年5月

DigitalBase とは

DigitalBase（旧名 LM Light）は、オンプレミス環境で動作する LLM チャット・RAG・業務自動化プラットフォームです。社内データを外部に出すことなく、安全に AI を活用できます。

配布バイナリ・スクリプトでは引き続き `lm-light-vite` 等の名称が一部残っています。

特長

完全オンプレミス

- すべてのデータがお客様の環境内に留まります
- インターネット接続なしで動作可能
- クラウドへのデータ送信は既定で無し（OpenAI / Anthropic / Gemini 等のクラウド LLM は明示的な設定で任意に有効化）

ワンコマンドインストール

- macOS / Linux / Windows 対応
- 1つのコマンドでインストール完了（**Node.js 不要**、API + フロントエンドが単一プロセスで動作）
- Docker / Docker Compose にも対応

マルチLLMエンジン

- Ollama版**: macOS / Linux / Windows (CPU・GPU両対応)
- vLLM版**: Linux (NVIDIA GPU、高スループット)
- クラウドLLM**: OpenAI / Anthropic / Gemini を任意に併用可能（`.env` で有効化）

エンタープライズ認証

- ローカル認証（ID/パスワード、bcrypt ハッシュ）

- ・ LDAP / Active Directory 連携 (python-ldap3)
- ・ OIDC / Azure AD (Microsoft Entra ID) 連携
- ・ LDAP グループ → タグ自動マッピング (共有ディレクトリ ACL)

ブランディングカスタマイズ

- ・ カスタムロゴ (テキスト / 画像) 、カスタムタイトル、カラーテーマ選択 (8種類)
- ・ サイドバーメニューの表示/非表示制御

主要機能

AI チャット

- ・ 複数 LLM モデルの切替・会話履歴管理・マルチユーザー対応
- ・ ストリーミング応答、Tool Calling、Thinking/Reasoning モード対応

RAG (検索拡張生成)

- ・ 社内ドキュメントをアップロードして AI が回答
- ・ 対応形式: PDF, Word, Excel, PowerPoint, テキスト, Markdown, CSV, JSON, 画像
- ・ pgvector による **HNSW / IVFFlat** ベクトル検索
- ・ Bot として作成し、タグベースでチーム内共有 + **runAs** (実行ユーザー権限の委譲) 対応
- ・ **Web 検索 RAG** (DuckDuckGo / SearXNG、任意有効化)

Document Creator

- ・ PDF・画像からのテキスト抽出 (Vision 対応)
- ・ テーブル・Markdown・JSON・SVG・DXF 形式で出力
- ・ Excel / CSV インポート対応
- ・ テンプレートからのドキュメント自動生成

Pipeline (業務自動化エンジン)

- ・ **80以上のオペレータ** を組み合わせて業務フローを自動化
- ・ 主要オペレータ:
 - ・ **クラウドストレージ**: S3, GCS, Azure Blob, Box, Dropbox, OneDrive, SharePoint, Google Drive
 - ・ **業務システム**: kintone, Salesforce, HubSpot, Notion, Garoon, SmartHR, freee, MoneyForward, Sansan, Backlog, Jira, GitHub, GitLab, Shopify, Stripe
 - ・ **データ基盤**: Snowflake, BigQuery, Elasticsearch, PostgreSQL, REST/HTTP, RSS, FTP/SFTP, SMB

- ・ **コミュニケーション**: Slack, Teams, Discord, LINE Messaging, LINE WORKS, Chatwork, Zoom, Telegram, Gmail, send_email
- ・ **広告・分析**: Google Ads, Yahoo Ads, Google Analytics
- ・ **AI処理**: LLM, AI 分類, RAG ロード, 文書比較
- ・ **データ操作**: filter / set / sort / split / aggregate / merge / cast / dedup / validate / rename keys
- ・ **フロー制御**: IF / Switch / Loop
- ・ スケジューラ実行 / Webhook 起動 / 手動実行
- ・ 実行履歴・ログの管理、指数バックオフ・リトライ

MCP サーバー / 外部 AI エージェント連携

- ・ **Model Context Protocol (MCP) サーバーを内蔵**
- ・ Claude Desktop / Cursor / その他 MCP 対応クライアントから DigitalBase の RAG・Pipeline・SQL を直接利用可能
- ・ `/api/mcp` JSON-RPC エンドポイントで提供
- ・ ExtAPI → MCP ブリッジで業務システムを外部 MCP クライアントから呼び出し可能

Helpdesk（社内問い合わせ管理）

- ・ 問い合わせの起票・割当・ステータス管理
- ・ RAG / Bot との連携で一次回答を自動化
- ・ マルチルーム（部署・プロジェクト別）、未読通知、Webhook 通知

SQL エージェント

- ・ 外部データベースに AI で自然言語クエリ
- ・ テーブル一覧・スキーマの自動取得、データ編集・変更追跡
- ・ 接続情報の保存・共有

承認フロー

- ・ 多段階承認プロセス、Webhook 通知、ファイル添付対応

文字起こし（オプション）

- ・ 音声ファイルをテキストに変換（Whisper、tiny〜large 選択可能）
- ・ GPU 対応（Metal / CUDA、**RTX 50 Blackwell 対応 CUDA ビルドあり**）
- ・ 対応形式: WAV, MP3, M4A, MP4, WebM, OGG, FLAC, AAC

画像処理 / Vision（オプション）

- ・ **物体検出**: YOLOv8 モデル（80クラス対応、カスタムモデル利用可）

- ・ **DXF 処理**: 図面プレビュー・変換・修正
- ・ OCR: Tesseract（日本語+英語）
- ・ 対応形式: PNG, JPG, GIF, BMP, WebP

ベンチマーク

- ・ LLM モデルの性能比較・評価（速度・品質）

プロンプトライブラリ

- ・ プロンプトの保存・管理・共有

ファインチューニング（受託サービス）

- ・ CSV 学習データテンプレートの提供
- ・ データ送付による専用モデル受託作成

※ ファインチューニングは **受託サービス** として提供しています。製品内に学習機能（モデル学習機能）は搭載されていません。

ユーザー管理

ロール	説明
ADMIN	システム管理者。全機能にアクセス可能。ユーザー管理・ライセンス管理
SUPER	共有管理者。タグ管理・ユーザーへのタグ付与が可能
USER	一般ユーザー。基本機能の利用

- ・ タグベースのアクセス制御で Bot・Pipeline・SQL 接続情報の共有範囲を管理
- ・ 共有 Bot / Pipeline には `shareType`（PRIVATE / TAG / PUBLIC）と `runAs`（caller / owner）を設定可能
- ・ LDAP グループ → タグの自動マッピング対応
- ・ サイドバーメニューのカスタマイズによる機能制限

認証方式

方式	説明
	ID/パスワード（passlib bcrypt、12ラウンド）

方式	説明
ローカル認証	
LDAP	Active Directory / OpenLDAP（python-ldap3）。初回ログイン時にユーザー自動作成、LDAP 属性 30+ を保持
OIDC	Azure AD（Microsoft Entra ID）対応。初回サインイン時にユーザー自動作成

- ・ LDAP/OIDC 環境でも管理者（admin@local）はローカル認証でアクセス可能
- ・ ライセンスに基づくユーザー数制限

システム要件

Ollama版（推奨）

項目	macOS	Linux	Windows
OS	macOS 12+	Ubuntu 20.04+	Windows 10+
CPU	Apple Silicon / Intel	x86_64 / ARM64	x86_64
メモリ	8GB以上（16GB推奨）	8GB以上（16GB推奨）	8GB以上（16GB推奨）
ストレージ	10GB以上	10GB以上	10GB以上
GPU	Apple Silicon（Metal）	NVIDIA（CUDA）任意	NVIDIA（CUDA）任意

vLLM版（高性能）

項目	要件
OS	Linux（Ubuntu 20.04+）
GPU	NVIDIA GPU 必須（CUDA 12.x、RTX 50 Blackwell 対応）
VRAM	8GB以上（モデルサイズに依存）
メモリ	16GB以上
ストレージ	20GB以上
推奨機	NVIDIA DGX Spark、RTX 5060 Ti 以上

必要な依存関係

依存関係	用途
PostgreSQL 17 + pgvector	データベース + ベクトル検索
Ollama または vLLM	LLM エンジン
FFmpeg	文字起こし（オプション）
Tesseract OCR	OCR 処理

アーキテクチャ

DigitalBase は **API + フロントエンド（SPA）を単一プロセス・単一ポート 8000** で配信します。FastAPI が REST API と Vite ビルドの静的ファイルの両方を返却するため、Node.js は不要です。

(図はシステム構成図を参照)

※ すべてのデータはお客様の環境内に留まります（クラウド LLM 明示利用時を除く）

技術スタック

レイヤー	技術
フロントエンド	Vite + React 19（静的ファイル）+ Zustand + localStorage
バックエンド	FastAPI + uvicorn + SQLAlchemy 2.0+
認証ライブラリ	python-jose（JWT）/ python-ldap3（LDAP）/ passlib bcrypt
データベース	PostgreSQL 17 + pgvector（DB 名・ユーザー・パスワード: <code>digitalbase</code> ）
LLM 通信	httpx による OpenAI 互換エンドポイントへの直接 HTTP リクエスト（OpenAI SDK 不使用）

Vite Edition への移行に伴い、Next.js 時代の `next-auth` / `bcryptjs` / `ldaps` 等の Node.js 系認証ライブラリは廃止されています。

ネットワーク

設定	既定値 / 備考
API_HOST	既定 0.0.0.0 (LAN 内アクセス可)。同一サーバー内のみに制限する場合は 127.0.0.1
API_PORT	8000 (API + Web 共通)

Vite Edition では Next.js 時代の「Web :3000 + API :8000」構成は廃止され、外向きに開放するポートは **8000 のみ** です。

導入方法

macOS:

```
curl -fsSL https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-macos.sh | bash
```

Linux:

```
curl -fsSL https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-linux.sh | bash
```

Windows:

```
irm https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-windows.ps1 | iex
```

- ・ インストール先: ~/.local/db (vLLM 版は ~/.local/db-vllm)
- ・ 起動・停止: db start / db stop (vLLM 版は db-vllm start / db-vllm stop)
- ・ Docker Compose による導入にも対応

ライセンス

種別	内容
買い切り (Perpetual)	一度の支払いで永続利用。Hardware UUID に紐付け

種別	内容
サブスクリプション（月額/年額）	契約期間中は最新版を利用可能

- ・ 1ライセンス = 1デバイス
- ・ 詳細はお問い合わせください

お問い合わせ

デジタルベース株式会社 - メール: info@digital-base.co.jp - ウェブサイト: <https://digital-base.co.jp> - プロダクトサイト: <https://digital-base.co.jp/lmlight>

Copyright (c) 2026 デジタルベース株式会社 All rights reserved.