

DigitalBase 製品概要 (Confidential)

Product Overview

最終更新日: 2026年5月26日

DigitalBase とは

DigitalBaseは、オンプレミス環境で動作する LLM チャット・RAG・業務自動化プラットフォームです。社内データを外部に出すことなく、安全に AI を活用できます。

特長

完全オンプレミス

- すべてのデータがお客様の環境内に留まります
- インターネット接続なしで動作可能
- クラウドへのデータ送信は既定で無し（OpenAI / Anthropic / Gemini 等のクラウド LLM は明示的な設定で任意に有効化）

ワンコマンドインストール

- macOS / Linux / Windows 対応
- 1つのコマンドでインストール完了（**Node.js 不要**、API + フロントエンドが単一プロセスで動作）
- Docker / Docker Compose にも対応

マルチLLMエンジン

- 単一バイナリで 3 つの LLM バックエンドを `.env` の `LLM_BACKEND` で切替:
- Ollama**: macOS / Linux / Windows (CPU・GPU両対応)
- vLLM**: Linux (NVIDIA GPU、高スループット)
- クラウドLLM**: OpenAI / Anthropic / Gemini を任意に併用可能（`.env` で有効化）

エンタープライズ認証

- ローカル認証 (ID/パスワード、bcrypt ハッシュ)
- LDAP / Active Directory 連携** (python-ldap3)

- ・ **OIDC / Azure AD (Microsoft Entra ID) 連携**
- ・ LDAP グループ → タグ自動マッピング (共有ディレクトリ ACL)

ブランディングカスタマイズ

- ・ カスタムロゴ (テキスト / 画像) 、カスタムタイトル、カラーテーマ選択 (8種類)
- ・ サイドバーメニューの表示/非表示制御

主要機能

AI チャット

- ・ 複数 LLM モデルの切替・会話履歴管理・マルチユーザー対応
- ・ ストリーミング応答、Tool Calling、Thinking/Reasoning モード対応

RAG (検索拡張生成)

- ・ 社内ドキュメントをアップロードして AI が回答
- ・ 対応形式: PDF, Word (.docx) , Excel (.xlsx) , テキスト, Markdown, CSV, JSON, 画像 (PNG/JPG/GIF/BMP/TIFF)
- ・ pgvector による **HNSW** ベクトル検索 (cosine similarity)
- ・ Embedding モデル切替対応 (既定: embeddinggemma) 、チャンクサイズ / オーバーラップを Bot 単位で設定可能
- ・ Bot として作成し、タグベースでチーム内共有 + **runAs** (実行ユーザー権限の委譲) 対応
- ・ **Web 検索 RAG** (DuckDuckGo / SearXNG、任意有効化)
- ・ RAG のエクスポート / インポート (Bot 単位で knowledge を移送可能)

Document Creator

- ・ PDF・画像からのテキスト抽出 (Vision LLM 対応)
- ・ テーブル・Markdown・JSON 形式で出力
- ・ Excel / CSV インポート対応
- ・ **テンプレートからのドキュメント自動生成**
- ・ フォルダ単位の一括処理 (PDF / Word / 画像 / CSV / JSON 等を順次抽出 → 整形)

ファイル管理 (File Hub)

- ・ すべての社内ファイルを単一の UI から横断的にブラウズ・編集・LLM 連携
- ・ **4 種類のフォルダ空間:**
- ・ **マイフォルダ** (myfile/) : ユーザー個人専用、他ユーザーからは不可視

- ・ **共有フォルダ** (`shared/`) : タグベース ACL (共有ディレクトリに tag 割当て → 同 tag を持つメンバーが閲覧・編集・LLM tool 経由 read 可)
- ・ **外部フォルダ** (`external/<label>/`) : 管理者が `.env` の `EXTERNAL_DATA_DIRS_READ / EXTERNAL_DATA_DIRS_WRITE` で公開した OS 上の既存パスを安全に閲覧
- ・ **接続フォルダ** (`conn_<id>/` , `oauth_<id>/`) : リモートストレージへの個人 OAuth / credential 接続
- ・ **リモートストレージ接続** (個人毎に設定可、UI から動的フォーム) :
- ・ **パスワード / 鍵認証**: SFTP, SMB / CIFS (AD ドメイン対応) , FTP / FTPS (Explicit / Implicit) , AWS S3 / S3 互換, Google Cloud Storage, Azure Storage, WebDAV, HTTP
- ・ **OAuth**: Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint
- ・ **操作**: ディレクトリ階層ブラウズ、アップロード (ドラッグ&ドロップ)、ダウンロード、新規作成、リネーム、削除、移動、プレビュー、共有 ACL の編集
- ・ **LLM チャットツール連携**: `list_files` / `read_file` / `search_files` / `describe_file` / `write_file` を AI が自動で呼び出し、ファイル内容を参照しながら回答 (バイナリ docx / xlsx / pdf も自動でテキスト化)
- ・ **Pipeline 連携**: 接続フォルダのパス (例 `conn_<id>/sub/path`) を operator から直接参照可能 (一度作った接続を全機能で再利用)
- ・ **権限ガード**: 共有フォルダ直下にファイル作成不可 (ACL は dir 単位)、ADMIN は全 dir 閲覧 / 再 tag 可、SUPER は untagged dir に retro-tag 可

Pipeline (業務自動化エンジン)

- ・ **ノーコードでオペレータ** を組み合わせて業務フローを自動化
- ・ 主要オペレータ:
- ・ **ファイル入出力**: File Hub の全接続先 (S3 / GCS / Azure Blob / SFTP / FTP・FTPS / SMB・CIFS / WebDAV / HTTP / Google Drive / OneDrive / Dropbox / Box / SharePoint) を「ファイル取得」「ファイル保存」から直接参照 (接続は File Hub と共通・一度作れば再利用)、Google Sheets, rsync
- ・ **API連携**: kintone, Salesforce, freee, MoneyForward, Sansan, HubSpot, SmarHR, Backlog, Notion, Jira, GitHub, GitLab, Shopify, Stripe ほか
- ・ **データ基盤**: BigQuery, ClickHouse, Snowflake, Elasticsearch, PostgreSQL (DataLake) , REST/HTTP, RSS
- ・ **AI処理**: LLM 変換, AI 分類, 画像を AI で読み取り (Vision) , RAG ロード / 検索, 文書比較
- ・ **データ操作**: `filter` / `set` / `sort` / `split` / `limit` / `aggregate` / `merge` / `compare` / `cast` / `dedup` / `validate` / `rename keys`
- ・ **フロー制御**: IF / Switch / Loop / Wait
- ・ スケジューラ実行 / Webhook 起動 / 手動実行
- ・ 実行履歴・ログの管理、指数バックオフ・リトライ

MCP サーバー / 外部 AI エージェント連携

- ・ **Model Context Protocol (MCP) サーバーを内蔵**
- ・ Claude Desktop / Cursor / その他 MCP 対応クライアントから DigitalBase の RAG ・ Pipeline ・ SQL を直接利用可能
- ・ `/api/mcp` JSON-RPC エンドポイントで提供
- ・ ExtAPI → MCP ブリッジで業務システムを外部 MCP クライアントから呼び出し可能

Helpdesk（社内問い合わせ管理）

- ・ 問い合わせの起票・割当・ステータス管理
- ・ RAG / Bot との連携で一次回答を自動化
- ・ マルチルーム（部署・プロジェクト別）、未読通知、Webhook 通知

SQL エージェント + ダッシュボード

- ・ 外部データベース（PostgreSQL / MySQL / MariaDB / MS SQL / Oracle / Amazon Redshift / SQLite）に **AI で自然言語クエリ**
- ・ テーブル一覧・スキーマの自動取得、データ編集・変更追跡
- ・ 接続情報の保存・共有
- ・ **ダッシュボード（Canvas 式）** — 実行した SQL 結果を chart として保存、drag/resize で自由配置、棒/折れ線/円/ピボット/散布の 5 種類のチャート + 値表示・基準線・データラベル
- ・ AI チャットでの SQL リファイン（refine 対話の履歴保持）

承認フロー

- ・ 多段階承認プロセス、Webhook 通知、ファイル添付対応

文字起こし（オプション）

- ・ 音声ファイルをテキストに変換（Whisper、tiny〜large 選択可能）
- ・ GPU 対応（Metal / CUDA、**RTX 50 Blackwell 対応 CUDA ビルドあり**）
- ・ 対応形式: WAV, MP3, M4A, MP4, WebM, OGG, FLAC, AAC

Vision / OCR

- ・ **Vision LLM による画像理解** — Qwen3.6 / Gemma 4 / DeepSeek-OCR / Granite Vision など、LLM ベースで画像内容を抽出（物体認識・表抽出・図面記述・手書き OCR を全て LLM 1 つで対応）
- ・ OCR フォールバック: Tesseract（日本語+英語）
- ・ 対応形式: PNG, JPG, GIF, BMP, WebP

ベンチマーク

- ・ LLM モデルの性能比較・評価（速度・品質）

プロンプトライブラリ

- ・ プロンプトの保存・管理・共有

ユーザー管理

ロール	説明
ADMIN	システム管理者。全機能にアクセス可能。ユーザー管理・ライセンス管理
SUPER	共有管理者。タグ管理・ユーザーへのタグ付与が可能
USER	一般ユーザー。基本機能の利用

- ・ タグベースのアクセス制御で Bot・Pipeline・SQL 接続情報の共有範囲を管理
- ・ 共有 Bot / Pipeline には `shareType`（PRIVATE / TAG / PUBLIC）と `runAs`（caller / owner）を設定可能
- ・ LDAP グループ → タグの自動マッピング対応
- ・ サイドバーメニューのカスタマイズによる機能制限

認証方式

方式	説明
ローカル認証	ID/パスワード（passlib bcrypt、12ラウンド）
LDAP	Active Directory / OpenLDAP（python-ldap3）。初回ログイン時にユーザー自動作成、LDAP 属性 30+ を保持
OIDC	Azure AD（Microsoft Entra ID）対応。初回サインイン時にユーザー自動作成

- ・ LDAP/OIDC 環境でも管理者（admin@local）はローカル認証でアクセス可能
- ・ ライセンスに基づくユーザー数制限

システム要件

Ollama版（推奨）

項目	macOS	Linux	Windows
OS	macOS 12+	Ubuntu 20.04+	Windows 10+
CPU	Apple Silicon / Intel	x86_64 / ARM64	x86_64
メモリ	8GB以上（16GB推奨）	8GB以上（16GB推奨）	8GB以上（16GB推奨）
ストレージ	10GB以上	10GB以上	10GB以上
GPU	Apple Silicon（Metal）	NVIDIA（CUDA）任意	NVIDIA（CUDA）任意

vLLM版（高性能）

項目	要件
OS	Linux（Ubuntu 20.04+）
GPU	NVIDIA GPU 必須（CUDA 12.x、RTX 50 Blackwell 対応）
VRAM	8GB以上（モデルサイズに依存）
メモリ	16GB以上
ストレージ	20GB以上
推奨機	NVIDIA DGX Spark、RTX 5060 Ti 以上

必要な依存関係

依存関係	用途
PostgreSQL 17 + pgvector	データベース + ベクトル検索
Ollama または vLLM	LLM エンジン
FFmpeg	文字起こし（オプション）
Tesseract OCR	OCR 処理

アーキテクチャ

DigitalBase は **API + フロントエンド (SPA)** を **単一プロセス・単一ポート 8000** で配信します。FastAPI が REST API と Vite ビルドの静的ファイルの両方を返却。

(図はシステム構成図を参照)

※ すべてのデータはお客様の環境内に留まります (クラウド LLM 明示利用時を除く)

技術スタック

| レイヤー | 技術 | |-----|-----|B | フロントエンド | Vite + React 19 (静的ファイル) + Zustand + localStorage | | バックエンド | FastAPI + uvicorn + SQLAlchemy 2.0+ | | 認証ライブラリ | python-jose (JWT) / python-ldap3 (LDAP) / passlib bcrypt | | データベース | PostgreSQL 17 + pgvector (DB 名・ユーザー・パスワード: digitalbase) | | LLM 通信 | httpx による OpenAI 互換エンドポイントへの直接 HTTP リクエスト (OpenAI SDK は不使用) |

ネットワーク

設定	既定値 / 備考
API_HOST	既定 0.0.0.0 (LAN 内アクセス可)。同一サーバー内のみに制限する場合は 127.0.0.1
API_PORT	8000 (API + Web 共通)

Vite Edition では Next.js 時代の「Web :3000 + API :8000」構成は廃止され、外向きに開放するポートは **8000 のみ** です。

導入方法

macOS:

```
curl -fsSL https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-macos.sh | bash
```

Linux:

```
curl -fsSL https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-  
linux.sh | bash
```

Windows:

```
irm https://pub-a2cab4360f1748cab5ae1c0f12cddc0a.r2.dev/vite-scripts/install-  
windows.ps1 | iex
```

- ・ インストール先: `~/.local/db` (Ollama / vLLM とも共通。単一バイナリで `.env` の `LLM_BACKEND` により切替)
- ・ 起動・停止: `db start` / `db stop`
- ・ Docker Compose による導入にも対応 (単一イメージ `digitalbase`、`LLM_BACKEND` で backend 切替)