

ALGORISMO MAIN

Algoritmo main.

Se piensa en implementar mantenidos
o modificaciones del tablero.
Se debe comprobar que la estructura
base de almacenamiento funciona
correctamente. Para eso, el
programa principal debe crear
un tablero con un tamaño
determinado, almacenar diferentes
datos utilizando la codificación
binaria de 3 bits y posteriormente
recuperar la información almacenada
para verificar que no existan
perdidas de datos.

Variables pensadas para el rendimiento.

```
int i; filas  
int j; columnas.
```

Aunque int ocupe más memoria que un
unsigned char, el impacto es mínimo
porque solo existen dos variables.

para crear utilizaremos
el tablero. `unsigned char`
`new unsigned char [cantidad bits]`

Inicio.

- 1 Determinar las Dimensiones iniciales del tablero

Filas = 2,
Columnas = ?

- 2 Crear dinámicamente la memoria necesaria para el tablero.

memoria = crearTablero(filas, columnas)

- 3

H J K X
L M N #

- 4 Recorrer las posiciones del tablero.

- Convertir ficha de prueba al código binario 3 bits.
- Guardar la ficha en la memoria usando guardarFicha().

- 5 Recorrer nuevamente el tablero.

Leer los bits al-ocurdos
usando leerFicha().

- convertir el código binario nuevamente a símbolo.

- Mostrar ficha recuperada

- 6 Liberar la memoria dinámica utilizando eliminarTablero(memoria)