

[Oracle 11g를 이용한 사용자 계정과 테이블 생성]

*sqlplus프로그램 실행 방법

1) hong1.sql작성

=>메모장을 이용하여 저장(예: c:\Whong\Whong1.sql)

=>저장 할 때 인코딩은 ANSI로 설정하여 저장

```
create table phone(id number primary key, pname varchar(20), phone varchar(20), email varchar(20))
/
insert into phone values(1, '홍길동','010-111-1111', '111@bc.ac.kr')
/
insert into phone values(2, '박길동','010-222-2222', '222@bc.ac.kr')
/
insert into phone values(3, '이길동','010-333-3333', '333@bc.ac.kr')
/
insert into phone values(4, '김길동','010-444-4444', '444@bc.ac.kr')
/
```

2) sqlplus를 이용하여 사용자 계정과 테이블 생성 방법

=> 모든 프로그램

=> Oracle Database 11g Express Edition

=> Run SQL Command Line (sqlplus프로그램 실행)

=> 관리자 권한으로 실행

```
sql> conn system/system
```

```
sql> create user hong1 identified by 1111;
```

```
sql> grant create session to hong1;
```

```
sql> grant resource, create view, create table to hong1;
```

```
sql> conn hong1/1111
```

```
sql> @ c:\Whong\Whong1.sql
```

```
Sql> commit; ****
```

```
sql> show user;
```

```
sql> drop table phone purge;
```

```
sql> drop user hong1 cascade;
```