Shusshar

# **Overview**

勤怠システム操作用API

# **Version information**

*Version* : 1.0.0

# **URI scheme**

Host : localhost:3000 BasePath : /api/v1 Schemes : HTTP

# **Tags**

• clarinet: ネットde勤怠の操作

# **Paths**

# 打刻する

POST /api/v1/clarinet/punch

# **Description**

出退勤状態に応じて自動で出勤/退勤を行う<br/>
と出勤後に即座に退勤処理が行われるため要注意

#### **Parameters**

Type	Name	Description	Schema
Body	<b>body</b> required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content

HTTP Code	Description	Schema
400	Bad Request	ErrorResponse
401	Unauthorized	ErrorResponse

#### **Consumes**

• application/json

### **Produces**

• application/json

### **Tags**

• clarinet

# **Example HTTP request**

#### Request path

```
/api/v1/clarinet/punch
```

#### **Request body**

```
{
    "login_id" : "string",
    "login_pass" : "string"
}
```

## **Example HTTP response**

#### **Response 400**

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

#### **Response 401**

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

# 出社する

POST /api/v1/clarinet/shussha

# **Description**

出社できる場合に出社を行う<br/>
<br/>
となる

### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>body</b> required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

## Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content
400	Bad Request	ErrorResponse
401	Unauthorized	ErrorResponse

#### **Consumes**

application/json

### **Produces**

application/json

### **Tags**

clarinet

### **Example HTTP request**

#### Request path

```
/api/v1/clarinet/shussha
```

#### **Request body**

```
{
    "login_id" : "string",
    "login_pass" : "string"
}
```

# **Example HTTP response**

#### **Response 400**

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

#### **Response 401**

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

# 自身の出退勤状態確認

```
POST /api/v1/clarinet/status
```

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>body</b> required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Response 200
401	Unauthorized	ErrorResponse

#### **Response 200**

Name	Description	Schema
status optional	Example: "string"	string

#### **Consumes**

application/json

### **Produces**

• application/json

### **Tags**

• clarinet

# **Example HTTP request**

### **Request path**

```
/api/v1/clarinet/status
```

### **Request body**

```
{
    "login_id" : "string",
    "login_pass" : "string"
}
```

# **Example HTTP response**

### Response 200

```
"object"
```

### Response 401

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

# 退社する

POST /api/v1/clarinet/taisha

# **Description**

退社できる場合に退社を行う<br/>>2回続けて実行した場合エラーとなる

#### **Parameters**

Туре	Name	Description	Schema
Body	<b>body</b> required	ネットde勤怠のログインID/PWをパラメータとする	Auth

# Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	No Content
400	Bad Request	ErrorResponse
401	Unauthorized	ErrorResponse

#### **Consumes**

• application/json

#### **Produces**

application/json

### **Tags**

clarinet

# **Example HTTP request**

#### Request path

```
/api/v1/clarinet/taisha
```

### **Request body**

```
{
    "login_id" : "string",
    "login_pass" : "string"
}
```

## **Example HTTP response**

#### **Response 400**

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

### Response 401

```
{
  "code" : 0,
  "type" : "string",
  "message" : "string"
}
```

# **Definitions**

# Auth

Name	Description	Schema
login_id optional	ネットde勤怠ID <b>Example</b> : "string"	string

Name	Description	Schema
login_pass optional	ネットde勤怠PW Example: "string"	string

# **ErrorResponse**

Name	Description	Schema
<b>code</b> optional	Example: 0	integer (int32)
message optional	Example: "string"	string
<b>type</b> optional	Example: "string"	string