



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н. Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ

«Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

## ОТЧЕТ

По лабораторной работе №4

По курсу: «Анализ алгоритмов»

Тема: «Параллельные вычисления»

Студент:

Ле Ни Куанг

Группа:

ИУ7и-56Б

Преподаватель:

Волкова Л. Л.

Строганов Ю. В.

Москва

2020

# Оглавление

<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>1 Аналитический раздел</b>	<b>4</b>
1.1 Описание алгоритмов . . . . .	4
1.1.1 Стандартный алгоритм . . . . .	4
1.1.2 Алгоритм оптимизированный Винограда . . . . .	5
1.1.3 Многопоточность . . . . .	5
1.2 Вывод . . . . .	6
<b>2 Конструкторский раздел</b>	<b>7</b>
2.1 Разработка алгоритмов . . . . .	7
2.1.1 Схема алгоритма оптимизированного Винограда . . . . .	7
2.1.2 Схема параллельного оптимизированного алгоритма Винограда . . . . .	8
2.2 Вывод . . . . .	8
<b>3 Технологический раздел</b>	<b>9</b>
3.1 Средства реализации . . . . .	9
3.2 Листинг кода . . . . .	9
3.3 Описание тестирования . . . . .	12
3.4 Вывод . . . . .	12
<b>4 Экспериментальный раздел</b>	<b>13</b>
4.1 Примеры работы . . . . .	13
4.2 Результаты тестирования . . . . .	13
4.3 Сравнение времени работы . . . . .	14
4.4 Вывод . . . . .	16
<b>Заключение</b>	<b>17</b>
<b>Литература</b>	<b>17</b>

# Введение

Параллельные вычисления - способ организации компьютерных вычислений, при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно).

**Целью работы:** изучение параллельных вычисления с использованием алгоритма Винограда. В данной лабораторной работе реализовать последовательный и параллельный алгоритм Винограда.

**Задачи работы:**

1. изучить алгоритм Винограда умножения матриц;
2. реализовать последовательный и параллельный алгоритм Винограда;
3. сравнить временные характеристики реализованных алгоритмов экспериментально.

# 1 Аналитический раздел

В данном разделе будет приведено описание алгоритмов и модель вычислений для оценок трудоемкости.

## 1.1 Описание алгоритмов

### 1.1.1 Стандартный алгоритм

Пусть даны две прямоугольные матрицы  $A$  и  $B$  размерности  $l \times m$  и  $m \times n$  соответственно:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{l1} & a_{l2} & \dots & a_{lm} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Тогда матрица  $C$  размерностью  $l \times n$ :

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{l1} & c_{l2} & \dots & c_{ln} \end{pmatrix}$$

в которой:

$$c_{ij} = \sum_{r=1}^m a_{ir} b_{rj} \quad (i = 1, 2, \dots, l; \quad j = 1, 2, \dots, n) \quad (1.1)$$

называется их произведением.

### 1.1.2 Алгоритм оптимизированный Винограда

Рассматривая результат умножения двух матриц очевидно, что каждый элемент в нем представляет собой скалярное произведение соответствующих строки и столбца исходных матриц. Такое умножение допускает предварительную обработку, позволяющую часть работы выполнить заранее.

Рассмотрим два вектора  $V = (v_1, v_2, v_3, v_4)$  и  $W = (w_1, w_2, w_3, w_4)$ . Их скалярное произведение равно:

$$V \cdot W = v_1w_1 + v_2w_2 + v_3w_3 + v_4w_4 \quad (1.2)$$

Это равенство можно переписать в виде:

$$V \cdot W = (v_1 + w_2)(v_2 + w_1) + (v_3 + w_4)(v_4 + w_3) - v_1v_2 - v_3v_4 - w_1w_2 - w_3w_4 \quad (1.3)$$

Несмотря на то, что второе выражение требует вычисления большего количества операций, чем первое: вместо четырех умножений - шесть, а вместо трех сложений - десять, выражение в правой части последнего равенства допускает предварительную обработку: его части можно вычислить заранее и запомнить для каждой строки первой матрицы и для каждого столбца второй, что позволяет выполнять для каждого элемента лишь первые два умножения и последующие пять сложений, а также дополнительно два сложения.

### 1.1.3 Многопоточность

К достоинствам многопоточной реализации той или иной системы перед многозадачной можно отнести следующее:

- Упрощение программы в некоторых случаях за счет использования общего адресного пространства.
- Меньшие относительно процесса временные затраты на создание потока.

К достоинствам многопоточной реализации той или иной системы перед однопоточной можно отнести следующее:

- Упрощение программы в некоторых случаях, за счет вынесения механизмов чередования выполнения различных слабо взаимосвязанных подзадач, требующих одновременного выполнения, в отдельную подсистему многопоточности.
- Повышение производительности процесса за счет распараллеливания процессорных вычислений и операций ввода-вывода.

Существует два вида параллелизма в алгоритмах и программах:

- Конечный параллелизм определяется информационной независимостью некоторых фрагментов в тексте программы.
- Массовый параллелизм определяется информационной независимостью итераций циклов программы.

В этой работе я использую массовый параллелизм.

## 1.2 Вывод

Были приведено описание алгоритмов, стандартный и последовательный Винограда, также про многопоточность и параллелизм.

## 2 Конструкторский раздел

### 2.1 Разработка алгоритмов

На рисунках показаны схемы алгоритмов последовательного и параллельного алгоритма Винограда.

#### 2.1.1 Схема алгоритма оптимизированного Винограда




Рис. 2.1: Схема алгоритма оптимизированного Винограда

## 2.1.2 Схема параллельного оптимизированного алгоритма Винограда




Рис. 2.2: Схема параллельного оптимизированного алгоритма Винограда

## 2.2 Вывод

В данном разделе было приведено описание схем алгоритмов последовательного и параллельного алгоритма Винограда.



## 3 Технологический раздел

### 3.1 Средства реализации

Язык программирования: C++

Библиотеки: google test, google benchmark

Редактор: VS Code

Я использую эти инструменты потому, что они мощные, широко используемые и хочу изучить фреймворк для тестирования и тестирования на C++.

### 3.2 Листинг кода

Листинг 3.1: Шаблон для матричного типа

```
1 template <size_t R, size_t C, typename T = int>
2 class Matrix : public BaseMatrix
3 {
4 private:
5     T data[R][C];
6     // ...
7 }
```

Листинг 3.2: Оптимизированный алгоритм Винограда

```
1 template <size_t L, size_t M, size_t N, typename T>
2 Matrix<L,N,T> mul_winograd(
3     Matrix<L,M,T> &m1,
4     Matrix<M,N,T> &m2)
5 {
6     Matrix<L,N,T> r;
7     T sum, mulH;
8     T mulV[N] = {};
9     size_t M_ = M >> 1 << 1;
10
11
12     for (int j = 0; j < N; j++)
13     {
14         sum = 0;
15         for (int k = 0; k < M_; k += 2)
16             sum += m2[k][j] * m2[k+1][j];
17         mulV[j] = sum;
18     }
19
20     T* m1_i = m1[0];
```

```

21
22     for (int i = 0; i < L; i++, m1_i += M)
23     {
24         mulH = 0;
25         for (int k = 0; k < M_; k += 2)
26             mulH += m1_i[k] * m1_i[k+1];
27
28         for (int j = 0; j < N; j++)
29         {
30             sum = -mulH - mulV[j];
31             for (int k = 0; k < M_; k += 2)
32                 sum += (m1_i[k] + m2[k+1][j])
33                     * (m1_i[k+1] + m2[k][j]);
34
35             if (M % 2)
36                 sum += m1_i[M_] * m2[M_][j];
37
38             r[i][j] = sum;
39         }
40     }
41
42     return r;
43 }

```

Листинг 3.3: Параллельный алгоритм Винограда

```

1 using f_parallel_t = std::function<void(size_t begin, size_t end)>;
2
3 void parallelize(f_parallel_t f, size_t loop_size, size_t n_thread)
4 {
5     if (n_thread > loop_size)
6         n_thread = loop_size;
7
8     size_t block_size = loop_size / n_thread;
9     size_t begin = 0;
10
11     // + one main thread
12     n_thread--;
13     std::vector<std::thread> threads(n_thread);
14
15     for (size_t i = 0; i < n_thread; i++, begin += block_size)
16         threads[i] = std::thread(f, begin, begin + block_size);
17
18     // main thread
19     f(begin, loop_size);
20
21     for (auto& thread : threads)
22         thread.join();
23 }

```

```

24
25
26 template <size_t L, size_t M, size_t N, typename T>
27 Matrix<L,N,T> mul_winograd_multithread(
28     Matrix<L,M,T> &m1,
29     Matrix<M,N,T> &m2,
30     size_t n_thread = 1)
31 {
32     Matrix<L,N,T> r;
33     T mulV[N] = {};
34     size_t M_ = M >> 1 << 1;
35
36     auto fMulV = [&](size_t begin, size_t end) {
37         for (int j = begin; j < end; j++)
38             {
39                 T sum = 0;
40                 for (int k = 0; k < M_; k += 2)
41                     sum += m2[k][j] * m2[k+1][j];
42                 mulV[j] = sum;
43             }
44     };
45
46     auto fMulMat = [&](size_t begin, size_t end) {
47         T* m1_i = m1[begin];
48         for (int i = begin; i < end; i++, m1_i += M)
49             {
50                 T mulH = 0;
51                 for (int k = 0; k < M_; k += 2)
52                     mulH += m1_i[k] * m1_i[k+1];
53
54                 for (int j = 0; j < N; j++)
55                     {
56                         T sum = -mulH - mulV[j];
57                         for (int k = 0; k < M_; k += 2)
58                             sum += (m1_i[k] + m2[k+1][j])
59                                 * (m1_i[k+1] + m2[k][j]);
60
61                         if (M % 2)
62                             sum += m1_i[M_] * m2[M_][j];
63
64                         r[i][j] = sum;
65                     }
66             }
67     };
68
69     // fMulV(0, N);
70     // fMulMat(0, L);
71     parallelize(fMulV, N, n_thread);

```

```

72 |     parallelize(fMulMat, L, n_thread);
73 |
74 |     return r;
75 | }

```

### 3.3 Описание тестирования

В таблице 3.1 приведен функциональные тесты для алгоритмов умножения матриц.

Матрица 1	Матрица 2	Ожидаемый результат
$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 26 & 19 \\ -6 & -9 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 17 & 0 \\ 12 & 4 & 20 \\ 7 & -1 & 12 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$	Exception

Таблица 3.1: Функциональные тесты

### 3.4 Вывод

В этом разделе было рассмотрено код программы и описание тестирования.

## 4 Экспериментальный раздел

В данном разделе будет приведено пример работы программы, результаты тестирования и сравнение времени работы последовательного и параллельного алгоритма Винограда.

### 4.1 Примеры работы

На рисунке 4.1 приведен пример работы программы.

```
===== Program =====  
A [2x3]  
  2   4   3  
  1  -3   2  
  
B [3x2]  
  2  -3  
  4   4  
  2   3  
  
Coppersmith-Winograd optimized  
AxB [2x2]  
 26   19  
 -6   -9  
  
BxA [3x3]  
  1   17   0  
 12    4  20  
  7   -1  12  
  
Coppersmith-Winograd multithreading  
AxB [2x2]  
 26   19  
 -6   -9  
  
BxA [3x3]  
  1   17   0  
 12    4  20  
  7   -1  12
```

Рис. 4.1: Примеры работы программы

### 4.2 Результаты тестирования

На рисунке 4.2 приведен результат теста с использованием фреймворка google test.

```

===== Testing =====
[=====] Running 4 tests from 2 test suites.
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 2 tests from ZeroTest
[ RUN      ] ZeroTest.MulWinograd
[          OK ] ZeroTest.MulWinograd (0 ms)
[ RUN      ] ZeroTest.MulWinogradMultithreading
[          OK ] ZeroTest.MulWinogradMultithreading (1 ms)
[-----] 2 tests from ZeroTest (1 ms total)

[-----] 2 tests from NormalTest
[ RUN      ] NormalTest.MulWinograd
[          OK ] NormalTest.MulWinograd (0 ms)
[ RUN      ] NormalTest.MulWinogradMultithreading
[          OK ] NormalTest.MulWinogradMultithreading (0 ms)
[-----] 2 tests from NormalTest (0 ms total)

[-----] Global test environment tear-down
[=====] 4 tests from 2 test suites ran. (1 ms total)
[ PASSED  ] 4 tests.

```

Рис. 4.2: Результаты тестирования

### 4.3 Сравнение времени работы

Операционная система - Ubuntu 20.04.1 LTS

Процессор - Intel® Core™ i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz × 4 (ЦП 4 ядра 4 потока)

В таблице 4.1 приведены замеры времени работы алгоритмов умножения матриц на квадратных матрицах, на основе них построены графики 4.4. (На графике 5 графиков. Графики при использовании 4 потоков и 8 потоков практически идентичны. Потому что 4 разных потока не усложняют работу ОС.)

Размер	Последо.	1 поток	2 поток	4 поток	8 поток
100	3.40709e+06	3.5596e+06	1.97898e+06	1.15036e+06	1.33901e+06
200	2.75757e+07	2.8161e+07	1.52202e+07	8.2809e+06	8.253e+06
300	8.7272e+07	9.34952e+07	4.97444e+07	2.63771e+07	2.76729e+07
400	2.31561e+08	2.43034e+08	1.29351e+08	6.87639e+07	6.92401e+07
500	4.30812e+08	4.5922e+08	2.44143e+08	1.30122e+08	1.32132e+08
600	7.47187e+08	7.98074e+08	4.22998e+08	2.23708e+08	2.32813e+08
700	1.21963e+09	1.30366e+09	6.94993e+08	3.65427e+08	3.68879e+08
800	1.99084e+09	2.12634e+09	1.13247e+09	6.02996e+08	6.06262e+08

Таблица 4.1: Времени работы (ns)

```

===== Benchmark =====
2020-11-19 12:56:52
Running ./benchmark
Run on (4 X 3500 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 32K (x4)
  L1 Instruction 32K (x4)
  L2 Unified 256K (x4)
  L3 Unified 6144K (x1)
Load Average: 0.79, 1.34, 1.62
***WARNING*** CPU scaling is enabled, the benchmark real time measurements may
be noisy and will incur extra overhead.
-----
Benchmark                                     Time                               CPU    Iterations
-----
BM_Winograd<100>                             3407093 ns                        3406441 ns      206
BM_Multithreading<100, 1>/real_time          3559595 ns                        3559281 ns      197
BM_Multithreading<100, 2>/real_time          1978980 ns                        1951829 ns      345
BM_Multithreading<100, 4>/real_time          1150360 ns                        1062533 ns      608
BM_Multithreading<100, 8>/real_time          1339005 ns                        834484 ns      499
BM_Winograd<200>                             27575684 ns                       27575008 ns      25
BM_Multithreading<200, 1>/real_time          28160976 ns                       28160329 ns      25
BM_Multithreading<200, 2>/real_time          15220214 ns                       15149672 ns      46
BM_Multithreading<200, 4>/real_time          8280901 ns                         7984681 ns      84
BM_Multithreading<200, 8>/real_time          8253001 ns                        4163061 ns      76
BM_Winograd<300>                             87272007 ns                       87269803 ns       8
BM_Multithreading<300, 1>/real_time          93495185 ns                       93489594 ns       7
BM_Multithreading<300, 2>/real_time          49744438 ns                       49701898 ns      14
BM_Multithreading<300, 4>/real_time          26377090 ns                       26238940 ns      26
BM_Multithreading<300, 8>/real_time          27672882 ns                       14662237 ns      25
BM_Winograd<400>                             231561069 ns                      231557711 ns       3
BM_Multithreading<400, 1>/real_time          243034071 ns                      243030604 ns       3
BM_Multithreading<400, 2>/real_time          129351382 ns                      129307937 ns       5
BM_Multithreading<400, 4>/real_time          68763875 ns                       68473684 ns      10
BM_Multithreading<400, 8>/real_time          69240058 ns                       34514530 ns      10
BM_Winograd<500>                             430811602 ns                      430801344 ns       2
BM_Multithreading<500, 1>/real_time          459220172 ns                      459208547 ns       2
BM_Multithreading<500, 2>/real_time          244142588 ns                      243669752 ns       3
BM_Multithreading<500, 4>/real_time          130122390 ns                      129316936 ns       5
BM_Multithreading<500, 8>/real_time          132132422 ns                       68566359 ns       5
BM_Winograd<600>                             747187461 ns                      747163367 ns       1
BM_Multithreading<600, 1>/real_time          798074006 ns                      798059755 ns       1
BM_Multithreading<600, 2>/real_time          422998262 ns                      422845120 ns       2
BM_Multithreading<600, 4>/real_time          223707945 ns                      223044773 ns       3
BM_Multithreading<600, 8>/real_time          232813010 ns                      111770625 ns       3

```

Рис. 4.3: Время работы измерено с использованием Google benchmark




Рис. 4.4: Зависимость времени работы алгоритмов умножения матриц от размеры матрицы и количество потоков

## 4.4 Вывод

График показывает, что многопоточная версия более эффективна, когда количество потоков увеличивается, производительность пропорциональна количеству потоков до тех пор, пока она не станет равной количеству ядер процессора, и наиболее эффективна, когда количество потоков равно количеству ядер процессора. Затем, если количество потоков увеличивается, происходит небольшое уменьшение из-за необходимости управлять большим количеством потоков.



# Заключение

В ходе лабораторной работы было изучено параллельных вычисления с использованием алгоритма Винограда, реализованны последовательный и параллельный алгоритм Винограда. Было сравнить временные характеристики последовательного и параллельного алгоритма Винограда и сделаны следующие выводы:

- производительность пропорциональна количеству потоков до тех пор, пока она не станет равной количеству ядер процессора;
- многопоточная версия наиболее эффективна когда количество потоков равно количеству ядер процессора;
- время выполнения с использованием 4 потоков всего 30% по сравнению с последовательным выполнением.

# Литература

- [1] Воеводин В. В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. — СПб: БХВ-Петербург, 2002. — 608 с.
- [2] C++ reference  
<https://en.cppreference.com/w/cpp/thread/thread>
- [3] Google Testing Framework  
<https://github.com/google/googletest>
- [4] Google Benchmark  
<https://github.com/google/benchmark>