



B. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

1. Mô hình lưới chụp mực

Nội dung	Định mức nhóm chiều dài thân tàu				
	ĐVT	Từ 15 -< 24 m		Từ 24 -< 30 m	
		Số lượng	Quy cách	Số lượng	Quy cách
Đục lưới	kg	50	2a = 40 mm; PE sợi xe 380D/6x3	70	2a = 40 mm; PE sợi xe 380D/13x3
Thân lưới 1	kg	336	2a = 40 mm; PA sợi đơn d = 0,35 mm	575	2a = 40 mm; PA sợi đơn d = 0,25 mm
Chao lưới	kg	67	2a = 60 mm; PE sợi xe 380D/13x3	100	2a = 50 mm và 2a = 80 mm; PE sợi xe 380D/20x3
Giềng luồn	m	360	Dây PP, Φ 16 mm	606	Dây PP, Φ 12 mm
Giềng băng	m	360	Dây PP, Φ 16 mm	606	Dây PP, Φ 12 mm
Dây căng lưới	m	600	Dây PP, Φ 16 mm	700	Dây PP, Φ 16 mm
Giềng rút	m	400	Dây PP bền tốt, Φ 30 mm	400	Dây PP bền tốt, Φ 30 mm
Vòng khuyên chính (đồng)	cái	120	Inox, D = 160 mm, d = 22 mm	160	Inox, D = 160 mm, d = 22 mm
Vòng khuyên phụ	cái	240	Inox, D = 60 mm, d = 10 mm	320	Inox, D = 60 mm, d = 10 mm
Chì	viên	480	chì, (1,6 kg/viên)	898	chì, (1,6 kg/viên)
Dây thắt đục	kg	5	Dây PP, Φ 6 mm	5	Dây PP, Φ 6 mm
Tăng gông chính	cái	4	Thép, L = 17 m	4	Thép, L = 23 m
Tăng gông phụ	cái	2	Thép, L = 10 m	2	Thép, L = 10 m
Máy phát điện	máy	2	300 - 380 Hp	2	300 - 380 Hp
Bóng đèn cao áp	cái	200 - 300	1.000W	200 - 300	1.000W
Bóng đèn LED	cái	100	250 - 500W	100	250 - 500W
Bóng đèn gom mực	cái	1	2.000W	1	2.000W
Bình ắc quy	cái	5	60 A	5	60 A
Tời thu	chiếc	1	Tời thủy lực	1	Tời thủy lực

2. Mô hình lưới rê thu, ngư

Áp dụng cho 01 cheo lưới dài 60m

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Áo lưới			PA; 2a = 100mm 210d/15 210d/18
Loại cao 180 mắt	kg	19	
Loại cao 200 mắt	kg	21	
Chiều dài kéo căng (100m)			
Loại cao 180 mắt	m	18	
Loại cao 200 mắt	m	20	
Dây giềng phao	kg	2,1	PP ϕ 6mm
Phao ganh	chiếc	6	ϕ =100mm; L=360mm V=2.564,33cm ³ , sức nổi P = 2,5kgf
Dây phao ganh	m	6	6mPP ϕ 6mm
Giềng dất	chiếc	1 dây	Nylon, ϕ =20mm; L=60m
Phao tròn	chiếc	1 chiếc/20 cheo	PVC; ϕ = 300mm, P=9,5kgf
Máy thu lưới	chiếc	1	Sức kéo 500kg

3. Mô hình lưới rê hỗn hợp

Áp dụng cho 01 cheo lưới dài 50m

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Giềng phao	kg	30	PP ϕ 14 – 16mm
Giềng chì	kg	10	PP ϕ 6 – 8mm
Chao lưới (chao phao, chao chì)	kg	2	PE; 0,1mm 72-108; sợi 2a=140-180mm
Áo lưới	kg	45-50	PE; 0,1mm 24-72; sợi 2a=140-180mm
Dây buộc	kg	1	Các loại
Dây phao ganh	kg	2	PP, ϕ 6mm
Phao lưới (xốp nặng)	chiếc	3	16,25 x 25 x 25 (cm)
Chì lưới	kg	2-2,5	55 x 15mm; 100g/viên
Máy thu lưới bằng thủy lực	chiếc	1	Sức kéo 2.000-2.500 kgf

4. Mô hình lưới vây

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức			
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật	Khối lượng (kg)
Áo lưới				6.858
Phần tùng	cheo	02	PA; 2a = 35 mm 210D/27, 210D/24, 210D/21	
Phần thân	cheo	16	PA; 2a = 45 mm, 2a = 50 mm, 2a = 60mm, 210D/15	
Phần cánh	cheo	23	PA; 2a = 80 mm, 2a = 100 mm, 210D/15	
Chao phao			PE; 2a = 50 mm; 700D/15	
Chao chì, chao biên			PE; 2a = 80 mm; 700D/15	7.620
Giềng phao				



Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức			
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật	Khối lượng (kg)
Giềng băng	dây	1	PP; L=1524,63 m; Φ =12 mm	
Giềng luôn	dây	1	PP; L=1524,63m; Φ = 12mm	
Giềng chì			PP; L=1704,02 m; Φ =1 mm	
Giềng luôn chao chì	dây	1	PP; L =1704,02 m; Φ = 6 mm	
Giềng luôn chì ống	dây	1	PP; L = 64,50 m; Φ = 12 mm	
Giềng biên đầu tùng	dây	2	PP; L = 65,00 m; Φ = 12 mm	160
Giềng biên đầu cánh	dây	2	PP; L =1 x 0,60 m; Φ = 8 mm	
Dây buộc vòng khuyên	dây	394	PA; 2a = 35 mm 210D/27, 210D/24, 210D/21	
Giềng rút chính				
Đoạn 1	dây	1	PP; L = 350,00 m; Φ = 45 mm bện tết	2022
Đoạn 2	dây	1	PP; L = 1575,00 m; Φ = 40 mm bện tết	
Phao				
Loại 1 (L x B x H)	cái	217	FP; (250 x 90 x 50) mm	
Loại 2 (L x B x H)	cái	5.838	FP; (200 x 80 x 50) mm	
Chì ống	viên	7.314	Chì; L = 65 mm;	W= 250 g/v
Vòng khuyên chính				
Loại 1	cái	372	Đồng; D=200 mm; d=20mm	W=2000g/v
Loại 2	cái	22	Đồng; D =180 mm; d=30mm	W=5000g/v
Máy phát điện	máy	2	300 - 380 Hp	
Bóng đèn cao áp	cái	100-200	1.000W	
Bóng đèn LED	cái	100	250 - 500W	
Bóng đèn gom	cái	3	2000W	
Bình ắc quy	cái	5	60 A	
Tời thu	chiếc	1	Tời thủy lực	

5. Mô hình khai thác ghe bằng lồng bẫy (Áp dụng cho 01 lồng bẫy ghe)

Nội dung Thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Thép làm khung lồng	m/kg	8m/ (2,5-3kg)	Thép hoặc Inox ϕ 6-8mm
Lưới bao	kg	0,3-0,4	PE: 380D/12; 2a = 30- 35mm hoặc bằng sợi Inox
Khóa móc mối	chiếc	02	
Dây lắp ráp lồng	kg	0,5	Nilon d=0,4mm
Hộp đựng mối	chiếc	01	Hộp nhựa
Khóa xoay	chiếc	01	M10
Dây chủ	m	20-25	PP ϕ 12mm-16mm
Dây phao ganh	m	50	PP ϕ 8mm
Máy thu dây chính	chiếc	01	Sức kéo >1.000kgf

6. Mô hình lưới rê 3 lớp cải tiến (Áp dụng cho 01 cheo lưới dài 50m)

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Áo lưới (tấm trong)	kg	2-2,5	PA: mono 0,35-0,5mm 2a=100-150mm
Áo lưới (tấm ngoài)	kg	1	PA: mono 0,55-0,8mm 2a=350-600mm
Giềng phao	kg	2,5-4	PP: ϕ 6-8mm hoặc sợi PA số 180- 300
Giềng chì	kg	0,5	PE: ϕ 4mm
Phao	cái	25-30	PVC: 80 x 20mm
Chì	kg	3-3,5	Chì kẹp mỗi miếng 8-15g
Máy thu lưới bằng thủy lực	chiếc	1	Sức kéo >1.500kgf

7. Mô hình lưới rê cá đura (Áp dụng cho 01 cheo lưới dài 20m)

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Áo lưới	kg	1,5-2	Sợi PE 100D/24-36; 2a=105-110mm
Áo lưới	kg	1,5-2	2a=105-100mm; cước d=0,7-0,8mm
Giềng phao	kg	1,5-2	PE: ϕ 6-8mm; 2 sợi
Phao nhựa	chiếc	31-33	30 x 30 x 150
Chì	kg	2-2,5	
Vật nặng bằng xi măng	kg	10	0,5kg/viên
Dây tời lưới	kg	3,2	PP: ϕ 14-16mm

8. Các mô hình ứng dụng trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (Áp dụng cho tàu có chiều dài: L- max $\geq$ 15m. Một mô hình có từ 1-5 tàu tham gia, có thể trang bị từ 01 đến 6 trang thiết bị/tàu).

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Máy thông tin tầm xa	chiếc	1	Công suất phát sóng: $\geq$ 100w
			Tầm hoạt động: >200 hải lý
			Dải tần thu: 0,3 – 30MHz
			Dải tần phát: 1,6 – 30MHz
			Dải tần phát: 1,6 – 30MHz
			Bộ nhớ: 200 kênh
Máy định vị	chiếc	1	Có chức năng định vị vệ tinh GPS
			Hệ thống định vị GPS
Radar hàng hải	chiếc	1	Tầm xa: 48-72 hải lý
			Màn hình: LCD màu 14,4 inch
			Ngôn ngữ: Tiếng việt
			Búp phát ngang: 1,2-1,8°
			Búp phát đứng: 220
			Công suất phát: 4-12kW
			Chức năng tự động theo dõi tránh va ATA
			Chức năng hiển thị mục tiêu AIS
			Chức năng chia đôi màn hình cho quan sát thang xa và quan sát thang gần cùng lúc.



Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Hệ thống máy dò ngang (sonar) góc phát 10 ⁰	chiếc	1	Chức năng kết nối hiển thị hình ảnh CCD camera; Cảm biến la bàn.
			Góc nghiêng: +0 ⁰ - 90 ⁰
			Quét mạn: +0 ⁰ - 180 ⁰
			Quét vòng: +0 ⁰ - 360 ⁰
			Chùm tia: 100
			Bước quét 60, 120 tầm dò 1.000m
			Công suất đầu dò: 1,2 - 1,5kW
			Tần số: 60 – 150 kHz
Hệ thống máy dò ngang (sonar) góc phát 10 ⁰	chiếc	1	Thiết bị đi kèm: Màn hình màu, bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng hạ đầu dò, bộ ổn định đầu dò, cảm biến la bàn, cáp và đầu nối, loa ngoài, ống chứa đầu dò, nguồn cấp điện.
			Màn hình tinh thể lỏng hoặc CRT 15 inch
			Thang đo: 8 nấc từ 20m - 2.000m
			Tần số phát: 160kHz
			Độ mở chùm tia: 450
			Công suất phát: 0,8 – 1,5 KW
			Góc mở ở các chức năng quét ngang 6 ⁰ – 12 ⁰ – 18 ⁰ hoặc 45 ⁰ .
			Góc nghiêng: +5 ⁰ - 90 ⁰
Hầm bảo quản sản phẩm trên tàu	Chiếc	1	Thiết bị đi kèm: Màn hình màu, bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng hạ đầu dò, bộ ổn định đầu dò, cảm biến đầu dò, cảm biến la bàn, cáp và đầu nối, loa ngoài, Ống chứa đầu dò, nguồn cấp điện.
			Vật liệu PU foam tỷ trọng 65kg/m ³
			Độ dày PU vách giữa các hầm: 10-12cm
			Độ dày PU đáy và hông tàu: 18- 23cm
			Thanh khung gỗ (6 x 12cm): chiều dài tùy thuộc vào kích thước hầm tàu
			Gỗ ván vách hầm (3cm): diện tích sử dụng tùy thuộc kích thước của hầm
			Mặt trong hầm sử dụng Inox 304 (≥0,5mm), đinh vít Inox 304
			Đinh sắt đóng gỗ (khối lượng sử dụng tùy thuộc diện tích mặt trong hầm tàu)

9. Mô hình hầm bảo quản trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bằng công nghệ sử dụng vật liệu CPF

(Áp dụng cho 1 tàu. Mỗi tàu bao gồm 02 hầm, mỗi hầm có thể tích từ 20- 25 m³).

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Vật liệu Polyurethane foam	kg	1.200 -1.500	Chiều dày polyurethane 15cm, tỷ trọng Polyurethane từ 65 kg/m ³
Xương khung composite (theo chiều dài hầm tàu)	m	≤ 400	Xương composite hình hộp chữ nhật kích thước 50x50 dày 5mm.



Tấm composite	m ²	150 -160	Tấm composite có chiều dày ≥ 5 mm bề mặt phủ Gelcoat dày 1mm.
Đinh vít, chấu thép liên kết	kg	20	Đinh vít Inox 304 Inox 304, dài 4cm; Chấu thép 150x50x5 (mm).

10. Mô hình tài thủy lực thu lưới rê tầng đáy (Áp dụng cho tàu có chiều dài: L- max ≥ 15 m)

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Động cơ lai	cái	1	Công suất: 20-30Cv
Bộ ly hợp	cái	1	Loại ly hợp: ly hợp bánh răng
			Công suất: 30Hp
			Tốc độ: 100 -1.450 vòng/phút
Bơm dầu	cái	1	Loại bơm: Bơm bánh răng hoặc bơm piston hoặc bơm cách gạt
			Áp suất làm việc: p=100at
			Lưu lượng trung bình: Qb- 110 lít/phút
			Tốc độ bơm: nb=1.250 vòng/ phút.
Két dầu	cái	1	Công suất: 17,4kw
			Vật liệu: Inox
Sinh hàn	cái	1	Lượng dầu chưa trong thùng: 20-150 lít
Hệ thống van điều chỉnh	bộ	1	Làm mát bằng nước: 350-600 lít
Đường dầu đi	bộ	1	Đồng bộ
			Đường kính: d=20-22mm
			Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường
Đường dầu về	bộ	1	Áp suất: 80-415bar
			Đường kính: d=20-22mm
			Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường
Đường dầu hồi	bộ	1	Áp suất: 80-415bar
			Đường kính: d=16-18mm
			Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường
Con lăn dẫn hướng chính	bộ	1	Áp suất: 80-415bar
			Vật liệu: Inox
			Kích thước:
			Đường kính ngoài: 220-235mm
Con lăn dẫn hướng phụ	bộ	1	Đường kính giữa: 140-155
			Đường kính trong: 90-95
			Vật liệu: Inox, cao su
			Kích thước:
Tang tời	bộ	1	Đường kính ngoài: 90-100mm
			Đường kính giữa: 60-70mm
			Đường kính trong: 55-60
Con lăn kẹp	bộ	1	Vật liệu: Inox, cao su
			Kích thước: Theo thực tế
Mâm tời	bộ	1	Vật liệu: Inox, cao su
			Kích thước: Theo thực tế



Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Trục tời xoay 360 ⁰	bộ	1	Vật liệu: Inox, cao su Kích thước: Theo thực tế
Động cơ thủy lực	cái	1	Loại động cơ: Động cơ thủy lực hình sao Áp suất làm việc: p=100at Lưu lượng TB: Qđc=105,504 lít/ phút

11. Mô hình sử dụng đèn led chuyên dụng cho tàu lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt ở vùng biển khơi (Áp dụng cho 01 tàu lưới vây).

Nội dung thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Hệ thống đèn LED	cái	25 – 50	
Thông số kỹ thuật đèn LED	chiếc	1	Điện áp: AC 100- 277 V
			Công suất: 200- 300W
			Quang thông: (26.000-39.000) lm
			Hiệu suất: 130 lm/W
			Nhiệt độ màu: 4.000K/5.000K
			Ánh sáng: Vàng/trắng
			Cấp bảo vệ (IP): 66
			Tuổi thọ: 20.000 h
Khung lắp đèn	bộ	1	Vật liệu gỗ: kích thước 8x12cm Vật liệu thép: Ống thép ø 42mm
Cần thu/dây	bộ	1	Vật liệu: Ống thép ø 60mm
Con lăn	cái	6	Vật liệu Inox
Bu lông	cái/đèn	2	Vật liệu Inox Đường kính ø 6mm
Cầu dao tổng	cái	2	Quy cách: 3 pha
			Dòng điện định mức: 200A
			Điện áp định mức: 200/400VAC
			Tự động bảo vệ quá tải, ngắt mạch Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Cầu dao tự động	cái/đèn	1	Quy cách: 2 cực
			Dòng điện định mức: 10A
			Điện áp định mức: 200/400VAC
Dây dẫn điện	mét/đèn	15	Lõi đồng: 2 x 2.5 mm
			Vỏ bọc bằng nhựa PVC
Đồng hồ đo điện từng pha	cái	3	Công suất (Max 22.000 W)
			Cường độ dòng điện (Max 100A)
			Hiệu điện thế (110-250V)
			Hệ số công suất; Tần số
			Độ chính xác điện áp: ±1% Độ chính xác công suất : ±2%

12. Mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết (Áp dụng cho 01 đơn vị tàu chiều dài: Lmax ≥ 15m).

Nội dung	Định mức
----------	----------



thiết bị, vật tư hỗ trợ	ĐVT	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Thiết bị vật tư chính	chiếc	1	
Máy nén dùng cho hàng hải	chiếc	1	6,5kw môi chất R404A, Te: 20 ⁰ C, Tc: 40 ⁰ C, Q: 20,8kw L x W x H: 1.130 x 1.060 x 1,035(mm)
Bình tách dầu	bộ	1	Loại 7/8"
Relay áp cao + áp thấp			0,5-2bar; 5-30bar
Relay áp suất dầu	bộ	1	Install with compressor from GEA
Bình tản nhiệt sử dụng nước biển (Condenser)	cái	2	L x W x H: 908 x 325 x 530 (cm)
Van từ 220VAC	chiếc	1	HV15M7T(5/8)
Bình lọc khí đường hồi	cái	1	DCL-165(16mm)
Van tiết lưu	bộ	1	8,6Bar/125PSI
Lọc khô	cái	1	BG-4813 (1-5/8)
Kính thăm Gas	cái	1	SY/H-05 (5/8)
Van chặn 2 chiều 650 Psi	cái	1	GBC16V,650Psi
Đồng hồ đo áp cao	chiếc	1	(1-35 kgf/cm ²) (1-18kgf/cm ²)
Bơm làm mát công suất 0,9 KW chạy môi trường nước biển	bộ	1	220 V – 0,9 kW
Động cơ gạt đá	bộ	1	φ 80 × L 600 (mm)
Hộp giảm tốc	chiếc	2	50/80-750 - 0,55KW
Bơm đá lỏng tuần hoàn	chiếc	1	0,12 KW
Buồng đá	chiếc	1	
Buồng làm đá lỏng năng suất 5 tấn/ 24h	bộ	1	Inox 316; φ350×1100(mm)
Buồng làm đá vảy năng suất 3 tấn/24h	bộ	1	Inox 316; φ660×1160(mm)
Tủ điều khiển trung tâm			
Tủ điều khiển trung tâm sử dụng PLC, khởi động mềm.	bộ	1	Tủ điều khiển PLC
Bộ phụ kiện bao gồm: ống dẫn môi chất, cáp	bộ	1	

13. Mô hình ứng dụng các trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (Áp dụng cho tàu có chiều dài: l-max ≥ 15m)

Nội dung, thiết bị vật tư hỗ trợ	Định mức		
	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Máy thông tin tầm xa	Chiếc	1	Công suất phát sóng: ≥ 100w Tầm hoạt động: >200 hải lý Dải tần thu: 0,3 – 30MHz Dải tần phát: 1,6 – 30MHz Bộ nhớ: 200 kênh Có chức năng định vị vệ tinh GPS
Máy định vị	Chiếc	1	Hệ thống định vị GPS
Radar hàng hải	Chiếc	1	Tầm xa: 48 – 72 hải lý



Nội dung, thiết bị vật tư hỗ trợ	Định mức		
	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
			Màn hình: LCD màu: 10,4 inch Ngôn ngữ: Tiếng việt Búp phát ngang: 1,2-1,8 ⁰ Búp phát đứng: 22 ⁰ Công suất phát: 4-12kW Chức năng tự động theo dõi tránh va ATA Chức năng hiển thị mục tiêu AIS Chức năng chia đôi màn hình cho quan sát thang xa và quan sát thang gần cùng lúc. Chức năng kết nối hiển thị hình ảnh CCD camera; Cảm biến la bàn
Hệ thống máy dò ngang (sonar) góc phát 10 ⁰	Chiếc	1	Góc nghiêng: +0 ⁰ - 90 ⁰ Quét mạn: +0 ⁰ - 180 ⁰ Quét vòng: +0 ⁰ - 360 ⁰ Chùm tia: 10 ⁰ Bước quét 60, 120 tầm dò 1000m Công suất đầu dò: 1,2 - 1,5kW Tần số: 60 – 150 kHz Thiết bị đi kèm: màn hình màu, bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng hạ đầu dò, bộ ổn định đầu dò, cảm biến la bàn, cáp và đầu nối, loa ngoài, ống chứa đầu dò, nguồn cấp điện.
Hệ thống máy dò ngang (sonar) góc phát 45 ⁰	Chiếc	1	Màn hình tinh thể lỏng hoặc CRT 15 inch. Thang đo: 8 nấc từ 20m- 2000m Tần số phát: 160kHz Độ mở chùm tia: 45 ⁰ Công suất phát: 0,8 – 1,5 KW Góc mở ở các chức năng quét ngang 6 ⁰ – 12 ⁰ – 18 ⁰ hoặc 45 ⁰ . Góc nghiêng: +5 ⁰ - 90 ⁰ Thiết bị đi kèm: Màn hình màu, bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng hạ đầu dò, bộ ổn định đầu dò, cảm biến đầu dò, cảm biến la bàn, cáp và đầu nối, loa ngoài, Ống chứa đầu dò, nguồn cấp điện.
Hầm bảo quản sản phẩm trên tàu	Chiếc	1	Vật liệu PU foam tỷ trọng 65kg/m ³ Độ dày PU vách giữa các hầm: 10-12cm Độ dày PU đáy và hông tàu: 18- 23cm Thanh khung gỗ(6 x 12cm): chiều dài tùy thuộc vào kích thước hầm tàu Gỗ ván vách hầm (3cm): diện tích sử dụng tùy thuộc kích thước của hầm. Mặt trong hầm sử dụng Inox 304 (≥0,5mm), đinh vít Inox 304 Đinh sắt đóng gỗ (khối lượng sử dụng tùy thuộc diện tích mặt trong hầm tàu) Thang đo: 8 nấc từ 20m- 2000m Tần số phát: 160kHz Độ mở chùm tia: 450



Nội dung, thiết bị vật tư hỗ trợ	Định mức		
	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
			Công suất phát: 0,8 – 1,5 KW Góc mở ở các chức năng quét ngang 60 – 120 – 180 hoặc 450. Góc nghiêng: +50 - 900 Thiết bị đi kèm: Màn hình màu, bộ điều khiển, bộ thu phát, bộ nâng hạ đầu giò, bộ ổn định đầu dò, cảm biến đầu dò, cảm biến la bàn, cáp và đầu nối, loa ngoài, Ổng chứa đầu dò, nguồn cấp điện.
Hầm bảo quản sản phẩm trên tàu	Chiếc	1	Vật liệu PU foam tỷ trọng 65kg/m^3 Độ dày PU vách giữa các hầm: 10-12cm Độ dày PU đáy và hông tàu: 18- 23cm Thanh khung gỗ (6 x 12cm): chiều dài tùy thuộc vào kích thước hầm tàu Gỗ ván vách hầm (3cm): diện tích sử dụng tùy thuộc kích thước của hầm Mặt trong hầm sử dụng Inox 304 ($\geq 0,5\text{mm}$), đinh vít Inox 304 Đinh sắt đóng gỗ (khối lượng sử dụng tùy thuộc diện tích mặt trong hầm tàu).



14. Mô hình vàng câu cá ngư đại dương (Áp dụng cho 01 đơn vị tàu có chiều dài L_{max} từ 15m trở lên).

Nội dung, thiết bị, vật tư hỗ trợ	Định mức		
	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật
Dây chính	m	1.000x40	PA mono, ϕ 2,8 ÷ 3
Dây liên kết	m	1.000x2	Dây tết, ϕ 8
Theo câu	m	1.000x25	Pa mono, ϕ 1,2 ÷ 2,2
Dây phao ganh	m	250x20	PA tết, ϕ 3
Dây phao cờ	m	20	PA tết, ϕ 10
Lưỡi câu	Chiếc	1.000	Inox ϕ 4, 50x33x30
Khóa xoay dây chính	Chiếc	2.000	Inox, M16,5g
Khóa xoay theo câu	Chiếc	1.000	Inox, M012/15g
Kẹp liên kết	Chiếc	1.000	Inox
Phao ganh	Quả	250	PVC, PL360, ϕ 110
Phao cờ	Quả	100	PVC, ϕ 300
Chì kẹp	Viên	1.000	Pb, 13g/viên
Máy tời thu câu	Bộ	01	Đồng bộ thủy lực 7,5 KVA
Sơ chế	Bộ	01	Đồng bộ

15. Mô hình sấy lạnh

a) Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dùng trong nhà máy chế biến

Buồng sấy có thể tích: 60m³

Hệ số dẫn nhiệt: 0,032 – 0,036 W/m.⁰K.

Diễn giải	ĐVT	Số lượng
Buồng sấy: vách, nóc, sử dụng Panel EPS dày 50mm tỷ trọng 18-30 kg/m ³ , hai mặt ngoài bọc tole.	m ³	60
Cửa buồng sấy (inox 304)	Bộ	1
Phụ kiện: chụp V tole trong và ngoài, rivert (01 hệ), keo dán (01 hệ),... (xuất xứ: Việt Nam)	lô	1
Silicone trung tính khô và ướt (xuất xứ: Malaysia, Hàn Quốc).	Chai	40
Hệ thống dây điện điều khiển đèn chiếu sáng cho buồng sấy (Dây và cáp điện xuất xứ: Đài Loan, hoặc cadivi; CB tắt mở hiệu LS Hàn Quốc). Không bao gồm dây điện nguồn.	Hệ	1
Đèn chiếu sáng (công suất 20W; nguồn điện 220 VAC)	Bộ	6

b) Cụm máy nén (nhiệt độ trung bình -10⁰C đến +8⁰C).

Công suất máy	ĐVT	Số lượng
Cụm máy nén dàn ngưng giải nhiệt gió (Nhập khẩu nguyên kiện mới 100%). Công suất máy nén: 40HP Nguồn điện: 380V/3ph Môi chất lạnh: R404a	cụm	1
Dàn ngưng (dàn lạnh tách âm) (mới 100%, tiêu chuẩn Châu Âu) Điện áp: 380V/3Pha/50Hz Môi chất lạnh: R404a Đường kính quạt: 400mm, Số lượng quạt 4 cái	Dàn	2

c) Khay sấy – Xe gòong (Gia công riêng)

Vật tư	ĐVT	Số lượng
Khay sấy + lưới	Khay	140
Xe gòong	Xe	10

TT	Tên mô hình	Quy mô (mô hình)	Định mức				
			Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
1	Mô hình lưới chụp mực	1	6	1	1	1	1
2	Mô hình lưới rê thu, ngừ						
3	Mô hình lưới rê hỗn hợp						
4	Mô hình lưới vây						
5	Mô hình khai thác ghẹ bằng lồng bẫy						
6	Mô hình lưới rê 3 lớp cải tiến						
7	Mô hình lưới rê cá dưa						
8	Các mô hình ứng dụng trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá						



TT	Tên mô hình	Quy mô (mô hình)	Định mức				
			Thời gian triển khai (tháng)	Tập huấn kỹ thuật (lần)	Tham quan hoặc hội thảo đầu bờ (lần)	Hội nghị tổng kết (lần)	Cán bộ chỉ đạo mô hình (người)
9	Mô hình hầm bảo quản trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bằng công nghệ sử dụng vật liệu CPF						
10	Mô hình tời thủy lực thu lưới rê tầng đáy						
11	Mô hình sử dụng đèn led chuyên dụng cho tàu lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt ở vùng biển khơi						
12	Mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết						
13	Mô hình ứng dụng các trang thiết bị trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá						
14	Mô hình vàng câu cá ngừ đại dương						
15	Mô hình sấy lạnh						