

bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các nội dung thiết kế hệ thống cây xanh và cảnh quan đô thị trên tuyến đường nhằm đồng bộ.

d) Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh các công trình văn hóa, di tích, các công trình có kiến trúc đặc biệt (các công trình an ninh quốc phòng, trụ sở các đoàn ngoại giao, cơ quan hành chính, chính trị), các công trình cần bảo tồn, các tuyến phố hoặc vị trí có chức năng đặc biệt khác như tuyến phố đi bộ, khu vực trước trụ sở các cơ quan quan trọng: các kiến trúc, màu sắc, vật liệu có thể được lựa chọn riêng biệt phù hợp với tính chất công trình, yêu cầu về bảo tồn và theo thiết kế được cơ quan chuyên ngành thẩm định phê duyệt.

đ) Nghiêm cấm quảng cáo trên các công trình và trong phạm vi hành lang bảo vệ các tuyến đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật.

2. Các tuyến đường chính

a) Giao thông đối ngoại

Mạng lưới đường quy hoạch có dạng ô bàn cờ kết hợp với hướng tâm đối với các trục quan trọng từ đường cao tốc về trung tâm đô thị. Hệ thống đường đối ngoại bao gồm:

- Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: tuyến đang đưa vào hoạt động giai đoạn đầu, xây dựng mới nút cao tốc xuống thị xã và tuyến tránh mới, tách toàn bộ luồng giao thông đối ngoại, đây là trục xuyên suốt từ Bắc vào Nam trong tương lai.

- Quốc lộ 1: được nâng cấp, cải tạo trở thành trục chính phát triển đô thị, tuy nhiên cần được cải thiện cảnh quan đô thị ngay trong đợt đầu. Với khu vực nội thị, mặt cắt đã ổn định với quy mô 18m; khu vực phát triển mới được thiết kế như sau:

- + Phần phía Đông đô thị được thiết kế mặt cắt quy mô 64 m (điểm đầu từ ranh phía Đông thị xã đến đường tránh QL.1).

- + Đoạn trung tâm được thiết kế mặt cắt quy mô 50m (điểm đầu từ đường tránh QL.1 đến bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy).

- + Phần phía Tây đô thị (từ bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy đến hết ranh giới phía Tây đô thị) được thiết kế mặt cắt quy mô 35m.

- Tuyến tránh QL.1: lộ giới mặt cắt quy hoạch là 56m.

- QL 30B (nâng cấp từ ĐT.865) nằm ở phía Bắc thị xã, định hướng lộ giới 43m.

- QL 30C (nâng cấp từ ĐT.868):

- + Với khu vực ngoài đô thị được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng với lộ giới 43m.

- + Đoạn 1 (từ cầu Quản Oai đến cầu Một Thước) với quy mô lộ giới 29,0m.

- + Đoạn 2 (từ cầu Nàng Chung đến ngã ba giao với đoạn ĐT.868 cũ) với quy mô lộ giới 29,0m.

+ Đoạn 3 (từ ngã ba giao với đoạn ĐT.868 cũ đến cầu vượt dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) với quy mô lộ giới 43,0m.

+ Đoạn 4 (từ cầu vượt dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến QL.1) với quy mô lộ giới 50,0m.

- Đường tỉnh 865 (nâng cấp thành QL.30B): quy hoạch đạt cấp III đồng bằng, lộ giới 43m, duy trì các cầu kiên cố, hoàn chỉnh trên tuyến đảm bảo là trục đối ngoại quan trọng phía Bắc của thị xã.

- ĐT.868: (đoạn từ QL.1 đến tuyến tránh QL.1 được đặt tên là Đường 30 tháng 4).

+ Đoạn 1 (từ QL.1 đến cầu Bờ Áp 5) với quy mô lộ giới 20,0m.

+ Đoạn 2 (từ cầu Bờ Áp 5 đến tuyến tránh QL.1) với quy mô lộ giới 22,5m.

- Tuyến tránh ĐT.868: đoạn từ ĐT.868 đến đường cao tốc (hiện nay là ĐT.868) có quy mô mặt cắt ngang 43,0m; đoạn từ đường cao tốc đến đường vành đai phía Nam có quy mô mặt cắt ngang 50,0m.

- ĐT.874: là tuyến đối ngoại nằm ở phía Đông thị xã, cải tạo nâng cấp toàn tuyến đạt cấp III đồng bằng, lộ giới 43m.

- ĐT.874B: cải tạo nâng cấp toàn tuyến đạt cấp III đồng bằng, lộ giới 18m.

- Đường huyện:

Hệ thống đường huyện tại thị xã Cai Lậy bao gồm các tuyến: ĐH.51, ĐH.52, ĐH.53, ĐH.54, ĐH.54B, ĐH.54C, ĐH.57B, ĐH.58, ĐH.58B, ĐH.59, ĐH.59B, ĐH.60, ĐH.61, ĐH.63.

Lộ giới các tuyến đường huyện được quản lý theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

b) Giao thông đô thị

Hình thành mạng lưới giao thông liên kết các khu chức năng đô thị, kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại. Quy hoạch mới các tuyến đường khu vực, liên khu vực, trục chính về phía Nam đường tránh hiện hữu phục vụ phát triển khu vực Long Khánh, Phú Quý. Lộ giới các tuyến cơ bản theo quy hoạch chung và phân khu đã duyệt.

- Đường liên khu vực: khoảng cách giữa các đường từ 1 km - 2 km, nối liền các khu trung tâm với các khu khác, có mặt cắt rộng 16,5m - 56,0m.

- Đường khu vực: khoảng cách từ 500m - 700m trong các khu đô thị, có mặt cắt rộng 16,0m - 27,0m.

3. Giao thông thủy

Hành lang an toàn đường sông được quản lý theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý khai thác bảo vệ

công trình thủy lợi, đề điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tiền Giang.

4. Các tuyến hẻm

Khi thực hiện cải tạo nâng cấp hẻm, hệ thống đường dây điện thoại, cáp quang cần ưu tiên đặt ngầm để tạo không gian thông thoáng cho hẻm. Trường hợp tại những khu vực chưa đủ điều kiện về kỹ thuật và kinh phí xây dựng thì cho phép tiến hành từng bước việc ngầm hóa.

Tại giao lộ giữa các đường hẻm có lộ giới lớn hơn 4m, giữa hẻm chính với đường phố phải thực hiện vạt góc theo quy định (bằng 50% so với quy định cho đường phố theo Quy chuẩn xây dựng đã ban hành). Không vạt góc đối với các hẻm có lộ giới từ 4m trở xuống với các đường hẻm khác và công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới phải bo tròn cạnh ở tầng trệt và ở lầu trên với bán kính $R = 1\text{m}$ để giảm mức độ ảnh hưởng đến lưu thông.

Lộ giới các tuyến hẻm đảm bảo theo hồ sơ quy hoạch lộ giới hẻm ban hành. Khuyến khích mở rộng hẻm giới $\geq 4,5\text{m}$, mở rộng lối đi chung $\geq 2\text{m}$ nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu thương, cứu nạn.

5. Vía hè (hè phố); vật trang trí (đèn, ghế, rào hè)

a) Vía hè

- Thiết kế vỉa hè (hè phố):

Thiết kế vỉa hè cần gắn kết mật thiết với chức năng của trục đường, phù hợp với định hướng tổ chức không gian của từng trục đường (như thương mại, dịch vụ, công viên, công trình công cộng, khu dân cư) và các kết nối giao thông công cộng (như các nhà chờ xe buýt, nơi chờ xe taxi, lối băng qua đường) theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo hài hòa không gian xung quanh khu vực.

Đối với vỉa hè của các trục đường quy hoạch bố trí công trình nhà ở kết hợp thương mại bán lẻ, có chiều rộng hơn 6m có thể tổ chức nơi đậu xe có chiều sâu tối đa 2m sát bó vỉa và kết hợp với các mảng xanh dọc tuyến đường.

Đối với các đoạn hè đường phố bị cắt một phần để mở rộng mặt đường ở các bến dừng xe buýt, bề rộng hè đường còn lại không được nhỏ hơn 2m và phải tính toán đủ chiều rộng để đáp ứng nhu cầu bộ hành.

Hè phố hay vỉa hè cần được thiết kế để tạo thuận lợi cho người đi bộ với bề mặt vỉa hè cần được lát bằng phẳng, liên tục, bảo đảm an toàn cho người đi bộ; đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, tránh việc tạo cao độ khác nhau trên vỉa hè. Giảm tối đa các lối ra vào các công trình, ảnh hưởng đến sự liên tục của vỉa hè. Trong trường hợp cần thiết phải tạo lối ra vào, cần thiết kế ram dốc để bảo đảm sự liên tục trên vỉa hè đoạn qua lối ra vào, độ dốc của ram dốc không quá 4%.

Đối với những vỉa hè có chiều rộng trên 6m, trên các trục đường thương mại dịch vụ, nên bố trí vịnh đậu xe với chiều sâu tối đa 2m sát bó vỉa.

Tại các góc giao lộ, cần tạo ram dốc chuyển tiếp liên tục với vạch sơn băng

qua đường và hạ thấp dần cao độ vỉa hè nhằm phục vụ cho người đi bộ và người khuyết tật di chuyển dễ dàng (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm).

Trên vạch sơn băng qua đường, phải bảo đảm mặt phẳng liên tục bằng chiều rộng của vạch sơn (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm). Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó.

Để đảm bảo lưu thông đi bộ thân thiện với người khuyết tật, độ nghiêng thiết kế của vỉa hè phải tuân thủ các quy định dưới đây.

Khi chênh lệch độ cao của vỉa hè và lòng đường dưới 15cm thì chiều dài phần dốc nghiêng phải nhỏ hơn 75 cm và chiều dài phần mặt phẳng (chính xác là mặt nghiêng 2% để thoát nước) của vỉa hè phải trên 1m; khi chênh lệch độ cao của vỉa hè và lòng đường vượt quá 15 cm thì tỷ lệ phần dốc nghiêng không quá 15% và chiều dài phần mặt phẳng (chính xác là mặt nghiêng 2%) của vỉa hè phải trên 1m. Nếu các quy định trên không thể thực hiện được, thì toàn bộ chiều rộng vỉa hè phải được bố trí độ dốc theo tỷ lệ dưới 8% cho cả hai bên lối vào dành cho xe hơi.

Cao độ chênh lệch giữa mặt đường và vỉa hè tại lối vào không được vượt quá 5 cm.

Chiều rộng của lối vào dành cho xe ô tô là từ 4m đến 8m, tối đa là 10m cho các xe quá khổ. Cần bố trí tỷ lệ nghiêng từ 8% trở xuống cho toàn bộ chiều rộng vỉa hè ở cả hai bên lối vào.

Lối vào bãi xe và khu đón - trả khách phải được bố trí tránh đường đi bộ và các tuyến đường trục chính.

Giải pháp thiết kế cần lưu ý bố trí trụ bảo vệ người đi bộ tại các giao lộ, khu vực chờ xe buýt, xe taxi, tại các ram dốc, khu vực có chênh lệch cao độ lớn. Phải lắp đặt các bảng chỉ dẫn, báo hiệu các đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Phải bố trí lối đi cho người đi bộ rộng tối thiểu 1,5m. Tất cả trang thiết bị trên vỉa hè (đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, tủ điều khiển, trạm xe buýt, ghế nghỉ chân, trụ bảng quảng cáo, thùng rác, trụ PCCC, giá long môn, cây xanh) phải đảm bảo nằm ngoài phạm vi lối đi cho người đi bộ và sơn màu xanh rêu các cấu kiện sắt, thép, nhôm. Tại các vị trí vỉa hè có bố trí lối đi qua đường cho người đi bộ, trạm dừng xe buýt phải thiết kế hạ cao độ vỉa hè tạo lối lên xuống cho người khuyết tật.

Cấm các hành vi cắt xẻ vỉa hè. Bề mặt vỉa hè cần đảm bảo bằng phẳng, liên tục, đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Khi lát vỉa hè phải bố trí tấm lát dẫn hướng, tấm lát dừng bước, tạo ram dốc chuyển tiếp liên tục với vạch sơn băng qua đường theo quy định.

Đối với các trục đường kết hợp đi bộ, trục đường kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt, kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp.

Tuân thủ thiết kế của cơ quan quản lý chuyên ngành nếu có.

- Chất liệu của vỉa hè:

Chất liệu xây dựng vỉa hè phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng kết cấu vỉa hè phải bền vững, ít bị mài mòn, trầy xước và bám rêu. Sử dụng vật liệu vỉa hè có độ nhám, giảm trơn trượt, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn, bố trí vật liệu có bề mặt đặc biệt tại các tuyến và khu vực có người khuyết tật, nhất là cho người khiếm thị. Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là các loại gạch không nung, vật liệu có sẵn ở địa phương. Sử dụng vật liệu và các lớp kết cấu vỉa hè cho phép nước mưa thấm thấu xuống tầng nước ngầm. Xây dựng đồng bộ hệ thống nắp hố ga của hệ thống thoát nước, điện, thông tin liên lạc.

- Màu sắc của vỉa hè:

Màu sắc của vỉa hè hài hòa với không gian cảnh quan đô thị khu vực. Khuyến khích gạch lát vỉa hè có họa tiết mang đặc trưng văn hóa của từng khu vực, theo hướng hiện đại.

- Chiều sáng vỉa hè:

Chiều sáng vỉa hè cần tập trung những khu vực đông người như công trình công cộng, công viên, công trình thương mại. Lưu ý chiều sáng các khu vực bến xe buýt, khu vực có góc khuất, khu vực giao lộ bố trí vạch sơn băng qua đường, khu vực có ghế ngồi, biển hướng dẫn thông tin, vườn hoa, cây cảnh, lối ra vào xe cơ giới, vịnh đậu xe.

b) Thiết kế chiếu sáng hè phố:

- Sử dụng các loại đèn tiết kiệm năng lượng, có thiết kế và độ sáng phù hợp với chức năng của từng tuyến đường theo quy hoạch được duyệt. Thông số kỹ thuật chiếu sáng phải phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công suất đèn, phương án bố trí đèn chiếu sáng và độ cao treo đèn phải hợp lý về mặt mỹ quan, công suất sử dụng và an toàn điện, tiết kiệm điện.

- Bố trí, sử dụng đèn trang trí tại vỉa hè các khu vực công viên, khu vui chơi công cộng, quảng trường và các công trình công cộng khác đảm bảo tiết kiệm chi phí và tăng mỹ quan đô thị.

c) Có thể tích hợp camera quan sát giao thông, biển báo hiệu giao thông, giá gắn băng rôn quảng cáo trên trụ đèn chiếu sáng,... cần đảm bảo không ảnh hưởng chức năng chiếu sáng và mỹ quan đô thị.

6. Hệ thống cây xanh đường phố

a) Việc bố trí cây xanh đường phố phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định về quản lý công viên cây xanh đô thị đảm bảo tránh các loại cây không phù hợp.

b) Cây trồng trên đường phố tại thị xã cần tránh các loại cây trong Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Tiền Giang.

c) Các tuyến đường có chiều dài dưới 2 km chỉ được trồng từ 1 đến 2 loại cây. Các tuyến đường dài trên 2 km có thể trồng từ 1 đến 3 loại cây khác nhau.

d) Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức không gian, kiến trúc đô thị hai bên đường. Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, phải thực hiện kết nối các bồn trồng cây để bố trí các mảng xanh, tăng cường cảnh quan đường phố.

đ) Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm các đường ống, hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán để phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị, nhất là các loại cây có dáng cao, tán lớn, rễ sâu.

e) Cây xanh trên vỉa hè:

- Trên vỉa hè các tuyến đường, lựa chọn các loại cây trung tán, rễ cọc, tán cây thưa, hài hòa với không gian đô thị của từng trục đường.

- Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức kiến trúc đô thị hai bên đường.

- Thiết kế nắp đan bồn cây đẹp, phẳng, bằng vật liệu bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế lắp đặt khung bảo vệ cây bền vững và mỹ quan, hài hòa với thiết kế chung của vỉa hè.

- Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố.

g) Cây xanh dải phân cách:

- Cây xanh trên dải phân cách giữa các làn đường có chiều rộng trên 2m, trường hợp không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, cần thiết kế trồng cây xanh bóng mát. Tầng thấp trồng cây cỏ, hoa trang trí.

- Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở lên và không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, có thể trồng các loại cây thân thẳng với chiều cao phân cành từ 5m trở lên. Bề rộng của tán, nhánh cây không rộng hơn bề mặt dải phân cách.

- Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở xuống, chỉ được trồng cỏ, các loại kiểng hoặc loại cây tiểu mộc thấp dưới 1,5m và các loại hoa nở quanh năm tạo cảnh quan đường phố.

h) Ô đất trồng cây xanh đường phố:

- Kích thước và loại hình ô đất trồng cây được sử dụng thống nhất đối với cùng một loại cây trên cùng một tuyến phố, trên từng cung hay đoạn đường.

- Xung quanh ô đất trồng cây trên đường phố hoặc khu vực sở hữu công cộng (có hè đường) phải được xây bó vỉa có cao độ cùng với cao độ của hè phố nhằm giữ đất tránh làm bẩn hè phố hoặc các hình thức thiết kế khác để bảo vệ cây và tạo hình thức trang trí.

- Tận dụng các ô đất trồng cây bố trí trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành khóm xung quanh gốc cây hoặc thành dải xanh để tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị. Ưu

tiên lựa chọn các cây có sức sống mạnh, dễ chăm sóc, cắt tỉa và tạo hình; cây có hoa hoặc lá có màu sắc tươi, đẹp, hoa nở dài hạn và quanh năm.

7. Các công trình đầu mối giao thông quan trọng (bến bãi đường bộ, bến đường thủy)

a) Bảo đảm kết nối với các loại phương tiện giao thông khác nhau, đặc biệt là giao thông công cộng, thuận tiện cho người đi bộ cũng như việc tiếp nhận, lưu giữ tạm thời và trung chuyển hàng hóa. Bố trí các cầu vượt, đường đi bộ thuận tiện cho người đi bộ tiếp cận bến bãi. Tổ chức không gian công cộng thuận tiện, an toàn, vệ sinh và thẩm mỹ. Thiết kế các quảng trường giao thông an toàn cho người đi bộ, hành khách, vệ sinh, văn minh. Bố trí nhiều tiện ích công cộng trong khu vực quảng trường như bảng hướng dẫn thông tin, thùng rác, ghế ngồi, tiểu cảnh.

b) Phải đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, có xem xét đến tương quan giữa bến bãi với khu vực xung quanh. Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến các khu dân cư và các khu vực đô thị kế cận, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

c) Kiến trúc có ngôn ngữ phù hợp, đáp ứng công năng, sử dụng vật liệu và năng lượng hiệu quả, kết nối nhiều lại hình phương tiện giao thông. Không gian mở, kết hợp các hoạt động thương mại, dịch vụ. Khuyến khích sử dụng kết cấu không gian lớn, giảm thiểu cột, tăng cường linh động để tổ chức giao thông và không gian công cộng cho hành khách. Các công trình sử dụng giải pháp thông gió, chiếu sáng tự nhiên, giảm thiểu sử dụng năng lượng.

d) Khuyến khích việc trồng cây xanh bóng mát, tăng cường mảng xanh xung quanh nhà chờ để tạo cảnh quan đẹp phục vụ hành khách và hài hòa với cảnh quan khu công viên xung quanh.

8. Đối với các tuyến đường liên xã, liên ấp

a) Đường từ thị xã đến xã phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường ô tô cấp IV được quy định trong TCVN 4054:2005, như sau:

- Lưu lượng xe thiết kế: lớn hơn 500 xcqđ/ngđ.
- Tốc độ thiết kế: 60 km/h.
- Số làn xe tối thiểu dành cho xe cơ giới: 2 làn xe.
- Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới: không nhỏ hơn 3,5m/làn xe.
- Chiều rộng lề và lề gia cố: chiều rộng lề không nhỏ hơn 1,0m; trong đó, lề gia cố không nhỏ hơn 0,5m.
- Chiều rộng nền đường: 9,0m.
- Tỉnh không: 4,5m.

b) Đường trục xã, từ xã đến ấp, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp A được quy định như sau:

- Tốc độ thiết kế: 30km/h
- Số làn xe tối thiểu dành cho xe cơ giới: 1 làn xe.
- Chiều rộng phần xe chạy dành cho xe cơ giới: không nhỏ hơn 3,5m/làn xe.
- Chiều rộng lề đường tối thiểu: 1,50m (trong điều kiện khó khăn là 1,25m).
- Chiều rộng nền đường: 6,50m (đối với xã có điều kiện khó khăn 6,0m).
- Tỉnh không: 4,5m.

c) Đường thôn có chiều rộng phần cho xe chạy từ 4m đến 5m, chiều rộng lề đường tối thiểu 0,5m, tỉnh không: 3,0m.

d) Đường hẻm có chiều rộng lòng đường tối thiểu là 3,5m, được cứng hóa và có rãnh thoát nước.

đ) Đường trục chính nội đồng phải đáp ứng yêu cầu từ phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới nhẹ hoặc phương tiện giao thông thô sơ. Chiều rộng mặt đường bờ vùng (trục giao thông chính nội đồng) không nhỏ hơn 2,0m, chiều rộng nền không nhỏ hơn 3,0m và có chỗ cho xe tránh nhau. Chiều rộng bờ thửa là 1,5m.

e) Đường trục chính nội đồng được bố trí phù hợp với hệ thống kênh mương thủy lợi và được rải cấp phối.

g) Đối với các xã có phát triển thương mại, dịch vụ cần bố trí bãi đỗ xe. Các xã có phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì đường vận chuyển hàng hóa nên đi phía ngoài điểm dân cư, nối với nhà máy, kho tàng, bến bãi.

h) Kết cấu mặt đường được áp dụng các hình thức kết cấu mặt đường bê tông xi măng hoặc đá dăm, hoặc lát gạch, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao theo cấp kỹ thuật các quy định hiện hành có liên quan.

9. Công trình đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật (khu đô thị mới; khu đô thị cũ, đô thị cải tạo)

a) Đối với các khu đô thị mới

Trong quá trình thiết kế các tuyến đường dây, đường ống, cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các nội dung thiết kế cây xanh đô thị và cảnh quan đô thị trên tuyến đường và khu vực xung quanh một cách đồng bộ.

b) Đối với các khu đô thị cũ, đô thị cải tạo

- Ngầm hóa các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật bằng việc xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy-nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.

- Trong phạm vi hành lang an toàn, hành lang cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật, tận dụng tổ chức cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, biểu tượng nhỏ để cải thiện cảnh quan đô thị, môi trường đô thị.

10. Công trình thông tin, viễn thông

a) Các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) của các tổ chức, doanh nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chuyên ngành hiện hành (Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tiền Giang), được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

b) Chiều cao lắp đặt cột ăng-ten các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải đảm bảo đúng theo Giấy phép xây dựng, phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không.

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải đảm bảo về tiếp đất, chống sét theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

d) Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên vỉa hè (hệ thống cáp, hộp cáp, tủ cáp, cột treo cáp, cống, bể,...) phải được bố trí theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, phù hợp với kích thước hè phố, không cản trở người đi bộ và đảm bảo mỹ quan.

đ) Đối với hệ thống cáp viễn thông phải tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn hiện hành.

e) Ưu tiên sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để giảm chi phí trong đầu tư xây dựng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

11. Công trình cấp nước

a) Công trình cấp nước đô thị

- Các trạm bơm, bể chứa nước, đài nước, phải được thiết kế, lắp đặt bằng vật liệu thích hợp, đúng quy cách, bền vững và an toàn cho người, phương tiện giao thông và đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Vật liệu ống cấp nước, lớp tráng trong phải đảm bảo độ bền về cơ học, hóa học và không ảnh hưởng đến chất lượng nước. Trên các đường ống truyền dẫn và mạng lưới ống phân phối phải đặt các thiết bị để kiểm soát lưu lượng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xả khí, xả cặn xúc xả đường ống, giảm áp và ổn định áp lực, môi nổi mềm.

- Ống cấp nước bang ngang đường phải được gia cố, chống va đập.

b) Tại các điểm dân cư nông thôn tập trung

- Phải được cung cấp nước sạch đáp ứng chất lượng nước sinh hoạt. Hệ thống cấp nước cho các điểm dân cư nông thôn xã có thể là cấp nước tập trung hoặc phân tán, sử dụng các nguồn nước ngầm và nước mặt. Đối với các xã khan hiếm nguồn nước hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn, có giải pháp thu gom và dự trữ nước mưa.

- Chất lượng nguồn nước phải đảm bảo các yêu cầu có liên quan.

- Quy định khoảng cách ly vệ sinh để bảo vệ nguồn nước:

+ Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.

+ Đối với nguồn nước ngầm: trong phạm vi bán kính 20m tính từ giếng không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước.

+ Đối với các giếng nước công cộng, giếng khoan: phải chọn nơi có nguồn nước tốt, xây thành giếng cao và lát xung quanh; cách nhà vệ sinh, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc các nguồn gây ô nhiễm khác tối thiểu là 10m.

12. Công trình thoát nước, vệ sinh môi trường

a) Đối với các công trình thoát nước đô thị

- Đối với các miệng thu nước chung, miệng thu nước thải hiện hữu cần cải tạo, dần thay thế bằng các miệng thu chống hôi (hiện các tuyến đường chính nội đô đã dần thay thế), các miệng thu xây mới đề nghị lắp đặt thiết bị chống hôi ngay từ đầu để đảm bảo mỹ quan, giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

- Bờ hồ, bờ sông qua đô thị phải kè mái; nếu có rào chắn, lan can phải có giải pháp kiến trúc hợp lý; cấu tạo miệng xả nước bảo đảm an toàn, mỹ quan, phù hợp với cảnh quan toàn tuyến.

- Nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến phố, đường phố phải đảm bảo mỹ quan, thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng. Thiết kế phù hợp với cảnh quan chung của khu vực.

- Thùng thu rác trên các tuyến phố phải được đặt đúng vị trí quy định, đảm bảo mỹ quan, có kích thước thích hợp với mọi đối tượng, sử dụng thuận tiện và dễ nhận biết.

b) Đối với công trình thoát nước điểm dân cư nông thôn

- Trong các điểm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước từ các hộ gia đình dẫn ra hệ thống (chung hoặc riêng) dẫn ra ao, hồ kênh rạch, rãnh (cống thoát nước).

- Bố trí rãnh (cống thoát nước) dọc theo trục đường chính, có độ dốc thoát ra ruộng, ao, hồ, nương tiêu thủy lợi. Xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước có tấm đan hoặc nương hở để thoát nước chung.

- Phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nước sản xuất bị nhiễm bẩn của các làng nghề, trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được dẫn đến hệ thống thoát nước chung để áp dụng phương pháp xử lý bằng sinh học trong điều kiện tự nhiên tại các ao, hồ (hồ sinh học) hoặc giếng tự thấm.

- Các điểm tập kết, thu gom tại các khu phố được bố trí trong bán kính không lớn hơn 100m, sau đó vận chuyển tới các trạm trung chuyển.

- Các hộ gia đình có tổ chức sản xuất tại nơi ở phải có trách nhiệm phân loại chất thải, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và các nguồn nước mặt.

- Nghĩa trang cần được quy hoạch đường đi, trồng cây xanh bao quanh và

trong nghĩa trang, có rào ngăn thích hợp. Các tuyến đường chính và nhánh trong nghĩa trang phải có rãnh thoát nước mặt. Xung quanh nghĩa trang phải có hệ thống mương thoát nước mặt.

- Đối với các điểm dân cư nông thôn của 2 - 3 xã gần nhau (trong bán kính 3 km) thì quy hoạch một nghĩa trang nhân dân chung cho các xã đó.

13. Công trình cấp điện

a) Đối với khu vực nội thị hiện hữu, có kế hoạch chỉnh trang hệ thống điện, từng bước ngầm hóa hệ thống lưới điện (hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện) đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Hạn chế bố trí các trạm biến áp, trạm ngắt tại tầng trệt các công trình hướng ra vỉa hè các tuyến đường thương mại, dịch vụ.

b) Đối với khu vực đô thị mới phát triển, bảo đảm hệ thống điện hạ thế, trung thế trong các dự án được đầu tư xây dựng ngầm đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (trừ giao thông). Các tuyến điện cao thế phát triển theo các quy hoạch được duyệt.

c) Tận dụng các khoảng cách ly của các tuyến điện để tổ chức các mảng xanh đô thị.

d) Trạm biến áp phải đặt ở trung độ của các điểm dùng điện hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, có vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây ra - vào, ít cắt đường giao thông không gây trở ngại và nguy hiểm cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trạm biến áp nên đặt ở nơi cao ráo.

đ) Hành lang bảo vệ trạm biến áp:

- Đối với điện áp 22 kV: không nhỏ hơn 2m.

- Đối với điện áp 35 kV: không nhỏ hơn 3m.

e) Bố trí đường dây cao thế dưới 22 kV cần bảo đảm các yêu cầu sau:

- Bám theo trục các đường.

- Ít vượt sông hồ.

- Ít vượt đường giao thông lớn, khu ở.

- Tránh xuyên qua các công trình công cộng, công trình sản xuất nhà ở. Nếu đi ven sông, bờ kênh mương, bờ hồ ao cần có biện pháp bảo vệ chân cột không bị nước xói mòn hoặc sụt lở.

- Không được đi qua các nơi chứa chất dễ cháy, dễ nổ (bãi xăng dầu, bãi than, kho bông, sợi, kho phân đạm, kho lương thực, bãi để tre, nứa, lá gỗ,...).

- Đường dây cao thế không được đi qua mái nhà. Nếu đường dây cao thế chạy qua công trình sản xuất có mái lợp bằng tôn thì công trình phải được tiếp đất phù hợp với quy định có liên quan.

- Khoảng cách từ đường dây hạ thế tới công trình phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu sau:

- + Cách cửa sổ, ban công, nóc nhà: 0,7m.
- + Cách cửa nhà: 0,5m.
- + Khoảng cách nằm ngang giữa các đường dây đi song song và gần nhau ở trạng thái tĩnh: 4,0m.
- Nên lắp đặt riêng đường dây cấp điện sinh hoạt, điện công nghiệp và nông nghiệp.
- Các công trình quan trọng, các hộ tiêu thụ có nhu cầu sử dụng điện lớn cần có nguồn điện dự phòng.
- Bố trí các tuyến chiếu sáng theo các trục đường liên thôn, đường hẻm. Hệ thống chiếu sáng đường cho các điểm dân cư nông thôn, khu vực trung tâm xã phải đạt chỉ tiêu tối thiểu.

14. Công trình thủy lợi, đê điều

Hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Tiền Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Tiền Giang.

a) Đối với kênh, vùng phụ cận được tính từ mép kênh trở ra mỗi bên cụ thể như sau:

- Kênh nội đồng là 05m.
- Kênh có lưu lượng từ 03m³/giây đến 10m³/giây (tương đương kênh cấp 2, cấp 3) là 10m.
- Kênh có lưu lượng từ 10m³/giây đến 20m³/giây (tương đương kênh cấp 1) là 20m.
- Kênh có lưu lượng lớn hơn 20m³/giây (tương đương kênh trục) là 30m.
- Các đoạn kênh đi qua trung tâm thị trấn, khu đông dân cư có nhà ở liền kề ven kênh là 05m.

b) Đối với đê điều phạm vi bảo vệ gồm: thân đê và vùng phụ cận. Vùng phụ cận đối với đê cấp IV, cấp V được quy định cụ thể như sau:

- Đối với đê sông và đê cửa sông tại những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 05m về phía sông và phía đồng; vùng phụ cận bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 25m về phía đồng, 20m về phía sông.
- Đối với đê bao tại những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 05m về phía sông và phía đồng; vùng phụ cận bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 10m về phía đồng, 05m về phía sông.

c) Đối với kè bảo vệ đê, vùng phụ cận bảo vệ công trình được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng trở ra mỗi phía 50 mét.

15. Các công trình cầu giao thông trong đô thị (cầu qua sông, cầu vượt, cầu đi bộ)

a) Không làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan đô thị.

b) Cần xem xét các điều kiện cụ thể về mặt không gian, kiến trúc, cảnh quan của khu vực lân cận để có giải pháp thiết kế phù hợp, đóng góp vào cảnh quan chung.

Điều 11. Các yêu cầu khác

1. Đối với quảng cáo trên công trình kiến trúc

a) Quy định chung

- Thực hiện các quy định theo Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Nghiêm cấm quảng cáo trên hàng rào, trong khuôn viên và trên công trình kiến trúc hành chính, chính trị, quân sự, ngoại giao, trụ sở các đoàn thể; công trình tôn giáo, tín ngưỡng; công trình kiến trúc bảo tồn; tượng đài; công trình giáo dục, y tế và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Bảng quảng cáo không được che cửa đi, cửa sổ, phần trống của ban công, lô gia, lối thoát hiểm, lối phòng cháy, chữa cháy.

- Các bảng quảng cáo phải bảo đảm an toàn về kết cấu chịu lực, bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy của bảng quảng cáo và của công trình kiến trúc.

- Biển hiệu công trình: biển hiệu ở khối tháp có độ cao từ 20m trở lên chỉ được đặt ở vị trí trên cùng của tháp, tuyệt đối không được phép lắp đặt trên mái công trình.

b) Đối với trung tâm thương mại

- Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc trung tâm thương mại. Không giới hạn tổng diện tích quảng cáo. Các bảng quảng cáo không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình.

- Cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên công trình, bảng không được lấn lộ giới, cản trở tầm nhìn đối với giao thông trong và ngoài khuôn viên, cản trở lối đi lại của xe và người đi bộ, và hài hòa với kiến trúc tổng thể của dự án.

- Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, biển hiệu công trình phải được làm dưới dạng các chữ cái rời và được chiếu sáng bằng đèn. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1,0m, chiều cao tối đa là 4,0m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

c) Đối với công trình hỗn hợp nhà ở và thương mại dịch vụ

- Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc. Không giới hạn tổng diện tích quảng cáo. Các bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao khối đế thương mại dịch vụ, không được phép nhô ra hơn 60 cm đối với mặt ngoài công trình.

- Cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên công trình, bảng không được lấn lộ giới, cản trở tầm nhìn đối với giao thông trong và ngoài khuôn viên, cản trở lối đi lại của xe và người đi bộ và hài hòa với kiến trúc tổng thể của dự án.

- Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, biển hiệu công trình phải được làm dưới dạng các chữ cái rời và được chiếu sáng bằng đèn. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1,0m, chiều cao tối đa là 4,0m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Ngoài ra, biển hiệu ở khối tháp có độ cao từ 20m trở lên chỉ được đặt ở vị trí tầng trên cùng của tháp, mỗi mặt chỉ được đặt một biển hiệu, tuyệt đối không được phép lắp đặt trên mái công trình.

d) Đối với công trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non

- Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình trường học không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của trường học theo quy định pháp luật.

- Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

- Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng trường với diện tích tối đa 5,0m².

đ) Đối với công trình y tế

- Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình y tế không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình y tế theo quy định pháp luật.

- Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

- Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng với diện tích tối đa 5,0m².

e) Đối với công trình công nghiệp

- Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình công nghiệp không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình.

- Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

- Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng với diện tích tối đa 5,0m².

g) Đối với công trình tôn giáo tín ngưỡng

- Không cho phép mọi hình thức quảng cáo trên hàng rào và trên công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng.

- Được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình trên cổng và hàng rào với tổng diện tích không quá $5,0m^2$.

h) Đối với công trình bảo tồn

- Không cho phép mọi hình thức quảng cáo trên hàng rào và công trình kiến trúc bảo tồn.

- Cho phép gắn biển hiệu công trình trên hàng rào hoặc mặt tiền công trình với diện tích không quá $2,0m^2$. Hình thức biển hiệu phải được thiết kế phù hợp với hình thức kiến trúc của công trình.

i) Đối với công trình đang xây dựng

Trong khuôn viên công trình đang xây dựng (trừ những công trình không cho phép quảng cáo trên hàng rào) được lắp đặt hoặc thể hiện quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao phủ xung quanh công trình nhưng không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công và các hoạt động bình thường của các công trình lân cận.

2. Hình thức kiến trúc cổng, hàng rào

a) Kiến trúc hàng rào cần bảo đảm các quy định sau đây

- Hải hòa với không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị khu vực.

- Chi tiết thiết kế, màu sắc, vật liệu xây dựng hải hòa với công trình.

- Hàng rào không được cao quá 2,6m so với vỉa hè; trường hợp có bố trí bệ tường rào thì phần bệ tường cao không quá 1,0m.

- Hàng rào tiếp giáp không gian công cộng phải được thiết kế tối thiểu 75% (50% đối với nhà ở riêng lẻ) diện tích bề mặt cho phép nhìn xuyên qua, sử dụng các vật liệu như lưới, song sắt để đảm bảo tầm nhìn thông thoáng.

- Khuyến khích xây dựng hàng rào thưa thoáng, kết hợp trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị.

- Đối với các công trình công cộng, thể dục thể thao, công trình thương mại dịch vụ có quy mô lớn, khuyến khích bỏ hàng rào để góp phần tạo cảnh quan, không gian mở tại khu vực.

- Không làm hàng rào xung quanh các không gian cây xanh sử dụng công cộng.

- Cổng công trình: đối với nhà ở, kiến trúc cổng không cao quá 1,5 lần chiều cao hàng rào. Chiều cao của kiến trúc cổng không quá 2 lần chiều cao hàng rào. Kiến trúc cổng cần hải hòa với kiến trúc công trình, hàng rào và kiến trúc đô thị khu vực kế cận, tỷ lệ với chiều rộng hè phố.

b) Các công trình an ninh quốc phòng, trụ sở các đoàn ngoại giao, cơ quan hành chính, chính trị; các công trình chuyên ngành, đặc biệt quan trọng có thể có

thiết kế cụ thể phù hợp với đặc thù từng công trình.

3. Màu sắc, chất liệu và chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc

a) Màu sắc bên ngoài công trình kiến trúc

- Màu sắc trên các công trình kiến trúc phải hài hòa với cảnh quan, kiến trúc khu vực và các công trình lân cận, phù hợp phong cách kiến trúc của công trình.

- Không sử dụng màu phản quang, màu đậm, sặc sỡ. Màu sắc đối với từng loại công trình được quy định như sau:

Công trình nhà ở riêng lẻ: khuyến khích sử dụng tối đa 03 màu cho tường bên ngoài một công trình.

Công trình nhà ở chung cư, thương mại, hỗn hợp: khuyến khích sử dụng với gam màu lạnh, nhẹ nhàng. Không để các công trình bố trí công trình thương mại dịch vụ, có thể sử dụng màu sắc sinh động, tươi sáng.

Đối với công trình văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao: màu sắc tươi sáng, sinh động phù hợp với nội dung hoạt động và lứa tuổi học sinh, bảo đảm hài hòa với kiến trúc công trình và cảnh quan đô thị khu vực lân cận.

Đối với công trình bảo tồn: màu sắc công trình kiến trúc bảo tồn phải phù hợp với phong cách của kiến trúc công trình và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

b) Vật liệu bên ngoài công trình kiến trúc

- Vật liệu xây dựng của công trình phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

- Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm hoặc sặc sỡ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, đối với công trình hỗn hợp, công trình công cộng: khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền, có chất lượng cao, ít bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều, như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các khu vực đông người sử dụng.

c) Chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc

- Chi tiết trang trí kiến trúc mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, hài hòa với kiến trúc cảnh quan của khu vực. Không khuyến khích sử dụng các chi tiết kiến trúc rườm rà trên các công trình kiến trúc. Đối với công trình bảo tồn, chi tiết trang trí kiến trúc cần phù hợp với phong cách kiến trúc của công trình gốc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

- Có các giải pháp kiến trúc để che chắn các hệ thống kỹ thuật của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần để hạn chế nhìn thấy từ các không gian công cộng.

- Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước

mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lần ra vỉa hè công cộng.

- Che chắn các hệ thống kỹ thuật, máy lạnh, bể nước, hệ thống năng lượng mặt trời để hạn chế nhìn từ không gian công cộng.

4. Đối với dự án, công trình chưa triển khai và đang triển khai xây dựng: tất cả dự án, công trình chưa triển và đang triển khai xây dựng phải xây dựng hàng rào để bảo vệ. Việc xây dựng hàng rào tạm phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền

a) Đối với các công trình thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Thực hiện theo quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thị xã Cai Lậy theo hướng dẫn của các sở ngành.

b) Đối với dự án, công trình chưa triển khai

- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào có chiều cao tối đa 2,6m, xây dựng đúng ranh lộ giới. Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1 m so với vỉa hè để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

- Khuyến khích tổ chức cây xanh cảnh quan trong khuôn viên công trình dự án chưa xây dựng và xây dựng hàng rào bảo vệ với kiến trúc đẹp, thưa thoáng để bổ sung cho cảnh quan đô thị. Phần hàng rào đặc phải bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, sơn màu xanh nhạt hoặc bố trí cây xanh, dây leo trang trí; vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

c) Đối với dự án, công trình đang triển khai xây dựng

- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào tạm, che chắn kín, chiều cao hàng rào tạm tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ an toàn của công trường; làm bằng khung thép, vách tôn; xây dựng đúng ranh lộ giới. Phần hàng rào tiếp giáp vỉa hè có người đi bộ phải có mái che chắn phía trên cách cao độ vỉa hè $\geq 2,2\text{m}$, rộng $\geq 1\text{m}$.

- Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1,5m so với lòng đường hiện hữu để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an

toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

- Thực hiện các hình thức trang trí hàng rào tạm công trình như sơn màu xanh nhạt, vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

5. Đối với việc xử lý mặt ngoài các công trình kiến trúc hiện hữu có ảnh hưởng tiêu cực tới cảnh quan đô thị; một số yêu cầu góp phần tăng cường mỹ quan đô thị

a) Xử lý mặt ngoài các công trình kiến trúc hiện hữu có ảnh hưởng tiêu cực tới cảnh quan đô thị

- Cần có giải pháp che chắn, tạo mặt tiền hai lớp, trồng cây xanh, tạo các mảng tường xanh để che khuất tầm nhìn, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị các khu vực lân cận.

- Che chắn các thiết bị bên ngoài: có các giải pháp kiến trúc để che chắn tất cả các thiết bị máy móc, hệ thống kỹ thuật bên ngoài công trình (máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật), đảm bảo phải được giấu khỏi tầm nhìn, hạn chế nhìn thấy từ các không gian công cộng.

b) Một số yêu cầu góp phần tăng cường mỹ quan đô thị

- Khuyến khích trang trí công trình theo sự kiện, theo mùa, trồng cây xanh, hoa.
- Màu sắc:

Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, màu sơn tường công trình được xây mới phải có sắc độ thấp như trong Bảng 11-1 hoặc không quá lòe loẹt, và phải tương thích hài hòa với không gian xung quanh.

Về tổng thể, các tòa nhà nên sử dụng màu sáng nhằm phản chiếu ánh nắng một cách hiệu quả, nhất là ở vùng khí hậu có nhiều nắng như thị xã Cai Lậy. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng kính thì diện tích lắp đặt kính ở mặt tiền phải thấp hơn 80% để tránh hiện tượng chói mắt.

Bảng 11-1 Sắc độ màu tối đa của các vật liệu sơn công trình theo Hệ thống màu Munsell

Màu	Sắc độ	Màu	Sắc độ
R	6	BG	6
YR	8	B	6
Y	8	PB	4
GY	6	P	4
G	6	RP	4

- Chiếu sáng công trình:

Giải pháp chiếu sáng phải phù hợp chức năng công trình, phản ánh được

nét đặc trưng, làm nổi bật hình khối kiến trúc của công trình.

Thiết bị dùng chiếu sáng công trình phải đảm bảo chất lượng, chịu được điều kiện khí hậu, có độ bền tuổi thọ cao, tạo được hiệu quả thẩm mỹ lâu dài.

Cách bố trí thiết bị cần phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hình thức thẩm mỹ, kiến trúc công trình vào ban ngày.

Chương III

QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ

Điều 12. Các quy định quản lý các công trình đã được xếp hạng theo pháp luật về Di sản văn hóa

1. Các công trình kiến trúc có giá trị đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa được quản lý theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

2. Công trình kiến trúc có giá trị không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được UBND cấp tỉnh rà soát, đánh giá hàng năm, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị để tổ chức quản lý.

3. Đối với khu vực không gian đô thị liền kề với khu vực bảo vệ I hoặc khu vực bảo vệ II (nếu có) có tác động đến cảnh quan của di tích thì khi lập quy hoạch cần có quy định cụ thể về không chế tầng cao xây dựng nhằm bảo vệ các trường nhìn của công trình và từ các không gian liền kề đến công trình.

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì lập quy hoạch dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải bảo đảm chứng minh năng lực hành nghề trùng tu và tu bổ di tích đối với tổ chức và có chứng chỉ hành nghề trùng tu và tu bổ di tích đối với cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở nơi có ảnh hưởng tới di tích có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó. Chủ đầu tư cần có đánh giá tác động của dự án đến kết cấu chịu lực và mức độ ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình đã được xếp hạng do cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh thẩm định.

6. Danh mục các công trình đã được xếp hạng theo pháp luật về Di sản văn hóa của thị xã Cai Lậy được thống kê theo bảng sau:

Các di tích lịch sử, văn hóa đã được cơ quan chức năng công nhận trên địa bàn thị xã Cai Lậy:

TT	Tên di tích lịch sử, văn hóa	Địa điểm	Danh hiệu
1	Nơi treo Cờ Đảng 1930 (công viên)	Khu phố 1, Phường 1, thị xã Cai Lậy	Cấp tỉnh
2	Chùa Kim Tiên	Khu phố 2, Phường 5, thị xã Cai Lậy	Cấp tỉnh
3	Đình Mỹ Trang	Khu phố 2, Phường 4 thị	Cấp tỉnh

TT	Tên di tích lịch sử, văn hóa	Địa điểm	Danh hiệu
	(trước gọi là Miếu Cháy)	xã Cai Lậy	
4	Chùa Khánh Sơn	Khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy	Cấp tỉnh
5	Chiến thắng Bưng Bồn Bỏ ngày 18/7/1972	Áp Tân Hòa, xã Tân Hội.	Cấp tỉnh
6	Di tích Lịch sử cách mạng Chiến Thắng Ấp Bắc	Xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.	Cấp đặc biệt
7	Di tích Mộ Ông Lân, Ông Tiếp	Ấp Bắc, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
8	Lăng Tứ Kiệt	Phường 1, thị xã Cai Lậy.	Cấp quốc gia
9	Vịnh Bà Thu	Áp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
10	Căn Cứ Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Mỹ Tho	Áp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
11	Đình Long Khánh	Áp Phú Hòa, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
12	Địa điểm khảo cổ Chùa Bửu Tháp	Áp Tân Phong, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
13	Đình Bang Lãnh (đình Thanh Sơn)	Phường 5, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
14	Đình Bình Chánh Tây	Xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy.	Cấp tỉnh
15	Cổ Miếu Tứ Kiệt	Phường 1, thị xã Cai Lậy	Cấp tỉnh
16	Khu tưởng niệm Phan Văn Khỏe (Nhà tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khỏe)	Áp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh Đông	Cấp tỉnh

Điều 13. Các quy định quản lý công trình thuộc Danh mục công trình kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt

1. Quy định về việc tu bổ, sửa chữa, cải tạo xây dựng công trình, tường rào, các hệ thống kỹ thuật của công trình nêu trên

a) Chủ sở hữu, người sử dụng công trình có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ, tu bổ các giá trị kiến trúc của công trình, bảo đảm an toàn của công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

b) Khi phát hiện công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng; có kết cấu kém an toàn, cần thông báo kịp thời cho Ủy ban nhân dân xã, thị xã nơi có công trình. Trường hợp hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ theo kết luận của Sở Xây dựng cần tháo dỡ để đảm bảo an toàn, thì phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thực hiện tháo dỡ.

c) Không tự ý tháo dỡ công trình hoặc xây dựng cải tạo, coi nói tăng diện

tích, chiếm dụng không gian bên ngoài công trình; không tự ý tu bổ, sửa chữa mặt ngoài công trình làm giảm giá trị kiến trúc, tính xác thực nguyên bản và sự toàn vẹn về các chi tiết kiến trúc (chi tiết trang trí, gờ chỉ, mẫu cửa, mái công trình bao gồm cả con-son đỡ mái, vật liệu tường ngoài) của công trình.

d) Nếu nội thất vẫn còn giá trị, thì chủ sở hữu được khuyến khích cố gắng bảo tồn nội thất nguyên gốc.

đ) Chủ sở hữu của các công trình phải thực hiện các công tác duy tu bảo trì cần thiết để tránh làm cho di tích bị hư hại.

e) Khi bổ sung các hệ thống kỹ thuật nhằm đáp ứng quy định kỹ thuật quốc gia (như hệ thống PCCC, hệ thống điện nước, điều hòa nhiệt độ hoặc các kết cấu đảm bảo sự tiếp cận dành cho người khuyết tật) không được làm ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành chính của công trình cũng như mặt tiền công trình.

g) Trường hợp các chi tiết kiến trúc bị hư hại không thể sửa chữa, tu bổ, phục hồi mà cần thiết phải thay thế mới, phải được các đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn phù hợp thiết kế.

2. Quy định về cảnh quan chung, hình thức cây xanh, sân vườn đảm bảo hài hòa với hình thức công trình kiến trúc

a) Khuyến khích trồng cây xanh, thảm cỏ sân vườn, tháo dỡ các bộ phận kết cấu hiện trạng để xây, lắp chắp vá vào công trình, nhằm tăng thêm tính xác thực, hài hòa và cảnh quan kiến trúc công trình, tôn tạo cảnh quan gốc bên trong khuôn viên công trình chính.

b) Trong trường hợp cải tạo cảnh quan trong khuôn viên công trình thì cảnh quan mới phải đảm bảo hình thức cây xanh, sân vườn hài hòa với hình thức công trình kiến trúc chính và không che chắn tầm nhìn về phía công trình chính, bảo lưu các góc nhìn đặc trưng của công trình.

3. Đối với việc xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình có giá trị

a) Nguyên tắc chung

- Các phần xây thêm không được nổi bật hơn về mặt tỷ lệ, khối tích và độ cao, và đồng thời phải tương thích với công trình chính về thiết kế, màu sắc và vật liệu.

- Các phần cũ và mới phải kết hợp như một công trình hài hòa nhưng phải đảm bảo sự khác biệt có thể phân biệt được. Không chọn việc sao chép nguyên bản di tích cho phần xây thêm.

- Thiết kế công trình xây dựng mới phải tuân thủ quy định như độ cao, khoảng lùi, hướng, tỷ lệ, khối tích, sự thẳng hàng, khuôn mẫu cửa sổ, màu sắc, vật liệu của mặt đứng, các mô đun và yếu tố cảnh quan.

- Các chi tiết và họa tiết trang trí hiện hữu có thể được sử dụng làm cơ sở để thiết kế công trình mới nhưng không được sao chép nguyên mẫu. Việc hiện đại hóa các chi tiết, họa tiết của công trình lịch sử được khuyến khích.

- Khuyến khích tạo các không gian mở gắn kết với các không gian công

cộng, không gian mở xung quanh công trình.

b) Công trình kiến trúc khác có giá trị

- Loại I: phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Không được phép xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình chính.

- Loại II và loại III: phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài. Được phép xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình chính. Tuy nhiên, cần đảm bảo mật độ xây dựng phù hợp quy hoạch được duyệt. Đồng thời, hài hòa với công trình chính.

c) Quản lý khu vực bảo vệ di tích

- Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó.

- Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hoạt động xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện Quy chế

1. Đối với việc cấp giấy phép xây dựng

a) Công trình đã có quy định chi tiết trong Quy chế: việc cấp phép xây dựng các công trình xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được giao trách nhiệm cấp phép thực hiện.

b) Đối với các công trình và dự án đầu tư xây dựng có ảnh hưởng đến kiến trúc đô thị mà có đề xuất khác với Quy chế thì giao Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Về triển khai các quy chế ở khu vực đặc thù: việc quản lý đối với khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù được thực hiện theo điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy chế này. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức lập thiết kế đô thị và quản lý các đồ án tại các khu vực ưu tiên theo quy định.

3. Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể: Ủy ban nhân dân thị xã định kỳ hàng năm tổ chức việc đánh giá, rà soát việc thực thi các quy định trong

Quy chế này. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị trên địa bàn, cần phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đề xuất các nội dung về quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn.

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan có liên quan thực hiện Quy chế này.

c) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời đề xuất điều chỉnh các nội dung của Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Quy chế này theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy

a) Chịu trách nhiệm quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn; tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Quy chế này theo thẩm quyền, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức lập các đồ án Thiết kế đô thị riêng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế này; xây dựng kế hoạch triển khai đối với các khu vực đô thị cần ưu tiên chỉnh trang, cải tạo được quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng để quản lý về chất lượng thiết kế quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan các công trình thông qua công tác tuyển chọn, thi tuyển quy hoạch, thiết kế kiến trúc.

d) Lập kế hoạch đầu tư, tăng cường chất lượng cảnh quan, không gian đô thị đối với các công trình công cộng như cây xanh đường phố, công viên, quảng trường, tượng đài; cây xanh dọc hành lang các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ các không gian cảnh quan đặc thù của đô thị.

đ) Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để đề xuất bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị.

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền vận động, phổ biến nội dung Quy chế này đến các tổ chức và người dân biết để thực hiện; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của quy chế này theo thẩm quyền, tuân thủ theo quy định của pháp luật; phối hợp Phòng Quản lý đô thị để quản lý kiến trúc và giám sát xây dựng.

2. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của mình tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của Quy chế này.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của Quy chế này.

Điều 16. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm

1. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan và UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo để xử lý khi có sai phạm.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh thông qua Sở Xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm quy định này.

Điều 17. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế

1. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và các quy định hiện hành khác thì thực hiện theo quy định có giá trị pháp lý cao hơn.

2. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và các Quy định pháp luật khác có liên quan, giao Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung Quy chế này trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Quy định xử lý chuyển tiếp

a) Đối với các dự án, công trình đã được chấp thuận chỉ tiêu kiến trúc trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, hiện đang thực hiện các bước đầu tư xây dựng thì được tiếp tục triển khai theo nội dung đã được cấp phép mà không phải điều chỉnh.

b) Đối với các dự án, công trình đã được chấp thuận chỉ tiêu kiến trúc nhưng đến thời điểm Quy chế này có hiệu lực thi hành vẫn chưa triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng thì phải điều chỉnh các chỉ tiêu kiến trúc và các yêu cầu liên quan khác theo Quy chế này.

c) Trong quá trình thực hiện Quy chế này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thị xã để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

Phụ lục I**TẦNG CAO XÂY DỰNG TỐI ĐA CÔNG TRÌNH
THEO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG**

(Kèm theo Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang,
Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày tháng năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên đường	Lý trình		Tầng cao xây dựng
		Điểm đầu	Điểm cuối	tầng
I	QUỐC LỘ			
1	QL.1	Giáp ranh huyện Châu Thành	Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy	10
		Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy	Nhà thờ Tin Lành	20
		Nhà thờ Tin Lành	Giáp ranh huyện Cai Lậy	15
2	Đường tránh QL 1	QL 1	Giáp ranh huyện Cai Lậy	10
3	QL 30B (Nâng cấp từ ĐT.865)	Giáp ranh huyện Tân Phước	Giáp ranh huyện Cai Lậy	10
4	QL 30C (Nâng cấp từ ĐT.868)	Tuyến ngoài khu dân cư		15
		Cầu Quán Oai	Cầu Một Thước	15
		Cầu Nàng Chung	Ngã ba nút giao với đoạn ĐT.868 cũ	15
		Ngã ba nút giao với đoạn ĐT.868 cũ	Cầu vượt dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	15
		Cầu vượt dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	QL.1	15
II	ĐƯỜNG TỈNH			
1	ĐT.868	Tuyến tránh QL 1	Cầu Long Khánh	15
		Cầu Long Khánh	Hết ranh thị xã; giáp ranh huyện Cai Lậy	15
2	Đường tránh ĐT.868	QL 1	Đ. cao tốc	15
			Đ. Vành Đai phía Nam	15
3	ĐT.874	QL.1	Giáp ranh huyện Tân Phước	7
4	ĐT.874B	QL 1	Giáp ranh huyện Cai Lậy	7

STT	Tên đường	Lý trình		Tầng cao xây dựng
		Điểm đầu	Điểm cuối	tầng
III	ĐƯỜNG HUYỆN			
1	ĐH.51	ĐH.54	Giáp ranh huyện Châu Thành	7
2	ĐH.52	ĐH.53	Giáp ranh huyện Châu Thành	7
3	ĐH.53	QL 1	Cầu Tân Hội	10
		Tuyến ngoài khu dân cư		7
4	ĐH.54	Cầu Ba Dếp	Giáp ranh huyện Cai Lậy	7
5	ĐH.54B	Đường Hà Tôn Hiển	Giáp ranh huyện Cai Lậy	7
6	ĐH.54C	Đường Nguyễn Công Bằng	Giáp ranh huyện Cai Lậy	7
7	ĐH.57B	Tuyến ngoài khu dân cư		7
		cầu chữ C, Đường 3 tháng 2	Cầu Kênh Tổng; Giáp ranh huyện Cai Lậy	15
		Đường 3 tháng 2	Cầu Kênh Nổi	15
8	ĐH.58	Tuyến ngoài khu dân cư		7
		Cầu Kênh 12 (ĐT.868)	ĐH.59B	15
9	ĐH.58B	Đ. Cao Tốc, ranh phường 3	ĐH.59B	7
10	ĐH.59	Tuyến ngoài khu dân cư		7
		ĐH.58	Giáp ranh huyện Tân Phước	15
11	ĐH.59B	Giáp ranh huyện Tân Phước	Kênh 12 - ĐT.868	7
12	ĐH.60	Tuyến ngoài khu dân cư		7
		ĐT.868	Giáp ranh Huyện Cai Lậy	15
13	ĐH.61	ĐT.868	Trụ sở ấp Mỹ Vĩnh	7
14	ĐH.63	Tuyến ngoài khu dân cư		7
		Cổng Trừ Văn Thố	Giáp ranh huyện Cai Lậy	15
IV	GIAO THÔNG LIÊN KHU VỰC			
1	Đường nhánh cao tốc	Đ. cao tốc	QL.1	15
2	Đường Vành Đai phía Nam	Đ. tránh QL 1	Ranh phía Tây thị xã	10
3	Đường Vành Đai Trong	Đ. Lê Quang Công	ĐH.53	20

STT	Tên đường	Lý trình		Tầng cao xây dựng
		Điểm đầu	Điểm cuối	tầng
4	Đường Vành Đai Ngoài	QL.1	Đường nhánh cao tốc	15
5	Đường 30 tháng 4	Đường 3 tháng 2	QL.1	15
		QL.1	Cầu Ấp Bờ 5	15
		Cầu Ấp bờ 5	Tuyến tránh QL.1	15
6	Đường 3 tháng 2	QL 1	Đường Cao Đăng Chiếm	15
		Đường Cao Đăng Chiếm	Cầu Tân Bình	15
		Cầu Tân Bình	Nút giao ĐT.868	15
7	Đường Lê Quang Công	Đường 30 tháng 4	Đường số 5	15
8	Đường Cao Đăng Chiếm	Đường 3 tháng 2	ĐT.868	
9	Đường Ấp Bắc	Đ. Bến Cát	Cầu Năm Trinh	10
10	Đường Nam Lộ Dây Thép	Đ. Bến Cát	Sông Mỹ Long - Bà Kỳ	15
V	GIAO THÔNG CẤP KHU VỰC			
1	Đường Ấp 2 - Tân Bình	Đường 3 tháng 2	Cầu Vuông	10
2	Đường Mỹ Trang	Đường Bến Cát	Trường THCS Võ Việt Tân	15
		Trường THCS Võ Việt Tân	ĐH.53	15
3	Đường Lê Văn Bưu	QL.1	Đ. Nguyễn Công Bằng	15
4	Đường Chùa Trên	QL 1	ĐH.63	15
5	Đường Nguyễn Công Bằng	Kênh 30/6	Hết ranh Phường 2	20
6	Đường Hồ Hải Nghĩa	Đường 3 tháng 2	Đường Hà Tôn Hiến	15
7	Đường Tứ Kiệt	QL.1	Đường 3 tháng 2	15
8	Đường Nguyễn Văn Hiếu	Cổng Trừ Văn Thố	QL 1	15
9	Đường số 1	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Vành Đai phía Nam	15
10	Đường số 4	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. N6	15
11	Đường số 5	Đ. Nam Lộ Dây Thép	Đ. N6	15
12	Đường số 6	Đ. Cao Đăng Chiếm	Đ. tránh QL.1	20

STT	Tên đường	Lý trình		Tầng cao xây dựng
		Điểm đầu	Điểm cuối	tầng
13	Đường số 9	Đ. tránh QL.1	Đ. Vành Đai Ngoài	15
14	Đường số 12	QL.1	ĐH.57B	15
15	Đường số 13	Đ. Chùa Trên	Đ. tránh QL.1	15
16	Đường số 14	QL.1	Đ. Vành Đai phía Nam	15
17	Đường số 15	QL.1	Đ.N5	10
18	Đường số 16	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Vành Đai phía Nam	10
19	Đường số 17	Đ. số 13	Đ. Vành Đai phía Nam	10
20	Đường B1	ĐH.57B	ĐH.58B	15
21	Đường N6	Đ. số 16	ĐH.54	15
VI	GIAO THÔNG CẤP PHÂN KHU VỰC			
1	Võ Thanh Tâm	Đ. Thái Thị Kiều	Đường 3 tháng 2	15
		Đường 3 tháng 2	Đ. Võ Việt Tân	15
2	Võ Việt Tân	QL.1	Hết ranh Phường 3	15
			(cầu Kênh Láng Cò)	15
3	Tây Kênh Ba Muồng	Đường N4	Đ. Vành Đai phía Nam	15
4	Đường số 2	Đ. Cao Đăng Chiếm	Đ. Ấp Bắc	15
5	Đường số 3	Đường N1a	Đ. Vành Đai Trong	15
6	Đường số 3a	Đường N1a	Đ. Vành Đai Trong	15
7	Đường số 7	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Ấp Bắc	15
8	Đường số 8	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Ấp Bắc	15
9	Đường số 10	Đ. Lộ Dây Thép	QL.1	15
10	Đường số 11	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Ấp Bắc	15
11	Đường số 18	Đ. Lê Quang Công	Đ. Nguyễn Công Bằng	15
12	Đường số 19	Đường số 13	Đ. Nguyễn Công Bằng	15
13	Đường B2	Đ. Ấp 2 - Tân Bình	Đ. Nguyễn Văn Hiếu	15
14	Đường B3	Đường Lê Quang Công	Đ. Nguyễn Công Bằng	15
15	Đường B4	Đ. Hồ Hải Nghĩa	Đường B8	15
16	Đường B5	Đ. Vành Đai Ngoài	Đường B6	15
17	Đường B6	Đ. Hồ Hải Nghĩa	Đường số 1	10
18	Đường B8	Đường B7	Đường số 12	15
20	Đường B9	Đ. Vành Đai Trong	Đ. Vành Đai Ngoài	10
21	Đường N1	Đường số 17	Đường số 14	10
23	Đường N1a	Đường số 1	Đường số 5	10
24	Đường N2	Đường số 1	Tuyến tránh ĐT.868	10

STT	Tên đường	Lý trình		Tầng cao xây dựng
		Điểm đầu	Điểm cuối	tầng
25	Đường N3	Đường số 6	Đường số 9	10
26	Đường N4	Đường số 15	Đường số 4	15
27	Đường N5	Đường số 16	Đường số N7	15
28	Đường N7	ĐT.868	Đ. Tây Kênh Ba Muồng	15
29	Đường Bến Cát	Đường 30 tháng 4	Đường 3 tháng 2	15
		Đường 3 tháng 2	Cầu Trường Tín	15
30	Nguyễn Văn Tòng	QL.1	Hết ranh phường Nhị Mỹ	15
31	Trần Hùng	QL.1	Đ. Nam Lộ Dây Thép	15
32	Thái Thị Kiều	QL.1	Đ. Tứ Kiệt	15
33	Đoàn Thị Nghiệp	Đ. 30 tháng 4	Đ. Hồ Hải Nghĩa	15
34	Trương Văn Sanh	Đ. Thái Thị Kiều	Đ. Hồ Hải Nghĩa	15
35	Nguyễn Chí Liêm	Đ. Thái Thị Kiều	Đ. Hồ Hải Nghĩa	15
36	Nguyễn Văn Chấn	Đ. Thái Thị Kiều	Đ. Hồ Hải Nghĩa	15
37	Phan Việt Thống	Đ. Tứ Kiệt	Đ. Đoàn Thị Nghiệp	15
38	Phan Văn Kiều	QL.1	Đ. Võ Thanh Tâm	15
39	Ông Hiệu	Đ. Hồ Hải Nghĩa	Đường 3 tháng 2	15
		Đường 3 tháng 2	Đ. Hà Tôn Hiến	15
40	Thái Thị Kim Hồng	Đường 30 tháng 4	Cầu Sáu Thê	15
41	Hà Tôn Hiến	Đường 30 tháng 4	Cổng Ông Toan	15
42	Đặng Văn Bê	QL.1	Đường Lê Quang Công	15
43	Phan Văn Khỏe	Bến Tàu	Đ. Lê Văn Phẩm	15
44	Đặng Văn Thanh	Đ. Phan Văn Khỏe	Đ. Trương Văn Điệp	15
45	Mai Thị Út	Đ. Cao Hải Đễ	Đ. Trương Văn Điệp	15
		Đ. Trương Văn Điệp	Đ. Lê Văn Phẩm	15
		Đ. Lê Văn Phẩm	Đ. Võ Việt Tân	15
46	Trương Văn Điệp	Đ. Bến Cát	Đ. Cao Đăng Chiếm	15
47	Nguyễn Chí Công	Đ. Mai Thị Út	Đ. Nguyễn Văn Lộc	15
48	Nguyễn Văn Lộc	Đ. Phan Văn Khỏe	Đ. Trương Văn Điệp	15
49	Trừ Văn Thố	Đ. Cao Hải Đễ	Đ. Trương Văn Điệp	15
50	Nguyễn Văn Lo	Đ. Phan Văn Khỏe	Đ. Trương Văn Điệp	15
51	Trần Xuân Hòa	Đ. Cao Văn Đễ	Đ. Lê Văn Phẩm	15
52	Cao Hải Đễ	Đ. Mai Thị Út	Đ. Nguyễn Văn Lộc	15
53	Nguyễn Văn Tạo	Đường Ấp Bắc	Giáp ranh xã Mỹ Hạnh Trung	15
54	Huỳnh Văn Sâm	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15
55	Nguyễn Tuấn Kiệt	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15
56	Nguyễn Văn Dứt	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15
57	Lê Văn Phẩm	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15

Phụ lục II**CHỈ GIỚI XÂY DỰNG THEO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG**

(Kèm theo Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang,
Quyết định số **27** /2024/QĐ-UBND ngày **02** tháng **10** năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			m	m
I	QUỐC LỘ						
1	QL.1	Giáp ranh huyện Châu Thành	Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy	64	32	0-6	0-6
		Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy	Nhà thờ Tin Lành	35	17,5	0-6	0-6
		Nhà thờ Tin Lành	Giáp ranh huyện Cai Lậy	64	32	0-6	0-6
2	Đường tránh QL.1	QL.1	Giáp ranh huyện Cai Lậy	56	28	0-6	0-6
3	QL.30B (Nâng cấp từ ĐT.865)	Giáp ranh huyện Tân Phước	Giáp ranh huyện Cai Lậy	43	21,5	0-3	0-3
4	QL.30C (Nâng cấp từ ĐT.868)	Tuyến ngoài khu dân cư		43	21,5	0-6	0-6
		Cầu Quán Oai	Cầu Một Thước	29	14,5	0-6	0-6
		Cầu Nàng Chung	Ngã ba nút giao với đoạn ĐT.868 cũ	29	14,5	0-6	0-6
		Ngã ba nút giao với đoạn ĐT.868 cũ	Cầu vượt dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	43	21,5	0-6	0-6
		Cầu vượt dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận	QL.1	50	25	0-6	0-6

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			Trái	Phải
				m	m	m	m
II	ĐƯỜNG TỈNH						
1	ĐT.868	Tuyến tránh QL 1	Cầu Long Khánh	29	14,5	0-6	0-6
		Cầu Long Khánh	Hết ranh thị xã; giáp ranh huyện Cai Lậy	43	21,5	0-6	0-6
2	Đường tránh ĐT.868	QL 1	Đ. cao tốc	50	25	0-6	0-6
			Đ. Vành Đai phía Nam				
3	ĐT.874	QL.1	Giáp ranh huyện Tân Phước	43	21,5	0-3	0-3
4	ĐT.874B	QL.1	Giáp ranh huyện Cai Lậy	18	9	0-3	0-3
III	ĐƯỜNG HUYỆN						
1	ĐH.51	ĐH.54	Giáp ranh huyện Châu Thành	30	15	0-3	0-3
2	ĐH.52	ĐH.53	Giáp ranh huyện Châu Thành	30	15	0-3	0-3
3	ĐH.53	QL.1	Cầu Tân Hội	22	11	0-6	0-6
		Tuyến ngoài khu dân cư		30	15	0-6	0-6
4	ĐH.54	Cầu Ba Dếp	Giáp ranh huyện Cai Lậy	30	15	0-3	0-3
5	ĐH.54B	Đường Hà Tôn Hiến	Giáp ranh huyện Cai Lậy	26,5	13,25	0-3	0-3
6	ĐH.54C	Đường Nguyễn Công Bằng	Giáp ranh huyện Cai Lậy	26,5	13,25	0-3	0-3

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
						Trái	Phải
		Điểm đầu	Điểm cuối	m	m	m	m
7	ĐH.57B	Tuyến ngoài khu dân cư		30	15	0-3	0-3
		Cầu chữ C, Đường 3/2	Cầu Kênh Tổng; Giáp ranh huyện Cai Lậy	22	11	0-3	0-3
		Đường 3/2	Cầu Kênh Nổi	22	11	0-3	0-3
8	ĐH.58	Tuyến ngoài khu dân cư		30	15	0-3	0-3
		Cầu Kênh 12 (ĐT.868)	ĐH.59B	22	11	0-3	0-3
9	ĐH.58B	Đ. Cao Tốc, ranh Phường 3	ĐH.59B	30	15	0-3	0-3
10	ĐH.59	Tuyến ngoài khu dân cư		30	15	0-3	0-3
		ĐH.58	Giáp ranh huyện Tân Phước	22	11	0-3	0-3
11	ĐH.59B	Giáp ranh huyện Tân Phước	Kênh 12 - ĐT.868	26,5	13,25	0-3	0-3
12	ĐH.60	Tuyến ngoài khu dân cư		30	15	0-6	0-6
		ĐT.868	Giáp ranh Huyện Cai lậy	22	11	0-3	0-3
13	ĐH.61	ĐT.868	Trụ sở ấp Mỹ Vĩnh	30	15	0-3	0-3
14	ĐH.63	Tuyến ngoài khu dân cư		30	15	0-3	0-3
		Cổng Trừ Văn Thố	Giáp ranh huyện Cai Lậy	22	11	0-6	0-6
IV	GIAO THÔNG LIÊN KHU VỰC						
1	Đường nhánh cao tốc	Đ. cao tốc	QL.1	56	28	0-6	0-6
2	Đường Vành	Đ. tránh QL.1	Ranh phía Tây	62	31	0-6	0-6

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			Trái	Phải
				m	m	m	m
	Đại phía Nam		thị xã				
3	Đường Vành đai trong	Đ. Lê Quang Công	ĐH.53	22,5	11,25	0-6	0-6
4	Đường Vành đai ngoài	QL.1	Đường nhánh cao tốc	27	13,5	0-6	0-6
5	Đường 30/4	Đường 3 tháng 2	QL.1	16	8	0-3	0-3
		QL.1	Cầu Ấp Bờ 5	20	10	0-6	0-6
		Cầu Ấp bờ 5	Tuyến tránh QL.1	22,5	11,25	0-6	0-6
6	Đường 3/2	QL.1	Đường Cao Đăng Chiếm	20	10	0-6	0-6
		Đường Cao Đăng Chiếm	Cầu Tân Bình	29	14,5	0-6	0-6
		Cầu Tân Bình	Nút giao ĐT.868	29	14,5	0-6	0-6
7	Đường Lê Quang Công	Đường 30/4	Đường số 5	22,5	11,25	0-6	0-6
8	Đường Cao Đăng Chiếm	Đường 3/2	ĐT.868	22,5	11,25	0-6	0-6
9	Đường Ấp Bắc	Đ. Bến Cát	Cầu Năm Trinh	16,5	9,75	0-6	0-6
10	Đường Nam Lộ Dây Thép	Đ. Bến Cát	Sông Mỹ Long - Bà Kỳ	16,5	9,75	0-6	0-6
V	GIAO THÔNG CẤP KHU VỰC						
1	Đường Ấp 2 - Tân Bình	Đường 3/2	Cầu Vuông	19	9,5	0-6	0-6
2	Đường Mỹ Trang	Đường Bến Cát	Trường THCS Võ Việt Tân	18	9	0-6	0-6
		Trường THCS Võ Việt Tân	ĐH.53	22,5	11,25	0-6	0-6
3	Đường Lê Văn Bưu	QL.1	Đ. Nguyễn Công Bằng	16	8	0-6	0-6
4	Đường Chùa Trên	QL.1	ĐH.63	22,5	11,25	0-6	0-6
5	Đường Nguyễn Công Bằng	Kênh 30/6	Hết ranh Phường 2	16,5	9,75	0-6	0-6

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			Trái	Phải
				m	m	m	m
6	Đường Hồ Hải Nghĩa	Đường 3 tháng 2	Đường Hà Tôn Hiến	16,5	9,75	0-6	0-6
7	Đường Tứ Kiệt	QL.1	Đường 3/2	14	7	0-6	0-6
8	Đường Nguyễn Văn Hiếu	Cổng Trừ Văn Thố	QL.1	22	11	0-6	0-6
9	Đường số 1	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Vành Đai phía Nam	27	13,5	0-6	0-6
10	Đường số 4	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. N6	22,5	11,25	0-6	0-6
11	Đường số 5	Đ. Nam Lộ Dây Thép	Đ. N6	27	13,5	0-6	0-6
12	Đường số 6	Đ. Cao Đăng Chiếm	Đ. tránh QL.1	22,5	11,25	0-6	0-6
13	Đường số 9	Đ. tránh QL.1	Đ. Vành Đai Ngoài	22,5	11,25	0-6	0-6
14	Đường số 12	QL.1	ĐH.57B	19	9,5	0-6	0-6
15	Đường số 13	Đ. Chùa Trên	Đ. tránh QL.1	19	9,5	0-6	0-6
16	Đường số 14	QL.1	Đ. Vành Đai phía Nam	16	8	0-6	0-6
17	Đường số 15	QL.1	Đ.N5	22,5	11,25	0-6	0-6
18	Đường số 16	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Vành Đai phía Nam	16	8	0-6	0-6
19	Đường số 17	Đ. số 13	Đ. Vành Đai phía Nam	16	8	0-6	0-6
20	Đường B1	ĐH.57B	ĐH.58B	19	9,5	0-6	0-6
21	Đường N6	Đ. số 16	ĐH.54	27	13,5	0-6	0-6
VI	GIAO THÔNG CẤP PHÂN KHU VỰC						
1	Đường Võ Thanh Tâm	Đ. Thái Thị Kiều	Đường 3/2	12	6	0-6	0-6
		Đường 3/2	Đ. Võ Việt Tân	16	8	0-6	0-6
2	Đường Võ Việt Tân	QL.1	Hết ranh Phường 3	20	10	0-6	0-6
			(cầu Kênh Láng Cò)				

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tỉm ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			Trái	Phải
				m	m	m	m
3	Đường Tây Kênh Ba Muồng	Đường N4	Đ. Vành Đai phía Nam	16	8	0-6	0-6
4	Đường số 2	Đ. Cao Đăng Chiếm	Đ. Ấp Bắc	22,5	11,25	0-6	0-6
5	Đường số 3	Đường N1a	Đ. Vành Đai trong	22,5	11,25	0-6	0-6
6	Đường số 3a	Đường N1a	Đ. Vành Đai trong	22,5	11,25	0-6	0-6
7	Đường số 7	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Ấp Bắc	22,5	11,25	0-6	0-6
8	Đường số 8	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Ấp Bắc	22,5	11,25	0-6	0-6
9	Đường số 10	Đ. Lộ Dây Thép	QL 1	22,5	11,25	0-6	0-6
10	Đường số 11	Đ. Vành Đai Ngoài	Đ. Ấp Bắc	22,5	11,25	0-6	0-6
11	Đường số 18	Đ. Lê Quang Công	Đ. Nguyễn Công Bằng	16	8	0-6	0-6
12	Đường số 19	Đường số 13	Đ. Nguyễn Công Bằng	19	9,5	0-6	0-6
13	Đường B2	Đ. Ấp 2 - Tân Bình	Đ. Nguyễn Văn Hiếu	16	8	0-6	0-6
14	Đường B3	Đường Lê Quang Công	Đ. Nguyễn Công Bằng	16	8	0-6	0-6
15	Đường B4	Đ. Hồ Hải Nghĩa	Đường B8	16	8	0-6	0-6
16	Đường B5	Đ. Vành Đai Ngoài	Đường B6	16	8	0-6	0-6
17	Đường B6	Đ. Hồ Hải Nghĩa	Đường số 1	16	8	0-6	0-6
18	Đường B8	Đường B7	Đường số 12	16	8	0-6	0-6
20	Đường B9	Đ. Vành Đai Trong	Đ. Vành Đai Ngoài	19	9,5	0-6	0-6
21	Đường N1	Đường số 17	Đường số 14	22,5	11,25	0-6	0-6
23	Đường N1a	Đường số 1	Đường số 5	16	8	0-6	0-6
24	Đường N2	Đường số 1	Tuyến tránh ĐT.868	60	30	0-6	0-6
25	Đường N3	Đường số 6	Đường số 9	22,5	11,25	0-6	0-6
26	Đường N4	Đường số 15	Đường số 4	16	8	0-6	0-6

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			Trái	Phải
				m	m	m	m
27	Đường N5	Đường số 16	Đường số N7	22,5	11,25	0-6	0-6
28	Đường N7	ĐT.868	Đ. Tây Kênh Ba Muồng	27	13,5	0-6	0-6
29	Đường Bến Cát	Đường 30 tháng 4	Đường 3/2	17	8,5	0-6	0-6
		Đường 3 tháng 2	Cầu Trường Tín	20	10	0-6	0-6
30	Nguyễn Văn Tòng	Quốc lộ 1	Hết ranh phường Nhị Mỹ	16,5	8,25	0-6	0-6
31	Trần Hùng	Quốc lộ 1	Đ. Nam Lộ Dây Thép	15,5	7,75	0-6	0-6
32	Thái Thị Kiều	Quốc lộ 1	Đ. Tứ Kiệt	12	6	0-6	0-6
33	Đoàn Thị Nghiệp	Đ. 30 tháng 4	Đ. Hồ Hải Nghĩa	17	8,5	0-6	0-6
34	Trương Văn Sanh	Đ. Thái Thị Kiều	Đ. Hồ Hải Nghĩa	10	5	0-6	0-6
35	Nguyễn Chí Liêm	Đ. Thái Thị Kiều	Đ. Hồ Hải Nghĩa	10	5	0-6	0-6
36	Nguyễn Văn Chấn	Đ. Thái Thị Kiều	Đ. Hồ Hải Nghĩa	10	5	0-6	0-6
37	Phan Việt Thống	Đ. Tứ Kiệt	Đ. Đoàn Thị Nghiệp	10	5	0-6	0-6
38	Phan Văn Kiên	QL 1	Đ. Võ Thanh Tâm	14	7	0-6	0-6
39	Ông Hiệu	Đ. Hồ Hải Nghĩa	Đường 3 tháng 2	10,5	5,25	0-6	0-6
		Đường 3 tháng 2	Đ. Hà Tôn Hiến	14	7	0-6	0-6
40	Thái Thị Kim Hồng	Đường 30 tháng 4	Cầu Sáu Thê	18	9	0-6	0-6
41	Hà Tôn Hiến	Đường 30 tháng 4	Cổng Ông Toan	18	9	0-6	0-6
42	Đặng Văn Bê	QL 1	Đường Lê Quang Công	15	7,5	0-6	0-6
43	Phan Văn Khỏe	Bến Tàu	Đ. Lê Văn Phẩm	15	7,5	0-6	0-6
44	Đặng Văn Thạnh	Đ. Phan Văn Khỏe	Đ. Trương Văn Diệp	17	8,5	0-6	0-6

STT	Tên đường	Lý trình		Mặt cắt			
				Lộ giới	Tim ra mỗi bên	Khoảng lùi xây dựng	
		Điểm đầu	Điểm cuối			Trái	Phải
				m	m	m	m
45	Mai Thị Út	Đ. Cao Hải Đễ	Đ. Trương Văn Điệp	17	8,5	0-6	0-6
		Đ. Trương Văn Điệp	Đ. Lê Văn Phẩm	15	7,5	0-6	0-6
		Đ. Lê Văn Phẩm	Đ. Võ Việt Tân	20	10	0-6	0-6
46	Trương Văn Điệp	Đ. Bến Cát	Đ. Cao Đăng Chiếm	17	8,5	0-6	0-6
47	Nguyễn Chí Công	Đ. Mai Thị Út	Đ. Nguyễn Văn Lộc	13,5	6,75	0-6	0-6
48	Nguyễn Văn Lộc	Đ. Phan Văn Khỏe	Đ. Trương Văn Điệp	13,5	6,75	0-6	0-6
49	Trừ Văn Thố	Đ. Cao Hải Đễ	Đ. Trương Văn Điệp	13,5	6,75	0-6	0-6
50	Nguyễn Văn Lo	Đ. Phan Văn Khỏe	Đ. Trương Văn Điệp	13,5	6,75	0-6	0-6
51	Trần Xuân Hòa	Đ. Cao Văn Đễ	Đ. Lê Văn Phẩm	13,5	6,75	0-6	0-6
52	Cao Hải Đễ	Đ. Mai Thị Út	Đ. Nguyễn Văn Lộc	13,5	6,75	0-6	0-6
53	Nguyễn Văn Tạo	Đường Ấp Bắc	Giáp ranh xã Mỹ Hạnh Trung	16,5	9,75	0-6	0-6
54	Đường Huỳnh Văn Sâm	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15,7	7,85	0-6	0-6
55	Nguyễn Tuấn Kiệt	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15,7	7,85	0-6	0-6
56	Nguyễn Văn Dứt	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15,7	7,85	0-6	0-6
57	Lê Văn Phẩm	Đường Mai Thị Út	Đất dự án CDC KP1	15	7,5	0-6	0-6

Phụ lục III

DANH MỤC VIẾT TẮT

(Kèm theo Quy chế quản lý kiến trúc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang,
Quyết định số 27 /2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long
2. UBND : ban nhân dân
3. HĐND : Hội đồng nhân dân
4. QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
5. TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
6. QHC : Quy hoạch chung
7. QHPK : Quy hoạch phân khu
8. QHCT : Quy hoạch chi tiết
9. PCCC : Phòng cháy chữa cháy
10. Trạm BTS : Trạm thu, phát sóng thông tin di động
11. QLĐT : Quản lý đô thị
12. QLKTĐT : Quản lý kiến trúc đô thị
13. PTĐT : Phát triển đô thị
14. TKĐT : Thiết kế đô thị
15. KCN-CCN : Khu công nghiệp - Cụm công nghiệp
16. CN-TTCN : Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
17. TM-DV : Thương mại - dịch vụ
18. CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
19. KT-XH : Kinh tế xã hội
20. HTKT : Hạ tầng kỹ thuật
21. HTXH : Hạ tầng xã hội
22. CTCC : Công trình công cộng
23. KDC : Khu dân cư
24. TĐC : Tái định cư
25. CTR : Chất thải rắn
26. XLNT : Xử lý nước thải
27. VSMT : Vệ sinh môi trường
28. BĐKH : Biến đổi khí hậu
29. QL : Quốc lộ
30. ĐT : Đường tỉnh
31. ĐH : Đường huyện