

**Phụ lục XIX**

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  
XỬ LÝ KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY, NẠO VẾT ĐẬP DÂNG, VỆ SINH,  
GIA CỐ CÁC VỊ TRÍ ỐNG BỊ HỖ CỦA HỆ THỐNG THU NƯỚC CHO  
CÁC BỂ CHỨA NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)*

Tên sản phẩm, dịch vụ: Xử lý khơi thông, dòng chảy, nạn vết đập dâng, vệ sinh, gia cố các vị trí ống bị hở của hệ thống thu nước cho các bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng

Mã sản phẩm, dịch vụ

a) Xử lý khơi thông, dòng chảy, nạn vết đập dâng, vệ sinh, gia cố các vị trí ống bị hở của hệ thống thu nước cho các bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

| TT | Tên công việc                                                                                 | Đơn vị tính             | Định mức                                                                                                                                                                                            | Loại lao động                                                                                                                                                    | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Chi phí trực tiếp                                                                             |                         | Cấp thực bì cấp 2 (hệ số K = 1), cự ly đi làm 1-2km (hệ số K = 1), Đô thị loại I (hệ số K = 0,92); Không trung chuyển bùn (hệ số K = 0,85), đập dâng có chiều rộng < 6m, không có hành lang lõi vào |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| 1  | Nạo vét bùn rác (bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát) tại các đập dâng tích nước | Công/m <sub>3</sub>     | 4,56                                                                                                                                                                                                | (điều kiện lao động bình thường) quy định tại mục 1.1 khoản 1 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH; áp dụng hệ số lương bậc IV là 2,55 | Nạo vét đất, bùn tại các đập dâng bằng phương pháp thủ công, dùng cuốc, xẻng đào bới, chuyển đất, đá ra khỏi đập ngăn thu nước, đảm bảo đập tích trữ đủ nước dẫn vào bể chứa |
| 2  | Nạo vét bùn và vệ sinh bể nước                                                                | Công/m <sub>3</sub>     | 4,56                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Nạo vét bùn đất và vệ sinh bể nước                                                                                                                                           |
| 3  | Phát quang đường ống từ đập dâng về bể chứa nước, phát quang các ống hệ thống tưới âm         | Công/1000m <sup>2</sup> | 2,59                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Phát dọn cây cỏ, bụi rậm trên tuyến đường ống nước từ đập dâng về bể nước                                                                                                    |

| TT         | Tên công việc                                                                              | Đơn vị tính | Định mức           | Loại lao động | Yêu cầu kỹ thuật                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>II</b>  | <b>Chi phí vật tư</b>                                                                      |             |                    |               |                                       |
| 1          | Ổng nước thay thế, trụ cứu hỏa, keo dán, van khóa và các loại vật tư khác có liên quan.... | Bộ          | 1                  |               | Chi theo thực tế                      |
| <b>III</b> | <b>Chi phí quản lý</b>                                                                     |             |                    |               |                                       |
| 1          | Tổ chức kiểm tra, quản lý công trình                                                       | %           | 3,263x<br>(I + II) |               | - Đơn vị tự quản lý thì hệ số K = 0,8 |

b) Định mức xây dựng

- Chi phí trực tiếp:

+ Theo Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp.

+ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 08/2025 ngày 30/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Quyết định số 37/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị.

+ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Chi phí vật tư: theo thực tế

- Chi phí quản lý: Bảng 1.1 Phần II Phụ lục VIII, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

c) Cách tích điều chỉnh định mức quy đổi

Mỗi một bước công việc có 1 định mức (1 ô mức) tương ứng với những điều kiện nhất định về điều kiện sản xuất: Tổ chức nơi làm việc, nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật cho mỗi nội dung công việc... Khi những điều kiện sản xuất thay đổi thì định mức lao động sẽ được điều chỉnh và tính toán lại cho phù hợp điều kiện sản xuất thực tế.

Mức điều chỉnh được tính:

$$M_{đc} = M_{nc} \times K_{[n]i}$$

Với  $M_{đc}$ : Mức nhân công điều chỉnh theo điều kiện sản xuất thực tế

$M_{nc}$ : Mức nhân công tại các ô mức

Ki: hệ số điều chỉnh theo điều kiện sản xuất

$i = 1 - 9$ : tùy theo điều kiện sản xuất tương ứng

Yêu cầu kỹ thuật

a) Công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường công vụ, đường tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phải được thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất khi có phát sinh hư hỏng, bảo đảm các tuyến đường luôn thông suốt, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Việc duy tu, bảo dưỡng phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về xây dựng và bảo trì đường giao thông lâm nghiệp; bảo đảm an toàn, chất lượng và phù hợp với đặc thù địa hình rừng.

b) Vật liệu sử dụng trong quá trình duy tu, bảo dưỡng như đất, đá, cấp phối, bê tông, cống, rãnh thoát nước và các cấu kiện khác phải đúng chủng loại, có chất lượng đạt yêu cầu theo thiết kế được phê duyệt. Quá trình thi công phải có nhật ký theo dõi, ghi nhận khối lượng công việc, có cán bộ kỹ thuật phụ trách giám sát và xác nhận.

c) Sau khi hoàn thành, hạng mục công việc phải được tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và lưu trữ đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác quản lý theo quy định.