



Phụ lục IX  
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO  
NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG**  
(Kèm theo Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**

Tên ngành nghề: **Điện dân dụng**

Trình độ đào tạo: Sơ cấp - Bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa là 35 người học, lớp học thực hành hoặc tích hợp tối đa là 18 người học.

**I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG**

| STT       | Định mức lao động                  | Định mức<br>(giờ) | Ghi chú |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---------|
| (1)       | (2)                                | (3)               | (4)     |
| <b>I</b>  | <b>Định mức lao động trực tiếp</b> | <b>16,67</b>      |         |
| 1         | Định mức giờ dạy lý thuyết         | 4,17              |         |
| 2         | Định mức giờ dạy thực hành         | 12,50             |         |
| <b>II</b> | <b>Định mức lao động gián tiếp</b> | <b>0,83</b>       |         |

**II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ**

| STT      | Tên thiết bị                  | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                              | Định mức<br>thiết bị<br>(giờ) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1)      | (2)                           | (3)                                                                                                   | (4)                           |
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT</b> |                                                                                                       |                               |
| 1        | Máy vi tính                   | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng | 2,15                          |
| 2        | Máy chiếu                     | Cường độ sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens; kích thước phong chiếu: $\geq 1800$ mm x 1800 mm              | 2,15                          |

| STT      | Tên thiết bị                                               | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                    | Định mức thiết bị (giờ) |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1)      | (2)                                                        | (3)                                                                         | (4)                     |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH</b>                              |                                                                             |                         |
| 1        | Mô hình hệ thống an toàn điện                              | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện                                    | 0,56                    |
| 2        | Mô hình thí nghiệm khí cụ điện hạ áp                       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện                                    | 0,67                    |
| 3        | Mô hình thí nghiệm thiết bị đo                             | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện                                    | 0,56                    |
| 4        | Nguồn điện xoay chiều 1 và 3 pha                           | $U_v = 220,380\text{VAC}$<br>$I_{dm} = 5\text{A}$                           | 1,22                    |
| 5        | Dụng cụ bảo hộ lao động                                    | TCVN                                                                        | 0,56                    |
| 6        | Dây đai an toàn                                            | TCVN                                                                        | 0,56                    |
| 7        | Bút thử điện                                               | Điện áp phát hiện $(50 \div 1000)\text{ VAC}$ ;<br>$f \geq 50\text{ HZ}$    | 6,61                    |
| 8        | Kìm các loại (kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm nhọn và kìm bằng) | Theo tiêu chuẩn Việt Nam                                                    | 10,78                   |
| 9        | Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4                                    | Điện áp cách điện $\geq 1000\text{ V}$                                      | 6,61                    |
| 10       | Nguồn điện 1 chiều                                         | $U_v = 220\text{VAC}$<br>$I_{dm} = 5\text{A}$<br>$U_{ra} \leq 24\text{VDC}$ | 3,28                    |
| 11       | Đồng hồ đo vạn năng (VOM loại kim chỉ thị)                 | Japan - kyoritsu K1109                                                      | 10,78                   |
| 12       | Ampe kìm (chỉ thị kim)                                     | $I \leq 400\text{A}$                                                        | 10,78                   |
| 13       | Cosφ mét                                                   | $U_{dm} = 220,380\text{V}$                                                  | 0,56                    |
| 14       | Tần số kế                                                  | Dải đo $f = 0 \div 60\text{Hz}$                                             | 0,56                    |

| STT | Tên thiết bị                           | Thông số kỹ thuật cơ bản                   | Định mức thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                        | (4)                     |
| 15  | Oát mét                                | $P = 0,37 \text{ kW}$<br>$U = 220\text{V}$ | 0,56                    |
| 16  | Mỏ hàn                                 | $P \geq 60\text{W}$                        | 0,56                    |
| 17  | Cầu dao các loại                       | $I_{dm} \leq 40\text{A}$                   | 10,89                   |
| 18  | Công tắc các loại                      | $I_{dm} \leq 40\text{A}$                   | 10,89                   |
| 19  | Áp tô mát các loại                     | $I \geq 10\text{A}$                        | 10,89                   |
| 20  | Nút nhấn đơn                           | $I_{dm} \leq 10\text{A}$                   | 5,06                    |
| 21  | Nút ấn kép                             | $I_{dm} \leq 10\text{A}$                   | 5,06                    |
| 22  | Cầu chì các loại                       | $I \geq 10\text{A}$                        | 10,22                   |
| 23  | Role nhiệt                             | 220V- 15A                                  | 4,83                    |
| 24  | Thiết bị chống dòng rò (CB chống giật) | $I \geq 30\text{A}$                        | 0,67                    |
| 25  | Rơ le điện áp                          | $U \geq 220\text{V}$                       | 0,67                    |
| 26  | Rơ le dòng điện                        | $U_{lv} = 220/380\text{V}$                 | 0,67                    |
| 27  | Công tắc tơ                            | 22A-220VAC                                 | 0,67                    |
| 28  | Role trung gian                        | $U \geq 220\text{V}$                       | 0,67                    |
| 29  | Role thời gian                         | $U = 220\text{V}, t \geq 10\text{s}$       | 0,67                    |
| 30  | Ampe kế AC                             | $I_{dm} \leq 10\text{A}$                   | 0,67                    |
| 31  | Vôn kế AC                              | $U \geq 300\text{V}$                       | 0,67                    |
| 32  | Đuôi đèn vặn xoắn                      | Loại thông dụng trên thị trường            | 2,72                    |
| 33  | Đèn huỳnh quang 1,2 m                  | Loại thông dụng trên thị trường            | 2,72                    |
| 34  | Chuông điện                            | Loại thông dụng trên thị trường            | 2,72                    |
| 35  | Bảng điện nhựa                         | Loại thông dụng trên thị trường            | 2,72                    |





| STT | Tên thiết bị                                    | Thông số kỹ thuật cơ bản                                                                                                                                                                                  | Định mức thiết bị (giờ) |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                             | (3)                                                                                                                                                                                                       | (4)                     |
| 36  | Đèn sợi đốt                                     | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                           | 2,72                    |
| 37  | Đèn neon led                                    | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                           | 2,72                    |
| 38  | Búa nguội                                       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam                                                                                                                                                                                  | 4,39                    |
| 39  | Búa cao su                                      | Đường kính đầu búa $\geq 40$ mm                                                                                                                                                                           | 6,06                    |
| 40  | Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét | Theo tiêu chuẩn Việt Nam $P \geq 450$ W                                                                                                                                                                   | 6,06                    |
| 41  | Thước lá                                        | $L \geq 0.3$ m                                                                                                                                                                                            | 6,06                    |
| 42  | Ổ cắm điện                                      | $I \geq 10$ A                                                                                                                                                                                             | 2,72                    |
| 43  | Công tắc 2, 3 cực                               | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                                                                                           | 2,72                    |
| 44  | Bàn thực hành                                   | Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800)$ mm                                                                                                                                                | 3,33                    |
| 45  | Tủ sấy                                          | $P \geq 4,5$ kW<br>Dải nhiệt độ sấy $\leq 150^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                            | 3,33                    |
| 46  | Máy quấn dây                                    | Tốc độ động cơ: 3000 v/p<br>Bước rải vô cấp: 10 mm<br>Hành trình rải: 100 mm                                                                                                                              | 1,67                    |
| 47  | Thiết bị kiểm tra chịu tải MBA                  | Điện áp đầu ra: $> 20$ V<br>Công suất: 180W<br>Nguồn điện: $220\text{VAC} \pm 10\%$ , $f = 50\text{Hz}$<br>Dòng điện đầu ra: $\geq 1$ A<br>Dải đo điện trở: $(0.3 \div 40)\Omega$ ; $(20 \div 100)\Omega$ | 1,67                    |
| 48  | Máy đo tỷ số máy biến áp                        | Dải đo tỷ số biến áp: 0,8 – 15<br>Điện áp thử nghiệm: 8 VAC, 40 VAC, 100 VAC                                                                                                                              | 1,67                    |
| 49  | Lõi thép MBA                                    | $S \geq 100$ VA                                                                                                                                                                                           | 1,67                    |
| 50  | Máy cắt cầm tay                                 | $P \geq 450$ W                                                                                                                                                                                            | 3,33                    |

| STT | Tên thiết bị                       | Thông số kỹ thuật cơ bản                                 | Định mức thiết bị (giờ) |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                | (3)                                                      | (4)                     |
| 51  | Mêga ôm mét                        | $U \geq 500 \text{ V}$                                   | 3,33                    |
| 52  | Bộ cờ lê                           | Các loại từ (8÷21) mm                                    | 3,33                    |
| 53  | Thước cặp                          | Khoảng đo (0÷ 150)mm sai số 0,1 mm                       | 3,33                    |
| 54  | Panme                              | Khoảng đo (0÷ 25)mm sai số 0,01 mm                       | 3,33                    |
| 55  | Dao lồng dây                       | Loại thông dụng                                          | 3,33                    |
| 56  | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay        | Dải đo (100 ÷ 3000) v/p<br>Độ chính xác $\pm 0,02$       | 1,67                    |
| 57  | Phôi động cơ không đồng bộ một pha | $P \geq 0,37 \text{ kW}$<br>$Z = 24$ rãnh                | 1,67                    |
| 58  | Phôi động cơ không đồng bộ ba pha  | $P \geq 0,5 \text{ kW}$<br>$Z = 24$ rãnh                 | 1,67                    |
| 59  | Kìm ép cốt                         | Điện áp cách điện $\geq 1000 \text{ V}$                  | 3,33                    |
| 60  | Thước cuộn                         | $L \geq 5 \text{ m}$                                     | 1,67                    |
| 61  | Thước thẳng bằng                   | $L \geq 0.2 \text{ m}$                                   | 1,67                    |
| 62  | Rô nha                             | Rô nha trong<br>Rô nha ngoài                             | 1,67                    |
| 63  | Đồng hồ chỉ thị pha                | Điện áp làm việc 110 ÷ 600VAC<br>Tần số hiệu ứng 50/60Hz | 1,67                    |
| 64  | Tần số kế                          | $f = (0 \div 1) \text{ MHz}$                             | 1,67                    |
| 65  | Bộ dũa                             | Chiều dài $\geq 200 \text{ mm}$                          | 1,67                    |
| 66  | Cưa sắt                            | Dài: (250 ÷ 400) mm<br>Rộng: (20 ÷ 25) mm                | 1,67                    |
| 67  | Bộ tuyp                            | Các loại từ (8÷21) mm                                    | 1,67                    |
| 68  | Bộ lục lăng                        | Các loại từ (1.5÷10) mm                                  | 1,67                    |

| STT | Tên thiết bị                                 | Thông số kỹ thuật cơ bản                   | Định mức thiết bị (giờ) |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                          | (3)                                        | (4)                     |
| 69  | Vam tháo vòng bi cơ khí loại đơn giản 2 chấu | Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$ mm | 1,67                    |
| 70  | Vam tháo vòng bi cơ khí 3 chấu               | Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$ mm | 1,67                    |
| 71  | Ê tô                                         | Kích thước hàm ê tô $\geq 150$ mm          | 1,67                    |
| 72  | Áp to mát 02 cực                             | $I \geq 10A$                               | 1,67                    |
| 73  | Cầu dao 20A                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm      | 1,67                    |
| 74  | Role bình nước nóng Ariston                  | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 75  | Role khô chống cháy, cặn Ariston             | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 76  | Cảm biến nhiệt âm                            | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 77  | Cầu chì nhiệt                                | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 78  | Bóng sấy                                     | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 70  | Quạt gió tủ lạnh                             | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 80  | Rơ le nồi cơm                                | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 81  | Mô tơ quay lò vi sóng                        | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 82  | Rơ le khởi động                              | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 83  | Van cấp đơn các hãng                         | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 84  | Van cấp đôi các hãng                         | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 85  | Rơ le nhiệt âm siêu tốc                      | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 86  | Stato quạt                                   | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |
| 87  | Trục bạc quạt                                | Tiêu chuẩn Việt Nam                        | 4,17                    |



| STT | Tên thiết bị                                                                                                                   | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị (giờ) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                            | (3)                      | (4)                     |
| 88  | Bi 203                                                                                                                         | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |
| 89  | Dây curoa                                                                                                                      | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |
| 90  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha công suất $S \leq 1\text{KVA}$                                                                       | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |
| 91  | Bộ mạch từ máy biến áp 1 pha, 3 pha gồm các loại lõi thép máy biến áp 1 pha, 3 pha lõi xuyên, U, E, E-I, I-I kèm theo gông kẹp | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |
| 92  | Động cơ điện 1 pha có vòng ngắn mạch                                                                                           | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |
| 93  | Động cơ điện 1 pha có tụ khởi động                                                                                             | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |
| 94  | Động cơ điện 1 pha có tụ thường trực                                                                                           | Tiêu chuẩn Việt Nam      | 4,17                    |

### III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư        | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                | Tiêu hao |
|-----|-------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| (1) | (2)               | (3)         | (4)                             | (5)      |
| 1   | Bông băng         | Bọc         | Sát trùng                       | 1,00     |
| 2   | Gạc bó vết thương | Bọc         | Kháng khuẩn                     | 1,00     |
| 3   | Nẹp cứu thương    | Cái         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |
| 4   | Cồn sát trùng     | Lọ          | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00     |
| 5   | Băng dán điện     | Cuộn        | Na nô                           | 1,00     |

| STT | Tên vật tư                  | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                | Tiêu hao |
|-----|-----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| (1) | (2)                         | (3)         | (4)                             | (5)      |
| 6   | Thiếc hàn (chì hàn)         | Cuộn        | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00     |
| 7   | Nhựa thông                  | Kg          | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00     |
| 8   | Dây điện các loại           | m           | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 0,80     |
| 9   | Dây điện từ các loại        | Kg          | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 0,80     |
| 10  | Ống ghen cách điện các loại | Bọc         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 1,00     |
| 11  | Bìa cách điện               | Tám         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 1,00     |
| 12  | Sơn cách điện               | Lọ          | Theo tiêu chuẩn Việt Nam        | 1,00     |
| 13  | Vít 2,3 phân                | Kg          | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00     |
| 14  | Dây điện 2 x 1,5            | Mét         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |
| 15  | Dây điện 2 x 2,5            | Mét         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |
| 16  | Dây đơn cứng 1.6            | Mét         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |
| 17  | Dây đơn cứng 2.0            | Mét         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |
| 18  | Ống nhựa nẹp 2p             | ống         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |
| 19  | Ống nhựa nẹp 3p             | ống         | Loại thông dụng trên thị trường | 0,80     |



| STT | Tên vật tư                       | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                         | Tiêu hao |
|-----|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                              | (3)         | (4)                                      | (5)      |
| 20  | Ván ép (1,2 x 2,4)m <sup>2</sup> | tám         | Loại thông dụng trên thị trường          | 0,80     |
| 21  | Bộ dũa                           | Bộ          | Chiều dài $\geq 200$ mm                  | 0,80     |
| 22  | Cưa sắt                          | Chiếc       | Dài: (250 ÷ 400) mm<br>Rộng (20 ÷ 25) mm | 0,80     |
| 23  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 1,0 mm <sup>2</sup>            | 0,80     |
| 24  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,8 mm <sup>2</sup>            | 0,80     |
| 25  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,18 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 26  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,65 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 27  | Gen cách điện                    | Sợi         | 1ly , 2ly , 4ly và 6ly                   | 1,00     |
| 28  | Giấy phim cách điện              | m           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm    | 1,00     |
| 29  | Dây điện                         | m           | Tiết diện 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>        | 0,80     |
| 30  | Mỡ hàn                           | Cây         | 40W và 100W                              | 0,80     |
| 31  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,60 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 32  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,50 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 33  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,45 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 34  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,40 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 35  | Dây ê may                        | Kg          | Tiết diện 0,30 mm <sup>2</sup>           | 0,80     |
| 36  | Đầu cốt đồng                     | Chiếc       | Kiểu Y, dùng cho loại dây 2,5 mm, lỗ 4   | 1,00     |
| 37  | Đầu cốt đồng                     | Chiếc       | Kiểu Y, dùng cho loại dây 1,5 mm, lỗ 4   | 1,00     |
| 38  | Đầu cốt đồng                     | Chiếc       | Kiểu tròn, lỗ 6 ÷ 8                      | 1,00     |
| 40  | Đầu cốt đồng                     | Chiếc       | Kiểu Y, dùng cho dây loại 3 mm           | 1,00     |



| STT | Tên vật tư                     | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật                      | Tiêu hao |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                            | (3)         | (4)                                   | (5)      |
| 41  | Đầu cốt đồng                   | Chiếc       | Kiểu Y, dùng cho dây loại 6 mm        | 1,00     |
| 42  | Đầu cốt đồng                   | Chiếc       | Kiểu Y, dùng cho dây loại 10 mm       | 1,00     |
| 43  | Đầu cốt đồng                   | Chiếc       | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5 mm      | 1,00     |
| 44  | Gen nhựa                       | m           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,00     |
| 45  | Dây điện                       | m           | Tiết diện 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>     | 0,80     |
| 46  | Dây điện                       | m           | Tiết diện 1x 4 mm <sup>2</sup>        | 0,80     |
| 47  | Dây điện                       | m           | Tiết diện 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>     | 0,80     |
| 48  | Dây điện                       | m           | Tiết diện 1 x 1,0 mm <sup>2</sup>     | 0,80     |
| 49  | Cầu đấu 12 điểm                | Chiếc       | Dòng điện (6÷10)A                     | 1,00     |
| 50  | Cầu đấu 12 điểm                | Chiếc       | Dòng điện (16÷25)A                    | 1,00     |
| 51  | Cầu đấu 3 điểm                 | Chiếc       | Dòng điện (5÷10)A                     | 1,00     |
| 52  | Sợi đốt bình nước nóng Ariston | Cái         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam              | 0,80     |
| 53  | Tụ 1,5μF, 2,0μF, 2,5μF         | Cái         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam              | 0,80     |
| 54  | Dây điện 2 x 0,75              | Mét         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam              | 0,80     |
| 55  | Dây điện từ Φ37, Φ45, Φ65, Φ70 | Kg          | Theo tiêu chuẩn Việt Nam              | 0,80     |
| 56  | Ghen thủy tinh 1,2,3           | Cái         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam              | 1,00     |
| 57  | Sơn cách điện                  | Lít         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam              | 1,00     |

| STT | Tên vật tư          | Đơn vị tính    | Yêu cầu kỹ thuật         | Tiêu hao |
|-----|---------------------|----------------|--------------------------|----------|
| (1) | (2)                 | (3)            | (4)                      | (5)      |
| 58  | Giấy cách điện      | m <sup>2</sup> | Theo tiêu chuẩn Việt Nam | 1,00     |
| 59  | Chứng chỉ nghề      | Cái            | Phôi theo mẫu quy định   | 1,00     |
| 60  | Sổ tay giáo viên    | Quyển          | Theo mẫu quy định        | 1,00     |
| 61  | Sổ lên lớp          | Quyển          | Theo mẫu quy định        | 1,00     |
| 62  | Giáo trình          | Quyển          | Dùng để giảng dạy        | 1,00     |
| 63  | Sổ giáo án tích hợp | Quyển          | Theo mẫu quy định        | 1,00     |

#### IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất                | Diện tích sử dụng trung bình của một người học (m <sup>2</sup> ) | Tổng thời gian sử dụng của một người học (giờ) | Định mức sử dụng của một người học (m <sup>2</sup> x giờ) |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Phòng học lý thuyết               | 1,70                                                             | 75,00                                          | 127,50                                                    |
| 2   | Phòng học thực hành hoặc tích hợp | 4,00                                                             | 225,00                                         | 900,00                                                    |