

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)	
			XL.4.1	XL.4.2
8	Điện vận hành hệ thống bơm xử lý nước thải	kWh	1,82160	-
9	Điện vận hành hệ thống bơm xử lý nước thải	kWh	-	1,82160
10	Điện vận hành máy ép bùn thu hồi bùn	kWh	0,35250	0,35250

2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 74

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)	
			XL.4.1	XL.4.2
I	Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt			
1	Dầu diesel cho máy xúc chất thải - dung tích gầu 0,86 m ³	lít	0,03625	0,03625
II	Vận hành lò đốt và xử lý khí thải			
2	Dầu DO vận hành hệ thống lò đốt	lít	1,80000	1,80000
3	Dầu thủy lực cho vận hành hệ thống lò đốt	lít	0,06645	0,06645
4	Dầu diesel cho xe nâng trọng tải 01 tấn	lít	0,08438	0,07594
5	Dầu thủy lực cho xe nâng lấy tro, xỉ trọng tải 01 tấn	lít	0,00244	0,00219

Điều 24. Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng theo Điều 20 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận nước thải, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc.

b) Định mức lao động áp dụng cho 06 loại công việc sau:

- XL.5.1: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất $\leq 100 \text{ m}^3/\text{ngày}$ bằng công nghệ hóa - sinh có sử dụng xúc tác quang hóa đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A; QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A;

- XL.5.2: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất $> 100 \text{ m}^3/\text{ngày}$ đến $\leq 300 \text{ m}^3/\text{ngày}$ bằng công nghệ hóa - sinh có sử dụng xúc tác quang hóa đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A; QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A;

- XL.5.3: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất $\leq 100 \text{ m}^3/\text{ngày}$ bằng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp lọc đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A; QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A;

- XL.5.4: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất $> 100 \text{ m}^3/\text{ngày}$ đến $\leq 300 \text{ m}^3/\text{ngày}$ bằng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp lọc đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A; QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A;

- XL.5.5: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất $\leq 100 \text{ m}^3/\text{ngày}$ bằng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột B1; QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B;

- XL.5.6: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất $> 100 \text{ m}^3/\text{ngày}$ đến $\leq 300 \text{ m}^3/\text{ngày}$ bằng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột B1; QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B.

- Lộ trình áp dụng các Quy chuẩn theo quy định tại Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

2.1.2. Định biên, định mức

Bảng số 75

TT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm/m ³ nước thải)											
		XL.5.1		XL.5.2		XL.5.3		XL.5.4		XL.5.5		XL.5.6	
		Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức	Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận nước thải												
1	Tiếp nhận chất thải	01 NC III.IV	0,00667	01 NC III.IV	0,00333	01 NC III.IV	0,0067	01 NC III.IV	0,00333	01 NC III.IV	0,0067	01 NC III.IV	0,00333
2	Thí nghiệm nước thải	01 NC III.IV	0,00667	01 NC III.IV	0,00333	01 NC III.IV	0,0067	01 NC III.IV	0,00333	01 NC III.IV	0,0067	01 NC III.IV	0,00333
II	Xử lý nước thải												
3	Xử lý nước thải	04 NC III.IV	0,02000	04 NC III.IV	0,01000	04 NC III.IV	0,02	04 NC III.IV	0,01000	03 NC III.IV	0,0200	03 NC III.IV	0,01000

2.2. Định mức máy móc, thiết bị

Bảng số 76

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/m ³ nước thải)					
			XL.5.1	XL.5.2	XL.5.3	XL.5.4	XL.5.5	XL.5.6
1	Hệ thống xử lý nước thải	56,966 kW	0,020	-	-	-	-	-
2	Hệ thống xử lý nước thải	91,181 kW	-	0,010	-	-	-	-
3	Hệ thống xử lý nước thải	100,260 kW	-	-	-	-	-	-
4	Hệ thống xử lý nước thải	57,485 kW	-	-	0,020	-	-	-
5	Hệ thống xử lý nước thải	92,291 kW	-	-	-	0,010	-	-
6	Hệ thống xử lý nước thải	103,421 kW	-	-	-	-	-	-
7	Hệ thống xử lý nước thải	24,467 kW	-	-	-	-	0,02000	-
8	Hệ thống xử lý nước thải	26,324 kW	-	-	-	-	-	0,01000
9	Hệ thống xử lý nước thải	27,604 kW	-	-	-	-	-	-

2.3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 77

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/m ³ nước thải)					
				XL.5.1	XL.5.2	XL.5.3	XL.5.4	XL.5.5	XL.5.6
I	Tiếp nhận nước thải								
1.1	Tiếp nhận nước thải								
1	Chổi có cán	cái	06	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
2	Xẻng có cán	cái	12	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
3	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
4	Mũ bảo hộ lao động	cái	03	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
5	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	03	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167
6	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
7	Ủng cao su	đôi	12	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167
8	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167
9	Quần áo mưa	cái	12	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100
10	Áo phản quang	cái	12	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
1.2	Thí nghiệm nước thải								
11	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00467	0,00233	0,00467	0,00233	0,00467	0,00233
12	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
13	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167
14	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
15	Ủng cao su	đôi	12	0,00167	0,00083	0,00167	0,00083	0,00167	0,00083
16	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167	0,00333	0,00167
17	Quần áo mưa	cái	12	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100
18	Áo phản quang	cái	12	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
19	Găng tay chống axit	đôi	06	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
20	Kính bảo hộ	cái	03	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100
21	Đồ bảo hộ chống axit	bộ	03	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333	0,00667	0,00333
22	Ủng hóa chất	đôi	03	0,00167	0,00083	0,00167	0,00083	0,00167	0,00083

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/m ³ nước thải)					
				XL.5.1	XL.5.2	XL.5.3	XL.5.4	XL.5.5	XL.5.6
23	Trang phục hóa nghiệm	bộ	06	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100	0,00200	0,00100
II	Xử lý nước thải								
24	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,05600	0,02800	0,05600	0,02800	0,04200	0,01900
25	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,08000	0,04000	0,08000	0,04000	0,06000	0,03000
26	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,04000	0,02000	0,04000	0,02000	0,03000	0,01500
27	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,08000	0,04000	0,08000	0,04000	0,06000	0,03000
28	Ủng cao su	đôi	12	0,02000	0,01000	0,02000	0,01000	0,01500	0,00750
29	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,04000	0,02000	0,04000	0,02000	0,03000	0,01500
30	Quần áo mưa	cái	12	0,02400	0,01200	0,02400	0,01200	0,01800	0,00900
31	Áo phản quang	cái	12	0,08000	0,04000	0,08000	0,04000	0,06000	0,03000
32	Găng tay chống axit	đôi	06	0,08000	0,04000	0,08000	0,04000	0,06000	0,03000
33	Kính bảo hộ	cái	06	0,02400	0,01200	0,02400	0,01200	0,01800	0,00900
34	Đồ bảo hộ chống axit	bộ	06	0,08000	0,04000	0,08000	0,04000	0,06000	0,03000
35	Ủng hóa chất	đôi	06	0,02000	0,01000	0,02000	0,01000	0,01500	0,00750
36	Trang phục hóa nghiệm	bộ	06	0,02400	0,01200	0,02400	0,01200	0,01800	0,00900

2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 78

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (đơn vị/m ³ nước thải)					
			XL.5.1	XL.5.2	XL.5.3	XL.5.4	XL.5.5	XL.5.6
1	Vôi bột (CaO) hoặc tương đương	kg	1,532	1,532	0,376	0,376	0,37550	0,37550
2	Hoá chất keo tụ (Poly aluminium chloride (PAC) hoặc tương đương)	kg	0,307	0,307	-	-	-	-
3	Axit sunfuric (H ₂ SO ₄) (quy đổi về 98 %) hoặc tương đương	kg	1,520	1,520	0,049	0,049	0,04910	0,04910
4	Hóa chất khử trùng (NaOCl hoặc tương đương)	lít	0,849	0,849	-	-	-	-

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (đơn vị/m ³ nước thải)					
			XL.5.1	XL.5.2	XL.5.3	XL.5.4	XL.5.5	XL.5.6
5	Sắt (II) sunfat ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) hoặc tương đương	kg	5,404	5,404	-	-	-	-
6	Sắt (III) clorua (FeCl_3) hoặc tương đương	kg	1,875	1,875	0,182	0,182	0,18180	0,18180
7	Mật ri đường hoặc tương đương	kg	1,001	0,1001				
8	Vi sinh hoặc tương đương	lít	0,023	0,023	-	-	-	-
9	Titan dioxit (TiO_2)	kg	0,026	0,026	-	-	-	-
10	Natri hydroxit (NaOH) hoặc tương đương	kg	-	0,0725	0,364	0,364	0,36360	0,36360
11	Polyacrylamide (PAM) hoặc tương đương	kg	-	-	0,003	0,003	0,00250	0,00250

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 79

TT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/m ³ nước thải)					
			XL.5.1	XL.5.2	XL.5.3	XL.5.4	XL.5.5	XL.5.6
1	Điện năng tiêu thụ	kWh	9,1146	1,1	9,1976	7,3830	3,9150	2,1059

Điều 25. Vận hành cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp

1. Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp

1.1. Công tác chuẩn bị

a) Bố trí người lao động điều khiển phương tiện xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp;

b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

c) Kiểm tra phương tiện xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp (máy ủi, xe bồn nước) và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp

a) Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết;

b) Đóng cầu dao điện bơm nước lên təc;

c) Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ỳn tắc và xa lầy;

- d) Xe ủi phế thải xây dựng thành đồng để ô tô có thể liên tiếp vào đồ phế thải xây dựng;
- e) Phun xịt nước chống bụi hàng ngày;
- g) San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc;
- h) Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác;
- i) Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

1.3. Kết thúc ca làm việc.

- a) Di chuyển xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp về điểm lưu giữ phương tiện;
- b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp về vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;
- c) Tổng hợp khối lượng xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp và chuyển giao trong ca làm việc.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc:

- a) Vận hành cơ sở xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận phế thải xây dựng, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý phế thải, kết thúc ca làm việc.

- b) Xử lý phế thải xây dựng, bao gồm:

- Công tác chuẩn bị;

- Xử lý phế thải xây dựng (Xe ủi phế thải xây dựng thành đồng để ô tô có thể liên tiếp vào đồ phế thải xây dựng; phun xịt nước chống bụi hàng ngày; san ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc; quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác; cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn);

- Kết thúc ca làm việc.

2.1.2. Định biên, định mức:

Bảng số 80

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)	
		XL.6.1	
		Định biên	Định mức
I	Tiếp nhận phế thải xây dựng		
1	Vận hành trạm cân	01 NC III.IV	0,0050
2	Tiếp nhận phế thải xây dựng	01 NC III.IV	0,0050

TT	Hạng mục công việc	Định mức (công nhóm/tấn)	
		XL.6.1	
		Định biên	Định mức
3	Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đồ phế thải xây dựng vào vị trí tiếp nhận	01 NC III.IV	0,0050
II	Xử lý phế thải xây dựng		
4	Vận hành cơ sở chôn lấp	01 NC III.IV	0,0065
5	Máy ủi	01 NC III.IV	0,0065
6	Vận hành xe bồn	01 LX III	0,0065
7	Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nilon phủ bề mặt	01 NC III.IV	0,0065

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 81

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/tấn)
			XL.6.1
I	Tiếp nhận phế thải xây dựng		
1	Trạm cân	0,003 kW	0,0050
2	Hệ thống rửa xe tự động	10 kW	0,0050
II	Xử lý phế thải xây dựng		
3	Máy ủi	170 cv	0,0065
4	Xe bồn	6,0 m ³	0,0065
5	Bơm điện	5,0 kW	0,0065
6	Bơm điện	7,5 kW	0,0065
7	Bơm điện	22 kW	0,0065
8	Bơm xăng	5,0 cv	0,0065

2.3. Định mức sử dụng dụng cụ lao động

Bảng số 82

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)
				XL.6.1
I	Tiếp nhận phế thải xây dựng			
1.1	Trạm cân			
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00500
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00500
3	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500
4	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500
5	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500
6	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500
7	Quần áo mưa	cái	12	0,00250
8	Áo phản quang	cái	12	0,00500
9	Ủng cao su	đôi	12	0,00250
1.2	Tiếp nhận phế thải xây dựng			
10	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00500

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)
				XL.6.1
11	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00500
12	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500
13	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500
14	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500
15	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500
16	Quần áo mưa	cái	12	0,00250
17	Áo phản quang	cái	12	0,00500
18	Ủng cao su	đôi	12	0,00250
19	Chôi có cán	cái	12	0,00500
20	Xẻng có cán	cái	06	0,00500
21	Cào có cán	cái	12	0,00500
22	Xe rùa	cái	12	0,00500
23	Rào chắn	cái	12	0,00500
24	Gậy chỉ đường	cái	12	0,00500
25	Đèn pin	cái	12	0,00500
1.3	Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đồ phế thải xây dựng vào vị trí tiếp nhận			
26	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00500
27	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00500
28	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00500
29	Găng tay cao su	đôi	01	0,00500
30	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00500
31	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00500
32	Quần áo mưa	cái	12	0,00250
33	Áo phản quang	cái	12	0,00500
34	Ủng cao su	đôi	12	0,00250
II	Xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp			
2.1	Vận hành cơ sở chôn lấp phế thải xây dựng hợp vệ sinh			
35	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00650
36	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00650
37	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00650
38	Găng tay cao su	đôi	01	0,00650
39	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00650
40	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00650
41	Quần áo mưa	cái	12	0,00325
42	Áo phản quang	cái	12	0,00650
43	Ủng cao su	đôi	12	0,00325
44	Chôi có cán	cái	12	0,00650
45	Xẻng có cán	cái	06	0,00650
46	Cào có cán	cái	12	0,00650
47	Xe rùa	cái	12	0,00650
48	Rào chắn	cái	12	0,00650

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/tấn)
				XL.6.1
49	Gậy chỉ đường	cái	12	0,00650
50	Đèn pin	cái	12	0,00650
2.2	Vận hành máy ủi			
51	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00650
52	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00650
53	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00650
54	Găng tay cao su	đôi	01	0,00650
55	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00650
56	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00650
57	Quần áo mưa	cái	12	0,00325
58	Áo phản quang	cái	12	0,00650
59	Ủng cao su	đôi	12	0,00325
2.3	Vận hành xe bồn			
60	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00650
61	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00650
62	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00650
63	Găng tay cao su	đôi	01	0,00650
64	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00650
65	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00650
66	Quần áo mưa	cái	12	0,00325
67	Áo phản quang	cái	12	0,00650
68	Ủng cao su	đôi	12	0,00325
2.4	Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt			
69	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,00650
70	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,00650
71	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,00650
72	Găng tay cao su	đôi	01	0,00650
73	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,00650
74	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,00650
75	Quần áo mưa	cái	12	0,00325
76	Áo phản quang	cái	12	0,00650
77	Ủng cao su	đôi	12	0,00325

2.4. Định mức vật liệu

Bảng số 83

TT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Mức hao phí (tính cho 01 tấn phế thải xây dựng)
			XL.6.1
I	Xử lý phế thải xây dựng		
1	Đất	m ³	0,21000
2	Đá dăm cấp phối	m ³	0,00080
3	Nước thô	m ³	0,06000

2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

T	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (kWh/tấn)
T			XL.6.1
I	Tiếp nhận phế thải xây dựng		
1	Trạm cân	kWh	0,0500
II	Xử lý phế thải xây dựng		
1	Hệ thống rửa xe tự động	kWh	0,0650
2	Bơm điện 5,0 kW	kWh	0,0520
3	Bơm điện 7,5 kW	kWh	0,0650
4	Bơm điện 22 kW	kWh	0,3120

2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 85

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/tấn)
			XL.6.1
I	Xử lý phế thải xây dựng		
1	Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp	lít	0,663
2	Xăng vận hành cơ sở chôn lấp	lít	0,039

Chương IV

DUY TRÌ, VỆ SINH, THU GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ, VỈA HÈ

Điều 26. Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

1. Quy trình kỹ thuật duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

1.1. Công tác chuẩn bị

a) Bố trí người lao động vệ sinh đường phố ban ngày thủ công đến điểm tập kết;

b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu, chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

c) Kiểm tra phương tiện vệ sinh đường phố ban ngày thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

a) Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc;

b) Di chuyển công cụ thu gom rác đến điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng;

c) Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.

1.3. Kết thúc ca làm việc

a) Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

c) Tổng hợp số chuyến, khối lượng rác, phế thải thu gom được trên hè, đường phố và chuyển giao trong ca làm việc; các điểm duy trì vệ sinh không đúng quy định; kịp thời phản ánh đến người có thẩm quyền trong đơn vị công tác để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;
- Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc;
- Di chuyển công cụ thu gom rác đến điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng;
- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;
- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

2.1.2. Định biên, định mức:

Bảng số 86

TT	Hạng mục công việc	Định biên	Định mức (công đơn/km)
1	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công	01 NC II.IV	1,020

2.2. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 87

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (công đơn/km)
1	Chổi có cán	cái	06	1,020
2	Xẻng có cán	cái	12	1,020
3	Thiết bị báo hiệu	cái	06	1,020
4	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	1,020
5	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	1,020
6	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	1,020
7	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	1,020
8	Ủng cao su	đôi	12	0,510
9	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,510

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (công đơn/km)
10	Quần áo mưa	bộ	12	0,510
11	Áo phản quang	cái	12	1,020
12	Xe đẩy tay	cái	24	1,020

Ghi chú:

- Định mức tại Bảng số 86, số 87 áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề.

2.3. Điều kiện áp dụng

- Định mức tại Bảng số 86, số 87 được xác định tại đô thị loại II, tại các khu vực khác được điều chỉnh theo hệ số (K_{KV}) tại bảng dưới đây:

Bảng số 88

TT	Khu vực thu gom	Hệ số (K_{KV})
1	Đô thị loại I	1,118
2	Đô thị loại III	0,941
3	Khu dân cư nông thôn tập trung	0,824

Điều 27. Quét, gom rác đường phố, vỉa hè bằng thủ công

1. Quy trình kỹ thuật quét, gom rác đường phố, vỉa hè

1.1. Công tác chuẩn bị

a) Bố trí người lao động quét, gom rác đường, hè phố thủ công đến điểm tập kết;

b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu, chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

c) Kiểm tra phương tiện quét, gom rác đường phố thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Quét, gom rác đường, hè phố bằng thủ công

a) Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc; cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

b) Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đồng nhỏ; quét nước ứ đọng trên đường (nếu có); thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè; hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa;

c) Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng; dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.

1.3. Kết thúc ca làm việc

a) Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

c) Tổng hợp số chuyển, khối lượng rác, cát bụi quét, thu gom được trên đường, hè phố và chuyển giao trong ca làm việc; các điểm quét, gom rác đường, hè phố không đúng quy định; kịp thời phản ánh đến người có thẩm quyền trong đơn vị công tác để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quét, gom rác đường phố, vỉa hè bằng thủ công

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;
- Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc;
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;
- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ;
- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có);
- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè;
- Hốt xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa;
- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng;
- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.

2.1.2. Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc:

- QG1.01: Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công;
- QG1.02: Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công.

2.1.3. Định biên, định mức:

Bảng số 89

TT	Hạng mục công việc	Định biên	Định mức (công đơn/10.000m ²)	
			QG1.01	QG1.02
1	Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công	01 NC II.IV	2,128	1,531

2.2. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 90

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/10.000m ²)	
				QG1.01	QG1.02
1	Chổi có cán	cái	06	2,128	1,531
2	Xẻng có cán	cái	12	2,128	1,531

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/10.000m ²)	
				QG1.01	QG1.02
3	Thiết bị báo hiệu	cái	06	2,128	1,531
4	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	2,128	1,531
5	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	2,128	1,531
6	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	2,128	1,531
7	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	2,128	1,531
8	Ủng cao su	đôi	12	1,064	0,765
9	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	2,128	1,531
10	Quần áo mưa	bộ	12	1,064	0,765
11	Áo phản quang	cái	12	2,128	1,531
12	Xe đẩy tay	cái	24	2,128	1,531

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 06h00 sáng hôm sau.
- Định mức tại Bảng số 89, số 90 áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường).

2.3. Điều kiện áp dụng

- Định mức tại Bảng số 89, số 90 được xác định tại đô thị loại II, tại các khu vực khác được điều chỉnh theo hệ số (K_{KV}) tại Bảng số 88.

Điều 28. Công tác quét đường phố bằng cơ giới

1. Quy trình kỹ thuật công tác quét đường phố bằng cơ giới

1.1. Công tác chuẩn bị

- a) Bố trí người lao động điều khiển phương tiện quét đường;
- b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu và các dụng cụ lao động cần thiết khác;
- c) Kiểm tra phương tiện quét đường (xe ô tô quét hút) và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Quét đường phố bằng cơ giới

- a) Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2m - 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành;
- b) Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h - 5km/h;
- c) Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.

1.3. Kết thúc ca làm việc

- a) Di chuyển phương tiện quét đường về điểm lưu giữ phương tiện;

b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện quét đường về vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

c) Tổng hợp khối lượng quét đường và chuyển giao trong ca làm việc.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật quét đường phố bằng cơ giới

2.1. Định mức lao động.

2.1.1. Nội dung công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2m - 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành;
- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h – 5km/h;
- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định;
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

2.1.2. Định biên, định mức

Bảng số 91

TT	Hạng mục công việc	Định biên	Định mức công nhóm/km
1	Công tác quét đường phố bằng cơ giới	01 LX.III	0,0339

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 92

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/km)
1	Ô tô quét hút	5m ³ - 7m ³	0,0339

2.3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 93

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/km)
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,0339
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,0339
3	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,0339
4	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,0339
5	Ủng cao su	đôi	12	0,0169
6	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,0339
7	Quần áo mưa	cái	12	0,0169
8	Áo phản quang	cái	12	0,0339

2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 94

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao cho 01 km
1	Chổi quét hút	Bộ	0,004
2	Nước sạch	m ³	0,150

2.5. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 95

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/km)
1	Diesel Ô tô quét hút 5-7m ³	lít	1,694

2.6. Điều kiện áp dụng

- Định mức được xác định tại đô thị loại II, tại các khu vực khác được điều chỉnh theo hệ số (K_{KV}) tại Bảng số 88

Điều 29. Duy trì dải phân cách bằng thủ công

1. Quy trình kỹ thuật duy trì dải phân cách bằng thủ công

1.1. Công tác chuẩn bị

- a) Bố trí người lao động duy trì dải phân cách thủ công đến điểm tập kết;
- b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu, chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;
- c) Kiểm tra phương tiện duy trì dải phân cách thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Duy trì dải phân cách bằng thủ công

- a) Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc; đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông;
- b) Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m; vun gọn thành đồng, xúc lên xe gom (đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách);
- c) Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng; dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.

1.3. Kết thúc ca làm việc

- a) Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;
- b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;
- c) Tổng hợp số chuyến, khối lượng rác, cát bụi quét, thu gom được trên đường sát dải phân cách và chuyển giao trong ca làm việc; các điểm duy trì dải phân cách không đúng quy định; kịp thời phản ánh đến người có thẩm quyền trong đơn vị công tác để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì dải phân cách bằng thủ công

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;
- Di chuyển dụng cụ thu chứa đến nơi làm việc;
- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông;

- Dùng chổi quét sạch đường sắt dải phân cách có chiều rộng là 1,5m;
- Vun gọn thành đồng, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách;
- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng;
- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.

2.1.2. Định biên, định mức:

Bảng số 96

TT	Hạng mục công việc	Định biên	Định mức (công đơn/km)
1	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công	01 NC II.IV	0,677

2.2. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 97

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (công đơn/km)
1	Chổi có cán	cái	06	0,677
2	Xẻng có cán	cái	12	0,677
3	Thiết bị báo hiệu	cái	06	0,677
4	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,677
5	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,677
6	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,677
7	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,677
8	Ủng cao su	đôi	12	0,338
9	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,677
10	Quần áo mưa	bộ	12	0,338
11	Áo phản quang	cái	12	0,677
12	Xe đẩy tay	cái	24	0,677

Ghi chú:

- Định mức tại Bảng số 96, số 97 áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

2.3. Điều kiện áp dụng

- Định mức tại Bảng số 96, số 97 được xác định tại đô thị loại II, tại các khu vực khác được điều chỉnh theo hệ số (K_{KV}) tại Bảng số 88.

Điều 30. Tủa vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

1. Quy trình kỹ thuật tủa vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

1.1. Công tác chuẩn bị

a) Bố trí người lao động tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch đến điểm tập kết;

b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, Mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu, chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

c) Kiểm tra phương tiện tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

a) Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc; cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

b) Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vĩa và vĩa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch; dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải $< 0,5m^3$) (nếu có); bấm nhỏ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vĩa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa;

c) Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng;

d) Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.

1.3. Kết thúc ca làm việc.

a) Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

c) Tổng hợp số chuyến, khối lượng rác, phế thải quét, thu gom được ở thành vĩa và vĩa, ở miệng hàm ếch, ở gốc cây, cột điện, ở 2 bên vĩa hè và chuyển giao trong ca làm việc; các điểm tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch không đúng quy định; kịp thời phản ánh đến người có thẩm quyền trong đơn vị công tác để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;
- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vĩa và vĩa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch;
- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải $< 0,5m^3$) (nếu có); bấm nhỏ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vĩa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa;

- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng;
- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh;
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.

2.1.2. Định biên, định mức:

Bảng số 98

TT	Hạng mục công việc	Định biên	Định mức (công đơn/km)
1	Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch	01 NC II.IV	0,679

2.2. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 99

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (công đơn/km)
1	Chổi có cán	cái	06	0,679
2	Xẻng có cán	cái	12	0,679
3	Thiết bị báo hiệu	cái	06	0,679
4	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,679
5	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,679
6	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,679
7	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,679
8	Ủng cao su	đôi	12	0,339
9	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,679
10	Quần áo mưa	bộ	12	0,339
11	Áo phản quang	cái	12	0,679
12	Xe đẩy tay	cái	24	0,679

2.3. Điều kiện áp dụng

- Định mức tại Bảng số 98, số 99 được xác định tại đô thị loại II, tại các khu vực khác được điều chỉnh theo hệ số (K_{KV}) tại Bảng số 88.

Điều 31. Công tác tưới nước rửa đường bằng xe chuyên dụng

1. Quy trình kỹ thuật tưới nước rửa đường bằng xe chuyên dụng

1.1. Công tác chuẩn bị

- a) Bố trí người lao động điều khiển phương tiện rửa đường;
- b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang), thiết bị báo hiệu và các dụng cụ lao động cần thiết khác;
- c) Kiểm tra phương tiện rửa đường (xe ô tô tưới nước) và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

1.2. Tưới nước rửa đường

- a) Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao;
- b) Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đẩy nắp téc, khoá chặt;
- c) Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, béc chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm²;
- d) Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định;
- e) Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên;
- g) Sau khi hoàn thành công việc xoay béc lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.

1.3. Kết thúc ca làm việc

- a) Di chuyển phương tiện rửa đường về điểm lưu giữ phương tiện;
- b) Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện rửa đường về vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;
- c) Tổng hợp khối lượng rửa đường và chuyển giao trong ca làm việc.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật tưới nước rửa đường bằng xe chuyên dụng

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao;
- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đẩy nắp téc, khoá chặt;
- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, béc chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm²;
- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định;
- Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên;
- Sau khi hoàn thành công việc xoay béc lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà;
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

2.1.2. Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc:

- TR1.01: Định mức công tác tưới nước rửa đường xe < 10m³.

- TR1.02: Định mức công tác tưới nước rửa đường xe $\geq 10\text{m}^3$.

Bảng số 100

TT	Hạng mục công việc	Định biên	Mức tiêu hao (ca/km)	
			TR1.01	TR1.02
1	Công tác tưới nước rửa đường xe $< 10\text{m}^3$	LX II	0,199	-
2	Công tác tưới nước rửa đường xe $\geq 10\text{m}^3$	LX II	-	0,156

2.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 101

TT	Danh mục thiết bị	Công suất	Mức tiêu hao (ca/km)	
			TR1.01	TR1.02
1	Xe ô tô tưới nước	$< 10\text{m}^3$	0,199	-
2	Xe ô tô tưới nước	$\geq 10\text{m}^3$	-	0,156

2.3. Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 102

TT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	THSD (tháng)	Mức tiêu hao (ca/km)	
				TR1.01	TR1.02
1	Quần áo bảo hộ lao động	bộ	06	0,199	0,156
2	Mũ bảo hộ lao động	cái	06	0,199	0,156
3	Găng tay bảo hộ lao động	đôi	01	0,199	0,156
4	Khẩu trang than hoạt tính	cái	01	0,199	0,156
5	Ủng cao su	đôi	12	0,100	0,078
6	Giày bảo hộ lao động	đôi	06	0,199	0,156
7	Quần áo mưa	cái	12	0,100	0,078
8	Áo phản quang	cái	12	0,199	0,156

2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 103

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/km)	
			TR1.01	TR1.02
1	Nước thô	m^3	7,0	7,0

2.5. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 104

TT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Mức tiêu hao (lít/km)	
			TR1.01	TR1.02
1	Dầu diesel vận hành xe ô tô tưới nước $< 10\text{m}^3$	lít	5,183	-
2	Dầu diesel vận hành xe ô tô tưới nước $\geq 10\text{m}^3$	lít	-	4,670