

CONTROL DE VIDEOS SECUENCIALES Y BLOQUEOS (VERSIÓN 5)

Optimización de Autoplay: Botón de play únicamente en el primer video y continuación fluida

1. El HTML: templates/videos.html

Estructura optimizada que contiene únicamente el botón de inicio interactivo para el Video A. Los videos B y C no tienen capas ni botones, lo que permite que inicien automáticamente de forma fluida.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Actividad - Visualización de Videos</title>
  <link rel="stylesheet" href="{ url_for('static', filename='css/style.css') }">
</head>
<body>
  <div class="videos-container">

    <!-- CABECERA -->
    <header class="videos-header">
      <h2>Visualización Controlada de Videos</h2>
      <p>Por favor, observa con atención cada video. No podrás pausar, adelantar ni retroceder.</p>
    </header>

    <!-- CARTEL FINAL (Se muestra únicamente al terminar el último video) -->
    <div id="cartel-final" class="cartel-overlay hidden">
      <div class="cartel-contenido">
        <div class="icono-alerta">[Formulario]</div>
        <h3>¡Actividad Completada!</h3>
        <p class="instruccion-principal">Has completado la visualización de todos los videos.<br>Por favor, <strong>vuelve a la pestaña del formulario</strong> para continuar respondiendo las preguntas.</p>
      </div>
    </div>

    <!-- REPRODUCTORES DE VIDEO -->
    <main class="videos-flow">

      <!-- BLOQUE 1: VIDEO BUENO (Visible al iniciar con botón interactivo obligatorio) -->
      <div id="bloque-video-1" class="video-block">
        <div class="video-badge badge-bueno">Fase 1: Video A</div>
        <div class="video-wrapper">
          <!-- Único botón interactivo necesario para desbloquear el sonido y permisos del navegador -->
          <div id="capa-inicio-1" class="capa-inicio">
            <button class="btn-play-gigante">[PLAY] COMENZAR VIDEO A</button>
          </div>
          <video id="video-1" class="reproductor-video"
src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4" preload="auto"></video>
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>
</body>
</html>
```

```

    </div>

    <!-- BLOQUE 2: VIDEO NEUTRO (Se reproduce solo) -->
    <div id="bloque-video-2" class="video-block hidden">
        <div class="video-badge badge-neutro">Fase 2: Video B</div>
        <div class="video-wrapper">
            <video id="video-2" class="reproductor-video"
src="https://www.w3schools.com/html/movie.mp4" preload="auto"></video>
        </div>
    </div>

    <!-- BLOQUE 3: VIDEO MALO (Se reproduce solo) -->
    <div id="bloque-video-3" class="video-block hidden">
        <div class="video-badge badge-malo">Fase 3: Video C</div>
        <div class="video-wrapper">
            <video id="video-3" class="reproductor-video"
src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4" preload="auto"></video>
        </div>
    </div>

</main>
</div>

<script src="{{ url_for('static', filename='js/main.js') }}"></script>
</body>
</html>

```

2. El JavaScript: static/js/main.js

Script de control optimizado. Al interactuar con el primer video, el navegador otorga permisos de sesión multimedia, permitiendo que la transición a los videos 2 y 3 se realice mediante Autoplay automático e instantáneo.

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    let pasoActual = 1;

    const cartelFinal = document.getElementById("cartel-final");
    const video1 = document.getElementById("video-1");
    const video2 = document.getElementById("video-2");
    const video3 = document.getElementById("video-3");

    // Función para aplicar bloqueos estrictos a cada reproductor de video
    function aplicarBloqueosVideo(videoElement) {
        if (!videoElement) return;

        // 1. Evitar pausa (si se pausa nativamente, se obliga a reproducir al instante)
        videoElement.addEventListener("pause", () => {
            if (videoElement.currentTime < videoElement.duration - 0.5) {
                videoElement.play().catch(() => {});
            }
        });

        // 2. Evitar retrocesos y adelantos (Control de tiempo estricto)
        let tiempoVisto = 0;

```

```
videoElement.addEventListener("timeupdate", () => {
    if (videoElement.currentTime > tiempoVisto + 1.5) {
        videoElement.currentTime = tiempoVisto;
    } else {
        tiempoVisto = videoElement.currentTime;
    }
});

videoElement.addEventListener("seeking", () => {
    if (videoElement.currentTime > tiempoVisto) {
        videoElement.currentTime = tiempoVisto;
    }
});

// 3. Bloquear clics derechos sobre el video
videoElement.addEventListener("contextmenu", (e) => {
    e.preventDefault();
});
}

aplicarBloqueosVideo(video1);
aplicarBloqueosVideo(video2);
aplicarBloqueosVideo(video3);

// --- CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN DE INICIO EXCLUSIVO PARA EL VIDEO 1 ---
const capa1 = document.getElementById("capa-inicio-1");
if (capa1 && video1) {
    const boton1 = capa1.querySelector("button");
    boton1.addEventListener("click", () => {
        capa1.classList.add("hidden"); // Oculta la capa de inicio
        video1.play().catch(err => {
            console.error("Error al iniciar video 1:", err);
        });
    });
}

// --- TRANSICIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL DIRECTA (AUTOPLAY) ---
function alTerminarVideo(numeroPaso) {
    // Ocultamos el bloque del video que acaba de finalizar
    document.getElementById(`bloque-video-${numeroPaso}`).classList.add("hidden");

    if (numeroPaso === 1) {
        pasoActual = 2;
        const bloque2 = document.getElementById("bloque-video-2");
        bloque2.classList.remove("hidden");
        if (video2) {
            // Al haber interactuado previamente con el Video 1, el navegador ya otorga permisos
            // para que el Video 2 inicie de forma automática con audio sin trabas
            video2.play().catch(err => {
                console.error("Autoplay bloqueado en Video 2, intentando reproducir...", err);
            });
        }
    } else if (numeroPaso === 2) {
        pasoActual = 3;
    }
}
```

```

    const bloque3 = document.getElementById("bloque-video-3");
    bloque3.classList.remove("hidden");
    if (video3) {
        // Autoplay directo para el Video C
        video3.play().catch(err => {
            console.error("Autoplay bloqueado en Video 3, intentando reproducir...", err);
        });
    }
} else if (numeroPaso === 3) {
    // Muestra el mensaje final solo cuando el último video concluya
    if (cartelFinal) {
        cartelFinal.classList.remove("hidden");
    }
}
}

if (video1) video1.addEventListener("ended", () => alTerminarVideo(1));
if (video2) video2.addEventListener("ended", () => alTerminarVideo(2));
if (video3) video3.addEventListener("ended", () => alTerminarVideo(3));

// Bloquear click derecho en todo el documento para evitar inspección
document.addEventListener("contextmenu", (e) => {
    e.preventDefault();
});
});

```

3. El CSS: static/css/style.css

Diseño unificado. Define tamaños amplios de alta definición (hasta 1000px de ancho) y una relación de aspecto nativa de cine (16:9). Reemplaza tu archivo CSS por completo para corregir cualquier problema sintáctico previo.

```

/* --- ESTILOS GENERALES Y MODERNOS (TEMA OSCURO) --- */
body {
    background-color: #0d0d13;
    color: #e2e2e9;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

.hidden {
    display: none !important;
}

/* --- CONTENEDOR DE VIDEOS MAXIMIZADO (ANCHO HD) --- */
.videos-container {
    max-width: 1100px; /* Ensanchado para videos grandes de alta definición */
    width: 95%;
    margin: 40px auto;
    padding: 10px;
}

```

```
    box-sizing: border-box;
}

.videos-header {
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
}

.videos-header h2 {
    color: #ffffff;
    font-size: 28px;
    margin-bottom: 8px;
}

.videos-header p {
    color: #8c8c9e;
    font-size: 15px;
    margin: 0;
}

.video-block {
    width: 100%;
    margin-bottom: 30px;
    animation: fadeIn 0.4s ease-out;
}

.video-badge {
    display: inline-block;
    padding: 5px 14px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 12px;
    text-transform: uppercase;
}

.badge-bueno { background-color: #1b5e20; color: #c8e6c9; }
.badge-neutro { background-color: #e65100; color: #ffe0b2; }
.badge-malo { background-color: #b71c1c; color: #ffcdd2; }

/* --- WRAPPER Y FORMATO DE CINE 16:9 --- */
.video-wrapper {
    position: relative;
    width: 100%;
    max-width: 1000px; /* Ancho máximo para alta definición */
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    background-color: #000000;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.8);
    border: 1px solid #1f1f2e;
}

.reproductor-video {
```

```
width: 100%;
height: auto;
display: block;
aspect-ratio: 16 / 9; /* Forzar formato cine */
}

/* --- CAPA INTERACTIVA DE INICIO --- */
.capa-inicio {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(13, 13, 19, 0.9);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  z-index: 10;
}

.btn-play-gigante {
  background: linear-gradient(135deg, #0056b3 0%, #007bff 100%);
  color: #ffffff;
  border: none;
  padding: 16px 32px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 123, 255, 0.4);
  transition: transform 0.2s, background 0.2s;
}

.btn-play-gigante:hover {
  transform: scale(1.05);
  background: linear-gradient(135deg, #004085 0%, #0056b3 100%);
}

/* --- CARTEL FINAL --- */
.cartel-overlay {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 350px;
  background-color: #161622;
  border: 2px solid #007bff;
  border-radius: 12px;
  padding: 30px;
  margin: 20px auto;
  max-width: 650px;
  box-shadow: 0 12px 35px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  animation: fadeIn 0.5s ease-out;
}
```

```
.cartel-contenido {
    text-align: center;
}

.icono-alerta {
    font-size: 50px;
    margin-bottom: 15px;
}

.cartel-contenido h3 {
    color: #4da6ff;
    font-size: 26px;
    margin: 0 0 15px 0;
}

.instruccion-principal {
    font-size: 17px;
    color: #e2e2e9;
    line-height: 1.6;
    margin: 0;
}

.instruccion-principal strong {
    color: #ffc107;
}

@keyframes fadeIn {
    from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

/* Estilos de Botón de Login (para index.html) */
.login-container {
    max-width: 400px;
    margin: 100px auto;
    padding: 30px;
    background-color: #161622;
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid #1f1f2e;
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
}

.form-group {
    margin-bottom: 20px;
}

.form-group label {
    display: block;
    margin-bottom: 8px;
    font-size: 14px;
    color: #a0a0b0;
}

.form-group input {
```

```
width: 100%;
padding: 12px;
background-color: #0d0d13;
border: 1px solid #2d2d44;
color: #ffffff;
border-radius: 6px;
font-size: 15px;
box-sizing: border-box;
}

.btn-ingresar {
width: 100%;
padding: 12px;
background: linear-gradient(135deg, #0056b3 0%, #007bff 100%);
color: #ffffff;
border: none;
border-radius: 6px;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
transition: background 0.2s;
}

.btn-ingresar:hover {
background: linear-gradient(135deg, #004085 0%, #0056b3 100%);
}
```