

Spring Boot

Violet

2026-04-10


Chapter 0

目 录

II	Spring Boot 核心
1.	定时任务与异步处理 ····· 6
1.1.	定时任务基础 ····· 6
1.1.1.	@Scheduled 注解详解 ····· 6
1.1.2.	Cron 表达式语法 ····· 7
1.1.3.	固定速率与固定延迟 ····· 8
1.2.	异步处理核心 ····· 9
1.2.1.	@Async 注解使用 ····· 9
1.2.2.	线程池配置与管理 ····· 10
1.2.3.	异步返回值 Future ····· 13
1.3.	高级定时任务 ····· 16
1.3.1.	动态定时任务 ····· 16
1.3.2.	分布式定时任务 ····· 18
1.3.3.	Quartz 框架集成 ····· 25
1.4.	异步编程最佳实践 ····· 30
1.4.1.	异常处理机制 ····· 30
1.4.2.	上下文传递 ····· 32
1.4.3.	性能调优与监控 ····· 35
1.5.	本章小结 ····· 38
1.5.1.	定时任务 ····· 38
1.5.2.	异步处理 ····· 38
1.5.3.	最佳实践 ····· 38
III	微服务与中间件
2.	微服务架构基础 ····· 41
2.1.	微服务架构概述 ····· 41
2.2.	服务注册与发现 ····· 41
2.3.	配置中心 ····· 41
2.4.	API 网关 ····· 41
2.5.	负载均衡与熔断降级 ····· 41



Spring Boot 基础



Spring Boot 核心

1. 定时任务与异步处理	6
1.1. 定时任务基础	6
1.2. 异步处理核心	9
1.3. 高级定时任务	16
1.4. 异步编程最佳实践	30
1.5. 本章小结	38

Chapter 1

定时任务与异步处理

NOTE

本文档基于 Spring Boot 3.2.4 和 Java 17 编写，所有代码示例均在该环境下测试通过。

本章将详细介绍 Spring Boot 中的定时任务和异步处理机制，包括：

- 基础定时任务配置和使用
- 异步方法执行和线程池管理
- 高级定时任务（动态、分布式）
- Quartz 框架集成
- 异步编程最佳实践

TIP

建议按顺序阅读，从基础到高级逐步深入。每个章节都有完整的代码示例，可以直接在项目中使用。

1 定时任务基础

1.1 @Scheduled 注解详解

Spring Boot 提供了 `@Scheduled` 注解来简化定时任务的配置。该注解可以标注在方法上，使该方法按照指定的时间规则周期性执行。

NOTE

使用 `@Scheduled` 前，需要在启动类或配置类上添加 `@EnableScheduling` 注解以启用定时任务支持。

基本使用示例：

```
1 import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
2 import org.springframework.stereotype.Component;
3 import java.time.LocalDateTime;
4
5 @Component
6 public class SimpleTask {
7
8     @Scheduled(fixedRate = 5000)
9     public void executeFixedRate() {
10         System.out.println("每5秒执行一次: " + LocalDateTime.now());
11     }
12 }
```



TIP

`fixedRate` 表示从上一次任务开始执行的时间点计算间隔，而 `fixedDelay` 表示从上一次任务结束的时间点计算间隔。

1.2 Cron 表达式语法

Cron 表达式是定时任务中最灵活的调度方式，由 6 或 7 个字段组成：

位置	字段	允许值	特殊字符
1	秒	0-59	, - * /
2	分	0-59	, - * /
3	时	0-23	, - * /
4	日	1-31	, - * ? / L W
5	月	1-12 或 JAN-DEC	, - * /
6	周	0-7 或 SUN-SAT	, - * ? / L #
7	年（可选）	1970-2099	, - * /

CAUTION

「日」和「周」字段不能同时指定具体值，其中一个必须为 `?`（不指定）。

常用 Cron 表达式示例：

表达式	含义
<code>"0 0 * * * *"</code>	每小时整点执行
<code>"0 0 0 * * *"</code>	每天凌晨执行
<code>"0 */5 * * * *"</code>	每 5 分钟执行一次
<code>"0 0 9-17 * * MON-FRI"</code>	工作日 9 点到 17 点每小时执行
<code>"0 0 12 1 * ?"</code>	每月 1 号中午 12 点执行
<code>"0 0/30 8-10 * * *"</code>	每天 8 点到 10 点，每 30 分钟执行

实际应用示例：

```
1 import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
2 import org.springframework.stereotype.Component;
3 import java.time.LocalDateTime;
4
5 @Component
6 public class CronTask {
7
8     // 每天凌晨2点执行数据备份
9     @Scheduled(cron = "0 0 2 * * ?")
10    public void backupData() {
11        System.out.println("执行数据备份: " + LocalDateTime.now());
12    }
13 }
```

```
14 // 每周一上午9点发送周报
15 @Scheduled(cron = "0 0 9 ? * MON")
16 public void sendWeeklyReport() {
17     System.out.println("发送周报: " + LocalDateTime.now());
18 }
19 }
```

TIP

可以使用在线工具如 <https://crontab.guru/> 来验证和生成 Cron 表达式。

1.3 固定速率与固定延迟

`@Scheduled` 提供了三种主要的调度策略：

fixedRate（固定速率）

从上一次任务开始执行的时间点计算下一次执行的间隔。

```
1 import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
2 import java.util.Date;
3
4 @Scheduled(fixedRate = 3000)
5 public void fixedRateTask() {
6     long start = System.currentTimeMillis();
7     System.out.println("任务开始: " + new Date());
8
9     // 模拟耗时操作
10    try {
11        Thread.sleep(2000);
12    } catch (InterruptedException e) {
13        e.printStackTrace();
14    }
15
16    long end = System.currentTimeMillis();
17    System.out.println("任务结束, 耗时: " + (end - start) + "ms");
18 }
```

INFO

如果任务执行时间超过 `fixedRate` 设定的间隔，下一次任务会立即执行，不会等待。

fixedDelay（固定延迟）

从上一次任务执行完成的时间点计算下一次执行的间隔。

```
1 import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
2 import java.util.Date;
3
4 @Scheduled(fixedDelay = 3000)
5 public void fixedDelayTask() {
6     long start = System.currentTimeMillis();
7     System.out.println("任务开始: " + new Date());
8 }
```

```
9    // 模拟耗时操作
10    try {
11        Thread.sleep(2000);
12    } catch (InterruptedException e) {
13        e.printStackTrace();
14    }
15
16    long end = System.currentTimeMillis();
17    System.out.println("任务结束, 耗时: " + (end - start) + "ms");
18 }
```

NOTE

`fixedDelay` 保证了任务之间的间隔时间是固定的, 适合需要严格控制执行频率的场景。

initialDelay (初始延迟)

应用启动后, 延迟指定时间再开始执行定时任务。

```
1 import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
2 import java.util.Date;
3
4 // 应用启动后延迟10秒, 然后每5秒执行一次
5 @Scheduled(fixedRate = 5000, initialDelay = 10000)
6 public void delayedTask() {
7     System.out.println("延迟任务执行: " + new Date());
8 }
```

 Java

特性	fixedRate	fixedDelay
计算起点	上次任务开始时间	上次任务结束时间
任务重叠	可能发生	不会发生
适用场景	周期性数据采集	资源密集型任务
稳定性	可能累积延迟	间隔稳定

WARNING

默认情况下, Spring 的定时任务是单线程串行执行的。如果某个任务执行时间过长, 会阻塞后续任务的执行。建议使用线程池来解决这个问题 (后续章节会详细介绍)。

2 异步处理核心

2.1 @Async 注解使用

Spring Boot 提供了 `@Async` 注解来实现方法的异步执行。标注了该注解的方法会在独立的线程中运行, 不会阻塞调用线程。

NOTE

使用 `@Async` 前, 需要在启动类或配置类上添加 `@EnableAsync` 注解以启用异步支持。

基本使用示例:

```
1 import org.springframework.scheduling.annotation.Async;
2 import org.springframework.stereotype.Service;
3 import java.util.concurrent.CompletableFuture;
4
5 @Service
6 public class AsyncService {
7
8     @Async
9     public void asyncMethod() {
10         System.out.println("异步方法执行, 线程: " + Thread.currentThread().getName());
11         // 模拟耗时操作
12         try {
13             Thread.sleep(3000);
14         } catch (InterruptedException e) {
15             e.printStackTrace();
16         }
17         System.out.println("异步方法完成");
18     }
19 }
```

调用异步方法:

```
1 @RestController
2 public class AsyncController {
3
4     @Autowired
5     private AsyncService asyncService;
6
7     @GetMapping("/async")
8     public String handleAsync() {
9         System.out.println("主线程开始: " + Thread.currentThread().getName());
10
11         // 异步方法立即返回, 不阻塞
12         asyncService.asyncMethod();
13
14         System.out.println("主线程结束: " + Thread.currentThread().getName());
15         return "请求已接受, 异步任务正在执行";
16     }
17 }
```

TIP

`@Async` 可以标注在类上, 这样该类的所有 `public` 方法都会异步执行。

CAUTION

`@Async` 方法必须是 `public` 的, 且在同一个类内部调用时不会生效 (因为 Spring AOP 代理机制的限制)。

2.2 线程池配置与管理

默认的异步执行器使用 `SimpleAsyncTaskExecutor`, 它每次调用都会创建新线程, 不适合生产环境。建议配置自定义线程池。

基础线程池配置

```
1 import org.springframework.context.annotation.Bean;
2 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
3 import org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor;
4 import java.util.concurrent.Executor;
5 import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
6
7 @Configuration
8 public class AsyncConfig {
9
10     @Bean("taskExecutor")
11     public Executor taskExecutor() {
12         ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
13
14         // 核心线程数：线程池创建时的初始线程数
15         executor.setCorePoolSize(5);
16
17         // 最大线程数：线程池允许的最大线程数
18         executor.setMaxPoolSize(10);
19
20         // 队列容量：当核心线程都在忙时，新任务放入队列等待
21         executor.setQueueCapacity(100);
22
23         // 线程名称前缀：便于调试和监控
24         executor.setThreadNamePrefix("async-task-");
25
26         // 拒绝策略：当队列满且达到最大线程数时的处理方式
27         executor.setRejectedExecutionHandler(new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
28
29         // 等待所有任务结束后再关闭线程池
30         executor.setWaitForTasksToCompleteOnShutdown(true);
31
32         // 等待时间（秒）
33         executor.setAwaitTerminationSeconds(60);
34
35         executor.initialize();
36         return executor;
37     }
38 }
```

参数	说明	推荐值
corePoolSize	核心线程数	CPU 核数 × 2
maxPoolSize	最大线程数	CPU 核数 × 4
queueCapacity	队列容量	根据业务量设定，如 100-1000
keepAliveSeconds	空闲线程存活时间	60 秒
rejectedExecutionHandler	拒绝策略	CallerRunsPolicy 或 AbortPolicy

指定线程池

可以在 `@Async` 注解中指定使用的线程池 Bean 名称：

```
1 @Service
2 public class MultiPoolService {
3
4     // 使用默认的 taskExecutor
5     @Async
6     public void defaultAsyncTask() {
7         System.out.println("默认线程池: " + Thread.currentThread().getName());
8     }
9
10    // 使用指定的线程池
11    @Async("taskExecutor")
12    public void customAsyncTask() {
13        System.out.println("自定义线程池: " + Thread.currentThread().getName());
14    }
15 }
```

多线程池配置

对于不同优先级的任务，可以配置多个线程池：

```
1 @Configuration
2 public class MultiExecutorConfig {
3
4     // 高优先级任务线程池
5     @Bean("highPriorityExecutor")
6     public Executor highPriorityExecutor() {
7         ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
8         executor.setCorePoolSize(10);
9         executor.setMaxPoolSize(20);
10        executor.setQueueCapacity(50);
11        executor.setThreadNamePrefix("high-priority-");
12        executor.initialize();
13        return executor;
14    }
15
16    // 低优先级任务线程池
17    @Bean("lowPriorityExecutor")
18    public Executor lowPriorityExecutor() {
19        ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
20        executor.setCorePoolSize(2);
21        executor.setMaxPoolSize(5);
22        executor.setQueueCapacity(200);
23        executor.setThreadNamePrefix("low-priority-");
24        executor.initialize();
25        return executor;
26    }
27 }
```

WARNING

线程池参数需要根据实际业务场景调优。核心线程数过多会导致上下文切换开销增加，过少则无法充分利用 CPU 资源。

2.3 异步返回值 Future

`@Async` 方法可以返回 `Future`、`CompletableFuture` 或 `ListenableFuture`，以便获取异步执行的结果。

CompletableFuture 返回类型

`CompletableFuture` 是 Java 8 引入的强大异步编程工具：

```
1  @Service Java
2  public class AsyncResultService {
3
4      @Async
5      public CompletableFuture<String> asyncWithResult() {
6          System.out.println("异步任务开始: " + Thread.currentThread().getName());
7
8          try {
9              // 模拟耗时操作
10             Thread.sleep(2000);
11         } catch (InterruptedException e) {
12             e.printStackTrace();
13         }
14
15         String result = "异步任务完成";
16         System.out.println("异步任务结束");
17
18         return CompletableFuture.completedFuture(result);
19     }
20
21     @Async
22     public CompletableFuture<Integer> asyncCalculation(int a, int b) {
23         try {
24             Thread.sleep(1000);
25         } catch (InterruptedException e) {
26             e.printStackTrace();
27         }
28
29         return CompletableFuture.completedFuture(a + b);
30     }
31 }
```

调用并获取结果：

```
1  @RestController Java
2  public class AsyncResultController {
3
4      @Autowired
5      private AsyncResultService asyncResultService;
```

```
6
7  @GetMapping("/result")
8  public String handleAsyncResult() throws Exception {
9      System.out.println("主线程开始");
10
11     // 发起异步调用
12     CompletableFuture<String> future = asyncResultService.asyncWithResult();
13
14     // 可以继续执行其他逻辑
15     System.out.println("主线程继续执行其他任务...");
16
17     // 阻塞等待结果（超时时间5秒）
18     String result = future.get(5, TimeUnit.SECONDS);
19
20     System.out.println("获取到结果: " + result);
21     return "结果: " + result;
22 }
23 }
```

多个异步任务组合

`CompletableFuture` 支持多个异步任务的组合:

```
1  @Service Java
2  public class CombinedAsyncService {
3
4      @Autowired
5      private AsyncResultService asyncResultService;
6
7      public String executeParallel() throws Exception {
8          // 并行执行多个异步任务
9          CompletableFuture<String> task1 = asyncResultService.asyncWithResult();
10         CompletableFuture<Integer> task2 = asyncResultService.asyncCalculation(10, 20);
11
12         // 等待所有任务完成
13         CompletableFuture.allOf(task1, task2).join();
14
15         // 获取结果
16         String result1 = task1.get();
17         Integer result2 = task2.get();
18
19         return result1 + ", 计算结果: " + result2;
20     }
21
22     // 链式调用
23     public CompletableFuture<String> chainedAsync() {
24         return asyncResultService.asyncWithResult()
25             .thenApply(result -> result.toUpperCase())
26             .thenApply(result -> "处理后: " + result)
27             .exceptionally(ex -> "异常: " + ex.getMessage());
28     }
29 }
```

方法	用途	示例
allOf	等待所有任务完成	CompletableFuture.allOf(f1, f2, f3)
anyOf	任一任务完成即返回	CompletableFuture.anyOf(f1, f2)
thenApply	转换结果	future.thenApply(s -> s.toUpperCase())
thenAccept	消费结果	future.thenAccept(System.out::println)
thenCompose	链式异步调用	future.thenCompose(this::anotherAsync)
exceptionally	异常处理	future.exceptionally(ex -> "default")

INFO

使用 `CompletableFuture` 可以实现复杂的异步编排，避免回调地狱（Callback Hell），使代码更加清晰易读。

异常处理

异步方法的异常不会直接抛出给调用者，需要特殊处理：

```
1 @Service
2 public class AsyncExceptionHandler {
3
4     @Async
5     public CompletableFuture<String> asyncWithException() {
6         try {
7             // 可能抛出异常的操作
8             if (Math.random() > 0.5) {
9                 throw new RuntimeException("随机异常");
10            }
11            return CompletableFuture.completedFuture("成功");
12        } catch (Exception e) {
13            // 返回异常结果的 CompletableFuture
14            CompletableFuture<String> future = new CompletableFuture<>();
15            future.completeExceptionally(e);
16            return future;
17        }
18    }
19 }
```

调用时处理异常：

```
1 @GetMapping("/exception")
2 public String handleException() {
3     CompletableFuture<String> future = asyncExceptionHandler.asyncWithException();
4
5     return future
6         .thenApply(result -> "结果: " + result)
7         .exceptionally(ex -> "捕获异常: " + ex.getCause().getMessage())
8         .join();
9 }
```

DANGER

异步方法中的未捕获异常会被线程池的异常处理器吞掉，不会传播到调用线程。务必做好异常处理和日志记录。

3 高级定时任务

3.1 动态定时任务

在实际业务中，经常需要动态调整定时任务的执行时间或启停状态，而不是在代码中硬编码 Cron 表达式。

基于数据库的动态配置

将定时任务的配置存储在数据库中，通过管理界面动态修改：

```
1  import org.springframework.scheduling.Trigger;
2  import org.springframework.scheduling.TriggerContext;
3  import org.springframework.scheduling.annotation.SchedulingConfigurer;
4  import org.springframework.scheduling.config.ScheduledTaskRegistrar;
5  import org.springframework.scheduling.support.CronTrigger;
6  import org.springframework.stereotype.Component;
7
8  @Component
9  public class DynamicScheduledTask implements SchedulingConfigurer {
10
11      @Autowired
12      private TaskConfigRepository taskConfigRepository;
13
14      @Override
15      public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
16          taskRegistrar.addTriggerTask(
17              // 任务逻辑
18              () -> {
19                  System.out.println("执行动态定时任务: " + LocalDateTime.now());
20                  // 执行业务逻辑
21              },
22              // 触发器：从数据库读取 Cron 表达式
23              new Trigger() {
24                  @Override
25                  public Date nextExecutionTime(TriggerContext triggerContext) {
26                      // 从数据库获取最新的 Cron 表达式
27                      String cron = taskConfigRepository.findCronByTaskName("dynamicTask");
28                      if (cron == null || cron.isEmpty()) {
29                          return null; // 任务暂停
30                      }
31                      CronTrigger trigger = new CronTrigger(cron);
32                      return trigger.nextExecutionTime(triggerContext);
33                  }
34              }
35          );
36      }
37  }
```

```
36     }  
37 }
```

数据库表设计示例：

字段	类型	说明
id	BIGINT	主键
task_name	VARCHAR(100)	任务名称（唯一）
cron_expression	VARCHAR(50)	Cron 表达式
enabled	BOOLEAN	是否启用
description	VARCHAR(500)	任务描述
update_time	DATETIME	最后更新时间

使用 TaskScheduler 动态注册

通过 `TaskScheduler` 可以在运行时动态创建和取消定时任务：

```
1  import org.springframework.scheduling.TaskScheduler;  
2  import org.springframework.scheduling.support.CronTrigger;  
3  import org.springframework.stereotype.Service;  
4  import java.util.concurrent.ScheduledFuture;  
5  import java.util.Map;  
6  import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;  
7  
8  @Service  
9  public class DynamicTaskService {  
10  
11      @Autowired  
12      private TaskScheduler taskScheduler;  
13  
14      // 存储已调度的任务  
15      private Map<String, ScheduledFuture<?>> scheduledTasks = new ConcurrentHashMap<>();  
16  
17      /**  
18       * 动态添加定时任务  
19       */  
20      public void addTask(String taskId, Runnable task, String cronExpression) {  
21          // 如果任务已存在，先取消  
22          cancelTask(taskId);  
23  
24          // 注册新任务  
25          ScheduledFuture<?> future = taskScheduler.schedule(  
26              task,  
27              new CronTrigger(cronExpression)  
28          );  
29  
30          scheduledTasks.put(taskId, future);  
31          System.out.println("任务 " + taskId + " 已注册, Cron: " + cronExpression);  
32      }  
33  }
```

```
34  /**
35   * 取消定时任务
36   */
37  public void cancelTask(String taskId) {
38      ScheduledFuture<?> future = scheduledTasks.remove(taskId);
39      if (future != null) {
40          future.cancel(false);
41          System.out.println("任务 " + taskId + " 已取消");
42      }
43  }
44
45  /**
46   * 更新任务的 Cron 表达式
47   */
48  public void updateTaskCron(String taskId, String newCron) {
49      // 先取消旧任务
50      cancelTask(taskId);
51
52      // 重新注册（需要重新传入任务逻辑）
53      // 实际应用中可以从数据库或其他存储中获取任务逻辑
54      System.out.println("任务 " + taskId + " 的 Cron 已更新为: " + newCron);
55  }
56 }
```

TIP

动态定时任务适合场景：用户自定义报表生成时间、灵活的活动提醒、可配置的清理策略等。

WARNING

动态任务需要注意线程安全问题，建议使用 `ConcurrentHashMap` 存储任务引用，并在操作时做好同步控制。

3.2 分布式定时任务

在微服务架构或多实例部署的场景下，同一个定时任务可能在多个节点上同时执行，导致数据重复处理等问题。

常见问题

问题	说明	影响
重复执行	多实例同时执行同一任务	数据重复、资源浪费
单点故障	某个实例宕机导致任务不执行	业务中断
负载不均	某些实例执行过多任务	性能瓶颈

解决方案对比

方案	优点	缺点	适用场景
数据库锁	实现简单	性能较差，有锁竞争	小规模应用
Redis 分布式锁	性能好，实现相对简单	需要 Redis 依赖	中等规模应用

Quartz 集群	功能完善，支持持久化	配置复杂，重量级	大型企业应用
XXL-JOB	可视化界面，功能强大	需要额外部署调度中心	微服务架构
Elastic-Job	去中心化，高可用	依赖 ZooKeeper	高并发场景

基于 Redis 的分布式锁实现

步骤一：添加依赖

在 pom.xml 中添加 Spring Data Redis：

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4 </dependency>
```

NOTE

Spring Boot 3.2.4 默认使用 Lettuce 作为 Redis 客户端。如果需要，也可以切换到 Jedis。

步骤二：配置 Redis 连接

在 application.yml 中配置：

```
1 spring:
2   data:
3     redis:
4       host: localhost
5       port: 6379
6       password: your_password # 如果有密码
7       database: 0
8       lettuce:
9         pool:
10          max-active: 8
11          max-idle: 8
12          min-idle: 0
```

步骤三：实现分布式锁服务

```
1 import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
2 import org.springframework.data.redis.core.script.DefaultRedisScript;
3 import org.springframework.stereotype.Component;
4 import java.util.Collections;
5 import java.util.concurrent.TimeUnit;
6
7 @Component
8 public class DistributedLockService {
9
10   @Autowired
11   private StringRedisTemplate redisTemplate;
12
13   /**
```

```
14      * 尝试获取分布式锁
15      * @param lockKey 锁的 key
16      * @param requestId 请求标识 (用于释放锁时验证)
17      * @param expireTime 锁的过期时间 (秒)
18      * @return 是否获取成功
19      */
20      public boolean tryLock(String lockKey, String requestId, long expireTime) {
21          Boolean result = redisTemplate.opsForValue()
22              .setIfAbsent(lockKey, requestId, expireTime, TimeUnit.SECONDS);
23          return result != null && result;
24      }
25
26      /**
27      * 释放分布式锁
28      * @param lockKey 锁的 key
29      * @param requestId 请求标识
30      * @return 是否释放成功
31      */
32      public boolean releaseLock(String lockKey, String requestId) {
33          String script = "if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then " +
34              "return redis.call('del', KEYS[1]) else return 0 end";
35          Long result = redisTemplate.execute(
36              new DefaultRedisScript<>(script, Long.class),
37              Collections.singletonList(lockKey),
38              requestId
39          );
40          return result != null && result == 1;
41      }
42  }
```

在定时任务中使用分布式锁：

```
1  @Component Java
2  public class DistributedScheduledTask {
3
4      @Autowired
5      private DistributedLockService lockService;
6
7      @Scheduled(cron = "0 0 2 * * ?")
8      public void distributedTask() {
9          String lockKey = "lock:daily-report-task";
10         String requestId = UUID.randomUUID().toString();
11
12         try {
13             // 尝试获取锁，过期时间设置为任务预计执行时间的 2 倍
14             boolean locked = lockService.tryLock(lockKey, requestId, 600);
15
16             if (!locked) {
17                 System.out.println("其他实例正在执行，跳过本次任务");
18                 return;
19             }
20
21             System.out.println("获取锁成功，开始执行任务");
```

```
22
23     // 执行业务逻辑
24     executeBusinessLogic();
25
26     } catch (Exception e) {
27         log.error("定时任务执行失败", e);
28     } finally {
29         // 确保释放锁
30         lockService.releaseLock(lockKey, requestId);
31         System.out.println("锁已释放");
32     }
33 }
34
35 private void executeBusinessLogic() {
36     // 业务逻辑
37 }
38 }
```

NOTE

使用 Redis 分布式锁时，务必设置合理的过期时间，防止死锁。同时，释放锁时要验证锁的持有者，避免误删其他线程的锁。

XXL-JOB 集成

XXL-JOB 是一个轻量级分布式任务调度平台，提供了可视化的管理界面。

核心特性：

- 可视化任务管理
- 弹性扩容缩容
- 故障转移和失败重试
- 分片广播任务
- 多种路由策略
- 实时日志查看

步骤一：部署调度中心

下载并启动 xxl-job-admin（调度中心）：

```
1  # 从 GitHub 下载
2  git clone https://github.com/xuxueli/xxl-job.git
3  cd xxl-job
4
5  # 执行数据库脚本 (tables_xx1_job.sql)
6  mysql -u root -p < doc/db/tables_xx1_job.sql
7
8  # 修改配置文件 application.properties
9  # 设置数据库连接信息
10
11 # 编译并启动
12 mvn clean package
13 cd xxl-job-admin/target
```

 Bash

```
14 java -jar xxl-job-admin-2.4.0.jar
```

访问 <http://localhost:8080/xxl-job-admin>，默认账号密码为 admin/123456。

步骤二：引入依赖

在 Spring Boot 项目的 pom.xml 中添加：

```
1 <dependency>
2   <groupId>com.xuxueli</groupId>
3   <artifactId>xxl-job-core</artifactId>
4   <version>2.4.0</version>
5 </dependency>
```

CAUTION

XXL-JOB 2.4.0 版本兼容 Spring Boot 3.x。如果使用更早版本，可能需要额外配置。

步骤三：配置连接信息

在 application.yml 中配置：

```
1 xxl:
2   job:
3     admin:
4       addresses: http://127.0.0.1:8080/xxl-job-admin # 调度中心地址
5     executor:
6       appname: my-springboot-app # 执行器名称
7       port: 9999 # 执行器端口
8       logpath: /data/applogs/xxl-job/jobhandler # 日志路径
9       logretentiondays: 30 # 日志保留天数
10      accessToken: default_token # 通信令牌（可选）
```

步骤四：创建配置类

```
1 import com.xxl.job.core.executor.impl.XxlJobSpringExecutor;
2 import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
3 import org.springframework.context.annotation.Bean;
4 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
5
6 @Configuration
7 public class XxlJobConfig {
8
9     @Value("${xxl.job.admin.addresses}")
10    private String adminAddresses;
11
12    @Value("${xxl.job.executor.appname}")
13    private String appName;
14
15    @Value("${xxl.job.executor.port}")
16    private int port;
17
18    @Value("${xxl.job.accessToken}")
```

```
19     private String accessToken;
20
21     @Value("${xxl.job.executor.logpath}")
22     private String logPath;
23
24     @Value("${xxl.job.executor.logretentiondays}")
25     private int logRetentionDays;
26
27     @Bean
28     public XxlJobSpringExecutor xxlJobExecutor() {
29         XxlJobSpringExecutor executor = new XxlJobSpringExecutor();
30         executor.setAdminAddresses(adminAddresses);
31         executor.setAppname(appName);
32         executor.setPort(port);
33         executor.setAccessToken(accessToken);
34         executor.setLogPath(logPath);
35         executor.setLogRetentionDays(logRetentionDays);
36         return executor;
37     }
38 }
```

步骤五：创建任务类

使用 `@XxlJob` 注解定义任务：

```
1  import com.xxl.job.core.handler.annotation.XxlJob;
2  import com.xxl.job.core.context.XxlJobHelper;
3  import org.slf4j.Logger;
4  import org.slf4j.LoggerFactory;
5  import org.springframework.stereotype.Component;
6
7  @Component
8  public class SampleXxlJob {
9
10     private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SampleXxlJob.class);
11
12     /**
13      * 简单任务示例
14      */
15     @XxlJob("demoJobHandler")
16     public void demoJobHandler() throws Exception {
17         logger.info("XXL-JOB 任务开始执行");
18
19         // 获取任务参数
20         String param = XxlJobHelper.getJobParam();
21         logger.info("任务参数: {}", param);
22
23         // 执行业务逻辑
24         for (int i = 0; i < 5; i++) {
25             logger.info("执行进度: {}/5", i + 1);
26             Thread.sleep(1000);
27         }
28     }
29 }
```

 Java

```
28
29     // 设置任务结果
30     XxlJobHelper.handleSuccess("任务执行成功");
31     logger.info("XXL-JOB 任务执行完成");
32 }
33
34 /**
35  * 分片任务示例
36  */
37 @XxlJob("shardingJobHandler")
38 public void shardingJobHandler() throws Exception {
39     // 分片参数
40     int shardIndex = XxlJobHelper.getShardIndex();
41     int shardTotal = XxlJobHelper.getShardTotal();
42
43     logger.info("分片任务执行, 当前分片: {}/{}", shardIndex, shardTotal);
44
45     // 根据分片参数处理数据
46     // 例如: 查询 id % shardTotal == shardIndex 的数据
47     List<Data> dataList = dataRepository.findByShard(shardIndex, shardTotal);
48
49     for (Data data : dataList) {
50         processData(data);
51     }
52
53     XxlJobHelper.handleSuccess("分片任务完成");
54 }
55
56 private void processData(Data data) {
57     // 处理单条数据
58 }
59 }
```

步骤六：管理界面配置

1. 登录 XXL-JOB 管理界面
2. 进入「执行器管理」，确认执行器已注册
3. 进入「任务管理」，点击「新增」
4. 配置任务信息：
 - 执行器：选择 my-springboot-app
 - 任务描述：填写任务说明
 - 负责人：填写负责人
 - 调度类型：选择 CRON
 - Cron 表达式：输入 cron 表达式（如 0 0 2 ?）
 - 运行模式：选择 BEAN
 - JobHandler：填写 `@XxlJob` 注解的值（如 demoJobHandler）
 - 路由策略：选择第一个、轮询、故障转移等
5. 保存后可以在任务列表中启动/停止任务

TIP

XXL-JOB 支持在线查看任务执行日志，便于问题排查。建议在任务中使用 logger 记录关键信息。

WARNING

生产环境务必修改默认的 accessToken，并配置防火墙规则限制调度中心的访问权限。

3.3 Quartz 框架集成

Quartz 是一个功能强大的开源作业调度框架，支持复杂的调度需求和持久化。

INFO

Spring Boot 3.2.4 内置支持 Quartz 2.3.2 版本，无需额外指定版本号。

I 核心概念

概念	说明
Job	执行的任务接口，定义 execute 方法
JobDetail	任务的详细信息，包括名称、组、参数等
Trigger	触发器，定义任务何时执行
Scheduler	调度器，管理 Job 和 Trigger
Calendar	日历，排除特定日期
JobStore	任务存储，支持内存和数据库

I Spring Boot 集成 Quartz

步骤一：添加依赖

在 pom.xml 中添加 Quartz starter：

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-quartz</artifactId>
4 </dependency>
```

xml

NOTE

Spring Boot 3.2.4 会自动管理 Quartz 的版本（2.3.2），无需手动指定 version。

步骤二：定义 Job 类

创建实现 `Job` 接口的类：

```
1 import org.quartz.Job;
2 import org.quartz.JobExecutionContext;
3 import org.quartz.JobExecutionException;
4 import org.quartz.JobDataMap;
5 import org.springframework.stereotype.Component;
6 import java.time.LocalDateTime;
```

Java

```
7
8 @Component
9 public class ReportJob implements Job {
10
11     @Override
12     public void execute(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {
13         System.out.println("Quartz 任务执行: " + LocalDateTime.now());
14
15         // 获取任务参数
16         JobDataMap dataMap = context.getMergedJobDataMap();
17         String reportType = dataMap.getString("reportType");
18
19         System.out.println("报表类型: " + reportType);
20
21         // 执行业务逻辑
22         generateReport(reportType);
23     }
24
25     private void generateReport(String reportType) {
26         // 生成报表逻辑
27         System.out.println("生成 " + reportType + " 报表");
28     }
29 }
```

CAUTION

Job 类必须由无参构造函数，且应该是线程安全的（因为可能被多个线程同时执行）。

步骤三：配置 JobDetail 和 Trigger

创建配置类定义任务的详细信息和触发器：

```
1 import org.quartz.*;
2 import org.springframework.context.annotation.Bean;
3 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
4
5 @Configuration
6 public class QuartzConfig {
7
8     @Bean
9     public JobDetail reportJobDetail() {
10         return JobBuilder.newJob(ReportJob.class)
11             .withIdentity("reportJob", "reportGroup")
12             .withDescription("日报生成任务")
13             .storeDurably() // 即使没有 Trigger 关联也持久化
14             .build();
15     }
16
17     @Bean
18     public Trigger reportJobTrigger() {
19         // 每天凌晨 2 点执行
20         CronScheduleBuilder scheduleBuilder = CronScheduleBuilder
21             .cronSchedule("0 0 2 * * ?");
```

 Java

```
22
23     return TriggerBuilder.newTrigger()
24         .forJob(reportJobDetail())
25         .withIdentity("reportTrigger", "reportGroup")
26         .withDescription("每天凌晨2点触发")
27         .withSchedule(scheduleBuilder)
28         .build();
29     }
30 }
```

TIP

`withIdentity(name, group)` 中的 `group` 参数可以用于对任务进行分类管理。

1 Quartz 持久化配置

使用数据库存储任务信息，支持集群模式：

步骤一：配置 `application.yml`

```
1  spring:
2    quartz:
3      job-store-type: jdbc # 使用数据库存储
4      jdbc:
5        initialize-schema: always # 自动创建表结构（生产环境建议改为 never）
6        properties:
7          org:
8            quartz:
9              scheduler:
10               instanceName: clusteredScheduler
11               instanceId: AUTO # 自动生成实例 ID
12             jobStore:
13               class: org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX
14               driverDelegateClass: org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate
15               tablePrefix: QRTZ_ # 表前缀
16               isClustered: true # 启用集群模式
17               clusterCheckinInterval: 10000 # 集群检查间隔（毫秒）
18               useProperties: false
19             threadPool:
20               class: org.quartz.simpl.SimpleThreadPool
21               threadCount: 10 # 线程池大小
22               threadPriority: 5
```

INFO

Quartz 持久化需要执行官方提供的 SQL 脚本创建 11 张表，Spring Boot 可以自动初始化（`initialize-schema: always`）。生产环境建议将 SQL 脚本保存到版本控制中，并将此选项设为 `never`。

步骤二：数据源配置

确保项目中配置了数据源（以 MySQL 为例）：

```
1  spring:
2    datasource:
```

```
3 url: jdbc:mysql://localhost:3306/quartz_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
4 username: root
5 password: your_password
6 driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

添加 MySQL 驱动依赖：

```
1 <dependency>
2   <groupId>com.mysql</groupId>
3   <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
4   <scope>runtime</scope>
5 </dependency>
```

步骤三：验证表结构

启动应用后，数据库中会自动创建以下 11 张表：

表名	用途
QRTZ_CALENDARS	存储 Calendar 信息
QRTZ_CRON_TRIGGERS	存储 CronTrigger 信息
QRTZ_FIRED_TRIGGERS	存储已触发的 Trigger
QRTZ_JOB_DETAILS	存储 JobDetail 信息
QRTZ_LOCKS	存储锁信息
QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS	存储暂停的 Trigger 组
QRTZ_SCHEDULER_STATE	存储调度器状态
QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS	存储 SimpleTrigger 信息
QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS	存储 SimpropTrigger 信息
QRTZ_TRIGGERS	存储 Trigger 基本信息
QRTZ_BLOB_TRIGGERS	存储 BlobTrigger 信息

WARNING

集群模式下，所有节点必须使用相同的数据源配置。确保数据库连接稳定，否则可能导致任务重复执行或丢失。

SimpleTrigger 与 CronTrigger

Quartz 提供两种主要的触发器类型：

SimpleTrigger：简单的周期性触发

```
1 @Bean
2 public Trigger simpleTrigger() {
3     return TriggerBuilder.newTrigger()
4         .forJob(simpleJobDetail())
5         .withIdentity("simpleTrigger")
6         .startAt(new Date(System.currentTimeMillis() + 5000)) // 5秒后开始
7         .withSchedule(SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule())
```

```

8         .withIntervalInSeconds(10) // 每10秒执行
9         .repeatForever()           // 无限重复
10        .build();
11    }

```

CronTrigger: 基于 Cron 表达式的触发

```

1  @Bean
2  public Trigger cronTrigger() {
3      return TriggerBuilder.newTrigger()
4          .forJob(cronJobDetail())
5          .withIdentity("cronTrigger")
6          .withSchedule(CronScheduleBuilder.cronSchedule("0 0/5 * * * ?"))
7          .build();
8  }

```

特性	SimpleTrigger	CronTrigger
适用场景	固定间隔执行	复杂时间规则
配置难度	简单	需要掌握 Cron 语法
灵活性	较低	高
示例	每 5 分钟执行	工作日 9-17 点每小时执行

动态管理 Quartz 任务

通过 `Scheduler` API 可以在运行时动态管理任务:

```

1  import org.quartz.Scheduler;
2  import org.quartz.SchedulerException;
3  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
4  import org.springframework.stereotype.Service;
5
6  @Service
7  public class QuartzTaskService {
8
9      @Autowired
10     private Scheduler scheduler;
11
12     /**
13      * 添加任务
14      */
15     public void addJob(String jobName, String jobGroup, String cronExpression)
16         throws SchedulerException {
17         JobDetail jobDetail = JobBuilder.newJob(ReportJob.class)
18             .withIdentity(jobName, jobGroup)
19             .build();
20
21         CronTrigger trigger = TriggerBuilder.newTrigger()
22             .withIdentity(jobName + "_trigger", jobGroup)
23             .withSchedule(CronScheduleBuilder.cronSchedule(cronExpression))
24             .build();
25

```

```
26     scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);
27 }
28
29 /**
30  * 暂停任务
31  */
32 public void pauseJob(String jobName, String jobGroup) throws SchedulerException {
33     scheduler.pauseJob(JobKey.jobKey(jobName, jobGroup));
34 }
35
36 /**
37  * 恢复任务
38  */
39 public void resumeJob(String jobName, String jobGroup) throws SchedulerException {
40     scheduler.resumeJob(JobKey.jobKey(jobName, jobGroup));
41 }
42
43 /**
44  * 删除任务
45  */
46 public void deleteJob(String jobName, String jobGroup) throws SchedulerException {
47     scheduler.deleteJob(JobKey.jobKey(jobName, jobGroup));
48 }
49
50 /**
51  * 立即执行任务
52  */
53 public void triggerJob(String jobName, String jobGroup) throws SchedulerException {
54     scheduler.triggerJob(JobKey.jobKey(jobName, jobGroup));
55 }
56 }
```

TIP

动态管理功能适合需要用户自定义任务时间的场景，如用户设置的提醒、定期报表等。

4 异步编程最佳实践

4.1 异常处理机制

异步编程中的异常处理比同步代码更复杂，因为异常不会直接传播到调用线程。

全局异常处理器

为异步线程池配置全局异常处理器：

```
1 import org.springframework.aop.interceptor.AsyncUncaughtExceptionHandler;
2 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
3 import org.springframework.scheduling.annotation.AsyncConfigurer;
4 import org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor;
5 import java.lang.reflect.Method;
```

 Java

```
6 import java.util.concurrent.Executor;
7
8 @Configuration
9 public class AsyncExceptionConfig implements AsyncConfigurer {
10
11     @Override
12     public Executor getAsyncExecutor() {
13         ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
14         executor.setCorePoolSize(5);
15         executor.setMaxPoolSize(10);
16         executor.setQueueCapacity(100);
17         executor.setThreadNamePrefix("async-");
18
19         // 设置异常处理器
20         executor.setRejectedExecutionHandler(new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
21
22         executor.initialize();
23         return executor;
24     }
25
26     @Override
27     public AsyncUncaughtExceptionHandler getAsyncUncaughtExceptionHandler() {
28         return new CustomAsyncExceptionHandler();
29     }
30 }
31
32 class CustomAsyncExceptionHandler implements AsyncUncaughtExceptionHandler {
33
34     private static final Logger log =
35         LoggerFactory.getLogger(CustomAsyncExceptionHandler.class);
36
37     @Override
38     public void handleUncaughtException(Throwable ex, Method method, Object... params) {
39         log.error("异步方法 {} 执行异常, 参数: {}", method.getName(), params, ex);
40
41         // 可以发送邮件告警、记录监控指标等
42         // alertService.sendAlert(ex.getMessage());
43     }
44 }
```

CompletableFuture 异常处理

```
1 @Service
2 public class ExceptionHandlingService {
3
4     @Async
5     public CompletableFuture<String> riskyOperation() {
6         return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
7             // 可能抛出异常的操作
8             if (Math.random() > 0.5) {
9                 throw new RuntimeException("业务异常");
10             }
11             return "成功";
12         });
13     }
14 }
```

 Java

```
12     }).exceptionally(ex -> {
13         log.error("异步操作失败", ex);
14         return "降级结果";
15     });
16 }
17
18 // 链式异常处理
19 public CompletableFuture<String> chainedWithErrorHandling() {
20     return asyncMethod1()
21         .thenCompose(result1 -> asyncMethod2(result1))
22         .thenApply(result2 -> transform(result2))
23         .exceptionally(ex -> {
24             log.error("链式调用失败", ex);
25             return "默认值";
26         });
27 }
28 }
```

CAUTION

不要在 `exceptionally` 中再次抛出异常，这会导致异常被吞掉。应该返回一个合理的默认值或错误标识。

超时控制

为异步操作设置超时，防止长时间阻塞：

```
1 @GetMapping("/timeout")
2 public String handleWithTimeout() {
3     CompletableFuture<String> future = asyncService.slowOperation();
4
5     try {
6         // 设置 3 秒超时
7         String result = future.get(3, TimeUnit.SECONDS);
8         return result;
9     } catch (TimeoutException e) {
10         future.cancel(true); // 取消任务
11         return "操作超时";
12     } catch (Exception e) {
13         return "执行失败: " + e.getMessage();
14     }
15 }
```

或者使用 `orTimeout` (Java 9+)：

```
1 CompletableFuture<String> result = asyncService.slowOperation()
2     .orTimeout(3, TimeUnit.SECONDS)
3     .exceptionally(ex -> "超时或失败: " + ex.getMessage());
```

4.2 上下文传递

异步执行时，`ThreadLocal` 中的上下文信息（如用户信息、请求 ID、事务上下文等）不会自动传递到子线程。

问题演示

```
1 // 主线程设置上下文
2 RequestContext.setUser(currentUser);
3
4 // 异步方法中无法获取
5 @Async
6 public void asyncMethod() {
7     User user = RequestContext.getUser(); // null!
8 }
```

Java

解决方案一：手动传递参数

最简单直接的方式是通过方法参数传递：

```
1 @Async
2 public void asyncMethodWithContext(User user, String requestId) {
3     // 直接使用传入的参数
4     log.info("用户: {}, 请求ID: {}", user.getUsername(), requestId);
5     // 业务逻辑
6 }
```

Java

TIP

这是最推荐的方式，简单可靠，没有额外的复杂性。

解决方案二：使用 TaskDecorator

Spring 5.0 引入了 `TaskDecorator`，可以在任务提交到线程池时复制上下文：

```
1 import org.springframework.core.task.TaskDecorator;
2
3 public class ContextCopyingDecorator implements TaskDecorator {
4
5     @Override
6     public Runnable decorate(Runnable runnable) {
7         // 捕获主线程的上下文
8         RequestAttributes context = RequestContextHolder.currentRequestAttributes();
9         User currentUser = RequestContext.getCurrentUser();
10        String requestId = MDC.get("requestId");
11
12        return () -> {
13            try {
14                // 在子线程中恢复上下文
15                RequestContextHolder.setRequestAttributes(context);
16                RequestContext.setCurrentUser(currentUser);
17                MDC.put("requestId", requestId);
18
19                // 执行原始任务
20                runnable.run();
21            } finally {
22                // 清理上下文，防止内存泄漏
23                RequestContextHolder.resetRequestAttributes();
24                MDC.clear();
25            }
26        };
27    }
28 }
```

Java

```
25     }  
26     };  
27 }  
28 }
```

配置线程池使用装饰器：

```
1  @Bean("taskExecutor")  
2  public Executor taskExecutor() {  
3      ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();  
4      executor.setCorePoolSize(5);  
5      executor.setMaxPoolSize(10);  
6      executor.setQueueCapacity(100);  
7      executor.setThreadNamePrefix("async-");  
8  
9      // 设置任务装饰器  
10     executor.setTaskDecorator(new ContextCopyingDecorator());  
11  
12     executor.initialize();  
13     return executor;  
14 }
```

❶ 解决方案三：使用 InheritableThreadLocal

对于简单的场景，可以使用 `InheritableThreadLocal` 代替 `ThreadLocal`：

```
1  public class RequestContext {  
2      // 使用 InheritableThreadLocal  
3      private static final InheritableThreadLocal<User> currentUser =  
4          new InheritableThreadLocal<>();  
5  
6      public static void setUser(User user) {  
7          currentUser.set(user);  
8      }  
9  
10     public static User getUser() {  
11         return currentUser.get();  
12     }  
13  
14     public static void clear() {  
15         currentUser.remove();  
16     }  
17 }
```

CAUTION

`InheritableThreadLocal` 只在线程创建时复制父线程的值，如果父线程后续修改了值，子线程不会感知。且在线程池场景下，线程复用会导致上下文混乱，不推荐在生产环境使用。

❶ MDC 上下文传递

在日志系统中，MDC（Mapped Diagnostic Context）用于追踪请求链路：

```
1  import org.slf4j.MDC;
```

```
2
3 // 过滤器中设置 MDC
4 @Component
5 public class RequestIdFilter implements Filter {
6
7     @Override
8     public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
9                         FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
10         String requestId = UUID.randomUUID().toString();
11         MDC.put("requestId", requestId);
12
13         try {
14             chain.doFilter(request, response);
15         } finally {
16             MDC.clear();
17         }
18     }
19 }
```

配合 `TaskDecorator` 实现 MDC 在异步线程中的传递（见上文示例）。

4.3 性能调优与监控

线程池参数调优

根据任务类型选择合适的线程池配置：

任务类型	CPU 密集型	IO 密集型	混合型
特点	计算密集，少等待	大量 IO 操作，多等待	既有计算又有 IO
核心线程数	CPU 核数 + 1	CPU 核数 × 2	根据实际情况调整
最大线程数	CPU 核数 + 1	CPU 核数 × 4	CPU 核数 × 2~4
队列容量	较小（10-50）	较大（100-1000）	适中（50-200）
示例场景	加密解密、图像处理	数据库查询、HTTP 请求	一般业务逻辑

计算公式参考：

- CPU 密集型： $N(\text{cpu}) + 1$
- IO 密集型： $N(\text{cpu}) / (1 - \text{阻塞系数})$ ，阻塞系数通常在 0.8 0.9 之间

INFO

实际生产中，建议通过压测和监控来确定最优参数，理论公式仅供参考。

监控指标

关键监控指标：

指标	说明	告警阈值
活跃线程数	当前正在执行任务的线程数	接近最大线程数
队列大小	等待执行的任务数量	超过队列容量的 80%

任务完成时间	平均任务执行时长	超过预期时间
拒绝次数	被拒绝执行的任务数	大于 0
线程池活跃度	活跃线程数 / 最大线程数	持续高于 80%

实现监控：

```
1 import io.micrometer.core.instrument.MeterRegistry;
2 import org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor;
3 import org.springframework.stereotype.Component;
4 import javax.annotation.PostConstruct;
5
6 @Component
7 public class ThreadPoolMonitor {
8
9     @Autowired
10    private ThreadPoolTaskExecutor taskExecutor;
11
12    @Autowired
13    private MeterRegistry meterRegistry;
14
15    @PostConstruct
16    public void init() {
17        // 注册监控指标
18        meterRegistry.gauge("thread.pool.active", taskExecutor,
19            executor -> executor.getActiveCount());
20        meterRegistry.gauge("thread.pool.queue.size", taskExecutor,
21            executor -> executor.getThreadPoolExecutor().getQueue().size());
22        meterRegistry.gauge("thread.pool.completed.tasks", taskExecutor,
23            executor -> (double) executor.getThreadPoolExecutor().getCompletedTaskCount());
24        meterRegistry.gauge("thread.pool.rejected.tasks", taskExecutor,
25            executor -> (double)
26                executor.getThreadPoolExecutor().getRejectedExecutionHandler());
27    }
28 }
```

配合 Prometheus + Grafana 可以实现可视化监控和告警。

常见问题与优化

问题 1：线程池耗尽

现象：任务被拒绝或长时间等待。

解决方案：

- 增加线程池大小
- 优化任务执行时间
- 使用有界队列 + 合适的拒绝策略
- 考虑任务拆分和并行化

问题 2：内存泄漏

现象：应用运行一段时间后 OOM。

原因：

- ThreadLocal 未清理
- 任务持有大对象引用
- 队列积压过多任务

解决方案：

- 确保在 finally 块中清理 ThreadLocal
- 及时释放大对象引用
- 设置合理的队列容量

问题 3：任务堆积

现象：队列持续增长，响应变慢。

解决方案：

- 增加消费者（线程数）
- 优化单个任务性能
- 实现背压机制（拒绝新任务）
- 考虑使用消息队列削峰填谷

WARNING

定期审查线程池的运行状态，通过日志和监控及时发现潜在问题。不要等到生产环境出现故障才进行优化。

调试技巧

技巧	说明
线程命名	为线程池设置有意义的名称前缀，便于排查
日志增强	在异步方法入口和出口记录日志，包含线程名和时间戳
超时检测	为长时间运行的任务设置超时和告警
链路追踪	使用 requestId 贯穿整个调用链
单元测试	编写异步方法的单元测试，验证异常处理和返回值

示例：增强的日志记录

```
1  @Async
2  public CompletableFuture<String> tracedAsyncMethod(String param) {
3      String threadName = Thread.currentThread().getName();
4      String requestId = MDC.get("requestId");
5      long startTime = System.currentTimeMillis();
6
7      log.info("[{}] 异步任务开始, requestId={}, param={}",
8              threadName, requestId, param);
9
10     try {
11         // 业务逻辑
12         String result = doBusinessLogic(param);
13
14         long duration = System.currentTimeMillis() - startTime;
15         log.info("[{}] 异步任务完成, duration={}ms", threadName, duration);
16
17         return CompletableFuture.completedFuture(result);
18     } catch (Exception e) {
```

Java

```
19     long duration = System.currentTimeMillis() - startTime;
20     log.error("[{}] 异步任务失败, duration={}ms", threadName, duration, e);
21
22     CompletableFuture<String> future = new CompletableFuture<>();
23     future.completeExceptionally(e);
24     return future;
25 }
26 }
```

5 本章小结

通过本章的学习，我们掌握了 Spring Boot 中定时任务和异步处理的核心知识：

5.1 定时任务

- 基础使用：@Scheduled 注解支持 fixedRate、fixedDelay 和 Cron 表达式
- 动态任务：通过 SchedulingConfigurer 或 TaskScheduler 实现运行时调整
- 分布式任务：使用 Redis 分布式锁、XXL-JOB 或 Quartz 集群解决多实例问题
- Quartz 集成：功能强大的企业级调度框架，支持持久化和复杂调度

5.2 异步处理

- @Async 注解：简单实现方法异步执行
- 线程池配置：自定义 ThreadPoolTaskExecutor，避免使用默认的 SimpleAsyncTaskExecutor
- CompletableFuture：强大的异步编程工具，支持链式调用和组合
- 上下文传递：通过 TaskDecorator 或参数传递解决 ThreadLocal 失效问题

5.3 最佳实践

- 异常处理：配置全局异常处理器，使用 CompletableFuture.exceptionally()
- 性能调优：根据任务类型（CPU/IO 密集型）合理配置线程池参数
- 监报告警：使用 Micrometer + Prometheus 监控线程池状态
- 日志追踪：通过 MDC 和 requestId 实现完整的链路追踪

TIP

在实际项目中，建议：


- 优先使用 Spring Boot 内置的 @Scheduled 和 @Async
- 对于复杂的调度需求，考虑使用 Quartz 或 XXL-JOB
- 始终配置自定义线程池，不要使用默认配置
- 做好异常处理和监控，便于问题排查

WARNING

异步编程虽然能提升性能，但也增加了系统的复杂性。在使用前务必评估是否真的需要异步，避免过度设计。

本章完

...



微服务与中间件

2.	微服务架构基础	41
2.1.	微服务架构概述	41
2.2.	服务注册与发现	41
2.3.	配置中心	41
2.4.	API 网关	41
2.5.	负载均衡与熔断降级	41

Chapter 2

微服务架构基础

1 微服务架构概述

2 服务注册与发现

3 配置中心

4 API 网关

5 负载均衡与熔断降级

IV

Spring Boot 源码