

API Producción Virgilio → ISIS

Pedidos armados

Cliente: Loekemeyer Hnos. SRL · **Ticket ISIS:** 1159666

Documento: respuesta al Punto 18 ("Próximos pasos Cliente") del informe consolidado

Versión de la API: 2.0 · **Fecha:** 04/09/2026

Este documento contiene todo lo que pide el Punto 18 **menos el token**, que se envía por canal aparte (ver §3).

0. El circuito: ISIS recibe el pedido ya armado, como si fuera un pedido nuevo

El pedido se construye **entero** del lado de Virgilio: se toma, se planifica, se arma en el depósito (picking y control) y recién cuando está terminado se lo pasamos a ISIS. Lo que ISIS recibe no es un pedido a medio armar: son los códigos y las cantidades **definitivos**, listos para facturar.

Para ISIS eso **no es un tipo de documento nuevo**. Entra por donde entran hoy los pedidos que exportan las páginas web de Loekemeyer y de Chef, con la misma estructura y los mismos campos. No hace falta desarrollar un consumidor especial ni un formato nuevo.

Las tres reglas que gobiernan todo el resto del documento:

1. **El pedido va sin número de nota de pedido.** La NP la asigna ISIS al darlo de alta, igual que con un pedido web. No mandamos NP nuestra dentro del pedido.
2. **Cada línea trae un código y una cantidad: los realmente preparados.** No hay "pedido vs. entregado". Si el depósito preparó menos, o preparó un artículo equivalente, el pedido ya sale corregido. Lo que ISIS recibe es lo que se factura.
3. **Lo único que necesitamos de vuelta es la NP que ISIS le asignó (§4.3).** Con eso se cierra el circuito y el pedido armado queda enlazado con su factura.

El **transporte** es el que ya veníamos conversando: ISIS consulta una API nuestra (la Alternativa B del §11 del informe), porque es la que evita montar infraestructura del lado del depósito.

1. Infraestructura: no hace falta Windows Server, IIS, IP pública ni abrir puertos

El Punto 18 pide confirmar la infraestructura para "operar mediante API" y consultar la configuración de Windows Server / IIS / IP pública / puertos. Eso corresponde al escenario en el que **nosotros llamamos a la API del ISIS on-premise** (mensaje de Horacio Barbieri del 25/08). Se resuelve por el otro camino, el que plantea el §11 del propio informe y que ya está construido y andando:

ISIS consulta una API nuestra. El servicio corre en la nube, con HTTPS y certificado válido. ISIS hace requests **salientes** desde su red, con la frecuencia que quiera.

Requisito del Punto 18	Estado
Windows Server	No se necesita. El servicio es cloud.
IIS	No se necesita.
IP pública fija del depósito	No se necesita.
Abrir puertos / firewall expuesto	No se necesita. No se expone nada de la red del depósito.
Disponibilidad 24/7	La da la plataforma cloud, no un servidor del depósito.

Del lado de ISIS sólo hace falta **salida HTTPS (puerto 443)** hacia el dominio del servicio.

2. URL del servicio

```
https://hrxfctzncixxqmpfhskv.supabase.co/functions/v1/isis-api
```

De acá en más, {BASE} = esa URL. Todos los endpoints aceptan además el prefijo opcional /v1 ({BASE}/v1/pedidos es lo mismo que {BASE}/pedidos).

Healthcheck para probar conectividad y token:

```
curl -H "X-API-Key: <TOKEN>" {BASE}/ping

{ "ok": true, "servicio": "Producción Virgilio – API pedidos armados",
  "version": "2.0", "cliente": "Sistemas ISIS - producción",
  "hora": "2026-09-04T14:07:21.137Z" }
```

3. Credenciales

Autenticación por **token fijo** en el header X-API-Key: <TOKEN>. También se acepta Authorization: Bearer <TOKEN> para clientes que no permiten headers arbitrarios.

- El token se entrega **por canal aparte** (no va en este documento).
- Es un token de producción, de un solo consumidor (Sistemas ISIS).
- Se puede revocar y reemplazar en cualquier momento sin tocar el servicio.
- Del lado de Virgilio se guarda **sólo el hash SHA-256**: si se pierde, no se recupera — se emite uno nuevo.

Sin token o con token inválido, cualquier endpoint responde **401**.

4. Endpoints

Los pedidos se identifican con una **referencia nuestra** (referencia), del estilo LK 1344 o CH 812. Es sólo la clave para bajar y acusar un pedido: **no es una NP de ISIS ni pretende serlo**, y no viaja dentro del cuerpo del pedido. La NP la pone ISIS.

4.1 GET {BASE}/pedidos — listado de pedidos armados

Devuelve las **cabeceras** de los pedidos en un estado dado. Es el endpoint de polling: ISIS lo llama cada N minutos y se lleva los que están en pendiente.

Parámetro	Default	Valores
estado	pendiente	pendiente, entregado, procesado, error, anulado
empresa	(todas)	LK (Loekemeyer) o CH (Chef)
desde	(sin filtro)	fecha/hora ISO-8601; devuelve lo terminado desde ese momento
limit	100	1 a 500

```
curl -H "X-API-Key: <TOKEN>" "{BASE}/pedidos?estado=pendiente&limit=50"

{ "ok": true, "estado": "pendiente", "total": 1,
  "pedidos": [
    { "referencia": "LK 1344", "empresa": "LK", "estado": "pendiente",
      "cod_cliente": "288", "razon_social": "MEGA BAZAR S.A.",
      "fecha_entrega": "2026-09-04",
      "terminado_en": "2026-09-03T16:35:20-03:00",
      "items": 14, "cajas": 25 }
  ] }
```

4.2 GET {BASE}/pedidos/{referencia} — el pedido completo

Devuelve el pedido en el formato de la §5, listo para darlo de alta. **Al responder, el pedido pasa de pendiente a entregado** (queda registrado que ISIS lo bajó). Para consultarlo sin cambiar el estado: ?marcar=false.

```
curl -H "X-API-Key: <TOKEN>" "{BASE}/pedidos/LK%201344"
```

4.3 POST {BASE}/pedidos/{referencia}/acuse — confirmación de ISIS

ISIS avisa qué hizo con el pedido. Es lo que cierra el circuito, lo que **evita darlo de alta dos veces**, y lo que nos devuelve el número de NP.

```
curl -X POST "{BASE}/pedidos/LK%201344/acuse" \
  -H "X-API-Key: <TOKEN>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"resultado":"ok","np":"98213",
    "nro_comprobante":"0004-00012345","cae":"75123456789012"}'
```

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
resultado	"ok" "error"	sí	Si el pedido se dio de alta / facturó, o si falló
np	string entero	sí si ok	Número de nota de pedido que ISIS le asignó
nro_comprobante	string	no	Nº de comprobante emitido (ej. 0004-00012345)
cae	string	no	CAE de AFIP
error_detalle	string	no	Motivo, cuando resultado = "error"

```
{ "referencia": "LK 1344", "np": "98213", "ok": true,
  "estado": "procesado", "duplicado": false }
```

Si esa referencia **ya tenía un acuse OK**, no se pisa nada y se devuelve la NP y el comprobante ya registrados ("duplicado": true). El acuse es idempotente: reintentarlo es seguro. Variante con la referencia en el cuerpo, para clientes que no arman URLs dinámicas: POST {BASE}/acuse con {"referencia":"LK 1344","resultado":"ok","np":"98213", ...}.

4.4 Errores

```
{ "ok": false, "codigo": "token_invalido", "error": "Token inválido o dado de baja." }
```

HTTP	codigo	Cuándo
401	sin_token / token_invalido	Falta el header o el token no sirve
400	referencia_invalida, estado_invalido, resultado_invalido, json_invalido, falta_np	Parámetros mal
404	no_encontrado	La referencia no está publicada
404	ruta_desconocida	URL mal escrita
500/503	error_interno / backend	Error del servicio — reintentar

5. Estructura del pedido

Es la misma estructura con la que entran hoy los pedidos de las páginas web, más un sobre con la referencia y la empresa. **El pedido en sí (pedido) no lleva NP.**

```
{
  "referencia": "LK 1344",
  "empresa": "LK",
  "estado_integracion": "entregado",
  "terminado_en": "2026-09-03T16:35:20-03:00",
  "fecha_entrega": "2026-09-04",
  "pedido": {
    "source": "Virgilio",
    "cod_cliente": "288",
    "sucursal_entrega": "Rivadavia 3663 - Mar Del Plata",
    "vend": "7",
    "condicion_pago": "Pago Contado: 25% Dto",
    "condicion_pago_code": 8,
    "payment_term": 2,
    "observaciones": "",
    "items": [
      { "cod_art": "321", "cajas": 6, "uxb": 12 }
    ]
  },
  "control": {
    "items": 14, "cajas": 25, "m3": 0.142,
    "neto_estimado": 775560.24, "moneda": "ARS",
    "nota": "Informativo, sólo para control. El importe a facturar lo determina ISIS con su lista de precios."
  }
}
```

Sobre (uso de la integración, no del pedido)

Campo	Tipo	Descripción
referencia	string	Clave del pedido en esta API (LK 1344). Se usa en la URL y en el acuse. No es una NP.
empresa	"LK" "CH"	Razón social del pedido — las dos que contempla el §14 del informe.
estado_integracion	string	pendiente, entregado, procesado, error, anulado.
terminado_en	ISO-8601 -03:00	Momento en que el pedido quedó armado y cerrado.
fecha_entrega	YYYY-MM-DD	Fecha de salida prevista del camión.
anulado	booleano	Aparece sólo si el pedido se dio de baja después de publicarse (§6).

pedido — el pedido propiamente dicho, en formato de pedido web

Campo	Tipo	Descripción
source	string	Origen del pedido. Siempre "Virgilio".
cod_cliente	string	Código de cliente en ISIS.
sucursal_entrega	string	Domicilio de entrega elegido.
vend	string	Código de vendedor.
condicion_pago	string	Condición de pago, en texto, tal como la muestran las páginas.
condicion_pago_code	entero	Código de la condición de pago.
payment_term	entero	Plazo de pago.
observaciones	string	Observaciones del pedido (puede ir vacío).
items[]	array	Las líneas. Ver abajo.

pedido.items[]

Campo	Tipo	Descripción
cod_art	string	Código de artículo realmente preparado . Es el que se factura.
cajas	entero	Cajas realmente preparadas . Es lo que se factura.
uxb	entero	Unidades por caja del artículo.

control es **informativo** y no forma parte del pedido. neto_estimado es el neto que calcula Virgilio con su lista de precios; sirve sólo para cotejar contra lo que emite ISIS. m3 son los metros cúbicos, para logística.

Tres reglas importantes de lectura

1. **El pedido no trae NP y no hay que buscarle una.** Se da de alta como un pedido nuevo y la NP la asigna ISIS. Esa NP vuelve por el acuse (§4.3).
2. **cajas y cod_art son lo preparado, y es lo único que viaja.** No hay campos de “pedido original”: si se preparó menos o se preparó un equivalente, la corrección ya vino hecha. No hay nada que conciliar del lado de ISIS.
3. **Un pedido aparece en la API recién cuando está armado y cerrado.** No hay pedidos a medio armar en esta API.

6. Ciclo de vida de un pedido



- **pendiente** — listo para que ISIS lo baje.
- **entregado** — ISIS ya lo bajó, todavía sin acusar.
- **procesado** — ISIS lo dio de alta y facturó; quedó registrada la NP asignada.
- **error** — ISIS no pudo procesarlo; queda registrado el motivo.
- **anulado** — el pedido se dio de baja en Virgilio. Si eso pasa **después** de que ISIS lo bajó, conserva su estado pero aparece con "anulado": true y se lista con GET /pedidos?estado=anulado. **Conviene consultar ese listado en cada ciclo de polling**, para no facturar algo dado de baja.

Polling sugerido

1. GET /pedidos?estado=pendiente cada 5 a 15 minutos.
2. Por cada referencia: GET /pedidos/{referencia}, dar de alta el pedido y facturarlo.
3. POST /pedidos/{referencia}/acuse con el resultado y **con la NP asignada** (siempre, también en error).
4. GET /pedidos?estado=anulado para detectar bajas.

Reintentos: todos los endpoints son seguros de reintentar. El accuse no duplica.

7. Trazabilidad

Del lado de Virgilio queda registrado, por referencia: cuándo se terminó de armar, cuándo lo bajó ISIS y cuántas veces, el JSON exacto que se entregó, y el accuse (NP asignada, resultado, número de comprobante, CAE o error). Además se loguea cada request de la API (método, ruta, referencia, código HTTP, tiempo de respuesta). Es lo que pide el §18 del informe.

8. Lo que falta confirmar del lado de ISIS

1. **La estructura exacta de un pedido web.** Como el pedido tiene que entrar igual que uno de las páginas, necesitamos que ISIS confirme el formato que recibe hoy: qué campos son obligatorios, cuáles opcionales, y el dominio de la condición de pago. El de la §5 es el que tenemos relevado; si falta algo, lo agregamos.
2. **Un pedido de Virgilio, ¿es un pedido de ISIS?** Si un pedido armado se factura siempre en un solo comprobante, la referencia mapea 1 a 1 contra la NP. Si ISIS puede partirlo, el accuse tiene que poder traer más de una NP.
3. **P4 — Recepción de mercadería (remitos de compra).** Requiere definir el mapeo de códigos de proveedor y de artículo entre los dos sistemas.

4. **Cutover de la emisión.** Hoy Producción Virgilio emite Factura A por punto de venta 11. Cuando ISIS empiece a facturar estos pedidos hay que **apagar la emisión propia el mismo día**, para no pedir dos CAE por la misma venta. Definir fecha y si el PV 11 queda de respaldo.

P3 queda resuelto. El informe lo dejaba abierto ("cómo devuelve ISIS el número de NP cuando el pedido nace del otro lado"). Con este esquema no necesita desarrollo aparte: la NP viaja en el campo np del acuse.