

ASR-020D

AsReader系列中的ASX-620R/6P20R是装载于iPhone6、iPhone6Plus、iPod touch Gen5、iPod touch Gen6上的外套式条码读取器。采用主体扫描设备与外壳分离式设计，使您只需要更换外壳就能与今后的新代苹果设备匹配，从而大幅节约成本。ASX-620R/6P20R在可读取各种类的一维条形码基础上，同时也可读取PDF417、QR Code、Aztec、RSS、Composite等二维条形码，以及各国邮政编码。



型 号		ASR-020D
条 码	扫描模式	2D CMOS
	分辨率	0.102mm~0.508mm(40°(水平)、26°(垂直))
	读码距离	50~760mm(1.97"~29.92") (*1)
	读码角度	倾角:±60° 滚角: 360° Skew 抖角:±60° (*1)
	可读码制	1D: JAN/UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED 2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC-39, MaxiCode/Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)
	光源	RED LED
电 池	电池容量	内置可充电700mAh锂电池
	不间断工作时长	约20,000次 (*2)
	电源	Magconn线 (*3)
	充电时长	约2小时 (电池内置) (*4)
按键触发		2触发键
通 信	接口	MFi on Lightning (*5)
外 型	尺寸 (W)×(D)×(H)mm	63.7×9.7×117.2
	重量	约70g
	材质	PC
	外壳颜色	白
	指示灯	蓝LED常亮：表示设备连接。 蓝灯闪亮：正在操作。 红灯常亮：表示设备正在充电。 红灯熄灭：充电完毕
环 境	操作环境	-10~45 °C、20~85 % RH (充电0°C)
	保存环境	-20~60°C、10~95 % RH
	防护等级	IP52防护
	抗跌落	6个面4种角度1.5米跌落 (*7)
认 证		Apple MFi / FCC / CE
要 求	系统	iOS8.1.1~(除iOS9.2.x)
标 配		Magconn线 耳机扩展延长线 使用手册