

1.

```
<html>
<head><title></title>
</head>
<body>
<div id="demo1">Great num</div>
<div id="demo2">Great num</div>
<script>
var num1,num2;
function greaterNum(num1, num2)
{
  if (num1 > num2)
  { return "The greater number of" + " " + num1 + " " + "and" + num2 + " " + "is" + " " + num1; }
  else
  { return "The greater number of" + " " + num1 + " " + "and" + num2 + " " + "is" + " " + num2; }
}

document.getElementById("demo1").innerHTML =greaterNum(10,15)
document.getElementById("demo2").innerHTML =greaterNum(25,50);
</script>
</body>
</html>
</body>
</html>
```

2.

```
<html>
<head><title></title>
</head>
<body>
<div id="demo3"></div>
<script>
function graterNum(a,b,c,d,e) {
  if (a>b && a>c && a>e && a>d) {
    console.log( a );
  } else if (b>c && b>a && b>e && b>d) {
    console.log( b );
  } else if (c>a && c>b && c>e && c>d) {
    console.log( c );
  } else if (d>c && d>a && d>e && d>b) {
    console.log( d );
  } else {
    console.log( e );
  }
}
graterNum(2,5,75,232,5)

</script>
```

```
</body>
</html>
```

3.

```
<html>
<head><title></title>
</head>
<body>
<div id="demo4"></div>
<script>
```

```
function marks(m) {
  if(m>75) {
    return "A";
  } else
  if(m>60){
    return "B";
  } else
  if(m>40){
    return "C";
  } else{
    return "F" ;
  }
}
document.getElementById("demo4").innerHTML = marks(50);
```

```
</script>
</body>
</html>
```

4.

```
<html>

<head><title></title>

</head>

<body>

<div id="demo5"></div>

<script>
```

```
function score(x) {

  if (x >0 && x<10 ) {
```

```
    return "blue";

} else if (x <20 ){

    return " red";

} else if (x < 30){

    return "green";

} else{

    return "no option";

}
}
document.getElementById("demo5").innerHTML = score(25);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```