

Runtrack C – J01

Job 01

Dans un fichier `my_putchar.c`, implémenter la fonction **my_putchar** qui prend un caractère en paramètre et l'écrit sur la sortie standard :

```
int my_putchar(char c);
```

Fonctions autorisées : `write()`

Job 02

Dans le même fichier, implémenter la fonction **my_putstr** qui prend une chaîne en paramètre et l'écrit sur la sortie standard :

```
int my_putstr(char *c);
```

Fonctions autorisées : `my_putchar()`

Job 03

Dans un fichier `my_strlen.c`, implémenter la fonction **my_strlen** qui prend en paramètre une chaîne de caractères et renvoie sa taille :

```
int my_strlen(char *c);
```



Fonctions autorisées : aucune.

Job 04

Dans un fichier `char_is_digit.c`, implémenter la fonction **`char_is_digit`** qui prend en paramètre un caractère et renvoie 1 si le caractère est un chiffre, et 0 si ça n'en est pas un.

```
int char_is_digit(char c);
```

Job 05

Dans le même fichier, implémenter la fonction **`str_is_digit`** qui prend en paramètre une chaîne de caractères et renvoie **1** si la chaîne ne contient que des chiffres, et **0** si ce n'est pas le cas :

```
int str_is_digit(char *str);
```

Fonctions autorisées : `char_is_digit()`

Job 06

Dans un fichier `my_strcpy.c`, implémenter la fonction **`my_strcpy`** qui prend en paramètres une chaîne de caractères de destination et une de source, et qui copie la source dans la destination.

```
char *my_strcpy(char *dst, char *src);
```

Fonctions autorisées : aucune.



Job 07

Dans un fichier `my_strcmp.c`, implémenter la fonction **`my_strcmp`** qui prend qui prend en paramètre deux chaînes de caractères, les compare, et renvoie une valeur **négative** si la première chaîne est inférieure à la deuxième, **positive** si elle est supérieure à la deuxième, et **0** si elles sont identiques :

```
int my_strcmp(char *s1, char *s2);
```

Fonctions autorisées : aucune.

Note :

Une chaîne est "inférieure" à une autre si le premier caractère différent dans les deux chaînes est inférieur (dans l'ordre de la table ASCII) dans la première chaîne par rapport à celui de la deuxième chaîne. Par exemple, la chaîne "abc" est inférieure à la chaîne "abd" parce que les deux premiers caractères sont identiques, mais "c" est inférieur à "d" dans la table ASCII.

Rendu

Le projet devra être rendu sur votre github, dans un repository nommé **runtrack-C**. Le repo doit contenir un dossier pour chaque jour de la runtrack, nommés "J01", "J02", "J03", "J04", "J05".

Chacun de ces dossiers devra contenir les jobs dans le dossier respectif : "Job01", "Job02", etc.

Les prototypes des fonctions doivent être exactement ceux des énoncés.



Compétences visées

→ C

Base de connaissances

- https://www.w3schools.com/c/c_getstarted.php
- <https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c>
- <https://www.my-mooc.com/fr/mooc/c-programming-getting-started>