

```
juan_bd@juan: ~  
| puertos |  
| world_regions |  
+-----+  
4 rows in set (0,11 sec)  
  
mysql> create table puertos (nombrePuerto varchar(30),altura int,pendiente decimal(5,1),etapa int);  
ERROR 1050 (42S01): Table 'puertos' already exists  
mysql> create table puerto (nombrePuerto varchar(30),altura int,pendiente decimal(5,1),etapa int);  
Query OK, 0 rows affected (0,12 sec)  
  
mysql> describe puerto;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| nombrePuerto | varchar(30) | YES | | NULL | |  
| altura | int | YES | | NULL | |  
| pendiente | decimal(5,1) | YES | | NULL | |  
| etapa | int | YES | | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0,04 sec)  
  
mysql> 
```

Actividades Terminal 28 de abr 10:04

juan_bd@juan: ~

```
-> numetapa INT,  
-> kms INT,  
-> salida VARCHAR(50),  
-> llegada VARCHAR(50),  
-> dorsal_ganador INT  
-> );  
ERROR 1050 (42S01): Table 'etapas' already exists  
mysql> select *from puerto;
```

nombrePuerto	altura	pendiente	etapa
Sierra Nevada	2500	6.0	18
Coll de Ordino	1980	5.0	16
Puerto de Navalmoral	1521	4.0	18
Arcalis	2230	7.0	14
Puerto de Pedro Bernardo	1250	4.0	12
Puerto de Mijares	1525	5.0	10
Coll de la Comella	1632	8.0	8
Lagos de Covadonga	1620	10.0	6
Alto del Naranco	1210	15.0	2

9 rows in set (0,00 sec)

mysql>

juan_bd@juan: ~

```
-> (1, 9, 'Valladolid', 'Valladolid', 1),  
-> (2, 150, 'Granada', 'Sierra Nevada', 48),  
-> (3, 40, 'Benidorm', 'Benidorm', 10),  
-> (4, 150, 'Benidorm', 'Calpe', 30),  
-> (5, 160, 'Santander', 'Oviedo', 16),  
-> (6, 140, 'Cangas de Ons', 'Lagos de Covadonga', 19),  
-> (7, 52, 'Segovia', 'Avila', 25);  
Query OK, 7 rows affected (0,01 sec)  
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0  
  
mysql>  
mysql> select *from etapas;
```

numetapa	kms	salida	llegada	dorsal_ganador
1	9	Valladolid	Valladolid	1
2	150	Granada	Sierra Nevada	48
3	40	Benidorm	Benidorm	10
4	150	Benidorm	Calpe	30
5	160	Santander	Oviedo	16
6	140	Cangas de Ons	Lagos de Covadonga	19
7	52	Segovia	Avila	25



juan_bd@juan: ~

```
mysql> INSERT INTO facturas (fecha_fac, producto, unidades) VALUES
```

```
-> ('2005-06-30', 'Y. fresa semi', 8),  
-> ('2005-06-30', 'Leche calcio', 12),  
-> ('2005-06-30', 'Yogurt natural', 12),  
-> ('2005-06-30', 'Y. fresa semi', 12),  
-> ('2005-06-30', 'Flan', 5),  
-> ('2005-06-30', 'Cuajada', 7),  
-> ('2005-06-30', 'Leche calcio', 24),  
-> ('2005-06-30', 'Leche entera', 24),  
-> ('2005-06-30', 'Leche desnatada', 24),  
-> ('2005-06-30', 'Cuajada', 6),  
-> ('2005-06-30', 'Queso fresco', 3),  
-> ('2005-06-30', 'Yogurt limón', 12),  
-> ('2005-06-30', 'Yogurt fresa', 16),  
-> ('2005-06-30', 'Y. natural semi', 20),  
-> ('2005-06-01', 'Crema catalana', 10),  
-> ('2005-06-01', 'Leche semi', 24),  
-> ('2005-06-01', 'Leche desnatada', 24),  
-> ('2005-06-01', 'Yogurt natural', 12),  
-> ('2005-06-01', 'Yogurt limón', 8),  
-> ('2005-06-01', 'Y. natural semi', 8),  
-> ('2005-06-01', 'Y. fresa semi', 12),  
-> ('2005-06-01', 'Leche entera', 24),  
-> ('2005-06-01', 'Leche semi', 24),  
-> ('2005-06-01', 'Leche calcio', 12),  
-> ('2005-06-01', 'Crema catalana', 6),  
-> ('2005-06-01', 'Cuajada', 10);
```

```
Query OK, 26 rows affected (0,01 sec)
```

```
Records: 26 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```

juan_bd@juan: ~
+-----+
| fecha_fac | producto | unidades |
+-----+
| 2005-06-30 | Y. fresa semi | 8 |
| 2005-06-30 | Leche calcio | 12 |
| 2005-06-30 | Yogurt natural | 12 |
| 2005-06-30 | Y. fresa semi | 12 |
| 2005-06-30 | Flan | 5 |
| 2005-06-30 | Cuajada | 7 |
| 2005-06-30 | Leche calcio | 24 |
| 2005-06-30 | Leche entera | 24 |
| 2005-06-30 | Leche desnatada | 24 |
| 2005-06-30 | Cuajada | 6 |
| 2005-06-30 | Queso fresco | 3 |
| 2005-06-30 | Yogurt limón | 12 |
| 2005-06-30 | Yogurt fresa | 16 |
| 2005-06-30 | Y. natural semi | 20 |
| 2005-06-01 | Crema catalana | 10 |
| 2005-06-01 | Leche semi | 24 |
| 2005-06-01 | Leche desnatada | 24 |
| 2005-06-01 | Yogurt natural | 12 |
| 2005-06-01 | Yogurt limón | 8 |
| 2005-06-01 | Y. natural semi | 8 |
| 2005-06-01 | Y. fresa semi | 12 |
| 2005-06-01 | Leche entera | 24 |
| 2005-06-01 | Leche semi | 24 |
| 2005-06-01 | Leche calcio | 12 |
| 2005-06-01 | Crema catalana | 6 |
| 2005-06-01 | Cuajada | 10 |
+-----+
26 rows in set (0,00 sec)

```

```

juan_bd@juan: ~
-> nombrePuerto,
-> ROUND(altura / pendiente, 1) AS dificultad
-> FROM puertos
-> WHERE etapa % 2 = 0
-> ORDER BY dificultad DESC;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'nombrePuerto' in 'field list'
mysql> select nombrePuerto, round(altura/pendiente,1) as dificultad from puerto
order by dificultad desc;
+-----+
| nombrePuerto | dificultad |
+-----+
| Sierra Nevada | 416.7 |
| Coll de Ordino | 396.0 |
| Puerto de Navalmoral | 380.3 |
| Arcalis | 318.6 |
| Puerto de Pedro Bernardo | 312.5 |
| Puerto de Mijares | 305.0 |
| Coll de la Comella | 204.0 |
| Lagos de Covadonga | 162.0 |
| Alto del Naranco | 80.7 |
+-----+
9 rows in set (0,00 sec)

mysql>

```

```
juan_bd@juan: ~  
-> FROM etapas  
-> WHERE SQRT(kms) < 13;  
Display all 814 possibilities? (y or n)  
-> WHERE SQRT(kms) < 13;  
ERROR 1146 (42S02): Table 'Ciclistas.etapas' doesn't exist  
mysql> SELECT  
-> salida,  
-> ABS(dorsal_ganador - numetapa) AS diferencia,  
-> kms  
-> FROM etapa  
-> WHERE SQRT(kms) < 13;  
+-----+-----+-----+  
| salida      | diferencia | kms  |  
+-----+-----+-----+  
| Valladolid  |          0 |    9 |  
| Granada     |         46 |   150 |  
| Benidorm    |          7 |    40 |  
| Benidorm    |         26 |   150 |  
| Santander   |         11 |   160 |  
| Cangas de Ons |        13 |   140 |  
| Segovia     |         18 |    52 |  
+-----+-----+-----+
```



juan_bd@juan: ~

```
mysql> SELECT
->   fecha_fac,
->   producto,
->   unidades,
->   CEIL(unidades / 12) AS num_paquetes,
->   CASE
->     WHEN unidades % 12 = 0 THEN 0
->     ELSE 12 - (unidades % 12)
->   END AS hueco_ultimo_paquete
-> FROM facturas
-> WHERE unidades < 36
-> ORDER BY fecha_fac DESC;
```

fecha_fac	producto	unidades	num_paquetes	hueco_ultimo_paquete
2005-06-30	Leche calcio	12	1	0
2005-06-30	Y. natural semi	20	2	4
2005-06-30	Yogurt fresa	16	2	8
2005-06-30	Yogurt limón	12	1	0
2005-06-30	Queso fresco	3	1	9
2005-06-30	Cuajada	6	1	6
2005-06-30	Leche desnatada	24	2	0
2005-06-30	Leche calcio	24	2	0
2005-06-30	Cuajada	7	1	5
2005-06-30	Flan	5	1	7
2005-06-30	Y. fresa semi	12	1	0
2005-06-30	Yogurt natural	12	1	0
2005-06-30	Y. fresa semi	8	1	4
2005-06-30	Leche entera	24	2	0
2005-06-01	Cuajada	10	1	2
2005-06-01	Crema catalana	6	1	6
2005-06-01	Leche calcio	12	1	0
2005-06-01	Leche semi	24	2	0
2005-06-01	Leche entera	24	2	0
2005-06-01	Y. fresa semi	12	1	0
2005-06-01	Y. natural semi	8	1	4
2005-06-01	Yogurt limón	8	1	4



juan_bd@juan: ~

```
-> ELSE 12 - (unidades % 12)
-> END AS hueco_ultimo_paquete
-> FROM facturas
-> WHERE unidades < 36
-> ORDER BY fecha_fac DESC;
```

fecha_fac	producto	unidades	num_paquetes	hueco_ultimo_paquete
2005-06-30	Leche calcio	12	1	0
2005-06-30	Y. natural semi	20	2	4
2005-06-30	Yogurt fresa	16	2	8
2005-06-30	Yogurt limón	12	1	0
2005-06-30	Queso fresco	3	1	9
2005-06-30	Cuajada	6	1	6
2005-06-30	Leche desnatada	24	2	0
2005-06-30	Leche calcio	24	2	0
2005-06-30	Cuajada	7	1	5
2005-06-30	Flan	5	1	7
2005-06-30	Y. fresa semi	12	1	0
2005-06-30	Yogurt natural	12	1	0
2005-06-30	Y. fresa semi	8	1	4
2005-06-30	Leche entera	24	2	0
2005-06-01	Cuajada	10	1	2
2005-06-01	Crema catalana	6	1	6
2005-06-01	Leche calcio	12	1	0
2005-06-01	Leche semi	24	2	0
2005-06-01	Leche entera	24	2	0
2005-06-01	Y. fresa semi	12	1	0
2005-06-01	Y. natural semi	8	1	4
2005-06-01	Yogurt limón	8	1	4
2005-06-01	Yogurt natural	12	1	0
2005-06-01	Leche desnatada	24	2	0
2005-06-01	Leche semi	24	2	0
2005-06-01	Crema catalana	10	1	2

26 rows in set (0,00 sec)

mysql>



juan_bd@juan: ~

Bye

juan_bd@juan:~\$ sudo mysql

[sudo] contraseña para juan_bd:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 9

Server version: 8.0.41-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database world

-> ;

Query OK, 1 row affected (0,03 sec)

mysql> create table Paises (Name varchar(30), Code varchar(3), centenarios int, IndepYear
ERROR 1046 (3D000): No database selected

mysql> use world

Database changed

mysql> create table Paises (Name varchar(30), Code varchar(3), centenarios int, IndepYear
Query OK, 0 rows affected (0,21 sec)

mysql> describe Paises;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Name	varchar(30)	YES		NULL	
Code	varchar(3)	YES		NULL	
centenarios	int	YES		NULL	
IndepYear	int	YES		NULL	

4 rows in set (0,00 sec)

mysql>


```
mysql> INSERT INTO Paises (Code, Name, IndepYear) VALUES
-> ('CHN', 'China', -1523),
-> ('ETH', 'Ethiopia', -1000),
-> ('JPN', 'Japan', -660),
-> ('DNK', 'Denmark', 800),
-> ('FRA', 'France', 843),
-> ('SWE', 'Sweden', 836),
-> ('SMR', 'San Marino', 885),
-> ('GBR', 'United Kingdom', 1066),
-> ('PRT', 'Portugal', 1143),
-> ('AND', 'Andorra', 1278),
-> ('THA', 'Thailand', 1350),
-> ('ESP', 'Spain', 1492),
-> ('CHE', 'Switzerland', 1499),
-> ('NLD', 'Netherlands', 1581);
Query OK, 14 rows affected (0,02 sec)
Records: 14  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select *from Paises;
+-----+-----+-----+-----+
| Name          | Code | centenarios | IndepYear |
+-----+-----+-----+-----+
| China         | CHN  | NULL       | -1523     |
| Ethiopia      | ETH  | NULL       | -1000     |
```

```
Records: 14  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select *from Paises;
+-----+-----+-----+-----+
| Name          | Code | centenarios | IndepYear |
+-----+-----+-----+-----+
| China         | CHN  | NULL       | -1523     |
| Ethiopia      | ETH  | NULL       | -1000     |
| Japan         | JPN  | NULL       | -660      |
| Denmark       | DNK  | NULL       | 800       |
| France        | FRA  | NULL       | 843       |
| Sweden        | SWE  | NULL       | 836       |
| San Marino    | SMR  | NULL       | 885       |
| United Kingdom| GBR  | NULL       | 1066      |
| Portugal      | PRT  | NULL       | 1143      |
| Andorra       | AND  | NULL       | 1278      |
| Thailand      | THA  | NULL       | 1350      |
| Spain         | ESP  | NULL       | 1492      |
| Switzerland   | CHE  | NULL       | 1499      |
| Netherlands   | NLD  | NULL       | 1581      |
+-----+-----+-----+-----+
14 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

```
mysql> SELECT
->     Name,
->     Code,
->     FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) AS centenarios,
->     IndepYear
-> FROM Países
-> WHERE IndepYear IS NOT NULL
-> AND FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) > 3
-> ORDER BY centenarios DESC;
```

Name	Code	centenarios	IndepYear
China	CHN	35	-1523
Ethiopia	ETH	30	-1000
Japan	JPN	26	-660
Denmark	DNK	12	800
France	FRA	11	843
Sweden	SWE	11	836
San Marino	SMR	11	885
United Kingdom	GBR	9	1066
Portugal	PRT	8	1143
Andorra	AND	7	1278
Thailand	THA	6	1350
Spain	ESP	5	1492

```
-> WHERE IndepYear IS NOT NULL
-> AND FLOOR((YEAR(CURDATE()) - IndepYear) / 100) > 3
-> ORDER BY centenarios DESC;
```

Name	Code	centenarios	IndepYear
China	CHN	35	-1523
Ethiopia	ETH	30	-1000
Japan	JPN	26	-660
Denmark	DNK	12	800
France	FRA	11	843
Sweden	SWE	11	836
San Marino	SMR	11	885
United Kingdom	GBR	9	1066
Portugal	PRT	8	1143
Andorra	AND	7	1278
Thailand	THA	6	1350
Spain	ESP	5	1492
Switzerland	CHE	5	1499
Netherlands	NLD	4	1581

14 rows in set (0,00 sec)

```
mysql>
```

```
juan_bd@juan: ~  
| Thailand | THA | 6 | 1350 |  
| Spain | ESP | 5 | 1492 |  
| Switzerland | CHE | 5 | 1499 |  
| Netherlands | NLD | 4 | 1581 |  
+-----+-----+-----+  
14 rows in set (0,00 sec)  
  
mysql> use Bebes;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
mysql> create table nacimientos02( Nombre varchar(25),Apellido1 varchar(20), Nacimiento date not null);  
Query OK, 0 rows affected (1,05 sec)  
  
mysql> describe nacimientos02;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Nombre | varchar(25) | YES | | NULL | |  
| Apellido1 | varchar(20) | YES | | NULL | |  
| Nacimiento | date | NO | | NULL | |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  

```

```
juan_bd@juan: ~  
9-02-27'),('Mónica','Barrios','2005-03-31'),('Miguel','Bendita','2009-03-17'),('Ricardo','Fernández','2003-02-28'),('Rosa','Alba','2005-02-14');  
> ;  
>  
>  
>  
>  
> '  
> ,  
> '  
> ^C  
mysql> insert into nacimientos02(Nombre,Apellido1,Nacimiento) values ('Alberto','Ferro','2005-01-20'), ('Carmen','Lona','2005-02-14'),('Concepción','Flores','2009-02-27'),('Mónica','Barrios','2005-03-31'),('Miguel','Bendita','2009-03-17'),('Ricardo','Fernández','2003-02-28'),('Rosa','Alba','2005-02-14');  
> ^C  
mysql> insert into nacimientos02(Nombre,Apellido1,Nacimiento) values ('Alberto','Ferro','2005-01-20'), ('Carmen','Lona','2005-02-14'),('Concepción','Flores','2009-02-27'),('Mónica','Barrios','2005-03-31'),('Miguel','Bendita','2009-03-17'),('Ricardo','Fernández','2003-02-28'),('Rosa','Alba','2005-02-14');  
Query OK, 7 rows affected (0,94 sec)  
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0  
  
mysql>
```

```

Ricardo','Fernández','2003-02-28'),('Rosa','Alba','2005-02-14');
    ^C
mysql> insert into nacimientos02(Nombre,Apellido1,Nacimiento) values ('Alberto',
'Ferro','2005-01-20'),('Carmen','Lona','2005-02-14'),('Concepción','Flores','20
09-02-27'),('Mónica','Barrios','2005-03-31'),('Miguel','Bendita','2009-03-17'),('
'Ricardo','Fernández','2003-02-28'),('Rosa','Alba','2005-02-14');
Query OK, 7 rows affected (0,94 sec)
Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select *from nacimientos02;
+-----+-----+-----+
| Nombre      | Apellido1 | Nacimiento |
+-----+-----+-----+
| Alberto     | Ferro     | 2005-01-20 |
| Carmen      | Lona      | 2005-02-14 |
| Concepción  | Flores    | 2009-02-27 |
| Mónica      | Barrios   | 2005-03-31 |
| Miguel      | Bendita   | 2009-03-17 |
| Ricardo     | Fernández | 2003-02-28 |
| Rosa        | Alba      | 2005-02-14 |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0,00 sec)

mysql> 
```

```

mysql> select Nombre,Apellido1, date_format(Nacimiento, '%D de %M de %Y') from n
acimientos02 where month(Nacimiento) <5 and da(Nacimiento) > 10 order by Nacimie
nto limit 7;
ERROR 1305 (42000): FUNCTION Bebes.da does not exist
mysql> SELECT Nombre, Apellido1, DATE_FORMAT(Nacimiento, '%D de %M de %Y') AS na
cimiento
-> FROM nacimientos02
-> WHERE MONTH(Nacimiento) < 5 AND DAY(Nacimiento) > 10
-> ORDER BY Nacimiento
-> LIMIT 7;
+-----+-----+-----+
| Nombre      | Apellido1 | nacimiento |
+-----+-----+-----+
| Carmen      | Lona      | 14th de February de 2005 |
| Rosa        | Alba      | 14th de February de 2005 |
| Miguel      | Bendita   | 17th de March de 2009    |
| Alberto     | Ferro     | 20th de January de 2005  |
| Concepción  | Flores    | 27th de February de 2009 |
| Ricardo     | Fernández | 28th de February de 2003 |
| Mónica      | Barrios   | 31st de March de 2005    |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0,00 sec)

mysql> 
```

```
mysql> select Nombre,Apellido1, date_add(nacimiento, interval 18 year) as MayoriaEdad from nacimientos02 where dayofweek(nacimiento) = 4 limit 2;
Empty set (0,00 sec)

mysql> INSERT INTO nacimientos02 (Nombre, Apellido1, Nacimiento) VALUES
  -> ('Rémulo', 'Fernández', '2009-08-19'),
  -> ('Sandra', 'Barata', '2008-11-26');
Query OK, 2 rows affected (0,02 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select Nombre,Apellido1, date_add(nacimiento, interval 18 year) as MayoriaEdad from nacimientos02 where dayofweek(nacimiento) = 4 limit 2;
+-----+-----+-----+
| Nombre | Apellido1 | MayoriaEdad |
+-----+-----+-----+
| Rémulo | Fernández | 2027-08-19  |
| Sandra | Barata    | 2026-11-26  |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,01 sec)

mysql>
```

```
mysql> create table nacimientos03( Nombre varchar(30), Apellido1 varchar(30), Apellido2 varchar(30), FechaNac date, Provincia varchar(2));
Query OK, 0 rows affected (0,10 sec)

mysql> describe nacimientos03;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nombre     | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| Apellido1  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| Apellido2  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| FechaNac   | date          | YES  |     | NULL    |       |
| Provincia  | varchar(2)    | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

```

juan_bd@juan: ~
Records: 14  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select *from nacimientos03;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nombre      | Apellido1 | Apellido2 | FechaNac   | Provincia |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Concepción  | Flores    | Cruz       | 2009-02-27 | SA         |
| Felipe      | Fernández | Gómez      | 2007-11-13 | S          |
| Fernando    | Fernández | Fernández  | 2005-01-02 | AL         |
| Rémulo      | Fernández | Alto       | 2009-08-19 | CA         |
| Isabel      | Alonso    | López      | 2006-06-14 | MA         |
| Roberto     | Barata    | Sánchez    | 2004-01-01 | SE         |
| Sandra      | Barata    | Rey        | 2006-05-21 | TO         |
| Raquel      | Robles    | Navarro    | 2005-03-11 | CU         |
| Ricardo     | Fernández | Martín     | 2003-02-28 | VA         |
| Miguel      | Bendita   | Ruiz       | 2009-03-17 | GU         |
| Manuel      | Robles    | García     | 2005-07-01 | LE         |
| Daniel      | López     | Moreno     | 2002-08-03 | BI         |
| Elisa       | Alonso    | López      | 2008-01-30 | GR         |
| Alberto     | Ferro     | Martínez   | 2005-01-20 | BA         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
14 rows in set (0,00 sec)

mysql> 
```

```

juan_bd@juan: ~
| Elisa      | Alonso    | López      | 2008-01-30 | GR         |
| Alberto     | Ferro     | Martínez   | 2005-01-20 | BA         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
14 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT *
      -> FROM nacimientos
      -> WHERE CHAR_LENGTH(CONCAT(Nombre, Apellido1, Apellido2)) > 20;
Empty set (0,00 sec)

mysql> select *from nacimientos03 where varchar_length(concat(Nombre,Apellido1,
pellido2)) > 20;
ERROR 1305 (42000): FUNCTION Bebes.varchar_length does not exist
mysql> select *from nacimientos03 where char_length(concat(Nombre,Apellido1,Ape
lido2)) > 20;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nombre      | Apellido1 | Apellido2 | FechaNac   | Provincia |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Fernando    | Fernández | Fernández  | 2005-01-02 | AL         |
| Ricardo     | Fernández | Martín     | 2003-02-28 | VA         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> 
```



```
pellido2)) > 20;
ERROR 1305 (42000): FUNCTION Bebes.varchar_length does not exist
mysql> select *from nacimientos03 where char_length(concat(Nombre,Apellido1,Apellido2)) > 20;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nombre | Apellido1 | Apellido2 | FechaNac | Provincia |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Fernando | Fernández | Fernández | 2005-01-02 | AL |
| Ricardo | Fernández | Martín | 2003-02-28 | VA |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT CONCAT(LEFT(Nombre, 1), ' ', Apellido1) AS Nacido
-> FROM nacimientos03
-> WHERE LOCATE('b', Apellido1) > 2;
+-----+
| Nacido |
+-----+
| R Robles |
| M Robles |
+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

```
mysql> SELECT
-> SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(CONCAT(Nombre, ' ', Apellido1, ' ', Apellido2), 'e', 2), 'e', -1) AS nacido
-> FROM nacimientos03
-> WHERE LENGTH(CONCAT(Nombre, Apellido1, Apellido2))
-> - LENGTH(REPLACE(CONCAT(Nombre, Apellido1, Apellido2), 'e', '')) >=
2;
+-----+
| nacido |
+-----+
| pción Flor |
| lip |
| rnando F |
| rnánd |
| l Alonso Lóp |
| rto Barata Sánch |
| l Robl |
| rnánd |
| l B |
| l Robl |
| l Lóp |
| rto F |
+-----+
```