

计价公式

说明：本项目在此计价公式（单价*0.7*0.98）后为最终价格。

序号	产品名称	计算方式	标准外形/计算面积不足
一、	消声系列		
1	阻抗复合式消声器（不含吸声片）	260 元/m ²	A+200 B+100, 吸声片另计 300 一平米
2	消声静压箱	260 元/m ²	分段加 30%
3	消声弯头	300 元/m ²	L=R+W/2+100, B=H+100
二、	调节阀、止回阀		
1	对开多叶调节阀	基价 20 元+周长 36 元/m+面积 294 元/m ² +机构价	面积≤0.15 按 0.15 计
2	钢制蝶阀	基价 20 元+周长 36 元/m+面积 294 元/m ² +机构价	面积≤0.15 按 0.15 计
3	止回阀	基价 20 元+周长 36 元/m+面积 294 元/m ²	面积≤0.15 按 0.15 计
三、	防火阀、排烟阀		
1	防火阀、排烟阀	基价 20 元+周长 60 元/m+面积 520 元/m ² +机构价	面积≤0.15 按 0.15 计
2	正压送风口（含面板）	基价 20 元+周长 42 元/m+面积 900 元/m ² +机构价	面积≤0.15 按 0.15 计
3	防火风口/多叶排烟口（含面板）	基价 20 元+周长 60 元/m+面积 850 元/m ² +机构价	面积≤0.15 按 0.15 计
4	板式排烟口	基价 20 元+周长 60 元/m+面积 520 元/m ² +机构价	面积≤0.15 按 0.15 计
四、	铝合金风口		
1	单层百叶（面尺寸）	300 元/m ²	面积≤0.1 按 0.1 计
2	单层带阀（面尺寸）	580 元/m ²	面积≤0.1 按 0.1 计
3	双层百叶（面尺寸）	420 元/m ²	面积≤0.1 按 0.1 计
4	双层带阀（面尺寸）	770 元/m ²	面积≤0.1 按 0.1 计
9	防雨百叶（面尺寸）	352 元/m ²	面积≤0.1 按 0.1 计



14	自垂百叶（面尺寸）	340 元/m ²	面积≤0.15 按 0.15 计
5	单层可开（接口尺寸）	基价 8 元+周长 18 元/m+面积 250 元/m ²	面积≤0.1 基价再 +5
6	固定百叶（接口尺寸）	基价 8 元+周长 15 元/m+面积 350 元/m ²	面积≤0.1 基价再 +5
7	可开百叶（接口尺寸）	基价 8 元+周长 18 元/m+面积 350 元/m ²	面积≤0.1 基价再 +5
8	条形风口（接口尺寸）	基价 8 元+周长 13 元/m+面积 330 元/m ²	面积≤0.1 基价再 +5
10	蛋格式风口（接口尺寸）	基价 8 元+周长 15 元/m+面积 462 元/m ²	面积≤0.1 基价再 +5
11	方型散流器（接口尺寸）	基价 45 元+周长 38 元/m+面积 467 元/m ²	
12	尼龙网过滤器	基价 5+面积 170 元/m ²	
13	风口调节阀	640 元/m ² ≤0.1 460 元/m ² >0.1	
15	可变散流器（接口尺寸）	基价 75 元+周长 31 元/m+面积 1850 元/m ²	
16	可变散流器（带阀）	基价 75 元+周长 31 元/m+面积 2432 元/m ³	
17	温控可变散流器	A*S*120+175	S=B/35, B 尺寸为 35 的整倍数

备注：

1、 机构价格

防火阀：140；调节阀：手动 30，电动双位 305，电动调节 700，；防火风口：140；正压送风口：50，型 115, 250 型（二次动作）：175，普通（一次动作）：140，报价时无特殊说明按普通报；机构均为国产品牌，如需国外品牌（如西门子、江森、霍尼维尔）价格以实际购买价来计；

2、 所有圆形产品按同类方型×1.3，

3、 消声器短边≤400 时，价格*1.05，面积不足 4 平米，不足部份 54 一平米

4、 防排烟阀超过 1250*800 增加机构

5、 调节阀 A≥2500 或 B≥800 加一个机构，电动调节阀一个机构的控制面积<1.2m²

6、 正压送风口如只需做阀体，风口面板按防雨百叶（表面积）计价，喷塑按防雨百叶计

7、 风口喷塑：(A+100)*(B+100)*65，其中双层和防雨 (A+100)*(B+100)*1.5*65

8、 远控机构需要单独配钢丝绳长度（按照 7.4 元/米计算）