


Respuesta HTTP

El servidor web responde entregando al cliente los archivos solicitados.




DNS

Si la URL tiene un dominio, DNS lo traduce a una dirección IP.



Servidor web

Live Server escucha los pedidos HTTP en un puerto, por ejemplo **5500**.




Dirección IP

Permite identificar dónde está el equipo servidor dentro de la red.




Usuario

Escribe una URL en el navegador para abrir una página o aplicación web.



Aplicación web

Live Server está formada por archivos HTML, CSS, JavaScript y sonidos.



Red local

Los paquetes circulan por WiFi o cable mediante un switch o router.



Cliente

El navegador actúa como cliente: solicita una página o aplicación web.



Aplicación web

Simon Proa está formada por HTML, CSS, JavaScript y sonidos.



Solicitud HTTP

El cliente envía un pedido HTTP a la dirección IP y al puerto del servidor.



ARP y MAC

Dentro de la LAN, ARP permite relacionar una dirección IP con una dirección MAC.



Navegador

Recibe los archivos, los interpreta y muestra la aplicación Simon Proa.



Servidor web

Simon Proa recibe los pedidos HTTP y escucha en el puerto **5500**.



Computadora servidor

Es el equipo físico que tiene la IP utilizada por los clientes.