Actividad individual 3-7

El recorrido de los `assert` · Testing

Nombre y apellido: _____ Fecha: _____

> **Trabajá sin ejecutar el código.** En la segunda columna escribí el valor que obtiene el lado izquierdo de `==`. Después decidí si coincide con el valor esperado. Cuando un `assert` falla, Python se detiene.

```
jugador = "Luna"          monedas = 7          vidas = 2
nivel = 3                 inventario = ["llave", "mapa", "pocion"]

puntaje = monedas * 10 + nivel * 5

assert jugador == "Luna"
assert puntaje == 85
assert monedas + vidas * nivel == 13
assert len(inventario) + vidas == 5
assert puntaje - monedas * 10 == 10
assert nivel * vidas == 6

print("Todas las comprobaciones pasaron")
```

1. Seguí el recorrido

Expresión comprobada	Valor del lado izquierdo	¿Pasa o falla?
`jugador == "Luna"`		
`puntaje == 85`		
`monedas + vidas * nivel == 13`		
`len(inventario) + vidas == 5`		
`puntaje - monedas * 10 == 10`		
`nivel * vidas == 6`		

2. Explicá lo que ocurrirá

a. ¿Cuál es el primer `assert` que falla y qué valor obtuvo?

b. ¿Qué instrucciones quedan sin ejecutar?

c. Cambiá un único número para que todas las comprobaciones pasen.

d. Si `vidas` valiera `3`, ¿qué comprobaciones cambiarían?

> **Recordatorio sobre `assert`** · `assert condición, "mensaje opcional"`
> Comprueba que una condición que debería ser verdadera se cumpla durante la ejecución. La condición puede ser cualquier expresión cuyo resultado sea `True` o `False`. Si es `True`, el programa continúa sin mostrar nada. Si es `False`, se produce `AssertionError`, se muestra el mensaje opcional y esa ejecución se detiene.