

Αντικραδασμική Βάση



Χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, για τη στήριξη επιδαπέδιων ικριωμάτων εντός των πλοίων για την μείωση των κραδασμών. Είναι κατασκευασμένη από δύο τμήματα. Το τμήμα όπου εδράζεται το ικρίωμα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό ορθογωνικής διατομής 50x50 πάχους 2,0 mm, συγκολλητό, για μέγιστη αντοχή στις καταπονήσεις.

Το δεύτερο τμήμα που εδράζεται στο πάτωμα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 3,0mm και φέρει εσωτερικά και εξωτερικά νεύρα ενίσχυσης. Τα δύο τμήματα ενώνονται με τη χρήση ειδικών αντικραδασμικών πελμάτων διαμέτρου 50mm και ύψους 38mm. Το συνολικό ύψος της κατασκευής είναι 91mm.

Βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα χρώματος Γκρί σκούρο SAMPLE 900. Παράγεται για όλους τους τύπους των επιδαπέδιων ικριωμάτων.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις Ικριώματος Εγκατάστασης
R40639	Αντικραδασμική Βάση 60x60	600x600mm
R40631	Αντικραδασμική Βάση 60x80	600x800mm
R40636	Αντικραδασμική Βάση 60x90	600x900mm
R40634	Αντικραδασμική Βάση 60x100	600x1000mm