

Επίτοιχο Ικρίωμα Σειράς CW32

Η σειρά επίτοιχων ικριωμάτων CW32 βρίσκει την βασική της εφαρμογή σε γραφεία αλλά τα τελευταία έτη και σε οικίες, για την τοποθέτηση του δικτυακού εξοπλισμού, όπου λόγω περιορισμένου εμβαδού γίνεται εκμετάλλευση του ύψους του χώρου. Για το λόγο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο αισθητικό αποτέλεσμα βάσει συνεχών σχεδιαστικών βελτιώσεων. Αποτελεί μια οικονομική αλλά ταυτόχρονα ιδανική λύση για την οργάνωση και τη διαχείριση του εξοπλισμού αλλά και για τη μικτονόμηση των καλωδίων του δικτύου. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό του ικριώματος ενώ παρέχεται πρόσβαση στον εγκαταστάτη τουλάχιστον από το ένα πλαϊνό τμήμα με αποσπώμενη θυρίδα.

Χαρακτηριστικά

- ✓ Δυνατότητα ρύθμισης της θέσεως των φορέων στήριξης εξοπλισμού, βηματικά, κατά τη διάσταση του βάθους.
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης τεσσάρων φορέων στήριξης εξοπλισμού.
- ✓ Εμπρόσθια πόρτα με Plexiglas με δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης (αριστερά - δεξιά) και μηχανισμό γρήγορης και εύκολης απόσπασης.
- ✓ Κλειδαριά ασφαλείας
- ✓ Άνοιγμα πόρτας 180°
- ✓ Οπίσθιο κάλυμμα με δυνατότητα απόσπασης τμήματος διέλευσης καλωδίων.
- ✓ Θυρίδα πρόσβασης στο πλαϊνό τμήμα με κλειδαριά ασφαλείας ή βίδες.
- ✓ Αποσπώμενο τμήμα στο άνω και κάτω μέρος του ικριώματος για την είσοδο καλωδίων.
- ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης ανεμιστήρων στο άνω τμήμα του ικριώματος.
- ✓ IP 20 / IK 08
- ✓ Σημείο γείωσης (κοχλίας M6)
- ✓ Ηλεκτροστατική επίχρωση RAL 7032

Τα ικρίωματα της σειράς CW32 παράγονται στις ακόλουθες διαστάσεις:

		Πλάτος 570mm	
Ύψος (U)	Ύψος (mm)	Βάθος 420mm	Βάθος 600mm
Κωδικός			
6	358	R11806	-
9	492	R11809	R19809
12	625	R11812	R19812
15	758	R11815	R19815