

Matemática discreta en Haskell

María Dolores Valverde Rodríguez

Grupo de Lógica Computacional

Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Universidad de Sevilla

Sevilla, 21 de junio de 2016 (Versión de 23 de julio de 2016)

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento–NoComercial–CompartirIgual 2.5 Spain de Creative Commons.

Se permite:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Reconocimiento. En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Compartir bajo la misma licencia. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa). Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/> o envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Índice general

Introducción	5
1 Introducción a la teoría de grafos	7
1.1 Definición de grafo	8
1.2 El TAD de los grafos	8
1.2.1 Grafos como listas de aristas	9
1.3 Generadores de grafos	11
1.4 Ejemplos de grafos	13
1.4.1 Grafo ciclo	14
1.4.2 Grafo de la amistad	14
1.4.3 Grafo completo	15
1.4.4 Grafo bipartito	16
1.4.5 Grafo estrella	16
1.4.6 Grafo rueda	17
1.4.7 Grafo circulante	18
1.4.8 Otros grafos importantes	19
1.5 Definiciones y propiedades	21
1.5.1 Definiciones de grafos	21
1.5.2 Propiedades de grafos	27
1.5.3 Operaciones y propiedades sobre grafos	28
1.6 Conjuntos, relaciones y funciones	32
1.6.1 Conjuntos	32
1.6.2 Relaciones	34
1.6.3 Funciones	36
1.7 Morfismos de grafos	39
1.7.1 Morfismos	40
1.7.2 Isomorfismos	41
1.7.3 Automorfismos	45
1.8 Conectividad de grafos	46

1.8.1	Caminos	46
1.9	Sistemas utilizados	55
1.10	Mapa de decisiones de diseño	56
Bibliografía		57
Indice de definiciones		57

Introducción

El objetivo del trabajo es la implementación de algoritmos de Matemática Discreta en Haskell. Los puntos de partida son

- los temas de la asignatura [Matemática discreta](#)¹ ([2])
- los temas de la asignatura [Informática](#)² ([1])
- el capítulo 7 del libro [Algorithms: A functional programming approach](#)³ ([3]) y
- el artículo [Graph theory](#)⁴ ([4]) de la Wikipedia.

¹<https://dl.dropboxusercontent.com/u/15420416/tiddly/emptyMD1314.html>

²<https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/i1m-15>

³<http://www.iro.umontreal.ca/~lapalme/Algorithms-functional.html>

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

Capítulo 1

Introducción a la teoría de grafos

Se dice que la Teoría de Grafos tiene su origen en 1736, cuando Euler dio una solución al problema (hasta entonces no resuelto) de los siete puentes de Königsberg: ¿existe un camino que atravesase cada uno de los puentes exactamente una vez?

Para probar que no era posible, Euler sustituyó cada región por un nodo y cada puente por una arista, creando el primer grafo que fuera modelo de un problema matemático.




Figura 1.1: Dibujo de los puentes de Königsberg




Figura 1.2: Modelo de los puentes de Königsberg

Desde entonces, se ha ido desarrollando esta metodología hasta convertirse en los últimos años en una herramienta importante en áreas del conocimiento muy variadas como, por ejemplo: la Investigación Operativa, la Computación, la Ingeniería Eléctrica, la Geografía y la Química. Es por ello que, además, se ha erigido como una nueva disciplina matemática, que generalmente asociada a las ramas de Topología y Álgebra.

La utilidad de los grafos se basa en su gran poder de abstracción y una representación muy clara de cualquier relación, lo que facilita enormemente tanto la fase de modelado como la de resolución de cualquier problema. Gracias a la Teoría de Grafos se han desarrollado una gran variedad de algoritmos y métodos de decisión que podemos implementar a través de lenguajes funcionales y permiten automatizar la resolución de muchos problemas, a menudo tediosos de resolver a mano.

Comentario: Pendiente de ampliar la introducción conforme se vaya escribiendo

los módulos.

1.1. Definición de grafo

En primer lugar, vamos a introducir terminología básica en el desarrollo de la Teoría de Grafos.

Definición 1.1.1. Un *grafo* G es un par (V, A) , donde V es el conjunto cuyos elementos llamamos *vértices* (o *nodos*) y A es un conjunto cuyos elementos llamamos *aristas*.


Definición 1.1.2. Una *arista* de un grafo $G = (V, A)$, es un conjunto de dos elementos de V . Es decir, para dos vértices v, v' de G , (v, v') y (v', v) representa la misma arista.

Definición 1.1.3. Dado un grafo $G = (V, A)$, diremos que un vértice $v \in V$ es *adyacente* a $v' \in V$ si $(v', v) \in A$.

Definición 1.1.4. Si en un grafo dirigido se permiten aristas repetidas, lo llamaremos *multi-grafo*. Si no se permiten, lo llamaremos *grafo regular*.

Nota 1.1.1. Denotaremos por $|V|$ al número de vértices y por $|A|$ al número de aristas del grafo (V, A) .

Ejemplo 1.1.2. Sea $G = (V, A)$ un grafo con $V = \{a, b, c, d\}$ y $A = \{(a, b), (a, c), (b, d), (d, d)\}$. En este grafo, los vértices a, d son adyacentes a b .



1.2. El TAD de los grafos

En esta sección, nos planteamos la tarea de implementar las definiciones presentadas anteriormente en un lenguaje funcional. En nuestro caso, el lenguaje que utilizaremos será Haskell. Definiremos el Tipo Abstracto de Dato (TAD) de los grafos y daremos algunos ejemplos de posibles representaciones de grafos con las que podremos trabajar.

Si consideramos un grafo finito cualquiera $G = (V, A)$, podemos ordenar el conjunto de los vértices y representarlo como $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ con $n = |V|$.

En primer lugar, necesitaremos crear un tipo (`Grafo`) cuya definición sea compatible con la entidad matemática que representa y que nos permita definir las operaciones que necesitamos para trabajar con los grafos. Estas operaciones son:

```
creaGrafo  -- [a] -> [(a,a)] -> Grafo a
vertices   -- Grafo a -> [a]
adyacentes -- Grafo a -> a -> [a]
aristaEn   -- (a,a) -> Grafo a -> Bool
aristas    -- Grafo a -> [(a,a)]
```


donde:

- (`creaGrafo vs as`) es un grafo tal que el conjunto de sus vértices es `vs` y el de sus aristas es `as`.
- (`vertices g`) es la lista de todos los vértices del grafo `g`.
- (`adyacentes g v`) es la lista de los vértices adyacentes al vértice `v` en el grafo `g`.
- (`aristaEn a g`) se verifica si `a` es una arista del grafo `g`.
- (`aristas g`) es la lista de las aristas del grafo `g`.

Nota 1.2.1. Las funciones que aparecen en la especificación del TAD no dependen de la representación que elijamos.

Ejemplo 1.2.2. Veamos un ejemplo de creación de grafo y su representación gráfica

```
creaGrafo [1..5] [(1,2),(1,3),(1,5),(2,4),
                  (2,5),(3,4),(3,5),(4,5)]
```



1.2.1. Grafos como listas de aristas

En el módulo `GrafoConListaDeAristas` se definen las funciones del TAD de los grafos dando su representación como listas de aristas; es decir, representando a un grafo como dos listas, la primera será la lista de los vértices y la segunda la de las aristas.

Nota 1.2.3. Una diferencia entre vectores y listas es que en los vectores se tiene en tiempo constante el valor de índice n pero en las listas para encontrar el elemento n -ésimo hay que recorrerla. Los vectores tienen acceso constante ($O(1)$) y las listas lineal ($O(n)$).

```
module GrafoConListaDeAristas
  ( Grafo
  , creaGrafo  -- [a] -> [(a,a)] -> Grafo a
  , vertices   -- Grafo a -> [a]
  , adyacentes -- Grafo a -> a -> [a]
  , aristaEn   -- (a,a) -> Grafo a -> Bool
  , aristas    -- Grafo a -> [(a,a)]
  ) where
```

En las definiciones del presente módulo se usarán las funciones `nub` y `sort` de la librería `Data.List`

Vamos a definir un nuevo tipo de dato (`Grafo a`), que representará un grafo a partir de la lista de sus vértices (donde los vértices son de tipo `a`) y de aristas (que son pares de vértices).

```
data Grafo a = G [a] [(a,a)]
  deriving (Eq, Show)
```


Las funciones básicas que definiremos a partir de este tipo coincidirán con las indicadas en el TAD de los grafos.

- (`creaGrafo vs as`) es el grafo cuyo conjunto de vértices es `cs` y el de sus aristas es `as`.

```
creaGrafo :: Ord a => [a] -> [(a,a)] -> Grafo a
creaGrafo vs as =
  G (sort vs) (nub (sort [parOrdenado a | a <- as]))

parOrdenado :: Ord a => (a,a) -> (a,a)
parOrdenado (x,y) | x <= y = (x,y)
                  | otherwise = (y,x)
```

Ejemplo 1.2.4. `ejGrafo` es el grafo



```
ghci> ejGrafo
G [1,2,3,4,5] [(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)]
```

```
ejGrafo :: Grafo Int
ejGrafo = creaGrafo [1..5]
                [(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)]
```

Nota 1.2.5. Con la función `generaGrafo` podemos crear el grafo nulo.

- `(vertices g)` es la lista de los vértices del grafo `g`. Por ejemplo,

```
|vertices ejGrafo == [1,2,3,4,5]
```

```
vertices :: Grafo a -> [a]
vertices (G vs _) = vs
```

- `(adyacentes g v)` es la lista de los vértices adyacentes al vértice `v` en el grafo `g`. Por ejemplo,

```
|adyacentes ejGrafo 4 == [2,3,5]
|adyacentes ejGrafo 2 == [1,4,5]
```

```
adyacentes :: Eq a => Grafo a -> a -> [a]
adyacentes (G _ as) v =
  [u | (u,x) <- as, x == v] ++
  [u | (x,u) <- as, x == v]
```

- `(aristaEn g a)` se verifica si `a` es una arista del grafo `g`. Por ejemplo,

```
|aristaEn (5,1) ejGrafo == True
|aristaEn (3,1) ejGrafo == False
```

```
aristaEn :: Ord a => (a,a) -> Grafo a -> Bool
aristaEn a (G _ as) = elem (parOrdenado a) as
```

- `(aristas g)` es la lista de las aristas del grafo `g`. Por ejemplo,

```
|ghci> aristas ejGrafo
|[(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)]
```

```
aristas :: Grafo a -> [(a,a)]
aristas (G _ as) = as
```

1.3. Generadores de grafos

En esta sección, presentaremos el generador de grafos que nos permitirá generar grafos como listas de aristas arbitrariamente y usarlos como ejemplos o para comprobar propiedades.

Para aprender a controlar el tamaño de los grafos generados, he consultado las siguientes fuentes:

- [QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs](#)¹
- [QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs](#)²

(generaGrafos n) es un generador de grafos de hasta n vértices. Por ejemplo,

```
ghci> sample (generaGrafo 5)
G [1,2] [(1,1),(1,2),(2,2)]
G [1,2,3,4] [(1,1),(1,3),(1,4),(2,3),(3,3)]
G [1,2,3,4] [(1,1),(1,2),(2,3),(2,4),(3,3),(3,4)]
G [1,2,3,4,5]
  [(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(3,5),(5,5)]
G [1,2,3,4,5]
  [(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,5),(3,3),(3,5),(4,4),(4,5)]
G [1,2] []
G [1,2,3] [(1,1),(2,3)]
G [1,2,3,4,5]
  [(1,1),(1,2),(1,5),(2,2),(2,3),(2,4),(3,5),(5,5)]
G [1,2,3,4,5] [(1,3),(2,5),(3,3),(3,5),(5,5)]
G [1,2,3,4,5] [(1,1),(1,3),(1,5),(2,3),(2,5),(3,4)]
G [1,2,3,4,5]
  [(1,1),(1,3),(1,4),(1,5),(2,5),(3,4),(3,5),(4,4),(4,5),(5,5)]

ghci> sample (generaGrafo 2)
G [1] []
G [1] []
G [1] [(1,1)]
G [1] []
G [1] [(1,1)]
G [1,2] [(1,1),(2,2)]
G [1] [(1,1)]
G [1] []
G [1,2] [(1,1)]
G [1] []
G [] []
```

```
generaGrafo :: Int -> Gen (Grafo Int)
generaGrafo s = do
  n <- choose (0,s)
  as <- sublistOf [(x,y) | x <- [1..n], y <- [x..n]]
  return (creaGrafo [1..n] as)
```

Nota 1.3.1. Los grafos están contenido en la clase de los objetos generables aleatoriamente.

¹<https://www.eecs.northwestern.edu/~robby/courses/395-495-2009-fall/quick.pdf>

²<https://www.dcc.fc.up.pt/~pbv/aulas/tapf/slides/quickcheck.html>

```
instance Arbitrary (Grafo Int) where
    arbitrary = sized generaGrafo
```

En el siguiente ejemplo se pueden observar algunos grafos generados

```
ghci> sample (arbitrary :: Gen (Grafo Int))
G [] []
G [1,2] [(1,2)]
G [] []
G [1,2,3,4,5] [(1,3),(1,5),(2,3),(2,4),(3,4),(4,5),(5,5)]
G [1,2,3,4,5,6] [(1,2),(1,5),(3,3),(4,5),(4,6),(5,5),(5,6)]
G [1,2,3,4] [(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(3,3)]
G [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14] [(1,1),(1,3),(2,5),(3,4),(9,11)]
```

1.4. Ejemplos de grafos

El objetivo de esta sección es reunir una colección de grafos lo suficientemente extensa y variada como para poder utilizarla como recurso a la hora de comprobar las propiedades y definiciones de funciones que implementaremos más adelante.

En el proceso de recopilación de ejemplos, se ha trabajado con diversas fuentes:

- Relación de ejercicios Rel_20 de la asignatura de Informática.
- Apuntes de MD.
- [Galería de grafos](#)³ de la Wikipedia.

Comentario: Ir actualizando y completando las fuentes y cambiar el formato de enumeración.

En este módulo hay un ejemplo de cómo dibujar un grafo cualquiera (grafo de la amistad)

Nota 1.4.1. Se utilizará la representación de los grafos como listas de aristas.

Definición 1.4.1. *Un grafo nulo es un grafo que no tiene ni vértices ni aristas.*

La función `grafoNulo` devuelve un grafo nulo.

```
|grafoNulo == G [] []
```

```
grafoNulo :: Ord a => Grafo a
grafoNulo = creaGrafo [] []
```


³https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Galería_de_grafos

1.4.1. Grafo ciclo

Definición 1.4.2. Un **ciclo**,⁴ de orden n , $C(n)$, es un grafo no dirigido y no ponderado cuyo conjunto de vértices viene dado por $V = \{1, \dots, n\}$ y el de las aristas por $A = \{(0,1), (1,2), \dots, (n-2, n-1), (n-1,0)\}$

La función `(grafoCiclo n)` nos genera el ciclo de orden n . Por ejemplo,

```
ghci> grafoCiclo 5
G (array (1,5) [(1,[5,2]),(2,[1,3]),(3,[2,4]),(4,[3,5]),(5,[4,1])])
```




```
grafoCiclo :: Int -> Grafo Int
grafoCiclo 0 = grafoNulo
grafoCiclo 1 = creaGrafo [1] []
grafoCiclo n = creaGrafo [1..n]
                [(u,u+1) | u <- [1..n-1]] ++ [(n,1)]
```

1.4.2. Grafo de la amistad

Definición 1.4.3. Un **grafo de la amistad**⁵ de orden n es un grafo con $2n + 1$ vértices y $3n$ aristas formado uniendo n copias del ciclo C_3 por un vértice común. Lo denotamos por F_n .


La función `(grafoAmistad n)` genera el grafo de la amistad de orden n . Por ejemplo,



```
ghci> grafoAmistad 2
G (array (1,5) [(1,[2,3,4,5]),(2,[1,3]),(3,[1,2]),(4,[1,5]),(5,[1,4])])
```

⁴https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_completo

⁵https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_de_la_amistad



```
ghci> grafoAmistad 3
G (array (1,7) [(1,[2,3,4,5,6,7]),(2,[1,3]),(3,[1,2]),
                (4,[1,5]),(5,[1,4]),(6,[1,7]),(7,[1,6])])
```


```
grafoAmistad :: Int -> Grafo Int
grafoAmistad n =
  creaGrafo [1..2*n+1]
    [(1,a) | a <- [2..2*n+1]] ++
    [(a,b) | (a,b) <-zip [2,4..2*n] [3,5..2*n+1]]
```

1.4.3. Grafo completo

Definición 1.4.4. El *grafo completo*,⁶ de orden n , $K(n)$, es un grafo no dirigido cuyo conjunto de vértices viene dado por $V = \{1, \dots, n\}$ y tiene una arista entre cada par de vértices distintos.

La función `(completo n)` nos genera el grafo completo de orden n . Por ejemplo,

```
ghci> completo 4
G (array (1,4) [(1,[2,3,4]),(2,[3,4,1]),(3,[4,1,2]),(4,[1,2,3])])
```



```
completo :: Int -> Grafo Int
completo n =
  creaGrafo [1..n]
    [(a,b) | a <- [1..n], b <- [1..a-1]]
```

⁶https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_completo


1.4.4. Grafo bipartito

Definición 1.4.5. Un **grafo bipartito**⁷ es un grafo $G = (V, A)$ verificando que el conjunto de sus vértices se puede dividir en dos subconjuntos disjuntos V_1, V_2 tales que $V_1 \cup V_2 = V$ de manera que $\forall u_1, u_2 \in V_1 [(u_1, u_2) \notin A]$ y $\forall v_1, v_2 \in V_2 [(v_1, v_2) \notin A]$.

Un **grafo bipartito completo**⁸ será entonces un grafo bipartito $G = (V_1 \cup V_2, A)$ en el que todos los vértices de una partición están conectados a los de la otra. Si $n = |V_1|, m = |V_2|$ denotamos al grafo bipartito $G = (V_1 \cup V_2, A)$ por $K_{n,m}$.

La función `(bipartitoCompleto n m)` nos genera el grafo bipartito $K_{n,m}$. Por ejemplo,

```
ghci> bipartitoCompleto 2 3
G (array (1,5) [(1,[3,4,5]),(2,[3,4,5]),
               (3,[1,2]),(4,[1,2]),(5,[1,2])])
```



```
bipartitoCompleto :: Int -> Int -> Grafo Int
bipartitoCompleto n m =
    creaGrafo [1..n+m]
              [(a,b) | a <- [1..n], b <- [n+1..n+m]]
```

1.4.5. Grafo estrella

Definición 1.4.6. Una **estrella**⁹ de orden n es el grafo bipartito completo $K_{1,n}$. Denotaremos a una estrella de orden n por S_n . Una estrella con 3 aristas se conoce en inglés como **claw** (garra o garfio).


La función `(grafoEstrella n)` crea un grafo circulante a partir de su orden n . Por ejemplo,

```
ghci> grafoEstrella 5
G (array (1,6) [(1,[2,3,4,5,6]),(2,[1]),(3,[1]),(4,[1]),(5,[1]),(6,[1])])
```

⁷https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_bipartito

⁸https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_bipartito_completo

⁹[https://en.wikipedia.org/wiki/Star_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Star_(graph_theory))




```
grafoEstrella :: Int -> Grafo Int
grafoEstrella = bipartitoCompleto 1
```

1.4.6. Grafo rueda

Definición 1.4.7. Un *grafo rueda*¹⁰ de orden n es un grafo no dirigido y no ponderado con n vértices que se forma conectando un único vértice a todos los vértices de un ciclo C_{n-1} . Lo denotaremos por W_n .

La función (`grafoRueda n`) crea un grafo rueda a partir de su orden n . Por ejemplo,

```
ghci> grafoRueda 6
G (array (1,6) [(1,[2,3,4,5,6]),(2,[1,3,6]),(3,[1,2,4]),
                (4,[1,3,5]),(5,[1,4,6]),(6,[1,2,5])])
```



```
grafoRueda :: Int -> Grafo Int
grafoRueda n =
    creaGrafo [1..n]
        [(1,a) | a <- [2..n]] ++
        [(a,b) | (a,b) <- zip (2:[2..n-1]) (3:n:[4..n])]
```


¹⁰https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_rueda

1.4.7. Grafo circulante

Definición 1.4.8. Un **grafo circulante**¹¹ de orden $n \geq 3$ y saltos $\{s_1, \dots, s_k\}$ es un grafo no dirigido y no ponderado $G = (\{1, \dots, n\}, A)$ en el que cada nodo $\forall i \in V$ es adyacente a los $2k$ nodos $i \pm s_1, \dots, i \pm s_k \pmod n$. Lo denotaremos por $Cir_n^{s_1, \dots, s_k}$.

La función `(grafoCirculante n ss)` crea un grafo circulante a partir de su orden n y de la lista de sus saltos ss . Por ejemplo,

```
ghci> grafoCirculante 6 [1,2]
G (array (1,6) [(1,[2,3,5,6]),(2,[1,3,4,6]),(3,[1,2,4,5]),
               (4,[2,3,5,6]),(5,[1,3,4,6]),(6,[1,2,4,5])])
```




```
grafoCirculante :: Int -> [Int] -> Grafo Int
grafoCirculante n ss =
  creaGrafo [1..n]
    [(a,b) | a <- [1..n]
             , b <- sort (auxCir a ss n)
             , a < b]
  where auxCir v ss1 k =
    concat [[fun (v+s) k, fun (v-s) k] | s <- ss1]
    fun a b = if mod a b == 0 then b else mod a b
```

El **grafo de Petersen generalizado**¹² que denotaremos $GP_{n,k}$ (con $n \geq 3$ y $1 \leq k \leq (n-1)/2$) es un grafo formado por un grafo circulante $Cir_{\{k\}}^n$ en el interior, rodeado por un ciclo C_n al que está conectado por una arista saliendo de cada vértice, de forma que se creen n polígonos regulares. El grafo $GP_{n,k}$ tiene $2n$ vértices y $3n$ aristas.

La función `(grafoPetersenGen n k)` devuelve el grafo de Petersen generalizado $GP_{n,k}$.

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Circulant_graph

¹²https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_Petersen_graph




```
ghci> grafoPetersenGen 4 2
G (array (1,8) [(1,[3,3,5]),(2,[4,4,6]),(3,[1,1,7]),(4,[2,2,8]),
               (5,[1,8,6]),(6,[2,5,7]),(7,[3,6,8]),(8,[4,7,5])])
```

```
grafoPetersenGen :: Int -> Int -> Grafo Int
grafoPetersenGen n k =
  creaGrafo [1..2*n]
    (filter p (aristas (grafoCirculante n [k])) ++
     [(x,x+n) | x <- [1..n]] ++
     [(n+1,n+2) : (n+1,2*n) : [(x,x+1) | x <- [n+2..2*n-1]])
  where p (a,b) = a < b
```

1.4.8. Otros grafos importantes

Definición 1.4.9. El grafo bipartito completo $K_{3,3}$ es conocido como el *grafo de Thomson* y, como veremos más adelante, será clave a la hora de analizar propiedades topológicas de los grafos.




La función (grafoThomson) genera el grafo de Thomson.

```
ghci> grafoThomson
G (array (1,6) [(1,[4,5,6]),(2,[4,5,6]),(3,[4,5,6]),
               (4,[1,2,3]),(5,[1,2,3]),(6,[1,2,3])])
```

```
grafoThomson :: Grafo Int
grafoThomson = bipartitoCompleto 3 3
```

El **grafo de Petersen** ¹³ es un grafo no dirigido con 10 vértices y 15 aristas que es usado como ejemplo y como contraejemplo en muchos problemas de la Teoría de grafos.



La función `grafoPetersen` devuelve el grafo de Petersen.


```
ghci> grafoPetersen
G (array (1,10) [(1,[3,4,6]),(2,[4,5,7]),(3,[1,5,8]),(4,[1,2,9]),
                (5,[2,3,10]),(6,[1,10,7]),(7,[2,6,8]),
                (8,[3,7,9]),(9,[4,8,10]),(10,[5,9,6])])
```

```
grafoPetersen :: Grafo Int
grafoPetersen = grafoPetersenGen 5 2
```

El **grafo de Moëbius-Cantor** ¹⁴ se define como el grafo de Petersen generalizado $GP_{8,3}$; es decir, está formado por los vértices de un octógono, conectados a los vértices de una estrella de ocho puntas en la que cada nodo es adyacente a los nodos que están a un salto 3 de él. Al igual que el grafo de Petersen, tiene importantes propiedades que lo hacen ser ejemplo y contraejemplo de muchos problemas de la Teoría de Grafos.

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Petersen_graph

¹⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Moëbius-Kantor_graph



La función `grafoMoebiusCantor` genera el grafo de Moëbius-Cantor

```
G (array (1,16) [( 1,[4, 6, 9]),( 2,[5, 7,10]),( 3,[6, 8,11]),
                  ( 4,[1, 7,12]),( 5,[2, 8,13]),( 6,[1, 3,14]),
                  ( 7,[2, 4,15]),( 8,[3, 5,16]),( 9,[1,10,16]),
                  (10,[2, 9,11]),(11,[3,10,12]),(12,[4,11,13]),
                  (13,[5,12,14]),(14,[6,13,15]),(15,[7,14,16]),
                  (16,[8, 9,15])])
```

```
grafoMoebiusCantor :: Grafo Int
grafoMoebiusCantor = grafoPetersenGen 8 3
```

1.5. Definiciones y propiedades

Una vez construida una pequeña fuente de ejemplos, estamos en condiciones de implementar las definiciones sobre grafos en Haskell y ver que funcionan correctamente. Además, comprobaremos que se cumplen las propiedades básicas que se han presentado en el tema [Introducción a la teoría de grafos](#)¹⁵ de Matemática Discreta.

Nota 1.5.1. Se utilizará el tipo abstracto de grafos presentados en la sección 1.2 y se utilizarán las librerías `Data.List` y `Test.QuickCheck`.

1.5.1. Definiciones de grafos

Definición 1.5.1. El orden de un grafo $G = (V, A)$ se define como su número de vértices. Lo denotaremos por $|V(G)|$.

¹⁵<https://dl.dropboxusercontent.com/u/15420416/tiddly/emptyMD1314.html>

La función (`orden g`) devuelve el orden del grafo g . Por ejemplo,

```
orden (grafoCiclo 4)      == 4
orden (grafoEstrella 4)   == 5
orden grafoPetersen       == 10
orden (grafoPetersenGen 2 5) == 4
orden (completo 3)        == 3
```

```
orden :: Grafo a -> Int
orden = length . vertices
```

Definición 1.5.2. El *tamaño* de un grafo $G = (V, A)$ se define como su número de aristas. Lo denotaremos por $|A(G)|$.

La función (`tamaño g`) devuelve el orden del grafo g . Por ejemplo,

```
tamaño (grafoCiclo 4)      == 4
tamaño (grafoEstrella 4)   == 4
tamaño grafoPetersen       == 15
tamaño (grafoPetersenGen 2 5) == 4
tamaño (completo 3)        == 3
```

```
tamaño :: Grafo a -> Int
tamaño = length . aristas
```

Definición 1.5.3. Diremos que dos aristas a, a' son *incidentes* si tienen intersección no vacía; es decir, si tienen algún vértice en común.

La función (`sonIncidentes a a'`) se verifica si las aristas a y a' son incidentes. Por ejemplo,

```
sonIncidentes (1,2) (2,4) == True
sonIncidentes (1,2) (3,4) == False
```

```
sonIncidentes :: Eq a => (a,a) -> (a,a) -> Bool
sonIncidentes (u1,u2) (v1,v2) =
  or [u1 == v1, u1 == v2, u2 == v1, u2 == v2]
```

Definición 1.5.4. Diremos que una arista de un grafo G es un *lazo* si va de un vértice en sí mismo.

La función (`esLazo a`) se verifica si la arista a es un lazo. Por ejemplo,

```
esLazo (1,2) == False
esLazo (4,4) == True
```

```
esLazo :: Eq a => (a,a) -> Bool
esLazo (u,v) = u == v
```

Definición 1.5.5. Dado un grafo $G = (V, A)$, fijado un vértice $v \in V$, al conjunto de vértices que son adyacentes a v lo llamaremos **entorno** de v y lo denotaremos por $N(v) = \{u \in V \mid (u, v) \in A\}$.

La función (`entorno g v`) devuelve el entorno del vértice v en el grafo g . Por ejemplo,

```
entorno (grafoEstrella 5) 0 == [1,2,3,4,5]
entorno (grafoEstrella 5) 1 == [0]
entorno (bipartitoCompleto 2 4) 5 == [1,2]
entorno grafoPetersen 4 == [1,2,9]
```

```
entorno :: Eq a => Grafo a -> a -> [a]
entorno = adyacentes
```

Definición 1.5.6. Sea $G = (V, A)$ un grafo. El **grado** (o **valencia**) de $v \in V$ es $\text{grad}(v) = |N(v)|$.

La función (`grado g v`) devuelve el grado del vértice v en el grafo g . Por ejemplo,

```
grado (grafoEstrella 5) 0 == 5
grado (grafoEstrella 5) 1 == 1
grado (grafoThomson) 6 == 3
grado (grafoAmistad 2) 4 == 2
```

```
grado :: Eq a => Grafo a -> a -> Int
grado g v = length (entorno g v)
```

Definición 1.5.7. Un vértice v de un grafo es **aislado** si su grado es 0.

La función (`esAislado g v`) se verifica si el vértice v es aislado en el grafo g . Por ejemplo,

```

esAislado (grafoEstrella 5)           0 == False
esAislado (bipartitoCompleto 1 5)      4 == False
esAislado (creaGrafo (1,4) [(1,2),(1,4),(2,4)]) 2 == False
esAislado (creaGrafo (1,4) [(1,2),(1,4),(2,4)]) 3 == True

```

```

esAislado :: Eq a => Grafo a -> a -> Bool
esAislado g v = grado g v == 0

```

Definición 1.5.8. Un grafo es *regular* si todos sus vértices tienen el mismo grado.

La función (`esRegular g`) se verifica si el grafo `g` es regular. Por ejemplo,

```

esRegular (grafoEstrella 4)           == False
esRegular (grafoCiclo 5)              == True
esRegular (grafoRueda 7)              == False
esRegular (bipartitoCompleto 2 2)    == True

```

```

esRegular :: Eq a => Grafo a -> Bool
esRegular g = all (==x) xs
  where (x:xs) = [grado g v | v <- vertices g]

```

Definición 1.5.9. Dado un grafo $G = (V, A)$ llamamos *valencia mínima* o *grado mínimo* de G al valor $\delta(G) = \min\{\text{grad}(v) | v \in V\}$

La función (`valenciaMin g`) devuelve la valencia mínima del grafo `g`.

```

valenciaMin (grafoEstrella 6)          == 1
valenciaMin (grafoCiclo 4)             == 2
valenciaMin grafoPetersen              == 3
valenciaMin (creaGrafo (1,4) [(1,2),(1,4),(2,4)]) == 0

```

```

valenciaMin :: Ord a => Grafo a -> Int
valenciaMin g = minimum [grado g v | v <- vertices g]

```

Definición 1.5.10. Dado un grafo $G = (V, A)$ llamamos *valencia máxima* o *grado máximo* de G al valor $\delta(G) = \max\{\text{grad}(v) | v \in V\}$

La función (`valenciaMax g`) devuelve la valencia máxima del grafo `g`.

```

valenciaMax (grafoEstrella 6) == 6
valenciaMax (grafoCiclo 4)    == 2
valenciaMax grafoPetersen     == 3
valenciaMax ejGrafoD          == 3

```



```

valenciaMax :: Ord a => Grafo a -> Int
valenciaMax g = maximum [grado g v | v <- vertices g]

```

Definición 1.5.11. Se dice que un grafo es simple si no contiene lazos ni aristas repetidas.

Comentario: Los grafos que estamos considerando las aristas es un conjunto, por lo que ser simples se reduce a no tener lazos.

La función (`esSimple g`) se verifica si `g` es un grafo simple.

```

esSimple (bipartitoCompleto 3 4) == True
esSimple (creaGrafo (1,3) [(1,1),(1,2),(2,3)]) == False
esSimple (creaGrafo (1,3) [(1,2),(1,2),(2,3)]) == False
esSimple (creaGrafo (1,3) [(1,2),(1,3),(2,3)]) == True

```

```

esSimple :: Ord a => Grafo a -> Bool
esSimple g =
  and [not ((x,x) 'aristaEn' g) | x <- vertices g]

```

Definición 1.5.12. Sea G un grafo. Llamamos **secuencia de grados** de G a la lista de grados de sus vértices. La secuencia se suele presentar en orden decreciente: $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$.

La función (`secuenciaGrados g`) devuelve la secuencia de los grados del grafo `g` en orden decreciente.

```

secuenciaGrados (grafoEstrella 6) == [6,1,1,1,1,1,1]
secuenciaGrados (grafoCiclo 4) == [2,2,2,2]
secuenciaGrados grafoPetersen == [3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]
secuenciaGrados ejGrafo == [4,3,3,3,3]

```

```

secuenciaGrados :: Eq a => Grafo a -> [Int]
secuenciaGrados g = sortBy (flip compare) [grado g v | v <- vertices g]

```

Nota 1.5.2. ¿Qué listas de n números enteros son secuencias de grafos de n vértices?

- Si $\sum_{i=1}^n d_i$ es impar, no hay ninguno.
- Si $\sum_{i=1}^n d_i$ es par, entonces siempre hay un grafo con esa secuencia de grados (aunque no necesariamente simple).

Definición 1.5.13. Una **secuencia gráfica** es una lista de números enteros no negativos que es la secuencia de grados para algún grafo simple.

La función (`secuenciaGrafica ss`) se verifica si existe algún grafo con la secuencia de grados `ss`.

```

secuenciaGrafica [2,2,2,2,2,2] == True
secuenciaGrafica [6,1,1,1,1,1] == True
secuenciaGrafica [6,1,1,1,1,1] == False
secuenciaGrafica [5,4..1]      == False

```

```

secuenciaGrafica :: [Int] -> Bool
secuenciaGrafica ss = even (sum ss) && all p ss
  where p s = s >= 0 && s <= length ss

```

Definición 1.5.14. Dado un grafo $G = (V, A)$, diremos que $G' = (V', A')$ es un *subgrafo* de G si $V' \subseteq V$ y $A' \subseteq A$.

La función `(subgrafo g' g)` se verifica si g' es un subgrafo de g

```

subgrafo (bipartitoCompleto 3 3) (bipartitoCompleto 3 2) == True
subgrafo (grafoEstrella 5) (grafoEstrella 4)              == True
subgrafo (completo 4) (completo 5)                        == False
subgrafo (completo 4) (completo 3)                        == True

```

```

esSubgrafo :: Ord a => Grafo a -> Grafo a -> Bool
esSubgrafo g' g =
  vertices g' 'esSubconjunto' vertices g &&
  aristas g' 'esSubconjunto' aristas g

```

En la definición anterior se ha usado la función `(subconjunto xs ys)` que se verifica si xs es un subconjunto de ys . Por ejemplo,

```

esSubconjunto [4,2] [3,2,4] == True
esSubconjunto [5,2] [3,2,4] == False

```

```

esSubconjunto :: Eq a => [a] -> [a] -> Bool
esSubconjunto xs ys =
  all ('elem' ys) xs

```

Definición 1.5.15. Si $G' = (V', A')$ es un subgrafo de $G = (V, A)$ tal que $V' = V$, diremos que G' es un *subgrafo maximal*, *grafo recubridor* o *grafo de expansión* (en inglés, *spanning graph*) de G .

La función `(esSubgrafoMax g' g)` se verifica si g' es un subgrafo maximal de g .

```

esSubgrafoMax (grafoRueda 4) (grafoRueda 3) == False
esSubgrafoMax (grafoRueda 4) (grafoCiclo 4) == True
esSubgrafoMax (grafoCiclo 3) (creaGrafo (1,3) [(1,2)]) == True
esSubgrafoMax (grafoCiclo 3) (creaGrafo (1,2) [(1,2)]) == False

```

```

esSubgrafoMax :: Ord a => Grafo a -> Grafo a -> Bool
esSubgrafoMax g' g =
  esSubgrafo g' g && vertices g' == vertices g

```

Definición 1.5.16. Sean $G' = (V', A')$, $G = (V, A)$ dos grafos si $V' \subset V$, o $A' \subset A$, se dice que G' es un **subgrafo propio** de G , y se denota por $G' \subset G$.

La función (`esSubgrafoPropio g' g`) se verifica si g' es un subgrafo propio de g .

```

esSubgrafoPropio (grafoRueda 4) (grafoRueda 3)      == True
esSubgrafoPropio (grafoRueda 4) (grafoCiclo 5)      == False
esSubgrafoPropio (grafoCiclo 3) (creaGrafo (1,3) [(1,2)]) == True
esSubgrafoPropio (grafoCiclo 3) (creaGrafo (1,2) [(1,2)]) == True

```

```

esSubgrafoPropio :: Ord a => Grafo a -> Grafo a -> Bool
esSubgrafoPropio g' g =
  esSubgrafo g' g &&
  (vertices g /= vertices g' || aristas g /= aristas g')

```

1.5.2. Propiedades de grafos

Teorema 1.5.17 (Lema del apretón de manos). *En todo grafo simple el número de vértices de grado impar es par o cero.*

Vamos a comprobar que se verifica el lema del apretón de manos utilizando la función `prop_LemaApretonDeManos`.

```

ghci> quickCheck prop_LemaApretonDeManos
+++ OK, passed 100 tests.

```

```

prop_LemaApretonDeManos :: Grafo Int -> Property
prop_LemaApretonDeManos g =
  esSimple g ==>
  even (length (filter odd [grado g v | v <- vertices g]))

```

Teorema 1.5.18 (Havel–Hakimi). *Si $n > 1$ y $D = [d_1, \dots, d_n]$ es una lista de enteros, entonces D es secuencia gráfica si y sólo si la secuencia D' obtenida borrando el mayor elemento d_{\max} y restando 1 a los siguientes d_{\max} elementos más grandes es gráfica.*

Vamos a comprobar que se verifica el teorema de Havel-Hakimi utilizando la función `prop_HavelHakimi`.

```
ghci> quickCheck prop_HavelHakimi
+++ OK, passed 100 tests.
```

```
prop_HavelHakimi :: [Int] -> Bool
prop_HavelHakimi [] = True
prop_HavelHakimi (s:ss) =
  not (secuenciaGrafica (s:ss) && not (null ss)) ||
  secuenciaGrafica (map (\x -> x-1) (take s ss) ++ drop s ss)
```

1.5.3. Operaciones y propiedades sobre grafos

Eliminación de una arista

Definición 1.5.19. Sea $G = (V, A)$ un grafo y sea $(u, v) \in A$. Definimos el grafo $G \setminus (u, v)$ como el subgrafo de G , $G' = (V', A')$, con $V' = V$ y $A' = A \setminus \{(u, v)\}$. Esta operación se denomina **eliminar una arista**.

La función `(eliminaArista g a)` elimina la arista a del grafo g .

```
ghci> grafoThomson
G [1,2,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),
                (2,6),(3,4),(3,5),(3,6)]
ghci> eliminaArista grafoThomson (3,4)
G [1,2,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,5),(3,6)]
ghci> eliminaArista grafoThomson (4,3)
G [1,2,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,5),(3,6)]
ghci> eliminaArista grafoThomson (1,3)
G [1,2,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),
                (2,6),(3,4),(3,5),(3,6)]
```

```
eliminaArista :: Ord a => Grafo a -> (a,a) -> Grafo a
eliminaArista g (a,b) =
  creaGrafo (vertices g)
            (aristas g \ \ [(a,b),(b,a)])
```

Eliminación un vértice

Definición 1.5.20. Sea $G = (V, A)$ un grafo y sea $v \in V$. Definimos el grafo $G \setminus v$ como el subgrafo de G , $G' = (V', A')$, con $V' = V \setminus \{v\}$ y $A' = A \setminus \{a \in A | v \text{ es un extremo de } a\}$. Esta operación se denomina **eliminar un vértice**.

La función `(eliminaVertice g v)` elimina el vértice v del grafo g .

```

ghci> grafoThomson
G [1,2,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),
                (2,6),(3,4),(3,5),(3,6)]
ghci> eliminaVertice grafoThomson 3
G [1,2,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6)]
ghci> eliminaVertice grafoThomson 2
G [1,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(3,4),(3,5),(3,6)]
ghci> eliminaVertice grafoThomson 8
G [1,2,3,4,5,6] [(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),
                (2,6),(3,4),(3,5),(3,6)]

```

```

eliminaVertice :: Ord a => Grafo a -> a -> Grafo a
eliminaVertice g v =
  creaGrafo (vertices g \\ [v])
    (as \\ [(a,b) | (a,b) <- as, a == v || b == v])
  where as = aristas g

```

Suma de aristas

Definición 1.5.21. Sea $G = (V, A)$ un grafo y sean $u, v \in V$ tales que $(u, v), (v, u) \notin A$. Definimos el grafo $G + (u, v)$ como el grafo $G' = (V, A \cup \{(u, v)\})$. Esta operación se denomina **suma de una arista**.

La función (`sumaArista g a`) suma la arista a al grafo g .

```

ghci> sumaArista (grafoCiclo 5) (1,3)
G [1,2,3,4,5] [(1,2),(1,3),(1,5),(2,3),(3,4),(4,5)]
ghci> sumaArista (grafoEstrella 5) (4,5)
G [1,2,3,4,5,6] [(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(4,5)]

```

```

sumaArista :: Ord a => Grafo a -> (a,a) -> Grafo a
sumaArista g a =
  creaGrafo (vertices g)
    (a : aristas g)

```

Suma de vértices

Definición 1.5.22. Sea $G = (V, A)$ un grafo y sea $v \notin V$. Definimos el grafo $G + v$ como el grafo $G' = (V', A')$, donde $V' = V \cup \{v\}$, $A' = A \cup \{(u, v) | u \in V\}$. Esta operación se denomina **suma de un vértice**.

La función (`sumaVertice g a`) suma el vértice a al grafo g .

```
ghci> sumaVertice (completo 5) 6
G [1,2,3,4,5,6] [(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),
                 (2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),
                 (3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)]
ghci> sumaVertice (creaGrafo [2..5] []) 1
G [1,2,3,4,5] [(1,2),(1,3),(1,4),(1,5)]
```

```
sumaVertice :: Ord a => Grafo a -> a -> Grafo a
sumaVertice g v =
  creaGrafo (v : vs)
            (aristas g ++ [(u,v) | u <- vs])
  where vs = vertices g
```

Propiedad de los grafos completos

Proposición 1.5.23. *La familia de grafos completos K_n verifica que $K_n = K_{n-1} + n$.*

Vamos a ver que se cumple la propiedad utilizando la función `prop_completos`.

```
ghci> quickCheck prop_completos
+++ OK, passed 100 tests.
```

```
prop_completos :: Int -> Property
prop_completos n = n >= 2 ==>
  completo n == sumaVertice (completo (n-1)) n
```

Comentario: A partir de esta propiedad, se puede dar una definición alternativa de K_n (`completo2`) y comprobar su equivalencia con la primera (`completo`).

Suma de grafos

Definición 1.5.24. Sean $G = (V, A), G' = (V', A)$ dos grafos. Definimos el grafo suma de G y G' como el grafo $G + G' = (V \cup V', A \cup A' \cup \{(u, v) | u \in V, v \in V'\})$. Esta operación se denomina **suma de grafos**.

La función (`sumaGrafos g g'`) suma los grafos g y g' . Por ejemplo,

```
ghci> sumaGrafos (grafoCiclo 3) (grafoCiclo 3)
G [1,2,3] [(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(2,3),(3,3)]
ghci> sumaGrafos (grafoRueda 3) (grafoEstrella 4)
G [1,2,3,4,5] [(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,2),
               (2,3),(2,4),(2,5),(3,3),(3,4),(3,5)]
```

```

sumaGrafos :: Ord a => Grafo a -> Grafo a -> Grafo a
sumaGrafos g1 g2 =
  creaGrafo (vs1 'union' vs2)
            (aristas g1 'union'
              aristas g2 'union'
              [(u,v) | u <- vs1, v <- vs2])
  where vs1 = vertices g1
        vs2 = vertices g2

```

Unión de grafos

Definición 1.5.25. Sean $G = (V, A)$, $G' = (V', A')$ dos grafos. Definimos el *grafo unión* de G y G' como el grafo $G \cup G' = (V \cup V', A \cup A')$. Esta operación se denomina **unión de grafos**.

La función (`unionGrafos g g'`) une los grafos g y g' . Por ejemplo,

```

ghci> unionGrafos (grafoCiclo 3) (grafoCiclo 3)
G [1,2,3] [(1,2),(1,3),(2,3)]
ghci> unionGrafos (grafoRueda 3) (grafoEstrella 4)
G [1,2,3,4,5] [(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,3)]

```

```

unionGrafos :: Ord a => Grafo a -> Grafo a -> Grafo a
unionGrafos g1 g2 =
  creaGrafo (vertices g1 'union' vertices g2)
            (aristas g1 'union' aristas g2)

```

Grafo complementario

Definición 1.5.26. Dado un grafo $G = (V, A)$ se define el *grafo complementario* de G como $\overline{G} = (V, \overline{A})$, donde $\overline{A} = \{(u, v) | u, v \in V, (u, v) \notin A\}$.

La función (`complementario g`) devuelve el grafo complementario de g .

```

ghci> complementario (grafoEstrella 5)
G [1,2,3,4,5,6] [(1,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),
                 (3,3),(3,4),(3,5),(3,6),(4,4),(4,5),
                 (4,6),(5,5),(5,6),(6,6)]
ghci> complementario (completo 4)
G [1,2,3,4] [(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)]

```

```

complementario :: Ord a => Grafo a -> Grafo a
complementario g =
  creaGrafo vs
            [(u,v) | u <- vs, v <- vs, u <= v, not ((u,v) 'aristaEn' g)]
  where vs = vertices g

```

1.6. Conjuntos, relaciones y funciones

En esta sección introduciremos algunos conceptos relacionados con conjuntos y aplicaciones entre ellos que nos ayudarán posteriormente a definir relaciones especiales entre grafos.

1.6.1. Conjuntos

Producto cartesiano

Definición 1.6.1. El **producto cartesiano**¹⁶ de dos conjuntos A y B es una operación sobre ellos que resulta en un nuevo conjunto $A \times B$ que contiene a todos los pares ordenados tales que la primera componente pertenece a A y la segunda pertenece a B ; es decir, $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$.

La función (`productoCartesiano xs ys`) devuelve el producto cartesiano de `xs` e `ys`. Por ejemplo,

```
ghci> productoCartesiano [3,1] [2,4,7]
[(3,2),(3,4),(3,7),(1,2),(1,4),(1,7)]
```

```
productoCartesiano :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
productoCartesiano xs ys =
  [(x,y) | x <- xs, y <- ys]
```

Conjunto unitario

Definición 1.6.2. Un conjunto se dice **unitario** si sólo tiene un elemento.

La función (`unitario xs`) se verifica si el conjunto `xs` es unitario. Por ejemplo,

```
unitario [5]      == True
unitario [5,3]    == False
unitario [5,5]    == True
```

```
unitario :: Eq a => [a] -> Bool
unitario xs = length (nub xs) == 1
```

¹⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_product

Combinaciones

Definición 1.6.3. Las *combinaciones* de un conjunto S tomados en grupos de n son todos los subconjuntos de S con n elementos.

La función (`combinaciones n xs`) devuelve las combinaciones de los elementos de `xs` en listas de n elementos. Por ejemplo,

```
ghci> combinaciones 3 ['a'..'d']
["abc","abd","acd","bcd"]
ghci> combinaciones 2 [2,4..8]
[[2,4],[2,6],[2,8],[4,6],[4,8],[6,8]]
```

```
combinaciones :: Integer -> [a] -> [[a]]
combinaciones 0 _ = [[]]
combinaciones _ [] = []
combinaciones k (x:xs) =
  [x:ys | ys <- combinaciones (k-1) xs] ++ combinaciones k xs
```

Variaciones con repetición

Definición 1.6.4. Las *variaciones con repetición* de m elementos tomados en grupos de n es el número de diferentes n -tuplas de un conjunto de m elementos.

La función (`variacionesR n xs`) devuelve las variaciones con con repetición de los elementos de `xs` en listas de n elementos. Por ejemplo,

```
ghci> variacionesR 3 ['a','b']
["aaa","aab","aba","abb","baa","bab","bba","bbb"]
ghci> variacionesR 2 [2,4..8]
[[2,2],[2,4],[2,6],[2,8],[4,2],[4,4],[4,6],[4,8],
 [6,2],[6,4],[6,6],[6,8],[8,2],[8,4],[8,6],[8,8]]
```

```
variacionesR :: Int -> [a] -> [[a]]
variacionesR _ [] = [[]]
variacionesR 0 _ = [[]]
variacionesR k us =
  [u:vs | u <- us, vs <- variacionesR (k-1) us]
```

1.6.2. Relaciones

Relación binaria

Definición 1.6.5. Una *relación binaria*¹⁷ (o *correspondencia*) entre dos conjuntos A y B es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

La función (`esRelacion xs ys r`) se verifica si r es una relación binaria de xs en ys . Por ejemplo,

```
esRelacion [3,1] [2,4,7] [(3,4),(1,2)] == True
esRelacion [3,1] [2,4,7] [(3,1),(1,2)] == False
```

```
esRelacion :: (Eq a, Eq b) => [a] -> [b] -> [(a,b)] -> Bool
esRelacion xs ys r =
  r 'esSubconjunto' productoCartesiano xs ys
```

Imagen por una relación

Definición 1.6.6. Si R es una relación binaria, la *imagen del elemento* x en la relación R es el conjunto de los valores correspondientes a x en R .

La función (`imagenRelacion r x`) es la imagen de x en la relación r . Por ejemplo,

```
imagenRelacion [(1,3),(2,5),(1,4)] 1 == [3,4]
imagenRelacion [(1,3),(2,5),(1,4)] 2 == [5]
imagenRelacion [(1,3),(2,5),(1,4)] 3 == []
```

```
imagenRelacion :: Eq a => [(a,b)] -> a -> [b]
imagenRelacion r x =
  [y | (z,y) <- r, z == x]
```

Dominio de una relación

Definición 1.6.7. Dada una relación binaria R , su *dominio* es el conjunto que contiene a todos los valores que se toman en la relación R .

La función (`dominio r`) devuelve el dominio de la relación r . Por ejemplo,

```
dominio [(3,2),(5,1),(3,4)] == [3,5]
```

```
dominio :: Eq a => [(a,b)] -> [a]
dominio r = nub (map fst r)
```

¹⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_relation

Rango de una relación

Definición 1.6.8. El *rango* de una relación binaria R es el conjunto de las imágenes de mediante R .

La función (`rango r`) devuelve el rango de la relación binaria r . Por ejemplo,

```
| rango [(3,2),(5,2),(3,4)] == [2,4]
```

```
rango :: Eq b => [(a,b)] -> [b]
rango r = nub (map snd r)
```

Antiimagen por una función

Definición 1.6.9. La *antiimagen del elemento y* por una relación r es el conjunto de los elementos cuya imagen es y .

La (`antiImagenRelacion r y`) es la antiimagen del elemento y en la relación binaria r . Por ejemplo.

```
| antiImagenRelacion [(1,3),(2,3),(7,4)] 3 == [1,2]
```

```
antiImagenRelacion :: Eq b => [(a,b)] -> b -> [a]
antiImagenRelacion r y =
  [x | (x,z) <- r, z == y]
```

Relación funcional

Definición 1.6.10. Dada una relación binaria R , se dice *funcional* si todos los elementos de su dominio tienen una única imagen en R .

La función (`esFuncional r`) se verifica si la relación r es funcional. Por ejemplo,

```
| esFuncional [(3,2),(5,1),(7,9)] == True
| esFuncional [(3,2),(5,1),(3,4)] == False
| esFuncional [(3,2),(5,1),(3,2)] == True
```

```
esFuncional :: (Eq a, Eq b) => [(a,b)] -> Bool
esFuncional r =
  and [unitario (imagenRelacion r x) | x <- dominio r]
```

1.6.3. Funciones

Función

Definición 1.6.11. Dada una relación F entre A y B , se dirá que es una **función** si es una relación binaria, es funcional y todos los elementos de A están en el dominio.

La función (`esFuncion xs ys f`) se verifica si f es una función de xs en ys . Por ejemplo,

```
esFuncion [3,1] [2,4,7] [(1,7),(3,2)]      == True
esFuncion [3,1] [2,4,7] [(1,7)]           == False
esFuncion [3,1] [2,4,7] [(1,7),(3,2),(1,4)] == False
```

```
esFuncion :: (Eq a, Eq b) => [a] -> [b] -> [(a,b)] -> Bool
esFuncion xs ys f =
  esRelacion xs ys f &&
  xs 'esSubconjunto' dominio f &&
  esFuncional f
```

Nota 1.6.1. A lo largo de la sección representaremos a las funciones como listas de pares.

```
type Funcion a b = [(a,b)]
```

La función (`funciones xs ys`) devuelve todas las posibles funciones del conjunto xs en ys . Por ejemplo,

```
ghci> funciones [1,2,3] "ab"
[[ (1,'a'), (2,'a'), (3,'a') ], [ (1,'a'), (2,'a'), (3,'b') ],
 [ (1,'a'), (2,'b'), (3,'a') ], [ (1,'a'), (2,'b'), (3,'b') ],
 [ (1,'b'), (2,'a'), (3,'a') ], [ (1,'b'), (2,'a'), (3,'b') ],
 [ (1,'b'), (2,'b'), (3,'a') ], [ (1,'b'), (2,'b'), (3,'b') ]]
ghci> funciones [(1,2),(1,5)] "abc"
[[ ((1,2),'a'), ((1,5),'a') ], [ ((1,2),'a'), ((1,5),'b') ],
 [ ((1,2),'a'), ((1,5),'c') ], [ ((1,2),'b'), ((1,5),'a') ],
 [ ((1,2),'b'), ((1,5),'b') ], [ ((1,2),'b'), ((1,5),'c') ],
 [ ((1,2),'c'), ((1,5),'a') ], [ ((1,2),'c'), ((1,5),'b') ],
 [ ((1,2),'c'), ((1,5),'c') ]]
```

```
funciones :: [a] -> [b] -> [Funcion a b]
funciones xs ys =
  [zip xs zs | zs <- variacionesR (length xs) ys]
```

Imagen por una función

Definición 1.6.12. Si f es una función entre A y B y x es un elemento del conjunto A , la *imagen del elemento x por la función f* es el valor asociado a x por la función f .

La función (`imagen f x`) es la imagen del elemento x en la función f . Por ejemplo,

```
imagen [(1,7),(3,2)] 1 == 7
imagen [(1,7),(3,2)] 3 == 2
```

```
imagen :: Eq a => Funcion a b -> a -> b
imagen f x = head (imagenRelacion f x)
```

Función inyectiva

Definición 1.6.13. Diremos que una función f entre dos conjuntos es *inyectiva*¹⁸ si a elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos de la imagen; es decir, si $\forall a, b \in \text{dominio}(f)$ tales que $a \neq b$, $f(a) \neq f(b)$.

La función (`esInyectiva fs`) se verifica si la función fs es inyectiva. Por ejemplo,

```
esInyectiva [(1,4),(2,5),(3,6)] == True
esInyectiva [(1,4),(2,5),(3,4)] == False
esInyectiva [(1,4),(2,5),(3,6),(3,6)] == True
```

```
esInyectiva :: (Eq a, Eq b) => Funcion a b -> Bool
esInyectiva f =
  and [unitario (antiImagenRelacion f y) | y <- rango f]
```

Definición 1.6.14. Diremos que una función f entre dos conjuntos A y B es una *sobreyectiva*¹⁹ si todos los elementos de B son imagen de algún elemento de A .

La función (`esSobreyectiva xs ys f`) se verifica si la función f es sobreyectiva. A la hora de definirla, estamos contando con que f es una función entre xs y ys . Por ejemplo,

```
ghci> esSobreyectiva [1,2,3] [4,5,6] [(1,4),(2,5),(3,6)]
True
ghci> esSobreyectiva [1,2,3] [4,5,6] [(1,4),(2,5),(3,4)]
False
ghci> esSobreyectiva [1,2,3] [4,5,6] [(1,4),(2,4),(3,6),(3,6)]
False
```

¹⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Injective_function

¹⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Surjective_function

```

esSobreyectiva :: (Eq a, Eq b) => [a] -> [b] -> Funcion a b -> Bool
esSobreyectiva _ ys f =
  ys 'esSubconjunto' rango f

```

Definición 1.6.15. Diremos que una función f entre dos conjuntos A y B es **biyectiva**²⁰ si cada elemento de B es imagen de un único elemento de A .

La función `(esSobreyectiva xs ys f)` se verifica si la función f es sobreyectiva. A la hora de definirla, estamos contando con que f es una función entre xs y ys . Por ejemplo,

```

ghci> esBiyectiva [1,2,3] [4,5,6] [(1,4),(2,5),(3,6),(3,6)]
True
ghci> esBiyectiva [1,2,3] [4,5,6] [(1,4),(2,5),(3,4)]
False
ghci> esBiyectiva [1,2,3] [4,5,6,7] [(1,4),(2,5),(3,6)]
False

```

```

esBiyectiva :: (Eq a, Eq b) => [a] -> [b] -> Funcion a b -> Bool
esBiyectiva xs ys f =
  esInyectiva f && esSobreyectiva xs ys f

```

Definición 1.6.16. Si f es una función biyectiva entre los conjuntos A y B , definimos la **función inversa**²¹ como la función que a cada elemento de B le hace corresponder el elemento de A del que es imagen en B .

El valor de `(inversa f)` es la función inversa de f . Por ejemplo,

```

ghci> inversa [(1,4),(2,5),(3,6)]
[(4,1),(5,2),(6,3)]
ghci> inversa [(1,4),(2,4),(3,6),(3,6)]
[(4,1),(4,2),(6,3)]

```

```

inversa :: (Eq a, Eq b) => [(a,b)] -> [(b,a)]
inversa [] = []
inversa xs@((a,b):fs) = nub (inversaAux xs)
  where inversaAux [] = []
        inversaAux ((x,y):ys) = (y,x):inversaAux ys

```

Comentario: Ver correo sobre mejora de inversa.

²⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Bijective_function

²¹https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_function

Definición 1.6.17. Si f es una función entre dos grafos $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$, diremos que **conserva la adyacencia** si $\forall u, v \in V$ tales que $(u, v) \in A$ entonces verifica que $(f(u), f(v)) \in A'$.

La función `(conservaAdyacencia g1 g2 f)` se verifica si la función f conserva las adyacencias. Por ejemplo,


```
ghci> let g1 = creaGrafo [1,2,3] [(1,2),(2,3)]
ghci> let g2 = creaGrafo [4,5,6] [(4,6),(5,6)]
ghci> conservaAdyacencia g1 g2 [(1,4),(2,6),(3,5)]
True
ghci> conservaAdyacencia g1 g2 [(1,4),(2,5),(3,6)]
False
```

```
conservaAdyacencia :: (Eq a, Ord b) =>
    Grafo a -> Grafo b -> Funcion a b -> Bool
conservaAdyacencia g1 g2 f =
    and [(imagen f x, imagen f y) 'aristaEn' g2
        | (x,y) <- aristas g1]
```

1.7. Morfismos de grafos

Llegados a este punto, es importante resaltar que un grafo se define como una entidad matemática abstracta; es evidente que lo importante de un grafo no son los nombres de sus vértices ni su representación gráfica. La propiedad que caracteriza a un grafo es la forma en que sus vértices están unidos por las aristas.

A priori, los siguientes grafos pueden parecer distintos:



Sin embargo, ambos grafos son grafos de cinco vértices que tienen las mismas relaciones de vecindad entre sus nodos. En esta sección estudiaremos estas relaciones que establecen las aristas entre los vértices de un grafo y presentaremos algoritmos que nos permitan identificar cuándo dos grafos se pueden relacionar mediante aplicaciones entre sus vértices cumpliendo ciertas características.

1.7.1. Morfismos

Definición 1.7.1. *Dados dos grafos simples $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$, un **morfismo** entre G y G' es una función $\phi : V \rightarrow V'$ que conserva las adyacencias.*

La función `(esMorfismo g h vvs)` se verifica si la función representada por `vvs` es un morfismo entre los grafos `g` y `h`.

```
ghci> let g1 = creaGrafo [1,2,3] [(1,2),(2,3)]
ghci> let g2 = creaGrafo [4,5,6] [(4,6),(5,6)]
ghci> esMorfismo g1 g2 [(1,4),(2,6),(3,5)]
True
ghci> esMorfismo g1 g2 [(1,4),(2,5),(3,6)]
False
ghci> esMorfismo g1 g2 [(1,4),(2,6),(3,5),(7,9)]
False
```

```
esMorfismo :: (Eq a, Ord b) => Grafo a -> Grafo b -> Funcion a b -> Bool
esMorfismo g1 g2 f =
  esFuncion (vertices g1) (vertices g2) f &&
  conservaAdyacencia g1 g2 f
```

La función `(morfismos g h)` devuelve todos los posibles morfismos entre los grafos `g` y `h`.

```
ghci> morfismos (grafoCiclo 3)
      (creaGrafo [4..6] [(4,5),(4,6),(5,6)])
[[ (1,4),(2,5),(3,6)], [(1,4),(2,6),(3,5)], [(1,5),(2,4),(3,6)],
  [(1,5),(2,6),(3,4)], [(1,6),(2,4),(3,5)], [(1,6),(2,5),(3,4)]]
ghci> morfismos (bipartitoCompleto 1 2) (grafoCiclo 3)
[[ (1,1),(2,2),(3,2)], [(1,1),(2,2),(3,3)], [(1,1),(2,3),(3,2)],
  [(1,1),(2,3),(3,3)], [(1,2),(2,1),(3,1)], [(1,2),(2,1),(3,3)],
  [(1,2),(2,3),(3,1)], [(1,2),(2,3),(3,3)], [(1,3),(2,1),(3,1)],
  [(1,3),(2,1),(3,2)], [(1,3),(2,2),(3,1)], [(1,3),(2,2),(3,2)]]
```

```
morfismos :: (Eq a, Ord b) => Grafo a -> Grafo b -> [[(a,b)]]
morfismos g h =
  [f | f <- funciones (vertices g) (vertices h)
    , esMorfismo g h f]
```


1.7.2. Isomorfismos

Definición 1.7.2. *Dados dos grafos simples $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$, un **isomorfismo** entre G y G' es un morfismo biyectivo cuyo inverso es morfismo entre G' y G .*

La función `(esIsomorfismo g h f)` se verifica si la aplicación f es un isomorfismo entre los grafos g y h .

```
ghci> esIsomorfismo (grafoCiclo 3)
      (creaGrafo ['a'..'c']
        [ ('a','b'), ('a','c'), ('b','c') ])
      [(1,'a'), (2,'b'), (3,'c')]
True
ghci> esIsomorfismo (bipartitoCompleto 1 2) (grafoCiclo 3)
      [(1,1), (2,3), (3,2)]
False
ghci> esIsomorfismo (bipartitoCompleto 1 2) (grafoCiclo 3)
      [(1,3), (2,2), (2,2)]
False
```

```
esIsomorfismo :: (Ord a, Ord b) =>
  Grafo a -> Grafo b -> Funcion a b -> Bool
esIsomorfismo g h f =
  esMorfismo g h f &&
  esBiyectiva vs1 vs2 f &&
  esMorfismo h g (inversa f)
  where vs1 = vertices g
        vs2 = vertices h
```

La función `(isomorfismos g h)` devuelve todos los isomorfismos posibles entre los grafos g y h . Por ejemplo,

```
ghci> isomorfismos (bipartitoCompleto 1 2) (grafoCiclo 3)
[]
ghci> isomorfismos (bipartitoCompleto 1 2)
      (creaGrafo "abc" [ ('a','b'), ('b','c') ])
[[ (1,'b'), (2,'a'), (3,'c') ], [ (1,'b'), (2,'c'), (3,'a') ]]
ghci> isomorfismos (grafoCiclo 4)
      (creaGrafo [5..8] [ (5,7), (5,8), (6,7), (6,8) ])
[[ (1,5), (2,7), (3,6), (4,8) ], [ (1,5), (2,8), (3,6), (4,7) ],
 [ (1,6), (2,7), (3,5), (4,8) ], [ (1,6), (2,8), (3,5), (4,7) ],
 [ (1,7), (2,5), (3,8), (4,6) ], [ (1,7), (2,6), (3,8), (4,5) ],
 [ (1,8), (2,5), (3,7), (4,6) ], [ (1,8), (2,6), (3,7), (4,5) ]]
```

```

isomorfismos :: (Ord a, Ord b) => Grafo a -> Grafo b -> [Funcion a b]
isomorfismos g h =
  [f | f <- funciones vs1 vs2 , esIsomorfismo g h f]
  where vs1 = vertices g
        vs2 = vertices h

```

Definición 1.7.3. Dos grafos G y H se dicen **isomorfos** si existe algún isomorfismo entre ellos.

La función `isomorfos g h` se verifica si los grafos g y h son isomorfos. Por ejemplo,

```

ghci> isomorfos (grafoRueda 4) (completo 4)
True
ghci> isomorfos (grafoRueda 5) (completo 5)
False
ghci> isomorfos (grafoEstrella 2) (bipartitoCompleto 1 2)
True
ghci> isomorfos (grafoCiclo 5) (bipartitoCompleto 2 3)
False

```

```

isomorfos :: (Ord a, Ord b) => Grafo a -> Grafo b -> Bool
isomorfos g = not . null . isomorfismos g

```

Definición 1.7.4. Sea $G = (V, A)$ un grafo. Un **invariante por isomorfismos** de G es una propiedad de G que tiene el mismo valor para todos los grafos que son isomorfos a él.

Comentario: Ver el correo sobre generalización de invariantes.

Teorema 1.7.5. Sean $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$ dos grafos y $\phi : V \rightarrow V'$ un isomorfismo. Entonces, se verifica que $|V(G)| = |V(G')|$; es decir, el orden de un grafo es un invariante por isomorfismos.

Vamos a comprobar el teorema anterior con QuickCheck.

```

ghci> quickCheckWith (stdArgs maxSize=7) prop_ordenInvariante
+++ OK, passed 100 tests.

```

```

prop_ordenInvariante
  :: Grafo Int -> Grafo Int -> Bool
prop_ordenInvariante g h =
  not (isomorfos g h) || orden g == orden h

```

Teorema 1.7.6. Sean $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$ dos grafos y $\phi : V \rightarrow V'$ un isomorfismo. Entonces, se verifica que $|A(G)| = |A(G')|$; es decir, el tamaño de un grafo es un invariante por isomorfismos.

Vamos a comprobar el teorema anterior con QuickCheck.

```
ghci> quickCheckWith (stdArgs maxSize=7) prop_tamañoInvariante
+++ OK, passed 100 tests.
```

```
prop_tamañoInvariante
  :: Grafo Int -> Grafo Int -> Bool
prop_tamañoInvariante g h =
  not (isomorfos g h) || tamaño g == tamaño h
```

Teorema 1.7.7. Sean $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$ dos grafos y $\phi : V \rightarrow V'$ un isomorfismo. Entonces, tienen la misma secuencia de grados; es decir, la secuencia de grados de un grafo es un invariante por isomorfismos.

Vamos a comprobar el teorema anterior con QuickCheck.

```
ghci> quickCheckWith (stdArgs maxSize=7) prop_secuenciaGradosInvariante
+++ OK, passed 100 tests.
```

```
prop_secuenciaGradosInvariante
  :: Grafo Int -> Grafo Int -> Bool
prop_secuenciaGradosInvariante g h =
  not (isomorfos g h) ||
  secuenciaGrados g == secuenciaGrados h
```

A partir de las propiedades que hemos demostrado de los isomorfismos, vamos a dar otra definición de las funciones `(isomorfismos g h)` y `(isomorfos g h)`.

```
isomorfismos2 ::
  (Ord a, Ord b) => Grafo a -> Grafo b -> [Funcion a b]
isomorfismos2 g h
  | orden g /= orden h = []
  | tamaño g /= tamaño h = []
  | secuenciaGrados g /= secuenciaGrados h = []
  | otherwise = [f | f <- funciones vs1 vs2 , esIsomorfismo g h f]
  where vs1 = vertices g
        vs2 = vertices h

isomorfos2 ::
  (Ord a, Ord b) => Grafo a -> Grafo b -> Bool
isomorfos2 g =
  not. null . isomorfismos2 g
```

Vamos a comparar la eficiencia entre ambas definiciones

```
ghci> let n = 6 in (length (isomorfismos (completo n) (completo n)))
720
(6.97 secs, 1,352,108,184 bytes)
ghci> let n = 6 in (length (isomorfismos2 (completo n) (completo n)))
720
(6.98 secs, 1,312,537,008 bytes)

ghci> let n = 6 in (length (isomorfismos2 (grafoCiclo n) (grafoCiclo n)))
12
(4.92 secs, 970,762,480 bytes)
ghci> let n = 6 in (length (isomorfismos (grafoCiclo n) (grafoCiclo n)))
12
(4.95 secs, 971,181,600 bytes)

ghci> length (isomorfismos (grafoCiclo 6) (completo 7))
0
(17.45 secs, 3,312,824,240 bytes)
ghci> length (isomorfismos2 (grafoCiclo 6) (completo 7))
0
(0.01 secs, 0 bytes)

ghci> let n = 6 in (isomorfos (completo n) (completo n))
True
(0.24 secs, 28,662,496 bytes)
ghci> let n = 6 in (isomorfos2 (completo n) (completo n))
True
(0.24 secs, 28,666,528 bytes)

ghci> isomorfos (grafoCiclo 6) (grafoCiclo 7)
False
(12.46 secs, 2,517,549,144 bytes)
ghci> isomorfos2 (grafoCiclo 6) (grafoCiclo 7)
False
(0.01 secs, 0 bytes)

ghci> isomorfos (grafoCiclo 6) (completo 7)
False
(17.25 secs, 3,319,442,424 bytes)
ghci> isomorfos2 (grafoCiclo 6) (completo 7)
False
(0.01 secs, 0 bytes)
```

Cuando los grafos son isomorfos, comprobar que tienen el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y la misma secuencia gráfica no requiere mucho tiempo ni espacio, dando lugar a costes muy similares entre los dos pares de definiciones. Sin embargo, cuando los grafos no son isomorfos y fallan en alguna de las

propiedades, el resultado es inmediato con las segundas definiciones.

1.7.3. Automorfismos

Definición 1.7.8. Dado un grafo simple $G = (V, A)$, un **automorfismo** de G es un isomorfismo de G en sí mismo.

La función `(esAutomorfismo g f)` se verifica si la aplicación f es un automorfismo de g .

```
ghci> esAutomorfismo (bipartitoCompleto 1 2) [(1,2),(2,3),(3,1)]
False
ghci> esAutomorfismo (bipartitoCompleto 1 2) [(1,1),(2,3),(3,2)]
True
ghci> esAutomorfismo (grafoCiclo 4) [(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)]
True
```

```
esAutomorfismo :: Ord a => Grafo a -> Funcion a a -> Bool
esAutomorfismo g = esIsomorfismo g g
```

La función `(automorfismos g)` devuelve la lista de todos los posibles automorfismos en g . Por ejemplo,

```
ghci> automorfismos (grafoCiclo 4)
[[ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) ], [ (1,1), (2,4), (3,3), (4,2) ],
 [ (1,2), (2,1), (3,4), (4,3) ], [ (1,2), (2,3), (3,4), (4,1) ],
 [ (1,3), (2,2), (3,1), (4,4) ], [ (1,3), (2,4), (3,1), (4,2) ],
 [ (1,4), (2,1), (3,2), (4,3) ], [ (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) ] ]
ghci> automorfismos (completo 4)
[[ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) ], [ (1,1), (2,2), (3,4), (4,3) ],
 [ (1,1), (2,3), (3,2), (4,4) ], [ (1,1), (2,3), (3,4), (4,2) ],
 [ (1,1), (2,4), (3,2), (4,3) ], [ (1,1), (2,4), (3,3), (4,2) ],
 [ (1,2), (2,1), (3,3), (4,4) ], [ (1,2), (2,1), (3,4), (4,3) ],
 [ (1,2), (2,3), (3,1), (4,4) ], [ (1,2), (2,3), (3,4), (4,1) ],
 [ (1,2), (2,4), (3,1), (4,3) ], [ (1,2), (2,4), (3,3), (4,1) ],
 [ (1,3), (2,1), (3,2), (4,4) ], [ (1,3), (2,1), (3,4), (4,2) ],
 [ (1,3), (2,2), (3,1), (4,4) ], [ (1,3), (2,2), (3,4), (4,1) ],
 [ (1,3), (2,4), (3,1), (4,2) ], [ (1,3), (2,4), (3,2), (4,1) ],
 [ (1,4), (2,1), (3,2), (4,3) ], [ (1,4), (2,1), (3,3), (4,2) ],
 [ (1,4), (2,2), (3,1), (4,3) ], [ (1,4), (2,2), (3,3), (4,1) ],
 [ (1,4), (2,3), (3,1), (4,2) ], [ (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) ] ]
ghci> automorfismos (grafoRueda 5)
[[ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) ], [ (1,1), (2,2), (3,5), (4,4), (5,3) ],
 [ (1,1), (2,3), (3,2), (4,5), (5,4) ], [ (1,1), (2,3), (3,4), (4,5), (5,2) ],
 [ (1,1), (2,4), (3,3), (4,2), (5,5) ], [ (1,1), (2,4), (3,5), (4,2), (5,3) ],
 [ (1,1), (2,5), (3,2), (4,3), (5,4) ], [ (1,1), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2) ] ]
```

```

automorfismos :: Ord a => Grafo a -> [Funcion a a]
automorfismos g = isomorfismos g g

```

Nota 1.7.1. Cuando trabajamos con automorfismos, es mejor utilizar en su definición la función `isomorfismos` en vez de `isomorfismos2`, pues ser isomorfos es una relación reflexiva, es decir, un grafo siempre es isomorfo a sí mismo.

1.8. Conectividad de grafos

Una de las aplicaciones de la teoría de grafos es la determinación de trayectos o recorridos en una red de transporte o de distribución de productos. Así, si cada vértice representa un punto de interés y cada arista representa una conexión entre dos puntos, usando grafos como modelos, podemos simplificar el problema de encontrar la ruta más ventajosa en cada caso.

1.8.1. Caminos

Definición 1.8.1. Sea $G = (V, A)$ un grafo simple y sean $u, v \in V$ dos vértices. Un *camino* entre u y v es una sucesión de vértices de G : $u = v_0, v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_k = v$ donde $\forall i \in \{0, \dots, k-1\}, (v_i, v_{i+1}) \in A$.

La función `(esCamino g vs)` se verifica si la sucesión de vértices `vs` es un camino en el grafo `g`. Por ejemplo,

```

ghci> esCamino (grafoCiclo 5) [1,2,3,4,5,1]
True
ghci> esCamino (grafoCiclo 5) [1,2,4,5,3,1]
False
ghci> esCamino grafoThomson [1,2,3]
False
ghci> esCamino grafoThomson [1,4,2,5,3,6]
True

```

```

esCamino :: Ord a => Grafo a -> [a] -> Bool
esCamino g vs = all ('elem' (vertices g)) vs &&
                all p (zip vs (tail vs))
  where p (u,v) = elem (u,v) (aristas g) ||
                elem (v,u) (aristas g)

```

Comentario: Se puede simplificar `esCamino` usando `aristaEn`.

La función `(aristasCamino vs)` devuelve la lista de las aristas recorridas en el camino `vs`.

```
ghci> aristasCamino [1,2,3,4,5,1]
[(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,1)]
ghci> aristasCamino [1,2,4,5,3,1]
[(1,2),(2,4),(4,5),(5,3),(3,1)]
ghci> aristasCamino [1,2,3]
[(1,2),(2,3)]
ghci> aristasCamino [1,4,2,5,3,6]
[(1,4),(4,2),(2,5),(5,3),(3,6)]
```

```
aristasCamino :: Eq a => [a] -> [(a,a)]
aristasCamino vs = zip vs (tail vs)
```

Comentario: Ver el correo sobre “Aristas del camino”

Definición 1.8.2. Sea $G = (V, A)$ un grafo y sean $u, v \in V$. Un camino entre u y v que no repite aristas (quizás vértices) se llama **recorrido**.

La función (`esRecorrido g c`) se verifica si el camino c es un recorrido en el grafo g . Por ejemplo,

```
esRecorrido (grafoRueda 5) [1,2,3,4,1,2,5] == False
esRecorrido ['a'..'z'] == True
esRecorrido [1,2,4,6,4] == True
esRecorrido [1,2,1,3,4] == True
```

```
esRecorrido :: Eq a => [a] -> Bool
esRecorrido c =
  aristasCamino c == nub (aristasCamino c)
```

Comentario: Ver “Comentarios a esRecorrido”

Definición 1.8.3. Un camino que no repite vértices (y, por tanto, tampoco aristas) se llama **camino simple**.

La función (`esCaminoSimple vs`) se verifica si el camino vs es un arco. Por ejemplo,

```
esCaminoSimple [1..4] == True
esCaminoSimple ([1..5] ++ [1..4]) == False
esCaminoSimple [1,2,1,3,4] == False
esCaminoSimple ['a'..'f'] == True
```

```
esCaminoSimple :: Ord a => [a] -> Bool
esCaminoSimple vs = nub vas == vas
  where vas = map fst (aristasCamino vs)
```

Comentario: Ver “Comentarios a esCaminoSimple”

La función (`todosRecorridos g inicio final`) devuelve una lista con todos los caminos posibles entre los vértices `inicio` y `final`, encontrados usando un algoritmo de búsqueda en profundidad sobre el grafo `g`.

```
ghci> todosArcos (grafoCiclo 7) 1 6
[[1,2,3,4,5,6],[1,7,6]]
ghci> todosArcos (grafoRueda 7) 2 5
[[2,1,3,4,5],[2,1,4,5],[2,1,5],[2,3,1,4,5],[2,3,1,5],
 [2,3,4,1,5],[2,3,4,5],[2,7,1,3,4,5],[2,7,1,4,5],[2,7,1,5],
 [2,7,6,1,3,4,5],[2,7,6,1,4,5],[2,7,6,1,5],[2,7,6,5]]
ghci> todosArcos (creaGrafo [1..4] [(1,2),(2,3)]) 1 4
[]
```

```
todosArcos :: Eq a => Grafo a -> a -> a -> [[a]]
todosArcos g inicio final = bp [inicio] []
  where bp [] [] = []
        bp [] vis = if (last vis == final) then [vis] else []
        bp (v:vs) vis
          | v == final = [vis ++ [v]]
          | elem v vis = bp vs vis
          | otherwise = bp (adyacentes g v) (vis ++ [v]) ++
                          bp vs vis
```

Definición 1.8.4. Dado un grafo $G = (V, A)$, sean $u, v \in V$. Si existe algún camino entre u y v en el grafo G diremos que están **conectados** y lo denotamos por $u \sim v$.

La función (`estanConectados g u v`) se verifica si los vértices u y v están conectados en el grafo `g`.

```
ghci> estanConectados (grafoCiclo 7) 1 6
True
ghci> estanConectados (creaGrafo [1..4] [(1,2),(2,3)]) 1 4
False
ghci> estanConectados grafoNulo 1 4
False
```

```
estanConectados :: Eq a => Grafo a -> a -> a -> Bool
estanConectados g u v | null (vertices g) = False
                      | otherwise = not (null (todosArcos g u v))
```

Definición 1.8.5. Se llama **longitud** de un camino al número de veces que se atraviesa una arista en dicho camino.

La función (`longitudCamino vs`) devuelve la longitud del camino `vs`. Por ejemplo,

```
longitudCamino [1,2,3,4]    == 3
longitudCamino ['a'..'z']  == 25
longitudCamino [2,4..10]   == 4
```

```
longitudCamino :: Num b => [a] -> b
longitudCamino vs = (genericLength vs) - 1
```

Definición 1.8.6. Se define la *distancia* entre u y v en el grafo G como la longitud del camino más corto que los une. Si u y v no están conectados, decimos que la distancia es infinita.

La función (`distancia g u v`) devuelve la distancia entre los vértices u y v en el grafo g . Por ejemplo,

```
distancia (grafoCiclo 7) 1 4    == 3.0
distancia (grafoRueda 7) 2 5    == 2.0
distancia (grafoEstrella 4) 1 6 == 1.0
distancia (creaGrafo [1..4] [(1,2),(2,3)]) 1 4 == Infinity
distancia grafoNulo 2 3        == Infinity
```

```
distancia :: Ord a => Grafo a -> a -> a -> Double
distancia g u v | estanConectados g u v =
    minimum (map longitudCamino (todosArcos g u v))
| otherwise = 1/0
```

Definición 1.8.7. Dado $G = (V, A)$ un grafo, sean $u, v \in V$. Un camino entre u y v cuya longitud coincide con la distancia entre los vértices se llama *geodésica* entre u y v .

La función (`esGeodesica g vs u v`) se verifica si el camino `vs` es una geodesica entre u y v en el grafo g .

```
esGeodesica (grafoCiclo 7) [1,2,3,4,5,6] 1 6 == False
esGeodesica (grafoCiclo 7) [1,7,6] 1 6    == True
esGeodesica (grafoRueda 7) [2,1,5] 2 5    == True
esGeodesica (grafoRueda 7) [2,1,4,5] 2 5   == False
esGeodesica (creaGrafo [1..4] [(1,2),(2,3)]) [1,4] 1 4 == False
esGeodesica grafoNulo [1,4] 1 4           == False
```

```
esGeodesica :: Ord a => Grafo a -> [a] -> a -> a -> Bool
esGeodesica g vs u v = esCamino g vs &&
    longitudCamino vs == distancia g u v
```

Definición 1.8.8. *Un camino en un grafo G se dice **cerrado** si sus extremos son iguales.*

La función (`esCerrado g vs`) se verifica si la sucesión de vértices `vs` es un camino cerrado en el grafo `g`. Por ejemplo,

```
esCerrado (grafoCiclo 5) [1,2,3,4,5,1] == True
esCerrado (grafoCiclo 5) [1,2,4,5,3,1] == False
esCerrado grafoThomson [1,4,2,5,3,6]    == False
esCerrado grafoThomson [1,4,2,5,3,6,1]  == True
esCerrado grafoNulo [1,2,1]             == False
```

```
esCerrado :: (Ord a) => Grafo a -> [a] -> Bool
esCerrado g vs =
    esCamino g vs && head vs == last vs
```

Definición 1.8.9. *Un recorrido en un grafo G se dice **circuito** si sus extremos son iguales.*

La función (`esCircuito g vs`) se verifica si la sucesión de vértices `vs` es un circuito en el grafo `g`. Por ejemplo,

```
esCircuito (grafoCiclo 5) [1,2,3,4,5,1] == True
esCircuito (grafoCiclo 3) [1,2,3,1,2,4,1] == False
esCircuito grafoThomson [1,4,2,5,3,6]    == False
esCircuito grafoThomson [1,4,2,5,3,6,1]  == True
esCircuito grafoNulo [1,2,1]             == False
```

```
esCircuito :: (Ord a) => Grafo a -> [a] -> Bool
esCircuito g vs =
    esRecorrido vs && esCerrado g vs
```

Definición 1.8.10. *Un arco en un grafo G se dice **circuito** si sus extremos son iguales.*

La función (`esCiclo g vs`) se verifica si la sucesión de vértices `vs` es un ciclo en el grafo `g`. Por ejemplo,

```
esCiclo (grafoCiclo 5) [1,2,3,4,5,1] == True
esCiclo (grafoCiclo 3) [1,2,3,1,2,4,1] == False
esCiclo grafoThomson [1,4,2,5,3,6]    == False
esCiclo grafoThomson [1,4,2,5,3,6,1]  == True
esCiclo grafoNulo [1,2,1]             == False
```

```
esCiclo :: (Ord a) => Grafo a -> [a] -> Bool
esCiclo g vs =
    esCaminoSimple vs && esCerrado g vs
```

Teorema 1.8.11. *Dado un grafo G , la relación $u \sim v$ (estar conectados por un camino) es una relación de equivalencia.*

A continuación, comprobaremos el resultado con quickCheck.

```
ghci> quickCheck prop_conectadosRelEqui
+++ OK, passed 100 tests.
```

```
prop_conectadosRelEqui :: Grafo Int -> Int -> Int -> Int -> Bool
prop_conectadosRelEqui g u v w =
  reflexiva && simetrica && transitiva
  where reflexiva = estanConectados g u u
        simetrica =
          not (estanConectados g u v) || estanConectados g v u
        transitiva =
          not (estanConectados g u v && estanConectados g v w)
          || estanConectados g u w
```

Definición 1.8.12. *Las clases de equivalencia obtenidas por la relación \sim , estar conectados por un camino en un grafo G , inducen subgrafos en G , los vértices y todas las aristas de los caminos que los conectan, que reciben el nombre de **componentes conexas por caminos** de G .*

La función (componentesConexas g) devuelve las componentes conexas por caminos del grafo g . Por ejemplo,

```
ghci> componentesConexas grafoPetersen
[[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]]
ghci> componentesConexas (creaGrafo [1..5] [(1,2),(2,3)])
[[1,2,3],[4],[5]]
ghci> componentesConexas (creaGrafo [1..5] [(1,2),(2,3),(4,5)])
[[1,2,3],[4,5]]
ghci> componentesConexas grafoNulo
[]
```

```
componentesConexas :: Eq a => Grafo a -> [[a]]
componentesConexas g = aux (vertices g)
  where aux [] = []
        aux (v:vs) = c: aux (vs \ c)
          where c = filter (estanConectados g v) (v:vs)
```

Definición 1.8.13. *Dado un grafo, diremos que es **conexo** si la relación \sim tiene una única clase de equivalencia en él; es decir, si el grafo tiene una única componente conexas.*

La función (`esConexo g`) se verifica si el grafo `g` es conexo. Por ejemplo,

```
esConexo (completo 5)           == True
esConexo (creaGrafo [1..5] [(1,2),(2,3)]) == False
esConexo (creaGrafo [1..3] [(1,2),(2,3)]) == True
esConexo grafoNulo              == False
```

```
esConexo :: Eq a => Grafo a -> Bool
esConexo g = length (componentesConexas g) == 1
```

Teorema 1.8.14. *Sea G un grafo, $G = (V, A)$ es conexo si y solamente si for all $u, v \in V$ existe un camino entre u y v .*

Vamos a comprobar el resultado con `quickCheck`

```
ghci> quickCheck prop_caracterizaGrafoConexo
+++ OK, passed 100 tests.
```

```
prop_caracterizaGrafoConexo :: Grafo Int -> Property
prop_caracterizaGrafoConexo g =
  esConexo g ==> and [estanConectados g u v |
    u <- vertices g, v <- vertices g]
  && and [estanConectados g u v |
    u <- vertices g, v <- vertices g] ==> esConexo g
```

Definición 1.8.15. *Sea $G = (V, A)$ un grafo. Se define el **diámetro** de G como el máximo de las distancias entre los vértices en V . Lo denotaremos por $d(G)$.*

La función (`diametro g`) devuelve el diámetro del grafo `g`. Por ejemplo,

```
diametro (grafoCiclo 8)      == 4.0
diametro (grafoRueda 7)      == 2.0
diametro grafoPetersen       == 2.0
diametro grafoMoebiusCantor == 4.0
diametro grafoNulo           == 0.0
```

```
diametro :: Ord a => Grafo a -> Double
diametro g
  | null (vertices g) = 0
  | otherwise =
    maximum (map f (combinaciones 2 (vertices g)))
    where f ([u,v]) = distancia g u v
```

Definición 1.8.16. Sean $G = (V, A)$ un grafo y $v \in V$. Se define la **excentricidad** de v como el máximo de las distancias entre v y el resto de vértices de G . La denotaremos por $e(v)$.

La función `(excentricidad g v)` devuelve la excentricidad del vértice v en el grafo g . Por ejemplo,

```
excentricidad (grafoCiclo 8) 5 == 4.0
excentricidad (grafoRueda 7) 4 == 2.0
excentricidad (grafoRueda 7) 1 == 1.0
excentricidad grafoPetersen 6 == 2.0
excentricidad grafoMoebiusCantor 7 == 4.0
excentricidad grafoNulo 3 == 0.0
```

```
excentricidad :: Ord a => Grafo a -> a -> Double
excentricidad g u
  | null (vertices g) = 0
  | otherwise = maximum (map f [(u,v) | v <- vertices g])
    where f (a,b) = distancia g a b
```

Definición 1.8.17. Sean $G = (V, A)$ un grafo y $v \in V$. Se define el **radio** de G como el mínimo de las excentricidades de sus vértices. Lo denotaremos por $r(G)$.

La función `(radio g)` devuelve el radio del grafo g . Por ejemplo,

```
radio (grafoCiclo 8) == 4.0
radio (grafoRueda 7) == 1.0
radio (grafoRueda 7) == 1.0
radio grafoPetersen == 2.0
radio grafoMoebiusCantor == 4.0
radio grafoNulo == 0.0
```

```
radio :: Ord a => Grafo a -> Double
radio g | null (vertices g) = 0
  | otherwise =
    minimum (map (excentricidad g) (vertices g))
```

Definición 1.8.18. Sean $G = (V, A)$ un grafo. Llamamos **centro** del grafo G al conjunto de vértices de excentricidad mínima. A estos vértices se les denomina **vértices centrales**.

La función `(centro g)` devuelve el centro del grafo g . Por ejemplo,

```
centro (grafoEstrella 5) == [1]
centro (grafoCiclo 4) == [1,2,3,4]
centro grafoPetersen == [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
centro (grafoRueda 5) == [1]
centro grafoNulo == []
```

```
centro :: Ord a => Grafo a -> [a]
centro g = [v | v <- vertices g , r == excentricidad g v]
  where r = radio g
```

Definición 1.8.19. Sean $G = (V, A)$ un grafo. Se llama **grosor** o **cintura** del grafo G como el máximo de las longitudes de los ciclos de G .

1.9. Sistemas utilizados

El desarrollo de mi Trabajo de Fin de Grado requería de una infraestructura técnica que he tenido que trabajar antes de comenzar a desarrollar el contenido. A continuación, voy a nombrar y comentar los sistemas y paquetes que he utilizado a lo largo del proyecto.

- **Ubuntu como sistema operativo.** El primer paso fue instalar *Ubuntu* en mi ordenador portátil personal. Para ello, seguí las recomendaciones de mi compañero Eduardo Paluzo, que ya lo había hecho antes.

Primero, me descargué la imagen del sistema *Ubuntu 16.04 LTS* (para procesador de 64 bits) desde la [página de descargas de Ubuntu](http://www.ubuntu.com/download/desktop)²² y también la herramienta [Linux-Live USB Creator](http://www.linuxliveusb.com/)²³ que transformaría mi Pendrive en una unidad USB Booteable cargada con la imagen de Ubuntu. Una vez tuve la unidad USB preparada, procedí a instalar el nuevo sistema: apagué el dispositivo y al encenderlo entré en el Boot Menu de la BIOS del portátil para arrancar desde el Pendrive en vez de hacerlo desde el disco duro. Automáticamente, comenzó la instalación de *Ubuntu* y solo tuve que seguir las instrucciones del asistente para montar Ubuntu manteniendo además *Windows 10*, que era el sistema operativo con el que había estado trabajando hasta ese momento.

El resultado fue un poco agridulce, pues la instalación de Ubuntu se había realizado con éxito, sin embargo, al intentar arrancar *Windows* desde la nueva GRUB, me daba un error al cargar la imagen del sistema. Después de buscar el error que me aparecía en varios foros, encontré una solución a mi problema: deshabilité el Security Boot desde la BIOS y pude volver a arrancar *Windows 10* con normalidad.

- **L^AT_EX como sistema de composición de textos.** La distribución de L^AT_EX, *Tex Live*, como la mayoría de software que he utilizado, la descargué utilizando el *Gestor de Paquetes Synaptic*. Anteriormente, sólo había utilizado *TexMaker* como editor de L^AT_EX así que fue el primero que descargué. Más tarde, mi tutor José Antonio me sugirió que mejor descargara el paquete *AUCTex*, pues me permitiría trabajar con archivos T_EX desde el editor *Emacs*, así lo hice y es el que he utilizado para escribir el trabajo. Además de los que me recomendaba el gestor, solo he tenido que descargarme el paquete *spanish* de *babel* para poder desarrollar el Trabajo, pues el paquete *Tikz*, que he utilizado para representar los grafos, venía incluido en las sugerencias de *Synaptic*.
- **Haskell como lenguaje de programación.** Ya había trabajado anteriormente con este lenguaje en el Grado y sabía que sólo tenía que decargarme la plataforma de *Haskell* y podría trabajar con el editor *Emacs*. Seguí las indicaciones que se dan a los

²²<http://www.ubuntu.com/download/desktop>

²³<http://www.linuxliveusb.com/>

estudiantes de primer curso en la [página del Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial](#) ²⁴ y me descargué los paquetes *haskell-platform* y *haskell-mode* desde el *Gestor de Paquetes Synaptic*.

Comentario: Indicar la versión de la plataforma y de GHC que estás utilizando.

- **Dropbox como sistema de almacenamiento compartido.** Ya había trabajado con *Dropbox* en el pasado, así que crear una carpeta compartida con mis tutores no fue ningún problema; sin embargo, al estar *Dropbox* sujeto a software no libre, no me resultó tan sencillo instalarlo en mi nuevo sistema. En primer lugar, intenté hacerlo directamente desde *Ubuntu Software*, que intentó instalar *Dropbox Nautilus* y abrió dos instalaciones en paralelo. Se quedó colgado el ordenador, así que maté los procesos de instalación activos, reinicié el sistema y me descargué directamente el paquete de instalación desde la [página de descargas de Dropbox](#) ²⁵ para ejecutarlo desde la terminal.

Comentario: Queda pendiente ampliar el apéndice conforme vayamos avanzando y surjan nuevos sistemas.

1.10. Mapa de decisiones de diseño

Al comienzo del proyecto, la idea era que las primeras representaciones con las que trabajara fueran las de *grafos como vectores de adyacencia* y *grafos como matrices de adyacencia* que se utilizan en Informática en el primer curso del Grado, con las que ya había trabajado y estaba familiarizada.

Las definiciones de Informática están pensadas para grafos ponderados (dirigidos o no según se eligiera), mientras que en Matemática Discreta apenas se usan grafos dirigidos o ponderados; por tanto, el primer cambio en la representación utilizada fue simplificar las definiciones de modo que solo trabajáramos con grafos no dirigidos y no ponderados, pero manteniendo las estructuras vectorial y matricial que mantenían la eficiencia.

Las representaciones que utilizan *arrays* en *Haskell* son muy restrictivas, pues solo admiten vectores y matrices que se puedan indexar, lo que hace muy complicados todos los algoritmos que impliquen algún cambio en los vértices de los grafos y, además, no permite trabajar con todos los tipos de vértices que pudiéramos desear. Decidimos volver a cambiar la representación, y esta vez nos decantamos por la representación de *grafos como listas de aristas*, perdiendo en eficiencia pero ganando mucho en flexibilidad de escritura.

Comentario: Queda pendiente ampliar el apéndice conforme vayamos avanzando y surjan nuevas representaciones.

²⁴<http://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/i1m-15/sistemas.php>

²⁵<https://www.dropbox.com/es/install?os=linux>

Bibliografía

- [1] J. Alonso. [Temas de programación funcional](#). Technical report, Univ. de Sevilla, 2015.
- [2] M. Cardenas. [Matemática discreta](#). Technical report, Univ. de Sevilla, 2015.
- [3] F. Rabhi and G. Lapalme. *Algorithms: A functional programming approach*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1st edition, 1999.
- [4] Wikipedia. [Anexo:Galería de grafos](#). Technical report, Wikipedia, La Enciclopedia libre., 2016.

Índice alfabético

Grafo, 10
adyacentes, 11
antiImagenRelacion, 35
aristaEn, 11
aristasCamino, 47
aristas, 11
automorfismos, 46
bipartitoCompleto, 16
centro, 54
combinaciones, 33
complementario, 31
completo, 15
componentesConexas, 51
conservaAdyacencia, 39
creaGrafo, 10
diametro, 52
distancia, 49
dominio, 34
eliminaArista, 28
eliminaVertice, 29
entorno, 23
esAislado, 24
esAutomorfismo, 45
esCamino, 46
esCerrado, 50
esCircuito, 50
esConexo, 52
esFuncional, 35
esFuncion, 36
esGeodesica, 49
esInyectiva, 37
esIsomorfismo, 41
esLazo, 23
esRegular, 24
esRelacion, 34
esSimple, 25
esSobreyectiva, 38
esSubconjunto, 26
esSubgrafoMax, 27
esSubgrafoPropio, 27
esSubgrafo, 26
estanConectados, 48
excentricidad, 53
funciones, 36
generaGrafo, 12
grado, 23
grafoAmistad, 15
grafoCiclo, 14
grafoCirculante, 18
grafoEstrella, 17
grafoMoebiusCantor, 21
grafoNulo, 13
grafoPetersenGen, 19
grafoPetersen, 20
grafoRueda, 17
grafoThomson, 19
imagenRelacion, 34
imagen, 37
inversa, 38
isomorfismos, 41
isomorfos, 42
longitudCamino, 49
morfismos, 40
orden, 22

productoCartesiano, 32
prop_HavelHakimi, 28
prop_LemaApretonDeManos, 27
prop_completos, 30
prop_ConectadosRelEqui, 51
prop_ordenInvariante, 42
prop_secuenciaGradosInvariante, 43
prop_tamañoInvariante, 43
radio, 53
rango, 35
secuenciaGrados, 25
secuenciaGrafica, 26
sonIncidentes, 22
sumaArista, 29
sumaGrafos, 30, 31
sumaVertice, 30
tamaño, 22
todosArcos, 48
unitario, 32
valenciaMax, 25
valenciaMin, 24
variaciones, 33
vertices, 11