CENTRO FP SUPERIOR
CAMPUS CÁMARA COMERCIO SEVILLA

BITÁCORA III

María Dolores Barba López
Sistemas Informáticos

ÍNDICE

1. Fase de investigación.....3
2. Fase Práctica.....4
Bibliografía.....5

1. Fase de investigación

- **Reto 1:**

  El nombre ya nos indica, se usa para que los dispositivos como routers, firewalls, etc puedan generar sus propios registros. Su función es almacenar eventos o mensajes de registro localmente dentro del dispositivo elegido y enviar esta información a un servidor Syslog para ordenar y filtrar todos los registros y datos que tiene.

  El código severity va desde el 0 al 7 dependiendo de la importancia que tenga el mensaje. A día de hoy, los códigos facility funcionan como claves de búsqueda parecidos a los valores numéricos de los códigos Severity.

  ¿Por qué es una negligencia grave que el archivo */var/log/auth.log* tenga permisos de lectura para usuarios no privilegiados?

  Porque expone información abiertamente sobre la autenticación y la seguridad del sistema ayudando a estos a que puedan reconocer ataques y se eleve los privilegios. Esto se considera de actuación inmediata.

  ¿Qué información específica (como PIDs, nombres de usuario o direcciones IP) diferencia un intento fallido de conexión remota *SSH* de un simple fallo de contraseña de un usuario local frente a la pantalla?

  Cuando se da un intento fallido de conexión por SSH significa que este está inactivo, el firewall está bloqueando puertos o las credenciales que has puesto están incorrectas. Por otro lado, un simple fallo se da por error en el nombre de usuario o la contraseña o también cuando se cae la página o el internet.

- **Reto 2:**

¿Qué ventajas vitales ofrece enviar y custodiar los logs en un servidor externo seguro en lugar de mantenerlos dispersos e indefensos en la propia máquina que podría ser vulnerada?

- Garantizan la inmutabilidad de la información, permitiendo investigar el incidente
- Unifica los registros de múltiples servidores, aplicaciones y dispositivos de red en una única ubicación.
- Mejorar el rendimiento del servidor.
- Un servidor puede gestionar grandes volúmenes de datos mediante rotaciones de logs.
- Facilita la implementación de herramientas de análisis que analizan los logs en tiempo real para alertar de los errores.

2. Fase Práctica

- **Reto A:**

Generación de ataques controlados:

```
PS C:\Users\DAM1> ssh lolita@172.22.0.174
ssh: connect to host 172.22.0.174 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh barita@172.22.0.174
ssh: connect to host 172.22.0.174 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh lolalolita@172.22.0.174
ssh: connect to host 172.22.0.174 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh mariadols@172.22.0.174
ssh: connect to host 172.22.0.174 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1> ssh marols@172.22.0.174
ssh: connect to host 172.22.0.174 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\DAM1>
```

Análisis forense manual:

```
barba@barba:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | tail -n 5
Apr 17 08:06:49 barba sudo:    barba : TTY=tty1 ; PWD=/home/barba ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/gr
p 'Failed password' /var/log/auth.log
barba@barba:~$
```

He añadido mi ip de la máquina virtual y no sale reflejado los intentos con el usuario inventado desde el PowerShell.

Bibliografía

[1] InvGate, "¿Qué es Syslog? Definición, importancia y casos de uso", *InvGate Blog*, mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: https://blog.invgate.com/es/que-es-syslog [Accedido: 17-abr-2026].

[2] Hardware Premium, "Linux: Registro de accesos de usuarios y fallos en certificados", *Hardware Premium*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.hardwarepremium.com/noticias/40214/linux-acceso-usuarios-fallo-certificados/ [Accedido: 17-abr-2026].

[3] Kinsta, "Cómo solucionar el error 'Connection Refused' de SSH", *Kinsta Blog*, 2023. [En línea]. Disponible en: https://kinsta.com/es/blog/connection-de-ssh-rechazada/ [Accedido: 17-abr-2026].