

Нетрика

**Региональный фрагмент единой
информационной системы в сфере
здравоохранения**

**Описание
Единого программного интерфейса (API)**

Version 1.7

05.03.2012

Подготовлено:

Шевелев Александр

a.shevelev@netrika.ru

История изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
05.05.2012	1.0		Шевелев А.В.

WSDL HubService.svc?wsdl

WSDL location: <http://172.25.144.11/Service/HubService.svc?wsdl>
 targetnamespace: <http://tempuri.org/>

services	bindings	porttype s	messages	types
HubService	BasicHttpBinding_IHubService	IHubService	IHubService_CheckPatient_InputMessage	anyType
			IHubService_CheckPatient_OutputMessage	anyURI
			IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_InputMessage	Appointment
			IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_OutputMessage	Appointment
			IHubService_GetAvaibleAppointments_InputMessage	AppointmentType
			IHubService_GetAvaibleAppointments_OutputMessage	AppointmentType
			IHubService_GetAvailableDates_InputMessage	ArrayOfAppointment
			IHubService_GetAvailableDates_OutputMessage	ArrayOfAppointment
			IHubService_GetDistrictList_InputMessage	ArrayOfClinic
			IHubService_GetDistrictList_OutputMessage	ArrayOfClinic
			IHubService_GetDocListFullTree_InputMessage	ArrayOfdateTime
			IHubService_GetDocListFullTree_OutputMessage	ArrayOfdateTime
			IHubService_GetDoctorList_InputMessage	ArrayOfDistrict
			IHubService_GetDoctorList_OutputMessage	ArrayOfDistrict
			IHubService_GetFullInfoById_InputMessage	ArrayOfDoctor
			IHubService_GetFullInfoById_OutputMessage	ArrayOfDoctor
			IHubService_GetLPUList_InputMessage	ArrayOfError
			IHubService_GetLPUList_OutputMessage	ArrayOfError
			IHubService_GetLpuToRFSZIList_InputMessage	ArrayOfEssence
			IHubService_GetLpuToRFSZIList_OutputMessage	ArrayOfEssence


<u>IHubService_GetSpesialityList_Inp</u>	<u>utMessage</u>	<u>ArrayOfLpuListToRFISZ</u>
<u>IHubService_GetSpesialityList_Out</u>	<u>putMessage</u>	<u>ArrayOfLpuListToRFISZ</u>
<u>IHubService_GetWorkingTime_Inp</u>	<u>utMessage</u>	<u>ArrayOfPatient</u>
<u>IHubService_GetWorkingTime_Out</u>	<u>putMessage</u>	<u>ArrayOfPatient</u>
<u>IHubService_InspectDoctorsReferral</u>	<u>_InputMessage</u>	<u>ArrayOfSpesiality</u>
<u>IHubService_InspectDoctorsReferral</u>	<u>_OutputMessage</u>	<u>ArrayOfSpesiality</u>
<u>IHubService_SearchTop10Patient_I</u>	<u>nputMessage</u>	<u>ArrayOfWorkingTime</u>
<u>IHubService_SearchTop10Patient_</u>	<u>OutputMessage</u>	<u>ArrayOfWorkingTime</u>
<u>IHubService_SetAppointment_Inpu</u>	<u>tMessage</u>	<u>base64Binary</u>
<u>IHubService_SetAppointment_Outp</u>	<u>utMessage</u>	<u>boolean</u>
		<u>byte</u>
		<u>char</u>
		<u>char</u>
		<u>CheckPatient</u>
		<u>CheckPatientResponse</u>
		<u>CheckPatientResult</u>
		<u>CheckPatientResult</u>
		<u>Clinic</u>
		<u>Clinic</u>
		<u>dateTime</u>
		<u>decimal</u>
		<u>District</u>
		<u>District</u>
		<u>Doctor</u>
		<u>Doctor</u>
		<u>double</u>
		<u>duration</u>
		<u>duration</u>
		<u>Error</u>
		<u>Error</u>
		<u>Essence</u>
		<u>Essence</u>
		<u>float</u>
		<u>GetAppointmentsDeman</u>
		<u>dDoctorsReferral</u>
		<u>GetAppointmentsDeman</u>
		<u>dDoctorsReferralRespons</u>
		<u>e</u>
		<u>GetAvaibleAppointments</u>
		<u>GetAvaibleAppointments</u>

[Response](#)
[GetAvaibleAppointments](#)
[Result](#)
[GetAvaibleAppointments](#)
[Result](#)
[GetAvailableDates](#)
[GetAvailableDatesRespo](#)
[nse](#)
[GetAvailableDatesResult](#)
[GetAvailableDatesResult](#)
[GetDistrictList](#)
[GetDistrictListResponse](#)
[GetDocListFullTree](#)
[GetDocListFullTreeRespo](#)
[nse](#)
[GetDocListFullTreeResult](#)
[GetDocListFullTreeResult](#)
[GetDoctorList](#)
[GetDoctorListResponse](#)
[GetDoctorListResult](#)
[GetDoctorListResult](#)
[GetFullInfoById](#)
[GetFullInfoByIdRespons](#)
[e](#)
[GetFullInfoByIdResult](#)
[GetFullInfoByIdResult](#)
[GetLPUList](#)
[GetLPUListResponse](#)
[GetLPUListResult](#)
[GetLPUListResult](#)
[GetLpuToRFSZIList](#)
[GetLpuToRFSZIListRespo](#)
[nse](#)
[GetSpesialityList](#)
[GetSpesialityListRespons](#)
[e](#)
[GetSpesialityListResult](#)
[GetSpesialityListResult](#)
[GetWorkingTime](#)
[GetWorkingTimeRespons](#)
[e](#)
[GetWorkingTimeResult](#)
[GetWorkingTimeResult](#)
[guid](#)
[guid](#)
[InspectDoctorsReferral](#)
[InspectDoctorsReferralRe](#)
[sponse](#)
[InspectDoctorsReferralRe](#)

[sult](#)
[InspectDoctorsReferralRe](#)
[sult](#)
[int](#)
[long](#)
[LpuListToRFISZ](#)
[LpuListToRFISZ](#)
[MethodResult](#)
[MethodResult](#)
[Patient](#)
[Patient](#)
[QName](#)
[SearchTop10Patient](#)
[SearchTop10PatientResp](#)
[onse](#)
[SearchTop10PatientResu](#)
[lt](#)
[SearchTop10PatientResu](#)
[lt](#)
[SetAppointment](#)
[SetAppointmentRespons](#)
[e](#)
[SetAppointmentResult](#)
[SetAppointmentResult](#)
[short](#)
[Spesiality](#)
[Spesiality](#)
[string](#)
[unsignedByte](#)
[unsignedInt](#)
[unsignedLong](#)
[unsignedShort](#)
[WorkingTime](#)
[WorkingTime](#)

service **HubService**

Региональный фрагмент информационной системы здравоохранения Version 0.5

diagram	<div><p><i>Региональный фрагмент информационной системы здравоохранения</i></p></div>
ports	<div>BasicHttpBinding_IHubService binding <u>tns:BasicHttpBinding_IHubService</u> extensibility <code><soap:address location="http://172.25.144.11/Service/HubService.svc"/></code></div>

source	<pre><wsdl:service name="HubService"> <wsdl:documentation>Региональный фрагмент информационной системы здравоохранения Version 0.5</wsdl:documentation> <wsdl:port name="BasicHttpBinding_IHubService" binding="tns:BasicHttpBinding_IHubService"> <soap:address location="http://172.25.144.11/Service/HubService.svc"/> </wsdl:port> </wsdl:service></pre>

binding **BasicHttpBinding_IHubService**

diagram

BasicHttpBinding_IHubService	soap	doc
transport: http://schemas.xmlsoap.org/soap/http		
CheckPatient		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/CheckPatient проверяет наличие пациента в БД		
Input		
объект - Patient, ряд параметров обязателен для заполнения		
body	list	
Output		
body	list	
SearchTop10Patient		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/SearchTop10Patient поиск первых 10-ти пациентов по параметрам		
Input		
объект - Patient, ряд параметров обязателен для заполнения		
body	list	
Output		
body	list	
GetDoctorsFullTree		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorsFullTree возвращает полный список всех врачей и специальностей		
Input		
идентификатор ЛПУ		
body	list	
Output		
body	list	
InspectDoctorsReferral		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/InspectDoctorsReferral проверяет код направления (только для сайта и инфонета)		
Input		
направление(код активации)		
body	list	
Output		
body	list	
GetAppointmentsDemandDoctorsReferral		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetAppointmentsDemandDoctorsReferral возвращает список талонов, требующих код направления для заданного врача и диапазона дат		
Input		
идентификатор врача		
body	list	
Output		
body	list	
GetAvailableAppointments		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetAvailableAppointments возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат		
Input		
идентификатор врача		
body	list	
Output		
body	list	
SetAppointment		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/SetAppointment запись на прием		
Input		
идентификатор талона		
body	list	
Output		
body	list	
GetAvailableDates		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetAvailableDates возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача		
Input		
идентификатор врача		
body	list	
Output		
body	list	
GetDoctorList		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorList возвращает список врачей		
Input		
идентификатор врачебной специальности		
body	list	
Output		
body	list	
GetPLUList		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetPLUList возвращает список учреждений		
Input		
идентификатор района		
body	list	
Output		
body	list	
GetSpecialtyList		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetSpecialtyList возвращает список специальностей(должностей)		
Input		
идентификатор ЛПУ		
body	list	
Output		
body	list	
GetPuToRFSZList		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetPuToRFSZList возвращает полный список учреждений проекта РВИС		
Input		
идентификатор Системы(сервиса)		
body	list	
Output		
body	list	
GetDistrictList		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetDistrictList возвращает список районов		
Input		
идентификатор Системы(сервиса)		
body	list	
Output		
body	list	
GetWorkingTime		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetWorkingTime возвращает время работы врача		
Input		
идентификатор врача		
body	list	
Output		
body	list	
GetFullInfoById		doc
soapaction: http://tempuri.org/IHubService/GetFullInfoById возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора		
Input		
идентификатор врача		
body	list	
Output		
body	list	

type	<u>tns:IHubService</u>
extensibility	<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
operations	<p>CheckPatient</p> <p><i>проверка наличия пациента в бд</i></p> <p>extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/CheckPatient" style="document"/></p> <p>input <wsdl:documentation>объект - Patient. ряд параметров обязателен для заполнения</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/></p> <p>output <soap:body use="literal"/></p> <p>SearchTop10Patient</p> <p><i>поиск первых 10-ти пациентов по параметрам</i></p> <p>extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/SearchTop10Patient" style="document"/></p> <p>input <wsdl:documentation>объект - Patient. ряд параметров обязателен для заполнения</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/></p> <p>output <soap:body use="literal"/></p> <p>GetDocListFullTree</p> <p><i>возвращает полный список всех врачей и специальностей</i></p> <p>extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetDocListFullTree" style="document"/></p> <p>input <wsdl:documentation>идентификатор ЛПУ</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/></p> <p>output <soap:body use="literal"/></p> <p>InspectDoctorsReferral</p> <p><i>проверяет код направления(только для сайта и инфомата)</i></p> <p>extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/InspectDoctorsReferral" style="document"/></p> <p>input <wsdl:documentation>направление(код активации)</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/></p> <p>output <soap:body use="literal"/></p>

GetAppointmentsDemandDoctorsReferral

возвращает список талонов, требующих код направления для заданного врача и диапазона дат

extensibility `<soap:operation`
y `soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetAppointmentsDemandDoctorsReferral" style="document"/>`
input `<wsdl:documentation>`идентификатор врача`</wsdl:documentation><soap:body`
`use="literal"/>`
output `<soap:body use="literal"/>`

GetAvaibleAppointments

возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат

extensibility `<soap:operation`
`soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetAvaibleAppointments"`
`style="document"/>`
input `<wsdl:documentation>`идентификатор врача`</wsdl:documentation><soap:body`
`use="literal"/>`
output `<soap:body use="literal"/>`

SetAppointment

запись на прием

extensibility `<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/SetAppointment"`
`style="document"/>`
input `<wsdl:documentation>`идентификатор талона`</wsdl:documentation><soap:body`
`use="literal"/>`
output `<soap:body use="literal"/>`

GetAvailableDates

возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача

extensibility `<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetAvailableDates"`
`style="document"/>`
input `<wsdl:documentation>`идентификатор врача`</wsdl:documentation><soap:body`
`use="literal"/>`
output `<soap:body use="literal"/>`

GetDoctorList

возвращает список врачей

extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorList" style="document"/>
input <wsdl:documentation>идентификатор врачебной специальности</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/>
output <soap:body use="literal"/>

GetLPUList

возвращает список учреждений

extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetLPUList" style="document"/>
input <wsdl:documentation>идентификатор района</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/>
output <soap:body use="literal"/>

GetSpesialityList

возвращает список специальностей(должностей)

extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetSpesialityList" style="document"/>
input <wsdl:documentation>идентификатор ЛПУ</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/>
output <soap:body use="literal"/>

GetLpuToRFSZIList

возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ

extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetLpuToRFSZIList" style="document"/>
input <wsdl:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/>
output <soap:body use="literal"/>

GetDistrictList

возвращает список районов

extensibility <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetDistrictList" style="document"/>
input <wsdl:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/>
output <soap:body use="literal"/>

	<p>GetWorkingTime</p> <p><i>возвращает время работы врача</i></p> <p>extensibility <code><soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetWorkingTime" style="document"/></code></p> <p>input <code><wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/></code></p> <p>output <code><soap:body use="literal"/></code></p> <p>GetFullInfoById</p> <p><i>возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора</i></p> <p>extensibility <code><soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetFullInfoById" style="document"/></code></p> <p>input <code><wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation><soap:body use="literal"/></code></p> <p>output <code><soap:body use="literal"/></code></p>
used by	Port BasicHttpBinding_IHubService in Service HubService
source	<pre> <wsdl:binding name="BasicHttpBinding_IHubService" type="tns:IHubService"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="CheckPatient"> <wsdl:documentation>проверка наличия пациента в бд</wsdl:documentation> <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/CheckPatient" style="document"/> <wsdl:input> <wsdl:documentation>объект - Patient. ряд параметров обязателен для заполнения</wsdl:documentation> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal"/> </wsdl:output> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="SearchTop10Patient"> <wsdl:documentation>поиск первых 10-ти пациентов по параметрам</wsdl:documentation> <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/SearchTop10Patient" style="document"/> <wsdl:input> <wsdl:documentation>объект - Patient. ряд параметров обязателен для заполнения</wsdl:documentation> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output> </pre>

```

    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocListFullTree">
  <wsdl:documentation>возвращает полный список всех врачей и
специальностей</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetDocListFullTree"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор ЛПУ</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="InspectDoctorsReferral">
  <wsdl:documentation>проверяет код направления(только для сайта и
инфомата)</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/InspectDoctorsReferral"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>направление(код активации)</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAppointmentsDemandDoctorsReferral">
  <wsdl:documentation>возвращает список талонов, требующих код направления для
заданного врача и диапазона дат</wsdl:documentation>
  <soap:operation
soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetAppointmentsDemandDoctorsReferral"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAvaibleAppointments">
  <wsdl:documentation>возвращает список свободных талонов для заданного врача и
диапазона дат</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetAvaibleAppointments"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>

```

```

<wsdl:operation name="SetAppointment">
  <wsdl:documentation>запись на прием</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/SetAppointment"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор талона</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAvailableDates">
  <wsdl:documentation>возвращает даты на которые возможна запись для конкретного
врача</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetAvailableDates"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDoctorList">
  <wsdl:documentation>возвращает список врачей</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorList" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор врачебной специальности</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetLPUList">
  <wsdl:documentation>возвращает список учреждений</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetLPUList" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор района</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSpesialityList">
  <wsdl:documentation>возвращает список
специальностей(должностей)</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetSpesialityList"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор ЛПУ</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>

```


```

<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetLpuToRFSZIList">
  <wsdl:documentation>возвращает полный список учреждений проекта
РФИСЗ</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetLpuToRFSZIList"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDistrictList">
  <wsdl:documentation>возвращает список районов</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetDistrictList" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetWorkingTime">
  <wsdl:documentation>возвращает время работы врача</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetWorkingTime"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetFullInfoById">
  <wsdl:documentation>возвращает информацию об объекте на основании его
идентификатора</wsdl:documentation>
  <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/IHubService/GetFullInfoById"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <wsdl:documentation>идентификатор врача</wsdl:documentation>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

```

porttype **IHubService**

diagram



operations	<div data-bbox="305 237 483 266" data-label="Section-Header">CheckPatient</div> <div data-bbox="342 273 1049 302" data-label="Text">input <u>tns:IHubService CheckPatient InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 310 1066 340" data-label="Text">output <u>tns:IHubService CheckPatient OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 459 576 489" data-label="Section-Header">SearchTop10Patient</div> <div data-bbox="342 495 1143 525" data-label="Text">input <u>tns:IHubService SearchTop10Patient InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 533 1161 562" data-label="Text">output <u>tns:IHubService SearchTop10Patient OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 680 558 709" data-label="Section-Header">GetDocListFullTree</div> <div data-bbox="342 716 1125 745" data-label="Text">input <u>tns:IHubService GetDocListFullTree InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 753 1143 783" data-label="Text">output <u>tns:IHubService GetDocListFullTree OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 903 605 932" data-label="Section-Header">InspectDoctorsReferral</div> <div data-bbox="342 938 1172 968" data-label="Text">input <u>tns:IHubService InspectDoctorsReferral InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 976 1190 1005" data-label="Text">output <u>tns:IHubService InspectDoctorsReferral OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 1123 847 1152" data-label="Section-Header">GetAppointmentsDemandDoctorsReferral</div> <div data-bbox="342 1159 1416 1188" data-label="Text">input <u>tns:IHubService GetAppointmentsDemandDoctorsReferral InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 1197 1433 1226" data-label="Text">output <u>tns:IHubService GetAppointmentsDemandDoctorsReferral OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 1346 638 1375" data-label="Section-Header">GetAvaibleAppointments</div> <div data-bbox="342 1381 1203 1411" data-label="Text">input <u>tns:IHubService GetAvaibleAppointments InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 1419 1221 1449" data-label="Text">output <u>tns:IHubService GetAvaibleAppointments OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 1566 524 1596" data-label="Section-Header">SetAppointment</div> <div data-bbox="342 1602 1088 1631" data-label="Text">input <u>tns:IHubService SetAppointment InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 1640 1105 1669" data-label="Text">output <u>tns:IHubService SetAppointment OutputMessage</u></div> <div data-bbox="305 1789 552 1818" data-label="Section-Header">GetAvailableDates</div> <div data-bbox="342 1824 1117 1854" data-label="Text">input <u>tns:IHubService GetAvailableDates InputMessage</u></div> <div data-bbox="342 1862 1135 1892" data-label="Text">output <u>tns:IHubService GetAvailableDates OutputMessage</u></div>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>GetDoctorList</p> <p>input tns:IHubService_GetDoctorList_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetDoctorList_OutputMessage</p> <p>GetLPUList</p> <p>input tns:IHubService_GetLPUList_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetLPUList_OutputMessage</p> <p>GetSpesialityList</p> <p>input tns:IHubService_GetSpesialityList_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetSpesialityList_OutputMessage</p> <p>GetLpuToRFSZIList</p> <p>input tns:IHubService_GetLpuToRFSZIList_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetLpuToRFSZIList_OutputMessage</p> <p>GetDistrictList</p> <p>input tns:IHubService_GetDistrictList_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetDistrictList_OutputMessage</p> <p>GetWorkingTime</p> <p>input tns:IHubService_GetWorkingTime_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetWorkingTime_OutputMessage</p> <p>GetFullInfoById</p> <p>input tns:IHubService_GetFullInfoById_InputMessage</p> <p>output tns:IHubService_GetFullInfoById_OutputMessage</p>
used by	binding BasicHttpBinding_IHubService

source	<pre> <wsdl:portType name="IHubService"> <wsdl:operation name="CheckPatient"> <wsdl:input message="tns:IHubService_CheckPatient_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/CheckPatient"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_CheckPatient_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/CheckPatientResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="SearchTop10Patient"> <wsdl:input message="tns:IHubService_SearchTop10Patient_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/SearchTop10Patient"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_SearchTop10Patient_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/SearchTop10PatientResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetDocListFullTree"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetDocListFullTree_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetDocListFullTree"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetDocListFullTree_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetDocListFullTreeResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="InspectDoctorsReferral"> <wsdl:input message="tns:IHubService_InspectDoctorsReferral_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/InspectDoctorsReferral"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_InspectDoctorsReferral_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/InspectDoctorsReferralResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetAppointmentsDemandDoctorsReferral"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetAppointmentsDemandDoctorsReferral"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetAvaibleAppointments"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetAvaibleAppointments_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetAvaibleAppointments"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetAvaibleAppointments_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetAvaibleAppointmentsResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="SetAppointment"> <wsdl:input message="tns:IHubService_SetAppointment_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/SetAppointment"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_SetAppointment_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/SetAppointmentResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetAvailableDates"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetAvailableDates_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetAvailableDates"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetAvailableDates_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetAvailableDatesResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetDoctorList"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetDoctorList_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorList"/> </pre>

	<pre> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetDoctorList_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorListResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetLPUList"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetLPUList_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetLPUList"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetLPUList_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetLPUListResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetSpesialityList"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetSpesialityList_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetSpesialityList"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetSpesialityList_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetSpesialityListResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetLpuToRFSZIList"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetLpuToRFSZIList_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetLpuToRFSZIList"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetLpuToRFSZIList_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetLpuToRFSZIListResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetDistrictList"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetDistrictList_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetDistrictList"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetDistrictList_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetDistrictListResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetWorkingTime"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetWorkingTime_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetWorkingTime"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetWorkingTime_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetWorkingTimeResponse"/> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="GetFullInfoById"> <wsdl:input message="tns:IHubService_GetFullInfoById_InputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetFullInfoById"/> <wsdl:output message="tns:IHubService_GetFullInfoById_OutputMessage" wsaw:Action="http://tempuri.org/IHubService/GetFullInfoByIdResponse"/> </wsdl:operation> </wsdl:portType> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

message **IHubService_CheckPatient_InputMessage**

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:CheckPatient</p>
used by	<p>Operation CheckPatient in PortType IHubService</p>

source	<pre><wsdl:message name="IHubService_CheckPatient_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckPatient"/> </wsdl:message></pre>
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

message IHubService_CheckPatient_OutputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:CheckPatientResponse</p>
used by	Operation CheckPatient in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_CheckPatient_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckPatientResponse"/> </wsdl:message></pre>

message IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_InputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetAppointmentsDemandDoctorsReferral</p>
used by	Operation GetAppointmentsDemandDoctorsReferral in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAppointmentsDemandDoctorsReferral"/> </wsdl:message></pre>

message IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_OutputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResponse</p>
used by	Operation GetAppointmentsDemandDoctorsReferral in PortType IHubService

source	<pre> <wsdl:message name="IHubService_GetAppointmentsDemandDoctorsReferral_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResponse"/> </wsdl:message> </pre>

message IHubService_GetAvaibleAppointments_InputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetAvaibleAppointments</p>
used by	<p>Operation GetAvaibleAppointments in PortType IHubService</p>
source	<pre> <wsdl:message name="IHubService_GetAvaibleAppointments_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAvaibleAppointments"/> </wsdl:message> </pre>

message IHubService_GetAvaibleAppointments_OutputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetAvaibleAppointmentsResponse</p>
used by	<p>Operation GetAvaibleAppointments in PortType IHubService</p>
source	<pre> <wsdl:message name="IHubService_GetAvaibleAppointments_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAvaibleAppointmentsResponse"/> </wsdl:message> </pre>

message IHubService_GetAvailableDates_InputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetAvailableDates</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------

used by	Operation GetAvailableDates in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetAvailableDates_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAvailableDates"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetAvailableDates_OutputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetAvailableDatesResponse</p>
used by	Operation GetAvailableDates in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetAvailableDates_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAvailableDatesResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetDistrictList_InputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetDistrictList</p>
used by	Operation GetDistrictList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetDistrictList_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDistrictList"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetDistrictList_OutputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetDistrictListResponse</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

used by	Operation GetDistrictList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetDistrictList_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDistrictListResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetDocListFullTree_InputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetDocListFullTree</p>
used by	Operation GetDocListFullTree in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetDocListFullTree_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocListFullTree"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetDocListFullTree_OutputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetDocListFullTreeResponse</p>
used by	Operation GetDocListFullTree in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetDocListFullTree_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocListFullTreeResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetDoctorList_InputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetDoctorList</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------

used by	Operation GetDoctorList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetDoctorList_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDoctorList"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService](#) [GetDoctorList](#) [OutputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetDoctorListResponse</p>
used by	Operation GetDoctorList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetDoctorList_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDoctorListResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService](#) [GetFullInfoById](#) [InputMessage](#)

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetFullInfoById</p>
used by	Operation GetFullInfoById in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetFullInfoById_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetFullInfoById"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService](#) [GetFullInfoById](#) [OutputMessage](#)

parts	<p>parameters</p>
-------	--------------------------

	element tns:GetFullInfoByIdResponse
used by	Operation GetFullInfoById in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetFullInfoById_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetFullInfoByIdResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService](#) [GetLPUList](#) InputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetLPUList</p>
used by	Operation GetLPUList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetLPUList_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetLPUList"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService](#) [GetLPUList](#) OutputMessage

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:GetLPUListResponse</p>
used by	Operation GetLPUList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetLPUList_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetLPUListResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService](#) [GetLpuToRFSZIList](#) InputMessage

parts	parameters
-------	-------------------

	element tns:GetLpuToRFSZIList
used by	Operation GetLpuToRFSZIList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetLpuToRFSZIList_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetLpuToRFSZIList"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetLpuToRFSZIList_OutputMessage](#)

parts	parameters element tns:GetLpuToRFSZIListResponse
used by	Operation GetLpuToRFSZIList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetLpuToRFSZIList_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetLpuToRFSZIListResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetSpesialityList_InputMessage](#)

parts	parameters element tns:GetSpesialityList
used by	Operation GetSpesialityList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetSpesialityList_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSpesialityList"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetSpesialityList_OutputMessage](#)

parts	parameters element tns:GetSpesialityListResponse
used by	Operation GetSpesialityList in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetSpesialityList_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSpesialityListResponse"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetWorkingTime_InputMessage](#)

parts	parameters element tns:GetWorkingTime
used by	Operation GetWorkingTime in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetWorkingTime_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetWorkingTime"/> </wsdl:message></pre>

message [IHubService_GetWorkingTime_OutputMessage](#)

parts	parameters element tns:GetWorkingTimeResponse
used by	Operation GetWorkingTime in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_GetWorkingTime_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetWorkingTimeResponse"/> </wsdl:message></pre>

message **IHubService_InspectDoctorsReferral_InputMessage**

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:InspectDoctorsReferral</p>
used by	Operation InspectDoctorsReferral in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_InspectDoctorsReferral_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:InspectDoctorsReferral"/> </wsdl:message></pre>

message **IHubService_InspectDoctorsReferral_OutputMessage**

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:InspectDoctorsReferralResponse</p>
used by	Operation InspectDoctorsReferral in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_InspectDoctorsReferral_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:InspectDoctorsReferralResponse"/> </wsdl:message></pre>

message **IHubService_SearchTop10Patient_InputMessage**

parts	<p>parameters</p> <p>element tns:SearchTop10Patient</p>
used by	Operation SearchTop10Patient in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_SearchTop10Patient_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:SearchTop10Patient"/> </wsdl:message></pre>

message **IHubService_SearchTop10Patient_OutputMessage**

parts	parameters element tns:SearchTop10PatientResponse
used by	Operation SearchTop10Patient in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_SearchTop10Patient_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:SearchTop10PatientResponse"/> </wsdl:message></pre>

message **IHubService_SetAppointment_InputMessage**

parts	parameters element tns:SetAppointment
used by	Operation SetAppointment in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_SetAppointment_InputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:SetAppointment"/> </wsdl:message></pre>

message **IHubService_SetAppointment_OutputMessage**

parts	parameters element tns:SetAppointmentResponse
used by	Operation SetAppointment in PortType IHubService
source	<pre><wsdl:message name="IHubService_SetAppointment_OutputMessage"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:SetAppointmentResponse"/> </wsdl:message></pre>

element CheckPatient

diagram	<p>The diagram shows the CheckPatient element as a sequence of four sub-elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:pat: объект - Patient, ряд параметров обязателен для заполнения tns:idLpu: идентификатор ЛПУ tns:guid: идентификатор Системы(сервиса) tns:idHistory: идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:pat tns:idLpu tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation проверка наличия пациента в бд
source	<pre> <xsd:element name="CheckPatient"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>проверка наличия пациента в бд</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="pat" type="q1:Patient" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>объект - Patient. ряд параметров обязателен для заполнения</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **CheckPatientResponse**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:CheckPatientResult
annotation	documentation проверка наличия пациента в бд
source	<pre> <xsd:element name="CheckPatientResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>проверка наличия пациента в бд</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="CheckPatientResult" type="q2:CheckPatientResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **GetAppointmentsDemandDoctorsReferral**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idDoc tns:idLpu tns:idPat tns:appType tns:startVisit tns:endVisit tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает список талонов, требующих код направления для заданного врача и диапазона дат
source	<pre> <xsd:element name="GetAppointmentsDemandDoctorsReferral"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список талонов, требующих код направления для заданного врача и диапазона дат</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="appType" type="q7:AppointmentType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>тип приема(повторный или консультация)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="startVisit" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>начало диапазона поиска свободных талонов</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="endVisit" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>конец диапазона поиска свободных талонов</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResponse**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex


children	tns:GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResult
annotation	documentation возвращает список талонов, требующих код направления для заданного врача и диапазона дат
source	<pre> <xsd:element name="GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список талонов, требующих код направления для заданного врача и диапазона дат</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetAppointmentsDemandDoctorsReferralResult" type="q8:GetAvaibleAppointmentsResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **GetAvaibleAppointments**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex

children	tns:idDoc tns:idLpu tns:idPat tns:visitStart tns:visitEnd tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат
source	<pre> <xsd:element name="GetAvaibleAppointments"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitStart" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>начало диапазона поиска свободных талонов</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitEnd" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>конец диапазона поиска свободных талонов</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **GetAvaibleAppointmentsResponse**


diagram	 <p>возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetAvaibleAppointmentsResult
annotation	<p>documentation</p> <p>возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат</p>
source	<pre> <xsd:element name="GetAvaibleAppointmentsResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список свободных талонов для заданного врача и диапазона дат</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetAvaibleAppointmentsResult" type="q9:GetAvaibleAppointmentsResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **GetAvailableDates**

diagram	<p>Diagram illustrating the structure of the GetAvailableDates element. It is a sequence of seven elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:idDoc: идентификатор врача tns:idLpu: идентификатор ЛПУ tns:idPat: идентификатор пациента tns:visitStart: начало диапазона поиска свободных дней для записи tns:visitEnd: конец диапазона поиска свободных дней для записи tns:guid: идентификатор Системы(сервиса) tns:idHistory: идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idDoc tns:idLpu tns:idPat tns:visitStart tns:visitEnd tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача
source	<pre> <xsd:element name="GetAvailableDates"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitStart" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>начало диапазона поиска свободных дней для записи</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitEnd" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>конец диапазона поиска свободных дней для записи</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitStart" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>начало диапазона поиска свободных дней для записи</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitEnd" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>конец диапазона поиска свободных дней для записи</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **GetAvailableDatesResponse**


diagram	 <p>возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetAvailableDatesResult
annotation	documentation возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача
source	<pre> <xsd:element name="GetAvailableDatesResponse"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>возвращает даты на которые возможна запись для конкретного врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetAvailableDatesResult" type="q11:GetAvailableDatesResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


element GetDistrictList

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает список районов
source	<pre> <xsd:element name="GetDistrictList"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список районов</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element GetDistrictListResponse


diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetDistrictListResult
annotation	documentation возвращает список районов
source	<pre> <xsd:element name="GetDistrictListResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список районов</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetDistrictListResult" type="q16:ArrayOfDistrict" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element GetDocListFullTree

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex

children	tns:idLpu tns:idPat tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает полный список всех врачей и специальностей
source	<pre> <xsd:element name="GetDocListFullTree"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает полный список всех врачей и специальностей</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **GetDocListFullTreeResponse**

diagram	 <pre> sequenceDiagram participant Response as GetDocListFullTreeResponse Response-->>Element1[] Response-->>Element2[] Response-->>Element3[] Element2-->>Result[tns:GetDocListFullTreeResult] </pre> <p>возвращает полный список всех врачей и специальностей</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetDocListFullTreeResult
annotation	

	documentation возвращает полный список всех врачей и специальностей
source	<pre> <xsd:element name="GetDocListFullTreeResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает полный список всех врачей и специальностей</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetDocListFullTreeResult" type="q5:GetDocListFullTreeResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element GetDoctorList

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idSpeciality tns:idLpu tns:idPat tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает список врачей
source	<pre> <xsd:element name="GetDoctorList"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список врачей</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idSpeciality" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор врачебной специальности</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле обязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element GetDoctorListResponse

diagram	<p>возвращает список врачей</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetDoctorListResult
annotation	documentation возвращает список врачей
source	<pre> <xsd:element name="GetDoctorListResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список врачей</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetDoctorListResult" type="q12:GetDoctorListResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element GetFullInfoById

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idDoc tns:idLpu tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора
source	<pre> <xsd:element name="GetFullInfoById"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


element GetFullInfoByIdResponse

diagram	 <p>возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetFullInfoByIdResult
annotation	documentation возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора
source	<pre> <xsd:element name="GetFullInfoByIdResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает информацию об объекте на основании его идентификатора</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetFullInfoByIdResult" type="q18:GetFullInfoByIdResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element GetLPUList

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:IdDistrict tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает список учреждений
source	<pre> <xsd:element name="GetLPUList"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список учреждений</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdDistrict" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор района</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element GetLPUListResponse

diagram	 <p>возвращает список учреждений</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetLPUListResult
annotation	documentation возвращает список учреждений
source	<pre> <xsd:element name="GetLPUListResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список учреждений</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetLPUListResult" type="q13:GetLPUListResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element GetLpuToRFSZIList

diagram	 <p>возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ
source	<pre> <xsd:element name="GetLpuToRFSZIList"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **GetLpuToRFSZIListResponse**

diagram	<p>возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetLpuToRFSZIListResult
annotation	documentation возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ
source	<pre> <xsd:element name="GetLpuToRFSZIListResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает полный список учреждений проекта РФИСЗ</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetLpuToRFSZIListResult" type="q15:ArrayOfLpuListToRFISZ" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element GetSpesialityList

diagram	<p>Diagram illustrating the structure of the GetSpesialityList element. It is a complex type containing a sequence of four elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:idLpu: идентификатор ЛПУ tns:idPat: идентификатор пациента tns:guid: идентификатор Системы(сервиса) tns:idHistory: идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idLpu tns:idPat tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает список специальностей(должностей)
source	<pre> <xsd:element name="GetSpesialityList"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список специальностей(должностей)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **GetSpesialityListResponse**

diagram	<p>возвращает список специальностей(должностей)</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetSpesialityListResult
annotation	documentation возвращает список специальностей(должностей)
source	<pre> <xsd:element name="GetSpesialityListResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает список специальностей(должностей)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetSpesialityListResult" type="q14:GetSpesialityListResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **GetWorkingTime**

diagram	<p>The diagram shows the GetWorkingTime element as a complex type. It contains a sequence of six child elements, each with a dashed border and a small 'tns:' icon to its left:</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:idDoc: идентификатор врача tns:idLpu: идентификатор ЛПУ tns:visitStart: начальная дата для получения информации о расписании tns:visitEnd: конечная дата для получения информации о расписании tns:guid: идентификатор Системы(сервиса) tns:idHistory: идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения) <p>The GetWorkingTime element itself is represented by a rectangle with a small square on its right side, containing the text "возвращает время работы врача".</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idDoc tns:idLpu tns:visitStart tns:visitEnd tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation возвращает время работы врача
source	<pre> <xsd:element name="GetWorkingTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает время работы врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idDoc" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitStart" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>начальная дата для получения информации о расписании</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visitEnd" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>конечная дата для получения информации о расписании</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element GetWorkingTimeResponse

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:GetWorkingTimeResult
annotation	documentation возвращает время работы врача
source	<pre> <xsd:element name="GetWorkingTimeResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>возвращает время работы врача</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GetWorkingTimeResult" type="q17:GetWorkingTimeResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **InspectDoctorsReferral**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:doctorsReferral tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation проверяет код направления(только для сайта и инфомата)
source	<pre> <xsd:element name="InspectDoctorsReferral"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>проверяет код направления(только для сайта и инфомата)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="doctorsReferral" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>направление(код активации)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **InspectDoctorsReferralResponse**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:InspectDoctorsReferralResult
annotation	documentation проверяет код направления(только для сайта и инфомата)
source	<pre> <xsd:element name="InspectDoctorsReferralResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>проверяет код направления(только для сайта и инфомата)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="InspectDoctorsReferralResult" type="q6:InspectDoctorsReferralResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **SearchTop10Patient**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/

properties	content complex
children	tns:pat tns:idLpu tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation поиск первых 10-ти пациентов по параметрам
source	<pre> <xsd:element name="SearchTop10Patient"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>поиск первых 10-ти пациентов по параметрам</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="pat" type="q3:Patient" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>объект - Patient. ряд параметров обязателен для заполнения</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element SearchTop10PatientResponse

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex

children	tns:SearchTop10PatientResult
annotation	documentation поиск первых 10-ти пациентов по параметрам
source	<pre> <xsd:element name="SearchTop10PatientResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>поиск первых 10-ти пациентов по параметрам</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="SearchTop10PatientResult" type="q4:SearchTop10PatientResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **SetAppointment**

diagram	
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:idAppointment tns:idLpu tns:idPat tns:doctorsReferral tns:guid tns:idHistory
annotation	documentation запись на прием

source	<pre> <xsd:element name="SetAppointment"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>запись на прием</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="idAppointment" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор талона</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idLpu" type="xs:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор ЛПУ</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idPat" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор пациента</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="doctorsReferral" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>код направления</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="guid" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор Системы(сервиса)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="idHistory" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>идентификатор транзакции(поле необязательно для заполнения)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element **SetAppointmentResponse**

diagram	<pre> classDiagram class SetAppointmentResponse { SetAppointmentResult } </pre> <p>The diagram shows a box labeled 'SetAppointmentResponse' with a small square icon. A line with a circle at the end connects it to a dashed box labeled 'tns:SetAppointmentResult' with a plus icon. Below the 'SetAppointmentResponse' box is the text 'запись на прием'.</p>
namespace	http://tempuri.org/
properties	content complex
children	tns:SetAppointmentResult

annotation	documentation запись на прием
source	<pre><xsd:element name="SetAppointmentResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>запись на прием</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="SetAppointmentResult" type="q10:SetAppointmentResult" nillable="true" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

Пример записи на прием

1. Получение списка районов

a. Запрос:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IHubService/GetDistrictList</Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetDistrictList xmlns="http://tempuri.org/">
      <guid>YourGuid</guid>
      <idHistory>0</idHistory>
    </GetDistrictList>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

b. Ответ:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetDistrictListResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetDistrictListResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:District>
          <a:DistrictName>Адмиралтейский</a:DistrictName>
          <a:IdDistrict>1</a:IdDistrict>
          <a:Okato>40262</a:Okato>
        </a:District>
        <a:District>
          <a:DistrictName>Василеостровский</a:DistrictName>
          <a:IdDistrict>2</a:IdDistrict>
          <a:Okato>40263</a:Okato>
        </a:District>
      </GetDistrictListResult>
    </GetDistrictListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

2. Получение списка учреждений в районе

a. Запрос:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IHubService/GetLPUList</Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetLPUList xmlns="http://tempuri.org/">
      <IdDistrict>1</IdDistrict>
      <guid>YourGuid</guid>
    </GetLPUList>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```

        <idHistory>0</idHistory>
    </GetLPUList>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

b. Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetLPUListResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetLPUListResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ErrorList />
        <a:IdHistory i:nil="true" />
        <a:Success>true</a:Success>
        <a:ListLPU>
          <a:Clinic>
            <a:Description i:nil="true" />
            <a:District i:nil="true" />
            <a:IdLPU>5</a:IdLPU>
            <a:LPUFullName>СПб ГУЗ «Городская поликлиника №
24»</a:LPUFullName>
            <a:LPUShortName>ГП №24</a:LPUShortName>
            <a:LPUType>0</a:LPUType>
          </a:Clinic>
          <a:Clinic>
            <a:Description i:nil="true" />
            <a:District i:nil="true" />
            <a:IdLPU>1</a:IdLPU>
            <a:LPUFullName>СПб ГУЗ «Городская поликлиника №
27»</a:LPUFullName>
            <a:LPUShortName>ГП №27</a:LPUShortName>
            <a:LPUType>0</a:LPUType>
          </a:Clinic>
          .....
        </a:ListLPU>
      </GetLPUListResult>
    </GetLPUListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

3. Идентификация пациента в выбранном учреждении

a. Запрос:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://te
mpuri.org/IHubService/CheckPatient</Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <CheckPatient xmlns="http://tempuri.org/">
      <pat
xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <d4p1:Birthday>1972-11-29T00:00:00</d4p1:Birthday>
        <d4p1:Document_N i:nil="true" />
      </pat>
    </CheckPatient>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

        <d4p1:Document_S i:nil="true" />
        <d4p1:IdPat i:nil="true" />
        <d4p1:Name>Андрей</d4p1:Name>
        <d4p1:SecondName i:nil="true" />
        <d4p1:Surname>Король</d4p1:Surname>
    </pat>
    <idLpu>1</idLpu>
    <guid>YourGuid</guid>
    <idHistory>0</idHistory>
</CheckPatient>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

b. Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <CheckPatientResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <CheckPatientResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ErrorList />
        <a:IdHistory i:nil="true" />
        <a:Success>true</a:Success>
        <a:IdPat>68329</a:IdPat>
      </CheckPatientResult>
    </CheckPatientResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

4. Получение списка врачебных специальностей в учреждении

a. Запрос:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://te
mpuri.org/IHubService/GetSpecialityList</Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetSpecialityList xmlns="http://tempuri.org/">
      <idLpu>1</idLpu>
      <idPat>68329</idPat>
      <guid>YourGuid</guid>
      <idHistory>0</idHistory>
    </GetSpecialityList>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

b. Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetSpecialityListResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetSpecialityListResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ErrorList />
        <a:IdHistory i:nil="true" />
        <a:Success>true</a:Success>

```

```

        <a:ListSpeciality>
          <a:Speciality>
            <a:IdSpeciality>12</a:IdSpeciality>
            <a:NameSpeciality>Акушер-гинеколог</a:NameSpeciality>
          </a:Speciality>
          <a:Speciality>
            <a:IdSpeciality>73</a:IdSpeciality>
            <a:NameSpeciality>Терапевт</a:NameSpeciality>
          </a:Speciality>
        </a:ListSpeciality>
      </GetSpecialityListResult>
    </GetSpecialityListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

5. Получение списка врачей выбранной врачебной специальности

a. Запрос:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IHubService/GetDoctorList</Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetDoctorList xmlns="http://tempuri.org/">
      <idSpeciality>73</idSpeciality>
      <idLpu>1</idLpu>
      <idPat>68329</idPat>
      <guid>YourGuid</guid>
      <idHistory>0</idHistory>
    </GetDoctorList>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

b. Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetDoctorListResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetDoctorListResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ErrorList />
        <a:IdHistory i:nil="true" />
        <a:Success>true</a:Success>
        <a:Docs>
          <a:Doctor>
            <a:IdDoc>13</a:IdDoc>
            <a:Name>Артеева Наталья Тихоновна</a:Name>
          </a:Doctor>
          <a:Doctor>
            <a:IdDoc>142</a:IdDoc>
            <a:Name>Бабаян Анжелика Леоновна</a:Name>
          </a:Doctor>
        </a:Docs>
      </GetDoctorListResult>
    </GetDoctorListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

        </GetDoctorListResult>
      </GetDoctorListResponse>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

6. Получение списка свободных талонов в указанном диапазоне дат

a. Запрос:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IHubService/GetAvaibleAppointments</Action>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetAvaibleAppointments xmlns="http://tempuri.org/">
      <idDoc>13</idDoc>
      <idLpu>1</idLpu>
      <idPat>68329</idPat>
      <visitStart>2012-03-05T00:00:00</visitStart>
      <visitEnd>2012-03-15T00:00:00</visitEnd>
      <guid>YourGuid</guid>
      <idHistory>0</idHistory>
    </GetAvaibleAppointments>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

b. Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <GetAvaibleAppointmentsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetAvaibleAppointmentsResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ErrorList />
        <a:IdHistory i:nil="true" />
        <a:Success>true</a:Success>
        <a>ListAppointments>
          <a:Appointment>
            <a:IdAppointment>06032012140000013006</a:IdAppointment>
            <a:VisitEnd>2012-03-06T14:15:00</a:VisitEnd>
            <a:VisitStart>2012-03-06T14:00:00</a:VisitStart>
          </a:Appointment>
          <a:Appointment>
            <a:IdAppointment>06032012141500013006</a:IdAppointment>
            <a:VisitEnd>2012-03-06T14:30:00</a:VisitEnd>
            <a:VisitStart>2012-03-06T14:15:00</a:VisitStart>
          </a:Appointment>
        </a>ListAppointments>
      </GetAvaibleAppointmentsResult>
    </GetAvaibleAppointmentsResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

7. Запись идентифицированного пациента на врачебный прием

a. Запрос:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```



```

    <s:Header>
      <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempuri.org/IHubService/SetAppointment</Action>
    </s:Header>
    <s:Body>
      <SetAppointment xmlns="http://tempuri.org/">
        <idAppointment>06032012140000013006</idAppointment>
        <idLpu>1</idLpu>
        <idPat>68329</idPat>
        <doctorsReferral i:nil="true"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
        <guid>YourGuid</guid>
        <idHistory>0</idHistory>
      </SetAppointment>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

b. Ответ:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <SetAppointmentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SetAppointmentResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HubService2"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ErrorList />
        <a:IdHistory i:nil="true" />
        <a:Success>true</a:Success>
      </SetAppointmentResult>
    </SetAppointmentResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```