Parfait Loïc — je te prépare **toutes les requêtes Postman**, prêtes à coller dans l'onglet *"Raw"* ou *"Params"* selon le cas.
Tu vas pouvoir tester ton API REST PHP en quelques secondes.

🚀 Collection Postman — Requêtes prêtes à l'emploi

Je te donne chaque requête avec :

- **Méthode**
- **URL**
- **Headers**
- **Body (si nécessaire)**
- **Exemple de réponse**

Tu peux copier-coller directement dans Postman.

🟦 1. GET — Lister toutes les tâches

Requête

- **Méthode :** GET
- **URL :** `http://localhost/tasks`

Headers

Aucun obligatoire.

Réponse attendue

```
[
  { "id": 1, "title": "Acheter du pain", "done": 0 },
  { "id": 2, "title": "Finir le projet", "done": 1 }
]
```

🟦 2. GET — Récupérer une tâche

Requête

- **Méthode :** GET
- **URL :** `http://localhost/tasks/1`

Réponse attendue

```
{
 "id": 1,
 "title": "Acheter du pain",
 "done": 0
}
```

Erreur 404

```
{ "error": "Task not found" }
```

🟩 3. POST — Créer une tâche

Requête

- **Méthode :** POST
- **URL :** `http://localhost/tasks`

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json

Body (raw / JSON)

```
{
  "title": "Nouvelle tâche",
  "done": 0
}
```

Réponse attendue

```
{
  "id": 5,
  "title": "Nouvelle tâche",
  "done": 0
}
```

🟧 4. PUT — Modifier une tâche

Requête

- **Méthode :** PUT
- **URL :** `http://localhost/tasks/3`

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json

Body (raw / JSON)

```
{
  "title": "Titre mis à jour",
  "done": 1
}
```

Réponse attendue

```
{
  "id": 3,
  "title": "Titre mis à jour",
```

```
  "done": 1
}
```

🟥 5. DELETE — Supprimer une tâche

Requête

- **Méthode :** DELETE
- **URL :** `http://localhost/tasks/3`

Réponse attendue

```
{ "message": "Task deleted" }
```

Erreur 404

```
{ "error": "Task not found" }
```

🧪 Bonus : Version cURL importable dans Postman

Tu peux importer ces commandes dans Postman via *"Import → Raw text"*.

➤ GET all

```
curl --location --request GET 'http://localhost/tasks'
```

➤ GET one

```
curl --location --request GET 'http://localhost/tasks/1'
```

➤ POST

```
curl --location --request POST 'http://localhost/tasks' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
```

```
    "title": "Nouvelle tâche",
    "done": 0
}'
```

➤ PUT

```
curl --location --request PUT 'http://localhost/tasks/1' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "done": 1
}'
```

➤ DELETE

```
curl --location --request DELETE 'http://localhost/tasks/1'
```

Si tu veux, je peux aussi te générer **une collection Postman complète (.json)** que tu pourras importer directement.