

Documentation des Endpoints Backend Kotiz

Vue d'ensemble Cette documentation détaille tous les endpoints de l'API Backend Kotiz, incluant :

- Les méthodes HTTP utilisées
- Les chemins d'accès
- Les données reçues du frontend
- Les données renvoyées par le backend
- Les exemples d'appels depuis le frontend

Base URL : <http://localhost:5000/api/v1> (en développement)

1. Authentification (Auth Routes)

Endpoints pour l'inscription, connexion et gestion des sessions utilisateur.

POST /api/v1/auth/firebase-sync

Description : Synchronisation Firebase → PostgreSQL **Authentification :** Firebase Auth (middleware firebaseAuth) **Données reçues :**

```
{  
  // Aucune donnée requise - l'utilisateur est récupéré depuis le token Firebase  
}
```

Données renvoyées :

```
{  
  "message": "Utilisateur Firebase synchronisé",  
  "user": {  
    "id": "uuid",  
    "email": "user@example.com",  
    "name": "Nom Utilisateur",  
    // ... autres propriétés utilisateur  
  }  
}
```

Exemple frontend :

```
// Automatique via middleware firebaseAuth
```

GET /api/v1/auth/me

Description : Récupérer le profil utilisateur connecté **Authentification :** Firebase Auth **Données reçues :** Aucune (utilisateur depuis token) **Données renvoyées :**

```
{
  "id": "uuid",
  "email": "user@example.com",
  "name": "Nom Utilisateur",
  "phone": "+221701234567",
  "role": "user",
  "isVerified": true,
  "isPhoneVerified": true,
  "avatarUrl": "url",
  "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
}
```

PUT /api/v1/auth/profile

Description : Mettre à jour le profil utilisateur **Authentification :** Firebase Auth **Données reçues :**

```
{
  "name": "Nouveau Nom",
  "email": "nouveau@email.com",
  "phone": "+221701234567"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "message": "Profil mis à jour avec succès",
  "user": {
    // Objet utilisateur complet mis à jour
  }
}
```

GET /api/v1/auth/admin-check

Description : Vérifier l'accès administrateur **Authentification :** Firebase Auth **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "access": true,
  "message": "Accès administrateur autorisé",
  "user": {
    "id": "uuid",
    "name": "Admin",
  }
}
```

```
{
  "email": "admin@example.com",
  "role": "admin"
}
```

POST /api/v1/auth/forgot-password

Description : Demande de réinitialisation de mot de passe **Authentification :** Aucune (rate limited) **Données reçues :**

```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "message": "Si votre adresse email est enregistrée, vous recevrez un email de réinitialisation",
  "info": "Vérifiez votre boîte de réception",
  "email": "user@example.com"
}
```

POST /api/v1/auth/send-password-changed-email

Description : Envoyer email de confirmation changement mot de passe **Authentification :** Firebase Auth **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Email de confirmation envoyé"
}
```

POST /api/v1/auth/logout

Description : Déconnexion utilisateur **Authentification :** Firebase Auth **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "message": "Déconnexion réussie"
}
```

POST /api/v1/auth/update-phone

Description : Mettre à jour le numéro de téléphone après inscription **Authentication :** Firebase Auth

Données reçues :

```
{
  "phone": "+221701234567"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "message": "Numéro de téléphone mis à jour avec succès",
  "user": {
    "id": "uuid",
    "name": "Nom",
    "email": "email@example.com",
    "phone": "+221701234567",
    "isPhoneVerified": false
  }
}
```

2. Utilisateurs (User Routes)

Endpoints pour la gestion des profils utilisateurs.

GET /api/v1/users

Description : Récupérer tous les utilisateurs (Admin seulement) **Authentication :** JWT Admin **Données**

reçues : Query params (page, limit, etc.) **Données renvoyées :**

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "name": "Nom",
    "email": "email@example.com",
    "role": "user",
    "isBlocked": false,
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  }
]
```

GET /api/v1/users/stats

Description : Statistiques utilisateurs (Admin) **Authentication :** JWT Admin **Données reçues :** Aucune

Données renvoyées :

```
{
  "total": 150,
  "active": 140,
  "verified": 120,
  "newThisMonth": 15
}
```

GET /api/v1/users/me

Description : Profil utilisateur actuel **Authentification :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "id": "uuid",
  "email": "user@example.com",
  "name": "Nom",
  "phone": "+221701234567",
  "role": "user",
  "isVerified": true,
  "isPhoneVerified": true,
  "avatarUrl": "url",
  "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
}
```

GET /api/v1/users/dashboard

Description : Dashboard utilisateur **Authentification :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "totalCollected": 50000,
  "activePullsCount": 3,
  "contributorsCount": 25,
  "myPulls": [...],
  "myContributions": [...]
}
```

GET /api/v1/users/:id

Description : Détails d'un utilisateur spécifique **Authentification :** JWT **Données reçues :** Path param id
Données renvoyées :

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "Nom",
  "email": "email@example.com",
  // ... autres propriétés
}
```

PUT /api/v1/users/:id

Description : Mettre à jour un utilisateur **Authentification :** JWT **Données reçues :**

```
{
  "name": "Nouveau Nom",
  "email": "nouveau@email.com"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "message": "Utilisateur mis à jour",
  "user": { /* objet utilisateur */ }
}
```

POST /api/v1/users/avatar

Description : Upload d'avatar utilisateur **Authentification :** JWT **Données reçues :** FormData avec fichier image **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Avatar uploadé avec succès",
  "avatarUrl": "https://cloudinary.com/avatar.jpg",
  "user": { /* objet utilisateur */ }
}
```

3. Cagnottes (Pull Routes)

Endpoints pour créer et gérer les cagnottes.

GET /api/v1/pulls/public

Description : Liste des cagnottes publiques **Authentification :** Aucune **Données reçues :** Query params (page, limit, search, type) **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "title": "Titre cagnotte",

```

```

    "description": "Description",
    "goalAmount": 100000,
    "currentAmount": 25000,
    "currency": "XOF",
    "progressPercentage": 25,
    "contributionCount": 5,
    "owner": {
      "id": "uuid",
      "name": "Propriétaire"
    }
  },
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPages": 5,
    "totalItems": 50,
    "itemsPerPage": 10
  }
}

```

GET /api/v1/pulls/public/:id

Description : Détails d'une cagnotte publique **Authentification :** Aucune **Données reçues :** Path param id
Données renvoyées :

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "title": "Titre",
    "description": "Description",
    "goalAmount": 100000,
    "currentAmount": 25000,
    "currency": "XOF",
    "imageUrl": "url",
    "status": "active",
    "owner": { "id": "uuid", "name": "Nom" },
    "contributionCount": 5,
    "progressPercentage": 25,
    "recentContributions": [...]
  }
}

```

GET /api/v1/pulls/all

Description : Toutes les cagnottes (publiques + privées selon auth) **Authentification :** Optionnelle **Données reçues :** Query params (page, limit, search, type) **Données renvoyées :** Similaire à /pulls/public mais avec contrôle d'accès

GET /api/v1/pulls/:id

Description : Détails d'une cagnotte spécifique **Authentification :** Optionnelle **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :** Objet cagnotte complet selon droits d'accès

GET /api/v1/pulls

Description : Cagnottes de l'utilisateur connecté **Authentification :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "title": "Ma cagnotte",
    "goalAmount": 50000,
    "currentAmount": 15000,
    "status": "active",
    "contributions": [...]
  }
]
```

POST /api/v1/pulls

Description : Créer une nouvelle cagnotte **Authentification :** JWT + Email vérifié **Données reçues :**

```
{
  "title": "Titre cagnotte",
  "description": "Description",
  "goalAmount": 100000,
  "currency": "XOF",
  "deadline": "2024-12-31",
  "type": "public",
  "participantLimit": 100
}
```

Image en FormData **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "message": "Cagnotte créée avec succès",
  "pull": {
    "id": "uuid",
    "title": "Titre",
    // ... autres propriétés
  }
}
```

PUT /api/v1/pulls/:id

Description : Modifier une cagnotte **Authentication :** JWT + Propriétaire ou Admin **Données reçues :** Similaire à POST mais partiel **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Cagnotte mise à jour avec succès",
  "pull": { /* objet cagnotte */ }
}
```

DELETE /api/v1/pulls/:id

Description : Supprimer une cagnotte **Authentication :** JWT + Propriétaire **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Cagnotte supprimée"
}
```

POST /api/v1/pulls/:pullId/contribute

Description : Contribuer à une cagnotte **Authentication :** JWT + Email vérifié **Données reçues :**

```
{
  "amount": 5000,
  "message": "Message optionnel",
  "isAnonymous": false
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "success": true,
  "message": "Contribution effectuée avec succès",
  "contribution": {
    "id": "uuid",
    "amount": 5000,
    "status": "completed"
  },
  "payment": {
    "transactionId": "tx_123",
    "paymentUrl": "https://payment.url",
    "status": "pending"
  }
}
```

GET /api/v1/pulls/:id/contributions

Description : Liste des contributions d'une cagnotte **Authentification :** Optionnelle (contrôle d'accès selon visibilité) **Données reçues :** Path param id, Query params (page, limit) **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "amount": 5000,
      "message": "Message de soutien",
      "anonymous": false,
      "contributor": {
        "name": "Nom Contributeur"
      },
      "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1,
    "totalPages": 3,
    "totalItems": 25,
    "itemsPerPage": 10
  }
}
```

POST /api/v1/pulls/:id/withdraw

Description : Retirer les fonds d'une cagnotte **Authentification :** JWT + Email vérifié + KYC approuvé **Données reçues :**

```
{
  "amount": 25000,
  "reason": "Raison du retrait"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "success": true,
  "message": "Retrait effectué avec succès",
  "withdrawal": {
    "id": "uuid",
    "amount": 25000,
    "transactionReference": "WD-123456"
  }
}
```

4. Contributions (Contribution Routes)

Endpoints pour gérer les contributions aux cagnottes.

GET /api/v1/contributions/stats

Description : Statistiques des contributions (Admin) **Authentication :** JWT Admin **Données reçues :** Aucune
Données renvoyées :

```
{
  "totalCollected": 2500000,
  "monthlyAmount": 150000,
  "monthlyCount": 30
}
```

POST /api/v1/contributions

Description : Créer une contribution avec paiement **Authentication :** JWT **Données reçues :**

```
{
  "pullId": "uuid",
  "amount": 10000,
  "phoneNumber": "+221701234567",
  "paymentMethod": "orange_money",
  "message": "Message optionnel",
  "isAnonymous": false
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "success": true,
  "contribution": {
    "id": "uuid",
    "amount": 10000,
    "status": "pending",
    "reference": "KOTIZ-123456"
  },
  "payment": {
    "transactionId": "tx_123",
    "paymentUrl": "https://payment.url",
    "status": "pending",
    "instructions": "SMS envoyé au +221701234567"
  }
}
```

GET /api/v1/contributions/:id/status

Description : Vérifier le statut d'une contribution **Authentication :** JWT **Données reçues :** Path param id
Données renvoyées :

```
{
  "contribution": {
    "id": "uuid",
    "amount": 10000,
    "status": "completed",
    "reference": "KOTIZ-123456"
  },
  "cagnotte": {
    "id": "uuid",
    "title": "Titre cagnotte"
  },
  "transaction": {
    "status": "completed",
    "paymentMethod": "orange_money"
  }
}
```

GET /api/v1/contributions/my

Description : Mes contributions **Authentication :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "amount": 5000,
    "status": "completed",
    "pullId": "uuid",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  }
]
```

POST /api/v1/public/contributions/anonymous/:pullId

Description : Contribution anonyme (sans compte) **Authentication :** Aucune **Données reçues :**

```
{
  "amount": 5000,
  "contributorName": "Anonyme",
  "contributorEmail": "email@example.com",
  "message": "Message",
  "phoneNumber": "+221701234567",
}
```

```
"paymentMethod": "orange_money"
}
```

Données renvoyées : Similaire à POST /contributions

5. Transactions (Transaction Routes)

Endpoints pour la gestion des transactions financières.

GET /api/v1/transactions

Description : Liste des transactions (Admin) **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Query params

Données renvoyées : Array de transactions

GET /api/v1/transactions/:id

Description : Détails d'une transaction **Authentification :** JWT **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :** Objet transaction

6. Notifications (Notification Routes)

Endpoints pour la gestion des notifications utilisateur.

GET /api/v1/notifications

Description : Liste des notifications utilisateur **Authentification :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "title": "Nouvelle contribution",
    "message": "Quelqu'un a contribué à votre cagnotte",
    "isRead": false,
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  }
]
```

PUT /api/v1/notifications/:id/read

Description : Marquer une notification comme lue **Authentification :** JWT **Données reçues :** Path param id

Données renvoyées :

```
{
  "message": "Notification marquée comme lue"
}
```

7. Administration (Admin Routes)

Endpoints pour l'administration du système.

GET /api/v1/admin/dashboard

Description : Dashboard administrateur **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :** Données du dashboard admin

GET /api/v1/admin/users

Description : Liste des utilisateurs (Admin) **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Query params (page, limit, etc.) **Données renvoyées :** Liste paginée des utilisateurs

PUT /api/v1/admin/users/:id/block

Description : Bloquer un utilisateur **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Utilisateur bloqué"
}
```

DELETE /api/v1/admin/users/:id

Description : Supprimer un utilisateur **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Utilisateur supprimé"
}
```

GET /api/v1/admin/pulls

Description : Liste des cagnottes (Admin) **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Query params **Données renvoyées :** Liste des cagnottes

PUT /api/v1/admin/pulls/:id/validate

Description : Valider une cagnotte **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Cagnotte validée"
}
```

```
}
```

GET /api/v1/admin/contributions

Description : Liste des contributions (Admin) **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Query params (page, limit, status, etc.) **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "data": [...],
  "pagination": {...}
}
```

GET /api/v1/admin/retraits

Description : Liste des retraits (Admin) **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Query params **Données renvoyées :** Liste des demandes de retrait

POST /api/v1/admin/retraits/:id/process

Description : Traiter un retrait **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "message": "Retrait traité avec succès",
  "data": {
    "pullId": "uuid",
    "withdrawalAmount": 75000,
    "processedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  }
}
```

PUT /api/v1/admin/users/:id/reset-password

Description : Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur **Authentification :** JWT Admin **Données reçues :** Path param id **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Mot de passe réinitialisé",
  "resetToken": "token_reset_123",
  "emailSent": true
}
```

POST /api/v1/admin/check-expired-cagnottes

Description : Vérifier et clôturer automatiquement les cagnottes expirées **Authentication :** JWT Admin

Données reçues : Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Vérification terminée",
  "checked": 25,
  "closed": 3,
  "closedCagnottes": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"]
}
```

8. KYC (KYC Routes)

Endpoints pour le système de vérification d'identité.

POST /api/v1/kyc/submit

Description : Soumettre une vérification KYC **Authentication :** JWT **Données reçues :** FormData avec fichiers et données

```
{
  "typeSubmission": "PREMIERE_SOUSSION",
  "typePiece": "CNI",
  "numeroPiece": "123456789",
  "dateExpiration": "2025-12-31"
}
```

Files: photoRecto, photoVerso **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Soumission KYC créée avec succès",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "typeSubmission": "PREMIERE_SOUSSION",
    "statutVerification": "EN_ATTENTE"
  }
}
```

GET /api/v1/kyc/history

Description : Historique des soumissions KYC **Authentication :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{
  "message": "Historique KYC récupéré avec succès",
}
```



```
"data": [...]  
}
```

GET /api/v1/kyc/status

Description : Statut KYC actuel **Authentication :** JWT **Données reçues :** Aucune **Données renvoyées :**

```
{  
  "message": "Statut KYC récupéré avec succès",  
  "data": {  
    "hasActiveKyc": true,  
    "id": "uuid",  
    "statutVerification": "APPROUVE"  
  }  
}
```

PUT /api/v1/kyc:id/status

Description : Mettre à jour le statut KYC (Admin) **Authentication :** JWT Admin **Données reçues :**

```
{  
  "statutVerification": "APPROUVE",  
  "commentaireAdmin": "Documents validés"  
}
```

Données renvoyées :

```
{  
  "message": "Statut KYC mis à jour avec succès",  
  "data": { /* données KYC */ }  
}
```

9. OTP (OTP Routes)

Endpoints pour la gestion des codes OTP.

POST /api/v1/otp/send

Description : Envoyer un code OTP **Authentication :** Aucune (rate limited) **Données reçues :**

```
{  
  "phoneNumber": "+221701234567",
```

```
"purpose": "verification"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "success": true,
  "message": "Code OTP envoyé",
  "phoneNumber": "+221701234567",
  "expiresIn": 300
}
```

POST /api/v1/otp/verify

Description : Vérifier un code OTP **Authentication :** Aucune (rate limited) **Données reçues :**

```
{
  "phoneNumber": "+221701234567",
  "code": "123456",
  "purpose": "verification"
}
```

Données renvoyées :

```
{
  "success": true,
  "message": "Code vérifié avec succès"
}
```

POST /api/v1/otp/resend

Description : Renvoyer un code OTP **Authentication :** Aucune (rate limited) **Données reçues :** Similaire à /otp/send **Données renvoyées :** Similaire à /otp/send

10. Public (Public Routes)

Endpoints accessibles sans authentication.

GET /api/v1/public/pulls

Description : Liste des cagnottes publiques **Authentication :** Aucune **Données reçues :** Query params (page, limit, search) **Données renvoyées :** Similaire à GET /pulls/public

GET /api/v1/public/pulls/:id

Description : Détails d'une cagnotte publique **Authentification :** Aucune **Données reçues :** Path param id
Données renvoyées : Objet cagnotte publique

POST /api/v1/public/contributions/anonymous/:pullId

Description : Contribution anonyme **Authentification :** Aucune **Données reçues :** Similaire à POST /contributions mais anonyme **Données renvoyées :** Similaire à POST /contributions

11. Webhooks (Webhook Routes)

Endpoints pour les notifications externes.

POST /api/v1/webhooks/payment

Description : Webhook pour les notifications de paiement **Authentification :** Validation signature (optionnel)
Données reçues : Données du fournisseur de paiement **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "processed": true
}
```

POST /api/v1/webhooks/sms

Description : Webhook pour les notifications SMS **Authentification :** Aucune **Données reçues :** Données du fournisseur SMS **Données renvoyées :**

```
{
  "success": true,
  "received": true
}
```

Codes d'erreur courants

- **400 :** Données invalides
- **401 :** Non authentifié
- **403 :** Accès refusé
- **404 :** Ressource non trouvée
- **429 :** Rate limit dépassé
- **500 :** Erreur serveur

Authentification

L'API utilise plusieurs types d'authentification :

1. **Firestore Auth** : Pour les utilisateurs réguliers (token Bearer)
2. **JWT Admin** : Pour les administrateurs (token Bearer)
3. **Session AdminJS** : Pour l'interface d'administration
4. **Aucune** : Pour les routes publiques

Pagination

Les endpoints de liste supportent la pagination :

- **page** : numéro de page (défaut: 1)
- **limit** : éléments par page (défaut: 20)
- **search** : terme de recherche
- **status** : filtre par statut

Rate Limiting

Certains endpoints sont protégés par rate limiting :

- Envoi OTP : 5 par numéro toutes les 15 minutes
- Vérification OTP : 10 par numéro toutes les 5 minutes
- Mot de passe oublié : 5 par email toutes les 15 minutes

Documentation mise à jour le 30 septembre 2025 à partir du code source du backend Kotiz