

Documentation API Complète – SpendWiseBack

Introduction

Cette documentation décrit tous les endpoints de l'API REST du backend **SpendWiseBack**.

Toutes les routes protégées nécessitent un token JWT dans l'en-tête :

Authorization: Bearer <votre_token>

Authentification & Utilisateur

1. Inscription

POST /api/users/register

Body :

```
{
  "name": "John Doe",
  "email": "john@example.com",
  "password": "123456"
}
```

2. Connexion

POST /api/users/login

Body :

```
{
  "email": "john@example.com",
  "password": "123456"
}
```

3. Profil utilisateur

GET /api/users/profile

Headers : Authorization: Bearer <token>

Transactions

4. Créer une transaction

POST /api/transactions**Headers** : Authorization: Bearer <token>**Body** :

```
{
  "amount": 100,
  "type": "income", // ou "expense"
  "description": "Salaire",
  "date": "2025-06-14",
  "categoryId": 1
}
```

5. Lister les transactions de l'utilisateur

GET /api/transactions**Headers** : Authorization: Bearer <token>

6. Supprimer une transaction

DELETE /api/transactions/:id**Headers** : Authorization: Bearer <token>

7. Lister toutes les transactions (admin ou debug)

GET /api/transactions/transactions**Headers** : Authorization: Bearer <token>

Objectifs (Goals)

8. Créer un objectif

POST /api/goals**Headers** : Authorization: Bearer <token>**Body** :

```
{
  "title": "Économiser pour un voyage",
  "amount": 500
}
```

9. Lister les objectifs

GET /api/goals

Headers : Authorization: Bearer <token>

10. Modifier un objectif

PUT /api/goals/:id

Headers : Authorization: Bearer <token>

Body :

```
{
  "title": "Voyage à Paris",
  "amount": 600
}
```

11. Supprimer un objectif

DELETE /api/goals/:id

Headers : Authorization: Bearer <token>

Catégories

12. Créer une catégorie

POST /api/categories

Headers : Authorization: Bearer <token>

Body :

```
{
  "name": "Alimentation"
}
```

13. Lister les catégories

GET /api/categories

Statistiques

14. Statistiques par catégorie

GET /api/stats/transactions/stats/categories

Headers : Authorization: Bearer <token>

15. Statistiques mensuelles

GET /api/stats/transactions/stats/monthly

Headers : Authorization: Bearer <token>

16. Comparaison des objectifs

GET /api/stats/goals/compare

Headers : Authorization: Bearer <token>

Résumé des routes

Méthode	Endpoint	Authentification	Description
POST	/api/users/register	Non	Inscription utilisateur
POST	/api/users/login	Non	Connexion utilisateur
GET	/api/users/profile	Oui	Profil utilisateur
POST	/api/transactions	Oui	Créer une transaction
GET	/api/transactions	Oui	Lister transactions utilisateur
DELETE	/api/transactions/:id	Oui	Supprimer une transaction
GET	/api/transactions/transactions	Oui	Lister toutes les transactions
POST	/api/goals	Oui	Créer un objectif
GET	/api/goals	Oui	Lister les objectifs
PUT	/api/goals/:id	Oui	Modifier un objectif
DELETE	/api/goals/:id	Oui	Supprimer un objectif
POST	/api/categories	Oui	Créer une catégorie
GET	/api/categories	Non	Lister les catégories
GET	/api/stats/transactions/stats/categories	Oui	Statistiques par catégorie
GET	/api/stats/transactions/stats/monthly	Oui	Statistiques mensuelles
GET	/api/stats/goals/compare	Oui	Comparaison des objectifs

Sécurité

- Toutes les routes sauf /register, /login et GET /categories nécessitent un JWT valide.
 - Le token JWT doit être envoyé dans l'en-tête :
Authorization: Bearer <token>
-

Gestion des erreurs

- **401 Unauthorized** : Token manquant ou invalide
 - **404 Not Found** : Ressource non trouvée
 - **400 Bad Request** : Données invalides
 - **500 Internal Server Error** : Erreur serveur
-

Remarques

- Toutes les dates sont au format ISO 8601.
 - Les IDs sont des entiers auto-incrémentés.
 - Les réponses d'erreur sont au format JSON.
-

Pour toute question ou suggestion, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub du projet.