

Documentation API Complète – SpendWiseBack

Introduction

Cette documentation décrit tous les endpoints de l'API REST du backend **SpendWiseBack**.

Toutes les routes protégées nécessitent un token JWT dans l'en-tête :

Authorization: Bearer <votre_token>

Authentification & Utilisateur

1. Inscription

POST /api/users/register

Body :

```
{
  "name": "John Doe",
  "email": "john@example.com",
  "password": "123456"
}
```

2. Connexion

POST /api/users/login

Body :

```
{
  "email": "john@example.com",
  "password": "123456"
}
```

3. Profil utilisateur

GET /api/users/profile

Headers : Authorization: Bearer <token>

4. dashboard

GET /api/dashboard

Headers : Authorization: Bearer <token>

Transactions

5. Créer une transaction

POST /api/transactions

Headers : Authorization: Bearer <token>

Body :

```
{
  "amount": 100,
  "type": "income", // ou "expense"
  "description": "Salaire",
  "date": "2025-06-14",
  "categoryId": 1
}
```

6. Lister les transactions de l'utilisateur

GET /api/transactions

Headers : Authorization: Bearer <token>

7. Supprimer une transaction

DELETE /api/transactions/:id

Headers : Authorization: Bearer <token>

8. Lister toutes les transactions (admin ou debug)

GET /api/transactions/transactions

Headers : Authorization: Bearer <token>

Objectifs (Goals)

9. Créer un objectif

POST /api/goals

Headers : Authorization: Bearer <token>

Body :

```
{
  "title": "Économiser pour un voyage",
  "amount": 500
}
```

10. Lister les objectifs

GET /api/goals

Headers : Authorization: Bearer <token>

11. Modifier un objectif

PUT /api/goals/:id

Headers : Authorization: Bearer <token>

Body :

```
{
  "title": "Voyage à Paris",
  "amount": 600
}
```

12. Supprimer un objectif

DELETE /api/goals/:id

Headers : Authorization: Bearer <token>

Catégories

13. Créer une catégorie

POST /api/categories

Headers : Authorization: Bearer <token>

Body :

```
{
  "name": "Alimentation"
}
```

14. Lister les catégories

GET /api/categories

Statistiques

15. Statistiques par catégorie

GET /api/stats/transactions/stats/categories

Headers : Authorization: Bearer <token>

16. Statistiques mensuelles

GET /api/stats/transactions/stats/monthly

Headers : Authorization: Bearer <token>

17. Comparaison des objectifs

GET /api/stats/goals/compare

Headers : Authorization: Bearer <token>

Résumé des routes

Méthode	Endpoint	Authentification	Description
POST	/api/users/register	Non	Inscription utilisateur
POST	/api/users/login	Non	Connexion utilisateur
GET	/api/users/profile	Oui	Profil utilisateur
GET	/api/dashboard		Oui

utilisateur Dashboard | POST /api/transactions | Oui | Créer une transaction | | GET /api/transactions | Oui | Lister transactions utilisateur | | DELETE /api/transactions/:id | Oui | Supprimer une transaction | | GET /api/transactions/transactions | Oui | Lister toutes les transactions | | POST /api/goals | Oui | Créer un objectif | | GET /api/goals | Oui | Lister les objectifs | | PUT /api/goals/:id | Oui | Modifier un objectif | | DELETE /api/goals/:id | Oui | Supprimer un objectif | | POST /api/categories | Oui | Créer une catégorie | | GET /api/categories | Non | Lister les catégories | | GET /api/stats/transactions/stats/categories | Oui | Statistiques par catégorie | | GET /api/stats/transactions/stats/monthly | Oui | Statistiques mensuelles | | GET /api/stats/goals/compare | Oui | Comparaison des objectifs |

Sécurité

- Toutes les routes sauf /register, /login et GET /categories nécessitent un JWT valide.
 - Le token JWT doit être envoyé dans l'en-tête :
Authorization: Bearer <token>
-

Gestion des erreurs

- **401 Unauthorized** : Token manquant ou invalide
 - **404 Not Found** : Ressource non trouvée
 - **400 Bad Request** : Données invalides
 - **500 Internal Server Error** : Erreur serveur
-

Remarques

- Toutes les dates sont au format ISO 8601.
- Les IDs sont des entiers auto-incrémentés.
- Les réponses d'erreur sont au format JSON.

Pour toute question ou suggestion, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub du projet.