Tacotron

research at google (2016) 발표

TTS(Text to Speech)

사전적 의미: 디지털 텍스트(Input)를 음성(Output)으로 변환하는 기술

통상적 의미: 음성합성 시스템

활용분야

- 음성 안내 시스템(물체 방법 설명): Al 스피커, 네비게이션, Siri, 빅스비
- 읽어주기 서비스(텍스트를 음성으로): 오디오북, 뉴스 읽어주기 기능
- 도네이크(후원 문구 변환): 트위치, 유튜버 음성 도네이션 기능

문자 입력 음성 합성 음성 출력


TTS가 어려웠던 이유

- 문자를 음성으로 바꾸는데 복잡한 작업
 ex) 문자열 토큰화 → 운율 분석 → 음성 조각 검색, 선택 → 음성 합성 → 음성 출력
- 2. 각 작업의 난이도가 높아 전문가의 지식이 필요 ex) 음성과 관련된 전반적인 지식, 음성 전처리 과정(Fourier Transform, MFCC)
- 3. 여러 단계로 분리된 작업 단계를 합쳤을 때 품질 보장이 안됨



TTS 쉬워진 이유

- 1. 딥러닝 아키텍처를 이용, (텍스트, 음성) 쌍의 데이터로 개발이 가능
- 2. 전문가의 개입 없이 데이터와 모델만으로 개발이 가능
- 3. E2E 모델로 구조를 변경하여 좋은 품질의 음성을 생성



음성 합성 방법

텍스트를 이용해서 음성을 만들어낼 때 **모델만 거치면** 나올 수 있도록 토큰화, 운율분석, 음성 검색 및 합성 과정을 **하나의 모델**로 통합




세부적으로 4개의 단계로 구성(Seq2Seq와 유사한 구조)

- 1. 인코더(Encoder)
- 2. 디코더(Decoder)
- 3. 어텐션(Attention)
- 4. 보코더(Vocoder) ———— 음성 합성 단계

— 음성 생성 단계

인코더(Encoder): 문자로부터 특징을 추출

- 텍스트를 입력으로 받아 텍스트의 정보를 숫자로 변환하여 표현
- **문자단위**로 임베딩, 문자가 등장할 때마다 학습 **단. 초성의 자음과 종성의 자음은 반드시 구분!**
- 학습 데이터에 없는 데이터를 표현 가능




인코더(Encoder): pre-net, CBHG의 구조

pre-net

- (FC-Relu-Dropout) x 2

CBHG

- 1D-Conv-Bank,
- Highway Network,
- Bidirectional gated recurrent unit (GRU)




디코더(Decoder)

- RNN이 반복되는 구조
- 최종적으로 스펙트로그램을 생성


(sec2sec 디코더와 매우 유사)

- 1. 현재 시점의 멜스펙트로그램 생성
- 2. 현재 시점의 종료확률을 계산
- 3. 멜스펙트로그램의 품질 향상



어텐션(Attention): 매 시점 디코더에 인코더에서 정보를 추출 전달

- 문장 내 **어느 곳에 집중**할 것인지를 결정
- 첫 번째 음성은 몇 번째 단어에 집중?→ 첫 번째 단어에 집중
- 공백을 만났을 때 얼마나 쉴 것인가?
 →(인공지능 데브 코스) vs (명수가 때렸다!)




어텐션(Attention)이 중요한 이유

학습하지 않았던 문장도 얼마나 유창하게 말할 수 있는가?


일반화(Generalization)

보코더(Vocoder)

- 디코더에서 발생한 스펙트로그램을 이용
 음성으로 만들어주는 단계
- CBHG를 거쳐 Griffin-Lim을 거침
- **Griffin-Lim**은 스펙트로그램을 음성으로 만들어주는 한 가지 알고리즘



Tacotron의 전체 구조




multi-speaker의 구현(deep voice2)

Baidu Research에서 2016년에 제시

스피커 임베딩(speaker embedding)을 통해 구현

화자별 특징을 숫자로 표현

Tacotron 중간 중간 임베딩 값이 들어가서 각기 다른 연산



multi-speaker TTS의 장점

- 1. GPU 용량 효율성
 - 1개의 Tacotron이 3(GB), 20명의 목소리를 학습?
 - → 20개의 Tacotron모델, 60(GB) 필요
 - 그러나 Speaker Embedding을 이용하게되면
 - → 3(GB)에 근접하지만 조금 더 많은 용량으로 학습
- 2. 학습효과 개선

완벽하지 못한 데이터들이 어텐션을 생성하는데 완벽한 데이터들이 도움을 줌

충분하지 못한 데이터들도 원활하게 학습, 어텐션을 생성

WaveNet

보코더(Vocoder)의 한 종류

- 입력:멜스펙트로그램
- 출력:음성
- 음성의 등장 확률을 학습하는 확률론적 모델
- 과거(t-1) 시점까지 음성데이터와 멜 스펙트로그램을 조건으로 현재(t) 시점의특정 음성 등장 확률을 추출