

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès cinéma

diplômé.e de master

Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles

L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Clotilde Long, *Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles. L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Maxime Challon, École nationale des chartes, 2026.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- ARNOLD (Jonas), LÛPOLD (Martin), THEILKÄS (Lorenz) et KANSY (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.
- ATTARD (Jonathan) et SEYCHELL (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].
- BACHIMONT (Bruno), *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).
- « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().
- BENJAMIN (Walter), *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.
- Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).
- BOEUF (Patrick), « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/authorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).
- CARRIVE (Jean), « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.

- DIALOGUE (IFLA Working Group on FRBR/CRM), « Definition of FRBRoo : A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism » (, mars 2017), URL : <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/659> (visité le 22/08/2026).
- Dico des musées* / Ministère de la Culture, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).
- FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).
- France 2030 : un plan d'investissement pour la France* / *economie.gouv.fr*, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).
- FRBRoo as IFLA Standard*, URL : <https://www.ifla.org/news/frbroo-as-ifla-standard/> (visité le 04/09/2026).
- GILLIS (Sarah L.), « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).
- IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).
- JOURNOT (Marie-Thérèse), *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.
- L'Aigle à deux têtes*, URL : <https://institut-audiovisuel.mc/evenement/laigle-deux-tete/> (visité le 04/09/2026).
- La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables* / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).
- LRMoo Home* / CIDOC CRM, URL : <https://cidoc-crm.org/lrmoo> (visité le 04/09/2026).
- Modèles FRBR, FRAD et FR SAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).
- Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).
- Qu'est-ce que la modélisation de données ?* / IBM, sept. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-modeling> (visité le 06/08/2026).

- RONFARD, RÉMI, (*PDF*) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).
- Statement on FRBROO / CIDOC CRM*, URL : <https://cidoc-crm.org/Resources/statement-on-frbroo> (visité le 04/09/2026).
- STOCKINGER (Peter), *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).
- TILLET, BARBARA B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.
- Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).
- ZHOU (Tianfei), PORIKLI (Fatih), CRANDALL (David), GOOL (Luc Van) et WANG (Wen-guan), *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

Avertissement

Ce mémoire traite du suivi des productions au sein d’Ubisoft et s’appuie sur des données et des processus internes à l’entreprise. En raison de leur nature sensible et stratégique, certaines informations, outils ou détails techniques ne peuvent être divulgués dans leur intégralité. Les analyses présentées respectent les contraintes de confidentialité imposées par l’entreprise, et les exemples fournis, notamment les extraits de code en annexe, ont été adaptés afin de préserver la propriété intellectuelle et les secrets industriels. Ainsi, les noms de tables, variables ou procédures ont été anonymisés, et les processus décrits le sont à un niveau conceptuel, sans entrer dans des spécificités opérationnelles réservées à un usage interne. Ce travail reste néanmoins représentatif des enjeux et des méthodes abordés, et permet d’illustrer les défis liés à la qualité des données dans un contexte industriel complexe.

Sources par notions

heading=subbibliography, title=NLP]

Introduction

La nature audiovisuelle des documents [...] leur confère le statut d'objets temporels. Il se pose alors le problème spécifique à l'audiovisuel de parcours et de navigation dans un objet temporel [...] pour le rendre manipulable dans le cadre d'une exploitation donnée¹.

Dès 1998, le chercheur Bruno Bachimont exprime la manière dont la manipulation des contenus audiovisuels, au sein des pratiques documentaires, est contrainte par leur nature temporelle, fixée sur un support. En effet, les documents audiovisuels comprennent "des images et / ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont : l'enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique"². Le support, numérique ou analogique, contraint la consultation du contenu, poussant les institutions patrimoniales à privilégier une "consultation indirecte" via sa description³. De fait, l'appui sur un logiciel de gestion des collections joue un rôle déterminant dans la mise en valeur et l'organisation de la description des fonds audiovisuels. Dispositif avant tout technique, il permet de gérer les "informations structurées" produites par les tâches d'indexation, conformément à des règles métiers, en fournissant notamment un modèle de données, afin d'organiser la description en couches intelligibles et interreliées⁴. Or, la structuration de la description au sein d'un tel outil (indexation) présuppose justement l'analyse approfondie du contenu audiovisuel comme "objet temporel", via l'étude de sa syntaxe en différents plans et séquences, permettant de concrétiser une "navigation" précise⁵. Cette analyse précise d'un tel type de document devrait être l'objet, est toutefois contrainte par la densification des collections patrimoniales⁶. Il devient ainsi difficile de

¹Bruno Bachimont, « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().

²*Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

³Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁴*Dico des musées / Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

⁵Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁶Cette densification est produite par la nature même du document audiovisuel, dont la reproductibilité technique permet la copie multiple à l'identique des exemplaires.

traiter l'ensemble des documents audiovisuels, via leur lecture sur un support, leur analyse fine et la structuration de leur description. Si le logiciel permet de structurer la description produite, il ne permet toutefois pas encore de palier à ces contraintes de temps et de moyens. Or justement, le développement croissant de l'intelligence artificielle offre des fonctionnalités innovantes afin d'automatiser certaines pratiques documentaires, dont l'indexation. L'automatisation de l'indexation appliquée aux collections audiovisuelles permettrait l'analyse et la description du flux audiovisuels de manière efficace, afin d'y donner largement accès. L'éditeur de gestion des collections, dont la logique commerciale encourage l'innovation, posséderait alors rôle pivot dans la proposition de fonctionnalités automatiques aux institutions, permettant ainsi d'accélérer et d'améliorer la découvrabilité de documents complexes.

Néanmoins, si certaines tâches classiques d'analyse du contenu de l'image sont démocratisées, y compris en milieu patrimonial, la compréhension fine de la syntaxe audiovisuelle reste encore sous développée, puisqu'elle nécessite a priori des algorithmes lourds et coûteux. C'est notamment le cas de la segmentation du flux audiovisuel en les différentes séquences qui le composent, qui permettrait pourtant une description fine du contenu afin d'établir une "navigation" au sein du document⁷.

Une double complexité se pose ainsi. D'une part, la nécessité de développer une automatisation de l'indexation des documents audiovisuels est contrainte par l'inexploitation d'une compréhension fine de leur syntaxe en différentes séquences, par les algorithmes d'intelligence artificielle existants. D'autre part, l'implémentation de processus automatisés au sein d'un outil de gestion densifie la production de l'information, complexifiant de fait la structuration du modèle de données existante, propre à des normes et règles métier contextuelles.

C'est précisément cette double difficulté qui anime l'étude de ce mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections. Effectué au sein de l'équipe métier, initiatrice de fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins du patrimoine, ce stage se porte spécifiquement sur l'amélioration générale d'un espace de travail dédié à la gestion des archives audiovisuelles (S-movies), fondé sur le FRBR. L'amélioration de cette interface est motivée par le projet d'automatiser certaines tâches d'indexation à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces tâches, issues d'une demande client spécifique, comprennent la segmentation automatique de contenus audiovisuels en séquences, puis leur indexation. Les réflexions et observations, à la fois techniques et métier, qui ont traversé notre stage, constituent le point de départ de ce mémoire, qui examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration d'une indexation automatique appliquée à l'audiovisuel au sein d'une modélisation adaptative du FRBR. Si le projet n'a pas été développé en cours de stage, notre étude examine toutefois les

⁷ *Ibid.*

implications et les enjeux soulevés par la mise en place d’une automatisation de l’indexation des collections audiovisuelles, en accord avec les besoins métier existants.

Dès lors, dans quelle mesure la variabilité du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles conditionne-t-elle la mise en place d’une segmentation, et d’une indexation automatiques pour ce type d’archives ? Quels types d’algorithmes, fondés sur l’intelligence artificielle, peuvent être proposés au sein d’un outil de gestion des collections, à destination d’institutions patrimoniales ?

Dans une première partie, nous analyserons les fondements du modèle de données FRBR tel qu’il a été pensé pour le milieu des bibliothèques, avant de nous pencher sur les modalités de son adaptation aux archives et documents audiovisuels. Nous prendrons pour exemple l’espace de travail S-Movies, développé par Skinsoft, à travers l’étude d’un corpus audiovisuel spécifique. La présentation contextuelle du modèle de données nous amènera à examiner les complexités documentaires posées par le projet de la mise en place d’une segmentation et d’une indexation automatiques des documents audiovisuels.

Dans une seconde partie nous nous focaliserons d’une part sur les technologies existantes pour l’automatisation du traitement audiovisuel, avant de nous pencher sur les outils disponibles pour la segmentation automatique du flux audiovisuel en séquences. Nous proposerons une mise en application de la segmentation à travers l’outil pycenedetect, en mettant à l’épreuve le corpus audiovisuel présenté en première partie. D’autre part, à partir du même corpus, nous proposerons la description des segments produits par mots-clés, à l’aide du modèle YOLO, dont nous examinerons les modalités d’entraînement et de validation. Nous nous pencherons finalement sur l’indexation des données produites automatiquement au sein du modèle de données FRBR, à travers une validation utilisateur, afin d’améliorer la découvrabilité des documents.

Dans une troisième partie, nous examinerons la manière dont le contrôle de la qualité des données produites pourra s’effectuer au sein d’un logiciel de gestion des collections, afin d’intégrer l’utilisateur à la boucle automatique. Nous proposerons par ailleurs des perspectives d’améliorations d’interface afin d’assurer la qualité des données et d’intégrer l’automatisation. Enfin, nous évaluerons la mesure dans laquelle un tel processus pourra être généralisé à d’autres institutions, au regard des besoins existants concernant l’indexation et la segmentation.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

Chapitre 1

Le FRBR, un modèle de données bibliographiques

Cette partie s’attache à définir en premier lieu le FRBR (*Functional Requirements for Bibliographic Records*) comme modèle de données conçu pour le milieu des bibliothèques, fondé sur les besoins utilisateurs. Nous examinerons ensuite dans quelle mesure il peut être adapté à d’autres objets de collection au statut composite, et spécifiquement aux archives audiovisuelles, notre objet d’étude. Cette partie contextualise ainsi la modélisation de données propre à la gestion des archives audiovisuelles, afin de préparer son analyse au sein d’un système de gestion des collections.

I. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs

La modélisation de données désigne le “processus de création d’une représentation visuelle de l’ensemble d’un système d’information ou de parties de celui-ci pour communiquer les connexions entre les points de données et les structures.”¹. Le modèle de données conditionne ainsi la structure de l’information au sein d’un système de gestion, et permet de modéliser les liens entre les différentes données rattachées à un même document. Le FRBR est un exemple de modèle de données, dont l’objectif principal est de faciliter l’identification des données pour l’utilisateur.

Le FRBR, est un modèle conceptuel de données bibliographiques élaboré par l’*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) (Fédération internationale des as-

¹ *Qu’est-ce que la modélisation de données ?* / IBM, sept. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-modeling> (visité le 06/08/2026).

sociations et institutions de bibliothèques) de 1992 à 1996². Ce modèle établit la mise en place de quatre niveaux hiérarchiques principaux pour le catalogage d'un document (1.1) : le niveau Œuvre, en haut de la hiérarchie, décrit les caractéristiques abstraites de la création de l'œuvre ; le niveau Expression englobe les caractéristiques de son contenu intellectuel ; le niveau Manifestation décrit les modalités de sa publication ; et le niveau Item décrit les caractéristiques individuelles du document en tant qu'exemplaire^{3 4}.




FIG. 1.1 : Entités principales du modèle FRBR

Le FRBR est qualifié de modèle entité-relation, puisqu'il modélise précisément les relations qui peuvent exister entre les différents niveaux de description, comme le montre la figure 1.1 ci-dessus. Ainsi, une Œuvre peut avoir plusieurs Expressions différentes, qui chacune peuvent être incarnées dans plusieurs Manifestations différentes, qui chacune peuvent être exemplifiées par plusieurs Items. Le FRBR permet justement d'organiser la complexité de ces relations afin de permettre à l'utilisateur d'un système d'information de trouver la donnée qu'il cherche de manière précise et efficace. Afin d'illustrer la manière dont s'articule la description d'un ouvrage bibliographique selon la modélisation proposée par le FRBR, prenons l'exemple de l'ouvrage *Qu'est-ce que le cinéma* d'André Bazin. Au niveau Œuvre, est décrite l'idée intellectuelle de l'ouvrage, essentiellement matérialisée par son contexte de création. Cet ouvrage, est notamment exprimé et matérialisé au sein d'un texte intégral en quatre volumes écrit entre 1958 et 1962, dont les modalités sont décrites au niveau Expression. Cette Expression de l'ouvrage est notamment publiée comme édition originale aux Editions du Cerf, dont les modalités sont décrites au niveau Manifestation. Enfin, l'exemplaire individuel de cette Manifestation est potentiellement conservé dans une bibliothèque avec une côte unique, dont les caractéristiques physiques sont décrites au niveau Item. Le foisonnement d'éléments liés à une même œuvre peut rapidement rendre complexe la navi-

²Modèles FRBR, FRAD et FRISAD, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frisad> (visité le 30/06/2026).

³Ibid.

⁴Nous donnerons des majuscules aux entités du FRBR au sein de ce mémoire, afin de les distinguer en tant qu'entités de leurs autres significations, telles qu'une oeuvre cinématographique par exemple

gation de l'utilisateur au sein d'un outil de gestion des collections. La description proposée par le modèle FRBR permet de distinguer les différentes étapes du cycle de vie d'une œuvre avec d'un côté sa conception intellectuelle, et de l'autre, ses différentes matérialisations. La modélisation de cette distinction permet une navigation plus fluide entre les éléments liés au sein d'un catalogue.

Notons qu'à ces quatre entités de premier groupe (Œuvre, Expression, Manifestation, Item), s'ajoutent deux entités de second groupe : les Personnes et Collectivités. Elles expriment le rôle joué sur la production ou le contenu d'une ou plusieurs entités du premier groupe⁵. Par exemple, l'auteur est relié aux niveaux Œuvre et Expression, l'éditeur au niveau Manifestation, le catalogueur au niveau Item. Enfin, il existe des entités de sujet, formant un troisième groupe intégrés au modèle, qui correspondent à des Concepts, Objets, Évènements ou Lieux liés aux entités de premier et de second groupe⁶. Ainsi, une Œuvre peut avoir pour sujet un Lieu, mais elle peut être elle-même le sujet d'une autre Œuvre. De même, les entités responsables de second groupe peuvent également être sujets d'une Œuvre. Réunies, les entités des trois groupes confondus modélisent une structure complexe caractérisée par les liens entre éléments, comme le montre la figure 1.2




FIG. 1.2 : Entités de second et troisième groupes du modèle FRBR

Toutefois, dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons sur les entités de

⁵IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).

⁶*Ibid.*

premier groupe, qui constituent les entités centrales de description d'un modèle de données, qui conditionnent la structure d'un système de gestion des collections. Tel que nous le verrons à travers l'exemple du logiciel développé par Skinsoft, les entités de second et troisième groupe constituent moins des entités à part entière que des éléments de description annexes dont la forme est contrôlée.

Le modèle FRBR, fondé sur les relations entre entités, est avant tout conçu dans l'optique de faciliter la navigation de l'utilisateur au sein d'un catalogue, entre les liens qui régissent les différents éléments d'une collection. Le FRBR prétend en effet répondre à quatre besoins utilisateur principaux : trouver, identifier, sélectionner, obtenir⁷. Il permet à l'utilisateur de localiser la ressource, d'identifier si elle correspond bien à ce qu'il cherche, de la sélectionner selon ses besoins, avant d'accéder finalement à son contenu. Nous ajouterons que le besoin fondateur de la création d'un tel modèle est également celui de pouvoir visualiser et explorer les liens de la ressource identifiée avec d'autres ressources pertinentes qui y sont directement associées⁸. Ce modèle de données se situerait donc à l'intersection de deux besoins principaux : celui d'améliorer la connaissance sur une ressource donnée en visibilisant ses relations, et celui d'améliorer l'expérience utilisateur en proposant une interface navigable et intuitive.

Notons que ces besoins s'appliquent non seulement à l'utilisateur faisant partie d'un public, au sein d'un catalogue ou d'une base de données en ligne, mais également à un utilisateur métier, interne à l'institution et gestionnaire des collections. C'est précisément sur les besoins métier de ce dernier que se concentre l'analyse de ce mémoire de recherche. De fait, les enjeux de l'implémentation et de l'adaptation du modèle FRBR se situent au cœur des ambitions d'un logiciel de gestion des collections, dont l'objectif est d'améliorer l'interface afin d'assurer l'efficacité des tâches de l'utilisateur métier.

II. Extension et adaptation du FRBR

Le modèle FRBR est ainsi un modèle conçu par et pour les bibliothèques. À ce jour, les bibliothèques n'utilisent plus seulement le modèle FRBR mais également la somme de ses modèles étendus : le Fonctionnalités requises des données d'autorité (FRAD) (Fonctionnalités requises des données d'autorité) pour la description des autorités, et le Fonctionnalités requises des données d'autorité matière (FRSAD) (Fonctionnalités requises des données d'autorité matière) pour la description des sujets⁹. La somme de ces modèles constitue le modèle

⁷Tillett, Barbara B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.

⁸*Ibid.*

⁹*Modèles FRBR, FRAD et FRSAD...*

long (IFLA-LRM), successeur du FRBR. Le modèle FRBR est toutefois largement utilisé dans le domaine de la gestion des collections muséales. Or, sa qualité de modèle ne prétend pas normaliser la description des données, seulement d'en cadrer l'affichage. De fait, les entités proposées par le modèle FRBR peuvent paraître génériques, et doivent être soumises à une redéfinition à chaque implémentation selon le contexte donné¹⁰. Cette flexibilité ne doit néanmoins pas nuire à l'objectif principal, celui de faciliter la navigation de l'utilisateur, en explicitant les "interrelations" entre les notices et les données produites¹¹. Nous étudierons au sein des chapitres suivants d'une part, son adaptation normée à d'autres types de documents, et d'autre part, l'adaptation de sa modélisation à différents contextes institutionnels.

Le modèle de données FRBR est adapté au milieu muséal en 2015 à travers une version orientée objet, le long (FRBROO), extension du object-oriented Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM) (*CIDOC object-oriented Conceptual Reference Model*), l'ontologie de référence dédiée au patrimoine culturel et muséal¹² ¹³. Il s'agit d'un modèle conceptuel général visant l'interopérabilité entre les données provenant d'institutions diverses dont les musées, les centres d'archives et les bibliothèques¹⁴.

Ce dernier modélise une approche descriptive centrée sur les événements entourant l'objet décrit. Ainsi, les entités bibliographiques ne sont plus seulement décrites par des attributs, mais par des événements spatio-temporels qui les créent et les font évoluer selon différents contextes¹⁵. Cette adaptation du FRBR est particulièrement pertinente pour la description de collections de musées composites et de différentes natures, pouvant englober à la fois la description de tableaux, sculptures, ouvrages, specimens, films, etc. Tandis que le FRBR est modélisé à partir de la nature d'un document bibliographique, le FRBROO remplace

¹⁰Patrick Boeuf, « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).

¹¹*Ibid.*

¹²Sarah L. Gillis, « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Appling-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).

¹³Le FRBROO a désormais été révisé sous la forme du modèle LRMoo dont la sortie officielle a été réalisée en 2024. Nous conservons ici l'exemple du FRBROO, davantage parlant pour notre étude sur la modélisation des données audiovisuelles *LRMoo Home / CIDOC CRM*, URL : <https://cidoc-crm.org/lrmoo> (visité le 04/09/2026).

¹⁴*FRBROO as IFLA Standard*, URL : <https://www.ifla.org/news/frbroo-as-ifla-standard/> (visité le 04/09/2026).

¹⁵IFLA Working Group on FRBR/CRM Dialogue, « Definition of FRBROO : A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism » (mars 2017), URL : <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/659> (visité le 22/08/2026).

la description dans un contexte plus large, celui d'événements situés dans l'espace et dans le temps, et qui peuvent agir sur n'importe quel type d'objet.

Cette approche par événements, plutôt que centrée sur la nature de l'objet, paraît intéressante pour la gestion des archives audiovisuelles, objet de notre étude. En effet, les archives audiovisuelles possèdent un statut hybride au sein d'institutions patrimoniales, relevant à la fois de la création artistique, de l'œuvre et d'un archivage du réel, et d'un témoignage¹⁶. Le FRBRoo propose des subdivisions de l'entité Œuvre, plus précises, dont la Captation (*Recording work*), faisant référence à l'action de "saisir certains aspects des événements en les enregistrant [Traduction personnelle]" ¹⁷. L'entité de Captation semble illustrer le caractère large et à la fois plus spécifique englobé par les archives audiovisuelles, faisant directement référence à l'enregistrement du réel sur un dispositif technique. Le FRBRoo conserve ensuite les entités prévues par le FRBR : l'Expression, la Manifestation, l'Item, en les détaillant toutefois davantage¹⁸.

Néanmoins, si le FRBRoo constitue une adaptation pertinente du FRBR pour le milieu muséal, sa structure trop étendue ne permet pas de rendre compte spécifiquement la nature propre du médium cinématographique, qui fonde la gestion des collections audiovisuelles. Ainsi, les institutions préservatrices de collections audiovisuelles se tournent davantage vers des adaptations métier spécifiques, comme celle élaborée par la Fédération des archives du film (FIAF). La FIAF propose en effet une application du FRBR spécifique aux usages métier de description des archives audiovisuelles, au sein d'un manuel de catalogage des images animées.

III. Une adaptation spécifique aux archives audiovisuelles

L'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles implique un double paramètre : la prise en compte d'une part, de la nature propre du langage cinématographique, et d'autre part, des spécificités des corpus audiovisuels conservés. La modélisation en différentes couches de description prévue par le FRBR est pertinente pour le cinéma, qui partage avec le milieu bibliographique un mode de production industriel, permettant ainsi de distinguer la création intellectuelle de ses copies et diffusions multiples. Toutefois, les niveaux bibliographiques classiques dits *Work*, *Expression*, *Manifestation*, *Item*. (WEMI) (*Work*, *Expression*,

¹⁶Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

¹⁷ "the concept of capturing aspects of events by recording them" *Statement on FRBRoo / CIDOC CRM*, URL : <https://cidoc-crm.org/Resources/statement-on-frbroo> (visité le 04/09/2026)

¹⁸*Ibid.*

Manifestation, Item) restent limités pour la description métier des spécificités des archives audiovisuelles.

Premièrement, alors que les bibliothèques conservent principalement des copies identiques d’une même publication, les archives audiovisuelles sont fréquemment amenées à gérer des objets uniques et rares caractéristiques des archives, tels que des *rushes*, des films amateurs, des montages inachevés, des copies annotées, etc.¹⁹. Pour ce type de collections, le niveau *Manifestation* devient obsolète, en raison du caractère inédit de leur création. Deuxièmement, la distinction du FRBR bibliographique entre l’Œuvre (l’idée de création), et l’Expression (sa réalisation) s’adapte mal au contexte cinématographique. En effet, un film ne prend véritablement forme qu’au moment du tournage puis du montage, ce qui rend ainsi l’idée d’une existence abstraite de création en amont, caduque. Il paraît alors pertinent d’appréhender l’œuvre cinématographique moins comme une entité abstraite en amont de sa réalisation, que comme une entité concrète ancrée dans un processus matériel sur un support technique.

Afin de répondre à ces contraintes imposées par le processus de création cinématographique, la FIAF élabore en 2016 un *Manuel de catalogage des images animées*²⁰. Le manuel adapte le modèle FRBR en le combinant aux règles descriptives Règles de description des archives (RDA) (Ressources, Description, Accès) dédiées aux archives, et aux normes de description des œuvres cinématographiques (EN 15744 / EN 15907)²¹. Le manuel se focalise sur les entités de premier groupe afin d’en repenser l’articulation et de proposer de remplacer le schéma WEMI par le schéma *Work, Variant, Manifestation, Item.* (WVMI) (*Work, Variant, Manifestation, Item*).

En effet la FIAF propose de fusionner le niveau *Expression* dans celui de l’Œuvre, permettant alors à l’Œuvre de regrouper à la fois la description intellectuelle et le processus de création de l’archive cinématographique. Afin d’illustrer cette adaptation, prenons par exemple le film *L’Aigle à deux têtes*, réalisé en 1948 par Jean Cocteau. Le niveau Œuvre permettrait d’y décrire le contexte de création ainsi que le contenu. De plus, la FIAF propose une nouvelle entité, celle de *Variante*, optionnelle, qui se substitue à celle d’*Expression*. Elle permet de décrire toute version différente d’une œuvre originale dans la mesure où son sens principal n’est pas altéré²². Par exemple, une version d’un film qui serait colorisée, censurée, doublée, remontée, etc. Si nous reprenons *L’Aigle à deux têtes*, une variante possible est celle de la restauration du film en 4K en 2023, dont le niveau *Variante* permettrait de décrire les

¹⁹FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

variations portées sur le contenu ou la forme de l'œuvre²³. La FIAF conserve par ailleurs le niveau de Manifestation, toutefois redéfini afin de pouvoir décrire la matérialisation physique ou numérique d'une Œuvre ou de sa Variante sur un support, ainsi que son contexte de diffusion²⁴. Par exemple, la manifestation de la version restaurée de *L'Aigle à deux têtes* décrirait la sortie de cette version en *Blu-Ray* ou *DVD*. Enfin, le niveau Item est également conservé afin de décrire l'exemplaire physique ou le fichier numérique unique issu de la Manifestation d'une Œuvre ou de sa Variante²⁵. Cet exemplaire est concrètement préservé et géré par l'institution et décrit par des métadonnées de conservation.

Cette restructuration du FRBR permet ainsi de répondre aux besoins métiers spécifiques de gestion de collections archives audiovisuelles au sens large. Selon la FIAF, la modélisation de cette réadaptation du FRBR au sein d'un outil de gestion des collections devrait permettre aux utilisateurs métier "d'identifier, sélectionner et acquérir" efficacement toutes les variantes d'une œuvre, l'ensemble des manifestations d'une version d'une œuvre, les exemplaires physiques disponibles d'une manifestation d'une œuvre²⁶. La FIAF reprend ainsi les besoins utilisateurs fondateurs de la structuration du FRBR bibliographique en les adaptant à la nécessité de pouvoir circuler entre les différentes versions d'une œuvre, à différents stades du processus de l'industrie cinématographique.

Toutefois, l'implémentation d'un tel modèle au sein d'un outil de gestion des collections se heurte aux spécificités des différents types de corpus audiovisuels, dont certaines œuvres, par exemple, n'ont pas été diffusées et ne sont ainsi pas incarnées par une manifestation concrète. En effet, le modèle s'applique adéquatement aux corpus de cinéma dits "classiques" dont la chaîne de production industrielle est respectée : un film est réalisé à l'issue d'un tournage et d'un montage (Œuvre), puis distribué (Manifestation), et copié en multiples exemplaires (Item). Or, dans le cas de corpus spécifiques, expérimentaux, personnels, ou amateurs, qui font l'objet de descriptions complexes, la modélisation FRBR classique s'avère limitée. Ce type de corpus est notamment peu distribué ou diffusé, rendant le niveau de Manifestation obsolète.

Si le modèle FRBR original, puis son extension à travers le modèle FRBRoo sont pertinents afin de structurer la description des archives audiovisuelles, c'est véritablement la FIAF qui en produit une adaptation spécifique. Toutefois, le FRBR reste un modèle qui doit faire l'objet d'une réadaptation à chaque contexte institutionnel, lors de son implémentation au sein d'un système de gestion des collections²⁷. Le manuel de la FIAF agit ainsi comme

²³*L'Aigle à deux têtes*, URL : <https://institut-audiovisuel.mc/evenement/laigle-deux-tete/> (visité le 04/09/2026).

²⁴Id., *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF...*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷P. Boeuf, « Brave New FRBR World »...

un cadre théorique de structuration de l'information pour archives audiovisuelles au sens large. La gestion de types de corpus audiovisuels spécifiques supposerait une redéfinition des recommandations de la FIAF, adapté au contexte de gestion.

Chapitre 2

Implémenter le FRBR adapté aux archives audiovisuelles au sein d'un outil de gestion des collections

Comme défini en introduction, un logiciel de gestion des collections est un outil “spécialisé permettant de gérer des informations structurées”¹. De ce fait, il structure le système d'information qui permet à une institution d'orchestrer le cycle de vie de sa collection. Cette structuration des données doit être modélisée selon les spécificités propres au type de collection d'une institution cliente, à partir de normes descriptives définies et de cadres de référence pour l'indexation des collections. Dans le cas des archives audiovisuelles, le logiciel des gestion des collections devrait ainsi permettre une structuration de l'information adaptée au type de corpus conservé, respectant toutefois le cadre de référence pour la modélisation des données, le FRBR. La restructuration du modèle de données permet de construire pour l'utilisateur, un logiciel de gestion des collections intelligible avec des outils de recherche performants. (En accord avec les besoins utilisateurs FRBR)


I. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies

Si le manuel de la FIAF pose le cadre d'une adaptation du modèle FRBR pour la gestion des archives audiovisuelles, il s'agit désormais de confronter ce cadre à une implémentation concrète. Pour cela, nous analyserons au cours de ce chapitre l'implémentation d'une telle modélisation au sein d'un outil de gestion des collections, celui développé par Skinsoft. Nous

¹*Dico des musées / Ministère de la Culture...*

y analyserons spécifiquement l’espace de travail développé pour la gestion des archives audiovisuelles : S-Movies. En effet, le contexte de notre étude se situe principalement dans le cadre de l’analyse de cet espace de travail afin d’en analyser la modélisation, en vue de l’améliorer et d’y implémenter potentiellement des fonctionnalités automatiques, fondées sur l’intelligence artificielle.

Présentons d’abord le fonctionnement général de l’outil de gestion des collections développée par Skinsoft. Celui-ci est divisé en espaces de travail, chacun dédiés à un type de collection, comme le montre la capture d’écran de la page d’accueil ci-dessous (2.1). (dire en note de bas de page que les captures viennent d’une appli de test configurée par nos soins)



Média	Identifiant(s)	Titre	Création / Conception / Réalisation	Description(s)	Genres	Liens(s) URL
	...	Les parapluies de Cherbourg	1957 Cherbourg Demy, Jacques	Madame Emery et sa fille Geneviève tentent de briser le destin de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Gus, un gendarme. Mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Enchaînée et soutenue par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.	Comédie musicale Drame romantique	...
	...	Les Dames de Rochefort	1967 Rochefort Demy, Jacques Réalisateur	Désolée et dérangée, deux jumelles de 25 ans, ravies et spirituelles. Désolée, la blonde, donne des leçons de danse et soigne le royaume des rois de la soif. Elle vit dans la musique comique d'autre vivant dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Autrement dit, les jumeaux arrivent en ville et...	Comédie musicale	...
	O-0002	Lost Highway	1997 Etats-Unis Lynch, David Réalisateur	Le film suit un musicien (Bill Pullman) qui commence à recevoir de mystérieuses cassette VHS de lui et de sa femme Patricia. Au début, il est soudainement concerné pour mourir, mais quand il disparaît inattenduement grâce à un "homme mystère" (Robert Iler), il est remplacé par un jeune mécanicien (Balthazar Getty) qui est...	Néo-noir Fantastique Thriller	...
	O-0003	Mulholland Drive	2001 Etats-Unis Lynch, David Réalisateur	Mulholland Drive est un film américain-romantique écrit et réalisé par David Lynch et sorti en 2001. Ce film à énigme neo-noir raconte l'histoire de Betty Elms (Naomi Watts), aspirante actrice fraîchement arrivée à Los Angeles, qui se lie d'amitié avec une femme mystérieuse (Laura Harring) rescapée d'un accident grave, jusqu'à ce qu'elle...	Fantastique Thriller Neo-noir	...
	O-0001	Mamma mia	2008 Londres, Grèce Réalisateur	L'histoire se déroule sur l'île grecque (fiction) de Kalokairi (I Hava A Daveni). Une jeune fille de 20 ans, Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), sur le point de se marier, se rend à son...	Comédie romantique Comédie musicale	https://www.youtube.com/watch?v=CLKFACIdPhM

FIG. 2.1 : Page d’accueil de l’espace de travail

Une institution cliente de l’outil peut combiner un ou plusieurs espaces de travail, selon les données à gérer. Cette structure permet justement d’adapter l’interface à chaque type de collection gérée : objets de collection de musée, collections archéologiques, collections de films, collections bibliographiques, collections d’archives, etc. Chaque espace de travail permet notamment la gestion des acquisitions, des collections, de leurs mouvements, de projets, d’expositions, des médias... De plus, chaque espace de travail est structuré selon des normes de description et un cadre de modélisation adaptés au type de collection qui y est géré. L’espace de travail S-Movies est modélisé selon les préconisations de la FIAF sur l’adaptation du FRBR, et structuré selon les normes de descriptions évoquées. Ainsi, les collections sont organisées en trois entités distinctes, conformément aux adaptations du FRBR par la FIAF : Films, Manifestations, Œuvres cinématographiques (Films désigne ici le niveau Item), comme le montre la capture d’écran du menu de l’espace de travail, ci-dessous :

Dans chacune de ces tables de données, l’utilisateur peut créer de nouvelles notices, et y associer des notices des autres tables. Par exemple, depuis la table Œuvres cinématogra-




FIG. 2.2 : Menu burger de l'espace de travail

phiques, l'utilisateur peut créer une notice d'Œuvre et y associer des notices de Manifestations et d'Items qui y sont directement liées. La Variante telle que définie dans le manuel de la FIAF n'est pas représentée par une entité à part entière sous la forme d'une table comme c'est le cas pour les autres entités. Toutefois, il est possible de créer une notice de Variante au sein de la table Œuvres cinématographiques, directement liée à une Œuvre. La Variante aura le même statut qu'une Oeuvre, mais elle sera de type Variante.

Par exemple ci-dessous, une notice d'Œuvre cinématographique à laquelle sont associées deux notices de Manifestation :




FIG. 2.3 : Menu burger de l'espace de travail

L'interface permet d'associer des notices depuis un bouton d'action situé à droite.

De plus, en fonction de la nature du corpus géré, un paramétrage adaptatif est prévu afin d'ajuster l'interface aux pratiques métier de chaque institution. En effet, une adaptation supplémentaire de la modélisation de données via la configuration flexible de chacun des espaces de travail. Trois configurations sont principalement possibles : le paramétrage de champs de saisie pour chaque type de notice, l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et l'assemblage des champs et des grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. (Schémas explicatifs ?) Ce paramétrage concrétise la modélisation de données selon le cadre de référence utilisé.

Ainsi, une double adaptabilité est proposée : d'une part un espace dédié à un type de collection et structuré en fonction des normes de description et de la modélisation de données préférée, et d'autre part un paramétrage précis de l'espace de travail, propre au type de corpus géré par l'institution cliente, concrétisant ainsi la modélisation de données propre qui sera utilisée.

L'espace de travail S-Movies est pré structuré suivant la modélisation FRBR préconisée par la FIAF. Cette structure stable, permet à Skinsoft de proposer un espace de travail pré défini pour chaque institution préservatrice de ce type de collection. En revanche, les corpus audiovisuels préservés par différentes institutions peuvent être de toutes sortes, sur différentes thématiques, sous différents formats. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers spécifiques, issues des besoins de gestion de la collection préservée. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale ou amateur ne nécessitera pas les mêmes champs de saisie, les mêmes thésaurus, ou de la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle industrielle, grand public.

Concrètement, au sein de l'espace de travail, la description d'un élément s'effectue au sein de champs de saisie, sélectionnés de manière adaptée aux besoins de description de l'institution donnée. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie spécifiques au type de notice concerné. Par exemple, une notice de film physique, décrivant le niveau Item pourra contenir un masque de saisie, contenant des champs de saisie correspondants (cf 2.4) : identifiants, format de l'item, support de l'item, etc.

Ce masque pourra ensuite être assemblé en tant qu'onglet au sein d'un menu d'une notice de film physique, permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés. Ici, le menu d'une notice de film physique qui contient le masque de saisie mentionné plus haut :

Et ici la manière dont il s'affiche pour l'utilisateur, à la saisie dans une nouvelle notice




FIG. 2.4 : Configuration des masques de saisie au niveau Item




FIG. 2.5 : Configuration du menu d'une notice de film physique

de film physique :

FIG. 2.6 : Affichage du menu d'une notice de film physique à la saisie

Ce système d'organisation des masques de saisie au sein de menus permet également d'effectuer des liens avec d'autres types de notices et donc d'autres entités du FRBR. Par exemple la capture d'écran suivante 2.7, montre que dans un menu de film physique, les onglets Œuvre liée et Manifestations liées permettent d'obtenir une grille de recherche, au sein d'une notice de film physique, affichant l'Œuvre liée au film et les Manifestations dont il découle.

L'affichage pour l'utilisateur au sein de la notice de film physique est le suivant, avec d'une part, l'Œuvre liée(2.8, et d'autre part, les Manifestations liées 2.9 :

Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin de concrétiser le découpage de la description en niveaux hiérarchiques. C'est le rôle des méta-masques, des formulaires de masques de saisie pouvant cibler les champs de plusieurs types de notices –et donc plusieurs niveaux du FRBR à la fois, afin d'imbriquer ces niveaux de description au sein d'une même notice. Ce système permet à l'utilisateur de saisir implicitement des éléments de description sur plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice, permettant de surcroît au système de produire un héritage des champs d'un niveau à l'autre du FRBR.

Concrètement, dans S-Movies, la notice d'Œuvre/Expression pointe sur les champs de l'Œuvre et de l'Expression, la notice de Manifestation pointe sur les champs de l'Œuvre, l'Expression et la Manifestation, la notice de l'Item pointe sur l'Œuvre, l'Expression, la Manifestation et l'Item. **(Faire un schéma explicatif) (citer le mode d'emploi interne ?).**




FIG. 2.7 : Configuration de grilles de recherche pour l'affichage des éléments liés




FIG. 2.8 : Affichage des Oeuvres liées dans une notice d'item




FIG. 2.9 : Affichage des Manifestations liées dans une notice d'item

Ce mode de paramétrage de la description permet d'intégrer aux niveaux du FRBR inférieurs des champs hérités des niveaux supérieurs.

2

Ici par exemple (2.10), un méta masque de saisie pour une notice de film physique, ciblé sur l'expression, le film physique, la manifestation de film physique, l'œuvre cinématographique :

À droite, les champs disponibles signalent à quel niveau de description ils appartiennent. Par exemple ci-dessus (2.10), le champ description appartient au niveau Œuvre, le champ dimensions appartient au niveau Manifestation.

Ces masques et méta masques créent ainsi une structure pérenne qui fait l'objet d'un paramétrage individuel qui permet d'ajuster la structure en fonction du type de collection et des usages métiers du client concerné. Ce paramétrage est défini au cours d'un travail de mapping entre les données client et la structure proposée par Skinsoft, afin de trouver un accord sur les champs qui seront utilisés pour la description des collections. L'équipe de Skinsoft organise ensuite ces champs dans des formulaires de saisie (masques et méta masques), eux-mêmes organisés pour constituer des menus de notice et des grilles de résultats de recherche. L'équipe produit également des imports de thésaurus propres aux usages de l'institution en question, afin d'assurer l'interopérabilité des données saisies.

²Notons que la présence du niveau Expression contredit le modèle FRBR préconisé par la FIAF, qui fusionne le niveau Expression dans celui d'Œuvre. Etant donné que Skinsoft possède d'autres espaces de travail modélisés sur le FRBR, comme c'est le cas de l'espace dédié à la gestion des collections bibliographiques, le niveau Expression existe seulement en théorie, mais inutilisé en pratique au sein de S-Movies.




FIG. 2.10 : Configuration d'un méta-masque au niveau Item

Les fondements de l'architecture de S-Movies, doublement adaptée d'une part aux collections cinématographiques et d'autre part aux pratiques métiers spécifiques à chaque institution, constitue la condition de la qualité des données et de l'expérience utilisateur. L'enjeu de l'espace de travail est d'offrir une interface qui permette à l'utilisateur de décrire les collections en plusieurs niveaux sans difficulté et de pouvoir circuler entre ces niveaux et les liens qu'ils entretiennent. Cette circulation est notamment permise par les grilles de recherche que nous avons évoquées dont le paramétrage permet d'afficher les entités liées pour chaque notice. De plus, les différents outils de recherche permettent de circuler au sein des éléments de description indexés. (À développer ?)

Toutefois, malgré la haute configurabilité de l'interface, l'hétérogénéité des corpus audiovisuels gérés d'une institution à l'autre complexifie le travail de mapping qui doit être effectué. En effet, la modélisation FRBR préconisée par la FIAF est un cadre qu'il s'agit d'ajuster aux pratiques spécifiques de gestion des collections, elles-mêmes adaptées au type de corpus géré. L'ajustement à des corpus audiovisuels spécifiques complexifie potentiellement la fluidité de la navigation entre les liens des différentes entités du FRBR au sein de l'interface.

II. L’inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR

En effet, la nature du corpus audiovisuel complexifie le paramétrage puisqu’elle conditionne la capacité des données à s’adapter et s’intégrer au sein du modèle FRBR. Le modèle FRBR fait partie d’une structure fixe de l’espace de travail, avec cette séparation en trois tables de saisie (Œuvres, Manifestations, Films), dont le paramétrage peut toutefois amoindrir la rigidité. Afin d’analyser la mesure dans laquelle les corpus s’intègrent au sein du modèle FRBR, nous analyserons dans cette sous partie deux corpus de données différents gérés au sein de l’application Skinsoft.³

Premièrement, analysons l’intégration d’un corpus de cinéma dit ”classique”, au sein de l’espace de travail S-Movies. Cette collection est gérée par une institution qui préserve essentiellement des films de fiction issus d’une production commerciale ”grand public” depuis les débuts du cinéma jusqu’à nos jours. Cette collection est composée d’œuvres cinématographiques à proprement parlé, dont la description prend tout son sens au sein d’une modélisation selon le FRBR. La production cinématographique étant une production industrielle, les films qui en sont issus s’adaptent particulièrement bien à un modèle de données par niveaux, ces différents niveaux correspondant aux étapes de production. Ces films, après leur création, ont donc été produits et distribués à une échelle plus ou moins large. Ainsi, dans ce cas précis, le modèle FRBR est plutôt bien adapté. La réalisation du film par le montage et le tournage est décrite au niveau Œuvre, ses versions sont décrites au niveau variante, son édition et sa distribution sont décrites au niveau Manifestation, et l’exemplaire individuel du film, conservé par l’institution est décrit au niveau Item. De fait, le paramétrage décrit dans le chapitre précédent peut être réalisé sans trop de complexité au sein du cadre modélisé par le FRBR de la FIAF. (Développer + ?)

Deuxièmement, analysons l’implémentation d’un corpus plus spécifique, celui d’une collection de *rushes* documentaires muets et non montés, tournés des années 1910 à 1920. Les *rushes* en termes cinématographiques correspondent à des épreuves de tournages non montées⁴ Ces *rushes* bruts, ont été tournés dans une optique de documentation sur différents sujets, et ne sont pas destinés à une diffusion auprès du grand public.

Dans ce cas, l’absence de montage et de distribution commerciale rend difficile l’adaptation du corpus à la modélisation prévue par la FIAF, qui structure S-Movies. Si le contexte de création du tournage peut être décrit au niveau Œuvre, les niveaux de description inférieurs

³Notons que pour des raisons de confidentialité, nous décrirons les corpus de ces institutions sans les nommer de manière explicite.

⁴universalis..

sont inadaptés. En effet, en l’absence de montage, la Variante n’existe pas puisque chaque *rushe* correspond à une matière brute et unique. Ainsi, l’absence de différentes versions d’une même œuvre invalide l’entité de Variante.

De la même façon, le niveau Manifestation perd de sa pertinence descriptive puisque ces *rushes* ne sont ni produits ni distribué officiellement auprès d’un public. L’inscription de l’œuvre sur un support s’effectue ici de manière unique, et en un seul et même exemplaire. Les caractéristiques matérielles pourraient donc être décrites directement au niveau de l’item. Ainsi, d’un modèle à quatre niveaux, il ne reste, dans ce cas précis, plus que deux niveaux de descriptions exploitables : l’Œuvre et l’Item. Toutefois, notamment pour des raisons de conservation, une œuvre peut être copiée sur différents supports, physiques ou numériques. En effet, l’institution peut être amenée à produire des copies d’une œuvre sur des supports plus stables à des fins de préservation ou de diffusion en ligne, par exemple. Ces différentes matérialisations, bien qu’elles ne soient pas issues d’un processus commercial de distribution, peuvent être décrites comme des Manifestations. Telle que définie par le manuel de la FIAF, une manifestation induit en effet, ”tous les médias analogiques, numériques et en ligne associés à une matérialisation particulière d’une Œuvre/Variante.”⁵. Sa description peut alors être justifiée par des objectifs de conservation : copie, numérisation, restauration. Selon le FIAF, la description d’une Manifestation inclut les attributs suivants, -ici sélectionnés selon leur niveau de pertinence pour un tel corpus : type de manifestation, format (incluant les champs suivants : type de support, caractéristiques sonores, caractéristiques de couleur), notes.

Or, si théoriquement le niveau Manifestation peut être décrit, en pratique dans le cas de la description de ce corpus produite par l’institution, il ne l’est pas. Est-ce que le modèle de description utilisé en pratique correspond au modèle à deux niveaux présentés brièvement par la FIAF ?

Si au sein d’une notice d’œuvre, les champs suivants sont décrits : identification, titre, créateur, description (sujet de la prise de vue), mots clés, films associés, manifestations associées, matériel non-film associé, archives associées, bibliographie, médias, données de gestion ; la table Manifestations, en revanche, contient un nombre conséquent de notices vides. En effet, l’application Skinsoft crée automatiquement une notice de manifestation liée lorsque l’utilisateur crée une notice d’item. Dans ce cas, l’entité Manifestation devient une condition structurelle afin de maintenir la cohérence du modèle, mais perd son sens au sein d’un contexte d’indexation concret. La table des items, quant à elle, est répartie en trois catégories d’objets : bobines, cassettes —qui constituent les films physiques— et films numériques. Lorsqu’un même film physique est présent en plusieurs exemplaires dans la collection, les notices sont distinguées par la mention ”bobine originale” et ”reproduction”. Les notices de

⁵FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF...*

films physiques contiennent une description matérielle sur le support et la condition de ce support. Elles mentionnent également les collections liées vers d'autres Items et Œuvres, vers des médias et des documents. La manifestation référente est tout de même mentionnée mais il s'agit, nous l'avons évoqué, d'une notice factice. Enfin, les films numériques décrivent le support original depuis lequel la numérisation a été effectuée, les raisons de la numérisation —par exemple, copie de sauvegarde—, et l'item physique qui a fait l'objet de cette numérisation.

Par ailleurs, un élément précis a retenu notre attention dans le cadre de notre étude. En effet, la présence de *time-codes* —marqueurs temporels dans des notices de films numériques, traduisant l'inscription de la copie numérisée dans une œuvre plus large. En effet, certaines Œuvres-rushes, dont les modalités matérielles sont décrites dans une notice de film physique, ont été divisées en extraits puis numérisées. Étant donné que les Œuvres conservées sont des rushes non montés, cette division en extraits a pour but de réaliser une forme de montage et de rendre ces films intelligibles via une diffusion en ligne. Ainsi, la plupart des films numériques gérés au sein de S-Movies sont issus de ce découpage depuis les rushes originaux. Les repères temporels expriment le rattachement précis de l'item numérique au sein d'un item physique.

Ainsi, la modélisation de données adaptées à ce corpus audiovisuel précis s'apparente à un modèle hiérarchique à deux niveaux, celui d'une Œuvre matérialisée dans une Manifestation/Item, fusionnés en une seule entité. Cette hiérarchie à deux niveaux est brièvement décrite dans le catalogue de la FIAF en tant qu'exemple, mais ses modalités ne sont pas détaillées. (À développer ?)

Développer davantage le schéma de données que ça produit dans l'appli client ? Avec un schéma ? À partir des captures d'écran suivantes : schématiser les liens complexes entre éléments pour le corpus en question

Par exemple : Une notice Œuvre est liée à un item numérique, lui-même lié à un ou plusieurs films physiques : cassette, bobine, avec le time code mentionné pour traduire la place de l'extrait/film numérique au sein de ces supports physiques.

Les films physiques : contiennent la liste des films numériques qu'ils ont pour extrait + les différentes reproductions du film physiques sur d'autres supports physiques : plusieurs bobines, plusieurs cassettes (à des fins de conservation)

Si l'espace de travail S-Movies parvient à maintenir le modèle du FRBR en trois niveaux principaux pour les corpus audiovisuels standards, la description de corpus plus spécifiques éclipse notamment le niveau Manifestation pour ne conserver qu'une hiérarchie à deux niveaux. L'analyse de l'inscription d'un corpus donné au sein de la modélisation de données proposée par S-Movies soulève des interrogations sur la fluidité de la navigation de l'utilisateur au sein de l'interface. En effet, le caractère brut du corpus observé nécessite une




FIG. 2.11 : Modèle hiérarchique à deux niveaux schématisé par le manuel de la FIAF

description fine du contenu afin de restituer une intelligibilité, d’habitude produite par le montage, qui doit être prévue par une saisie ergonomique au sein de l’interface. Afin d’adapter l’espace de travail à des corpus aussi spécifiques, l’éditeur Skinsoft engage notamment une démarche de refonte de S-Movies, dont l’objectif est de repenser d’une part l’interface fondée sur le FRBR, et d’autre part d’intégrer des fonctionnalités innovantes d’indexation automatique afin d’assister l’utilisateur dans la description des collections. C’est dans ce contexte d’innovation technique que s’inscrit notre stage, au cours duquel nous avons étudié l’usage de S-Movies afin d’en améliorer l’expérience utilisateur, et ainsi préparer l’implémentation de fonctionnalités automatiques pour la description des collections audiovisuelles.

III. Vers une refonte de S-Movies

Si le cadre posé par la modélisation FRBR s’avère limité pour des collections spécifiques telles que celles que nous avons analysé, le modèle induit des difficultés plus globales au niveau de l’interface et de la navigation utilisateur. Le FRBR est fondé sur des besoins utilisateurs dont l’objectif serait “d’identifier, sélectionner et acquérir” efficacement l’ensemble des éléments décrits et répartis entre différents niveaux hiérarchiques⁶. Ces besoins semblent respectés au sein de l’interface S-Movies, via la navigation permise entre les entités et les outils de recherche disponibles. Toutefois, une double complexité subsiste dans l’implémentation de la modélisation FRBR au sein d’une interface. D’une part, il reste complexe de mettre en place une interface intuitive permettant à l’utilisateur de connaître immédiatement le rôle descriptif de telle entité du FRBR et sa place au sein de la hiérarchie du modèle. D’autre part, la visualisation des liens entre les entités du FRBR reste limitée, puisqu’elle supposerait des développements supplémentaires innovants tels que la visualisation en graphe, par exemple.

Parmi les complexités d’interface révélés par l’expérience utilisateur, certains éléments semblent anodins. Par exemple, l’affichage d’une hiérarchie inversée du FRBR dans le menu de l’application, pouvant nuire à l’intuitivité du rôle de chaque entité pour la description des collections. En effet, au sein du menu, les tables sont présentées de telle manière à ce que le plus bas niveau du FRBR (l’item) apparaisse en haut, suivi de la manifestation et du plus haut niveau (l’œuvre). Cet affichage visuel descendant peut induire en erreur l’utilisateur sur la navigation hiérarchique à employer au sein du modèle. De plus, au sein de S-Movies le plus bas niveau de la hiérarchie (l’Item) est désigné par la notion de “Film”. Or, dans un contexte cinématographique, le film peut communément désigner à la fois une œuvre et un item individuel. La notion de film n’évoque pas le caractère unique et individuel de l’exemplaire tel qu’il est défini par le manuel de la FIAF. Une autre confusion terminologique

⁶*Ibid.*

potentielle peut être créée par la présence de la notion d’Expression, alors même que ce niveau, issu du modèle FRBR bibliographique, est fusionné dans celui d’œuvre.

La visualisation des liens entre les entités descriptives au sein de l’interface est également motrice d’améliorations au sein de l’espace de travail. L’interface actuelle permet, après configuration, de visualiser les liens d’une notice avec d’autres notices issues de niveaux différents du FRBR. Or, il serait pertinent pour l’utilisateur d’avoir la possibilité de visualiser les liens entre entités à un niveau plus large, et de manière graphique. Par exemple, il serait pertinent de pouvoir visualiser, au niveau d’une notice Œuvre, l’ensemble des manifestations dans lesquelles elle est matérialisée, ainsi que tous les exemplaires issus de ses manifestations respectives et conservés par l’institution. Cette visualisation des liens pourrait être étendue de manière plus large au niveau de la table d’une entité, ou de celui de la collection de l’institution.

Par ailleurs, la mise en place de liens indissociables entre entités prévus par le modèle FRBR nécessitent, au sein de l’interface, des configurations spécifiques complexes. En effet, l’indissociabilité des liens entre les entités suppose que l’interface rende obligatoire pour l’utilisateur l’association de certaines notices entre elles. Par exemple, un Item doit obligatoirement être lié à une Manifestation et/ou à une Œuvre. Or l’obligation de ces liens n’est pas encore prévue par l’interface, laissant ainsi la possibilité à l’utilisateur de créer un Item sans Œuvre liée par exemple. De même, l’interface permet par exemple la suppression d’une notice Œuvre et de tous ses éléments liés (notices de Manifestations et d’Items), sans avertissement préalable.

Ces difficultés d’interface sont en réalité issues de la complexité de traduire un cadre de modélisation défini, en termes d’expérience utilisateur. Cette traduction est cruciale afin d’assurer la qualité des données indexées au sein de l’interface. En effet, l’intuitivité de l’interface permet à l’utilisateur de diviser la description d’un objet entre les différents niveaux prévus par l’application, et d’associer ces niveaux entre eux afin qu’ils soient requêtables au sein de l’interface. L’absence d’intuitivité peut notamment empêcher l’héritage des données entre les différents niveaux, dans le cas d’une notice dépourvue de liens, par exemple. L’interface doit ainsi assurer la qualité des données en instaurant une circulation intuitive au sein du modèle FRBR.

Transition interface utilisateur > et projet IA :

L’analyse de l’espace de travail S-Movies a permis d’étudier la manière dont le modèle FRBR structure l’architecture des relations entre entités, permettant la description des collections. Toutefois, la qualité de ce système repose moins sur la description que sur l’indexation des collections. L’indexation désigne la mise en place d’une description contrôlée et normalisée en lien avec des thésaurus, par exemple, permettant de concrétiser les besoins

utilisateurs fondateurs du modèle FRBR. En effet, c'est l'indexation qui permet à l'utilisateur d'accéder à des objets de collection via des requêtes contenant des éléments de description indexés. Cette opération d'indexation peut s'avérer complexe et chronophage dans le cas de corpus tels que nous avons analysés, poussant un éditeur d'outil de gestion des collections à proposer des outils d'assistance automatique. En effet, Skinsoft souhaite par exemple intégrer à S-Movies des fonctionnalités d'indexation fondées sur l'intelligence artificielle capables d'effectuer une segmentation d'extraits vidéo et de décrire ces extraits afin de les indexer au sein du modèle FRBR.

Chapitre 3

Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place

L'architecture modélisée par le FRBR que nous avons décrite jusqu'ici a pour objectif de fonctionnel de permettre la recherche, la navigation et l'accès aux données dans un logiciel de gestion des collections. Le modèle définit la structure dans laquelle s'inscrivent les métadonnées issues de la description des collections. Toutefois, c'est véritablement l'indexation qui alimente les différentes entités du FRBR et qui rend les données requêtables, navigables et accessibles.

L'indexation de collections audiovisuelles implique un travail d'extraction du contenu conséquent, en particulier dans le cas de corpus audiovisuels opaques, non montés tels que nous avons décrits. Il revient à l'utilisateur métier d'identifier à partir de l'archive, des événements, des lieux, des personnes et même, dans le cas du corpus analysé, des découpages temporels et thématiques au sein du flux vidéo. Ces éléments doivent ensuite pouvoir être inclus dans une ou plusieurs entités du modèle FRBR. Face à la masse potentielle des collections, l'indexation peut s'avérer laborieuse et chronophage, justifiant ainsi la mise en place d'une indexation automatisée afin d'assister l'utilisateur dans cette tâche. Toutefois, avant de pouvoir proposer des algorithmes adéquats, il est essentiel de comprendre les mécanismes et les tâches induits par l'indexation documentaire des images animées.

Norme de description RDA préconisée par la FIAF

I. Indexation

L’indexation documentaire peut être définie de la manière suivante :

”L’indexation est cette technique consistant à caractériser le contenu d’un document et l’information qu’il détient de manière à le retrouver quand on effectue des recherches sur l’un des sujets dont il traite. [...] L’indexation permet de s’orienter dans la masse des documents et d’organiser ses connaissances. ”¹

Afin de ”fournir un point d’accès sûr et vérifié à l’information”, l’indexation implique la mise en relation des termes produits par la description avec des référentiels, des thésaurus et des listes d’autorité, afin de pouvoir les intégrer au modèle de données.² Ainsi, par exemple, le réalisateur d’un film est indexé au niveau Œuvre, par une liste contrôlée d’autorités prévue par l’outil de gestion des collections.

La structuration des métadonnées d’indexation permet d’améliorer la découvrabilité de ces métadonnées via des outils de recherche et la navigation entre les différentes connaissances produites.³ Une indexation reliée à des thésaurus contrôlés permet notamment à l’utilisateur d’effectuer des requêtes croisées complexes au sein de l’outil de gestion des collections. Cette tâche, prévue par le logiciel, effectue le lien indispensable entre la description produite et l’exploitabilité des données par l’utilisateur via des outils de recherche. À terme, l’indexation permet l’interopérabilité des données et leur partage sur le web.⁴

Toutefois, la nature des archives audiovisuelles complexifie l’indexation pour l’utilisateur. En effet, nous l’avons évoqué, de telles archives se constituent comme des “boîtes noires”, nécessitant le matériel de lecture adéquat afin d’en extraire le sens et de pouvoir l’indexer. De plus, l’indexation du corpus que nous avons décrit, composé de rushes documentaires, suppose en amont la division du flux vidéo en différentes unités de sens thématiques. La description ne peut pas s’appliquer de manière précise dans le cas d’un document vidéo brut contenant de multiples séquences spatio-temporelles. Dans le cas de ce type d’archives audiovisuelles, la segmentation temporelle constituerait alors la condition préalable à toute opération d’indexation.

¹B. Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).

²*Outils pour l’indexation des archives à l’heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

II. Segmentation

Dans le cas des archives audiovisuelles, une indexation fine ne peut s’effectuer à l’échelle du fichier brut dans sa totalité, en particulier lorsqu’il s’agit de rushes contenant une succession importante de séquences non montées. Afin de rendre le contenu de telles archives exploitable au sein d’un modèle de données cohérent, il est indispensable d’analyser finement le flux continu de l’image via une tâche de segmentation. Cette opération est à l’origine de questionnements autour de l’intelligibilité du document audiovisuel :

”Quels sont les mécanismes qui permettent d’in-terpréter cette longue séquence d’images [...] en une séquence d’actions dramatiques, reliées entre elles par des liens de causalité, et qui nous permettent d’en comprendre le sens (l’histoire) ? ”⁵

L’intelligibilité du document audiovisuel passerait ainsi par une interprétation, via une segmentation de l’enchaînement des images afin d’en extraire le sens. La segmentation revêt, dans le cadre de l’indexation d’archives audiovisuelles, une dimension essentiellement temporelle, dans l’optique de découper un flux vidéo selon certains critères. Il s’agit d’un découpage conceptuel et non d’un montage technique qui modifie le sens de l’image animée. La segmentation s’imposerait comme la condition d’une indexation fine puisqu’en apposant à des séquences des balises temporelles, elle permettrait de rendre possible ”la production de descriptions structurées”.⁶ Ces balises temporelles délimitent des ensembles homogènes au sein d’une archive audiovisuelle, à la manière de chapitres dans un ouvrage textuel⁷. Si la structuration de certains types de contenus audiovisuels tels que les journaux télévisés, le sport, la publicité, sont ”relativement stable et explicite de leur structure”, et peuvent alors facilement être segmentés, les archives audiovisuelles regroupent des corpus divers et variés à la structure aléatoire qui rendent complexe cette tâche⁸

La segmentation s’applique particulièrement bien au corpus d’archives audiovisuelles composé de rushes documentaires, que nous avons décrit. En effet, au sein du logiciel prévu par Skinsoft, la segmentation est pratiquée par l’institution patrimoniale préservant ces archives, qui associe des repères temporels à des extraits numérisés et issus de rushes filmés plus larges. Cette pratique permet d’extraire des rushes certaines séquences jugées importantes à indexer de manière précise. Ces séquences sont ensuite rendues intelligibles par l’indexation

⁵Ronfard, Rémi, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d’images Aux Séquences d’actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).

⁶Peter Stockinger, *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l’Information).

⁷*Ibid.*

⁸Jean Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l’image et du son pour l’enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.

de leur contenu précis et deviennent requêtables de manière autonome au sein du modèle de données.

La segmentation répond donc à un objectif fixé par l’indexation, celui d’agir comme “un filtre de pertinence” sur les éléments à indexer⁹. Sa mise en place suppose d’en définir la granularité (analyse au niveau du plan, du changement de plan, de scènes, de séquences, etc), afin d’isoler les éléments d’analyse¹⁰. Ce travail d’analyse s’articule autour de trois types de segmentation, conditionnée par la nature du médium cinématographique. En effet, la segmentation temporelle est non seulement conditionnée par l’image mais également par le son, composant essentiel des documents audiovisuels¹¹. La segmentation temporelle suppose également une segmentation spatiale, induisant l’analyse de la situation des éléments dans l’image¹². Enfin, une segmentation sémantique intervient, apposant une description aux éléments extraits, permettant de produire un découpage logique¹³. Les catégories sémantiques sont prédéfinies par l’utilisateur et peuvent être de plusieurs types conformément à la nature de l’image animée. Ces catégories peuvent être d’ordre technique, relationnelles, de contenu, de mouvement, etc.

Parmi ces trois types de segmentation, seule la segmentation temporelle est spécifique à l’image animée, puisqu’elle analyse la différence temporelle et de mouvement entre les plans ainsi que les relations qu’ils entretiennent, afin de pouvoir en extraire des séquences distinctes. Les segmentation spatiales et sémantiques sont, en revanche, également applicables à l’image fixe.

Ce processus de segmentation s’inscrit directement dans l’architecture du modèle FR-BR. Les segments temporels créés sont décrits et indexés comme des nouvelles entités et rattachés aux entités pertinentes du modèle. C’est dans le contexte de l’indexation de grands volumes d’archives et spécifiquement de corpus complexes que peut être envisagée la mise en place d’une automatisation de la segmentation, puis de l’indexation. Selon Attard, la mise en place d’une segmentation automatisée permettrait “d’accélérer le traitement de grands volumes vidéo tout en garantissant la cohérence du processus” (traduction : *automated segmentation accelerates the processing of large volumes of video content and ensures consistency and accuracy in the segmentation process.*)¹⁴.

⁹P. Stockinger, *Les archives audiovisuelles...*

¹⁰*Ibid.*

¹¹J. Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l’image et du son pour l’enrichissement de contenus audiovisuels »...

¹²Tianfei Zhou, Fatih Porikli, David Crandall, Luc Van Gool et Wenguan Wang, *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

¹³*Ibid.*

¹⁴Jonathan Attard et Dylan Seychell, *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848

Toutefois, l’efficacité promise par l’automatisation de la segmentation et de l’indexation ne pourra être mise en place qu’à la condition selon laquelle les algorithmes d’apprentissage automatique puissent produire ces tâches selon des règles métiers précises et un modèle de données explicite. En tant qu’éditeur de logiciel de gestion des collections, Skinsoft ambitionne de résoudre ces complexités afin d’intégrer ces nouvelles fonctionnalités au sein de l’espace de travail S-Movies. Dès lors, il convient d’examiner les directions adoptées par l’éditeur afin de proposer une automatisation innovante conditionnée par une structure de données complexe.

III. **Projet SKAI**

La mise en place d’une indexation automatique, visant à faciliter le travail des utilisateurs et à le rendre efficace, s’inscrit dans un projet de mise en place de l’intelligence artificielle à une plus large échelle au sein de l’application chez Skinsoft, afin d’automatiser et de faciliter les pratiques de gestion des collections. L’intelligence artificielle (IA) peut être définie ainsi :

Par IA, on entend, dans une acception large et ouverte, la tentative de construire des machines et des systèmes capables de penser et d’agir rationnellement.

15

L’objectif serait alors celui de rendre ces systèmes capables de pouvoir raisonner afin d’effectuer les mêmes actions que l’homme. Dans le cadre d’un système de gestion des collections, cela signifie que les systèmes d’intelligence artificielle devront effectuer des tâches documentaires complexes. Cette implémentation s’inscrit donc dans cadre défini par l’éditeur, qui donne la direction de développement de ces ”machines”, dans un contexte patrimonial.

L’implémentation de l’IA au sein de l’application n’est pas seulement issue d’une logique “produit”, mais elle est davantage centrée sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. L’une des caractéristiques majeures de l’application, nous l’avons dit, est sa flexibilité et son adaptabilité aux spécificités des collections et des règles métier. La mise en place de l’IA permettrait de mettre cette adaptabilité en place plus efficacement et à plus large échelle. Automatiser la migration de données, le paramétrage de l’application, la navigation dans l’application permettrait à l’entreprise de satisfaire ses clients plus rapidement et de gérer ainsi de multiples contrats. Cette volonté d’implémenter l’IA s’inscrit notamment dans l’appel à

[cs.CV].

¹⁵Jonas Arnold, Martin Lûpold, Lorenz Theilkäs et Lambert Kansy, « Livre Blanc L’apprentissage Automatique Dans Les Archives : L’indexation En Profondeur Au Service de l’accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

projets "France 2030" qui couvre la maîtrise des technologies numériques et le "déploiement de l'innovation"¹⁶. Ce projet finance des initiatives à l'intersection de la culture, du numérique et de l'IA.

Toutefois, la question du besoin est centrale, pour une utilisation de l'IA éthique. En effet, l'IA est-elle une fonctionnalité attendue côté client ? Comme le mentionne le ministère de la culture : "il ne s'agit pas d'utiliser l'IA par défaut, mais d'abord d'examiner le besoin à couvrir et de vérifier la capacité des systèmes d'IA à satisfaire ce besoin dans des conditions optimales ; le cas échéant, de favoriser des alternatives moins consommatrices que l'IA si elles sont suffisantes à répondre au besoin".¹⁷ L'objectif est double pour Skinsoft. La mise en place de l'IA dans l'application permettrait d'autonomiser les institutions sur leur usage du logiciel et d'être plus productifs dans l'indexation de leurs collections. Ainsi, les équipes Skinsoft seraient moins sollicitées pour des difficultés liées à l'usage de l'application qui pourraient être réglées par une machine intelligente. Pour répondre à ces objectifs, Skinsoft prévoit notamment la mise en place d'une recherche en langage naturel, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches plus facilement en utilisant un langage naturel—son propre langage—plutôt qu'un langage contrôlé. L'objectif est ainsi de rendre l'utilisation de l'application plus simple, et d'améliorer l'efficacité de la gestion de collections.

Toutefois, l'implémentation de l'IA pour la création de contenus structurées soulève des questions éthiques dès lors que l'objectif de l'indexation est de produire des connaissances pour la transmission auprès du public. De plus, les pratiques documentaires, nous l'avons vu, sont des pratiques normalisées par des modèles de données (FRBR), des normes, des référentiels, afin d'assurer leur interopérabilité.

Ainsi, Skinsoft porte des points d'attention au projet. Les moteurs d'intelligence artificielle implémentés devraient faciliter le travail des utilisateurs et être construits comme des outils de proposition, sans réaliser entièrement eux-mêmes la production de connaissance. L'humain est toujours intégré au sein de la chaîne de travail dans la définition du projet, en étant le décideur de ce que produit l'IA.

Concrètement, Skinsoft souhaite mettre en place différents moteurs d'intelligence artificielle, entraînés sur des données patrimoniales, et dédiés à l'automatisation partielle de tâches métier dans l'application. Parmi ces tâches, il est prévu l'automatisation de l'indexation au sens large au sein de l'application, et notamment appliquée aux archives audiovisuelles, dans S-Movies. Si, pour les images fixes, peut être mise en place une analyse automatique de leur

¹⁶France 2030 : un plan d'investissement pour la France / *economie.gouv.fr*, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).

¹⁷La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).

contenu afin de l’indexer, l’indexation automatique des archives audiovisuelles se découpe, elle, en plusieurs sous-tâches, propres à la nature du médium cinématographique.

Ainsi, le moteur d’intelligence artificielle dédié à l’indexation des archives audiovisuelles se divise en plusieurs sous-moteurs, dédiés à l’analyse de la coordination du son avec le mouvement des images et leur contenu. Concrètement, cela désigne les tâches automatiques suivantes : transcription et analyse du son, reconnaissance des locuteurs, segmentation et analyse des images en mouvement, qui induit à elle-même, nous le verrons d’autres sous-tâches, une reconnaissance des voix des interlocuteurs, transcription du texte présent dans l’image. Les données extraites de ces tâches automatiques devront être automatiquement inscrites dans des référentiels (thésaurus) afin d’assurer leur interopérabilité. Par exemple, lors de la reconnaissance d’un locuteur, son nom doit pouvoir être relié à sa notice d’autorité dans l’application.

La segmentation désigne la division d’images en mouvements en plusieurs séquences. Une séquence au cinéma peut être définie comme suit : ”La séquence est une unité d’action, un fragment du film qui raconte en plusieurs plans une suite d’événements isolable dans la construction narrative.”¹⁸

Ce besoin de séparer un film en différentes séquences est issue d’un besoin client, celui du second corpus d’archives audiovisuelles que nous avons décrit. En effet, ce corpus contient essentiellement des *rushes*, donc des images en mouvement brutes dépourvues de montage. Le client souhaiterait ainsi avoir un outil qui détecterait automatiquement les changements de séquences, pour pouvoir les décrire individuellement, et ainsi éviter de décrire des *rushes* dans leur entiereté. Des marqueurs temporels sont déjà présents dans les données de ce client, au sein des notices Oeuvres, afin de délimiter les *rushes* en séquences pertinentes. L’objectif est alors d’automatiser l’apposition de marqueurs temporels sur la vidéo en détectant les changements d’actions, de lieu, d’objets ou de personnages, marquant le passage d’une séquence à une autre. Si elle est dédiée au besoin d’un client précis, cette fonctionnalité pourra être toutefois étendue à toutes les institutions préservatrices de collections audiovisuelles.

La volonté d’automatiser les pratiques documentaires vise à faciliter l’expérience utilisateur, mais elle ne répond pas pour l’instant aux problèmes soulevés par la modélisation de S-Movies par le FRBR. La mise en place de l’IA ajoute simplement de nouvelles fonctionnalités afin de fluidifier le travail documentaire. Ainsi, il s’agit de proposer dans un premier temps des améliorations d’interface relatives au modèle FRBR pour pouvoir, à terme, y inscrire une indexation automatique fondée sur un processus de segmentation. Il s’agit également d’analyser la manière dont l’automatisation pourrait modifier les pratiques et le modèle de données au sein de l’interface, et penser les améliorations en fonction de ces éléments.

¹⁸Marie-Thérèse Journot, *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.

segmentation » découper la vidéo en segments analysables » pour pouvoir les décrire et ainsi les indexer » inscrire ces descriptions dans la hiérarchie documentaire » mais cette hiérarchie n’est pas claire pour le moment (II)

Deuxième partie

Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR

Troisième partie

Perspectives

Conclusion

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Annexes

Annexe A

Suggestions d'améliorations pour l'espace de travail S-Movies

I. Améliorations

1. Amélioration des liens

Actuellement, le parcours utilisateur de navigation entre les niveaux du WEMI dans S-Movies pourrait être amélioré. Plusieurs éléments faisant l'objet de liens sont ici proposés et soumis à des améliorations :

a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables

Actuellement, lorsque l'utilisateur crée un élément du WEMI depuis une table (films, manifestation, œuvre), la création supplémentaire d'un lien avec les autres niveaux du WEMI n'est pas rendue obligatoire par l'application.

Par exemple, lorsque l'utilisateur crée une manifestation depuis la table dédiée –bien qu'il ne s'agisse pas du parcours le plus courant, la création d'un lien entre cette manifestation et une œuvre ou un item film n'est pas obligatoire. Or, une manifestation est toujours reliée, a minima, à une œuvre cinématographique. Il faudrait pouvoir contraindre l'utilisateur à relier la notice de manifestation à une œuvre, et que les champs œuvre de la notice manifestation héritent automatiquement des données de l'œuvre liée (titre, auteur, contexte de création...).

C'est le même problème pour la création d'un item film et pour la création d'une œuvre.

L'encart qui apparait en haut à droite de la notice pour proposer à l'utilisateur de créer un lien avec une autre notice n'est pas suffisant. Il faudrait contraindre l'association de liens entre les niveaux du WEMI par une fenêtre pop-up qui bloquerait la saisie momentanément.

Ainsi, à la création d’un item film par exemple, une fenêtre pop-up s’ouvrirait pour demander à l’utilisateur de lier cet item à une manifestation et/ou une œuvre.

Si la collection est particulière, par exemple le musée Albert Kahn ne décrit pas la manifestation, il faut permettre la possibilité d’enlever cette obligation de lien entre les trois niveaux et laisser seulement l’encart existant.

b. Améliorer les liens depuis les notices

Les liens rendus possibles depuis les menus des notices pourraient aussi être améliorés.

Par exemple, depuis une notice œuvre, il faudrait proposer un bouton d’action qui permette de créer un item et une manifestation liés, et non plus seulement un item. En effet, proposer à l’utilisateur de créer un item et sa manifestation serait conforme à la logique déjà mise en place dans l’application du lien indissociable entre un item et sa manifestation.

De plus il faudrait, depuis une notice œuvre, pouvoir créer directement sa variante. Il faudrait ajouter au bouton d’action : ajouter et créer une oeuvre variante, et par conséquent, ajouter un onglet de menu qui affiche les variantes associées à l’oeuvre.

2. Modifier la hiérarchie d’affichage

Actuellement, la hiérarchie d’affichage des niveaux dans le menu burger se fait du plus petit niveau en haut (films) au plus grand niveau en bas (œuvres). Cet affichage est contre intuitif puisqu’il induit une hiérarchie inversée. Il faudrait que l’œuvre soit affichée comme le niveau le plus haut de la hiérarchie, suivi par la manifestation et enfin, par l’item-film.

Il pourrait également être plus intuitif de contraindre l’affichage correct de la hiérarchie dans les menus des notices. Par exemple dans une notice œuvre, l’onglet “manifestations liées” apparait au-dessus de l’onglet “items-films liés”. Cela pourrait prendre la forme d’une fenêtre de suggestion à l’utilisateur lors de la configuration du menu d’une notice afin de produire un affichage conforme à la hiérarchie du modèle FRBR.

Par ailleurs, la page d’accueil de S-Movies a été configurée de telle sorte que ce sont toutes les œuvres cinématographiques qui apparaissent. Or, ce sont bien les items qui composent véritablement la collection. Il serait pertinent de proposer une amélioration, en proposant par exemple d’afficher les items contenus dans chaque œuvre, pour avoir un aperçu réaliste de la collection.

3. Corrections terminologiques

Cela peut paraître anodin, mais corriger la terminologie à certains endroits permettrait d’améliorer la compréhension des nuances et des liens entre les niveaux du FRBR.

Par exemple, actuellement depuis une notice film (item), le bouton d'action propose à l'utilisateur d'ajouter "des œuvres/expressions". Il faudrait modifier la conjugaison pour mettre le terme au singulier : un item ne peut être lié qu'à une seule œuvre/expression.

Par ailleurs, il peut y avoir confusion de compréhension autour du terme film. En effet dans un contexte cinématographique, le film peut désigner à la fois l'œuvre, la manifestation et l'exemplaire. Il faudrait proposer un terme qui pointe cette notion d'exemplaire individuel qui découle d'une œuvre puis d'une manifestation, tel qu'item-film par exemple.

De plus, à plusieurs endroits, le terme d'œuvre est privilégié alors qu'à d'autres c'est celui d'expression qui est utilisé. Il faudrait normaliser l'emploi d'œuvre/expression ou d'œuvre en tout temps. C'est le cas dans certains masques comme celui d'expression référente, qui peut être utilisé au détriment de celui d'œuvre associée. Dans ce message d'erreur ci-dessous, c'est également le terme d'expression qui est employé :




FIG. A.1 : Message de suppression d'une notice d'Oeuvre

Cette proposition rejoint l'idée de supprimer la table œuvre cinématographique dans la gestion des masques alors que c'est la table œuvre/expression qui est couramment utilisée.

Enfin, une confusion peut également s'installer entre les termes "œuvre liée" et "œuvre associée" dans les masques qui décrivent la manifestation par exemple. Le terme d'œuvre liée pourrait être corrigé en "œuvre parente" pour que la nature du lien soit plus claire entre les deux entités.

4. Conserver le niveau du FRBR en mode saisie sur les métas masques

Actuellement, lors de la configuration des méta-masques, les champs glissés et déposés dans le type de notice concernée perdent la mention du niveau FRBR auquel ils appartiennent. L'utilisateur n'a plus le moyen de savoir, une fois dans la notice, que tel champ appartient à tel niveau. Conserver la mention du niveau du FRBR sur les métas masques au sein de la saisie de la notice permettrait une meilleure compréhension et visibilité pour l'utilisateur. Ainsi, par exemple, dans une notice de manifestation, le champ Titre afficherait : Œuvre – Titre.

II. Nouvelles fonctionnalités

1. Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique

La table média actuelle permet seulement de visualiser une photo ou une vidéo, au clic sur la notice. Toutefois, il serait intéressant de développer une visionneuse spécifique à la vidéo qui permettrait non seulement de la visionner, mais également d'y placer des repères, des marqueurs, et de pouvoir l'annoter.

Tout d'abord, deux possibilités de “séquençage” manuel seraient possibles :

- L'utilisateur saisit des repères temporels sur la vidéo sans la modifier. Ces repères sont reversés dans des champs prévus pour accueillir les “time codes” dans la notice de l'objet numérique. À l'ouverture du fichier numérique, les marqueurs laissés par l'utilisateur apparaissent, visibles sur la barre de défilement de la vidéo. L'utilisateur peut alors cliquer sur ces marqueurs pour naviguer au sein de la vidéo comme il le souhaite, et y voir les annotations associées.
- L'utilisateur pourrait aussi vouloir segmenter le fichier vidéo en plusieurs séquences distinctes à partir de time codes précis. Dans ce cas-là, à la manière d'un logiciel de montage, l'utilisateur peut créer des cuts sur la vidéo et ainsi créer plusieurs fichiers numériques à partir de celle-ci, mais qui lui sont toujours liés. En effet, ces nouveaux objets, fragments du fichier vidéo d'origine, auraient leur propre notice de description mais resteraient rattachés à la notice principale, à la manière d'un ensemble.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d'apprécier l'hétérogénéité des collections, et s'avérerait utile dans le cas, par exemple, de rushes documentaires non édités que l'utilisateur

souhaiterait diviser par mots clés ou thématiques. La description des médias vidéo n'en serait que plus affinée et précisée.

Par ailleurs, ce séquençage devra être effectué dans une optique d'annotation "sur" l'image, permettant ainsi d'associer des séquences plus précises à une description thématique. Concrètement, deux cas d'annotation sont possibles :

- L'utilisateur pourrait être capable de placer des tags sur des éléments de l'image (objets, personnes, éléments techniques, contenu...) et d'en décrire le contenu dans les champs prévus. La notice du média prévoit alors l'affichage d'une description par time codes, sur lesquels l'utilisateur peut cliquer pour accéder directement à l'image en question.
- L'utilisateur peut également vouloir décrire une séquence dans sa globalité, à l'intérieur d'un time code précis. Dans ce cas, les champs sont saisis à partir d'un tag sur le time code, et non plus sur un élément précis de l'image. L'affichage de la description dans la notice peut rester le même que le précédent.

À l'ouverture du fichier vidéo, les annotations saisies apparaissent à droite de la visionneuse, et les time codes superposés à la barre de défilement de la vidéo.

La description précise sur des séquences vidéo permettrait à la recherche d'être plus performante : l'utilisateur pourrait, en cherchant certains mots clés, tomber directement sur les séquences numériques associées, aux time codes correspondants.

Il est intéressant de penser également à la mise en place d'une recherche par mots clés au sein du fichier numérique vidéo. La recherche d'un mot clé amène l'utilisateur à une séquence décrite par ce mot clé.

2. Recherche de médias par type de format

Il serait pratique de mettre en place, dans la table médias, une recherche par type de formats.

L'application pourrait détecter automatiquement le format du média créé par l'utilisateur et l'indexer pour le proposer comme critère de tri/de recherche à l'utilisateur.

Cela permettrait notamment de pouvoir rapidement visualiser les fichiers vidéo présents dans la table, au lieu de devoir faire des albums par types de médias.

Deux types de filtres seraient pertinents à proposer :

- Type de média : vidéo, image, son
- Format : mp4, mpeg, jpeg, mov...

3. Mise en place d'un repérage couleur pour les niveaux du FRBR

Il serait visuellement plus intuitif d'associer une couleur à un niveau du WEMI. Ainsi, les niveaux Oeuvre, manifestation, Item auraient chacun leur couleur, et ce, dans toute l'interface de l'application :

- Menu burger,
- Menus des notices,
- Méta-masques
- Onglets des notices
- Résultats de recherche

Un repérage visuel s'opère alors pour l'utilisateur, qui peut plus facilement se repérer au sein du FRBR.

4. Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR

NB : Cette idée s'inspire notamment de la "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky dont voici un exemple :




FIG. A.2 : Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky¹

Lorsque l'utilisateur ouvre S-Movies, ce sont les œuvres qui apparaissent sous la forme de résultats de recherche. Les liens avec d'autres notices (manifestations et items) n'apparaissent

FIG. A.3 : Vue en graphe de la balade intuitive²

pas à première vue. Il faut ouvrir une notice pour voir la liste des entités qui y sont liées, si toutefois ces liens sont configurés dans le menu de la notice. Or, la visualisation de liens entre les entités d'une collection est primordiale dans la logique d'une structuration selon le modèle FRBR. Pouvoir avoir un aperçu de ces liens pourrait améliorer la compréhension de la hiérarchie entre les niveaux du FRBR et leur délimitation, et ainsi améliorer les pratiques de saisie selon les cas d'indexation. De plus, visualiser rapidement les liens entre entités permettrait d'identifier les incohérences et les erreurs de données plus facilement, comme par exemple, des éléments vides ou isolés.

Les entités principales du FRBR étant au nombre de trois, la représentation choisie pourrait être celle d'une représentation en graphes de connaissances, modélisant ainsi les relations entre entités. Cette représentation s'appuie sur le modèle de graphe RDF (sujet-prédicat-objet) qui permet également l'interopérabilité des données.

Pour penser la place que pourrait prendre cette visualisation des liens dans l'application, il faut se poser les questions suivantes : quel niveau du FRBR les utilisateurs préfèrent-ils visualiser ? Dans quel contexte ? Autrement dit, il faut se demander quel niveau de granularité choisir pour mettre en place cette visualisation et à quel endroit de l'application.

Puisque la page d'accueil de l'espace de travail S-Movies présente les œuvres, la représentation en graphe pourrait dans un premier temps permettre de visualiser les œuvres présentes dans la collection.

Le premier niveau permettrait donc à l'utilisateur de visualiser la liste des œuvres

préservées sous formes de cercles, plus ou moins gros selon le nombre de sous-niveaux qu'elles contiennent. Ainsi, une œuvre qui contiendrait deux variantes, quatre manifestations, 12 items sera plus grande qu'une œuvre qui contient 1 manifestation et 1 item.

Au clic sur l'œuvre, le détail de ses relations avec des sous-éléments apparaît : variantes, manifestations, items.

Ce mode d'affichage pourrait être disponible de la même manière que les modes d'affichage déjà présents dans l'application. Il faudrait ajouter un mode d'affichage en "graphe".




FIG. A.4 : Modes d'affichage disponibles dans l'application

Ce mode d'affichage, établi au niveau des tables, pourrait également être disponible au niveau des notices. Par exemple dans une notice d'item, un onglet de menu pourrait être configurable pour faire apparaître, en graphe, les relations de l'item avec les niveaux parents du FRBR.

Il serait intéressant d'intégrer à ces visualisations en graphes les médias, d'autant plus dans le cas de la mise en place d'une segmentation vidéo, pour pouvoir visualiser les différents segments reliés à l'item.

Concrètement, le parcours utilisateur de cet affichage serait le suivant :

- Que ce soit depuis une table ou depuis une notice, l'utilisateur clique sur le mode d'affichage en graphe
- Les entités concernées s'affichent sous la forme de cercles, proportionnels aux nombres de liens qu'ils entretiennent avec les autres niveaux du FRBR. Les cercles comportent des informations minimales selon le niveau : le titre et la date pour les œuvres, le titre le format et la date pour les manifestations, le titre, le format, la date et l'identifiant pour l'item.
- Une légende s'affiche en bas de l'écran avec un code couleur pour chaque entité, et le nombre d'entités présentes.
- Au clic de l'utilisateur sur l'un des cercles, le détail des relations de l'entité avec d'autres entités s'ouvre en mode graphe. Le résumé de la notice s'affiche en barre latérale sur le côté.
- Au clic sur une entité liée, le graphe se reforme et l'entité choisie devient le centre du graphe.

On pourrait également ajouter au graphe les lieux et les personnes (intervenants) liés à chaque entité du FRBR.

5. Automatisation du catalogage en niveaux FRBR

Il serait pertinent de mettre en place une automatisation de la hiérarchie FRBR à partir de la création d'une notice. Cette fonctionnalité serait assistée par l'IA. Par exemple, depuis l'item, l'application détecterait la hiérarchie supérieure à créer depuis les actions suivantes :

- Description de l'item
- Scan du code-barres
- Création d'une notice item depuis la table films
- Création d'une notice item depuis la table des entrées

L'assistant IA détecterait les liens à effectuer entre l'item en question et des notices de manifestation et d'œuvre si elles existent. Si elles n'existent pas, il créerait automatiquement les notices manifestation et œuvre et proposerait à l'utilisateur de les remplir. Ces notices seraient automatiquement liées.

Dans le cadre de la mise en place d'un chatbot, l'utilisateur pourrait simplement décrire l'item et son contenu, et l'intelligence artificielle suggérerait à l'utilisateur ce qu'il faut créer, ou la marche à suivre. Par exemple :

Cet item est issu de la manifestation de telle oeuvre. Les deux notices existent déjà, il faut y lier cet item

Cet item est issu d'une nouvelle manifestation de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item

Cet item est issu de la variante de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item. Pas besoin de créer une manifestation, cet item est l'exemplaire unique de la variante de cette oeuvre.

6. Affichage des niveaux FRBR dans l'onglet/entête d'une notice

Cette idée s'applique aux niveaux FRBR enfants : Variante, Manifestation, Item, puisque l'œuvre n'a pas de niveau supérieur à afficher.

Lorsque l'utilisateur a une notice ouverte, une notice d'item-film par exemple, il n'a pas de visibilité sur les niveaux hiérarchiques parents dans lesquels s'imbrique la notice. Il serait

pertinent d'afficher l'imbrication de niveaux dont fait partie la notice dans l'intitulé de son onglet.

Actuellement, pour le niveau Œuvre, c'est le titre qui apparaît dans l'onglet de la notice, tandis que c'est l'identifiant qui apparaît pour la manifestation et l'item.

À la manière d'une frise logique, l'onglet afficherait : œuvre > variante > manifestation > item.

La notice ouverte par l'utilisateur s'afficherait en gras, pour signaler qu'elle est la notice actuellement utilisée. Dans le cadre de la mise en place d'un code couleur, les couleurs respectives de l'œuvre et de la manifestation seraient affichées dans l'onglet, en clair, tandis que le niveau appartenant à la notice ouverte serait affiché dans sa couleur, de manière vive et en gras.

Il est important de noter que cet affichage serait plus intuitif dans le cas où les identifiants ont été paramétrés de telle sorte à pouvoir indiquer le niveau de FRBR dans l'intitulé. Par exemple : MN-0001, pour manifestation numérique 1, ou IP-0002 pour un item physique 2. Ainsi, dans l'affichage de l'onglet, cela donnerait l'intitulé suivant :

- Casablanca > MN-0002 > IN-0006.

Toutefois, même si le niveau du FRBR n'est pas indiqué dans les identifiants, l'affichage de gauche à droite induit une hiérarchie du haut vers le bas. Si un code couleur est mis en place, il pourrait rendre l'affichage intuitif sans la présence des niveaux dans les identifiants.

Nous pouvons penser également à une modification de ce qu'affiche l'onglet de la notice pour la manifestation et pour l'item. En effet, pour que cela soit encore plus clair pour l'utilisateur, la frise présente dans l'onglet d'une notice pourrait afficher, pour la manifestation, son type. Ainsi, cela donnerait la chose suivante :

- Casablanca > pré diffusion > IP-0005.

Même chose pour la variante :

- Casablanca > censuré > distribution en salles > IN-0007.

Notons tout de même que pour que cet affichage soit fonctionnel, la taille des onglets de notice devra être agrandie.

7. Repenser le mode de création de notices dans des tables individuelles

La création de notices au sein de tables individuelles n'encourage pas l'utilisateur à lier les notices entre elles, sur plusieurs niveaux. Le risque est ainsi que l'utilisateur crée des

notices individuelles, elles aussi, sans les relier à d’autres niveaux du FRBR. Pour éviter cela, il pourrait être intéressant de proposer, dans le menu burger, la création de liens prédéfinis, au lieu de créer au sein de tables. Les tables pourraient être alors réservées à la consultation et à l’affichage des notices créées. Cette idée rapprocherait S-Movies d’une interface où l’utilisateur crée un réseau de liens, propre à une collection cinématographique.

L’idée serait d’ajouter un onglet dans le menu burger intitulé “Création/liens”, qui permettrait à l’utilisateur de créer des liens “préconçus”. Une sorte de création rapide, sans possibilité de créer des notices uniques.

Sous cet onglet seraient ajoutées par exemple les options suivantes (de manière non-exhaustive) :

- Créer un item et sa manifestation
- Créer un item, sa manifestation, et son oeuvre
- Créer une manifestation d’une oeuvre
- Lier un item à une manifestation

Au risque de surcharger l’interface, on peut également imaginer qu’au sein de chacune des tables, le bouton d’action > créer une nouvelle notice soit supprimé, et remplacé par des boutons d’action de liens. Ainsi, au lieu d’avoir une liste de propositions de liens non organisée, les propositions de liens seraient propres au lien qu’entretient chaque table avec les autres. Ainsi, par exemple :

- Table Œuvres :
 - Lier une oeuvre à une manifestation
 - Lier une oeuvre à un item
 - Lier une oeuvre à une variante
- Table manifestations :
 - Lier une manifestation à une oeuvre
 - Lier une manifestation à un item
- Table items-films :
 - Lier un film à une oeuvre
 - Lier un film à une manifestation

Au clic, le bouton d’action propose soit à l’utilisateur de lier une entité existante à celle sélectionnée, soit d’en créer une si elle n’existe pas. Le terme “lier” dans le bouton d’action signifie ainsi également la création d’une notice en lien avec une autre, pas seulement l’ajout d’un lien entre deux notices existantes.

La limite de cette idée est qu’elle est contre intuitive : la création d’une notice de chaque entité se fait dans d’autres tables que celle qui lui est dédiée.

Cette refonte du mode de création des notices assure toutefois un lien indissociable entre les entités, qui permettra notamment d’empêcher la suppression d’une entité et des éléments qui lui sont liés par exemple. Cela faciliterait aussi la mise en place de visualisation des liens, si les entités sont toutes interconnectées. Surtout, ces nouvelles modalités suppriment la possibilité de créer des notices individuelles, sans lien avec les niveaux du FRBR.

Glossaire

apprentissage machine . 39, 40, 113

apprentissage non supervisé . 55, 113

apprentissage profond . 39, 40, 42, 44, 45, 52, 54, 55, 113

apprentissage supervisé . 55, 113

archives audiovisuelles . 7, 113

Audiovisual Processing . 38, 113

CNN Architecture de réseau de neurones artificiels spécialement adaptée au traitement et à l'analyse d'images numériques.. 40–42, 44, 52, 54, 113

Expression . 113

FIAF Fédération Internationale des archives du film.. 62, 91, 93, 113

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records. 3–7, 113, 121

Human-in-the-Loop . 55, 113

images-clés . 43–45, 47, 51, 53, 56, 59, 113

Item . 113

Label Studio . 55–57, 113

Manifestation . 113

Oeuvre . 113

plans . 43, 44, 113

Pyscenedetect . 44–48, 113, 121

rushes Ensemble des épreuves brutes de tournage, non montées et non sélectionnées, constituant le matériau source d'un film.. 51, 113

réseaux de neurones profonds . 39, 40, 113

segmentation temporelle . 37, 38, 43, 59, 113

séquences . 38, 43, 44, 51, 57, 59, 113

transformers . 40–43, 52, 113

vision par ordinateur . 39–45, 52, 113

YOLO . 52–54, 56, 58, 77, 113, 121

Liste des abréviations

CIDOC-CRM object-oriented Conceptual Reference Model. 7, 113

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 65, 113

FRAD Fonctionnalités requises des données d’autorité. 6, 113

FRBRoo long. 7, 113

FRSAD Fonctionnalités requises des données d’autorité matière. 113

IFLA *International Federation of Library Associations and Institutions*. 4, 62, 113

IFLA-LRM long. 6, 113

INA Institut National de l’Audiovisuel. 38, 62, 66, 70, 76, 113

INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique. 70, 113

LLM *Large language model*. 92–94, 113

NLP *Natural Language Processing*. 69, 70, 113

RAG *Retrieval-Augmented Generation*. 69, 92, 93, 113

RDA Règles de description des archives. 91, 93, 113

WVMI *Work, Variant, Manifestation, Item..* 113

Liste des tableaux

Table des figures

1.1	Entités principales du modèle FRBR	4
1.2	Entités de second et troisième groupes du modèle FRBR	5
2.1	Page d'accueil de l'espace de travail	14
2.2	Menu burger de l'espace de travail	15
2.3	Menu burger de l'espace de travail	15
2.4	Configuration des masques de saisie au niveau Item	17
2.5	Configuration du menu d'une notice de film physique	17
2.6	Affichage du menu d'une notice de film physique à la saisie	18
2.7	Configuration de grilles de recherche pour l'affichage des éléments liés	19
2.8	Affichage des Oeuvres liées dans une notice d'item	19
2.9	Affichage des Manifestations liées dans une notice d'item	20
2.10	Configuration d'un méta-masque au niveau Item	21
2.11	Modèle hiérarchique à deux niveaux schématisé par le manuel de la FIAF	25
A.1	Message de suppression d'une notice d'Oeuvre	49
A.2	Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky ³	52
A.3	Vue en graphe de la balade intuitive ⁴	53
A.4	Modes d'affichage disponibles dans l'application	54

³*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

⁴*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Avertissement	ix
Introduction	xiii
I Indexer les archives audiovisuelles	1
1 Le FRBR, un modèle de données bibliographique	3
I. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs	3
II. Extension et adaptation du FRBR	6
III. Une adaptation spécifique aux archives audiovisuelles	8
2 Implémenter le FRBR adapté aux archives audiovisuelles au sein d'un outil de gestion des collections	13
I. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies	13
II. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR	22
III. Vers une refonte de S-Movies	26
3 Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place	29
I. Indexation	30
II. Segmentation	31
III. Projet SKAI	33
II Implémenter l'indexation automatique des archives audiovi-	

suelles au sein d'une remodelisation du FRBR	37
III Perspectives	39
Conclusion	41
A Titre court	43
Annexes	47
A Suggestions d'améliorations pour l'espace de travail S-Movies	47
I. Améliorations	47
1. Amélioration des liens	47
a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables . . .	47
b. Améliorer les liens depuis les notices	48
2. Modifier la hiérarchie d'affichage	48
3. Corrections terminologiques	48
4. Conserver le niveau du FRBR en mode saisie sur les métas masques	50
II. Nouvelles fonctionnalités	50
1. Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique	50
2. Recherche de médias par type de format	51
3. Mise en place d'un repérage couleur pour les niveaux du FRBR . . .	52
4. Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR . .	52
5. Automatisation du catalogage en niveaux FRBR	55
6. Affichage des niveaux FRBR dans l'onglet/entête d'une notice . . .	55
7. Repenser le mode de création de notices dans des tables individuelles	56
Glossaire	59
Liste des abréviations	61