

mysql -uroot -proot

MySQL5.7 mysql.user表没有password字段改 authentication\_string;

## 一. 创建用户:

命令:CREATE USER 'username'@'host' IDENTIFIED BY 'password';

例子: CREATE USER 'dog'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';

CREATE USER 'dog2'@'localhost' IDENTIFIED BY '';

PS: username - 你将创建的用户名,

host - 指定该用户在哪个主机上可以登陆, 此处的"localhost", 是指该用户只能在本机登录, 不能在另外一台机器上远程登录, 如果想远程登录的话, 将"localhost"改为"%", 表示在任何一台电脑上都可以登录;也可以指定某台机器可以远程登录;

password - 该用户的登陆密码,密码可以为空,如果为空则该用户可以不需要密码登陆服务器。

## 二.授权:

命令:GRANT ALL privileges ON databasename.tablename TO 'username'@'host'  
WITH GRANT OPTION

PS: privileges - 用户的操作权限,如SELECT , INSERT , UPDATE 等(详细列表见该文最后面).如果要授予所有的权限则使用ALL.;databasename - 数据库名,tablename- 表名,如果要授予该用户对所有数据库和表的相应操作权限则可用\*表示, 如\*.\*.

例子: GRANT SELECT, INSERT ON mq.\* TO 'dog'@'localhost';

## 三.创建用户同时授权

mysql> grant all privileges on mq.\* to test@localhost identified by '1234';

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

PS:必须执行flush privileges;

否则登录时提示: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES )

## 四.设置与更改用户密码

1.命令:SET PASSWORD FOR 'username'@'host' = PASSWORD('newpassword');

例子: SET PASSWORD FOR 'dog2'@'localhost' = PASSWORD("dog");

2.alter user 'root'@'localhost' identified by 'Password@1'

## 五.撤销用户权限

命令: REVOKE all ON databasename.tablename FROM 'username'@'host';

说明: privilege, databasename, tablename - 同授权部分.

例子: REVOKE SELECT ON mq.\* FROM 'dog2'@'localhost';

PS: 假如你在给用户'dog'@'localhost'授权的时候是这样的(或类似的):GRANT SELECT ON test.user TO 'dog'@'localhost', 则在使用REVOKE SELECT ON \*.\* FROM 'dog'@'localhost';命令并不能撤销该用户对test数据库中user表的SELECT操作.相反,如果授权使用的是GRANT SELECT ON \*.\* TO 'dog'@'localhost';则REVOKE SELECT ON test.user FROM 'dog'@'localhost';命令也不能撤销该用户对test数据库中user表的Select 权限.

具体信息可以用命令SHOW GRANTS FOR 'dog'@'localhost'; 查看.

## 六.删除用户

命令: DROP USER 'username'@'host';

## 七.查看用户的授权

mysql> show grants for dog@localhost;

```
+-----+
| Grants for dog@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'dog'@'localhost' |
| GRANT INSERT ON `mq`.* TO 'dog'@'localhost' |
+-----+
```

2 rows in set (0.00 sec)

**PS:GRANT USAGE:mysql usage权限就是空权限，默认create user的权限，只能连库，啥也不能干**

## 八 创建库并设置默认编码：

```
CREATE DATABASE `mydb` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

### 九 某用户csuser无法查询到存储过程数据需要给mysql库授权

grant select on mysql.\* TO 'csuser'@'%';

删除数据库中所有表：

```
SELECT CONCAT('drop table ',table_name,';') FROM information_schema.`TABLES` WHERE
table_schema='jumpserver';
```