

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN
QUẢN LÝ ĐIỂM SINH VIÊN

Người hướng dẫn: **Th.S Nguyễn Thị Minh Hỷ**

Sinh viên thực hiện:

Mai Hoàng Long

Phạm Quốc Khánh

LỚP: 25T_DT4 NHÓM: 5

LỚP: 25T_DT4 NHÓM: 5

Đà Nẵng, 06/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH VẼ	3
MỞ ĐẦU	4
1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	6
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1. Ý tưởng	7
2.2. Cơ sở lý thuyết.....	8
2.2.1. Kiểu dữ liệu Struct.....	8
2.2.2. Mảng cấu trúc	9
2.2.3. File I/O.....	9
2.2.4. Thuật toán xử lý dữ liệu	10
3. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN	10
3.1. Phát biểu bài toán.....	10
3.2. Cấu trúc dữ liệu	11
3.3. Thuật toán	11
3.3.1. Thuật toán tính điểm trung bình và xếp loại sinh viên.....	11
3.3.2. Thuật toán nhập điểm theo cột	12
3.3.3. Thuật toán sắp xếp danh sách sinh viên	12
3.3.4. Thuật toán xem điểm chi tiết sinh viên	13
3.3.5. Thuật toán chốt cột điểm	13
3.3.6. Thuật toán thêm sinh viên	14
3.3.7 Thuật toán thêm môn học mới.....	15
3.3.8 Giải thích chức năng của các hàm.....	15
4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ.....	28
4.1. Tổ chức chương trình	28

4.2.	Ngôn ngữ cài đặt.....	29
4.3.	Kết quả.....	29
4.3.1.	Giao diện chính của chương trình.....	29
4.3.2.	Kết quả thực thi của chương trình	30
4.3.3.	Nhận xét đánh giá	34
5.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35
5.1.	Kết luận.....	35
5.2.	Hướng phát triển.....	35
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	37
	PHỤ LỤC	38

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Hàm cấu trúc	15
Hình 2: Hàm tính điểm trung bình	16
Hình 3: Sơ đồ khối hàm tính điểm trung bình.....	17
Hình 4: Hàm đọc file môn học	18
Hình 5: Hàm đọc file	19
Hình 6: Hàm chọn file	19
Hình 7: Hàm ghi file.....	20
Hình 8: Hàm lấy tên cuối từ họ tên sinh viên.....	21
Hình 9: Hàm kiểm tra sinh viên đã có điểm.....	21
Hình 10: Hàm kiểm tra tất cả cột đã chót điểm.....	21
Hình 11: Hàm kiểm tra cột đã đủ điểm	21
Hình 12: Sơ đồ khối hàm kiểm tra cột đã đủ điểm.....	22
Hình 13: Hàm tổng hợp điểm của các file.....	23
Hình 14: Sơ đồ khối hàm tổng hợp điểm các file.....	25
Hình 15: Hàm chọn file làm việc	26
Hình 16: Hàm tăng mã sinh viên tự động	27
Hình 17: Sơ đồ khối hàm tăng mã sinh viên tự động.....	28
Hình 18: Tổ chức chương trình trong hàm main.....	29
Hình 19: Giao diện chính của chương trình	30
Hình 20: Giao diện phần nhập điểm.....	30
Hình 21: Giao diện bảng điểm theo cột.....	31
Hình 22: Giao diện danh sách sinh viên.....	31
Hình 23: Giao diện tỉ lệ xếp loại và danh sách học bổng.....	32
Hình 24: Giao diện chức năng sửa điểm	32
Hình 25: Giao diện lựa chọn tiêu chí sắp xếp	33

Hình 26: Giao diện bảng điểm chi tiết của sinh viên	33
Hình 27: Giao diện lựa chọn cột từng cột điểm và xác nhận	33
Hình 28: Giao diện chức năng thêm sinh viên	34
Hình 29: Giao diện chức năng thêm môn học	34

MỞ ĐẦU

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Minh Hỷ, giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, người đã luôn tận tình hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện Đồ án lập trình tính toán này. Sự hướng dẫn của thầy đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về ngôn ngữ lập trình C cũng như cách ứng dụng các kiến thức lập trình vào các bài toán quản lý thực tế, đặc biệt là bài toán quản lý điểm sinh viên. Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý dữ liệu, thao tác file và xây dựng các chức năng quản lý đồng bộ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ và góp ý tận tình của thầy, chúng em đã từng bước hoàn thiện chương trình và hoàn thành báo cáo này.

Đồ án của chúng em tập trung vào việc xây dựng chương trình “Quản lý điểm sinh viên” bằng ngôn ngữ lập trình C. Chương trình cho phép người dùng thực hiện các chức năng như nhập, sửa, lưu trữ, hiển thị và thống kê điểm số sinh viên cho nhiều môn học khác nhau. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tính điểm trung bình, xếp loại học lực, sắp xếp danh sách theo nhiều tiêu chí và tổng hợp dữ liệu từ nhiều file môn học. Mục tiêu của đề tài là giúp việc quản lý điểm số trở nên thuận tiện, chính xác và hiệu quả hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Ngôn ngữ lập trình C tuy là ngôn ngữ nền tảng nhưng vẫn gây nhiều khó khăn cho sinh viên khi tiếp cận, đặc biệt ở các nội dung như xử lý file, thao tác với struct và quản lý dữ liệu. Trong đồ án này, chúng em sử dụng các kiến thức đã học để xây dựng chương trình quản lý điểm sinh viên cho các môn học như Toán, Lý và Hóa,... Chương trình cho phép người dùng nhập dữ liệu từ bàn phím, lưu trữ dữ liệu vào file, chỉnh sửa và hiển thị danh sách điểm sinh viên một cách trực quan.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ tính điểm trung bình, xếp loại học lực, sắp xếp danh sách sinh viên theo nhiều tiêu chí khác nhau và tổng hợp kết quả học tập từ nhiều môn học. Qua đồ án này, chúng em mong muốn củng cố kiến thức lập trình C, nâng cao kỹ năng xây dựng chương trình quản lý và áp dụng các cấu trúc dữ liệu vào bài toán thực tế. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Cấu trúc của đồ án môn học:

Gồm 5 phần cơ bản :

1. Tổng quan về đề tài
2. Cơ sở lý thuyết
3. Tổ chức cấu trúc dữ liệu và thuật toán
4. Chương trình và kết quả
5. Kết luận và hướng phát triển

Mục tiêu của đề tài:

1. Xây dựng chương trình dựa trên kiến thức đã học được
2. Luyện tập và nâng cao kỹ năng lập trình
3. Ứng dụng ngôn ngữ C vào bài toán quản lý thực tế
4. Rèn luyện kỹ năng xử lý file và cấu trúc dữ liệu Struct
5. Xây dựng hệ thống quản lý môn học linh hoạt, có khả năng mở rộng

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Đề tài "Quản Lý Điểm Sinh Viên" là một dự án phát triển phần mềm nhằm tạo ra một ứng dụng giúp thực hiện các công việc sau:

a) Quản lý danh sách sinh viên gồm các thông tin: mã số sinh viên, lớp, họ tên và các cột điểm gồm Lab1, Lab2, PT1, PT2, Presentation và Final Test.

b) Cho phép nhập điểm theo từng cột hoặc nhập toàn bộ điểm cho sinh viên. Dữ liệu điểm được cập nhật trực tiếp và tính điểm trung bình (DTB) tự động theo trọng số.

c) Hỗ trợ xem danh sách sinh viên theo từng môn học (Toán, Lý, Hóa,...) hoặc xem danh sách tổng hợp của cả các môn.

d) Tính điểm trung bình và xếp loại học lực theo thang điểm chữ:

- A: $DTB \geq 8.5$
- B: $DTB \geq 7.0$
- C: $DTB \geq 5.5$
- D: $DTB \geq 4.0$
- F: $DTB < 4.0$

e) Hỗ trợ sửa điểm sinh viên theo từng cột điểm hoặc sửa toàn bộ các cột chưa bị khóa.

f) Thực hiện chức năng khóa (chốt) cột điểm nhằm ngăn việc chỉnh sửa sau khi đã hoàn tất nhập điểm.

g) Hỗ trợ sắp xếp danh sách sinh viên theo:

- Mã số sinh viên
- Họ tên
- Lớp
- Điểm trung bình

h) Cho phép tìm kiếm và hiển thị bảng điểm chi tiết của sinh viên thông qua MSSV.

i) Thực hiện tổng hợp điểm trung bình của sinh viên từ các file môn học khác nhau và xét học bổng theo thứ hạng điểm trung bình.

j) Cho phép thêm sinh viên mới đồng thời vào cả các file dữ liệu môn học.

k) Cho phép thêm môn học mới với cấu hình trọng số tùy chỉnh. Hệ thống tự động tạo file dữ liệu và cập nhật file cấu hình monhoc.txt, đồng thời sao chép danh sách sinh viên từ môn học đã có.

Yêu cầu:

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C.
- Sử dụng cấu trúc dữ liệu mảng cấu trúc để quản lý danh sách sinh viên.
- Dữ liệu được lưu trữ và đọc từ file .dat.
- Chương trình có giao diện menu thao tác trên màn hình console.

Dữ liệu đầu vào: Danh sách sinh viên và điểm số được nhập từ file hoặc từ bàn phím.

Dữ liệu đầu ra: Kết quả quản lý điểm, danh sách sinh viên, bảng điểm chi tiết và dữ liệu tổng hợp được hiển thị trên màn hình và lưu vào các file dữ liệu .dat.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ý tưởng

- Hiển thị menu chức năng giúp người dùng lựa chọn các thao tác như nhập điểm, xem danh sách, sửa điểm, sắp xếp, xem điểm chi tiết, chốt cột điểm, thêm sinh viên và thêm môn học mới.
- Xây dựng cấu trúc dữ liệu sinh viên gồm: mã sinh viên, lớp, họ tên, các cột điểm thành phần, điểm trung bình và xếp loại học lực.
- Danh sách môn học được quản lý động thông qua file cấu hình monhoc.txt, hỗ trợ thêm môn học mới trong khi chương trình đang chạy.
- Dữ liệu sinh viên được lưu trữ trong file và đọc vào chương trình để quản lý theo từng môn học.
- Thực hiện nhập điểm theo từng cột hoặc nhập toàn bộ điểm, sau đó tự động tính điểm trung bình theo trọng số đã thiết lập.
- Thực hiện xếp loại học lực dựa trên điểm trung bình và hiển thị kết quả trực tiếp trên màn hình.

- Cho phép chỉnh sửa điểm của sinh viên đối với các cột chưa bị khóa (chốt điểm).
- Hỗ trợ chức năng khóa cột điểm nhằm đảm bảo dữ liệu sau khi hoàn tất sẽ không bị thay đổi.
- Thực hiện sắp xếp danh sách sinh viên theo nhiều tiêu chí như mã sinh viên, tên, lớp hoặc điểm trung bình.
- Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file môn học để tính điểm trung bình chung và xét học bổng cho sinh viên có kết quả cao.
- Lưu toàn bộ dữ liệu sau khi cập nhật vào file để đảm bảo tính đồng bộ và thuận tiện cho việc quản lý sau này.

2.2. Cơ sở lý thuyết

- Hiển thị menu chức năng giúp người dùng lựa chọn các thao tác như nhập điểm, xem danh sách, sửa điểm, sắp xếp, xem điểm chi tiết, chốt cột điểm, thêm sinh viên và thêm môn học mới.
- Tạo cấu trúc dữ liệu sinh viên dựa trên thông tin do người dùng nhập vào gồm: mã sinh viên, lớp, họ tên, điểm Lab1, Lab2, PT1, PT2, Presentation và Final Test.
- Thực hiện tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số của từng cột điểm và tự động xếp loại học lực theo thang điểm chữ.
- Quản lý danh sách môn học động qua file monhoc.txt: đọc cấu hình khi khởi động và cập nhật khi thêm môn mới.
- Cho phép người dùng xem lại kết quả điểm, chỉnh sửa điểm đối với các cột chưa bị khóa và kiểm tra lại thông tin sinh viên thông qua chức năng xem điểm chi tiết.
- Thực hiện tổng hợp dữ liệu điểm từ nhiều file môn học khác nhau để tính điểm trung bình tổng hợp và xét học bổng cho sinh viên.
- Toàn bộ dữ liệu sau khi cập nhật sẽ được lưu vào file để đảm bảo tính chính xác và thuận tiện cho việc quản lý lâu dài.

2.2.1. Kiểu dữ liệu Struct

Để định nghĩa một cấu trúc, ta sử dụng cú pháp như sau:

```
struct {Tên_cấu_trúc}
{
    {Định_nghĩa_thành_viên_1};
    {Định_nghĩa_thành_viên_2};
    ...
    {Định_nghĩa_thành_viên_n};
} {Danh_sách_các_biến_cấu_trúc};
```

Trong đó, {Tên_cấu_trúc} là một định danh tùy ý người dùng đặt , {Định_nghĩa_thành_viên} là một khai báo biến nào đó ở các kiểu dữ liệu khác nhau, còn {Danh_sách_các_biến_cấu_trúc} là các định danh tên biến.

Struct sẽ được sử dụng chủ yếu trong việc tạo ra các kiểu dữ liệu tự định nghĩa, và mức độ sử dụng cũng rất đơn giản. Ta có thể hiểu Struct là một dạng bản ghi, dùng để lưu trữ những thông tin chung nhất của nhiều đối tượng dữ liệu, ví dụ như mọi bản ghi của các sinh viên đại học trong hệ thống của nhà trường đều phải có tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh và ngành học.

2.2.2. Mảng cấu trúc

Mảng cấu trúc là tập hợp nhiều phần tử có cùng kiểu Struct, được sử dụng để lưu trữ danh sách nhiều sinh viên trong chương trình.

Trong đó:

- ds là mảng lưu danh sách sinh viên.
- Mỗi phần tử của mảng là một sinh viên có đầy đủ thông tin.

Mảng cấu trúc giúp :

- Truy xuất dữ liệu nhanh chóng thông qua chỉ số.
- Thuận tiện cho việc duyệt danh sách, sắp xếp và tính toán điểm.
- Đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu trong bộ nhớ.

2.2.3. File I/O

File I/O được sử dụng để thực hiện các thao tác đọc và ghi dữ liệu giữa chương trình và file lưu trữ.

Trong chương trình:

- Dữ liệu sinh viên được lưu trong các file .dat.
- Chương trình hỗ trợ đọc dữ liệu từ file khi khởi động và ghi lại dữ liệu sau khi cập nhật.

Một số thao tác file được sử dụng:

- fopen() : mở file
- fclose() : đóng file
- fprintf() : ghi dữ liệu vào file
- fgets() : đọc dữ liệu từ file
- sscanf() : tách dữ liệu từ chuỗi đọc được

2.2.4. Thuật toán xử lý dữ liệu

Chương trình sử dụng nhiều thuật toán để xử lý dữ liệu sinh viên như:

- Tính điểm trung bình
- Xếp loại học lực
- Sắp xếp dữ liệu

3. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN

3.1. Phát biểu bài toán

Bài toán yêu cầu xây dựng một chương trình quản lý điểm sinh viên có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin điểm số cho các môn học : Toán, Lý, Hóa,...

INPUT :

Dữ liệu đầu vào gồm: thông tin sinh viên (MSSV, lớp, họ tên) và sáu đầu điểm thành phần (Lab 1, Lab 2, PT 1, PT 2, Presentation, Final Test) cho mỗi sinh viên trong từng môn học. Dữ liệu được nhập qua bàn phím hoặc đọc từ file .dat. Cấu hình môn học đọc từ monhoc.txt.

OUTPUT :

Chương trình xuất ra: danh sách điểm sinh viên theo từng môn hoặc tổng hợp, điểm trung bình và xếp loại học lực (A/B/C/D/F) của từng sinh viên, bảng thống kê tỷ lệ xếp loại, danh sách học bổng và kết quả sắp xếp theo tiêu chí người dùng chọn. Dữ liệu đầu ra cũng được lưu lại vào file .dat

3.2. Cấu trúc dữ liệu

Chương trình sử dụng cấu trúc dữ liệu mảng cấu trúc (Struct Array) để nhập, lưu trữ và xử lý thông tin sinh viên. Ngoài ra chương trình sử dụng hai mảng chuỗi tenMon[] và fileMon[] để lưu trữ thông tin về các môn học được cấu hình động từ file monhoc.txt.

3.3. Thuật toán

Chương trình sử dụng các thuật toán chính sau đây:

3.3.1. Thuật toán tính điểm trung bình và xếp loại sinh viên

- Nhập thông tin sinh viên từ file dữ liệu.
- Trọng số: wLab, wPT, wPre, wFinal
- Lặp:

for (i = 0; i < n; i++)

{

DTB = (Lab1 + Lab2) * wLab
+ (PT1 + PT2) * wPT
+ Presentation * wPre
+ Final * wFinal

if (DTB >= 8.5)

Xếp loại = "A"

else if (DTB >= 7.0)

Xếp loại = "B"

else if (DTB >= 5.5)

Xếp loại = "C"

else if (DTB >= 4.0)

Xếp loại = "D"

else

Xếp loại = "F"

}

- Xuất: Điểm trung bình và xếp loại sinh viên.

3.3.2. Thuật toán nhập điểm theo cột

- Hiển thị menu lựa chọn cột điểm.
- Nhập lựa chọn cột điểm.
- Nếu (cột đã chót) : Thông báo lỗi và thoát
- Lặp :

for (i = 0; i < n; i++)

{

 Nhập điểm cho sinh viên thứ i

 if (điểm < 0 || điểm > 10)

 Thông báo lỗi

 else

 {

 Cập nhật điểm

 Tính lại DTB

 }

}

- Xuất : Danh sách điểm sau cập nhật

3.3.3. Thuật toán sắp xếp danh sách sinh viên

- Nhập tiêu chí sắp xếp.
- Nhập kiểu sắp xếp.
- Lặp:

for (i = 0; i < n - 1; i++)

{

 for (j = i + 1; j < n; j++)

 {

```
        if (đúng điều kiện sắp xếp)
        {
            Hoán đổi ds[i] và ds[j]
        }
    }
}
```

- Xuất: Danh sách sinh viên sau sắp xếp.

3.3.4. Thuật toán xem điểm chi tiết sinh viên

- Nhập MSSV cần tìm.

- Lặp :

```
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        if (strcmp(ds[i].maSV, mssv) == 0)
        {
            Hiển thị thông tin sinh viên
            Thoát
        }
    }
```

- Nếu không tìm thấy thì thông báo lỗi

- Xuất : Thông tin sinh viên chi tiết

3.3.5. Thuật toán chốt cột điểm

- Hiển thị danh sách các cột điểm

- Nhập cột cần chốt

- Nếu (cột đã chốt) : Thông báo lỗi

- Nếu (chưa đủ cột điểm) : Thông báo lỗi

- Ngược lại

```
{
```

Đặt trạng thái cột = ĐÃ CHÓT

Lưu dữ liệu xuống file

}

- Xuất : Trạng thái chốt cột điểm

3.3.6. Thuật toán thêm sinh viên

- Dọn dẹp bộ nhớ đệm

- Nhập thông tin cơ bản cho sinh viên bao gồm tên và lớp

- Đồng bộ hóa dữ liệu vào các File Môn học: Chương trình duyệt qua mảng chứa tên các file dữ liệu: "toan.dat", "ly.dat", "hoa.dat",... . Ở mỗi file, nó thực hiện các bước sau:

- Tải danh sách sinh viên hiện có từ file tương ứng vào mảng cấu trúc toàn cục `ds[ ]`. Biến `n` sẽ lưu tổng số lượng sinh viên hiện tại trong file đó.
- Nếu số lượng sinh viên hiện tại đạt hoặc vượt quá giới hạn tối đa ($n \geq \text{MAX}$), chương trình sẽ thông báo file đầy và bỏ qua (`continue`) để sang file tiếp theo.
- Nếu danh sách trống ($n == 0$): Gán mã mặc định là "10225000001".
- Nếu đã có sinh viên trước đó: Sao chép mã của sinh viên cuối cùng trong danh sách (`ds[n - 1].maSV`) sang sinh viên mới, sau đó gọi hàm `tangMaSV( )` để tăng mã số này lên 1 đơn vị.
- Sao chép Tên và Lớp vừa nhập vào phần tử sinh viên mới tại vị trí `ds[n]`.
- Gán tất cả các cột điểm và điểm trung bình đều được đặt thành - 1 (chưa có điểm).
- Điểm chữ được đặt thành chuỗi rỗng " ".
- Tăng số lượng sinh viên `n` lên 1 đơn vị.
- Ghi đè danh sách mới cập nhật ngược trở lại file.

- Xác nhận hoàn thành và Lựa chọn tiếp tục:

- Màn hình hiển thị thông báo xác nhận.
- Chờ xác nhận từ bàn phím, nếu ấn 'c' thì lặp lại quá trình, nếu không thì quay về trang chủ

3.3.7 Thuật toán thêm môn học mới

- Nhập tên môn học mới (kiểm tra trùng lặp).
- Tự động tạo đường dẫn file: Res/{ten_mon_thuong}.dat.
- Nhập trọng số: wLab, wPT, wPre, wFinal (kiểm tra tổng = 1.0).
- Sao chép danh sách sinh viên từ file môn học đầu tiên hiện có (nếu có), với tất cả điểm khởi tạo -1.
- Tạo file .dat mới với header trọng số và dữ liệu sinh viên.
- Cập nhật mảng tenMon[] và fileMon[] trong bộ nhớ.
- Ghi lại monhoc.txt để lưu cấu hình môn học mới.

3.3.8 Giải thích chức năng của các hàm

```
typedef struct {  
    char maSV[20];  
    char lop[20];  
    char tenSV[50];  
    float lab1, lab2, pt1, pt2, presentation, finalTest;  
    float dtb;  
    char diemChu[3];  
} SinhVien;
```

Hình 1: Hàm cấu trúc

+ Định nghĩa cấu trúc thông tin và điểm thành phần của sinh viên


- char maSV[20]; :Mã sinh viên
- char lop[20]; : Lớp sinh hoạt của sinh viên
- char tenSV[50]; : Họ và tên của sinh viên
- float lab1, lab2, pt1, pt2, presentation, finalTest; : Các cột điểm tương ứng của sinh viên
- float dtb; : Điểm trung bình của sinh viên
- char diemChu[3]; : Điểm chữ của sinh viên (A, B, C, D, F)

```
void tinhDiem(SinhVien *sv) {  
    sv->dtb = (sv->lab1 + sv->lab2) * wLab  
             + (sv->pt1 + sv->pt2) * wPT  
             + sv->presentation * wPre  
             + sv->finalTest * wFinal;  
  
    if (sv->dtb >= 8.5) strcpy(sv->diemChu, "A");  
    else if (sv->dtb >= 7.0) strcpy(sv->diemChu, "B");  
    else if (sv->dtb >= 5.5) strcpy(sv->diemChu, "C");  
    else if (sv->dtb >= 4.0) strcpy(sv->diemChu, "D");  
    else if (daCoDiem(*sv)) strcpy(sv->diemChu, "F");  
    else strcpy(sv->diemChu, " ");  
}
```

Hình 2: Hàm tính điểm trung bình

+ Hàm tính điểm trung bình và quy đổi điểm trung bình ra điểm chữ

- Tính điểm trung bình của sinh viên dựa trên điểm có sẵn và trọng số cột điểm của môn học đó
- Quy đổi ra điểm chữ sau khi tính điểm trung bình



Hình 3: Sơ đồ khối hàm tính điểm trung bình

```
void docFilemonhoc() {
    FILE *fp = fopen("monhoc.txt", "r");
    if (!fp) {
        fp = fopen("monhoc.txt", "w");
        if (fp) {
            fprintf(fp, "Toan Res/toan.dat\n");
            fprintf(fp, "Ly Res/ly.dat\n");
            fprintf(fp, "Hoa Res/hoa.dat\n");
            fclose(fp);
        }
        soMon = 3;
        strcpy(tenMon[0], "Toan"); strcpy(fileMon[0], "Res/toan.dat");
        strcpy(tenMon[1], "Ly");   strcpy(fileMon[1], "Res/ly.dat");
        strcpy(tenMon[2], "Hoa");  strcpy(fileMon[2], "Res/hoa.dat");
        return;
    }
    soMon = 0;
    while (fscanf(fp, "%29s %49s", tenMon[soMon], fileMon[soMon]) == 2) {
        soMon++;
        if (soMon >= MAX_MON) break;
    }
    fclose(fp);
}
```

Hình 4: Hàm đọc file môn học

+ Hàm đọc file môn học

- Mở file monhoc . txt ở chế độ đọc ("r").
- Nếu không mở được file:
 - Tạo mới file monhoc . txt và ghi thông tin 3 môn mặc định (Toán, Lý, Hóa) vào đó.
 - Nạp trực tiếp 3 môn này vào mảng trên RAM (tenMon, fileMon).
 - Thiết lập số lượng môn học soMon = 3.
- Nếu mở được file
 - Reset số lượng môn học soMon = 0.
 - Chạy vòng lặp quét từng dòng của file để đọc cặp giá trị: [Tên môn học] và [Đường dẫn file], lưu vào mảng tương ứng.
 - Tăng soMon lên sau mỗi môn đọc được. Dừng lại khi hết file hoặc khi số môn đạt giới hạn tối đa (MAX_MON).
- Đóng kết nối tới file monhoc . txt.

```
bool docFile(char tenFile[]) {
    FILE *fp = fopen(tenFile, "r");
    if (!fp) {
        printf("File không tồn tại\n");
        return false;
    }

    char line[256];

    if (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        if (sscanf(line, "%f %f %f %f %d %d %d %d %d",
                    &wLab, &wPT, &wPre, &wFinal,
                    &colLocked[0], &colLocked[1], &colLocked[2], &colLocked[3], &colLocked[4], &colLocked[5]) < 4) {
            wLab = 0.1; wPT = 0.1; wPre = 0.2; wFinal = 0.4;
            int ci; for(ci=0; ci<6; ci++) colLocked[ci]=0;
            rewind(fp);
        }
    }
}
```

Hình 5: Hàm đọc file

+ Hàm đọc file

- Mở tệp tin ở chế độ đọc. Nếu tệp không tồn tại, in thông báo lỗi và trả về false.
- Đọc dòng đầu tiên của tệp để lấy thông số trọng số điểm (wLab, wPT, wPre, wFinal) và trạng thái khóa cột (colLocked).
- Nếu dòng đầu không chứa đủ tối thiểu 4 thông số (nghĩa là file không có dòng cấu hình header mà chứa trực tiếp dữ liệu sinh viên):
 - Tự động thiết lập trọng số điểm mặc định (0.1, 0.1, 0.2, 0.4).
 - Mở khóa toàn bộ cột (colLocked = 0).
 - Dùng lệnh rewind(fp) để tua con trỏ đọc file về đầu file để không bỏ sót dữ liệu sinh viên ở dòng đầu tiên này.

```
void chonFileXem(char tenFile[]) {
    int lc;
    printf("\nChon file xem:\n");
    printf("1. Toan\n2. Ly\n3. Hoa\n4. Tong hop\nChon: ");
    scanf("%d", &lc);

    if (lc == 1) strcpy(tenFile, "toan.dat");
    else if (lc == 2) strcpy(tenFile, "ly.dat");
    else if (lc == 3) strcpy(tenFile, "hoa.dat");
    else if (lc == 4) strcpy(tenFile, "tonghop");
    docFile(tenFile);
}
```

Hình 6: Hàm chọn file

+ Hàm chọn file: Chọn các file toán, lý, hóa (lần lượt là 1, 2, 3) để xem hoặc chọn 4 để xem toàn bộ

```
void ghiFile(char tenFile[]) {
    FILE *fp = fopen(tenFile, "w");
    int i;
    if (!fp) return;

    fprintf(fp, "%f %f %f %f %d %d %d %d %d %d\n",
            wLab, wPT, wPre, wFinal,
            colLocked[0], colLocked[1], colLocked[2], colLocked[3], colLocked[4], colLocked[5]);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        fprintf(fp, "%s %s %s %f %f %f %f %f %f\n",
                ds[i].maSV,
                ds[i].lop,
                ds[i].tenSV,
                ds[i].lab1, ds[i].lab2,
                ds[i].pt1, ds[i].pt2,
                ds[i].presentation,
                ds[i].finalTest);
    }
    fclose(fp);
}
```

Hình 7: Hàm ghi file

+ Hàm ghi file:

- Hàm mở file `tenFile` ở chế độ ghi đè "w". Nếu không thể ghi hoặc file bị lỗi hệ thống, hàm sẽ lập tức thoát.
- Ngay dòng đầu tiên của file, hàm sẽ ghi lại các thông số cấu hình chung bao gồm các trọng số điểm và trạng thái chốt của từng cột điểm
- Sử dụng vòng lặp `for` duyệt qua từng sinh viên trong danh sách từ 0 đến trước `n`.
- Với mỗi sinh viên, ghi một dòng thông tin chi tiết bao gồm: Mã sinh viên, Lớp, Tên đầy đủ, và các chỉ số điểm số hiện tại (`lab1`, `lab2`, `pt1`, `pt2`, `presentation`, `finalTest`). Tất cả được phân tách bằng khoảng trắng để hàm `docFile` dễ dàng đọc lại sau này.
- Gọi lệnh `fclose(fp)` để đóng file lại, đảm bảo dữ liệu được ghi xuống đĩa cứng an toàn.

```
const char* layTenCuoi(const char *hoTen) {
    const char *p = strrchr(hoTen, ' ');
    if (p) return p + 1;
    return hoTen;
}
```

Hình 8: Hàm lấy tên cuối từ họ tên sinh viên

+ Hàm lấy tên cuối từ họ tên của sinh viên:

- Hàm tìm kiếm ký tự khoảng trắng cuối cùng trong chuỗi họ tên bằng hàm `strrchr`.
- Nếu tìm thấy: Trả về phần chuỗi bắt đầu ngay sau khoảng trắng đó.
- Nếu không tìm thấy (Tên chỉ có 1 từ): Trả về toàn bộ chuỗi ban đầu.

```
bool daCoDiem(SinhVien sv) {
    return sv.lab1 >= 0 && sv.lab2 >= 0 &&
           sv.pt1 >= 0 && sv.pt2 >= 0 &&
           sv.presentation >= 0 && sv.finalTest >= 0;
}
```

Hình 9: Hàm kiểm tra sinh viên đã có điểm

+ Hàm kiểm tra sinh viên đã có điểm: trả về true nếu toàn bộ cột điểm đều có điểm (≥ 0), ngược lại trả về false (1 trong các cột điểm là âm – chưa có điểm)

```
int tatCaDaChot() {
    int ci;
    for (ci = 0; ci < 6; ci++) if (!colLocked[ci]) return 0;
}
```


Hình 10: Hàm kiểm tra tất cả cột đã chốt điểm

+ Hàm kiểm tra tất cả cột đã chốt điểm: duyệt qua trạng thái đã chốt của từng cột, trả về 0 (false) nếu một trong các cột chưa chốt, ngược lại trả về 1 (true)

```
int cotCoDuDiem(int colIndex) {
    int si;
    for (si = 0; si < n; si++) {
        float val;
        if (colIndex == 0) val = ds[si].lab1;
        else if (colIndex == 1) val = ds[si].lab2;
        else if (colIndex == 2) val = ds[si].pt1;
        else if (colIndex == 3) val = ds[si].pt2;
        else if (colIndex == 4) val = ds[si].presentation;
        else val = ds[si].finalTest;
        if (val < 0) return 0;
    }
    return 1;
}
```

Hình 11: Hàm kiểm tra cột đã đủ điểm

+ Hàm kiểm tra cột đã đủ điểm : Duyệt qua các phần tử điểm trong cột đã chọn, nếu chưa có điểm (điểm < 0) thì trả về 0 (false), ngược lại trả về 1 (true)



Hình 12: Sơ đồ khối hàm kiểm tra cột đã đủ điểm


```

1 void tongHopFile() {
2     if (soMon == 0 || !docFile((char*)fileMon[0])) {n = 0; return;}
3     SinhVien tempDS[MAX];
4     int nTemp = n;
5     int i, f, j;
6     for (i = 0; i < nTemp; i++) {
7         tempDS[i] = ds[i];
8     }
9     float tongDTB[MAX];
10    int soMonCompleted[MAX];
11    for (i = 0; i < nTemp; i++) {
12        tongDTB[i] = 0.0f;
13        soMonCompleted[i] = 0;
14    }
15    for (f = 0; f < soMon; f++) {
16        if (!docFile((char*)fileMon[f])) continue;
17
18        for (i = 0; i < nTemp; i++) {
19            for (j = 0; j < n; j++) {
20                if (strcmp(tempDS[i].maSV, ds[j].maSV) == 0) {
21                    if (daCoDiem(ds[j])) {
22                        tongDTB[i] += ds[j].dtb;
23                        soMonCompleted[i]++;
24                    }
25                    break;
26                }
27            }
28        }
29    }
30    n = 0;
31    for (i = 0; i < nTemp; i++) {
32        if (soMonCompleted[i] > 0) {
33            ds[n] = tempDS[i];
34            ds[n].dtb = tongDTB[i] / (float)soMonCompleted[i];
35
36            if (ds[n].dtb >= 8.5) strcpy(ds[n].diemChu, "A");
37            else if (ds[n].dtb >= 7.0) strcpy(ds[n].diemChu, "B");
38            else if (ds[n].dtb >= 5.5) strcpy(ds[n].diemChu, "C");
39            else if (ds[n].dtb >= 4.0) strcpy(ds[n].diemChu, "D");
40            else strcpy(ds[n].diemChu, "F");
41            n++;
42        }
43    }
44    if (n == 0) printf("\n[!] Không tìm thấy sinh viên nào có đủ điểm để tổng hợp!\n");
45 }


```

Hình 13: Hàm tổng hợp điểm của các file

+ Hàm tổng hợp điểm của các file :

- Nếu chưa đăng ký môn học nào hoặc không đọc được file dữ liệu của môn đầu tiên, reset danh sách sinh viên ($n = 0$) và kết thúc hàm.
- Sao chép danh sách sinh viên hiện tại vào mảng tạm tempDS.
- Khởi tạo 2 mảng theo dõi cho từng sinh viên: tongDTB (tổng điểm trung bình các môn) bắt đầu từ 0.0 và soMonCompleted (số lượng môn đã hoàn thành đủ điểm) bắt đầu từ 0.
- Duyệt qua từng môn học. Với mỗi môn, đọc file dữ liệu lên RAM.

- So khớp sinh viên trong mảng tạm tempDS với dữ liệu môn học đó qua maSV.
- Nếu tìm thấy và sinh viên đó đã có đầy đủ tất cả cột điểm của môn học này (daCoDiem trả về true), tiến hành cộng dồn điểm môn đó vào tongDTB và tăng số lượng môn đã hoàn thành soMonCompleted lên 1.
- Duyệt lại danh sách tạm, lọc và ghi đè ngược lại mảng chính ds:
- Chỉ giữ lại sinh viên có soMonCompleted > 0 .
- Tính điểm trung bình gộp bằng công thức: DTB gộp = tongDTB / soMonCompleted .
- Xếp điểm chữ (A, B, C, D, F) dựa trên điểm trung bình gộp mới này.



Hình 14: Sơ đồ khối hàm tổng hợp điểm các file

```
void chonFileLamViec(char tenFile[]) {
    int lc;
    printf("\nChon file lam viec:\n");
    int i;
    for (i = 0; i < soMon; i++) {
        printf("%d. %s\n", i + 1, tenMon[i]);
    }
    printf("Chon: ");
    scanf("%d", &lc);

    if (lc >= 1 && lc <= soMon) {
        strcpy(tenFile, fileMon[lc - 1]);
    } else {
        printf("Lua chon khong hop le!\n");
        if (soMon > 0) strcpy(tenFile, fileMon[0]);
        else strcpy(tenFile, "");
    }

    if (strlen(tenFile) > 0) {
        docFile(tenFile);
    }
}
```

Hình 15: Hàm chọn file làm việc

+ Hàm chọn file làm việc:

- Sử dụng vòng lặp chạy từ 0 đến soMon - 1 để in ra danh sách các môn học hiện có dưới dạng số thứ tự (1, 2, 3...) kèm theo tên môn học (tenMon[i]).
- Đọc giá trị số lựa chọn lc mà người dùng nhập từ bàn phím.
 - Nếu lựa chọn hợp lệ : Sao chép đường dẫn file tương ứng fileMon[lc - 1] vào biến tenFile.
 - Nếu không : In ra cảnh báo lỗi, đồng thời tự động chọn môn học đầu tiên fileMon[0] làm môn mặc định (hoặc gán chuỗi rỗng nếu không có môn học nào).
- Nếu tìm thấy đường dẫn file hợp lệ (độ dài chuỗi tenFile > 0), tiến hành gọi hàm docFile(tenFile) để tải toàn bộ dữ liệu sinh viên và điểm số của môn đó lên bộ nhớ tạm thời (ds).

```
void tangMaSV(char ma[]) {
    int len = strlen(ma);
    int i = len - 1;

    while (i >= 0) {
        if (ma[i] >= '0' && ma[i] <= '8') {
            ma[i]++;
            return;
        }
        else if (ma[i] == '9') {
            ma[i] = '0';
            i--;
        }
        else return;
    }


    char temp[20];
    strcpy(temp, ma);

    ma[0] = '1';
    strcpy(ma + 1, temp);
}
```

Hình 16: Hàm tăng mã sinh viên tự động

+ Hàm tăng mã sinh viên tự động:


- Cộng từ phải sang trái: Duyệt chuỗi mã số từ ký tự cuối cùng lên đầu.
- Tăng số: Gặp số từ '0' đến '8' => tăng thêm 1 đơn vị rồi kết thúc hàm ngay lập tức.
- Xử lý nhớ: Nếu gặp số '9' => reset về '0' rồi tiếp tục dịch sang trái để cộng tiếp vào hàng tiếp theo.
- Xử lý tràn hệ thống: Nếu duyệt hết chuỗi số mà vẫn chưa dừng (vd: "99" => "00"), chèn thêm số '1' vào đầu chuỗi để tăng độ dài chuỗi (thành "100").



Hình 17: Sơ đồ khối hàm tăng mã sinh viên tự động

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

4.1. Tổ chức chương trình



Hình 18: Tổ chức chương trình trong hàm main


4.2. Ngôn ngữ cài đặt

Ngôn ngữ lập trình C : là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành ngôn ngữ được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn. Toàn bộ chương trình này được viết bằng phần mềm Dev-C++.

4.3. Kết quả

4.3.1. Giao diện chính của chương trình


Chương trình khởi động với màn hình chào mừng hiển thị tên đồ án, nhóm thực hiện và đề tài. Tiếp theo là menu chính với 8 lựa chọn được đánh số từ 1 đến 8:



Hình 19: Giao diện chính của chương trình

4.3.2. Kết quả thực thi của chương trình

Chức năng Nhập điểm (menu 1): Người dùng chọn file môn học (Toán/Lý/Hóa), sau đó chọn cột điểm cần nhập. Hệ thống hiển thị từng sinh viên kèm điểm hiện tại và cho phép nhập điểm mới. Nhấn Enter để bỏ qua, nhập -2 để dừng sớm. Sau khi nhập xong, chương trình hỏi có lưu file không.



Hình 20: Giao diện phân nhập điểm


```

--- NHAP COT: Lab2 ---
(Enter de bo qua, nhap [-2] de dung som)

[1] 10225017701 Nguyen Van An      (Hien tai: 10.0) -> 9.5
    => Da cap nhat: 9.5
[2] 10225017702 Tran Thi Binh      (Hien tai: Chua co) -> 2
    => Da cap nhat: 2.0
[3] 10225017703 Le Van Cuong       (Hien tai: Chua co) -> 3
    => Da cap nhat: 3.0
[4] 10225017704 Pham Thi Dung      (Hien tai: Chua co) -> 6
    => Da cap nhat: 6.0
[5] 10225017705 Hoang Van Em       (Hien tai: Chua co) ->
    => Bo qua (giu nguyen).
[6] 10225017706 Nguyen Thi Hoa     (Hien tai: Chua co) ->
    => Bo qua (giu nguyen).
[7] 10225017707 Tran Van Hung      (Hien tai: Chua co) -> 8
    => Da cap nhat: 8.0
[8] 10225017708 Le Thi Lan         (Hien tai: Chua co) -> -2

=> Da hoan tat cot Lab2.

===== NHAP DIEM THEO COT =====
1. Lab 1
2. Lab 2
3. PT 1
4. PT 2
5. Presentation
6. Final Test
7. Nhap tat ca cot (lien tuc)
0. Hoan tat nhap diem
Chon cot diem de nhap: 0

Luu thay doi vao file toan.dat? (y/n):
Da luu thanh cong!

```

Hình 21: Giao diện bảng điểm theo cột

Chức năng Xem danh sách (menu 2): Hiển thị bảng điểm đầy đủ với MSSV, lớp, họ tên, sáu đầu điểm, DTB và xếp loại. Phía dưới bảng có thống kê tỷ lệ % từng loại (A/B/C/D/F). Chế độ Tổng hợp hiển thị thêm danh sách học bổng với top 9 sinh viên có DTB cao nhất.

DANH SÁCH SINH VIÊN										
MSSV	LOP	Họ và tên	Lab1	Lab2	PT1	PT2	Pre	Final	DTB	Loại
10225017701	25T_DT3	Nguyen Van An	10.0	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	9.95	A
10225017702	25T_DT1	Tran Thi Binh		2.0						
10225017703	25T_DT4	Le Van Cuong		3.0						
10225017704	25T_DT2	Pham Thi Dung		6.0						
10225017705	25T_DT3	Hoang Van Em								
10225017706	25T_DT1	Nguyen Thi Hoa								
10225017707	25T_DT2	Tran Van Hung		8.0						
10225017708	25T_DT4	Le Thi Lan								
10225017709	25T_DT3	Pham Van Minh								
10225017710	25T_DT2	Hoang Thi Ngoc						10.0		
10225017711	25T_DT4	Nguyen Van Nam								
10225017712	25T_DT1	Tran Thi Oanh								
10225017713	25T_DT3	Le Van Phuc								
10225017714	25T_DT2	Pham Thi Quynh								
10225017715	25T_DT4	Hoang Van Son								
10225017716	25T_DT1	Nguyen Thi Trang						10.0		
10225017717	25T_DT3	Tran Van Tuan								
10225017718	25T_DT2	Le Thi Uyen								

Hình 22: Giao diện danh sách sinh viên

TY LE XEP LOAI:					
A: 33.33% B: 0.00% C: 0.00% D: 66.67% F: 0.00%					
===== DANH SACH HOC BONG =====					
10225017701	25T_DT3	Nguyen Van An	DTB: 9.95	Hoc bong: A	
10225017716	25T_DT1	Nguyen Thi Trang	DTB: 5.42	Hoc bong: A	
10225017710	25T_DT2	Hoang Thi Ngoc	DTB: 5.23	Hoc bong: A	
10225017707	25T_DT2	Tran Van Hung	DTB: 2.77	Hoc bong: B	
10225017747	25t4	Pham Thanh Ly	DTB: 2.48	Hoc bong: B	
10225017718	25T_DT2	Le Thi Uyen	DTB: 2.47	Hoc bong: B	
10225017722	25T_DT3	Tran Thi Anh	DTB: 2.35	Hoc bong: C	
10225017704	25T_DT2	Pham Thi Dung	DTB: 2.33	Hoc bong: C	
10225017715	25T_DT4	Hoang Van Son	DTB: 2.33	Hoc bong: C	

Hình 23: Giao diện tỉ lệ xếp loại và danh sách học bổng

Chức năng Sửa điểm (menu 3): Hỗ trợ sửa các điểm thành phần trong một môn cụ thể của từng sinh viên dựa trên MSSV nhập vào kèm thêm điểm hiện tại của sinh viên.

```
Nhap MSSV can sua: 10225017701
Sua diem cho Nguyen Van An:

--- MENU SUA DIEM ---
1. Sua diem lab1, lab2 (Hien tai: 10.0, 9.5)
2. Sua diem pt1, pt2 (Hien tai: 10.0, 10.0)
3. Sua diem presentation (Hien tai: 10.0)
4. Sua diem finalTest (Hien tai: 10.0)
5. Sua toan bo diem (chua chot)
6. Hoan tat sua diem
Chon: 2
Nhap lai diem pt1, pt2: 9 10

--- MENU SUA DIEM ---
1. Sua diem lab1, lab2 (Hien tai: 10.0, 9.5)
2. Sua diem pt1, pt2 (Hien tai: 9.0, 10.0)
3. Sua diem presentation (Hien tai: 10.0)
4. Sua diem finalTest (Hien tai: 10.0)
5. Sua toan bo diem (chua chot)
6. Hoan tat sua diem
Chon: 6
Da cap nhat tam thoi!
```

Hình 24: Giao diện chức năng sửa điểm

Chức năng Sắp xếp (menu 4): Hỗ trợ sắp xếp theo MSSV, tên sinh viên, lớp hoặc DTB, theo chiều tăng hoặc giảm dần. Kết quả sắp xếp được hiển thị ngay và người dùng có thể chọn lưu hoặc không lưu thứ tự mới vào file.

```
===== CHON TIEU CHI SAP XEP =====
1. Sap xep theo Ma so sinh vien (MSSV)
2. Sap xep theo Ten sinh vien
3. Sap xep theo Lop
4. Sap xep theo Diem trung binh (DTB)
Chon tieu chi (1-4): 2

1. Tang dan
2. Giam dan
Chon kieu (1-2): 1
```

Hình 25: Giao diện lựa chọn tiêu chí sắp xếp

Chức năng Xem điểm chi tiết (menu 5): Nhập MSSV, hệ thống tra cứu và hiển thị bảng điểm chi tiết với đầy đủ thông tin trọng số từng thành phần điểm.

```

|                                     BANG DIEM CHI TIET                                     |
| MSSV: 10225017701 | LOP: Nguyen | Ho ten: Van An |                                     |
| Lab 1&2 (10 % - 10 %): 10.0 , 10.0 |                                     |
| PT 1&2 (10 % - 10 %): 10.0 , 10.0 |                                     |
| Pre (20 %): 10.0 |                                     |
| Final (40 %): 10.0 |                                     | |
|---|---|---|
| DIEM TRUNG BINH: 10.00 | XEP LOAI: A |                                     |
|-----|-----|-----|
```

Hình 26: Giao diện bảng điểm chi tiết của sinh viên

Chức năng Chốt cột điểm (menu 6): Cho phép khóa từng cột điểm hoặc tất cả cột có đủ điểm. Chỉ có thể chốt khi tất cả sinh viên đã có điểm ở cột đó. Sau khi chốt, cột điểm tương ứng không thể sửa đổi.

```
===== CHOT COT DIEM =====
1. Lab1 [CHUA CHOT]
2. Lab2 [CHUA CHOT]
3. PT1 [CHUA CHOT]
4. PT2 [CHUA CHOT]
5. Presentation [CHUA CHOT]
6. Final [CHUA CHOT]
7. Chot TAT CA cot chua chot
0. Quay lai
Chon cot de chot: 1

Xac nhan CHOT cot Lab1? (y/n):
Da chot cot Lab1 thanh cong!
```

Hình 27: Giao diện lựa chọn cột từng cột điểm và xác nhận

Chức năng Thêm sinh viên (menu 7): Nhập thông tin lớp và tên sinh viên mới. Hệ thống tự động tạo MSSV tiếp theo và thêm sinh viên vào cả ba file (Toán, Lý, Hóa) với tất cả điểm khởi tạo là -1 (chưa có điểm).

```
Nhap lop: 25_DT6
Nhap ten sinh vien moi: Le Nguyen Binh

Da them sinh vien vao ca 3 file thanh cong!
Nhan c de tiep tục, nhan bat ky de dung c

Nhap lop: 25_AI1
Nhap ten sinh vien moi: Nguyen Hoang

Da them sinh vien vao ca 3 file thanh cong!
Nhan c de tiep tục, nhan bat ky de dung
```

Hình 28: Giao diện chức năng thêm sinh viên

Chức năng Thêm môn học (menu 8): Nhập tên môn học và các trọng số của từng cột điểm. Hệ thống sẽ tạo file môn học đó cùng với danh sách sinh viên có sẵn ở file mẫu và set tất cả cột điểm thành -1 (chưa có điểm) cùng với đó định danh môn học mới vào file monhoc.txt để có thể sử dụng sau này

```
===== THEM MON HOC MOI =====
Nhap ten mon hoc (vd: Tin, Anh, ...): GDTC2

Nhap trong so (tong = 1.0):
  w_Lab  (moi lab, co 2 bai) : 0.05
  w_PT   (moi PT, co 2 bai)  : 0.05
  w_Pre  (Presentation)     : 0.1
  w_Final (Final Test)       : 0.7
=> Tong kiem tra: 1.00 (phai = 1.0)

[OK] Da tao mon hoc 'GDTC2':
  File du lieu : Res/gdtdc2.dat
  So sinh vien : 50 (sao chép từ file mẫu, điểm mặc định -1)
  Trong so    : Lab=0.05 PT=0.05 Pre=0.10 Final=0.70
  monhoc.txt  : Da cap nhat.
```

Hình 29: Giao diện chức năng thêm môn học

4.3.3. Nhận xét đánh giá

✓Ưu điểm của chương trình:

- ▶ Giao diện menu rõ ràng, dễ sử dụng
- ▶ Hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD (thêm, xem, sửa)
- ▶ Cơ chế chốt cột điểm bảo vệ dữ liệu hiệu quả
- ▶ Tự động tính điểm và xếp loại

- ▶ Chức năng tổng hợp ba môn và xét học bổng thực tế
- ▶ Hỗ trợ sắp xếp đa tiêu chí.

× Hạn chế của chương trình:

- ▶ Giao diện console đơn giản, chưa có giao diện đồ họa
- ▶ Chưa hỗ trợ xóa sinh viên
- ▶ Thuật toán sắp xếp $O(n^2)$ chưa tối ưu cho dữ liệu lớn
- ▶ Chưa có chức năng tìm kiếm theo tên
- ▶ Phụ thuộc thư viện conio.h (Windows-only)

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Nhóm đã hoàn thành xây dựng chương trình "Quản lý điểm sinh viên" bằng ngôn ngữ C với đầy đủ các chức năng cơ bản: nhập điểm theo cột, xem danh sách, sửa điểm, sắp xếp, tra cứu chi tiết, chốt cột điểm, thêm sinh viên và tổng hợp điểm ba môn. Chương trình hoạt động ổn định với dữ liệu 42 sinh viên thuộc bốn lớp 25T_DT1 đến 25T_DT4.

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố và nâng cao kỹ năng lập trình C, đặc biệt là cấu trúc dữ liệu struct, xử lý file văn bản, thao tác chuỗi, thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. Đề tài cũng giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai một ứng dụng thực tế.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định, chương trình đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của bài toán quản lý điểm và có thể sử dụng được trong thực tế ở quy mô nhỏ. Đây là nền tảng tốt để phát triển thành các hệ thống quản lý điểm hoàn thiện hơn trong tương lai.

5.2. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cấp chương trình, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

Về giao diện: Phát triển giao diện đồ họa (GUI) sử dụng thư viện như GTK+ hoặc Qt, hoặc chuyển sang ứng dụng web với giao diện thân thiện hơn cho người dùng.

Về cơ sở dữ liệu: Thay thế file .dat bằng cơ sở dữ liệu quan hệ như SQLite hoặc MySQL để hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời, truy vấn phức tạp và bảo mật tốt hơn.

Về tính năng: Bổ sung chức năng xóa sinh viên, tìm kiếm theo tên, nhập/xuất Excel, thống kê nâng cao theo lớp, xuất báo cáo PDF, phân quyền người dùng (admin/giáo viên) và lịch sử thao tác.

Về hiệu năng: Thay thuật toán Bubble Sort bằng Quick Sort hoặc Merge Sort ($O(n \log n)$) để xử lý nhanh hơn với dữ liệu lớn; áp dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết để thêm/xóa linh hoạt hơn.

Về tính di động: Loại bỏ sự phụ thuộc vào conio.h (đặc thù Windows) để chương trình có thể chạy trên cả Linux và macOS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie (1988). The C Programming Language, 2nd Edition. Prentice Hall.
- [2] Nguyễn Thanh Tùng (2020). Giáo trình Lập trình C. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [3] Đỗ Xuân Lôi (2004). Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- [4] cppreference.com. C reference - Standard C library. Truy cập tại:
<https://en.cppreference.com/w/c>
- [5] GeeksforGeeks. File Handling in C. Truy cập tại: <https://www.geeksforgeeks.org/file-handling-c-classes/>
- [6] CHATBOT : Claude, ChatGPT , Gemini.

PHỤ LỤC

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <stdbool.h>
#define MAX 100
#define MAX_MON 100
int cheDoTong = 0;

typedef struct {
    char maSV[20];
    char lop[20];
    char tenSV[50];
    float lab1, lab2, pt1, pt2, presentation, finalTest;
    float dtb;
    char diemChu[3];
} SinhVien;

SinhVien ds[MAX];
int n = 0;
    int colLocked[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
char *tenCotGlobal[] = {"Lab1", "Lab2", "PT1", "PT2", "Presentation",
"Final"};
float wLab, wPT, wPre, wFinal;

char tenMon[MAX_MON][30];
char fileMon[MAX_MON][50];
int soMon = 0;

void docFilemonhoc() {
    FILE *fp = fopen("monhoc.txt", "r");
    if (!fp) {
```



```
        fp = fopen("monhoc.txt", "w");
        if (fp) {
            fprintf(fp, "Toan Res/toan.dat\n");
            fprintf(fp, "Ly Res/ly.dat\n");
            fprintf(fp, "Hoa Res/hoa.dat\n");
            fclose(fp);
        }
        soMon = 3;
        strcpy(tenMon[0], "Toan"); strcpy(fileMon[0], "Res/toan.dat");
        strcpy(tenMon[1], "Ly");  strcpy(fileMon[1], "Res/ly.dat");
        strcpy(tenMon[2], "Hoa"); strcpy(fileMon[2], "Res/hoa.dat");
        return;
    }
    soMon = 0;
    while (fscanf(fp, "%29s %49s", tenMon[soMon], fileMon[soMon]) ==
2) {
        soMon++;
        if (soMon >= MAX_MON) break;
    }
    fclose(fp);
}

bool docFile(char tenFile[]);
bool daCoDiem(SinhVien sv);

void tinhDiem(SinhVien *sv) {
    sv->dtb = (sv->lab1 + sv->lab2) * wLab
        + (sv->pt1 + sv->pt2) * wPT
        + sv->presentation * wPre
        + sv->finalTest * wFinal;

    if (sv->dtb >= 8.5) strcpy(sv->diemChu, "A");
    else if (sv->dtb >= 7.0) strcpy(sv->diemChu, "B");
```

```
        else if (sv->dtb >= 5.5) strcpy(sv->diemChu, "C");
        else if (sv->dtb >= 4.0) strcpy(sv->diemChu, "D");
        else if (daCoDiem(*sv)) strcpy(sv->diemChu, "F");
        else strcpy(sv->diemChu, " ");
    }
void chonFileXem(char tenFile[]) {
    int lc;
    printf("\nChon file xem:\n");
    int i;
    for (i = 0; i < soMon; i++) {
        printf("%d. %s\n", i + 1, tenMon[i]);
    }
    printf("%d. Tong hop\nChon: ", soMon + 1);
    scanf("%d", &lc);

    if (lc >= 1 && lc <= soMon) {
        strcpy(tenFile, fileMon[lc - 1]);
    } else if (lc == soMon + 1) {
        strcpy(tenFile, "tonghop");
    } else {
        printf("Lua chon khong hop le!\n");
        if (soMon > 0) strcpy(tenFile, fileMon[0]);
        else strcpy(tenFile, "");
    }
    if (strlen(tenFile) > 0) {
        docFile(tenFile);
    }
}
void ghiFile(char tenFile[]) {
    FILE *fp = fopen(tenFile, "w");
    int i;
    if (!fp) return;
```

```
fprintf(fp, "%f %f %f %f %d %d %d %d %d %d\n",
        wLab, wPT, wPre, wFinal,
        colLocked[0], colLocked[1], colLocked[2], colLocked[3],
        colLocked[4], colLocked[5]);

for (i = 0; i < n; i++) {
    fprintf(fp, "%s %s %s %f %f %f %f %f %f\n",
            ds[i].maSV,
            ds[i].lop,
            ds[i].tenSV,
            ds[i].lab1, ds[i].lab2,
            ds[i].pt1, ds[i].pt2,
            ds[i].presentation,
            ds[i].finalTest);
}
fclose(fp);
}

bool docFile(char tenFile[]) {
    FILE *fp = fopen(tenFile, "r");
    if (!fp) {
        printf("File không tồn tại\n");
        return false;
    }

    char line[256];

    if (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        if (sscanf(line, "%f %f %f %f %d %d %d %d %d %d",
                    &wLab, &wPT, &wPre, &wFinal,
                    &colLocked[0], &colLocked[1], &colLocked[2],
                    &colLocked[3], &colLocked[4], &colLocked[5]) < 4) {
            wLab = 0.1; wPT = 0.1; wPre = 0.2; wFinal = 0.4;
            int ci; for(ci=0;ci<6;ci++) colLocked[ci]=0;
        }
    }
}
```

```
        rewind(fp);
    }
}

n = 0;

while (fgets(line, sizeof(line), fp) && n < MAX) {
    if (strlen(line) < 5) continue;
    int check = sscanf(line, "%19s %19s %[^0-9.-] %f %f %f %f %f %f",
        ds[n].maSV,
        ds[n].lop,
        ds[n].tenSV,
        &ds[n].lab1, &ds[n].lab2,
        &ds[n].pt1, &ds[n].pt2,
        &ds[n].presentation, &ds[n].finalTest);

    if (check >= 2) {
        int len = strlen(ds[n].tenSV);
        while(len > 0 && (ds[n].tenSV[len-1] == ' ' || ds[n].tenSV[len-1] ==
'\t' ||
            ds[n].tenSV[len-1] == '\r' || ds[n].tenSV[len-1] == '\n')) {
            ds[n].tenSV[--len] = '\0';
        }
        tinhDiem(&ds[n]);
        n++;
    }
}

fclose(fp);
return true;
}

const char* layTenCuoi(const char *hoTen) {
    const char *p = strrchr(hoTen, ' ');
```

```
        if (p) return p + 1;
        return hoTen;
    }
    bool daCoDiem(SinhVien sv) {
        return sv.lab1 >= 0 && sv.lab2 >= 0 &&
            sv.pt1 >= 0 && sv.pt2 >= 0 &&
            sv.presentation >= 0 && sv.finalTest >= 0;
    }
    int tatCaDaChot() {
        int ci;
        for (ci = 0; ci < 6; ci++) if (!colLocked[ci]) return 0;
        return 1;
    }
    int cotCoDuDiem(int colIndex) {
        int si;
        for (si = 0; si < n; si++) {
            float val;
            if (colIndex == 0) val = ds[si].lab1;
            else if (colIndex == 1) val = ds[si].lab2;
            else if (colIndex == 2) val = ds[si].pt1;
            else if (colIndex == 3) val = ds[si].pt2;
            else if (colIndex == 4) val = ds[si].presentation;
            else val = ds[si].finalTest;
            if (val < 0) return 0;
        }
        return 1;
    }
    void nhapTheoCot(float *diemCot, int indexSV, char tenCot[], int needFlush)
{
    char buf[50];
    int ch;

    if (needFlush) {
```

```
        while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);
    }

    printf(" [%d] %-12s %-30s (Hien tai: ", indexSV + 1, ds[indexSV].maSV,
ds[indexSV].tenSV);
    if (*diemCot < 0) printf("Chua co");
    else printf("%.1f", *diemCot);
    printf(" -> ");

    fgets(buf, sizeof(buf), stdin);

    buf[strcspn(buf, "\r\n")] = '\0';

    if (strlen(buf) == 0) {
        printf("      => Bo qua (giu nguyen).\n");
        return;
    }

    if (strcmp(buf, "-2") == 0) {
        *diemCot = -999;
        return;
    }

    float val = atof(buf);
    if (val < 0 || val > 10) {
        printf("      [!] Diem khong hop le (0-10). Bo qua.\n");
        return;
    }
    *diemCot = val;
    printf("      => Da cap nhat: %.1f\n", val);
}

void nhap(char tenFileChinh[]) {
```

```
int i, lc;
char c;

if (tatCaDaChot()) {
    printf("\n[!] TAT CA COT DA CHOT. Khong the nhap diem!\n");
    return;
}

if (n == 0) {
    printf("\nDanh sach rong!\n");
    return;
}

while (1) {
    printf("\n===== NHAP DIEM THEO COT =====\n");
    printf("1. Lab 1\n");
    printf("2. Lab 2\n");
    printf("3. PT 1\n");
    printf("4. PT 2\n");
    printf("5. Presentation\n");
    printf("6. Final Test\n");
    printf("7. Nhap tat ca cot (lien tuc)\n");
    printf("0. Hoan tat nhap diem\n");
    printf("Chon cot diem de nhap: ");
    scanf("%d", &lc);

    if (lc == 0) break;

    if (lc >= 1 && lc <= 6) {
        char *tenCot[] = {"Lab1", "Lab2", "PT1", "PT2", "Presentation",
"Final"};

        if (colLocked[lc - 1]) {
```

```
printf("\n[!] Cot %s DA CHOT. Khong the nhap!\n", tenCot[lc -
1]);

    continue;
}

printf("\n--- NHAP COT: %s ---\n", tenCot[lc - 1]);
printf("(Enter de bo qua, nhap [-2] de dung som)\n\n");

for (i = 0; i < n; i++) {
    float *diemPtr;
    if (lc == 1) diemPtr = &ds[i].lab1;
    else if (lc == 2) diemPtr = &ds[i].lab2;
    else if (lc == 3) diemPtr = &ds[i].pt1;
    else if (lc == 4) diemPtr = &ds[i].pt2;
    else if (lc == 5) diemPtr = &ds[i].presentation;
    else diemPtr = &ds[i].finalTest;

    float backup = *diemPtr;
    nhapTheoCot(diemPtr, i, tenCot[lc - 1], i == 0);

    if (*diemPtr == -999) {
        *diemPtr = backup;
        break;
    }
    tinhDiem(&ds[i]);
}
printf("\n=> Da hoan tat cot %s.\n", tenCot[lc - 1]);

} else if (lc == 7) {
    char *tenCot[] = {"Lab1", "Lab2", "PT1", "PT2", "Presentation",
"Final"};
    int col;
    int dungSom = 0;
```



```
for (col = 0; col < 6 && !dungSom; col++) {
    if (colLocked[col]) {
        printf("\n--- COT %s: DA CHOT (bo qua) ---\n", tenCot[col]);
        continue;
    }
    printf("\n--- NHAP COT: %s ---\n", tenCot[col]);
    printf("(Enter de bo qua, nhap [-2] de dung som)\n\n");

    for (i = 0; i < n; i++) {
        float *diemPtr;
        float backup;
        if (col == 0) diemPtr = &ds[i].lab1;
        else if (col == 1) diemPtr = &ds[i].lab2;
        else if (col == 2) diemPtr = &ds[i].pt1;
        else if (col == 3) diemPtr = &ds[i].pt2;
        else if (col == 4) diemPtr = &ds[i].presentation;
        else diemPtr = &ds[i].finalTest;

        backup = *diemPtr;
        nhapTheoCot(diemPtr, i, tenCot[col], i == 0);

        if (*diemPtr == -999) {
            *diemPtr = backup;
            dungSom = 1;
            break;
        }
        tinhDiem(&ds[i]);
    }
    if (!dungSom)
        printf("\n=> Da hoan tat cot %s.\n", tenCot[col]);
}
} else {
    printf("\n[!] Lua chon khong hop le!\n");
}
```

```
        continue;
    }
}

printf("\nLuu thay doi vao file %s? (y/n): ", tenFileChinh);
c = getch();
if (c == 'y' || c == 'Y') {
    ghiFile(tenFileChinh);
    printf("\nDa luu thanh cong!\n");
} else {
    printf("\nDa huy luu.\n");
}
}

void xemDanhSach() {
    int i;
    if (n == 0) { printf("\nDanh sach trong!\n"); return; }

    if (cheDoTong == 0) {
        printf("\n                                DANH SACH SINH VIEN\n");
        printf("+-----+-----+-----+-----+-----+--
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
\n");
        printf("| %-12s| %-12s| %-34s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-5s\n",
        "MSSV", "LOP", "Ho va ten", "Lab1", "Lab2", "PT1", "PT2",
        "Pre", "Final", "DTB", "Loai");
        printf("+-----+-----+-----+-----+-----+--
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
\n");
    } else {
        printf("\n                                DANH SACH TONG HOP\n");
        printf("+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+
\n");
        printf("| %-12s| %-12s| %-34s| %-14s| %-9s\n", "MSSV", "LOP", "Ho
va ten", "DTB", "Loai");
        printf("+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+
\n");
    }
}
```

```
    }

    int demA = 0, demB = 0, demC = 0, demD = 0, demF = 0, completed = 0;

    for (i = 0; i < n; i++) {
        char sDTB[10];
        if (!daCoDiem(ds[i])) strcpy(sDTB, " "); else sprintf(sDTB, "%.2f",
ds[i].dtb);

        if (cheDoTong == 0) {
            char sLab1[10], sLab2[10], sPt1[10], sPt2[10], sPre[10], sFinal[10];
            if (ds[i].lab1 < 0) strcpy(sLab1, " "); else sprintf(sLab1, "%.1f",
ds[i].lab1);
            if (ds[i].lab2 < 0) strcpy(sLab2, " "); else sprintf(sLab2, "%.1f",
ds[i].lab2);
            if (ds[i].pt1 < 0) strcpy(sPt1, " "); else sprintf(sPt1, "%.1f", ds[i].pt1);
            if (ds[i].pt2 < 0) strcpy(sPt2, " "); else sprintf(sPt2, "%.1f", ds[i].pt2);
            if (ds[i].presentation < 0) strcpy(sPre, " "); else sprintf(sPre, "%.1f",
ds[i].presentation);
            if (ds[i].finalTest < 0) strcpy(sFinal, " "); else sprintf(sFinal, "%.1f",
ds[i].finalTest);

            printf("| %-12s| %-12s| %-34s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-6s| %-5s|\n",
ds[i].maSV, ds[i].lop, ds[i].tenSV, sLab1, sLab2, sPt1, sPt2, sPre,
sFinal, sDTB, ds[i].diemChu);
        } else {
            printf("| %-12s| %-12s| %-34s| %-14s| %-9s|\n",
ds[i].maSV, ds[i].lop, ds[i].tenSV, sDTB, daCoDiem(ds[i]) ?
ds[i].diemChu : " ");
        }

        if (strcmp(ds[i].diemChu, "A") == 0) { demA++; completed++; }
        else if (strcmp(ds[i].diemChu, "B") == 0) { demB++; completed++; }
```

```
        else if (strcmp(ds[i].diemChu, "C") == 0) { demC++; completed++; }
        else if (strcmp(ds[i].diemChu, "D") == 0) { demD++; completed++; }
        else if (strcmp(ds[i].diemChu, "F") == 0 && daCoDiem(ds[i]))
{ demF++; completed++; }
    }

    if (cheDoTong == 0)
        printf("+-----+-----+-----+-----+---
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+\\n");
    else
        printf("+-----+-----+-----+-----+-----
-----+-----+\\n");

    printf("\\nTY LE XEP LOAI:\\n");
    printf("A: %.2f%% | B: %.2f%% | C: %.2f%% | D: %.2f%% |
F: %.2f%%\\n",
        completed ? demA * 100.0 / completed : 0, completed ? demB * 100.0
/ completed : 0,
        completed ? demC * 100.0 / completed : 0, completed ? demD * 100.0
/ completed : 0,
        completed ? demF * 100.0 / completed : 0);

    if (cheDoTong == 1) {
        printf("\\n          *===== DANH SACH HOC BONG
=====*\\n\\n");

        SinhVien temp[MAX];
        for (i = 0; i < n; i++) temp[i] = ds[i];

        int j;
        for (i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (j = i + 1; j < n; j++) {
                if (temp[i].dtb < temp[j].dtb) {
                    SinhVien t = temp[i];
                    temp[i] = temp[j];

```

```
        temp[j] = t;
    }
}

int limit = n < 9 ? n : 9;

for (i = 0; i < limit; i++) {
    if (temp[i].dtb < 0) break;
    char loaiHB;
    if (i < 3) loaiHB = 'A';
    else if (i < 6) loaiHB = 'B';
    else loaiHB = 'C';

    printf("| %-12s| %-12s| %-25s| DTB: %-5.2f | Hoc bong: %c |\\n",
        temp[i].maSV, temp[i].lop, temp[i].tenSV, temp[i].dtb, loaiHB);
}
}

void xemDiemChiTiet() {
    int i; char mssv[20];
    if (n == 0) { printf("\\nDanh sach trong!\\n"); return; }
    printf("\\nNhap MSSV: "); scanf("%s", mssv);
    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (strcmp(ds[i].maSV, mssv) == 0) {

            bool Cohetdiem = daCoDiem(ds[i]);

            char sLab1[10], sLab2[10], sPt1[10], sPt2[10], sPre[10], sFinal[10],
sDTB[10];
            if (ds[i].lab1 < 0) strcpy(sLab1, " "); else sprintf(sLab1, "%-
6.1f", ds[i].lab1);
            if (ds[i].lab2 < 0) strcpy(sLab2, " "); else sprintf(sLab2, "%-
6.1f", ds[i].lab2);
```

```

        if (ds[i].pt1 < 0) strcpy(sPt1, "    "); else sprintf(sPt1, "%-6.1f",
ds[i].pt1);
        if (ds[i].pt2 < 0) strcpy(sPt2, "    "); else sprintf(sPt2, "%-6.1f",
ds[i].pt2);
        if (ds[i].presentation < 0) strcpy(sPre, "    "); else sprintf(sPre, "%-
6.1f", ds[i].presentation);
        if (ds[i].finalTest < 0) strcpy(sFinal, "    "); else sprintf(sFinal, "%-
6.1f", ds[i].finalTest);
        if (!Cohetdiem) strcpy(sDTB, "    "); else sprintf(sDTB, "%-6.2f",
ds[i].dtb);

        printf("+-----+
-----+\n");
        printf("|                      BANG DIEM CHI
|
|");
        printf("| MSSV: %-13.13s | LOP: %-12.12s | Ho ten: %-28.28s |\n",
ds[i].maSV, ds[i].lop, ds[i].tenSV);
        printf("| Lab 1&2 (%-3.0f%% - %-3.0f%%): %-6.6s, %-
|", wLab*100, wLab*100, sLab1, sLab2);
        printf("| PT 1&2 (%-3.0f%% - %-3.0f%%): %-6.6s, %-
|", wPT*100, wPT*100, sPt1, sPt2);
        printf("| Pre (%-3.0f%%):          %-
|", wPre*100, sPre);
        printf("| Final (%-3.0f%%):          %-
|", wFinal*100, sFinal);
        printf("|-----+
-----|\n");
        printf("| DIEM TRUNG BINH: %-6.6s | XEP LOAI: %-
|", sDTB, ds[i].diemChu);
        printf("+-----+
-----+\n");
        return;
    }
}
printf("\nKhong tim thay!\n");
}

```

```
void sua() {
    char mssv[20];
    int i;
    if (tatCaDaChot()) {
        printf("\n[!] TAT CA COT DA CHOT. Khong the sua!\n");
        return;
    }
    printf("Nhap MSSV can sua: ");
    scanf("%s", mssv);
    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (strcmp(ds[i].maSV, mssv) == 0) {
            printf("Sua diem cho %s: \n", ds[i].tenSV);
            while(1){
                printf("\n--- MENU SUA DIEM ---\n");
                printf("1. Sua diem lab1, lab2 (Hien tai: %.1f, %.1f) %s %s\n",
ds[i].lab1, ds[i].lab2, colLocked[0]?"[CHOT]":"", colLocked[1]?"[CHOT]":"");
                printf("2. Sua diem pt1, pt2 (Hien tai: %.1f, %.1f) %s %s\n",
ds[i].pt1, ds[i].pt2, colLocked[2]?"[CHOT]":"", colLocked[3]?"[CHOT]":"");
                printf("3. Sua diem presentation (Hien tai: %.1f) %s\n",
ds[i].presentation, colLocked[4]?"[CHOT]":"");
                printf("4. Sua diem finalTest (Hien tai: %.1f) %s\n", ds[i].finalTest,
colLocked[5]?"[CHOT]":"");
                printf("5. Sua toan bo diem (chua chot)\n");
                printf("6. Hoan tat sua diem\n");
                printf("Chon: ");

                int lc; scanf("%d", &lc);
                if(lc == 1){
                    if (colLocked[0] && colLocked[1]) { printf(" [!] Ca Lab1 va
Lab2 da CHOT!\n"); continue; }
                    if (colLocked[0]) printf(" [!] Lab1 da CHOT, chi sua Lab2.\n");
                    if (colLocked[1]) printf(" [!] Lab2 da CHOT, chi sua Lab1.\n");
                    if (!colLocked[0] && !colLocked[1]) {
                        printf("Nhap lai diem lab1, lab2: ");
```

```
        scanf("%f %f", &ds[i].lab1, &ds[i].lab2);
    } else if (!colLocked[0]) {
        printf("Nhap lai diem lab1: ");
        scanf("%f", &ds[i].lab1);
    } else {
        printf("Nhap lai diem lab2: ");
        scanf("%f", &ds[i].lab2);
    }
}
else if(lc == 2){
    if (colLocked[2] && colLocked[3]) { printf(" [!] Ca PT1 va PT2
da CHOT!\n"); continue; }
    if (colLocked[2]) printf(" [!] PT1 da CHOT, chi sua PT2.\n");
    if (colLocked[3]) printf(" [!] PT2 da CHOT, chi sua PT1.\n");
    if (!colLocked[2] && !colLocked[3]) {
        printf("Nhap lai diem pt1, pt2: ");
        scanf("%f %f", &ds[i].pt1, &ds[i].pt2);
    } else if (!colLocked[2]) {
        printf("Nhap lai diem pt1: ");
        scanf("%f", &ds[i].pt1);
    } else {
        printf("Nhap lai diem pt2: ");
        scanf("%f", &ds[i].pt2);
    }
}
else if(lc == 3){
    if (colLocked[4]) { printf(" [!] Presentation da CHOT!\n");
continue; }

    printf("Nhap lai diem presentation: ");
    scanf("%f", &ds[i].presentation);
}
else if(lc == 4){
    if (colLocked[5]) { printf(" [!] Final Test da CHOT!\n");
continue; }
```



```
        printf("Nhap lai diem final test: ");
        scanf("%f", &ds[i].finalTest);
    }
    else if(lc == 5){
        if (tatCaDaChot()) { printf(" [!] Tat ca cot da CHOT!\n");
continue; }

        printf("Diem cu: ");
        if (!colLocked[0]) printf("L1=%.1f ", ds[i].lab1);
        if (!colLocked[1]) printf("L2=%.1f ", ds[i].lab2);
        if (!colLocked[2]) printf("P1=%.1f ", ds[i].pt1);
        if (!colLocked[3]) printf("P2=%.1f ", ds[i].pt2);
        if (!colLocked[4]) printf("Pre=%.1f ", ds[i].presentation);
        if (!colLocked[5]) printf("Final=%.1f", ds[i].finalTest);
        printf("\nNhap lai cac cot CHUA CHOT: ");
        if (!colLocked[0]) scanf("%f", &ds[i].lab1);
        if (!colLocked[1]) scanf("%f", &ds[i].lab2);
        if (!colLocked[2]) scanf("%f", &ds[i].pt1);
        if (!colLocked[3]) scanf("%f", &ds[i].pt2);
        if (!colLocked[4]) scanf("%f", &ds[i].presentation);
        if (!colLocked[5]) scanf("%f", &ds[i].finalTest);
    }
    else {
        break;
    }
}
    tinhDiem(&ds[i]);
    printf("Da cap nhat tam thoi!\n");
    return;
}
}
printf("Khong tim thay!\n");
}
void tongHopFile() {
```

```
if (soMon == 0 || !docFile((char*)fileMon[0])) {n = 0; return;}
SinhVien tempDS[MAX];
int nTemp = n;
int i, f, j;
for (i = 0; i < nTemp; i++) {
    tempDS[i] = ds[i];
}
float tongDTB[MAX];
int soMonCompleted[MAX];
for (i = 0; i < nTemp; i++) {
    tongDTB[i] = 0.0f;
    soMonCompleted[i] = 0;
}
for (f = 0; f < soMon; f++) {
    if (!docFile((char*)fileMon[f])) continue;

    for (i = 0; i < nTemp; i++) {
        for (j = 0; j < n; j++) {
            if (strcmp(tempDS[i].maSV, ds[j].maSV) == 0) {
                if (daCoDiem(ds[j])) {
                    tongDTB[i] += ds[j].dtb;
                    soMonCompleted[i]++;
                }
                break;
            }
        }
    }
}
n = 0;
for (i = 0; i < nTemp; i++) {
    if (soMonCompleted[i] > 0) {
        ds[n] = tempDS[i];
        ds[n].dtb = tongDTB[i] / (float)soMonCompleted[i];
```

```
        if (ds[n].dtb >= 8.5) strcpy(ds[n].diemChu, "A");
        else if (ds[n].dtb >= 7.0) strcpy(ds[n].diemChu, "B");
        else if (ds[n].dtb >= 5.5) strcpy(ds[n].diemChu, "C");
        else if (ds[n].dtb >= 4.0) strcpy(ds[n].diemChu, "D");
        else strcpy(ds[n].diemChu, "F");
        n++;
    }
}
if (n == 0) printf("\n[!] Không tìm thấy sinh viên nào có đủ điểm để tổng
hop!\n");
}

void UI_Welcome() {
    printf("_____
\n");
    printf("|                                     |\n
");
    printf("|                                     PBL 1: DO AN LAP TRINH TINH
\n");
    printf("|                                     NHOM:
\n");
    printf("|                                     DE TAI: QUAN LY DIEM SINH
\n");
    printf("_____
\n");
    printf("\n                                     Chao mung ban da
quay tro lai");
    printf("\n");
}

void chonFileLamViec(char tenFile[]) {
    int lc;
    printf("\nChon file lam viec:\n");
    int i;
    for (i = 0; i < soMon; i++) {
        printf("%d. %s\n", i + 1, tenMon[i]);
```

```
    }
    printf("Chon: ");
    scanf("%d", &lc);

    if (lc >= 1 && lc <= soMon) {
        strcpy(tenFile, fileMon[lc - 1]);
    } else {
        printf("Lua chon khong hop le!\n");
        if (soMon > 0) strcpy(tenFile, fileMon[0]);
        else strcpy(tenFile, "");
    }

    if (strlen(tenFile) > 0) {
        docFile(tenFile);
    }
}

void tangMaSV(char ma[]) {
    int len = strlen(ma);
    int i = len - 1;

    while (i >= 0) {
        if (ma[i] >= '0' && ma[i] <= '8') {
            ma[i]++;
            return;
        }
        else if (ma[i] == '9') {
            ma[i] = '0';
            i--;
        }
        else return;
    }

    char temp[20];
```

```
        strcpy(temp, ma);

        ma[0] = '1';
        strcpy(ma + 1, temp);
    }
void themSinhVien() {
    do {
        char tenMoi[50];
        char lop[50];
        int ch;
        while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);
        printf("\nNhap lop: ");
        fgets(lop, sizeof(lop), stdin);
        lop[strcspn(lop, "\n")] = '\0';

        printf("Nhap ten sinh vien moi: ");
        fgets(tenMoi, sizeof(tenMoi), stdin);
        tenMoi[strcspn(tenMoi, "\n")] = '\0';

        int f;

        for (f = 0; f < soMon; f++) {

            docFile(fileMon[f]);

            if (n >= MAX) {
                printf("\n[!] File %s da day!\n", fileMon[f]);
                continue;
            }

            if (n == 0) {
                strcpy(ds[n].maSV, "10225000001");
            } else {
```

```
        strcpy(ds[n].maSV, ds[n - 1].maSV);
        tangMaSV(ds[n].maSV);
    }

    strcpy(ds[n].tenSV, tenMoi);
    strcpy(ds[n].lop, lop);

    ds[n].lab1 = -1;
    ds[n].lab2 = -1;
    ds[n].pt1 = -1;
    ds[n].pt2 = -1;
    ds[n].presentation = -1;
    ds[n].finalTest = -1;

    ds[n].dtb = -1;
    strcpy(ds[n].diemChu, " ");

    n++;

    ghiFile(fileMon[f]);
}

printf("\nDa them sinh vien vao tat ca file mon hoc thanh cong!\nNhan c
de tiep tục, nhan bat ky de dung");
} while (getch()=='c');
}

void Sapxep (char tenFile[]) {
    int tieuChi, kieu, i, j;

    printf("\n===== CHON TIEU CHI SAP XEP =====\n");
    printf("1. Sap xep theo Ma so sinh vien (MSSV)\n");
    printf("2. Sap xep theo Ten sinh vien\n");
    printf("3. Sap xep theo Lop\n");
```

```
printf("4. Sap xep theo Diem trung binh (DTB)\n");
printf("0. Quay lai\n");
printf("Chon tieu chi (1-4): ");
scanf("%d", &tieuChi);

if (tieuChi == 0) return;

if (tieuChi < 1 || tieuChi > 4) {
    printf("[!] Tieu chi khong hop le!\n");
    return;
}

printf("\nChon file can sap xep:\n");
for (i = 0; i < soMon; i++)
    printf("%d. %s\n", i + 1, tenMon[i]);
printf("Chon: ");
int lcFile;
scanf("%d", &lcFile);

if (lcFile < 1 || lcFile > soMon) {
    printf("[!] Lua chon file khong hop le!\n");
    return;
}

strcpy(tenFile, fileMon[lcFile - 1]);
if (!docFile(tenFile)) {
    printf("[!] Khong the doc file!\n");
    return;
}

if (n == 0) {
    printf("\nDanh sach trong hoac file khong co du lieu! Khong the
sap xep.\n");
```

```
        return;
    }

    printf("\n1. Tang dan\n2. Giam dan\nChon kieu (1-2): ");
    scanf("%d", &kieu);

    if (kieu < 1 || kieu > 2) {
        printf("[!] Kieu sap xep khong hop le!\n");
        return;
    }

    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            bool canDoiCho = false;

            switch (tieuChi) {
                case 1:
                    if (kieu == 1 && strcmp(ds[i].maSV, ds[j].maSV) > 0)
                        canDoiCho = true;
                    if (kieu == 2 && strcmp(ds[i].maSV, ds[j].maSV) < 0)
                        canDoiCho = true;
                    break;

                case 2: {
                    int cmpTen = strcmp(layTenCuoi(ds[i].tenSV),
layTenCuoi(ds[j].tenSV));
                    if (cmpTen == 0) cmpTen = strcmp(ds[i].tenSV,
ds[j].tenSV);
                    if (kieu == 1 && cmpTen > 0) canDoiCho = true;
                    if (kieu == 2 && cmpTen < 0) canDoiCho = true;
                    break;
                }

                case 3:
```



```
        if (kieu == 1 && strcmp(ds[i].lop, ds[j].lop) > 0)
canDoiCho = true;
        if (kieu == 2 && strcmp(ds[i].lop, ds[j].lop) < 0)
canDoiCho = true;
        break;

    case 4:
        if (kieu == 1 && ds[i].dtb > ds[j].dtb) canDoiCho = true;
        if (kieu == 2 && ds[i].dtb < ds[j].dtb) canDoiCho = true;
        break;
    }

    if (canDoiCho) {
        SinhVien t = ds[i];
        ds[i] = ds[j];
        ds[j] = t;
    }
}

printf("\n=> Da sap xep xong! Duoi day la danh sach sau khi sap
xep:\n");
xemDanhSach();

char cLuu;
printf("\nBan co muon luu thu tu sap xep moi nay vao file %s khong?
(y/n): ", tenFile);
fflush(stdin);
cLuu = getch();
if (cLuu == 'y' || cLuu == 'Y') {
    ghiFile(tenFile);
    printf("\nDa luu thay doi thu tu vao file thanh cong!\n");
} else {
    printf("\nChi hien thi tam thoi, khong thay doi trong file.\n");
}
```

```
        }
    }
    void Chotcotdiem(char tenFile[]) {
        int lcChot;
        printf("\n===== CHOT COT DIEM =====\n");
        int ci;
        for (ci = 0; ci < 6; ci++) {
            printf("%d. %-15s [%s]\n", ci + 1, tenCotGlobal[ci],
colLocked[ci] ? "DA CHOT" : "CHUA CHOT");
        }
        printf("7. Chot TAT CA cot chua chot\n");
        printf("0. Quay lai\n");
        printf("Chon cot de chot: ");
        scanf("%d", &lcChot);

        if (lcChot >= 1 && lcChot <= 6) {
            int idx = lcChot - 1;
            if (colLocked[idx]) {
                printf("\n[!] Cot %s da chot roi!\n", tenCotGlobal[idx]);
            } else if (!cotCoDuDiem(idx)) {
                printf("\n[!] Cot %s con sinh vien CHUA CO DIEM. Khong the
chot!\n", tenCotGlobal[idx]);
            } else {
                printf("\nXac nhan CHOT cot %s? (y/n): ", tenCotGlobal[idx]);
                if (getch() == 'y') {
                    colLocked[idx] = 1;
                    ghiFile(tenFile);
                    printf("\nDa chot cot %s thanh cong!\n", tenCotGlobal[idx]);
                } else {
                    printf("\nDa huy.\n");
                }
            }
        }
        } else if (lcChot == 7) {
```

```
        int coTheChot = 0, khongDu = 0;
        for (ci = 0; ci < 6; ci++) {
            if (!colLocked[ci]) {
                if (cotCoDuDiem(ci)) coTheChot++;
                else khongDu++;
            }
        }
        if (coTheChot == 0) {
            printf("\n[!] Khong co cot nao du dieu kien de chot!\n");
            if (khongDu > 0) printf("  (%d cot con thieu diem)\n",
khongDu);
        } else {
            printf("\nSe chot %d cot du dieu kien", coTheChot);
            if (khongDu > 0) printf(" (%d cot thieu diem se bo qua)",
khongDu);

            printf(". Xac nhan? (y/n): ");
            if (getch() == 'y') {
                for (ci = 0; ci < 6; ci++) {
                    if (!colLocked[ci] && cotCoDuDiem(ci)) {
                        colLocked[ci] = 1;
                        printf(" => Da chot cot %s\n", tenCotGlobal[ci]);
                    } else if (!colLocked[ci]) {
                        printf(" => Bo qua cot %s (thieu diem)\n",
tenCotGlobal[ci]);
                    }
                }
                ghiFile(tenFile);
                printf("\nChot thanh cong!\n");
            } else {
                printf("\nDa huy.\n");
            }
        }
    }
}
```

```
void themMonHoc() {
    int ch, i;
    char tenMon_new[30];
    char duongDan[60]; /* Res/xxx.dat */
    float wL, wP, wPre_new, wF;

    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);

    printf("\n===== THEM MON HOC MOI =====\n");

    printf("Nhap ten mon hoc (vd: Tin, Anh, ...): ");
    fgets(tenMon_new, sizeof(tenMon_new), stdin);
    tenMon_new[strcspn(tenMon_new, "\r\n")] = '\0';

    if (strlen(tenMon_new) == 0) {
        printf("[!] Ten mon khong duoc de trong!\n");
        return;
    }

    for (i = 0; i < soMon; i++) {
        if (strcmp(tenMon[i], tenMon_new) == 0) {
            printf("[!] Mon '%s' da ton tai trong danh sach!\n", tenMon_new);
            return;
        }
    }

    if (soMon >= MAX_MON) {
        printf("[!] Da dat toi da so mon hoc!\n");
        return;
    }

    char tenLower[30];
```

```
strcpy(tenLower, tenMon_new);
for (i = 0; tenLower[i]; i++)
    if (tenLower[i] >= 'A' && tenLower[i] <= 'Z')
        tenLower[i] += 32;
sprintf(duongDan, "Res/%s.dat", tenLower);

{
    FILE *check = fopen(duongDan, "r");
    if (check) {
        fclose(check);
        printf("[!] File '%s' đã tồn tại trên disk!\n", duongDan);
        printf("  Bạn có muốn ghi đè và dùng file này? (y/n): ");
        ch = getch();
        if (ch != 'y' && ch != 'Y') {
            printf("\nĐã hủy.\n");
            return;
        }
        printf("\n");
    }
}

printf("\nNhập trong số (tổng = 1.0):\n");
printf("  w_Lab (mỗi lab, có 2 bài) : ");
scanf("%f", &wL);
printf("  w_PT (mỗi PT, có 2 bài) : ");
scanf("%f", &wP);
printf("  w_Pre (Presentation)      : ");
scanf("%f", &wPre_new);
printf("  w_Final (Final Test)       : ");
scanf("%f", &wF);

float tong = wL * 2 + wP * 2 + wPre_new + wF;
printf(" => Tổng kiểm tra: %.2f (phải = 1.0)\n", tong);
```

```
        if (tong < 0.99f || tong > 1.01f) {
            printf("[!] Tong trong so != 1.0. Vui long nhap lai!\n");
            return;
        }

        float wLab_bk = wLab, wPT_bk = wPT, wPre_bk = wPre, wFinal_bk =
wFinal;
        int  locked_bk[6];
        int  n_bk = n;
        SinhVien ds_bk[MAX];
        memcpy(locked_bk, colLocked, sizeof(colLocked));
        memcpy(ds_bk, ds, sizeof(ds));

        int soSV_mau = 0;
        SinhVien mau[MAX];

        if (soMon > 0) {

            if (docFile(fileMon[0])) {
                soSV_mau = n;
                memcpy(mau, ds, n * sizeof(SinhVien));
            }
        }

        wLab  = wLab_bk;
        wPT   = wPT_bk;
        wPre  = wPre_bk;
        wFinal = wFinal_bk;
        memcpy(colLocked, locked_bk, sizeof(colLocked));
        n = n_bk;
        memcpy(ds, ds_bk, sizeof(ds));

        {
```

```
FILE *fp = fopen(duongDan, "w");
if (!fp) {
    printf("[!] Không thể tạo file '%s'. Kiểm tra thư mục Res/ đã tồn tại
chưa!\n", duongDan);
    return;
}

fprintf(fp, "%f %f %f %f 0 0 0 0 0\n", wL, wP, wPre_new, wF);

int si;
for (si = 0; si < soSV_mau; si++) {
    fprintf(fp, "%s %s %s -1.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000 -
1.000000 -1.000000\n",
        mau[si].maSV,
        mau[si].lop,
        mau[si].tenSV);
}
fclose(fp);
}

strcpy(tenMon[soMon], tenMon_new);
strcpy(fileMon[soMon], duongDan);
soMon++;

{
    FILE *fp = fopen("monhoc.txt", "w");
    if (fp) {
        for (i = 0; i < soMon; i++)
            fprintf(fp, "%s %s\n", tenMon[i], fileMon[i]);
        fclose(fp);
    }
}
```

```

printf("\n[OK] Da tao mon hoc '%s':\n", tenMon_new);
printf("   File du lieu : %s\n", duongDan);
printf("   So sinh vien : %d (sao chep tu file mau, diem mac dinh -1)\n",
soSV_mau);
printf("   Trong so       : Lab=%.2f PT=%.2f Pre=%.2f Final=%.2f\n",
      wL, wP, wPre_new, wF);
printf("   monhoc.txt   : Da cap nhat.\n");
}

int main() {
    char tenFile[50] = "";
    char choice;
    docFilemonhoc();
    UI_Welcome();
    do {
        printf("\n");
        printf("                MENU (%s)\n", tenFile);
        if (strlen(tenFile) > 0) {
            int ci;
            printf(" Trang thai chot: ");
            for (ci = 0; ci < 6; ci++) {
                printf("%s:%s ", tenCotGlobal[ci], colLocked[ci] ? "CHOT" :
"MO");
            }
            printf("\n");
        }
        printf("+-----+
+\\n");

        printf("|      1. Nhap diem      2. Xem danh sach      |\\n");
        printf("|      3. Sua diem      4. Sap xep      |\\n");
        printf("|      5. Xem diem (MSSV)  6. Chot cot      |\\n");
        printf("|      7. Them sinh vien  8. Them mon hoc      |\\n");
    } while (choice != 'q');
}

```



```
printf("|      9. Thoat                                |\n");
printf("+-----+
+\\n");

printf("  Nhập số để chọn tính năng: ");
scanf(" %c", &choice);
switch (choice) {
    case '1':
chonFileLamViec(tenFile);
nhap(tenFile);
break;
    case '2': {
char file[50];
chonFileXem(file);
if (strcmp(file, "tonghop") == 0) {
    tongHopFile();
    cheDoTong = 1;
    xemDanhSach();
    cheDoTong = 0;
} else {
    docFile(file);
    cheDoTong = 0;
    xemDanhSach();
}
break;
}

    case '3':
chonFileLamViec(tenFile);
sua();
ghiFile(tenFile);
break;
    case '4': {
Sapxep(tenFile);
break;
```

```
    }
    case '5':
        chonFileLamViec(tenFile);
        xemDiemChiTiet();
        break;
    case '6': {
        chonFileLamViec(tenFile);
        if (tatCaDaChot()) {
            printf("\nTat ca cot da chot roi!\n");
        } else {
            Chotcotdiem(tenFile);
        }
        break;
    }
    case '7':
        themSinhVien();
        break;
    case '8':
        themMonHoc();
        break;
    case '9':
        break;
    }
} while (choice != '9');
return 0;
}
```