

Chỉnh hoán vị

Giới hạn thời gian: 0.5s Giới hạn bộ nhớ: 1G

CHỈNH HOÁN VỊ (PADJUST.*)

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ là một hoán vị của dãy $(1, 2, \dots, n)$ tuy nhiên khi nhập dữ liệu người ta gõ nhầm giá trị của đúng một phần tử.

Yêu cầu: Thay đổi giá trị của đúng một phần tử trong A để được một hoán vị của dãy $(1, 2, \dots, n)$

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn

- * Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 1000$
- * Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($\forall i: |a_i| \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn hai số nguyên i, k trên một dòng cách nhau bởi dấu cách cho biết phải thay thế giá trị a_i bởi k

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
5 1 3 2 3 4	4 5

Nếu có nhiều phương án đều đúng chỉ cần đưa ra một phương án bất kỳ trong số đó. Như ví dụ đề bài, ta đặt $a[4] = 5$ thì được dãy $(1, 3, 2, 5, 4)$. Nhưng phương án đặt $a[2] = 5$ cũng đúng, cho dãy $(1, 5, 2, 3, 4)$