

XÓA GIÁ TRỊ

Cho dãy số nguyên dương $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Xét lệnh $\text{Remove}(v)$: Tìm phần tử đầu tiên trong dãy A có giá trị bằng v ,

- ☀ Nếu tìm thấy, phần tử đó sẽ bị xóa, giữ nguyên thứ tự các phần tử còn lại
- ☀ Nếu không tìm thấy, dãy A không thay đổi

Yêu cầu: Cho biết dãy A sau m lệnh $\text{Remove}(\dots)$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DELVALS.INP

- ☀ Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n, m \leq 10^5$
- ☀ Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($\forall i: 1 \leq a_i \leq 10^6$)
- ☀ Dòng 3 chứa m số nguyên dương $v_1, v_2, \dots, v_m$ xác định dãy lệnh $\text{Remove}(v_1), \text{Remove}(v_2), \dots, \text{Remove}(v_m)$ ($\forall i: 1 \leq v_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản DELVALS.OUT trên một dòng các phần tử của dãy A sau khi thực hiện dãy lệnh

Các số trên một dòng của input/output được/phải ghi cách nhau bởi dấu cách

Ví dụ

DELVALS.INP	DELVALS.OUT
9 3	3 1 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3	
2 2 1	