

云门道物联网平台接口文档

Copyright ©杭州云门道科技有限公司

版本: V2.0.0

云门道物联网平台接口文档

1. 基础说明
    1.1 账户号申请
    1.2 访问域名及端口
2. 错误编码
3. 参数及加密规则
    3.1 不加密参数
    3.2 token 参数
    3.3 参数值加密
    3.4 sign请求参数签名生成规则
4. 公共请求参数
5. 根据 appKey 和appSecret 获取访问 Token
6. 门锁管理
    6.1 获取代理商门锁清单
    6.2 获取门锁信息
    6.3 获取开门记录信息
    6.4 权限转让
    6.5 权限归还
    6.6 开门记录回调推送
7. 介质授权管理
    7.1 清空授权
    7.2 身份证/钥匙卡开门授权管理
        7.2.1 身份证/钥匙卡开门授权
        7.2.2 身份证/钥匙卡开门授权列表查询
        7.2.3 身份证/钥匙卡开门授权删除
    7.3 指纹授权管理
        7.3.1 指纹授权
        7.3.2 指纹授权列表
        7.3.3 删除单个指纹授权
        7.3.4 删除全部指纹授权
    7.4 密码授权管理
        7.4.1 设置期限码
        7.4.2 删除期限码
        7.4.3 设置访客码
        7.4.4 删除访客码
    7.5 APP授权管理
        7.5.1 APP 开门授权
        7.5.2 APP 开门授权列表查询
        7.5.3 APP 开门授权删除
    7.6 获取门锁授权列表
    7.7 通用介质授权管理
        7.7.1 通用介质授权(包含人脸)
        7.7.2 查询授权任务结果接口
8. 人员授权管理
    8.1 人员管理
        8.1.1 人员列表
        8.1.2 人员添加
        8.1.3 人员删除
    8.2 授权管理
        8.2.1 人员授权
        8.2.2 授权列表
        8.2.3 删除授权
    8.3 介质管理
        8.3.1 介质列表
        8.3.2 人员介质添加
        8.3.3 人员介质删除
        8.3.4 channelType字典值
        8.3.5 channelModuleType字典值

9. 公共服务
9.1 实名认证接口
9.2 组织实名管理
9.2.1 组织实名认证接口
9.2.2 组织实名删除接口
9.2.3 组织实名列表接口
9.3 通用对外计费接口

1. 基础说明

1.1 账户号申请

名称	说明
appKey	应用 KEY
appSecret	应用密钥

1.2 访问域名及端口

`https://api.hzbit.cn:4443`

2. 错误编码

序号	错误代码	说明
1	99990001	授权微服务不在线,或者网络超时
2	99990002	appId 和 appSecret 参数不能为空
3	99990003	appId 或 appSecret 错误
4	99990004	参数异常
5	99990005	token 参数不能为空
6	99990006	time 参数不能为空
7	99990007	TokenInterceptor 异常
8	99990008	token 参数错误
9	99990009	参数解密异常
10	99990011	无此版本接口
11	99990012	sign 参数不能为空
12	99990013	sign 参数错误
13	99990015	数据库更新异常
14	99990017	系统错误，请联系管理员
15	7000001	系统暂无用户身份信息
16	7000002	无此表编号
17	7000003	无此客户号
18	7000004	commondId错误
19	7000005	未实名注册
20	7000006	非比特采集器无法补抄历史日冻结数据
21	7000007	该表时钟不正确，需校准暂时无法补抄历史日冻结数据

3. 参数及加密规则

3.1 不加密参数

参数名	必选	类型	说明
time	是	string	时间戳
token	是	string	凭证
sign	是	string	请求签名
version	是	string	后台接口版本号：V1.0.0

3.2 token 参数

见文档接口 4 ， 根据 appKey 和 appSecret 来获取用户访问 token；

注意token 30分钟过期，过期后需重新获取访问

3.3 参数值加密

参数值加密采用的是 AES 加密（AES 加密算法见附件，暂只提供 JAVA 版本供参考）

例如：

```
token = 5x41nO+EIYENqlj8FmG2XGXMaJqvMHJ3ERblxrZXPLqOmyRG1aVZfjyEpShj rqiy;
```

加密密钥为：pwd = token.substring(0,25);

//密钥取 token 前 25 位：5x41nO+EIYENqlj8FmG2XGXMa

```
    如对 userId 值加密：userId = 719B29DB1EF45F00D9C5CD320DAE6;

    userId 加密为： AES.encryptParam (pwd, userId);

    结果为：FeBrmAMo+eO63Uuojon/x/1mlWlRhTVL3f+QtwKTEpo=
```

3.4 sign请求参数签名生成规则

以下是生成 sign签名举例：

1）先对原来请求参数值进行加密：

```
加密前：
{
    "loginname":"18952740028",
    "logpwd":"123456",
    "time":1553595995,
    "version":"1.0.0"
}
加密后：
{
    "loginname":"t4nU9O2RvhliiPlMMcrzWw==",
    "logpwd":"oFbqQ8bx8KvkHCI/Q2Kaxw==",
    "time":"1553595995",
    "version":"1.0.0"
}
```

对最后的请求参数按字典排序后组织成字符串进行 MD5 加密（MD5 加密算法见附件，暂只提供 JAVA 版本供参考）：

```
String str = “loginname=t4nU9O2RvhliiPlMMcrzWw==” +
“&logpwd=oFbqQ8bx8KvkHCI/Q2Kaxw==”+”&time=1553595995”+ “&version=1.0.0”;
String sign = MD5.GetMD5Code (str);
```

签名结果为: 46812299FB1BC111AC69A27F99068BE2

4. 公共请求参数

参数名	类型	说明
appKey	string	应用 KEY
appSecret	string	应用密钥
time	string	用户请求时间戳
token	string	凭证
version	string	服务端接口版本号
sign	string	签名

5. 根据 appKey 和appSecret 获取访问 Token

简要描述:

- 根据 appKey 和appSecret 获取访问 Token

请求URL:

- `https://IP 地址:4443/ymd/auth-service/sys/getAccessToken`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
sign	是	string	请求签名
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号

请求示例

```
 加密前：
{
  "appKey": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "appSecret": "YSGCGB8E7A46279CE3D1ADB373",
  "sign ": "S89Cd87A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": {
        "token": "..."
    }
}
```

6. 门锁管理

6.1 获取代理商门锁清单

简要描述：

- 获取代理商门锁清单

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/getPtAgentLocks`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
agentCode	是	string	代理商编码

请求示例

```
 加密前：
{
  "agentCode": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": [{
        "lockid": "xxxx",
        "ischarge": "0",
        "createtime": "2021-08-02 09:26:31",
        "rssi": "80",
        "address2": "浙江省杭州市余杭区xxx",
        "ventor": "xxxx",
        "onlineStatus": "0",
        "battery": "73%",
        "mac": "xxxxxx",
        "hdver": "0504",
        "lockname": "xx"
    }]
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

6.2 获取门锁信息

简要描述:

- 获取门锁信息

请求URL:

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/getLockInfo`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
mac	是	string	门锁mac(mac,lockId二选一)
lockId	是	string	门锁id(mac,lockId二选一)

请求示例

```
 加密前：
{
  "mac": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": {
        "ischarge":"0",
        "createtime":"2022-10-10 17:29:57",
        "rssi":"-75",
        "addrcode":"310106000000",
        "address2":"xxx",
        "ventor":"485A4254",
        "onlineStatus":"1",
        "authidcardneedrealname":"0",
        "battery":"87%",
        "mac":"xxx",
        "hdver":"0504",
        "lockname":"NBIOT锁",
        "agentcode":"xxx",
        "lockid":"xxx",
        "locktype":"3"
    }
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
ischarge	string	是否收费
createtime	string	入库时间
rssi	string	场强
addrcode	string	用户自定义地址ID
address2	string	用户自定义地址(安装地址)
ventor	string	厂商
onlineStatus	string	在线状态 0=离线 1=在线
authidcardneedrealname	string	是否需要实名校验(默认1:强安全 0:弱安全)
battery	string	电量
mac	string	锁mac
hdver	string	硬件版本
lockname	string	锁名称
agentcode	string	代理商编码
lockid	string	锁id
locktype	string	锁类型: 1:WIFI锁 2:门锁 3:NBIOT锁 4:梯控 5:门禁 6:Lora网关 7:网关 10:车闸 21:车闸盒子

6.3 获取开门记录信息

简要描述:

- 获取开门记录信息

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/getOpenLockRecordesByLockId`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁id
pageSize	是	string	页大小
pageNum	是	string	当前页码
startTime	否	string	格式：2018-07-17 11:41
endTime	否	string	格式：2018-07-17 11:41

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": {
        "count": "1",
        "data": [{
            "lockName": "xxx",
            "openTime": "2018-07-17 11:41:00",
            "type": "01",
            "username": "xxx"
        }]
    }
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
openTime	string	开锁时间

6.4 权限转让

简要描述：

- 权限转让

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/authAssignment`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
lockId	是	string	
userName	是	string	
targetUserName	是	string	
lockOwnerType	是	string	值为：1、（管理权+所有权）2、所有权，3、管理权
startDate	是	string	
endDate	是	string	
validPeriod	否	string	格式为： 1 年 或 1 月
time	是	string	请求时间戳
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
version	是	string	服务端接口版本号

请求示例

```
加密前：
{
    "appKey":"12122190522161316681110",
    "appSecret":"A3432DE3224EBDD11A4E1FD8F48C8D50",
    "lockId":"13D4A20180511152451243166",
    "lockOwnerType":"3",
    "targetUserName":"13588085323",
    "endDate":"2020-03-14 14:48",
    "time":"1556087282",
    "userName":"15888021268",
    "version":"1.0.0",
    "sign":"ED49C90702A87E87A56B690CCB516F37",
    "startDate":"2019-03-14 14:48",

"token":"13d4a2018110517515805854BA29F1758B438C66EFF959D7BE9B72B5155608728E"
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700101041288,
    "message": "success",
    "status": "1"
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

6.5 权限归还

简要描述：

- 权限归还

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/giveBackAuth`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
lockId	是	string	锁 ID
userName	是	string	归还用户名
removeAllSubAuthority	是	string	1、归还所有权限，包含关联权限；0、只归还当前权限，关联权限不归还
time	是	string	请求时间戳
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
version	是	string	服务端接口版本号

请求示例

```
加密前：
{
    "sign":"ED49C90702A87E87A56B690CCB516F37",
    "lockId":"hzbit20171121115107367548",
    "removeAllSubAuthority":"1",
    "appKey":"12122190522161316681110",
    "appSecret":"A3432DE3224EBDD11A4E1FD8F48C8D50",
    "time":"1556087282",
    "version":"1.0.0",
    "sign":"ED49C90702A87E87A56B690CCB516F37",

"token":"13d4a2018110517515805854BA29F1758B438C66EFF959D7BE9B72B5155608728E"
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700101041288,
    "message": "success",
    "status": "1"
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

6.6 开门记录回调推送

简要描述：

- 开门记录回调推送

请求后缀:

- `/callback/bite`
- 回调地址联系开发人员配置

请求方式：

- POST

加密

- 否

参数：

参数名	类型	说明
msgType	string	消息类型: 1：开门记录事件回调
eventId	string	事件id
msgData	string	消息体
msgData：		开门记录事件回调消息体
openType	string	开门类型，参考下方 开门方式字典值
lockId	string	门锁id
targetUserMobile	string	开门用户手机号
openTime	string	开门时间

请求示例

```
{
  "msgType": "1",
  "eventId": "202209011701",
  "msgData": {
    "openType": 1005,
    "lockId": "13D4AFE181121149952237877",
    "targetUserMobile": "13512100239",
    "openTime": "2022-09-01 15:00:01"
  }
}
```

返回示例

```
{
  "code": "0000",
  "msg": "成功",
  "data": null,
  "traceId": "B98BFCB3-73DC-4325-B1D7-7ECD2BA1D006"
}
```

开门方式字典值

开门类型	描述
1001	刷卡开门（身份证）
1002	授权开门（APP）
1003	刷卡开门（钥匙卡
1004	授权开门（网关）
1005	授权开门（APP在线）
1006	授权开门（APP离线）
1007	蓝牙钥匙（EKEY）
1008	授权开门（网关在线）
1009	微信开门
1010	内部开门
1011	刷卡开门（钥匙卡-UID）
1012	刷卡开门（华为钱包）
1013	机械按键开门（门禁）
1014	外部按键开门（门禁）
1015	机械钥匙开门
1016	管理员密码开门
1017	普通密码开门
1018	随身码开门
1022	一次性密码开门
1023	劫持码开门"
1024	有效期访客码
1025	一次性访客码
1032	管理员指纹
1033	期限指纹
1034	挟持指纹
1035	门禁二维码开门
1049	人脸开门

7. 介质授权管理

7.1 清空授权

简要描述：

- 清空授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/clearLockAuth`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁 ID
targetUserId	否	string	被设置用户手机号,为空则清空门锁下所有授权

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": null
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.2 身份证/钥匙卡开门授权管理

7.2.1 身份证/钥匙卡开门授权

简要描述：

- 身份证/钥匙卡开门授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/authIdcard`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
userName	是	string	授权用户名
lockId	是	string	锁ID
dnCode	是	string	DN码,长度32位,不足后面补0
uid	是	string	nfcid(物理卡号),长度16位,不足后面补0
cardType	是	string	1、身份证 2、A卡
startDate	是	string	时间戳类型(秒,10位)
endDate	是	string	时间戳类型(秒,10位)
cardAlias	否	string	卡别名：A卡授权必填
cardNo	否	string	身份证卡号：身份证授权必填
checkSelf	否	string	是否授权本人：1是0否
idcardImg	否	string	身份证正面照片：身份证授权必填 base64
faceImg	否	string	人脸照片：强安锁身份证授权必填 base64
name	否	string	姓名:身份证授权
sexL	否	string	性别：身份证授权
bornL	否	string	生日:身份证授权
address	否	string	身份证正面的地址：身份证授权
activityL	否	string	身份证背面的日期：身份证授权
police	否	string	身份证背面的签发机关：身份证授权
idcardImg2	否	string	身份证背面照片：身份证授权

请求示例

```
加密前：
{
"lockId": "13D4A20180511152451243166",
"uid": "3130303030373837",
"endDate": "1584168480",
"dnCode": "485a4249544943433130303030373837",
"cardType": "2",
"time": "1556004187",
"userName": "15888021268",
"version": "1.0.0",
"startDate": "1552546080",
"token":
"13d4a2018110517515805854 89BEAE4AD2F3280B3FC91267AD94E73A155600418F"
}
```

返回示例

```
{
    "message": "操作成功",
    "status": "1",
    "time": "1556004187",
    "data": [{
        "lockId": "",
        "id": ""
    }]
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
lockId	string	门锁id
id	string	授权id

7.2.2 身份证/钥匙卡开门授权列表查询

简要描述：

- 身份证/钥匙卡开门授权列表查询

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/getAuthIdcardList`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁ID
cardType	是	string	1、身份证 2、A卡
userName	否	string	对应老接口的userId

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "hzbit20171115123854572144=",
  "cardType": "1",
  "userName": "13599933458",
  "time": "1553595785",
  "token":
"13D4A2018081609503970272O8F5714415CC6DO61147F517B2F1A5DAE1553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
"data":
"Aul5jkXNwZMyBBJmONjuesyRRuqYIrLZi/TchDl/BbCIbfoSF2F6fO1KrIiRu3VP2bWn5PRvTBfO
SMFASsYBdZ4urinDOB+u4UzVSYV86rEUnVVj9DoO+LOjhjW7YCPudmY6JgdO5389HuLG5f+nyTKHG
3O9Cu88OQAPNQ7J9IGlkW5ywOruJi8uV9eev7e6mUzzg7qXuliI6adYzzNW74a7UgLVauAZ1/DOFS
k7h+/fMg317LTeng469p8MYMnG42Waq9uGnqOo5qTvyQF9u/n4tN6toiCW3MtwVkrOlPSKzukO3sp
u6KpVFQyJgoOTMF5HhpsguNGyLliDBHltt5EgUgarVi+hvKe6mXH+Iu+wjDj15A/R2eYmD+hIZAoO
",
"message": "操作成功",
"status": "1",
"time": "1553595785"
}
```

data解密后明文

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": "1667963099",
    "data": [
        {
            "id": "123",
            "uid": "123456789",
            "validPeriodStr": "2022-11-09 09:20至2026-01-09 19:07",
            "dnCode": "154878648568",
            "endDate": "2026-01-09 19:07",
```

```
            "operaterId": "....",
            "operaterName": "xx",
            "cardAlias": "...",
            "mac": "...",
            "startDate": "2022-11-09 09:20"
        }
    ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区
data:		
id	string	授权id
uid	string	卡片nfcId
startDate	string	授权开始日期
endDate	string	授权结束日期
validPeriodStr	string	授权时间区间字符串
dnCode	string	卡片dncode
operaterId	string	授权者账号
operaterName	string	授权者姓名
cardAlias	string	卡片别名
mac	string	门锁mac

7.2.3 身份证/钥匙卡开门授权删除

简要描述：

- 身份证/钥匙卡开门授权册除

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/deleteAuthIdcard`

请求方式：

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	授权id
lockId	是	string	锁ID
uid	是	string	对应：nfcId
dnCode	是	string	

请求示例

```
 加密前:
{
  "lockId": "hzbit20171115123854572144=",
  "uid": "30CFC604001806B1",
  "dnCode": "00015A4A01060B1000000000000377D5",
  "time": "1553595785",
  "token":
"13D4A2018081609503970272O8F5714415CC6D061147F517B2F1A5DAE1553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
"message": "操作成功",
"status": "1"
}

```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.3 指纹授权管理

指纹值备注:

指纹编号(fingerId)	指纹(fingerName)
1	左手大拇指
2	左手食指
3	左手中指
4	左手无名指
5	左手小拇指
6	右手大拇指
7	右手食指
8	右手中指
9	右手无名指
10	右手小拇指

7.3.1 指纹授权

简要描述：

- 指纹授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/fingerAuth`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁ID
fingerName	是	string	指纹名称
userId	是	string	用户手机号
startTime	是	string	授权开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
endTime	是	string	授权结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
targetUserId	是	string	授权目标用户手机号
targetUserName	是	string	授权目标用户姓名
isSame	是	string	是否和管理权一致 0否1是
complementedFlg	是	string	0.普通录入指纹 1.公安身份证指纹模板 2.身份证指纹补全
fpQuality	否	string	手指指纹数据的质量值
fpData	是	string	手指的指纹数据

请求示例

```
 加密前：
{
    "lockId": "1EB86FDD91254D1FAF738E262406",
    "fingerName": "左手大拇指",
    "targetUserId": "19857842680",
    "targetUserName": "zzj",
    "complementedFlg": "0",
    "isSame": "0",
    "startTime": "2022-11-08 13:51:00",
    "endTime": "2022-11-18 13:51:00",
    "fpQuality": "70",
    "fpData": "...",
    "appKey": "4576A20190326135322485538",
    "appSecret": "AE466CE2EAD03C8E0DC72541DE8B5046",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "5x41nO+EIYENqlj8FmG2XGXMaJqvMHJ3ERblxrZXPLrHrYhM7+gOlzibYf72lAMd"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": "1667971232",
    "data": {
        "lockId": "1EB86FDD91254D1FAF738E262406",
        "fingerNum": "0",
        "id": "3406"
    }
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
lockId	string	门锁id
fingerNum	string	指纹模板编号
id	string	指纹授权id

7.3.2 指纹授权列表

简要描述：

- 指纹授权列表

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/getFingerPrintAuthList`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁ID
username	是	string	用户手机号

请求示例

```
 加密前：
{
    "lockId": "8C8B5AAF1FDC4722B4DDD52CC498",
    "userName": "15990123470",
    "time": "1553595785",
    "token":
"36BCB20221025141801766861C7F4A7C6157DC66C306938D0E228481B1553595785",
    "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
加密后：
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": "1553595785",
    "data":
"zhSaBBAfyCnh8rIhzr1TXqzpUOsRRaHepSqbGKt0lGbhypSi+imy+8IRYtrqRvQZ45BJ9r77kiT
DH0zVQO6qQo55oSjaSYd8L6hTqZCRLKXLCh73jmUiggH799G++/BqNN59fTq6P54dTctxVjfUlpb
T/y8yO/WHaCL16jQwhvx="
}
加密前：
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": "1667972103",
    "data": [
        {
            "lockId": "xxx",
            "fingerId": "0",
            "targetUserName": "xx",
            "fingerName": "左手大拇指",
            "startTime": "2022-11-07 13:51",
            "targetUserId": "xxxx",
            "id": "3412",
            "endTime": "2022-11-18 13:51",
            "operatorName": "xx",
            "mac": "xxx"
        }
    ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区
data:		
lockId	string	门锁id
fingerId	string	指纹编号,对应fingerName
targetUserName	string	被授权人
fingerName	string	指纹名称
startTime	string	授权开始时间
targetUserId	string	被授权人手机号
id	string	授权id
endTime	string	授权结束时间
operatorName	string	授权人
mac	string	门锁mac

7.3.3 删除单个指纹授权

简要描述：

- 删除单个指纹授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/deleteFingerPrint`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁ID
fingerNum	是	string	指纹模板编号

请求示例

```
 加密前：
{
    "lockId": "xxx",
    "fingerNum": "0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": null
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.3.4 删除全部指纹授权

简要描述：

- 删除全部指纹授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/deleteFingerPrintAll`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁ID

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": null
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.4 密码授权管理

7.4.1 设置期限码

简要描述：

- 设置期限码

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/setExpirePwd`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
userId	否	string	设置用户手机号
targetUserId	是	string	被设置用户手机号
targetUserName	是	string	被设置用户姓名
startDate	是	string	格式：2018-07-17 11:41:48
endDate	是	string	格式：2018-07-17 11:41:48
lockId	是	string	锁 ID
lockPwd	是	string	设置的锁密码
pwdType	是	string	1.期限密码

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "message": "操作成功",
    "status": "1",
    "time": "1556004187",
    "data": {
        "lockId": "",
        "id": ""
    }
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
lockId	string	门锁id
id	string	授权id

7.4.2 删除期限码

简要描述：

- 删除期限码

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/delExpirePwd`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	授权id
targetUserId	是	string	被设置用户手机号
lockId	是	string	锁 ID
pwdType	是	string	1.期限密码

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": null
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.4.3 设置访客码

简要描述：

- 设置访客码

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/setVisitorPwd`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
userId	是	string	用户手机号
targetUserId	是	string	被设置用户手机号
startDate	是	string	格式：2018-07-17 11:41:48
endDate	是	string	格式：2018-07-17 11:41:48
lockId	是	string	锁 ID
pwdType	是	string	0.一次性密码 1.期限密码
remark	否	string	备注

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "startDate": "2018-07-17 11:41:48",
  "endDate": "2018-07-17 11:41:48",
  "targetUserId": "xxx",
  "pwdType": "1",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": {
        "lockPwd": "123554112315648",
        "id": "1",
        "startTime": "2018-07-17 11:41:48",
        "endTime": "2018-07-17 11:41:48"
    }
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
lockPwd	string	生成的密码
id	string	授权id
startTime	string	授权开始时间
endTime	string	授权结束时间

7.4.4 删除访客码

简要描述：

- 删除访客码

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/deleteLongLockPwdShare`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	授权id
userId	是	string	授权人手机号
lockId	是	string	锁 ID

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockPwdId": "23",
  "userId": "xx",
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": null
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.5 APP授权管理

7.5.1 APP 开门授权

简要描述：

- APP 开门授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/appLockAuthWithRegister` 未注册用户会自动注册
- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/appLockAuth` 未注册用户不会自动注册

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
userName	是	string	授权人手机号
targetUserName	是	string	被设置用户手机号
name	是	string	被设置用户姓名
startDate	是	string	格式：2018-07-17 11:41:48
endDate	是	string	格式：2018-07-17 11:41:48
lockId	是	string	锁 ID
appLockAuthWithRegister 接口选填			组织实名参数
realName	否	string	真实姓名
idcard	否	string	身份证号码

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "targetUserName": "xxx",
  "startDate": "2018-07-17 11:41:48",
  "endDate": "2018-07-17 11:41:48",
  "targetUserId": "xxx",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "message": "操作成功",
    "status": "1",
    "time": "1556004187",
    "data": [{
        "lockId": "",
        "id": ""
    }]
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
lockId	string	门锁id
id	string	授权id

7.5.2 APP 开门授权列表查询

简要描述:

- **APP 开门授权列表查询**

请求URL:

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/queryAppLockAuth`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁 ID

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": [{
    "validPeriodStr": "2022-10-11 15:10至2022-11-10 15:10",
    "endDate": "2022-11-10 15:10",
    "operaterId": "xxx",
    "operaterName": "xx",
    "targetUserId": "xxx",
    "id": "194573",
    "mac": "xxxx",
    "startDate": "2022-10-11 15:10"
}]
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
validPeriodStr	string	授权时间区间字符串
endDate	string	授权结束日期
operaterId	string	授权人手机号
operaterName	string	授权人姓名
targetUserId	string	被授权人手机号
id	string	授权id
mac	string	门锁mac
startDate	string	授权开始日期

7.5.3 APP 开门授权删除

简要描述：

- APP 开门授权删除

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/appDelLockAuth`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	授权id
targetUserId	是	string	被设置用户手机号
lockId	是	string	锁 ID

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "5E25135B8E7A46279CE3D1ADB373",
  "time": "1553595785",
  "token":
"A88C7202206171303358547 58D3E912124DDB5ABC7AE5E92BA0C9D3741553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": null,
    "data": null
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区

7.6 获取门锁授权列表

简要描述：

- 通过锁ID获取所有的授权列表

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/pt/getAuthList`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
lockId	是	string	锁ID
targetUserId	否	string	被设置用户手机号
type	否	string	授权类型 (默认全部-不传或为空) app授权：app 指纹授权: finger 密码（所有）： pwd 期限码：pwdExpire 访客码：pwdVisitor 卡片授权（所有）：card 卡片授权 A卡：cardA 卡片授权 B卡（身份证）：cardB

请求示例

```
 加密前：
{
  "lockId": "hzbit20171115123854572144",
  "time": "1553595785",
  "token":
"13D4A2018081609503970272O8F5714415CC6D061147F517B2F1A5DAE1553595785",
  "version": "1.0.0"
}
```

返回示例

```
{
"data":
"Aul5jkXNwZMyBBJm0NjuesyRRuqYIrLZi/TchDl/BbCIbfoSF2F6fO1KrIiRu3VP2bWn5PRvTBf0SMFASsYBdZ4urinDOB+u4UzVSYV86rEUnVVj9DoO+LOjhjW7YCPudmY6JgdO5389HuLG5f+nyTKHG3O9Cu88OQAPNQ7J9IGlkW5ywOruJi8uV9eev7e6mUzzg7qXuliI6adYzzNW74a7UgLVauAZ1/DOFSk7h+/fMg317LTeng469p8MYMnG42Waq9uGnqOo5qTvyQF9u/n4tN6toiCW3MtwVkrOlPSKzuk03spu6KpVFQyJgoOTMF5HhpsguNGyLliDBHltt5EgUgarVi+hvKe6mXH+Iu+wjDj15A/R2eYmD+hIZAoOwZMyBBJm0NjuesyRRuqYIrLZi/TchDl/BbCIbfoSF2F6fO1KrIiRu3VP2bWn5PRvTBf0SMFASsYBdZ4urinDOB+u4UzVSYV86rEUnVVj9DoO+LOjhjW7YCPudmY6JgdO5389HuLG5f+nyTKHG3O9Cu88OQAPNQ7J9IGlkW5ywOruJi8uV9eev7e6mUzzg7qXuliI6adYzzNW74a7UgLVauAZ1/DOFSk7h+/fMg317LTeng469p8MYMnG42Waq9uGnqOo5qTvyQF9u/n4tN6toiCW3MtwVkrOlPSKzuk03spu6KpVFQyJgoOTMF5HhpsguNGyLliDBHltt5EgUgarVi+hvKe6mXH+Iu+wjDj15A/R2eYmD+hIZAoO",
"message": "操作成功",
"status": "1",
"time": "1553595785"
}
```


data解密后明文


```
{
    "status": "1",
    "message": "操作成功",
    "time": "1667974657",
    "data": {
        "app": [
            {
                "lockId": "xxx",
                "endDate": "2022-11-10 15:10",
                "createTime": "2022-11-09 14:05:10",
                "targetUserId": "xx",
                "id": 194569,
                "operator": "xxx",
                "operatorName": "xxx",
                "startDate": "2022-10-11 15:10"
            }
        ],
        "finger": [
            {
                "lockId": "xx",
                "fingerId": 1,
                "endDate": "2022-11-10 15:10",
                "createTime": "2022-11-10 15:10",
                "fingerNum": 1,
                "targetUserId": "xxx",
                "id": 3414,
                "fingerType": 1,
                "operator": "xxx",
                "operatorName": "xxx",
                "startDate": "2022-11-10 15:10"
            }
        ],
        "pwd": [
            {
                "lockId": "xxx",
                "pwdType": "1",
```

```
                "endDate": "2022-11-10 15:10",
                "createTime": "2022-11-09 14:17:16",
                "targetUserId": "xxx",
                "id": 17544,
                "pwd": "159357",
                "operator": "xxxx",
                "operatorName": "xxx",
                "startDate": "2022-10-11 15:10"
            }
        ],
        "card": [
            {
                "lockId": "xxx",
                "endDate": "2026-01-09 19:07:37",
                "dnCode": "154878648568",
                "createTime": "2022-11-09 10:09:51",
                "cardType": "2",
                "cardAlias": "xxx",
                "id": 61879,
                "nfcId": "123456789",
                "operator": "xxx",
                "operatorName": "xxx",
                "startDate": "2022-11-09 09:20:57"
            }
        ]
    }
}
```


返回参数:

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
time	string	时间戳
data	string	数据区
data:		
app	string	app授权列表
finger	string	指纹授权列表
pwd	string	密码授权列表
card	string	卡片授权列表
app:		
lockId	string	门锁id
endDate	string	授权结束日期
createTime	string	授权创建时间
targetUserId	string	被授权人手机号
id	string	授权id
operator	string	授权人
startDate	string	授权开始日期
targetUserName	string	被授权人姓名
finger:		
fingerId	string	手指编号
fingerType	string	指纹类型:0.管理员指纹 1.普通指纹2.劫持指纹
fingerNum	string	指纹模板编号
pwd:		
pwdType	string	密码类型:0.管理员1.普通密码(弱安全对应期限码) 10:一次性访客码 11:期限访客码
pwd	string	密码值

参数名	类型	说明
card:		
dnCode	string	卡片的dnCode
cardType	string	卡片类型: 1、身份证 2、A卡
cardAlias	string	卡片别名
nfcId	string	卡片nfcId

7.7 通用介质授权管理

7.7.1 通用介质授权(包含人脸)

简要描述：

- 通用介质授权(包含人脸)

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/channel/auth/action`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
channelAuthJson	是	list	介质授权对象
列表对象字段:			
lockId	是	string	锁id 多个用英文逗号隔开
userAccountObj	是	string	用于多人员授权：格式:[{“uname”:”姓名”,”phone”:”账号”}]
channelModuleType	是	string	介质模块类型编码 1=密码 2=刷卡 3=红外 4=指纹 5=指静脉 6=人脸 7=内部 8=手机
channel Value	是	string	介质值：人脸{照片链接}，指纹{指纹（见指纹值备注）}，身份证{卡片uid}，加密卡{卡片uid}，APP{手机号}，身份证指纹{指纹数据}，身份证补全指纹{指纹数据}，个人密码{密码值}
imgBase64	否	string	添加人脸介质授权时，如果想使用base64方式时，传此参数值。如果channelValue和此参数都有参数值时优先使用此参数值
startDate	是	string	授权开始时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endDate	是	string	授权结束时间,格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
desc	否	string	其他描述，指纹授权时需要特殊带参（指纹值备注）
orgId	否	string	组织iid，个人则为空
currAccount	是	string	操作人账号

请求示例

```
 加密前:
{
    "channelAuthJson": "
[{\"lockId\":\"D56FA3EC51E546D89C5CE3C5C546\",\"userAccountObj\":\"
[{\\\"uname\\\":\\\"xxx\\\",\\\"phone\\\":\\\"15211112222\\\"}]\",\"endDate\
":\"2024-11-14
00:00:00\",\"channelType\":\"601\",\"channelModuleType\":\"6\",\"channelValu
e\":\"https://ymd-faceimage.oss-cn-
beijing.aliyuncs.com/xxx.jpg\",\"startDate\":\"2023-11-14
00:00:00\",\"desc\":\"\"}]",
    "currAccount": "15111122222",
    "appKey": "4576A20231110141419745342",
    "appSecret": "17E33417949930091BEFDE736B110E07",
    "time": "1700027276",
    "version": "1.0.0",
    "orgId": "11100000001",
    "token": "nD8oDgv/oOu1b4OpD6/JBIbgjSakjSWPh2Omis/YA1te6dhlAQdc7zQW4L/K
qOP3"
}
```

返回示例

```
{
    "data": "B1149F911E32461B8D4478CD47079D4820231114181336546,",
    "message": "介质授权成功",
    "status": "1"
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	数据区: 授权任务号 数据明文

7.7.2 查询授权任务结果接口

简要描述

- 查询授权任务结果接口

请求URL

- `https://XXX:4443/ymd/restful/syncTask/result/list`

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
taskNo	是	string	任务号
pageNo	是	int	页码
pageSize	是	int	页数

返回示例

```
返回结果不加密
{
    "rows": [
        {
            "id": 1507328,
            "authId": "1061356",//授权id
            "taskNo": "BB2514A471DC47BE94101F037BB16A5620230731105852853",//
任务号
            "channelType": "手机",//授权类型
            "desc2": "15188850042",//授权对象账号
```

```
            "desc3": "app",//授权类型
            "result": "介质:[app],锁名称：[万科290026(FF00FFE16751)] 处理结果：[app授权成功]；",//返回结果
            "status": 1,//结果code 1成功 0失败
            "createTime": "2023-08-01 03:11:14",//创建时间
            "mac": "FF00FFE16751"
            }
    ],
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "pages": 7318,
    "total": 73173,
    "startRow": 1,
    "endRow": 10,
    "prePage": 0,
    "nextPage": 2,
    "isFirstPage": 2,
    "isLastPage": 2,
    "hasPreviousPage": false,
    "hasNextPage": true,
    "navigatePages": 8,
    "navigatepageNums": [
        1,
        2,
        3,
        4,
        5,
        6,
        7,
        8
    ],
    "navigateFirstPage": 1,
    "navigateLastPage": 8,
    "success": true,
    "code": "200",
    "message": "操作成功",
    "timestamp": 1700809294847
}
```


8. 人员授权管理

8.1 人员管理

8.1.1 人员列表

简要描述：

- 人员列表

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/user/personnelList`

请求方式：

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
organId	是	string	组织id
phone	否	string	查询手机号或者名称，可全模糊查询

请求示例

```
 加密前:
{
    "organId": "310113001001",
    "phone": "13599933069",
    "sign":"50876679408238C03F930AFCF99840B2",
    "version":"1.0.0",
    "token":A88C734DCDDAOA2F6F06483E9B96FBEE#1692774599",
    "appKey":“4576A20190702125922535630",
    "appSecret":"FA76246BAA9399E33D5A8DF03249033D",
    "time:1692774599
}
```

返回示例

```
{
    "data": [
        {
            "ownerId": 2000023490,//人员主键id，可用于删除
            "organId": "310113001001",组织id
            "ownerName": "eah",人员名称
            "realName": "eah",人员姓名
            "phone": "13599933069",人员账号
            "isPrivate": 0,是否隐私 1=是 0=否
            "ctime": "2023-11-16 13:42:23",创建时间
        }
    ],
    "time": 1700113736816,
    "message": "成功",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区 数据明文
data:		
ownerId	string	人员主键id，可用于删除
organId	string	组织id
ownerName	string	人员名称
realName	string	人员姓名
phone	string	人员账号
isPrivate	int	是否隐私 1=是 0=否
ctime	string	创建时间

8.1.2 人员添加

简要描述：

- 人员添加

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/user/add`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
organId	是	string	组织id
phone	是	string	查询手机号
realName	是	string	人员姓名
isPrivate	否	int	是否隐私 1=是 0=否

请求示例

```
 加密前：
{
    "organId": "310113001001",
    "realName": "eah",
    "phone": "13599933069",
    "isPrivate": "13599933069",
    "sign":"50876679408238C03F930AFCF99840B2",
    "version":"1.0.0",
    "token":A88C734DCDDAOA2F6F06483E9B96FBEE#1692774599",
    "appKey":“4576A20190702125922535630",
    "appSecret":"FA76246BAA9399E33D5A8DF03249033D",
    "time:1692774599
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700113736816,
    "message": "成功",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区 数据明文

8.1.3 人员删除

简要描述：

- 人员删除

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/user/del`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
ids	是	string	人员主键支持多个id，用英文逗号隔开，数据来源 8.1.1人员列表

请求示例

```
 加密前：
{
    "ids": "2000023489",
    "sign":"50876679408238C03F930AFCF99840B2",
    "version":"1.0.0",
    "token":A88C734DCDDAOA2F6F06483E9B96FBEE#1692774599",
    "appKey":“4576A20190702125922535630",
    "appSecret":"FA76246BAA9399E33D5A8DF03249033D",
    "time:1692774599
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700113736816,
    "message": "成功",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

8.2 授权管理

8.2.1 人员授权

简要描述:

- 人员授权

请求URL:

- `https://XXX:4443/ymd/restful/auth/action`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
orgId	是	string	组织id，个人则为null
lockId	是	string	锁id 用英文逗号隔开
userAccountObj	是	string	用于多人员授权：[{“uname”:”姓名”,”phone”:”账号”}]
startDate	是	string	授权开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endDate	是	string	授权结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
currAccount	是	string	操作人账号
time	是	string	请求时间戳
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
version	是	string	服务端接口版本号

请求示例

```
 加密前：
{
    "orgName":"4",
    "userAccountObj":"
[{\"uname\":\"15925625566\",\"phone\":\"15925625566\"}]",
    "endDate":"2023-08-08 15:23:32",
    "sign":"50876679408238C03F930AFCF99840B2",
    "version":"1.0.0",
    "orgId":"404",
    "token":A88C734DCDDAOA2F6F06483E9B96FBEE#1692774599",
    "1ockId":“2BF663DD87714AB89A3EA191E1B2",
    "currAccount":“13777573316",
    "appKey":“4576A20190702125922535630",
    "appSecret":"FA76246BAA9399E33D5A8DF03249033D",
    "time:1692774599,
    "startDate":"2023-08-07 15:23:32"
}
```

返回示例

```
{
    "data":"A34C7E8242464F04B24F5C01849B18B220230823151048614",
    "time": 1692774648628,
    "message":"授权成功",
    "status":"1"
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

8.2.2 授权列表

简要描述：

- 授权列表

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/auth/list`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	请求时间戳
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
version	是	string	服务端接口版本号
name	否	string	被授权账号
mac	否	string	被授权设备mac

请求示例

```
 加密前：
{
    "name": "13589654455",
    "mac": "FB370C802AFF",
    "sign":"50876679408238C03F930AFCF99840B2",
    "version":"1.0.0",
    "token":A88C734DCDDAOA2F6F06483E9B96FBEE#1692774599",
    "appKey":“4576A20190702125922535630",
    "appSecret":"FA76246BAA9399E33D5A8DF03249033D",
    "time:1692774599
}
```

返回示例

```
{
    "data": [
        {
            "id": "9504",//授权主键,可用于删除
            "tableType": "404",//授权table类型，可用于删除
            "mac": "D9F418EBD690",//设备mac
            "lockName": "xxx522",//设备名称
            "lockType": "密码指纹门锁",//设备类型
            "operateUser": "25010101009",//操作人
            "targetName": "",//授权对象账号
            "targetRealName": "",//授权对象姓名
            "authType": "普通指纹",//授权类型
            "createTime": "2023-07-08 15:01:51",//创建时间
            "startTime": "2023-07-08 15:01:00",//授权开始时间
            "endTime": "2023-09-01 23:00:00",//授权结束时间
            "organId": "000000001610",//组织id
            "sync": "1"//授权是否同步 1是0否
        }
     ],
    "time": 1700041400133,
    "message": "success",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区 数据明文
data:		
id	string	授权主键,可用于删除
tableType	string	授权table类型，可用于删除,字典值参考 8.3.5 channelModuleType 字典值
mac	string	设备mac
lockName	string	设备名称
lockType	string	设备类型
operateUser	string	操作人
targetName	string	授权对象账号
targetRealName	string	授权对象姓名
authType	string	授权类型
createTime	string	创建时间
startTime	string	授权开始时间
endTime	string	授权结束时间
organId	string	组织id
sync	string	授权是否同步 1是0否

8.2.3 删除授权

简要描述：

- 删除授权

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/auth/delAuthById`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	请求时间戳
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
version	是	string	服务端接口版本号
ids	是	string	授权主键支持多个id，用英文逗号隔开，数据来源 8.2.2授权列表
tableType	是	string	授权类型，数据来源 8.2.2授权列表
operator	是	string	操作人

请求示例

```
加密前：
{
    "ids": "61790",
    "tableType": "601",
    "operator": "25010101009",
    "sign": "8B83A2B359AC387651CDEAC0D203EEEF",
    "appKey": "MLzHOyTOmLng+W9HDkfZ1JumSu1VO+EqtgAzLKYwN3c=",
    "appSecret":
"JyOZ1wTGlON+mxjbELab8KmgIucccQJ6EyZJuek+/glgnQtktNr6feERU6ee 7kpi",
    "time": 1700101036,
    "version": "1.0.0",
    "token": "HwrveFqxfaONjkObffgpGUFNEigkte1ZgHQnSrfvKxS9dXmxjrbwpeJ98uyp
SjWF"
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700101041288,
    "message": "success",
    "status": "1"
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

8.3 介质管理

8.3.1 介质列表

简要描述：

- 介质列表

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/channel/abutment/list`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
orgId	是	string	介质组织
userAccount	否	string	介质账号

请求示例

```
加密前：
{
    "orgId": "330303253710",
    "userAccount": "15178997866",
    "appKey":"12122190522161316681110",
    "appSecret":"A3432DE3224EBDD11A4E1FD8F48C8D50",
    "time":"1556087282",
    "version":"1.0.0",
    "sign":"ED49C90702A87E87A56B690CCB516F37",

"token":"13d4a2018110517515805854BA29F1758B438C66EFF959D7BE9B72B5155608728E"
}
```

返回示例

```
{
    "data": [
        {
            "id": 1614132311825047238,//介质主键id，可用于删除
            "userAccount": "15178997866",//介质账号
            "channelModuleType": "1",//见37.1说明
            "channelType": "102",//见37.2说明
            "channelValue": "123456",//介质值
            "isReal": 1,//是否实名 1=是 0=否
            "orgId": "330303253710",//组织id
            "orgName": "新风小区",//组织名称
            "channelAlias": "右手大拇指",//介质说明
            "createTime": "2023-10-31 16:00:13",//创建时间
            "channelModuleTypeShow": "指纹",//介质模块说明
            "channelTypeShow": "普通指纹",//介质类型说明
        }
    ],
    "time": 1700117259164,
    "message": "success",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区 数据明文
data:		
id	string	介质主键id，可用于删除
userAccount	string	介质账号
channelModuleType	string	见 3.8.5 说明
channelType	string	见 3.8.4 说明
channelValue	string	介质值
isReal	string	是否实名 1=是 0=否
orgId	string	组织id
orgName	string	组织名称
channelAlias	string	介质说明
createTime	string	创建时间
channelModuleTypeShow	string	介质模块说明
channelTypeShow	string	介质类型说明

8.3.2 人员介质添加

简要描述：

- 介质添加

请求URL：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/channel/abutment/add`

请求方式：

- POST

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
orgId	是	string	组织id
userAccount	是	string	介质账号
channelModuleType	是	string	介质模块见 8.3.5 说明
channelType	是	string	介质类型见 8.3.4 说明
channelAlias	否	string	介质别名
channelValue		string	介质值: 人脸{照片链接}, 指纹{指纹（见指纹值备注）}, 身份证{卡片uid}, 加密卡{卡片uid}, APP{手机号}, 身份证指纹{指纹数据}, 身份证补全指纹{指纹数据}, 个人密码{密码值}
imgBase64		string	添加人脸介质授权时，如果想使用base64方式时，传此参数值。如果channelValue和此参数都有参数值时优先使用此参数值
isReal		string	是否实名 1=是 0=否
currAccount		string	操作用户
desc		string	备注

请求示例

```
加密前：
{
    "orgId": "33018905671",
    "currAccount": "13656663106",
    "isReal": 1,
    "channelType": "102",
    "channelValue": "102654",
    "channelAlias": "某某的密码授权",
    "userAccount": "13656663106",
    "channelModuleType": "1",
    "desc": "某某的密码授权",
```

```
    "appKey":"12122190522161316681110",
    "appSecret":"A3432DE3224EBDD11A4E1FD8F48C8D50",
    "time":"1556087282",
    "version":"1.0.0",
    "sign":"ED49C90702A87E87A56B690CCB516F37",

"token":"13d4a2018110517515805854BA29F1758B438C66EFF959D7BE9B72B5155608728E"
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700117259164,
    "message": "success",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

8.3.3 人员介质删除

简要描述:

- 介质删除

请求URL:

- `https://XXX:4443/ymd/restful/channel/abutment/del`

请求方式:

- POST

参数:

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用 KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
version	是	string	后台接口版本号
sign	是	string	请求签名
token	是	string	访问 token
ids	是	string	介质主键支持多个id，用英文逗号隔开，数据来源 8.3.1 介质列表

请求示例

```
加密前：
{
    "ids": "2000023489",
    "appKey":"12122190522161316681110",
    "appSecret":"A3432DE3224EBDD11A4E1FD8F48C8D50",
    "time":"1556087282",
    "version":"1.0.0",
    "sign":"ED49C90702A87E87A56B690CCB516F37",

"token":"13d4a2018110517515805854BA29F1758B438C66EFF959D7BE9B72B5155608728E"
}
```

返回示例

```
{
    "data": null,
    "time": 1700117259164,
    "message": "success",
    "status": "1"
}

```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
status	string	1:成功，其它的表示失败
message	string	消息提示
time	string	用户请求时间戳
data	string	数据区

8.3.4 channelType字典值

值	说明
1	密码
2	卡片
3	红外
4	指纹
5	指静脉
6	人脸
7	内部
8	手机

8.3.5 channelModuleType字典值

值	说明
101	管理员密码
102	我的密码
103	随身码
104	一次性密码
105	劫持码
201	身份证
202	钥匙卡
203	手环卡
204	蓝牙钥匙
205	UID卡
206	华为钱包
401	身份证指纹
402	身份证补录指纹
403	挟制指纹
404	普通指纹
601	人脸
801	app

9. 公共服务

9.1 实名认证接口

简要描述：

- 实名认证接口

接口相关命令：

接口命令ID（commandId)	描述
E755B3AB842F4A22331985D5D01D34E	实名认证

请求方式：

- POST

请求地址：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/V1.0.0/public/serviceV2`

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用KEY
appSecret	是	string	应用密钥
commandId	是	string	接口命令ID
data	是	string	数据字符串，格式是 json 字符串
time	是	string	时间戳
token	是	string	凭证
sign	是	string	请求签名
version	是	string	后台接口版本号

- data请求参数JSON属性说明：

参数名	必选	类型	说明
userName	是	string	用户名
userImg	是	string	用户照片
name	是	string	姓名
idCardNo	是	string	身份证号码

```
参数加密前：
{
    "appKey": "43246590523182429645834",
    "appSecret": "BF2113CE966C21484543A73ACF610768",
    "commandId": "E755B3AB842F4A22331985D5D01D34E",
    "data": "{\"userName\": \"18757139274\",\"userImg\": \"###照片base64数据太长，此处不做样例\",\"name\": \"王二小\",\"idCardNo\": \"360722109810092852\"}",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH"
}
```

返回示例

```
{
  "status": "1",
  "message": "操作成功",
  "time": null,
  "data": {
    "FaceCheckResult":{
        "Score":70,
        "FaceResult":1,
        "FaceResultText":"系 统 判 断 为 同 一 人 ",
        "CitizenResult":1,
        "CitizenResultText":" 一 致"
    },
    "ResponseCode":100,
    "ResponseText":" 接 口 调 用 成 功",
    "Result":1,
    "ResultText":"查询成功"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	加密后数据区
data:		
ResponseCode	string	接口调用返回代码，100 表示调用成 功
ResponseText	string	接口调用返回代码的文本描述
Result	string	查询结果 1 查询成功 0 查无结果
ResultText	string	查询结果的文本描述
FaceCheckResult	string	认证结果
FaceCheckResult:		
Score	string	人照匹配分数
FaceResult	string	0:：null（当身份 Page 5 of 6 核验不一致时返 回） 1: 系统判断为 同一人 2: 系统判断为 不同人 3: 不能确定是 否为同一人 4: 系统无法比 对 5: 库中无照片
FaceResultText	string	人像比对文本描述
CitizenResult	string	1: 一致 2: 不一致 3: 库中无此号
CitizenResultText	string	身份核查文本描述

9.2 组织实名管理

9.2.1 组织实名认证接口

简要描述：

- 组织实名认证接口

请求方式：

- POST

请求地址：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/orgVerify/verify`

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
token	是	string	凭证
sign	是	string	请求签名
version	是	string	后台接口版本号
phone	是	string	用户手机号
organId	是	string	组织id
realName	是	string	真实姓名
idCardType	是	string	证件类型: 1:身份证
idCard	是	string	证件号码
idCardImg	是	string	证件照片网络地址 (与base64 二选一)
idCardImgBase64	是	string	证件照片base64
faceImg	否	string	人脸照片网络地址(与base64 二选一)
faceImgBase64	否	string	人脸照片base64

请求示例

```
参数加密前:
{
    "appKey": "4324659052318242964583 4",
    "appSecret": "BF2113CE966C21484543A73ACF610768",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL3
6pEH",
    "organId": "00000001",
    "realName": "A",
    "phone": "12344556677",
    "idCard": "330111200000000000",
    "idCardType": "1",
    "idCardImg": "xx",
    "faceImg": "xx",
    "idCardImgBase64": "xxx",
    "faceImgBase64": "xxx"
}
```

返回示例

```
{
  "status": "1",
  "message": "操作成功",
  "time": null,
  "data": null
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	加密后数据区

9.2.2 组织实名删除接口

简要描述：

- 组织实名删除接口

请求方式：

- POST

请求地址：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/orgVerify/del`

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
token	是	string	凭证
sign	是	string	请求签名
version	是	string	后台接口版本号
phone	是	string	用户手机号
organId	是	string	组织id

请求示例

```
参数加密前：
{
    "appKey": "43246590523182429645834",
    "appSecret": "BF2113CE966C21484543A73ACF610768",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH",
    "organId": "00000001",
    "phone": "12344556677"
}
```

返回示例

```
{
  "status": "1",
  "message": "操作成功",
  "time": null,
  "data": null
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	加密后数据区

9.2.3 组织实名列表接口

简要描述：

- 组织实名列表接口

请求方式：

- POST

请求地址：

- `https://XXX:4443/ymd/restful/orgVerify/list`

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用KEY
appSecret	是	string	应用密钥
time	是	string	时间戳
token	是	string	凭证
sign	是	string	请求签名
version	是	string	后台接口版本号
phone	否	string	用户手机号
organId	是	string	组织id
pageNum	否	int	当前页,默认1
pageSize	否	int	分页大小,默认 1000

请求示例

```
参数加密前:
{
    "appKey": "4324659052318242964583 4",
    "appSecret": "BF2113CE966C21484543A73ACF610768",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH",
    "organId": "OOOOOOO1",
    "phone": "12344556677"
}
```

返回示例

```
{
    "data": {
        "navigatepageNums": [],
        "startRow": 1,
        "hasNextPage": false,
        "prePage": 0,
        "nextPage": 0,
        "endRow": 1,
        "pageSize": 0,
        "list": [
            {
                "faceImg": "https://xx.com/2022-03-10/16468973501-5141f7-a638-4a1f.jpg",
                "idCard": "601231********5315",
                "idCardAES": "FoCgHoBMzOVssUrC05Lj6qwh5Y1sP1ehrnsovtHwG+Q=",
                "active": 1,
                "verifyTime": 1700805692000,
                "delFlag": "0",
                "userId": "13D4A20210706160009471281",
```

```
                "idCardMD5": "e4d9475aa58f491f8b2461dbcd9236ea",
                "organName": "平台",
                "realName": "xx",
                "idCardType": "1",
                "createTime": 1700805692000,
                "phone": "13588888059",
                "auditStatus": "1",
                "organId": "00000001",
                "id": 37,
                "idCardImg": "https://xxx.com/2022-03-10/16468903501-5a81f7-a638-4a1f.jpg"
            }
        ],
        "pageNum": 1,
        "navigatePages": 8,
        "navigateFirstPage": 0,
        "total": 1,
        "pages": 0,
        "size": 1,
        "isLastPage": true,
        "hasPreviousPage": false,
        "navigateLastPage": 0,
        "isFirstPage": true
    },
    "time": 1700808441785,
    "message": "操作成功",
    "status": 0
}
```


返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	加密后数据区
id	int	组织实名id
faceImg	string	人脸照片网络地址
idCard	string	证件号码
realName	string	真实姓名
idCardType	string	证件类型
createTime	string	创建时间
phone	string	手机号码
organId	string	组织id
idCardImg	string	证件照片网络地址

9.3 通用对外计费接口

简要描述：

- 通用对外计费接口

接口相关命令：

接口命令ID（commandId)	描述
E755B3AB842F4A11221985D5D01D32E	人脸照片比对
E755B3AB842F4A22331985D5D01D34E	实名认证

请求方式：

- POST

请求地址：

- `https://XXX:4443/ymd/lockPt-service/V1.0.0/public/service`

参数：

参数名	必选	类型	说明
appKey	是	string	应用KEY
appSecret	是	string	应用密钥
commandId	是	string	接口命令ID，如 人脸照片比对：E755B3AB842F4A11221985D5D01D32E
data	是	string	数据字符串，格式是 json 字符串
time	是	string	时间戳
token	是	string	凭证
sign	是	string	请求签名
version	是	string	后台接口版本号

1)、人脸照片比对请求参数示例

- data请求参数JSON属性说明：

参数名	必选	类型	说明
userName	是	string	用户名
faceImg	是	string	人脸照片

```
  参数加密前：
{
    "appKey": "4324659052318242964583 4",
```

```
    "appSecret": "BF2113CE966C21484543A73ACF610768",
    "commandId": "E755B3AB842F4A11221985D5D01D32E",
    "data": "{\"userName\":\"18957140028\", \"faceImg\":\"/9j/4AA\"}",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH"
}
 参数加密后：
{
    "appKey": "oTwwudcW8PhCRxF7G/1VetPwt5zpW36oj+pXJpaj/f4=",
    "appSecret": "El5/rOhZ7oW65JNcPQFOOWwInObrg41fVtKgshDEnOuf4GyvBGstIx/wlrLH 1l/2",
    "commandId": "7mvSzz6M8jMtb7mnTQMf4PJvTb5zWrjYfALwgkpQ8po=",
    "data": "O5TDFMIEQ8j2tuV6UY+Zc7ScnUmOS4DHoOxpCG9afkJ3P",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH"
    "sign": "540BE47027A727BA1D94C1E98CF91F8F",
}
```

返回结果示例

```
{
  "status": "1",
  "message": "操作成功",
  "time": null,
  "data": null
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	加密后数据区

2)、实名认证请求参数示例

- data请求参数JSON属性说明：

参数名	必选	类型	说明
userName	是	string	用户名
userImg	是	string	用户照片
name	是	string	姓名
idCardNo	是	string	身份证号码

```
  参数加密前：
{
    "appKey": "4324659052318242964583 4",
    "appSecret": "BF2113CE966C21484543A73ACF610768",
    "commandId": "E755B3AB842F4A22331985D5D01D34E",
    "data": "{\"userName\": \"18757139274\",\"userImg\": \"###照片base64数据太长，此处不做样例\",\"name\": \"王二小\",\"idCardNo\": \"360722109810092852\",\"time\": \"1553595785\",\"token\": \"6546A2019032613532248553 84A293D4C1BF558113D4DB28CAD5501141553595785\",\"version\": \"1.0.0\"}",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH"
}
 参数加密后：
{
    "appKey": "oTwwudcW8PhCRxF7G/1VetPwt5zpW36oj+pXJpaj/f4=",
    "appSecret": "El5/rOhZ7oW65JNcPQFOOWwInObrg41fVtKgshDEnOuf4GyvBGstIx/wlrLH 1l/2",
    "commandId": "7mvSzz6M8jMtb7mnTQMf4PJvTb5zWrjYfALwgkpQ8po=",
    "data": "O5TDFMIEQ8j2tuV6UY+Zc7ScnUmOS4DHoOxpCG9afkJ3P",
    "time": "1553595785",
    "version": "1.0.0",
    "token": "WXO6MrtxANsf9PhoteMhMNUEHBILAL6reVIjX6WIUlzsuPvQqwOfQIpp4yL36pEH"
    "sign": "540BE47027A727BA1D94C1E98CF91F8F",
}
```

返回结果示例

```
{
  "status": "1",
  "message": "操作成功",
  "time": null,
  "data": null
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	string	1：成功，其它为失败
message	string	消息提示
data	string	加密后数据区