

# Интерполирование сплайнами

18 ноября 2020 г.

```
[38]: from math import cos, pi
      from IPython.display import display, Latex, Markdown

      def func_Runge(x: float):
          return round((1 + x ** 2) ** -1, 3)

      def get_default_nodes(n: int):
          h = 2 / n
          nodes_x = [round(-1 + k * h, 3) for k in range(n + 1)]
          nodes_f = [func_Runge(x) for x in nodes_x]
          return nodes_x, nodes_f
```

Задание:

Пусть  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $x \in [-1; 1]$ . Вычислить значения функции для  $x = -1 + \frac{h}{2}, -\frac{h}{2}, \frac{h}{2}, 1 - \frac{h}{2}$ ,  $\left(h = \frac{2}{n}, n = 4, 10, 20, 40\right)$ , применяя различные способы интерполирования: 1. Интерполяционный полином Лагранжа (схема Эйткена) с узлами  $x_k = -1 + kh, k = 0, \dots, n$ . 2. Интерполяционный полином Лагранжа (схема Эйткена) с узлами  $x_k = \cos \frac{2k+1}{2(n+1)}\pi, k = 0, \dots, n$ . 3. Сплайн  $S_{11}(f, x)$  с узлами  $x_k = -1 + kh, k = 0, \dots, n$ . 4. Сплайн  $S_{32}(f, x)$  с узлами  $x_k = -1 + kh, k = 0, \dots, n$ .

1. Интерполяционный полином Лагранжа

Схема Эйткена с узлами  $x_k = -1 + kh, k = 0, \dots, n$ .

```
[39]: N = (4, 10, 20, 40)
      Arguments = ((-1 + 1 / n, - 1 / n, 1 / n, 1 - 1 / n) for n in N)

      def Aitken(x: float, nodes_x: list, nodes_f: list):
          coeffs = []
          n = len(nodes_f) - 1
          for i in range(1, n + 2):
```

```

        coeffs_n = []
        for j in range(n + 2 - i):
            if i == 1:
                coeffs.append(nodes_f)
                break
            pol = pow(nodes_x[j + i - 1] - nodes_x[j], -1) * (coeffs[i - 2][j] *
→(nodes_x[j + i - 1] - x)
                                                    - coeffs[i - 2][j
→+ 1] * (nodes_x[j] - x))
            coeffs_n.append(round(pol, 3))
            coeffs.append(coeffs_n)
        return coeffs[-1][0]

for X, n in zip(Arguments, N):
    x_nodes, f_nodes = get_default_nodes(n)
    answers = []
    display(Latex("Случай, когда $n=%i$:"%n), Markdown("<br>"))
    for x in X:
        display(Latex("$L_{%i}("%.3f)=%.3f$;"%(n, x, Aitken(x, x_nodes,
→f_nodes))))
        display(Markdown("<br>"))

```

Случай, когда  $n = 4$ :

$$L_4(-0.750) = 0.656;$$

$$L_4(-0.250) = 0.931;$$

$$L_4(0.250) = 1.156;$$

$$L_4(0.750) = 1.331;$$

Случай, когда  $n = 10$ :

$$L_{10}(-0.900) = 0.555;$$

$$L_{10}(-0.100) = 1.019;$$

$$L_{10}(0.100) = 1.142;$$

$$L_{10}(0.900) = 1.666;$$

Случай, когда  $n = 20$ :

$$L_{20}(-0.950) = 0.526;$$

$$L_{20}(-0.050) = 1.018;$$

$$L_{20}(0.050) = 1.076;$$

$$L_{20}(0.950) = 1.622;$$

Случай, когда  $n = 40$ :

$$L_{40}(-0.975) = 0.513;$$

$$L_{40}(-0.025) = 1.007;$$

$$L_{40}(0.025) = 1.033;$$

$$L_{40}(0.975) = 1.527;$$

## 2. Интерполяционный полином Лагранжа с узлами Чебышёва

Схема Эйткена с узлами  $x_k = \cos \frac{2k+1}{2(n+1)}\pi$ ,  $k = 0, \dots, n$ .

```
[40]: N = (4, 10, 20, 40)
Arguments = ((-1 + 1 / n, - 1 / n, 1 / n, 1 - 1 / n) for n in N)

def get_chebyshev_nodes(n: int):
    nodes = []
    for k in range(n + 1):
        node = cos((2 * k + 1) * pi / (2 * n + 1))
        nodes.append(round(node, 4))
    return nodes, [func_Runge(x) for x in nodes]

for X, n in zip(Arguments, N):
    x_nodes, f_nodes = get_chebyshev_nodes(n)
    answers = []
    display(Latex("Случай, когда $n=%i$:"%n), Markdown("<br>"))
    for x in X:
        display(Latex("$L_{%i}("%.3f)=%.3f$;"%(n, x, Aitken(x, x_nodes,
→f_nodes))))
    display(Markdown("<br>"))
```

Случай, когда  $n = 4$ :

$$L_4(-0.750) = 1.175;$$

$$L_4(-0.250) = 1.094;$$

$$L_4(0.250) = 0.921;$$

$$L_4(0.750) = 0.656;$$

Случай, когда  $n = 10$ :

$$L_{10}(-0.900) = 1.598;$$

$$L_{10}(-0.100) = 1.109;$$

$$L_{10}(0.100) = 0.993;$$

$$L_{10}(0.900) = 0.553;$$

Случай, когда  $n = 20$ :

$$L_{20}(-0.950) = 1.553;$$

$$L_{20}(-0.050) = 1.053;$$

$$L_{20}(0.050) = 0.999;$$

$$L_{20}(0.950) = 0.525;$$

Случай, когда  $n = 40$ :

$$L_{40}(-0.975) = 1.495;$$

$$L_{40}(-0.025) = 1.014;$$

$$L_{40}(0.025) = 0.989;$$

$$L_{40}(0.975) = 0.512;$$

### 3. Сплайн $S_{11}(f, x)$

```
[41]: def spline11(x: float, nodes_x: list, nodes_f: list):  
    l = 0  
    for i in range(len(nodes_x) - 1):  
        if nodes_x[i] <= x <= nodes_x[i + 1]:  
            l = i  
            break  
    h = nodes_x[l + 1] - nodes_x[l]  
    return nodes_f[l] + (x - nodes_x[l]) * (nodes_f[l + 1] - nodes_f[l]) / h  
  
N = (4, 10, 20, 40)  
Arguments = ((-1 + 1 / n, - 1 / n, 1 / n, 1 - 1 / n) for n in N)  
  
for X, n in zip(Arguments, N):  
    x_nodes, f_nodes = get_default_nodes(n)  
    answers = []
```

```

display(Latex("Случай, когда $n=%i$:"%n), Markdown("<br>"))
for x in X:
    display(Latex("$S_{11}(f,%.3f)=%.3f$;"%(x, spline11(x, x_nodes,
→f_nodes))))
display(Markdown("<br>"))

```

Случай, когда  $n = 4$ :

$$S_{11}(f, -0.750) = 0.650;$$

$$S_{11}(f, -0.250) = 0.900;$$

$$S_{11}(f, 0.250) = 0.900;$$

$$S_{11}(f, 0.750) = 0.650;$$

Случай, когда  $n = 10$ :

$$S_{11}(f, -0.900) = 0.555;$$

$$S_{11}(f, -0.100) = 0.981;$$

$$S_{11}(f, 0.100) = 0.981;$$

$$S_{11}(f, 0.900) = 0.555;$$

Случай, когда  $n = 20$ :

$$S_{11}(f, -0.950) = 0.526;$$

$$S_{11}(f, -0.050) = 0.995;$$

$$S_{11}(f, 0.050) = 0.995;$$

$$S_{11}(f, 0.950) = 0.526;$$

Случай, когда  $n = 40$ :

$$S_{11}(f, -0.975) = 0.513;$$

$$S_{11}(f, -0.025) = 0.999;$$

$$S_{11}(f, 0.025) = 0.999;$$

$$S_{11}(f, 0.975) = 0.513;$$

#### 4. Сплайн $S_{32}(f, x)$

```
[42]: def df(x):
    return -2 * x / pow(1 + x ** 2, 2)

def spline32(x: float, nodes_x: list, nodes_f: list):
    l = 0
    for i in range(len(nodes_x) - 1):
        if nodes_x[i] <= x <= nodes_x[i + 1]:
            l = i
            break
    h = nodes_x[l + 1] - nodes_x[l]
    t = (x - nodes_x[l]) / h
    A = -2 * (nodes_f[l + 1] - nodes_f[l]) / h + (df(nodes_x[l]) + df(nodes_x[l_
    →+ 1]))
    B = -A + (nodes_f[l + 1] - nodes_f[l]) / h - df(nodes_x[l])
    return nodes_f[l] + (x - nodes_x[l]) * (df(nodes_x[l] + t * (B + t * A)))

N = (4, 10, 20, 40)
Arguments = ((-1 + 1 / n, - 1 / n, 1 / n, 1 - 1 / n) for n in N)

for X, n in zip(Arguments, N):
    x_nodes, f_nodes = get_default_nodes(n)
    answers = []
    display(Latex("Случай, когда $n=%i$:" % n), Markdown("<br>"))
    for x in X:
        display(Latex("$S_{32}(f, %.3f) = %.3f$;" % (x, spline32(x, x_nodes,
    →f_nodes))))
    display(Markdown("<br>"))
```

Случай, когда  $n = 4$ :

$$S_{32}(f, -0.750) = 0.633;$$

$$S_{32}(f, -0.250) = 0.962;$$

$$S_{32}(f, 0.250) = 1.107;$$

$$S_{32}(f, 0.750) = 0.640;$$

Случай, когда  $n = 10$ :

$$S_{32}(f, -0.900) = 0.551;$$

$$S_{32}(f, -0.100) = 1.011;$$

$$S_{32}(f, 0.100) = 1.019;$$

$$S_{32}(f, 0.900) = 0.551;$$

Случай, когда  $n = 20$ :

$$S_{32}(f, -0.950) = 0.525;$$

$$S_{32}(f, -0.050) = 1.004;$$

$$S_{32}(f, 0.050) = 1.005;$$

$$S_{32}(f, 0.950) = 0.525;$$

Случай, когда  $n = 40$ :

$$S_{32}(f, -0.975) = 0.513;$$

$$S_{32}(f, -0.025) = 1.002;$$

$$S_{32}(f, 0.025) = 1.001;$$

$$S_{32}(f, 0.975) = 0.513;$$