

# Инструкция администратора панели ntfy

---

## 1. Назначение и роли

---

Панель управления ntfy позволяет управлять учётными записями пользователей ntfy, их токенами доступа и правами на топики. Все изменения применяются непосредственно к серверу ntfy.

В панели две роли:

- **Администратор** — полный доступ: пользователи, пароли, токены, права на топики и журнал аудита.
- **Пользователь** — личный раздел «Мои токены»: создание и удаление своих токенов в пределах лимита, показ QR-кодов и смена пароля ntfy. Административные функции ему недоступны.

Администраторы — это локальные учётные записи панели. Пользователи проходят аутентификацию через внешний провайдер (LDAP) и автоматически получают роль `user`. Первичный администратор («root») задаётся в конфигурации; остальные локальные администраторы создаются из панели.

---

## 2. Вход в панель

---

1. Откройте адрес панели в браузере, например `https://ntfy-admin.example.com`.
2. Введите логин и пароль — локальной учётной записи панели или LDAP.
3. Нажмите «Войти».

Сессия действует ограниченное время, по умолчанию 8 часов. После нескольких неудачных попыток вход временно блокируется.

LDAP-пользователи не могут сменить пароль LDAP в панели — он управляется каталогом. Но они могут сменить **пароль ntfy** в разделе «Мои токены».

---

## 3. Навигация

---

Администраторы видят в верхней части экрана разделы:

- **Пользователи** — основной раздел управления.
- **Администраторы** — локальные учётные записи панели.
- **Журнал аудита** — история действий администраторов.

В правой части шапки — имя пользователя, переключатель языка интерфейса (английский/русский) и кнопка «Выйти». Локальным администраторам дополнительно доступна кнопка

«Сменить пароль». У первичного администратора она скрыта — его пароль управляется конфигурацией. Выбранный язык сохраняется в браузере.

Пользователи с ролью `user` административных разделов не видят: им доступна страница «Мои токены» для управления своими токенами доступа и смены пароля ntfy.

## 4. Список пользователей

Раздел «Пользователи» отображает таблицу пользователей ntfy.

| Колонка          | Описание                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя пользователя | Логин в ntfy. Псевдопользователь <code>*</code> помечается как «анонимный».                           |
| Роль             | «Администратор» или «Пользователь».                                                                   |
| Тариф            | Тариф пользователя в ntfy, если задан.                                                                |
| Источник         | «конфигурация» — пользователь описан в <code>server.yml</code> ; «вручную» — создан через CLI/панель. |

### Поиск

Поле поиска фильтрует список **по имени пользователя**: подстрока, без учёта регистра.

### Создание пользователя

- Нажмите «Создать пользователя».
- Укажите имя пользователя. Допустимы буквы, цифры и символы `- _ . + @`.
- Выберите роль в ntfy: «Пользователь» или «Администратор».
- Нажмите «Создать».

Пароль ntfy генерируется автоматически и показывается **один раз** сразу после создания — текстом и в виде QR-кода. Скопируйте или отсканируйте его и передайте пользователю: он нужен для входа в клиенты ntfy, не поддерживающие токены, например в приложение iOS. После закрытия окна восстановить пароль невозможно — его можно только сбросить. Токены доступа создаются отдельно в карточке пользователя.

### Удаление пользователя

- Нажмите «Удалить» в строке пользователя.
- Подтвердите действие.

Вместе с пользователем удаляются все его токены и записи о правах доступа. Удаление необратимо.

Кнопка «Удалить» недоступна для псевдопользователя  и для пользователей, описанных в конфигурации ntfy ( `server.yml` ) — ими управляет сам ntfy.

## 5. Карточка пользователя

Открывается нажатием на строку или кнопкой «Открыть». Содержит всю информацию и все действия по пользователю.

### 5.1. Основные сведения

Отображаются имя, роль в ntfy, тариф и признак «Из конфигурации ntfy».

### 5.2. Пароль ntfy

Раздел «Пароль ntfy» позволяет управлять паролем, с которым пользователь входит в клиенты ntfy, не поддерживающие токены, например в приложение iOS.

- **Сгенерировать пароль** — создаёт новый случайный пароль и показывает его один раз, текстом и в виде QR-кода.
- **Задать пароль** — введите свой пароль не короче 8 символов и нажмите «Задать пароль».

Смена пароля не влияет на существующие токены доступа. Пароли пользователей, описанных в конфигурации ntfy ( `server.yml` ), изменить нельзя.

### 5.3. Токены доступа

Таблица токенов содержит значение токена (замаскировано), метку, срок действия и сведения о последнем доступе.

- **Привязать токен** — укажите метку и при необходимости срок действия, например `30d`; пусто — бессрочно. Затем нажмите кнопку. Значение нового токена показывается один раз. У каждого пользователя может быть не более `MAX_TOKENS_PER_USER` токенов, по умолчанию 4. При достижении лимита кнопка недоступна.
- **QR-код** — кнопка «QR-код» открывает сканируемый код с токеном для быстрого переноса в мобильное приложение ntfy.
- **Удалить токен** — кнопка «Удалить» в строке токена.
- **Удалить все токены** — кнопка над таблицей; удаляет все токены пользователя одной операцией.

Токены, описанные в конфигурации ntfy, удалить нельзя.

### 5.4. Права доступа к топикам

Таблица «Права доступа к топикам» показывает соответствие «топик → права».

Доступные права:

| Право                                       | Значение                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Только чтение ( <code>read-only</code> )    | Подписка и чтение сообщений топика. |
| Только запись ( <code>write-only</code> )   | Публикация сообщений в топик.       |
| Чтение и запись ( <code>read-write</code> ) | Публикация и подписка.              |
| Запрет ( <code>deny</code> )                | Доступ к топику запрещён.           |

Действия:

- **Назначить** — укажите топик или шаблон и права, нажмите «Назначить».
- **Изменить** — выберите новое значение в выпадающем списке прямо в таблице.
- **Удалить** — кнопка «Удалить» в строке.

Поддерживаются шаблоны топиков с символом `*`, например `alerts-*`. Они обрабатываются средствами ntfy и распространяются на все подходящие топики.

Для пользователей с ролью «Администратор» права на отдельные топики не применяются: администратор ntfy имеет полный доступ ко всем топикам. В карточке такого пользователя выводится соответствующее уведомление.

## 6. Журнал аудита

Раздел «Журнал аудита» фиксирует все операции: кто, что и когда сделал.

Фильтры:

- **С даты / По дате** — интервал времени.
- **Администратор** — имя администратора панели.
- **Действие** — тип операции.
- **Пользователь ntfy** — имя целевого пользователя.

Таблица содержит дату и время, администратора, действие, целевого пользователя и детали операции в формате JSON. Записи выводятся постранично.

Основные типы действий:

| Действие                                                  | Описание                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Вход в панель / Неудачная попытка входа / Выход из панели | Аутентификация администратора.                                           |
| Смена пароля администратора                               | Изменение собственного пароля администратора панели.                     |
| Создание / Удаление / Смена пароля администратора панели  | Управление локальными учётными записями панели.                          |
| Создание / Удаление пользователя                          | Управление учётными записями ntfy.                                       |
| Смена пароля ntfy                                         | Изменение или сброс пароля пользователя ntfy; значение не журналируется. |
| Создание / Удаление токена                                | Управление отдельными токенами.                                          |
| Удаление всех токенов                                     | Массовое удаление токенов.                                               |
| Назначение / Удаление прав на топик                       | Управление ACL.                                                          |

Значения токенов в журнале маскируются — в деталях сохраняется только часть строки.

## 7. Администраторы панели

Раздел «Администраторы» содержит список локальных учётных записей панели.

- **Создать администратора** — укажите имя; оставьте пароль пустым для генерации. Сгенерированный пароль показывается один раз, с QR-кодом. Или задайте свой пароль не короче 8 символов. Передайте учётные данные человеку.
- **Пароль** — сбросить пароль администратора: сгенерировать или задать свой.
- **Удалить** — удалить администратора.

**Первичный администратор** («root») задаётся в конфигурации и помечается бейджем «Первичный». Его нельзя удалить или сбросить пароль из панели: пароль всегда синхронизируется с конфигурацией и меняется только правкой конфигурации и перезапуском панели. Он предназначен для создания остальных администраторов.

## 8. Смена своего пароля администратора панели

Дополнительные, не первичные администраторы могут нажать «Сменить пароль» в шапке, указать текущий и новый пароль не короче 8 символов и подтвердить.

Меняется только **пароль панели**. Пароли пользователей ntfy управляются в карточке пользователя и на странице «Мои токены». У первичного администратора этой кнопки нет — его пароль управляется конфигурацией.

---

## 9. Ограничения

---

- **Первичного администратора панели** нельзя удалить или сменить ему пароль через панель; он управляется конфигурацией.
  - **Пользователи из конфигурации ntfy** (`server.yml`) недоступны для изменения и удаления через панель — ими управляет ntfy.
  - **Псевдопользователь**  — анонимный доступ — доступен только для просмотра и настройки прав на топики; токены для него не создаются.
  - **Роль администратора ntfy** не использует права на отдельные топики.
  - Панель не хранит пароли пользователей ntfy: при создании пароль генерируется, показывается один раз и передаётся в ntfy. Его можно только сбросить, но не восстановить.
- 

## 10. Аутентификация пользователей панели

---

Аутентификация выполняется провайдерами, которые включаются и упорядочиваются параметром `AUTH_PROVIDERS`, например `local,ldap`. Провайдеры перебираются в порядке конфигурации:

- **local** — учётные записи в базе панели, хеши bcrypt. Это администраторы.
- **ldap** — привязка к каталогу LDAP. LDAP-пользователи получают роль `user`.

При первом успешном LDAP-входе ntfy-пользователь может быть создан автоматически, если задан `LDAP_PROVISION_NTFY_USER=true`.

LDAP-пользователи могут сменить **пароль ntfy** на странице «Мои токены». Он нужен клиентам ntfy, не поддерживающим токены. **Пароль LDAP** управляется каталогом и в панели изменить его нельзя.

---

## 11. Безопасность: краткие рекомендации

---

- Работайте с панелью только по HTTPS.
  - Не передавайте значения токенов и пароли по незащищённым каналам.
  - Используйте надёжные пароли и меняйте их при смене ответственных.
  - Регулярно просматривайте журнал аудита, особенно неудачные попытки входа.
-

Эта выдержка покрывает повседневную работу администратора через веб-интерфейс панели. Для настройки сервера, `.env`, `server.yml` и API-интеграции используйте полное руководство администратора.