

راهنمای انتقال Laravel به سرور ابری آروان

این راهنما برای پروژه laravel-backend است. نسخه فعلی روی cPanel پارس وب سالم می‌ماند؛ سرور جدید جدا ساخته و با زیردامنه تست می‌شود و فقط در پایان DNS تغییر می‌کند.

اصل مهم: cPanel را نگه دار

- فایل‌ها، دیتابیس، دامنه و Cron فعلی cPanel را حذف یا overwrite نکن.
- است لازم rollback برای کد؛ یادداشت را cPanel فعلی IP
- سرور جدید را با IP یا زیردامنه جدا تست کن.
- در cutover فقط record A را تغییر بده.

ابر آروان امکاناتی مانند Server Cloud، فایروال، شبکه عمومی/خصوصی و snapshot دارد؛ قبل از تغییرات مهم [snapshot بگیر](#)، [معرفی زیرساخت ابری ابرآروان](#).

۱. اطلاعات اولیه

این موارد را خارج از Git یادداشت کن:

```
????? ?????: example.com
????? API: api.example.com
????? ??? ?????: user-panel.example.com
IP ???? cPanel: OLD_CPANEL_IP
??? ?????? ? ???? ?????: ...
Document Root ?????: ...
Repository: https://github.com/loopcompany/backend-laravel.git
```

این موارد نباید commit شوند:

- APP_KEY و .env
- Firebase Service Account JSON
- رمز دیتابیس، درگاه، SMS، SMTP و API key ها
- آپلودی های فایل و دیتابیس dump

۲. backup از cPanel

MySQL/MariaDB

```
mkdir -p ~/backups/loop
mysqldump --single-transaction --routines --triggers \
-u DB_USER -p DB_NAME > ~/backups/loop/db-$(date +%F-%H%M).sql
gzip ~/backups/loop/db-*.sql
sha256sum ~/backups/loop/db-*.sql.gz
```

به جای USER_DB و NAME_DB مقادیر واقعی cPanel را بگذار. اگر mysqldump نداری، از phpMyAdmin گزینه
بگیر SQL فرمت با Export

SQLite

write: توقف از بعد یا ترافیک کم هنگام. دارد SQLite فرض پیش صورت به پروژه فعلی compose

```
cp database/database.sqlite ~/backups/loop/database-$(date +%F-%H%M).sqlite  
sha256sum ~/backups/loop/database-*.sqlite
```

یک SQLite را همزمان از دو سرور writable نکن.

فایل‌های آپلودی

```
tar -czf ~/backups/loop/storage-public-$(date +%F).tar.gz storage/app/public  
sha256sum ~/backups/loop/storage-public-*.tar.gz
```

مسیر واقعی فایل‌های آپلودی cPanel را در صورت تفاوت جایگزین کن. logهای قدیمی را برای بررسی نگه دار، ولی لازم نیست به سرور جدید منتقل شوند.

۳. ساخت سرور ابر آروان

در پنل آروان:

1. بساز Ubuntu LTS با Cloud Server
2. بده اختصاص SSH کلید و عمومی IPv4
3. پورت 22 را فقط از IP شخصی خودت باز کن.
4. پورت‌های 80 و 443 را عمومی باز کن.
5. پورت‌های 3306، 6379 و 8000 را عمومی نکن.

برای شروع ۲ vCPU، چهار GB RAM و دیسک متناسب با uploadها نقطه شروع است؛ اندازه نهایی را با مصرف واقعی تنظیم کن.

۴. امن SSH

```
ssh root@NEW_SERVER_IP  
adduser deploy  
usermod -aG sudo deploy  
install -d -m 700 /home/deploy/.ssh
```

کلید public خودت را در keys_authorized/ssh./deploy/home/ بگذار:

```
chmod 700 /home/deploy/.ssh
chmod 600 /home/deploy/.ssh/authorized_keys
chown -R deploy:deploy /home/deploy/.ssh
ssh deploy@NEW_SERVER_IP
```

ورود با deploy را از Terminal جدید تست کن؛ فقط بعد از موفقیت دسترسی root و password را ببند:

```
sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/99-loop.conf >/dev/null <<'EOF'
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
EOF
sudo sshd -t
sudo systemctl reload ssh
```

فایروال را با IP عمومی خودت تنظیم کن:

```
sudo apt update
sudo apt install -y ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from MY_PUBLIC_IP to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

۵. نصب Docker و Compose

روش رسمی Docker برای Ubuntu را استفاده کن. [نصب رسمی Docker روی Ubuntu](#) و [نصب رسمی Compose](#)

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os
release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >/dev/null
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker
docker run hello-world
docker compose version
```

پورت 8000 را فقط روی localhost bind کن و Nginx را جلوی آن بگذار؛ [هشدار رسمی Docker درباره firewall](#) و [published ports](#).

۶. دریافت پروژه

برای repository خصوصی، Key Deploy فقط خواندنی بساز:

```
sudo mkdir -p /opt/loop
```

```
sudo chown deploy:deploy /opt/loop
cd /opt/loop
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/loop_deploy_key -C loop-production
cat ~/.ssh/loop_deploy_key.pub
```

کلید public را در GitHub در Settings -> Deploy keys اضافه کن و سپس:

```
ssh-keyscan github.com >> ~/.ssh/known_hosts
GIT_SSH_COMMAND='ssh -i ~/.ssh/loop_deploy_key' git clone git@github.com:loopcompany/backend-laravel.git app
cd /opt/loop/app
cp .env.example .env
nano .env
```

مقادیر اصلی production:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://example.com
APP_KEY=????_APP_KEY_????
LOG_CHANNEL=stderr_json
LOG_LEVEL=info
LOG_REQUESTS=true
LOG_DAILY_DAYS=14
FIREBASE_ENABLED=true
FIREBASE_PROJECT_ID=loop-1efb6
FIREBASE_CREDENTIALS_PATH=/run/secrets/firebase-service-account.json
```

کندمی خراب را هاداده آن تغییر، داری شده رمز داده اگر نکند؛ عوض را APP_KEY

دیتابیس و Firebase

فایل Firebase خارج از repository باشد:

```
sudo mkdir -p /opt/loop/secrets
sudo nano /opt/loop/secrets/firebase-service-account.json
sudo chown root:deploy /opt/loop/secrets/firebase-service-account.json
sudo chmod 640 /opt/loop/secrets/firebase-service-account.json
```

اگر compose فعلی secret را mount نمی‌کند، آن را به صورت only-read volume یا secret محیط اجرا mount کن؛
نگذار log یا public، Git، داخل را JSON

برای MariaDB/MySQL:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=DB_PRIVATE_IP_OR_HOST
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=loop
DB_USERNAME=loop_app
DB_PASSWORD=??_???_???
```

پورت دیتابیس را عمومی نکن. برای SQLite، sqlite.database backup را قبل از اولین migration به volume دیتابیس

منتقل کن و فقط یک سرور را writable نگه دار. برای سایت دارای سفارش و پرداخت، MariaDB/MySQL معمولاً مناسب‌تر از SQLite است.

۸. بالا آوردن نسخه آزمایشی

```
cd /opt/loop/app
git status
docker compose build app
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs -f --tail=100 app
```

در Terminal دیگر:

```
curl -i http://127.0.0.1:8000/up
docker compose exec app php artisan about
docker compose exec app php artisan migrate:status
docker compose exec app php artisan route:list
```

کن بررسی را وضعیت دهد؛ می انجام را storage:link و migration پروژه این entrypoint

```
docker compose exec app php artisan migrate --force
docker compose exec app php artisan storage:link
docker compose exec app php artisan optimize:clear
docker compose exec app php artisan config:cache
docker compose exec app php artisan view:cache
```

۹. Nginx و reverse proxy

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx
sudo nano /etc/nginx/sites-available/loop
```

محتوا:

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name example.com www.example.com api.example.com user-panel.example.com;
    client_max_body_size 50M;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header X-Request-ID $request_id;
        proxy_read_timeout 120s;
    }
}
```

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/loop /etc/nginx/sites-enabled/loop
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -I -H 'Host: example.com' http://127.0.0.1
```

آن جلوی Nginx و دهدمی گوش localhost روی container پروژه این در شود؛ سرو public/index.php از باید Laravel است. [راهنمای deployment رسمی Laravel](#)

۱۰. تست با زیردامنه و DNS

قبل از تغییر دامنه اصلی:

```
cloud-test.example.com A NEW_SERVER_IP
```

دامنه اصلی هنوز روی cPanel بماند. با زیردامنه login, logout, سفارش، پرداخت، upload، Firebase و admin را تست کن.

۲۴ ساعت قبل از cutover، TTL را روی 300 بگذار. سپس A record ها را تغییر بده:

```
example.com A NEW_SERVER_IP
www.example.com A NEW_SERVER_IP
api.example.com A NEW_SERVER_IP
user-panel.example.com A NEW_SERVER_IP
```

رکوردهای قدیمی را حذف نکن:

```
dig +short example.com
dig +short api.example.com
nslookup user-panel.example.com
```

برای migration کم‌ریسک، nameserver را تغییر نده و فعلاً همان DNS provider را نگه دار؛ فقط A record را عوض کن. اگر DNS را به آروان منتقل می‌کنی، nameserver اعلام‌شده در پنل آروان را در registrar دامنه تنظیم کن.

۱۱. SSL

بعد از رسیدن DNS به سرور جدید:

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com -d api.example.com -d user-panel.example.com
sudo certbot renew --dry-run
```

اگر proxy/CDN آروان فعال است، ابتدا origin را مستقیم با HTTPS تست کن و بعد proxy را فعال کن.

۱۲. cutover نهایی

1. در cPanel maintenance کوتاه یا توقف write سفارش/پرداخت بگذار.
2. آخرین dump دیتابیس و archive فایل‌ها را بگیر.
3. آن‌ها را روی سرور جدید restore کن.
4. کن اجرا با force را migration
5. کن verify را Firebase JSON و .env.
6. کن عوض را DNS
7. از اینترنت موبایل و یک شبکه دیگر login و check health بگیر.

چک‌لیست: up/, logout/login کاربر و technician, پروفایل, انتخاب جامع/سیستماتیک, ثبت سفارش, callback پرداخت, upload, Firebase, admin و queue.

۱۳. مشاهده لاگ‌های جدید

در Docker:

```
docker compose logs -f --tail=200 app
docker compose logs --since=10m app
```

در channel file:

```
tail -F storage/logs/app.json-$(date +%F).log
tail -F storage/logs/security.json-$(date +%F).log
tail -F storage/logs/payments.json-$(date +%F).log
tail -F storage/logs/firebase.json-$(date +%F).log
tail -F storage/logs/engagement.json-$(date +%F).log
```

هر response یک ID-Request-X دارد:

```
docker compose logs app | grep REQUEST_ID_HERE
```

بدنه request query, string, password, token, cookie و Firebase private key عمداً log نمی‌شوند یا redact می‌شوند.

۱۴. scheduler و queue

```
docker compose exec app supervisorctl status
crontab -e
```

اگر scheduler استفاده می‌شود:

```
- * * * * * cd /opt/loop/app && docker compose exec -T app php artisan schedule:run >> /var/log/loop
scheduler.log 2>&1
```

بعدی های نسخه deploy ۱۵.

```
cd /opt/loop/app
git fetch --prune
git checkout main
git pull --ff-only
docker compose exec app php artisan down --render='errors::503' --retry=60
docker compose build app
docker compose up -d
docker compose exec app php artisan migrate --force
docker compose exec app php artisan optimize:clear
docker compose exec app php artisan config:cache
docker compose exec app php artisan up
docker compose ps
```

قبل از هر backup deploy دیتابیس بگیر. migration های destructive را به migration های سازگار با نسخه قدیم و جدید تقسیم کن.

۱۶. rollback به cPanel

اگر مشکل جدی شد:

1. سرور جدید را موقتاً maintenance کن تا write جدید کم شود.
2. برگردان OLD_CPANEL_IP به A record ها
3. کن بررسی را SSL و cache DNS
4. خطا را از log های Docker و Nginx پیدا کن.

تغییر DNS دیتابیس را rollback نمی‌کند. اگر بعد از cutover سفارش یا پرداخت جدید روی سرور ابری ثبت شده باشد، دیتابیس cPanel قدیمی است؛ بدون بررسی و reconcile کردن داده‌ها کورکورانه برنگرد.

نگهداری و backup ۱۷.

- بزرگ های release و migration از قبل snapshot
- نگهداری نسخه ۷ حداقل با دیتابیس روزانه dump
- backup جداگانه storage/app/public
- تست restore ماهانه
- alert برای disk، RAM، 5xx و queue
- secret از خارج Git، log و Docker image
- بازبینی SSH و Key Deploy

خطاهای رایج

502 Bad Gateway

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=200 app
ss -lntp | grep 8000
```



```
sudo nginx -t
```

است خراب session/login

کن بررسی را header X-Forwarded-Proto و APP_KEY, APP_URL, SESSION_DOMAIN, HTTPS

است خراب Firebase

مسیر داخل container, 1efb6-loop=ID_PROJECT_FIREBASE, دسترسی JSON و firebase channel را بررسی کن.

فایل‌های قبلی دیده نمی‌شوند

```
docker compose exec app php artisan storage:link
```

این command لینک storage/public را به storage عمومی Laravel وصل می‌کند؛ [مستند رسمی filesystem لاراول](#).

موفقیت migration

مهاجرت فقط وقتی تمام شده است که backup و restore تست شده باشد، cPanel حداقل یک روز سالم و آماده شود resolve جدید IP به DNS، شوند تست Firebase/admin/پرداخت/سفارش/login، بماند fallback باشند وجو است قابل request ID با log و باشد APP_DEBUG=false