

# Laboratório de Máquinas de Corrente Alternada

## Motor Monofásico de Indução Partida a Capacitor.

Felipe Bandeira da Silva  
1020942-X

1 de maio de 2014

*Este laboratório tem como objetivo: Medir as características de partida e funcionamento do motor com partida por capacitor. Comparar seu funcionamento durante a partida e operação contínua com o do motor monofásico de fase dividida.*

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Prática, parte II</b>	<b>3</b>
2.1	Corrente de partida . . . . .	3
2.2	Operação com carga variável . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Conclusão</b>	<b>4</b>

# 1 Introdução

Quando se interrompe uma das fases de um motor trifásico enquanto ele será girando, este continua a funcionar como motor monofásico suportando a carga, ainda que a menor velocidade. Entretanto, se o motor estiver parado, não poderia arrancar porque faltaria o campo magnético rotativo e não teria partida automática.

Para que o motor possa funcionar é necessário fazer o arranque por algum meio exterior, e então, a reação do rotor, provoca o nascimento de um campo magnético rotativo. Assim como o motor trifásico não arranca, sozinho quando lhe falta uma fase, um motor monofásico para ser posto em marcha precisa também utilizar-se de um dispositivo auxiliar.

O sistema de partida por capacitor é uma modificação do método de fase dividida, e utiliza um capacitor de pouca reatância ligado em série com o enrolamento de partida do estator a fim de proporcionar uma variação de fase de aproximadamente 90 graus para a corrente de partida, resultando num torque de partida muito superior ao obtido no sistema normal de fase dividida. O capacitor e o enrolamento de partida é desligado por meio de um interruptor centrífugo, como se faz no caso normal do motor de fase dividida.

## 2 Prática, parte II

A segunda parte da experiência consistem em encontrar os valores práticos para o motor monofásico de partida a capacitor.

### 2.1 Corrente de partida

Utilizando o módulo EMS de fase dividida com partida a capacitor e uma alimentação fixa de 120 volts. A corrente de partida ficou em 10.6 Amperes para o enrolamento primário. Alimentando agora, apenas, o enrolamento auxiliar em série com o capacitor a corrente foi de 7.8 Amperes.

Conectando em paralelo as duas bobinas do motor, principal e auxiliar, usando o eletro dinamómetro com sua carga máxima. A corrente mensurada foi de 11.4

Amperes.

## 2.2 Operação com carga variável

O teste agora foi para um acoplamento com o eletro dinamómetro. Observação importante, o motor foi alimentando com uma tensão de 120 Volts, entretanto devido a grande corrente de consumo em seus terminais foram obtidos apenas 103.1 Volts.

Conjugado (lbf.in)	I (Amperes)	VA	P (Watts)	Velocidade (rpm)
0	3.00	309.30	69.00	1781
3	3.17	326.83	123.00	1751
6	3.72	383.54	210.00	1717
9	4.513	465.30	294.00	1661

Tabela 1

O conjugado de partida foi da ordem de 1.3 Newton por metro.

## 3 Conclusão

O Motor monofásico apresenta características bem semelhantes ao motores de fase divida. Só que o conjugado de partida é levemente maior que os motores de fase divida.