

Leandro Clementino Almeida

# Material auxiliar sobre SQL

# Comandos SQL DDL

## ■ Create Database

- Objetivo: Criar a base de dados que será utilizada no projeto.
- Sintaxe:

**CREATE DATABASE** <nome-database>;

ou

**CREATE SCHEMA** <nome-esquema>;

Exemplo:

**CREATE DATABASE** aula;

# Comandos SQL DDL

## ■ Acessar a Database

- Objetivo: Acessar a base de dados que será utilizada no projeto.
- Sintaxe:

**USE** <nome-database>;

Exemplo:

USE aula;

# Comandos SQL DDL

## ■ Mostrar as bases de dados existentes

- Objetivo: Mostrar as bases de dados existentes no Mysql.
- Sintaxe: **SHOW DATABASES;**

## ■ Mostrar as tabelas existentes

- Objetivo: Mostrar as tabelas existentes na base de dados em uso.
- Sintaxe: **SHOW TABLES;**

# Comandos SQL DDL

## ■ Mostrar a estrutura da tabela

- Objetivo: Mostrar a estrutura da tabela especificada.
- Sintaxe:

**DESCRIBE <nome-da-tabela>;**

- Exemplo:
  - DESCRIBE aluno;
- ou
- DESC aluno;

# Comandos DDL

## ■ Create Table

- Objetivo: Criar a estrutura de uma tabela(arquivo) definido as colunas (campos) e as chaves primárias e estrangeiras existentes.
- Sintaxe:

**CREATE TABLE** <nome-tabela>

(<nome-coluna> , <tipo-do-dado> [NOT NULL]

[NOT NULL WITH DEFAULT] )

**PRIMARY KEY** (nome-coluna-chave)

**FOREIGN KEY** (nome-coluna-chave-estrangeira) **REFERENCES**

nome-tabela-pai (atributo chave) **ON DELETE** [RESTRICT]

[CASCADE]

[SET NULL]

# Comandos DDL

## ■ Alter Table

- Objetivo: Alterar a estrutura de uma tabela(arquivo) acrescentando, alterando, retirando e alterando nomes, formatos das colunas e a integridade referencial definidas em uma determinada tabela.

- Sintaxe:

**ALTER TABLE** <nome-tabela>

**DROP** <nome-coluna>

**ADD** <nome-coluna> <tipo-do-dado> [NOT NULL]  
[NOT NULL WITH DEFAULT]

**RENAME** <nome-coluna> <novo-nome-coluna>

**RENAME TABLE** <novo-nome-tabela>

**MODIFY** <nome-coluna> <tipo-do-dado> [NULL]  
[NOT NULL]  
[NOT NULL WITH DEFAULT]

**ADD PRIMARY KEY** <nome-coluna>

**DROP PRIMARY KEY** <nome-coluna>

**ADD FOREIGN KEY** (nome-coluna-chave-estrangeira) **REFERENCES**  
(nome-tabela-pai) **ON DELETE** **RESTRICT**  
[CASCADE]  
[SET NULL]

**DROP FOREIGN KEY** (nome-coluna-chave-estrangeira) **REFERENCES**  
(nome-tabela-pai)

# Comandos DDL

- **Desativar/ativar a checagem da Chave Estrangeira (MySQL):**

- **DESATIVAR:**

- ```
SET foreign_key_checks = 0;
```

- **ATIVAR**

- ```
SET foreign_key_checks = 1;
```

# Comandos DDL

## ■ Create Index

- Objetivo: Criar uma estrutura de índice de acesso para uma determinada coluna em uma tabela. Um índice de acesso permite um acesso mais rápido aos dados em uma operação de seleção. Os índices podem ser criados a partir de um ou mais campos de uma tabela.

- Sintaxe:

**CREATE [UNIQUE] INDEX** <nome-índice>

**ON** <nome-tabela> (<nome-coluna> [ASC], [<nome-coluna> [ASC ] ])  
[DESC] [DESC]

# Comandos DDL

## ■ Drop Index

- Objetivo: Deletar uma estrutura de índice de acesso para uma determinada coluna em uma tabela.
- Sintaxe:

**DROP INDEX** <nome-índice>