

Guia de edicion del aula (template reutilizable)

Casi todo el contenido del aula se edita en **un solo archivo**: `aula/course.config.js`. Las pantallas se arman solas a partir de el. **No hay que editar HTML por modulo ni por unidad.**

Regla de oro: para cambiar contenido, editas `course.config.js`. La logica (desbloques, XP, insignias) vive en `progress.js` y normalmente **no se toca**.

Sobre las dos versiones del proyecto. Existe una version con **localStorage** (respaldo) y otra con **backend** (persistencia centralizada del progreso). La edicion de contenido es **identica en las dos**: en ambas se edita `aula/course.config.js`. Lo unico que cambia entre versiones es donde se guarda el avance del alumno, no como se cargan los contenidos.

0. Como sacar el ID de un video de YouTube

En `https://www.youtube.com/watch?v=**dQw4w9WgXcQ**`, el ID es lo que va despues de `v=` -> `dQw4w9WgXcQ`. En la config se carga solo el ID (no la URL completa).

1. Estructura de `course.config.js`

```
window.COURSE_CONFIG = {
  name: "Introduccion a la IA",           // nombre del curso (breadcrumb, titulos)
  logo: "img/especializate-logo-blanco.png", // logo del sidebar (fondo oscuro)

  links: {                               // accesos internos
    rutas: "inicio.html",                // enlace "volver al inicio del curso" (boton
    // Volver + breadcrumb)
    progreso: "progreso.html",            // item del sidebar "Mi progreso"
    badges: "badges.html"                 // item del sidebar "Mis logros"
  },

  intro: { ... },                        // "Inicio y bienvenida": los 3 contenidos iniciales
  modules: [ ... ],                      // los 5 modulos (con sus unidades y recursos)
  final: { ... }                         // evaluacion final + certificacion
};
```

Nota sobre `links.rutas`: ya **no** es un item del menu lateral (se quito "Rutas de aprendizaje"). La clave se mantiene porque el aula la reutiliza como enlace "volver al inicio" en el boton Volver y en el breadcrumb. No hace falta tocarla.

2. Editar los 3 contenidos iniciales (`intro`)

```
intro: {
  label: "Inicio y bienvenida",
  href: "inicio.html",
  eyebrow: "Bienvenida",
  title: "Inicio y bienvenida",
  description: "Texto de bienvenida...",
  resources: [
    { step: "intro.especializate", required: true, label: "Sobre especIAlizate", kind:
```

```

"video",
    youtubeId: "1XwQ2nPGTQ8", description: "..."}},
    { step: "intro.programa", required: true, label: "Programa del curso", kind: "pdf",
      url: "https://.../programa.pdf", description: "..."}},
    { step: "intro.introduccion", required: true, label: "Introduccion al curso", kind:
"video",
    youtubeId: "wO51weDN_cM", description: "..."}
  ]
}

```

- `kind: "video"` -> muestra un video de YouTube (`youtubeId`). `kind: "pdf"` -> boton para abrir el url.
- **No cambies los `step`** (`intro.especializate`, `intro.programa`, `intro.introduccion`): conectan con la logica.
- `required: true` -> **hay que acceder al recurso para poder completar la seccion**: el video se habilita al reproducirlo (boton "Reproducir video") y el PDF al abrirlo ("Ver programa"). Recien ahi se habilita el boton "Marcar como completado". Si pones `required: false`, se puede completar sin acceder al recurso.
- Cada uno suma **50 XP** al marcarse como completado; los tres completos abren el Modulo 1 y dan la insignia Iniciante.

3. Editar un MODULO (lo mas habitual)

Cada objeto dentro de `modules`:

```

{
  n: 1, // numero de modulo (NO cambiar el orden)
  title: "Fundamentos de IA",
  description: "Texto de introduccion del modulo.",
  href: "modulo.html?m=1", // NO cambiar
  estimatedTime: "Aprox. 3 hs", // chip de tiempo (texto libre)
  video: { youtubeId: "F7B3tS6uvAE", duration: null }, // video de intro del modulo
  quizUrl: "https://.../mod/quiz/view.php?id=979580", // cuestionario del modulo (Moodle)
  objectives: [ // lista "Que vas a aprender" (opcional)
    "Objetivo 1...",
    "Objetivo 2..."
  ],
  units: [ ... ] // 4 unidades (ver punto 4)
}

```

- `video.duration`: texto opcional (ej. "2:45 min"). Si es `null`, no se muestra.
- `objectives`: alimenta la seccion **"Que vas a aprender"** de la intro del modulo. Si la dejas vacia (`[]`), esa seccion no aparece.
- El XP del modulo (200) se calcula solo (4 unidades x 40 + cuestionario 40).

4. Editar una UNIDAD y sus RECURSOS

Cada unidad, dentro de `units`:

```

{
  n: 1,
  title: "Historia y evolucion de la inteligencia artificial",
  description: null, // opcional: texto de contexto de la unidad
  video: { youtubeId: "UY23hIPuLFk" }, // video introductorio de la unidad
  resources: [ // <- los accesos de la unidad (cantidad y tipo
libres)
    { id: "m1u1-material", category: "Material de estudio",
      type: "Presentacion (Gamma)", label: "Presentacion del tema",

```

```

    required: true, url: "https://gamma.app/docs/..." },

    { id: "mlu1-doc", category: "Material complementario",
      type: "Documento PDF", label: "Guia practica",
      required: false, url: "https://drive.google.com/..." },

    { id: "mlu1-check", category: "Comprueba tus conocimientos",
      type: "Actividad interactiva", label: "Actividad de repaso",
      required: false, url: "https://view.genially.com/..." }
  ]
}

```

Cada **recurso**:

- **id**: identificador unico (usa el patron `m<MODULO>u<UNIDAD>-<algo>`). **Debe ser unico y estable**: es lo que guarda el estado "realizado" del recurso. Si lo cambias, se pierde ese registro.
- **category**: el titulo del bloque (Material de estudio, Material complementario, Promptbook, Sandbox, etc.). Podes agrupar varios recursos en la misma categoria: se muestran juntos.
- **type**: subtítulo/tipo (texto libre).
- **label**: nombre del recurso.
- **required**: `true` = **obligatorio** para poder marcar la unidad como completada. `false` = opcional.
 - Por defecto, "Material de estudio" es obligatorio (preserva la regla original: hay que abrirlo).
 - Podes marcar como obligatorio cualquier recurso que quieras.
 - El mensaje al alumno es: "Completa el recurso obligatorio de la unidad para poder marcarla como completada y desbloquear la proxima unidad."
- **url**: enlace del recurso (se abre en pestana nueva y queda marcado como realizado).

Cantidad y tipo de recursos: no todas las unidades necesitan los mismos. Agrega/sacas objetos del array `resources` y la pantalla se adapta sola.

5. Editar la EVALUACION FINAL y la certificacion (**final**)

```

final: {
  label: "Evaluacion final",
  href: "final.html",
  description: "...",
  quizUrl: "https://.../mod/quiz/view.php?id=979585", // enlace al cuestionario final en Moodle
  certUrl: "" // enlace para descargar el certificado en Moodle (CARGAR)
}

```

- Mientras `quizUrl` / `certUrl` esten vacios, la pantalla muestra un aviso de "falta cargar el enlace".
- Al aprobar la evaluacion final se suma **500 XP** y se activa la certificacion (100% / 1650 XP).

6. Cuestionarios, LTI y Moodle (importante)

- **Autenticacion (LTI 1.3)**: el aula ya se integra con Moodle mediante LTI 1.3. El alumno entra desde su curso en Moodle, Moodle valida el lanzamiento contra el backend y se crea su sesion: **no hay un segundo login**. De eso se encarga el gateway (no se toca desde la config de contenido).
- **Cuestionarios**: los cuestionarios (de modulo y final) se rinden en **Moodle**; el estudiante ya esta logueado por el lanzamiento LTI. Se cargan como `quizUrl` (modulo) y `final.quizUrl`.
- **La nota**: el aula **no conoce la nota**. El estudiante marca el cuestionario como aprobado para

registrar su avance en el aula. La secuencia y la correccion real las controla **Moodle**.

7. Clonar el aula a OTRO curso

1. Copia toda la carpeta del proyecto (la version que uses: localStorage o backend).
2. Edita `aula/course.config.js`: `name`, `logo`, los 3 recursos de `intro`, los `modules` (titulos, videos, quizUrl, objetivos y las `units` con sus `resources`) y el `final`.
3. Reemplaza las imagenes de `aula/img/` si corresponde (logo e insignias).
4. Ajusta la config LTI del nuevo despliegue (ver README del proyecto: es una **aula por curso**).
5. Listo: las pantallas se arman solas con el contenido nuevo.

El template asume **5 modulos x 4 unidades**. Cambiar esa cantidad implica ajustar tambien la logica en `progress.js` (XP y desbloques); no se resuelve solo desde la config.

8. Que NO tocar (y como reiniciar)

- `progress.js` (logica), `shell.js` (sidebar/header) y `screens.js` (render) no se editan para cambiar contenido. Solo se tocan para cambiar comportamiento o disenio.
- Reiniciar para probar de cero (consola del navegador, F12 -> Console):

```
AulaProgress.reset(); location.reload(); // borra progreso + reinicia el tour
AulaTour.reset(); // reinicia solo el tour
```

9. Como previsualizar mientras editas

La app se sirve con el **gateway Node** (no es un sitio estatico). Para probar el recorrido completo (con LTI y sesion) se levanta el proyecto: `npm install` y `npm start`, y con `DEV_FAKE_LAUNCH=true` se entra por `/dev/launch` para simular una sesion (ver README del proyecto). La entrada del aula es `index.html` (portada); su boton lleva al recorrido (`inicio.html`).

Para una **vista rapida solo del contenido** (sin LTI ni sesion) puedes abrir el aula como estatico apuntando un servidor simple a la carpeta `aula/` (`cd aula && python3 -m http.server 8000 -> index.html`). En ese modo el progreso queda en localStorage y no hay identidad de alumno; sirve para revisar textos y recursos.

10. Checklist antes de publicar

- ☐ `name`, `logo` y los 3 recursos de `intro` cargados (videos/PDF reales, no placeholders) con `required` segun corresponda.
- ☐ Cada modulo: `title`, `description`, `video.youtubeId`, `quizUrl` y (opcional) `objectives`.
- ☐ Cada unidad: `title`, `video.youtubeId` y sus `resources` (con `url` reales y `required` correcto).
- ☐ `final.quizUrl` (cargado) y `final.certUrl` (cargar cuando este disponible).
- ☐ Titulos en formato oracion (ej. "Introduccion al pensamiento estrategico", no "Introduccion al Pensamiento Estrategico").
- ☐ Probar el recorrido completo levantando el proyecto (`npm start` + `/dev/launch`).
- ☐ Revisar que ningun recurso quede con `url` vacia o de ejemplo.