

Guía de Pruebas APIs Trueque Match de Solicitudes, Trueques, Evaluaciones, Favoritos, Notificaciones y Reportes

Esta sección complementa el manual técnico de Trueque Match. Aquí se detallan las pruebas en Postman para las seis APIs que completan el backend del proyecto.

Todas las peticiones apuntan a la base: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/ seguido del nombre del archivo correspondiente. Todas responden en formato JSON.

⚠ Los IDs de esta guía (usuarios, ofertas, trueques) NO son números fijos que siempre vayan a existir. Cada vez que pruebes, la base de datos puede estar distinta a como estaba cuando se escribió este documento se crean, editan y borran registros constantemente. Antes de cada prueba, confirma el dato real con un GET o en phpMyAdmin, en vez de copiar un número de este documento a ciegas.

Paso 0 Confirmar los datos reales antes de empezar

Antes de correr cualquier prueba, llena esta tabla con datos que sepas que existen de verdad en tu base de datos en este momento:

Dato	Cómo confirmarlo	Tu valor real
Tu id_usuario	Ya lo sabes: es 7 (Gerson)	7
Una oferta tuya que siga ACTIVA	GET api_ofertas.php - busca una tuya con estado activa	
id_usuario de otra persona	phpMyAdmin, tabla usuario - cualquiera menos el 7	
Una oferta ACTIVA de esa otra persona	phpMyAdmin, tabla oferta, filtrar por ese id_usuario y estado activa	

De aquí en adelante, cuando una prueba diga algo como 'tu oferta activa' o 'el ID que te dio la prueba anterior', usa los valores reales que confirmaste, no un número que veas escrito en otra parte de este documento como ejemplo.

1. api_solicitudes.php Contacto previo a un trueque

Permite que un usuario le escriba al dueño de una oferta para proponer un intercambio. El dueño luego puede aceptar o rechazar.

Prueba 1.1 / POST - Crear solicitud

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_solicitudes.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
mensaje	Hola, me interesa tu oferta, ¿la cambiarías por una laptop?
id_usuario_solicita	7
id_usuario_recibe	(el id_usuario de la otra persona que confirmaste en el Paso 0)
id_oferta	(una oferta ACTIVA de esa otra persona, confirmada en el Paso 0)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Solicitud enviada correctamente", "id_solicitud_creada": [numero nuevo], "data": { ... } }
```

Nota: Anota el id_solicitud_creada que te devuelva, lo necesitas para la Prueba 1.2, sin importar qué número sea.

Prueba 1.2 - PUT - Responder solicitud (aceptar o rechazar)

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_solicitudes.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_solicitud	(el id_solicitud_creada que te dio la Prueba 1.1)
estado	Aceptada

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Solicitud actualizada correctamente", "id_solicitud_editada": [el mismo número de 1.1], "nuevo_estado": "aceptada" }
```

Nota: El estado solo puede ser 'aceptada' o 'rechazada', en minúscula exacta.

Prueba 1.3 / GET - Listar solicitudes de un usuario

URL:

[http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_solicitudes.php?id_usuario_recibe=\(el id_usuario de la otra persona\)](http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_solicitudes.php?id_usuario_recibe=(el id_usuario de la otra persona))

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Solicitudes obtenidas correctamente", "total": [numero real], "data": [ ... ] }
```

2. api_trueques.php / El intercambio formalizado

Es el corazón del proyecto: dos usuarios intercambian sus ofertas. Al completarse, ambas ofertas cambian su estado a 'intercambiada' automáticamente.

Prueba 2.1 / POST -Proponer trueque

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_trueques.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_usuario_propone	7
id_oferta_propone	(tu oferta ACTIVA confirmada en el Paso 0)
id_usuario_recibe	(el id_usuario de la otra persona)
id_oferta_recibe	(una oferta ACTIVA de esa persona)
descripcion_acuerdo	Cambio de ofertas acordado por Postman

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Trueque propuesto correctamente", "id_trueque_creado": [numero nuevo], "data": { ... } }
```

Nota: Anota el `id_trueque_creado` — lo necesitas para las Pruebas 2.2 y 3.1. Si te da un error de 'foreign key constraint fails', significa que una de las ofertas ya no existe o ya no está activa: vuelve al Paso 0 y confirma de nuevo con un GET fresco.

Prueba 2.2 / PUT - Completar trueque

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_trueques.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_trueque	(el id_trueque_creado que te dio la Prueba 2.1)
estado	Completado

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Trueque actualizado correctamente", "id_trueque_editado": [el mismo numero de 2.1], "nuevo_estado": "completado" }
```

Nota: Al marcarlo 'completado', revisa en phpMyAdmin que las dos ofertas involucradas cambien su estado a 'intercambiada' automáticamente.

Prueba 2.3 / GET - Listar trueques de un usuario

URL:

http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_trueques.php?id_usuario=7

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Trueques obtenidos correctamente", "total": [numero real], "data": [ ... ] }
```

3. api_evaluaciones.php - Calificaciones después del trueque

Permite calificar de 1 a 5 estrellas a la otra persona de un trueque ya realizado. Recalcula automaticamente la reputacion del usuario calificado.

Prueba 3.1 / POST - rear evaluacion

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_evaluaciones.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
puntaje	5
comentario	Excelente, muy cumplido con el trueque
id_usuario	7
id_trueque	(el id_trueque_creado de la Prueba 2.1 debe existir y tener a 7 como participante)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Evaluacion creada correctamente", "id_evaluacion_creada": [numero nuevo], "id_usuario_evaluado": [el otro participante], "nueva_reputacion_del_evaluado": [numero calculado] }
```

Nota: Si sale 'Este usuario no participo en ese trueque', revisa que el id_trueque sea uno donde el usuario 7 realmente aparezca como propone o recibe (usa la Prueba 2.3 para verlo).

Prueba 3.2 / GET - Listar evaluaciones

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_evaluaciones.php

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Evaluaciones obtenidas correctamente", "total": [numero real], "data": [ ... ] }
```

Nota: Verifica en phpMyAdmin, tabla usuario, que la columna reputacion del usuario evaluado haya cambiado de verdad.

4. api_favoritos.php / Ofertas guardadas

Guarda y quita ofertas de la lista de favoritos de un usuario. No tiene PUT porque no hay nada que editar en un favorito.

Prueba 4.1 / POST - Agregar a favoritos

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_favoritos.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_usuario	7
id_oferta	(cualquier oferta ACTIVA que exista, confirma con un GET a api_ofertas.php)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Oferta agregada a favoritos correctamente", "id_usuario": 7, "id_oferta": [la que usaste] }
```

Prueba 4.2 / GET - Listar favoritos de un usuario

URL:

http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_favoritos.php?id_usuario=7

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Favoritos obtenidos correctamente", "total": [numero real], "data": [ ... ] }
```

Prueba 4.3 / DELETE - Quitar de favoritos

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_favoritos.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_usuario	7
id_oferta	(la misma oferta que usaste en la Prueba 4.1)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Oferta quitada de favoritos correctamente", "id_usuario": 7, "id_oferta": [la misma] }
```

5. api_notificaciones.php / Alertas del sistema

Crea y gestiona las alertas que le llegan a un usuario. Solo permite marcar como leída, no desmarcar.

Prueba 5.1 - POST - Crear notificacion

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_notificaciones.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
mensaje	Tu trueque fue aceptado
tipo	Trueque
id_usuario	7
id_trueque	(opcional — un id_trueque real si quieres ligarla a uno, o deja el campo vacio)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Notificacion creada correctamente", "id_notificacion_creada": [numero nuevo] }
```

Nota: tipo debe ser exactamente: info, alerta, sistema o trueque, en minúscula.

Prueba 5.2 / PUT - Marcar como leída

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_notificaciones.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_notificacion	(el id_notificacion_creada de la Prueba 5.1)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Notificacion marcada como leida", "id_notificacion_editada": [el mismo numero de 5.1] }
```

6. api_reportes.php - Denuncias

Permite reportar un problema con un usuario, oferta o trueque. Nace en estado pendiente y un administrador lo puede pasar a revisado o resuelto.

Prueba 6.1 / POST - Crear reporte

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_reportes.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
motivo	Incumplimiento
descripcion	El usuario no entrego el producto acordado
id_usuario_reporta	7
id_usuario_reportado	(el id_usuario de la otra persona confirmado en el Paso 0)

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Reporte creado correctamente", "id_reporte_creado": [numero nuevo] }
```

Nota: motivo debe ser exactamente: fraude, incumplimiento, comportamiento u otro, en minúscula.

Prueba 6.2 / PUT - Resolver reporte

URL: http://localhost/proyecto_sena_nuevo/app_trueque_match/api_reportes.php

Body (x-www-form-urlencoded):

Key	Value
id_reporte	(el id_reporte_creado de la Prueba 6.1)
estado	Resuelto

En amarillo: valores que dependen de una prueba anterior o que debes confirmar tú mismo antes de enviar no son números fijos.

Respuesta esperada (con datos de ejemplo, los tuyos van a variar):

```
{ "status": "success", "mensaje": "Reporte actualizado correctamente", "id_reporte_editado": [el mismo numero de 6.1], "nuevo_estado": "resuelto" }
```

7. Checklist de verificación

Tabla para ir registrando, prueba por prueba, qué ID real te generó el sistema y qué resultado obtuviste así queda como evidencia real de que corriste las pruebas con datos verdaderos, no copiados de este documento.

API	Probada (Sí/No)	ID generado	Resultado / Observaciones
api_solicitudes.php	SI	el id_solicitud_creada que te devolvió la Prueba 1.1	200 OK
api_trueques.php	SI	el id_trueque_creado que te devolvió la Prueba 2.1	200 OK
api_evaluaciones.php	SI	el id_evaluacion_creada que te devolvió la Prueba 3.1	200 OK
api_favoritos.php	SI	acá no aplica un ID nuevo — favoritos no tiene ID propio, se identifica por la pareja id_usuario + id_oferta (como dice la sección 5 de tu contexto). Ahí podrías poner algo como "7 + oferta X" en vez de solo "7"	200 OK
api_notificaciones.php	SI	el id_notificacion_creada de la Prueba 5.1	200 OK
api_reportes.php	SI	el id_reporte_creado de la Prueba 6.1	200 OK

Con esto, quedan las **11 APIs completas probadas de verdad!** No solo escritas y subidas, probadas una por una, con datos reales, en Postman, con sus tropiezos incluidos (la URL con basura pegada, las mayúsculas, los IDs que ya no existían, el susto del 403). Eso es justo lo que le da valor a esta evidencia: no fue perfecto a la primera, fue real.

Resumen de lo que se cerró hoy:

- **Solicitudes:** crear, aceptar, listar ✓
- **Trueques:** proponer, completar (con actualización automática de ofertas) ✓
- **Evaluaciones:** crear (con recálculo automático de reputación) ✓
- **Favoritos:** agregar, listar, quitar ✓
- **Notificaciones:** crear, marcar leída ✓
- **Reportes:** crear, resolver ✓